吉林省2020年度农机购置补贴产品分类归档评审结果公示稿（通过产品）

序号	机具大类	机具小类	机具品目	分档名称	生产企业	产品名称	机具型号	产品投档技术参数	其他配置参数	评审意见
1	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	液压翻转犁	1LFTT-450	单体幅宽:33cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构形式:双向,调幅;外形尺寸:3940×2250×1760;结构质量:1514kg;配套动力:80~130kw;与拖拉机连接形式:三点悬挂式;悬挂类型: II类或III类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:4×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;调幅范围:1320/1520/1760/2000mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:120mm;每米工作幅宽质量:1146/996/860/757;运输间隙:35cm;后通过角:≥18;犁轮1个.	评审通过
2	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	液压翻转犁	1LFTT-350	单体幅宽:33cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	结构形式:悬挂式、调幅犁;外形尺寸:3450×1920×1720;翻转犁机构型式：液压式、半翻转式；犁体型式：基本（通用）型;犁铧数:3+3;犁体工作宽幅：440、500mm;犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：组合型、删条形；总工作宽幅:1320/1500mm;犁轮类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm；油缸型号:DZ70/40-240;油缸数量：1个	评审通过
3	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-427	单体幅宽:27cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构型式：液压翻转;外形尺寸（长*宽*高）mm:2600*1300*1420;犁体数量：8（4+4）;	评审通过
4	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-327	单体幅宽:27cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	结构型式：液压翻转;外形尺寸（长*宽*高）mm:2050*1230*1400;犁体数量6（3+3）;犁轮类型：限深轮;	评审通过
5	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-430	单体幅宽:30cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3110mm*1680mm*1360mm；机器质量780kg；配套拖拉机标定功率≥66.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽300mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮	评审通过

6	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	河南农神机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-428	单体幅宽:28cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	1LF-428型液压翻转犁: 结构型式: 悬挂式 . 结构质量: 960kg 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 2990×1660×1610（单位: mm.允许偏差⩽2%.）. 翻转机构型式: 液压式、全翻转式. 犁体类型: 基本（通用）型. 犁体数量: 4×2. 犁体幅宽: 280（单位: mm）. 犁铧类型: 通用型（凿型）. 犁壁类型: 栅条式. 总工作幅宽: 1120（单位: mm.允许偏差⩽2.5%.）. 犁轮类型: 限深轮. 犁轮数量: 1（单位: 个）. 限深轮调节范围: 160-230（单位: mm.允许偏差⩽2cm）. 油缸型号: 1#. 油缸数量: 1（单位: 个）.	评审通过
7	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-328	单体幅宽:28cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	型号规格:1LYF-328;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):2460×1300×1350;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ50×150(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):6(3+3);犁体工作幅宽(mm):280;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120¯280.	评审通过
8	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-430	单体幅宽:30cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格:1LYF-430;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):2950×1500×1350;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ63×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):8(4+4);犁体工作幅宽(mm):300;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120¯300.	评审通过
9	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	商丘市银河机器制造有限公司	翻转犁	1LFYS-427	单体幅宽:27cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 悬挂式 犁铧类型: 基本（通用）型 犁壁类型: 栅条式 外形尺寸: 2630×1630×1310mm 翻转机构型式: 液压式 、全翻转式 犁体数量: 4*2 犁体工作幅宽: 270mm 总工作幅宽: 1080mm 限深轮调节范围: 200、260mm 油缸型号: HSG50/60-28/16MPa 犁体纵向距离: 600mm 427	评审通过

10	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	液压翻转犁	1LF-425	单体幅宽:25cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	外形尺寸（长×宽×高mm）：2300×1200×1200，机器质量（kg）：440，配套动力（kw）:40.4,犁体数量（个）：左右各4，犁体工作幅宽（cm）：25，耕深（cm）：16-24	评审通过
11	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	高速调幅液压翻转犁	1LFT-4	单体幅宽:30/35/40/45cm;铧体个数:4个；形式:液压翻转；	型号名称：1LFT-4 高速调幅液压翻转犁；结构型式：液压翻转、手动调幅；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4500×2100×1800mm；与拖拉机联接方式： 全悬挂；翻转机构型式： 翻转液压油缸；翻转机构油缸型号：油缸 A70D40C250；翻转机构油缸数量：1；犁体数量：4×2；犁体类型：栅条；犁体工作幅宽：300/350/400/450mm；犁体调幅犁调整幅宽范围：1200/1400/1600/1800mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：充气橡胶轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：100～300mm。	评审通过
12	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	陶县馆飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-325	单体幅宽:25cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	单体幅宽：250mm、铧体个数：左右各3、配套动力：29.4-36.8kW、重量：380kg、工作幅宽：750mm、外形尺寸（长×宽×高）：2060×1240×1275mm、最大耕深：220mm	评审通过
13	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	陶县馆飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-425	单体幅宽:25cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	单体幅宽：250mm、铧体个数：左右各4、配套动力：40.5-44.1kW、重量：450kg工作幅宽：1000mm、外形尺寸（长×宽×高）：2550×1300×1300mm、最大耕深：220mm	评审通过
14	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-430	单体幅宽:30cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构型式/液压翻转 配套拖拉机标定功率kW58.8～73.5 与拖拉机配套连接方式/悬挂式 悬挂类型(适用悬挂式)/三点悬挂 翻转机构型式/液压 犁体数量个8（4+4） 犁体工作幅宽mm300	评审通过

15	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	河南金大川机械有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-435	单体幅宽:32cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	外形尺寸（长×宽×高）：3930×1570×1700mm 单体工作幅宽：320mm 液压翻转调幅 三点悬挂 铧体个数：8（左右各4个）	评审通过
16	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	济南义丰农业装备有限公司	翻转铧式犁	1LF-427	单体幅宽:27cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格/1LF-427 结构型式/悬挂式液压翻转犁 工作状态a外形尺寸（长×宽×高）mm 2430×1600×1300 工作幅宽mm1080 与拖拉机连接方式/悬挂式 翻转机构型式/液压 翻转机构油缸型号/50/30-140 翻转机构油缸数量/1 犁体数量/4+4 犁体类型/铧式犁 犁体工作幅宽mm270 犁体调幅犁调整幅宽范围mm不适用 犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）类型/限深轮 犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）数量/1+1 犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）限深轮调节范围mm 0¯250	评审通过

17	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	济南义丰农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-327	单体幅宽:27cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	型号名称/1LF-327型液压翻转犁 结构型式/悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 2030×1200×1270 配套拖拉机标定功率kW73.5~95.55 翻转机构型式/液压式、半翻转式 犁体类型/基本型 犁体数量个3+3 犁体幅宽mm270 犁铧类型/通用型 犁壁类型/整体式 总工作幅宽mm810 犁体纵向距离mm600 犁轮类型/限深轮 犁轮数量个1+1 限深轮调节范围mm0~160 油缸型号/50/30×140 油缸数量个1	评审通过

18	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	液压侧移翻转犁	1LFC-327	单体幅宽:27cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	型号名称 / 1LFC-327型液压侧移翻转犁 结构型式 / 悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 2650mm×（1200-1600）mm×1300mm 翻转机构型式 / 液压式; 全翻转式 犁体类型 / 基本（通用）型 犁体数量 个 6 犁体幅宽 mm 270 犁铧类型 / 通用型(凿型) 犁壁类型 / 栅条式 总工作幅宽 mm 810 犁轮类型 / 限深轮 犁轮数量 个	评审通过

19	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-327	单体幅宽:27cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	型号规格 / 1LF-327 结构型式 / 液压翻转 工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 2400mm×1720mm×1400mm 与拖拉机联接方式 / 三点后悬挂 翻转机构型式 / 液压翻转 翻转机构油缸型号 / Φ63/28-420 翻转机构油缸数量 个 1 犁体数量 个 3×2 犁体类型 / 铧式犁 犁体犁体工作幅宽 mm 270 犁体犁体调幅犁调整幅宽范围 mm / 犁轮类型 /	评审通过

20	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,3-4铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-325	单体幅宽:25cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	配套动力范围（kW）：36.7-44.1；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2090×1260×1300；结构质量（kg）:370；犁体数量（个）：6；翻转机构型式：液压式、全翻转式	评审通过
21	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-530	单体幅宽:30cm;形式:液压翻转;铧体个数:5个;	型号规格:1LYF-530;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3700×1600×1450;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ70×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):10(5+5);犁体工作幅宽(mm):300;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120¯300.	评审通过
22	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	液压翻转犁	1LFTT-550	单体幅宽:33cm;形式:液压翻转;铧体个数:5个;	结构形式：液压翻转可调幅；外形尺寸：5380×2760×1740；与拖拉机联接方式：悬挂式；翻转机构：液压翻转油缸；数量为：1；犁体数量：10（5×2）；犁体类型：栅条；犁体工作宽幅：500mm；调幅犁调整范围：330/380/440/500;限深轮类型：橡胶；数量：1；限深范围：0～350mm；其他油缸数量1个。	评审通过
23	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	液压翻转犁	1LFTT-650	单体幅宽:33cm;形式:液压翻转;铧体个数:6个;	结构形式:液压翻转,调幅;外形尺寸:6170×2250×1740;结构质量:2308kg;配套动力:183.8～220.6kw;与拖拉机连接形式:三点悬挂式;悬挂类型：Ⅲ类或Ⅳ类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:6×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;调幅范围:1980/2280/2640/3000mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:120mm;每米工作幅宽质量:1146/996/860/757;运输间隙:40cm;后通过角:≥18;犁轮1个.	评审通过

24	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	雷肯农业机械（青岛）有限公司	液压翻转犁	1LFTT-750	单体幅宽:33cm;形式:液压翻转;铧体个数:7个;	结构形式:液压翻转可调幅;外形尺寸:8860×2500×1770;结构质量:3027kg;配套动力:198.6~235.4kw;与拖拉机连接形式:牵引式;悬挂类型: Ⅲ类或Ⅳ类;翻转机构形式:液压翻转;犁铧数:7×2;犁体工作宽幅:330/380/440/500mm;调幅范围:2310~3500mm;犁体纵向距离:1000mm;犁体水平基面到犁底距离:800mm;最大耕深:35cm;犁架主梁底面宽度:160mm;每米工作幅宽质量:1310/1137/983/865;运输间隙:30cm;后通过角:≥18;犁轮1个.	评审通过
25	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-525	单体幅宽:25cm;形式:液压翻转;铧体个数:5个;	单体幅宽:250mm、铧体个数:左右各5、配套动力:55.2-66.1kW、重量:550kg、工作幅宽:1250mm、外形尺寸(长×宽×高):2900×1550×1300mm、最大耕深:220mm	评审通过
26	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	液压翻转犁	1LF-627	单体幅宽:27cm;形式:液压翻转;铧体个数:6个;	外形尺寸（长×宽×高mm）：4200×1600×1360，机器质量（kg）：730，功率（kw）:59-70,犁体数量（个）：左右各6，犁体工作幅宽（mm）：270，耕深（cm）：25	评审通过

27	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm以下,5铧及以上翻转犁	济南义丰农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-530	单体幅宽:30cm;形式:液压翻转;铧体个数:5个;	型号名称/1LF-530型液压翻转犁 结构型式/悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 3230×1650×1450 配套拖拉机标定功率kW99.2~132 翻转机构型式/液压式、半翻转式 犁体类型/基本型 犁体数量个5+5 犁体幅宽mm300 犁铧类型/梯型 犁壁类型/整体式、栅条式 总工作幅宽mm1500 犁体纵向距离mm630 犁轮类型/限深轮 犁轮数量个1+1 限深轮调节范围mm0~260 油缸型号/50/30×140 油缸数量个1	评审通过
28	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	吉林瑞丰重工有限公司	液压翻转犁	1LF-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	结构型式：悬挂式；调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:3800×1860×1770（mm）；翻转机构型式：液压式；半翻转式，犁体数量：3+3;犁体幅宽：500（mm）；犁铧类型：通用型（凿型）；可换铧尖型:犁壁类型;栅条式;总工作幅宽:1500（mm）;犁体纵向距离：900（mm）;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:0-200（mm）;油缸型号:80/45-470-230;油缸数量:1个	评审通过
29	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	吉林瑞丰重工有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构型式：悬挂式；调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4400×2500×1770（mm）；翻转机构型式：液压式；半翻转式，犁体数量：4+4;犁体幅宽：400（mm）；犁铧类型：通用型（凿型）；可换铧尖型:犁壁类型;栅条式;总工作幅宽:1600（mm）;犁体纵向距离：910（mm）;犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:0-200（mm）;油缸型号:80/45-470-230;油缸数量:1个	评审通过

30	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	吉林瑞丰重工有限公司	液压翻转犁	1LF-450	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 悬挂式; 调幅犁; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4700×2260×1780(mm); 翻转机构型式: 液压式; 半翻转式, 犁体数量: 4+4; 犁体幅宽: 450(mm); 犁铧类型: 通用型(凿型); 可换铧尖型:犁壁类型;栅条式;总工作幅宽:1800(mm);犁体纵向距离: 920(mm);犁轮类型:限深、运输一体轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:0-200(mm);油缸型号:80/45-470-230;油缸数量:1个	评审通过
31	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	吉林瑞丰重工有限公司	液压翻转犁	1LFT-450	单体幅宽:46cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 悬挂式; 调幅犁; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350×2650×1770(mm); 翻转机构型式: 液压式; 半翻转式, 犁体数量: 4+4; 犁体幅宽: 460/500(mm); 犁铧类型: 通用型(凿型); 可换铧尖型:犁壁类型;栅条式;总工作幅宽: 1840/2000(mm);犁体纵向距离: 900(mm);犁轮类型: 限深、运输一体轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:0-200(mm);油缸型号:80/45-470-230;油缸数量:1个.	评审通过
32	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	潍坊德雷特机械装备有限公司	液压翻转犁	1LFT-4	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽40cm,结构型式; 双向犁.与拖拉机连接方式; 悬挂式.翻转机构; 液压翻转.犁体数量4+4.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm; 350/400/450/500.犁轮类型; 限深运输两用轮.限深轮调节范围mm; 100-260.翻转油缸1根.	评审通过
33	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	潍坊德雷特机械装备有限公司	液压翻转犁	1LF-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽40cm,结构型式; 双向犁.与拖拉机连接方式; 悬挂式.翻转机构; 液压翻转.犁体数量4+4.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm; 350/400/450/500.犁轮类型; 限深运输两用轮.限深轮调节范围mm; 100-260.翻转油缸1根.	评审通过
34	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-345	单体幅宽:45cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	型号规格:1LYF-345;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):2950×1450×1400;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ63×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):6(3+3);犁体工作幅宽(mm):450;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120¯320.	评审通过

35	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格:1LYF-435;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3350×1600×1450;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ63×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):8(4+4);犁体工作幅宽(mm):350;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120¯300.	评审通过
36	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-445	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格:1LYF-445;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3500×1600×1500;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;油缸型号:Φ63×168(mm);油缸数量(个):1;犁体类型:基本型;犁体数量(个):8(4+4);犁体工作幅宽(mm):450;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):1;限深轮调节范围(mm):120¯320.	评审通过
37	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	商丘市银河机器制造有限公司	翻转犁	1LFYS-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 悬挂式 犁铧类型: 通用型(凿型)、可换向铧尖型 犁壁类型: 栅条式 外形尺寸: 3885×2112×1750mm 翻转机构型式: 液压式 、全翻转式 犁体数量: 4*2 犁体工作幅宽: 350mm 总工作幅宽: 1400mm 限深轮调节范围: 80~200mm 油缸型号: HSG63/75-35/16MPa 犁体纵向距离: 760mm	评审通过
38	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转犁	1LYFT-J360	单体幅宽:60cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	犁体工作幅宽(cm): 60 犁体数量(个): 3×2	评审通过
39	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-450	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	犁体工作幅宽(mm):500犁体数量(个):3×2	评审通过

40	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	犁体工作幅宽(mm):500犁体数量(个):3×2	评审通过
41	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转犁	1LYFT-J460	单体幅宽:60cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	犁体工作幅宽（cm）：60 犁体数量（个）：4×2	评审通过
42	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFD-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LFD-350型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3820×2110×1840；配套拖拉机标定功率（kW）：95.5～132.3；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：500；犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1500；犁体纵向距离（mm）：925；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：160～245；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.	评审通过
43	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFD-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LFD-440型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4130×2180×1750；配套拖拉机标定功率（kW）：102.9～132.3；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1600；犁体纵向距离（mm）：850；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：120～210；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.	评审通过

44	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFD-445	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LFD-445型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4250×2220×1760；配套拖拉机标定功率（kW）：132.3～161.7；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）：450；犁铧类型：通用型（凿型）、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1800；犁体纵向距离（mm）：890；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：110～200；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.	评审通过
45	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFS-340	单体幅宽:40cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LFS-340型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：2510×1480×1470；配套拖拉机标定功率（kW）：73.5～80.8；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：3×2；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1200；犁体纵向距离（mm）：730；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：175～265；油缸型号：63×35；油缸数量（个）：1.	评审通过
46	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFS-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LFS-440型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3610×2020×1580；配套拖拉机标定功率（kW）：88.2～110.3；翻转机构型式：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量（个）：4×2；犁体幅宽（mm）：400；犁铧类型：通用型（凿型）；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽（mm）：1600；犁体纵向距离（mm）：775；犁轮类型：限深轮；犁轮数量（个）：1；限深轮调节范围（mm）：170～260；油缸型号：70×40；油缸数量（个）：1.	评审通过

47	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	河南农神机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	1LF-350型液压翻转犁: 结构型式: 悬挂式 . 结构质量: 950kg 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 3820×2175×1705mm 翻转机构型式: 液压式、全翻转式. 犁体数量: 3×2 犁体幅宽: 500mm 犁铧类型: 通用型（凿型）、可换铧尖型. 总工作幅宽: 1500mm犁轮类型: 限深轮. 犁轮数量: 1个 限深轮调节范围: 110-195mm. 油缸型号: 2#. 油缸数量: 1个	评审通过
48	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	翻转犁	1LF-445	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽45cm,4铧翻转犁。	评审通过
49	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	翻转犁	1LFD-3	单体幅宽:60cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽55/60cm,3铧翻转犁。	评审通过
50	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	翻转犁	1LFD-4	单体幅宽:60cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽55/60cm,4铧翻转犁。	评审通过
51	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	翻转犁	1LFY-4	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽45/50cm,4铧翻转犁。	评审通过

52	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	河南农神机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	1LF-435型液压翻转犁: 结构型式: 悬挂式 . 结构质量: 1100kg 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4095×2055×1725 mm翻转机构型式: 液压式、全翻转式. 犁体类型: 基本（通用）型. 犁体数量: 4×2. 犁体幅宽: 350（单位: mm）. 犁铧类型: 通用型（凿型）、可换铧尖型. 犁壁类型: 栅条式. 总工作幅宽: 1400（单位: mm.允许偏差≤2.5%.）. 犁轮类型: 限深轮. 犁轮数量: 1（单位: 个）. 限深轮调节范围: 135-295（单位: mm.允许偏差≤2cm）. 油缸型号: 2#. 油缸数量: 1（单位: 个）.	评审通过
53	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	河南农神机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	1LFT-350型液压翻转调幅犁: 生产者: 河南农神机械制造有限公司 结构型式: 悬挂式、调幅犁. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4065×1975×1980（单位: mm.允许偏差≤2%.）. 翻转机构型式: 液压式、全翻转式.结构质量: 1150kg 犁体类型: 基本（通用）型. 犁体数量: 3×2. 犁体幅宽: 500（单位: mm）. 犁铧类型: 通用型（凿型）、可换铧尖型. 犁壁类型: 栅条式. 总工作幅宽: 1500、1200（单位: mm.允许偏差≤2.5%.）. 犁轮类型: 限深、运输一体轮. 犁轮数量: 1（单位: 个）. 限深轮调节范围: 190-395（单位: mm.允许偏差≤2cm）. 油缸型号: 3#. 油缸数量: 1（单位: 个）.	评审通过

54	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	河南农神机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-450	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	1LFT-450型液压翻转调幅犁: 生产者:河南农神机械制造有限公司 结构型式: 悬挂式、调幅犁. 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 4515×2460×1720(单位: mm.允许偏差≤2%.).结构质量: 1650kg 翻转机构型式: 液压式、全翻转式. 犁体类型: 基本(通用)型. 犁体数量: 4×2. 犁体幅宽: 500(单位: mm). 犁铧类型: 通用型(凿型)、可换铧尖型. 犁壁类型: 栅条式. 总工作幅宽: 2000、1300(单位: mm.允许偏差≤2.5%.). 犁轮类型: 限深、运输一体轮. 犁轮数量: 1(单位: 个). 限深轮调节范围80-300(单位: mm.允许偏差≤2cm). 油缸型号: 3#. 油缸数量: 1(单位: 个).	评审通过
55	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-450F	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式悬挂式; 工作状态外形尺寸4510×2670×1770mm; 配套拖拉机标定功率133~169kw; 翻转机构型式液压式,半翻转式; 犁体类型基本(通用)型; 犁体数量4+4; 犁体幅宽500mm; 犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2000mm;犁体纵向距离850mm; 犁轮类型限深、运输一体轮; 犁轮数量1个; 限深轮调节范围0-200mm; 油缸型号70/86-240; 油缸数量1个; 作业速度>5 km/h	评审通过
56	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-435F	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向栅条犁; 外形尺寸(长*宽*高)3960mm*1980mm*1750mm; 与拖拉机连接方式悬挂式; 翻转机构形式液压; 油缸型号70-40-240-460, 数量1支; 犁体数量4+4; 犁体类型栅条式; 犁体工作幅宽350mm; 犁轮类型行走限深两用轮,数量1个; 限深轮调节范围80-300mm	评审通过

57	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-360F	单体幅宽:60cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	结构型式悬挂式; 工作状态外形尺寸3910×2280×1770mm; 配套拖拉机标定功率117.6~147kw; 翻转机构型式液压式,半翻转式; 犁体类型基本(通用)型; 犁体数量3+3; 犁体幅宽600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1800mm;犁体纵向距离1040mm; 犁轮类型限深、运输一体轮; 犁轮数量1个; 限深轮调节范围0-200mm; 油缸型号70/86-240; 油缸数量1个; 作业速度>5 km/h	评审通过
58	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-460F	单体幅宽:60cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式悬挂式; 工作状态外形尺寸5010×2860×1770mm; 配套拖拉机标定功率162~205.8kw; 翻转机构型式液压式,半翻转式; 犁体类型基本(通用)型; 犁体数量4+4; 犁体幅宽600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2400mm;犁体纵向距离1040mm; 犁轮类型限深、运输一体轮; 犁轮数量1个; 限深轮调节范围0-200mm; 油缸型号90/105-235; 油缸数量1个; 作业速度>5 km/h	评审通过
59	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-335	单体幅宽:35cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 液压翻转;外形尺寸(长*宽*高)mm:2600*1300*1420;配套拖拉机动力(KW): 58.4-72.9;犁体数量(个): 6(3+3)	评审通过
60	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 液压翻转;外形尺寸(长*宽*高)mm:3060*1450*1420;犁体数量(个): 8(4+4);犁体工作幅宽(mm);350;	评审通过
61	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFT-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 液压翻转;外形尺寸(长*宽*高)mm:3600*2200*1670;犁体数量: 6(3+3);犁轮类型:限深轮;	评审通过

62	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFT-450	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构型式：液压翻转;外形尺寸（长*宽*高）mm:4590*2780*1750;犁体数量：8（4+4）;犁轮类型:限深轮;	评审通过
63	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-360	单体幅宽:46cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	结构型式悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸3900×2300×1770mm；配套拖拉机标定功率117.6~147kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量3+3；犁体幅宽460/530/600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1380/1590/1800mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度＞5 km/h	评审通过
64	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-460	单体幅宽:46cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构型式悬挂式、调幅犁；工作状态外形尺寸5080×2890×1770mm；配套拖拉机标定功率162~205.8kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量4+4；犁体幅宽460/530/600mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1840/2120/2400mm;犁体纵向距离1040mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号90/105-235；油缸数量1个；作业速度＞5 km/h	评审通过
65	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-350F	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）3560mm*1798mm*1750mm；机器质量1191kg；配套拖拉机标定功率≥88.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量3+3；犁体工作幅宽500mm；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮；犁体单体幅宽500mm	评审通过
66	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-445F	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）4620mm*1978mm*1750mm；机器质量1430kg；配套拖拉机标定功率≥110.2kw；翻转机构形式液压；犁体数量4+4；犁体工作幅宽450mm；最大耕深32cm；犁轮类型限深轮；犁体单体幅宽450mm	评审通过

67	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向; 外形尺寸（长*宽*高）3720mm*1680mm*1468mm; 机器质量810kg; 配套拖拉机标定功率≥73.5kw; 翻转机构形式液压; 犁体数量4+4; 犁体工作幅宽350mm; 最大耕深30cm; 犁轮类型限深轮	评审通过
68	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-440F	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向栅条犁; 外形尺寸（长*宽*高）4430mm*2000mm*1780mm; 机器质量1460kg; 配套拖拉机标定功率110.3-125.0kw四驱轮式拖拉机; 翻转机构形式液压; 犁体数量4+4; 犁体工作幅宽1600mm; 最大耕深30cm; 犁轮类型限深轮; 作业效率≥0.9 hm^2/h	评审通过
69	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-3A	单体幅宽:35cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向调幅栅条犁; 外形尺寸（长*宽*高）3520mm*2050mm*1800mm; 机器质量1310kg; 配套拖拉机标定功率（99.2-110.3）四驱轮式拖拉机; 翻转机构形式液压; 犁体数量3+3; 犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调; 最大耕深35cm; 犁轮类型限深轮	评审通过
70	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-4A	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向调幅栅条犁; 外形尺寸（长*宽*高）4440mm*2070mm*1780mm; 机器质量1560kg; 配套拖拉机标定功率（110.3-125.0）KW四驱轮式拖拉机; 翻转机构形式液压; 犁体数量4+4; 犁体工作宽度35/40/45cm有级可调; 最大耕深32cm; 犁轮类型限深轮	评审通过
71	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-4	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向调幅栅条犁; 外形尺寸（长*宽*高）4500mm*2550mm*1800mm; 机器质量1760kg; 配套拖拉机标定功率99.2-117.6KW四驱轮式拖拉机; 翻转机构形式液压; 犁体数量4+4; 犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调; 最大耕深35cm; 犁轮类型限深轮	评审通过
72	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	黑山源丰农业机械有限公司	调幅液压翻转犁	1LFT-455	单体幅宽:55cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 悬挂式调幅犁; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 5260mm×2630mm×1750mm; 翻转机构型式: 液压式、全翻转式; 犁体类型: 基本（通用）型; 犁体数量: 左右各4; 犁体幅宽: 最小: 450mm 最大: 550mm; 总工作幅宽: 最小: 1800mm 最大: 2200mm; 犁壁类型: 栅条式; 犁体纵向距离: 1250mm; 犁轮类型: 限深轮;	评审通过

73	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	黑山源丰农业机械有限公司	调幅液压翻转犁	1LFT-355	单体幅宽:55cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	结构型式：悬挂式调幅犁； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4130mm×2110mm×1750mm； 翻转机构型式：液压式、全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型； 犁体数量：左右各3； 犁体幅宽：最小：450mm 最大：550mm； 总工作幅宽：最小：1350mm 最大：1650mm； 犁壁类型：栅条式；犁体纵向距离：1250mm； 犁轮类型：限深轮；	评审通过
74	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	高速调幅液压翻转犁	1LFGT-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	外形尺寸（长×宽×高mm）：4009×2546×1903，,犁体数量（个）：左右各3，工作幅宽（cm）：500，调幅犁调整幅宽范围（mm）：540，380	评审通过
75	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	调幅液压翻转犁	1LFGT-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	外形尺寸（长×宽×高mm）：3840×2200×1630，机器质量（kg）：1240，功率（kw）:88.2-117.7，犁体数量（个）：左右各4，工作幅宽（cm）：160，耕深（cm）：30	评审通过
76	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	外形尺寸（长×宽×高mm）：3300×1780×1490，机器质量（kg）：750，配套动力（kw）:73.5,犁体数量（个）：左右各4，犁体工作幅宽（cm）：35，耕深（cm）：16-27	评审通过
77	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-450	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	犁体数量:4×2个； 犁体工作幅宽：500mm	评审通过
78	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-360	单体幅宽:60cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	犁体数量:3×2个； 犁体工作幅宽：450mm、500mm、550mm、600mm； 犁体调幅犁调整幅宽范围1350~1800mm	评审通过

79	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-460	单体幅宽:60cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	犁体数量:4×2个； 犁体工作幅宽450mm、500mm、550mm、600mm;犁体调幅犁调整幅宽范围:1800～2400mm	评审通过
80	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	犁体数量： 4×2个； 犁体工作幅宽： 400mm	评审通过
81	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	雷沃重工股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-4H	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构型式： 双向调幅犁； 单体幅宽： 50cm， 犁体数量： 4+4	评审通过
82	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	雷沃重工股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-4S	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构型式： 双向调幅犁； 单体幅宽： 50cm， 犁体数量： 4+4	评审通过
83	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	黑山传旗农机有限公司	液压翻转犁	1LF-350	单体幅宽:50cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转；	外形尺寸（长×宽×高mm）： 3845×1966×1740，总工作幅宽（mm）： 1500，单体幅宽（mm）:500，铧体个数:左右各3，配套功率（KW）： 95-110，犁壁类型： 栅条型，犁体纵向距离（mm）:980，限深轮调节范围（mm）180-350	评审通过
84	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	单体幅宽:350mm、铧体个数:左右各4、配套动力:73.5-88.2kW、重量:856kg、工作幅宽:1400mm、外形尺寸(长×宽×高):3250×1800×1450mm、最大耕深:280mm	评审通过

85	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-335	单体幅宽:35cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽：350mm、铧体个数：左右各3、配套动力：58.8-66.2kW、重量：700kg、工作幅宽：1050mm、外形尺寸（长×宽×高）：2800×1650×1450mm、最大耕深：280mm	评审通过
86	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽:400mm、铧体个数:左右各4、配套动力:103kW以上、工作幅宽:1600mm、外形尺寸(长×宽×高):4350×2050×1820mm、耕深:28-40cm	评审通过
87	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压双向翻转犁	1LFT-446	单体幅宽:46cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽：460mm、主犁体数：左右各4组、副犁体数：左右各4组、配套动力：117.6-147kW、重量：1760kg、作幅宽：1840mm、外形尺寸（长×宽×高）：4900×2100×1800mm、设计耕深：35cm	评审通过
88	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-342	单体幅宽:42cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽：420mm；铧体个数：左右各3；外形尺寸（长×宽×高）3550×2180×1820mm；配套功率：99.3-110.3kW；与拖拉机配套连接方式：三点悬挂式；耕深：24-40cm	评审通过
89	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式/液压翻转 与拖拉机配套连接方式/悬挂式 翻转机构型式/液压 犁体数量个8 犁体类型/普通型 犁体工作幅宽mm400 犁体调幅犁调整幅宽范围mm350～450(总调整幅宽范围1400～1800)	评审通过

90	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-445	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式/液压翻转 与拖拉机配套连接方式/三点悬挂 翻转机构型式/液压 犁体数量个8（左右各4） 犁体类型/基本型 犁体工作幅宽mm450	评审通过

91	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	通河县金拓机械加工有限公司	液压翻转犁	1LYF-435（3+1）	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号名称 / 1LYF-435（3+1）液压翻转犁 结构型式 / 悬挂式 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 4106×1900×1420 配套拖拉机标定功率 kW 66.15~117.6 翻转机构型式 / 全翻转式; 液压式 犁体类型 / 基本（通用）型 犁体数量 个 4×2 犁体幅宽 mm 350 犁铧类型 / 凿型铧 犁壁类型 / 整体式 总工作幅宽 mm 1400 犁体纵向距离 mm	评审通过

92	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	天津麦格天农农业科技发展有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LF-450	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 液压翻转可调幅宽 工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）: 4170×2247×1740 与拖拉机联接方式: 全悬挂 工作幅宽: 500mm 调幅犁调整幅宽范围（mm）: 330/380/440/500 犁体 数量 4×2 工作幅宽: 500mm	评审通过
93	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	济南义丰农业装备有限公司	翻转铧式犁	1LF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格/1LF-435 结构型式/悬挂式液压翻转犁 工作状态a外形尺寸（长×宽×高）mm 3260×2100×1450 工作幅宽mm1400 与拖拉机连接方式/悬挂式 翻转机构型式/液压 翻转机构油缸型号/63/30-180 翻转机构油缸数量/1 犁体数量/4+4 犁体类型/铧式犁 犁体工作幅宽mm350 犁体调幅犁调整幅宽范围mm不适用 犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）类型/限深轮 犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）数量/1+1 犁轮（限深轮/运输轮/尾轮）限深轮调节范围mm 0¯250	评审通过
94	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	保定飞鹰机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4100mm×2320mm×1800mm 配套拖拉机标定功率:102.9~147.1kw 犁体数量:左右各4个 总工作幅宽: 1600mm	评审通过

95	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	济南义丰农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-445	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格名称/1LF-445 结构形式/双向犁 工作状态a外形尺寸（长×宽×高）mm 3670×2200×1550 与拖拉机连接方式/悬挂式 翻转机构型式/液压 翻转机构油缸型号/HSGL-01-63/35×160-E1501 翻转机构油缸数量/1 犁体数量/4+4 犁体类型/铧式犁 犁体工作幅宽cm45 犁体调幅犁调整幅宽范围mm不适用 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型/铁轮 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量/2 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围mm 0~300	评审通过
96	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	江苏大力士机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	犁体工作幅宽:350mm;犁体数量(个):正反各4;犁体类型:铧式犁;犁体调幅犁调整幅宽范围mm:300-400;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3165×1660×1550;配套动力范围(kW):95.6-110.3;结构质量(kg):695;与拖拉机联接方式:三点悬挂;翻转机构型式:液压垂直翻转;翻转机构油缸型号:HSGL01-63/35-185;翻转机构油缸数量:1件;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:2只;犁轮(限深轮)调节范围mm:12-25.	评审通过
97	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	潍坊明新一中农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-4A	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格：1LFT-4A；结构型式：双向犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 4850×2100×1750mm；与拖拉机连接方式：三点悬挂式；翻转机构型式：液压双向180°翻转；翻转机构油缸型号：YD70-230；翻转机构油缸数量：1个；犁体数量：4+4个；犁体类型：栅条式；犁体工作幅宽：500mm；犁体调幅犁调整幅宽范围：500/450/400mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深运输两用；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1个；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：25¯50mm	评审通过

98	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	潍坊明新一中农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-4B	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LFT-4B型液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4340×2140×1680mm；配套拖拉机标定功率：≥110kw；翻转机构型式：液压式；犁体类型：基本（通用）型；犁体数量：4+4个；犁体幅宽：400/425/450；犁铧类型：梯形、可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽：1600～1800mm；犁体纵向距离：975mm；犁轮类型：限深、运输一体轮；犁轮数量：1；限深轮调节范围：110～240mm；油缸型号：Φ70/45×200；油缸数量：1个	评审通过
99	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	黑龙江德沃科开发有限公司	液压翻转犁	1LF-455	单体幅宽:36cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LF-455型液压翻转犁；结构型式：双向、调幅；工作状态外形尺寸：4500×2400×1800mm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；翻转机构型式：液压翻转；油缸型号SGE80/40×250；油缸数量：1个；犁体数量：4×2；犁体类型：栅条式；工作幅宽：550mm；调幅犁调整幅宽范围：360、420、480、550mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：限深轮；犁轮数量：1个；限深轮调节范围：0-350mm。	评审通过
100	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-335	单体幅宽:35cm;铧体个数:3个;形式:液压翻转 ;	配套动力范围（kW）：73.5-88.2；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2330×1525×1470；结构质量（kg）:630；犁体数量（个）：6；翻转机构型式：液压式	评审通过
101	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	配套动力范围（kW）：80.9-103；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：3100×1980×1570；结构质量（kg）:810；犁体数量（个）：8；翻转机构型式：液压式	评审通过
102	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	郑州瑞丰王农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFY-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	配套动力范围（kW）：88.2-117.6；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4770×2200×1750；结构质量（kg）:1220；犁体数量（个）：8；翻转机构型式：液压式、全翻转式	评审通过

103	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	河北农源农业机械制造有限公司	液压翻转犁	1LYF-435	单体幅宽:35cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格/1LYF-435、结构形式/双向犁、外形尺寸mm(长*宽*高)3130*1530*1500、机器质量800kg、配套拖拉机标定功率kW66.1¯73.5、与拖拉机配套连接方式/三点悬挂式、翻转机构形式/液压式、犁体数量8个、犁体工作幅宽350mm、犁体纵向距离62cm、犁体工作幅宽与犁体纵向距离之比1: 2.067、犁体水平基面到犁架底面的高度700cm、最大耕深25cm、犁架主梁底面宽度100cm、每米工作幅宽质量666kg、运输间隙>30cm、后通过角>18° 、犁轮类型/钢轮、犁轮数量1个、犁轮直径宽度(或规格)Φ400×180cm、限深轮调节范围1¯15cm	评审通过
104	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	黑龙江斯堪尼农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	犁体幅宽40cm,犁铧4个	评审通过
105	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	黑龙江斯堪尼农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-450	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	犁体幅宽50cm,犁铧4个	评审通过

106	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	复式液压翻转深松犁（机）	1LFST-445	单体幅宽:45cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转 ;	型号规格 / 1LFST-445 结构形式 / 双向犁 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 4525×1800×1750 与拖拉机连接方式 / 悬挂式 翻转机构型式 / 液压翻转 翻转机构油缸型号 / HSG63-35-180 翻转机构油缸数量 / 1 犁体数量 / 主8副8 犁体类型 / 栅条犁 犁体工作幅宽 mm 450 犁体调幅犁调整幅宽范围 mm / 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型 /	评审通过

107	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	菏泽润泰机械设备有限公司	液压翻转犁	1LF-440	单体幅宽:40cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	结构形式：悬挂式；翻转机构：液压式、全翻转式；犁体类型：基本（通用）通用型；犁体数量：4个，犁体类型：栅条犁；犁体幅宽：40cm；限深轮数量：1个	评审通过
108	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35cm及以上,3-4铧翻转犁	华创机器人制造有限公司	液压翻转犁	1LF-4	单体幅宽:50cm;铧体个数:4个;形式:液压翻转；	型号名称：1LF-4液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm:4650*2100*1750；配套拖拉机标定功率kW:103～162；翻转机构型式：液压式；全翻转式；犁体类型：基体（通用）型；犁体数量（个）：4+4；犁体幅宽mm:500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：2000；	评审通过
109	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-5	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	结构形式双向调幅栅条犁；外形尺寸（长*宽*高）5500mm*2670mm*1800mm；机器质量2020kg；配套拖拉机标定功率（154.4-220.5）四驱轮式拖拉机；翻转机构形式液压；犁体数量5+5；犁体工作宽度35/40/45/50cm有级可调；最大耕深35cm；犁轮类型限深轮	评审通过
110	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	结构形式双向；外形尺寸（长*宽*高）4212mm*1760mm*1468mm；机器质量1000kg；配套拖拉机标定功率≥92kw；翻转机构形式液压；犁体数量5+5；犁体工作幅宽350mm；最大耕深30cm；犁轮类型限深轮	评审通过
111	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-535F	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	结构型式悬挂式；工作状态外形尺寸4830×2280×1730mm；配套拖拉机标定功率117.6～147kw；翻转机构型式液压式,半翻转式；犁体类型基本（通用）型；犁体数量5+5；犁体幅宽350mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽1750mm;犁体纵向距离850mm；犁轮类型限深、运输一体轮；犁轮数量1个；限深轮调节范围0-200mm；油缸型号70/86-240；油缸数量1个；作业速度＞5 km/h	评审通过
112	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	结构型式：液压翻转;外形尺寸（长*宽*高）mm:4040*1500*1420;犁体数量（个）：10（5+5）;犁轮类型：限深轮；	评审通过

113	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-5A	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向调幅岸上岸下两用栅条犁; 外形尺寸（长*宽*高）5800mm*2910mm*2000mm; 与拖拉机连接方式悬挂式; 翻转机构形式液压; 油缸型号DZ90/45-234HPS3AR, 数量1支; 犁体数量5+5; 犁体类型栅条式; 调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500mm; 犁轮类型行走限深两用轮，数量1个; 限深轮调节范围150-380mm; 其它油缸型号DZ100/50-120-1050EIN,数量1支, DZ90/45-450-750,数量1支	评审通过
114	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-6	单体幅宽:35cm;铧体个数:6个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向调幅栅条犁; 外形尺寸（长*宽*高）6050mm*3880mm*2000mm; 与拖拉机连接方式悬挂式; 翻转机构形式液压; 油缸型号DZ90/45-234HPS3AR, 数量1支; 犁体数量6+6; 犁体类型栅条式; 调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500mm; 犁轮类型行走限深两用轮，数量1个; 限深轮调节范围150-380mm; 其它油缸型号DZ100/50-120-615EIN,数量1支	评审通过
115	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-6A	单体幅宽:35cm;铧体个数:6个;形式:液压翻转 ;	结构形式双向调幅岸上岸下两用栅条犁; 外形尺寸（长*宽*高）6680mm*3980mm*2000mm; 与拖拉机连接方式悬挂式; 翻转机构形式液压; 油缸型号DZ90/45-234HPS3AR, 数量1支; 犁体数量6+6，犁体类型栅条式; 调幅犁调整幅宽范围350/400/450/500; 犁轮类型行走限深两用轮，数量1个, 限深轮调节范围150-380mm; 其它油缸型号DZ100/50-120-1050EIN,数量1支, DZ90/45-450-750,1支	评审通过
116	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	河南农神机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFY-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	1LFY-535型液压翻转犁: 生产者: 河南农神机械制造有限公司 结构型式: 液压翻转. 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 3680×2170×1590mm配套动力: 117.6-132.4kw 与拖拉机配套连接方式: 悬挂式 悬挂类型: 三点悬挂 翻转机构型式: 液压 犁体数量: 10 犁体工作幅宽: 350mm,质量: 750kg 运犁轮: 限深轮、运输轮、尾轮, 犁轮数量: 1个, 限深轮调节范围: 14.5-27cm	评审通过

117	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	商丘市银河机器制造有限公司	翻转犁	1LFYS-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式：悬挂式 犁铧类型：通用型（凿型）、可换向铧尖型 犁壁类型：栅条式 外形尺寸：4655×2422×1750mm 翻转机构型式：液压式 、全翻转式 犁体数量：5*2 犁体工作幅宽：350mm 总工作幅宽：1750mm 限深轮调节范围：80～200mm 油缸型号：HSG63/75-35/16MPa 犁体纵向距离：760mm	评审通过
118	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	郑州市华丰农业机械有限公司	液压翻转犁	1LYF-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	型号规格:1LYF-535;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):3900×1780×1400;机器质量(kg):1180;配套拖拉机标定功率(kW):88.2¯117.6;与拖拉机配套连接方式:悬挂式;犁体数量(个):10(5+5);犁体工作幅宽(mm):350;犁轮类型:限深轮;犁轮数量(个):2;限深轮调节范围(mm):120¯300.	评审通过
119	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	高速调幅液压翻转犁	1LFT-5	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LFT-5 高速调幅液压翻转犁；结构型式：液压翻转、手动调幅；工作状态外型尺寸（长×宽×高）： 5800×2600×1900mm；与拖拉机联接方式： 全悬挂；翻转机构型式： 翻转液压油缸；翻转机构油缸型号：油缸 A110D50C260；翻转机构油缸数量：1；犁体数量：5×2；犁体类型：栅条；犁体工作幅宽：350/400/450/500mm；犁体调幅犁调整幅宽范围：1750/2000/2250/2500mm；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型：充气橡胶轮；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量：1；犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围：100～300mm。	评审通过
120	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转双向犁	1LF-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽：350mm、铧体个数：左右各5、配套动力：88.2-110.3kW、重量：1050kg、工作幅宽：1750mm、外形尺寸（长×宽×高）：4050×1850×1500mm、最大耕深：300cm	评审通过
121	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	外形尺寸（长×宽×高mm）：4070×2100×1480，机器质量（kg）：900，功率（kw）:73.5-88.2,犁体数量（个）：左右各5，犁体工作幅宽（mm）：350，耕深（cm）：27	评审通过

122	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	翻转式松翻两用犁	1LFQS-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	外形尺寸（长×宽×高mm）：3600×1900×1500，机器质量（kg）：745，功率（kw）:73.5-95.6,犁体数量（个）：左右各5，犁体工作幅宽（mm）：350，耕深（cm）：28	评审通过
123	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	重型液压翻转犁	1LFZ-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	外形尺寸（长×宽×高mm）：4120×1950×1520，机器质量（kg）：1050，功率（kw）:88.2-102.9,犁体数量（个）：左右各5，犁体工作幅宽（mm）：350，耕深（cm）：28	评审通过
124	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	高速调幅液压翻转犁	1LFGT-540	单体幅宽:40cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	外形尺寸（长×宽×高mm）：4580×2650×1900，机器质量（kg）：1570，功率（kw）:132.3,犁体数量（个）：左右各5，工作幅宽（cm）：200，耕深（cm）：16-28	评审通过
125	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽35-45cm,5-6铧翻转犁	江苏大力士机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-535	单体幅宽:35cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	犁体工作幅宽:350mm;犁体数量(个):正反各5;犁体类型:铧式犁;犁体调幅犁调整幅宽范围mm:300-400;结构型式:液压翻转;工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3865×1660×1550;配套动力范围(kW):103-117.6;结构质量(kg):830;与拖拉机联接方式:三点悬挂;翻转机构型式:液压垂直翻转;翻转机构油缸型号:HSGL01-63/35-185;翻转机构油缸数量:1件;犁轮类型:限深轮;犁轮数量:2只;犁轮(限深轮)调节范围mm:12-25.	评审通过
126	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转犁	1LYFT-J550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	犁体工作幅宽（cm）：45、50 犁体数量（个）：5×2	评审通过
127	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LYFT-560	单体幅宽:60cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转；	犁体工作幅宽(mm):450、500、550、600；犁体数量(个):5×2	评审通过

128	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	翻转犁	1LFY-5	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽45/50cm,5铧翻转犁	评审通过
129	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	高密德隆汽车配件制造有限公司	翻转犁	1LFD-5	单体幅宽:60cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽55/60cm,5铧翻转犁。	评审通过
130	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	河南农神机械制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	1LFT-550型液压翻转调幅犁: 生产者: 河南农神机械制造有限公司 结构型式: 悬挂式、调幅犁. 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 5435×2950×1760(单位: mm.允许偏差≤2%.). 翻转机构型式: 液压式、全翻转式.结构质量: 1850kg 犁体类型: 基本(通用)型. 犁体数量: 5×2. 犁体幅宽: 500(单位: mm). 犁铧类型: 通用型(凿型)、可换铧尖型. 犁壁类型: 栅条式. 总工作幅宽: 2500、2000(单位: mm.允许偏差≤2.5%.). 犁轮类型: 限深、运输一体轮. 犁轮数量: 1(单位: 个). 限深轮调节范围: 80-300(单位: mm.允许偏差≤2cm). 油缸型号: 4#. 油缸数量: 1(单位: 个).	评审通过

131	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LF-550F	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式悬挂式; 工作状态外形尺寸5350×3010×1770mm; 配套拖拉机标定功率162~205.8kw; 翻转机构型式液压式,半翻转式; 犁体类型基本(通用)型; 犁体数量5+5; 犁体幅宽500mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2500mm;犁体纵向距离850mm; 犁轮类型限深、运输一体轮; 犁轮数量1个; 限深轮调节范围0-200mm; 油缸型号90/105-235; 油缸数量1个; 作业速度>5 km/h	评审通过
132	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	洛阳万平机械制造有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式: 液压翻转;外形尺寸(长*宽*高)mm: 5440*2930*1750;犁体数量(个): 10(5+5);油缸型号: HSG1-80/45*230;	评审通过
133	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	青岛鲁耕农业机械有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	单体幅宽:46cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式悬挂式、调幅犁; 工作状态外形尺寸5490×3050×1770mm; 配套拖拉机标定功率162~205.8kw; 翻转机构型式液压式,半翻转式; 犁体类型基本(通用)型; 犁体数量5+5; 犁体幅宽460/500mm;犁铧类型通用型(凿型),可换铧尖型;犁壁类型组合式,栅条式;总工作幅宽2300/2500mm;犁体纵向距离850mm; 犁轮类型限深、运输一体轮; 犁轮数量1个; 限深轮调节范围0-200mm; 油缸型号90/105-235; 油缸数量1个; 作业速度>5 km/h	评审通过
134	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	潍坊德雷特机械装备有限公司	液压翻转犁	1LFT-5	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽50cm,结构型式; 双向犁.与拖拉机连接方式; 悬挂式.翻转机构; 液压翻转.犁体数量5+5.犁体类型栅条式.调幅犁调整幅宽范围mm; 350/400/450/500.犁轮类型; 限深运输两用轮.限深轮调节范围mm; 150-280.翻转油缸1根.	评审通过

135	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	吉林瑞丰重工有限公司	液压翻转犁	1LFT-550	单体幅宽:46cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式：悬挂式；调幅犁；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5350×2900×1810（mm）；翻转机构型式：液压式；半翻转式，犁体数量：5+5;犁体幅宽：460/500（mm）；犁铧类型：通用型（凿型）；可换铧尖型:犁壁类型;栅条式;总工作幅宽：2300/2500（mm）;犁体纵向距离：900（mm）;犁轮类型：限深、运输一体轮;犁轮数量:1个;限深轮调节范围:0-200（mm）;油缸型号:80/45-470-230;油缸数量:1个	评审通过
136	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	黑山源丰农业机械有限公司	调幅液压翻转犁	1LFT-555	单体幅宽:55cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式：悬挂式调幅犁； 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6390mm×3150mm×1750mm； 翻转机构型式：液压式、全翻转式； 犁体类型：基本（通用）型； 犁体数量：左右各5； 犁体幅宽：最小：450mm 最大：550mm； 总工作幅宽：最小：2250mm 最大：2750mm； 犁壁类型：栅条式；犁体纵向距离：1250mm； 犁轮类型：限深轮；	评审通过
137	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	液压翻转犁	1LF-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽:50cm;铧体个数5	评审通过
138	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	辽宁现代农机装备有限公司	调幅液压翻转犁	1LFT-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	工作状态外形尺寸(长×宽×高):5500mm×2750mm×1800mm，单体幅宽:460、500mm;铧体个数：左右各5，犁壁类型：栅条型，总工作幅宽（mm）：2300、2500,犁轮数量：1个，犁轮类型：限深、运输一体轮，限深轮调节范围：180-350mm	评审通过
139	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	黑山传旗农机有限公司	液压翻转犁	1LF-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	外形尺寸（长×宽×高mm）：6200×2800×1800，总工作幅宽（mm）：2500，单体幅宽（mm）:500，铧体个数:左右各5，配套功率（KW）：161.5-176.5，犁壁类型：栅条型，犁体纵向距离（mm）:1100，限深轮调节范围（mm）180-350	评审通过

140	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	雷沃重工股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-5H	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式：双向调幅犁；单体幅宽：50cm，犁体数量：5+5	评审通过
141	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	雷沃重工股份有限公司	液压翻转犁	1LFT-5S	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式：双向调幅犁；单体幅宽：50cm，犁体数量：5+5	评审通过
142	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	馆陶县飞翔机械装备制造有限公司	液压翻转调幅犁	1LFT-546	单体幅宽:46cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	单体幅宽：460mm、主犁体数：左右各5组、副犁体数：左右各5组、配套动力：176.4-205.8kW、重量：1840kg、工作幅宽：2300-2550mm、外观尺寸（长×宽×高）：5280×3550×1720mm、最大耕深：420mm	评审通过
143	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	中国一拖集团有限公司	液压翻转犁	1LF-545	单体幅宽:45cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式/液压翻转 与拖拉机配套连接方式/三点悬挂 翻转机构型式/液压 犁体数量个10（左右各5） 犁体类型/基本型 犁体工作幅宽mm450	评审通过
144	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	天津麦格农天农业科技发展有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LF-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：6270×2247×1740；与拖拉机联接方式：全悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：5×2；犁体工作幅宽：500mm。	评审通过
145	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	天津麦格农天农业科技发展有限公司	悬挂式液压翻转犁	1LF-650	单体幅宽:50cm;铧体个数:6个;形式:液压翻转 ;	结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：7270×2247×1740；与拖拉机联接方式：全悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：6×2；犁体工作幅宽：500mm	评审通过

146	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	保定飞鹰机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5500mm×3110mm×1800mm 配套拖拉机标定功率：147.1~205.9KW 犁体数量：左右各5个 总工作幅宽：2500mm	评审通过
147	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	济南义丰农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-545	单体幅宽:45cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	结构形式/双向犁 工作状态a外形尺寸（长×宽×高）mm 4450×2600×1550 与拖拉机连接方式/悬挂式 翻转机构型式/液压 翻转机构油缸型号/HSGL-01-63/35×160-E1501 翻转机构油缸数量/1 犁体数量/5+5 犁体类型/栅条犁 犁体工作幅宽cm45 犁体调幅犁调整幅宽范围mm不适用 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型/铁轮 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）数量/2 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）限深轮调节范围mm 0~300	评审通过
148	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	黑龙江农垦恒运农业机械制造有限公司	液压翻转犁	1LF-550B	单体幅宽:45cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 5900×2850×1800 配套拖拉机标定功率 kW 154.4~209.5 翻转机构型式 / 液压式、全翻转	评审通过

149	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	液压调幅翻转犁	1LFT-550-A	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	型号名称 / 1LFT-550-A型液压调幅翻转犁 结构型式 / 悬挂式; 调幅犁 工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 5600mm×2500mm×1800mm 翻转机构型式 / 液压式; 全翻转式 犁体类型 / 基本（通用）型 犁体数量 个 主: 10 ; 副: 10 犁体幅宽 mm 450~500 犁铧类型 / 通用型(凿型); 可换铧尖型 犁壁类型 / 主: 栅条式 副: 组合式 总工作幅宽 mm 2250~2500 犁轮类型 / 限深轮 犁轮数量 个	评审通过

150	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	复式调幅液压翻转犁	1LFT-550	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	型号规格 / 1LFT-550 结构型式 / 悬挂液压翻转 工作状态外形尺寸（长×宽×高） / 5200mm×2770mm×1700mm 与拖拉机联接方式 / 三点悬挂 翻转机构型式 / 液压翻转 翻转机构油缸型号 / Φ90/40-280 翻转机构油缸数量 个 1 犁体数量 个 主5×2，副5×2 犁体类型 / 栅条 犁体工作幅宽 mm 450500 犁体调幅犁调整幅宽范围 mm 450500 犁轮（限深轮、运输轮、尾轮）类型 /	评审通过

151	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	华创机器人制造有限公司	液压翻转犁	1LF-5	单体幅宽:50cm;铧体个数:5个;形式:液压翻转 ;	型号名称：1LF-5液压翻转犁；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm:5800*2150*1800；配套拖拉机标定功率kW:162～220.58；翻转机构型式：液压式；全翻转式；犁体类型：基体（通用）型；犁体数量（个）：5+5；犁体幅宽mm:500；犁铧类型：可换铧尖型；犁壁类型：栅条式；总工作幅宽mm：2500;	评审通过
152	耕整地机械	耕地机械	铧式犁	单体幅宽45cm及以上,7铧及以上翻转犁	天津麦格天农农业科技发展有限公司	半悬挂式液压翻转犁	1LF-750	单体幅宽:50cm;形式:液压翻转;铧体个数:7个;	结构型式：液压翻转可调幅宽；工作状态外型尺寸（长×宽×高）（mm）：8500×3247×1740；与拖拉机联接方式：半悬挂；翻转机构型式：液压翻转油缸；犁体数量：7×2；犁体工作幅宽：500mm	评审通过
153	耕整地机械	耕地机械	深松机	3铲及以下深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	深松机	1S-130	深松部件:2个;	结构形式：悬挂式；工作幅宽：130cm；铲间距：65cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：2个；耕深≧30cm	评审通过
154	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-210B	深松部件:4个 ；	外形尺寸（长*宽*高）1490mm*2445mm*1350mm；结构质量850kg；配套动力≥66.2KW；深松铲结构形式曲面铲，深松铲数量4个；工作幅宽210cm；铲间距55cm；耕深≥25cm；作业速度≥4km/h；作业小时生产率≥0.40h㎡/h	评审通过
155	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-270B	深松部件:4个 ；	外形尺寸（长*宽*高）1550mm*2780mm*1470mm；结构质量740kg；配套动力（99.2-117.6）KW四驱轮式拖拉机；深松铲结构形式倒梯形曲面铲，深松铲数量4个；工作幅宽270cm；铲间距67.5cm；耕深≥30cm；作业速度≥4.4km/h；作业小时生产率≥1.2h㎡/h	评审通过
156	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	河南沃正实业有限公司	深松机	1SS-200Q	深松部件:4个 ；	外形尺寸（长×宽×高）：1450×2560×1340（mm）；结构质量：830kg；配套动力：88.2～102.9kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：4个；工作幅宽：2000mm；铲间距：从左至右依次为：65，70，65；耕深：深松25～40 cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.6～0.9h㎡/h，深松形式：全方位深松。	评审通过

157	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SP-265	深松部件:4个；	型号名称：1SP-265型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：66.2～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×2695×1380mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：≥0.53hm²/h，工作幅宽：266cm；铲间距：66.5cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：双排交错；数量：4个；耕深：深松：≥30cm。	评审通过
158	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	河北春耕机械制造有限公司	深松机	1S-250	深松部件:4个；	深松铲数量：4个；结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：95.6-110.3；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2020×2325×1420；工作幅宽（cm）：250；产间距（cm）：中间75，其他57；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲排列方式：前2后2；深松耕深（cm）：30-35	评审通过
159	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	辽宁现代农机装备有限公司	偏柱式全方位深松机	1SL-270	深松部件:4个；	外形尺寸（长×宽×高mm）：1990×3052×1370，,深松铲数量（个）：4，深松铲结构形式：偏柱式，工作幅宽（cm）：270，铲间距（cm）：65，配套动力范围（KW）：≥91.9，耕深（cm）：深松25-35	评审通过
160	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	深松机	1S-220	深松部件:4个；	结构形式：悬挂式；工作幅宽：220cm；铲间距：55cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：4个；耕深≧30cm	评审通过
161	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松机	1S-230Q	深松部件:4个；	结构型式:悬挂式,配套动力(kW):73.5,重量(kg):630,外形尺寸(长×宽×高)(mm):1800×2500×1350,深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:双行,深松铲:4个,作业幅宽(mm):2300;铲间距(cm):63+78+63,深松深度(cm):≥30,整地结构型式:全方位深松.	评审通过
162	耕整地机械	耕地机械	深松机	4-5铲深松机	吉林省大元农用机械有限公司	偏柱式深松机	1S-240A	深松部件:4个；	深松铲结构型式：偏柱式；深构铲数量：4个；外形尺寸（长×宽×高）mm：3690×2380×1390；结构质量(kg)：1740；配套动力(kW)：99.3-132.4；工作幅宽(mm)：2400；铲间距(cm)：60；深松深度(mm)：≥300；作业速度(km/h)：5-6；作业小时生产率（hm2/h）：1.2-1.44。结构型式：悬挂式。	评审通过

163	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-310B	深松部件:6个;	外形尺寸（长*宽*高）3440mm*1180mm*1385mm; 结构质量948kg; 配套动力≥99.2KW; 深松铲结构形式曲面铲，深松铲数量6个; 工作幅宽310cm; 铲间距55cm; 耕深＞30cm; 作业速度2.6-4.3km/h; 作业小时生产率 0.8-1.2hm²/h	评审通过
164	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	青岛鲁耕农业机械有限公司	深松机	1S-300S	深松部件:6个;	结构型式悬挂式; 振动方式非振动; 配套动力范围95.6-121.3KW; 外形尺寸（长*宽*高）1150mm*3050mm*1500mm; 作业速度5-7km/h; 作业小时生产率 1.2-2 .1hm²/h; 工作幅宽300cm; 铲间距50cm; 深松铲结构形式偏柱式; 深松铲排列方式前2后4; 深松铲数量6个; 耕深≥30cm; ;	评审通过
165	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	辽宁现代农机装备有限公司	偏柱式全方位深松机	1SL-360	深松部件:6个;	外形尺寸（长×宽×高mm）: 1990×3952×1370，,深松铲数量（个）: 6，深松铲结构形式: 偏柱式，工作幅宽（cm）: 360，铲间距（cm）: 60，配套动力范围（KW）: ≥ 110.2，耕深（cm）: 深松25-35	评审通过
166	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	辽宁现代农机装备有限公司	折叠全方位深松机	1SL-440	深松部件:8个;	外形尺寸（长×宽×高mm）: 2340×5003×1460，,深松铲数量（个）: 8，深松铲结构形式: 偏柱式，工作幅宽（cm）: 440，铲间距（cm）: 55，配套动力范围（KW）: ≥ 132.3，耕深（cm）: 深松25-35	评审通过
167	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	辽宁现代农机装备有限公司	折叠全方位深松机	1SL-550	深松部件:10个;	外形尺寸（长×宽×高mm）: 2340×6130×1460，,深松铲数量（个）: 10，深松铲结构形式: 偏柱式，工作幅宽（cm）: 550，铲间距（cm）: 55，配套动力范围（KW）: ≥ 154.4，耕深（cm）: 深松25-35	评审通过
168	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河北春耕机械制造有限公司	深松机	1S-300	深松部件:6个;	深松铲数量: 6个; 结构型式: 悬挂式; 配套动力范围（kW）: 110.3-132.4; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm: 1850×2905×1400; 工作幅宽（cm）: 300; 产间距（cm）: 中间60，其他47.5; 深松铲结构型式: 偏柱式; 深松铲排列方式: 交错排列; 深松耕深（cm）: 30-35	评审通过

169	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SP-300	深松部件:6个;	型号名称：1SP-300型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1600×2945×1380mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：≥0.6hm²/h，工作幅宽：300cm；铲间距：50cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：双排交错；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。	评审通过
170	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SP-360	深松部件:6个;	型号名称：1SP-360型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1614×3430×1380mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：≥0.7hm²/h，工作幅宽：360cm；铲间距：60cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：双排交错；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。	评审通过
171	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SP-420	深松部件:6个;	型号名称：1SP-420型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：110.3～132.3kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1608×3920×1380mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：≥0.84hm²/h，工作幅宽：420cm；铲间距：70cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：双排交错；数量：6个；耕深：深松：≥30cm。	评审通过
172	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南沃实业公司正有限公司	深松机	1SS-250Q	深松部件:6个;	外形尺寸（长×宽×高）：1450×2870×1370（mm）；结构质量：1060kg；配套动力：91.9～110.3kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；工作幅宽：2500mm；铲间距：从左至右依次为：45，50，60，50，45；耕深：深松25～40cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.7～1.05hm²/h，深松形式：全方位深松。	评审通过
173	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南沃实业公司正有限公司	深松机	1SS-280Q	深松部件:6个;	外形尺寸（长×宽×高）：1450×3170×1370（mm）；结构质量：1130kg；配套动力：95.6～117.6kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；工作幅宽：2800mm；铲间距：从左至右依次为：55，55，60，55，55；耕深：深松25～40cm；作业速度：3～5km/h；作业小时生产率：0.9～1.2hm²/h，深松形式：全方位深松。	评审通过

174	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南沃正实业有限公司	深松机	1SS-310Q	深松部件:6个;	外形尺寸（长×宽×高）： 1450×3570×1370（mm）；结构质量：1200kg；配套动力：110.3~132.3kW；深松铲结构型式：偏柱式；深松铲数量：6个；工作幅宽：3100mm；铲间距：从左至右依次为：60，60，70，60，60；耕深：深松25~40cm；作业速度：3~5km/h；作业小时生产率：1.0~1.7hm²/h，深松形式：全方位深松。	评审通过
175	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SP-240A	深松部件:6个;	型号名称：1SP-240A型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：80.9~110.3kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1870×2725×1420mm；作业速度：2~5m/s；作业小时生产率：0.41~1.02hm²/h，工作幅宽：240cm；铲间距：40cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：前中后排列；数量：6个；耕深：深松：⩾30cm。	评审通过
176	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SP-280A	深松部件:6个;	型号名称：1SP-280A型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2~117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1870×3050×1420mm；作业速度：2~5m/s；作业小时生产率：0.48~1.19hm²/h，工作幅宽：280cm；铲间距：46、46、50、46、46cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：前中后排列；数量：6个；耕深：深松：⩾30cm。	评审通过
177	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	河南豪丰农业装备有限公司	深松机	1SP-336A	深松部件:6个;	型号名称：1SP-336A型深松机；结构型式：悬挂式；振动方式：非振动式；配套动力范围：88.2~117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1870×3490×1420mm；作业速度：2~5m/s；作业小时生产率：0.57~1.43hm²/h，工作幅宽：336cm；铲间距：56cm；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：前中后排列；数量：6个；耕深：深松：⩾30cm。	评审通过
178	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	吉林省大元农用机械有限公司	偏柱式深松机	1S-350A	深松部件:6个;	深松铲结构型式：偏柱式；深构铲数量：6个；外形尺寸（长×宽×高）mm: 3690×2380×1390；结构质量(kg)：2460；配套动力(kW)：132.4-198.5；工作幅宽(mm)：3510；铲间距(cm)：58.5；深松深度(mm)：⩾300；作业速度(km/h)：5-6；作业小时生产率（hm2/h）：1.75-2.1。结构型式：悬挂式。	评审通过

179	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	江苏大力士机械制造有限公司	深松机	1S-310Q	深松部件:6个;	结构型式:悬挂式,配套动力(kW):88.2,重量(kg):890,外形尺寸(长×宽×高)(mm):2000×3200×1350,深松铲结构型式:曲面铲,排列方式:三行,深松铲:6个,作业幅宽(mm):3100;铲间距(cm):48+48+78+48+48,深松深度(cm):≥30,整地结构型式:全方位深松.	评审通过
180	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	深松机	1S-300	深松部件:6个;	结构形式：悬挂式；工作幅宽：300cm；铲间距：50cm；深松铲结构形式：偏柱曲面铲；深松铲数量：6个；耕深≧30cm	评审通过
181	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-300	深松部件:6个;	配套动力范围（kW）：≥88.2kw；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1830×4100×1380；结构质量（kg）：1100kg；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：沿工作幅宽相向对称排列；数量：6个；铲间距：80(中间）、50、60（两侧）cm；工作幅宽：300cm；深松深度：25¯35cm；	评审通过
182	耕整地机械	耕地机械	深松机	6铲及以上深松机	山东华运农机设备有限公司	深松机	1S-280	深松部件:6个;	配套动力范围（kW）：≥88.2kw；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：1830×3900×1380；结构质量（kg）：1090kg；深松铲结构型式：偏柱式；排列方式：沿工作幅宽相向对称排列；数量：6个；铲间距：80(中间）、50、50（两侧）cm；工作幅宽：280cm；深松深度：25¯35cm；	评审通过
183	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG5.5QA-96	配套功率:5.5kW;	外形尺寸(长×宽×高)：1630×960×870(mm) 结构质量:85kg 发动机型号:177F/P,发动机功率:5.5Kw,发动机额定转速:3600r/min，刀辊设计转速慢挡:90,快挡125 r/min，刀辊最大回转半径:165mm，幅宽:96cm，耕深≥100mm，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：≥0.04-0.07hm²/hm，单位作业面积燃油消耗量：≤22kg/hm²	评审通过

184	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0Q-96	配套功率:4.0kW;	外形尺寸(长×宽×高):1550×960×880(mm) 结构质量:70kg 发动机型号:170F/P 发动机功率:4.0kW 发动机额定转速:3600r/min 刀辊设计转速低挡:90,高挡125 r/min 刀辊最大回转半径:165mm 幅宽:96cm 耕深≥100mm 作业速度: 0.1-0.3m/s 作业小时生产率:≥0.04-0.07hm²/hm 单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²	评审通过
185	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0QB-96	配套功率:4.0kW;	配套发动机: 4.0kW, 重庆伊格斯机械有限公司, 170F/P汽油机, 结构形式: 前置式, 连接方式: 直联,工作幅宽: 96 cm, 耕深≥100mm, 外形尺寸(长×宽×高): 1600×960×960 (mm)传动方式: 齿轮传动, 结构质量: 70 kg, 作业速度: 0.1-0.3m/s 总安装倒数量(把): 24旋耕刀型号: 165	评审通过
186	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.0QA-96	配套功率:4.0kW;	结构形式: 前置式 配套发动机: 4.0kW, 发动机制造商, 重庆鼎工机电有限公司, 170F/P汽油机, 第二排放阶段 外形尺寸(长×宽×高):1550×960×880(mm) 结构质量: 75kg 传动方式: 齿轮传动 连接方式: 直联 工作幅宽(cm): 96 耕深≥100mm 作业速度: 0.1-0.3m/s 总安装倒数量(把): 24 旋耕刀型号: IST165	评审通过
187	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	潍坊沃富机械有限公司	微耕机	1WG4.2QB-96	配套功率:4.2kW;	外形尺寸(长×宽×高): 1350×960×860(mm) 结构质量:70kg 发动机型号:1P75F/P,发动机功率:4.2Kw,发动机额定转速:3600r/min, 刀辊设计转速180 r/min, 刀辊最大回转半径:145mm, 幅宽:96cm, 耕深≥100mm, 作业速度: 0.1-0.3m/s, 作业小时生产率:≥0.04-0.07hm²/hm, 单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²	评审通过

188	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	河北丰顺机械科技有限公司	微耕机	1WGQ-4.1-90	配套功率:4.1kW;	外形尺寸(长×宽×高)1400×930×1030mm; 传动方式: 皮带; 连接方式: 直联; 旋耕刀型号: 旱地180; 总安装刀数量(把): 24; 主离合器型式: 无级变速。耕宽900mm; 耕深100¯120mm; 作业速度0.4¯0.8m/s; 作业小时生产率0.12¯0.20hm²(h·m); 单位作业面积燃油≤12kg/hm².结构型式: 前置式; 燃油种类: 汽油; 额定功率4.1kW; 额定转速3600r/min; 结构质量78kg; 重庆蛟马动力科技有限公司170F汽油机; 额定功率4.1kW; 结构型式单缸四冲程; 额定转速3600r/min; 起动方式反冲式手拉启动。	评审通过
189	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	河北丰顺机械科技有限公司	微耕机	1WGQ-4.1-90A	配套功率:4.1kW;	外形尺寸(长×宽×高)mm: 1400×930×1030; 工作幅宽(cm)90; 传动方式(发动机输出): 皮带; 传动方式(刀辊): 直联; 旋耕刀型号: 旱地180; 总安装刀数量(把): 18; 主离合器型式: 无级变速。耕深100-120mm; 作业速度0.4-0.8m/s; 作业小时生产率0.12-0.20hm²(h·m); 单位作业面积燃油≤12kg/hm²; 结构型式: 前置式; 结构质量79kg; 配套动力: 汽油机; 额定功率4.1kW; 额定转速3600r/min。重庆蛟马动力科技有限公司170F汽油机; 额定功率4.1kW; 结构型式单缸四冲程; 额定转速3600r/min; 起动方式反冲式手拉启动。	评审通过
190	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	型号名称: 1WG4.0-70FQ-ZC微耕机; 标定功率: 4.0KW; 标定转速: 3600r/min; 工作状态外形尺寸(长X宽X高): 1400X790X920(mm); 工作幅度: 700mm; 传动方式发动机输出: 直联式; 传动方式刀辊: 齿轮传动; 旋耕刀型号: 旱地刀; 刀辊最大回转半径: 180mm; 刀辊总安装刀数量: 24,; 主离合器形式: 离心离合式; 主离合器状态: 常开。	评审通过
191	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	型号名称: 1WG4.0-80FQ-ZC微耕机; 标定功率: 4.0KW; 标定转速: 3600r/min; 工作状态外形尺寸(长X宽X高): 1500X820X960(mm); 工作幅度: 800mm; 传动方式发动机输出: 直联式; 传动方式刀辊: 齿轮传动; 旋耕刀型号: 旱地刀; 刀辊最大回转半径: 160mm; 刀辊总安装刀数量: 24,; 主离合器形式: 牙嵌离合; 主离合器状态: 常开。	评审通过

192	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.2-95FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.2-95FQ-ZC微耕机；标定功率：4.2KW；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1460X960X960(mm)；工作幅度：950mm；传动方式发动机输出：直联式；传动方式刀辊：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数量：24,；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
193	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.0-90FQ-DL微耕机；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1450X925X850(mm)；工作幅度：900mm；传动方式发动机输出：皮带；传动方式刀辊：链条传动；旋耕刀型号：旱地刀；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数量：24,；主离合器形式：张紧轮式；主离合器状态：常开。	评审通过
194	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市沙坪坝区嘉陵摩托车配件有限责任公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套动力型号：170F/P汽油机.结构型式：单缸、强制风冷、四冲程.最大功率（KW)：4.0.额定转速3600r/min.起动方式：回复式手拉点火.外形尺寸（长x宽x高)mm1550x1010x900.结构质量：65.传动方式：齿轮传动.连接方式：直联.刀辊总安装刀数量：32.旋耕刀型号：II型旱地刀.主离合器型式：摩擦片式.耕宽：100（cm).耕深：≧10（cm).	评审通过
195	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	临沂沃瑞农业机械有限公司	微型耕耘机	1WG4.0-65FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	结构尺寸(长*宽*高mm):1370×720×850;整机质量(kg):52;配套动力(kw):4.0;结构型式:手持式;起动方式:手拉绳式起动;传动方式:齿轮传动;连接方式:直联;刀棍转速(r/min):225;刀辊最大回转半径(mm):145;总安装刀数(把):16;旋耕刀型号:旱地旋耕刀;主离合器型式:涨离式;燃油种类:汽油;	评审通过

196	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆铭宸机械制造有限公司	微耕机	1WGCZ5.3-106	配套功率:5.3kW;	项目单位设计值 型号名称/1WGCZ5.3-106 微耕机 结构型式/手持式 配套发动机标定功率kW5.3 配套发动机标定转速r/min3000 配套发动机起动方式/手拉起动 配套发动机燃油种类/柴油 整机外形尺寸（长×宽×高）mm1730×1070×1030 作业速度m/s0.1～0.3 扶把振动m/s2≤50 作业小时生产率hm2/(h·m)≥0.04 单位作业面积燃油消耗量kg/hm2≤30 工作幅宽mm1060 发动机输出传动方式/直联 刀辊传动方式/齿轮传动 扶把调整幅度（水平方向）（°）0 扶把调整幅度（垂直方向）（°）120 刀辊设计转速r/min快挡：134；慢挡：76 刀辊最大回转半径mm190 刀辊总安装刀数/24 旋耕刀型式/防缠刀 主离合器型式/摩擦片式 主离合器状态/常开	评审通过
197	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆美澳机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率:6.3kW;	配套标定功率6.3kW，标定转速3600r/min的柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1800*1360*1000，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。	评审通过
198	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆美澳机械制造有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套功率:4.05kW;	配套标定功率4.05kW，标定转速3600r/min的柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1550*1000*1000，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。	评审通过

199	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆美澳机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC-B	配套功率:4.0kW;	配套标定功率4.0kW,标定功率3600r/min的汽油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1475*1010*990，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为磨镲片式常开离合。	评审通过
200	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆美澳机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-105FC-ZC	配套功率:4.1kW;	配套标定功率4.1kW，标定转速3600r/min的柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1710*1060*1010，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。	评审通过
201	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆美澳机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-105FC-ZC-B	配套功率:4.1kW;	配套标定功率4.1kW，标定转速3600r/min的柴油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1600*1050*950，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动、离合器为磨镲片式常开离合。	评审通过
202	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆美澳机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	配套功率:4.0kW;	配套标定功率4.0kW,标定功率3600r/min的汽油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1700*900*900，发动机到变速箱连接方式为皮带，变速箱内为链条传动，离合器为张紧轮式常开离合。	评审通过
203	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGQZ4.0-90	配套功率:4.0kW;	型号为1WGQZ4.0-90微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1460*910*980mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：900mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
204	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGQZ6.5-135	配套功率:6.5kW;	型号为1WGQZ6.5-135微耕机，配套发动机标定功率：6.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1620*1360*990mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：38把，工作幅宽：1350mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
205	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGCZ6.3-135	配套功率:6.3kW;	型号为1WGCZ6.3-135微耕机，配套动力标定功率：6.3kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1640*1360*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型号：旱地刀，总安装刀数：38把，工作幅款：1350mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过

206	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGCZ5.3-135	配套功率:5.3kW;	型号为1WGCZ5.3-135微耕机配套动力标定功率：5.3kw，标定转速：3000r/min，外形尺寸：1640*1360*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，耕刀型号：旱地刀，总装刀数：38把，工作宽幅：1350mm，主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
207	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90G2	配套功率:4.2kW;	发动机形式：汽油；标定功率：4.2kW；外形尺寸（长×宽×高）：140cm×90cm×82cm；耕宽：90cm	评审通过
208	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4.3-90M5P	配套功率:4.3kW;	结构型式：手持式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1410×990×995；标定功率：4.3kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油；作业速度：0.5-0.8m/s；扶把振动：≤20m/S²；作业小时生产率：0.07～0.15hm²/（hm）；单位作业面积燃油消耗量：12～15kg/hm²；工作幅宽：900mm；刀辊传动方式：直联式；扶把调整幅度（水平方向）：0～90（°）；扶把调整幅度（垂直方向）：0～54（°）；刀辊设计转速：230r/min；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：24；旋耕刀型式：刀盘式；主离合器型式：鼓式离合器；主离合器状态：常开	评审通过
209	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4.2-90M2	配套功率:4.2kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：150cm×99cm×99cm；耕宽：90cm	评审通过
210	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90M5	配套功率:4.0kW;	发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1550×910×850 mm；标定功率：4kw，工作幅宽：900mm；主离合器型式：湿式摩擦盘式；主离合器状态：常开	评审通过
211	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90B1	配套功率:4.0kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：122cm×90cm×82cm；耕宽：90cm	评审通过
212	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90A1	配套功率:4.0kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：155cm×90cm×82cm；耕宽：90cm	评审通过

213	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90A4	配套功率:4.0kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：155cm×90cm×82cm；耕宽：90cm	评审通过
214	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90A1+	配套功率:4.0kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：155cm×90cm×82cm；耕宽：90cm	评审通过
215	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4.2-90A2+	配套功率:4.2kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：155cm×91cm×82cm；耕宽：90cm	评审通过
216	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-100R1	配套功率:4.0kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.0kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：154cm×100cm×93cm；耕宽：100cm	评审通过
217	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WGQZ4.0-100	配套功率:4.0kW;	型号名称:1WGQZ4.0-100微耕机，结构型式:手持式，配套发动机标定功率:4kW，配套发动机标定转速:3600r/min，配套发动机起动方式:手拉起动，配套发动机燃油种类:汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）:1500mm×1010mm×950mm，作业速度:0.1~0.3m/s，扶把振动:≤50m/s2，作业小时生产率:≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量:≤30kg/hm2，工作幅宽:1000mm，发动机输出传动方式:直联，刀辊传动方式:齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）:0°，扶把调整幅度（垂直方向）:200°，刀辊设计转速:快档：140r/min；慢档：100r/min，刀辊最大回转半径:175mm，刀辊总安装刀数:，旋耕刀型式:旱地刀，主离合器型式:摩擦片式，主离合器状态:常开。	评审通过

218	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WGCZ4.05-100	配套功率:4.05kW;	型号名称：1WGCZ4.05-100微耕机，结构型式：手持式，配套发动机标定功率：4.05kW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1500mm×1010mm×950mm，作业速度：0.1～0.3m/s，扶把振动：≤50m/s2，作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m)，单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2，工作幅宽：1000mm，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0º，扶把调整幅度（垂直方向）：200º，刀辊设计转速：快档：130r/min；慢档：95r/min，刀辊最大回转半径：175mm，刀辊总安装刀数：，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
219	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WGCZ6.3-135	配套功率:6.3kW;	单位型号名称:1WGCZ6.3-135微耕机,结构型式:手持式,配套发动机标定功率:6.3kW,配套发动机标定转速:3600r/min,配套发动机起动方式:手拉起动,配套发动机燃油种类:柴油,整机外形尺寸（长×宽×高）:1650mm×1360mm×960mm,作业速度:0.1～0.3m/s,扶把振动:≤50m/s2,作业小时生产率:≥0.04hm2/(h·m),单位作业面积燃油消耗量:≤28kg/hm2,工作幅宽:1350mm,发动机输出传动方式:直联,刀辊传动方式:齿轮传动,扶把调整幅度（水平方向）:0º,扶把调整幅度（垂直方向）:210º,刀辊设计转速:快档：135r/min；慢档：75r/min,刀辊最大回转半径:180mm,刀辊总安装刀数:,旋耕刀型式:旱地刀,主离合器型式:摩擦片式,主离合器状态:常开。	评审通过

220	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华田浩犁机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.0-60FQ-ZC微耕机；配套发动机标定功率：4kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×640mm×820mm；作业速度：0.1～0.3m/s；作业小时生产率：≥0.02hm2/(h·m)；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2；工作幅宽：600mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：0°；扶把垂直方向调整幅度：30°；刀辊设计转速：245r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
221	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WG-4QG	配套功率:4.0kW;	发动机形式:汽油；标定功率:4kW；外形尺寸（长×宽×高）:140cm×75cm×64cm；耕宽:90cm	评审通过
222	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90A2	配套功率:4.0kW;	发动机形式:汽油；标定功率:4.0kW；外形尺寸（长×宽×高）:140cm×90cm×82cm；耕宽:90cm	评审通过
223	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90B2	配套功率:4.0kW;	发动机形式:汽油；标定功率:4.0kW；外形尺寸（长×宽×高）:122cm×90cm×82cm；耕宽:90cm	评审通过
224	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90B4	配套功率:4.0kW;	发动机形式:汽油；标定功率:4.0kW；外形尺寸（长×宽×高）:122cm×90cm×82cm；耕宽:90cm	评审通过
225	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4.2-100R4	配套功率:4.2kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：154cm×100cm×93cm；耕宽：100cm	评审通过

226	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	邱县骏马机械有限公司	微耕机	1WGQ-6.5-100A	配套功率:6.5kW;	结构形式:前置式; 外形尺寸:1400×970×1050mm; 结构质量:123.5kg; 发动机额定功率:6.5kW; 发动机启动方式:手动; 燃油种类:汽油; 传动方式:齿轮; 连接方式:直联; 总安装刀数:16把; 耕宽:1000mm。重庆凯尔特机械有限公司182F汽油机; 额定功率6.5kW; 结构型式风冷、单缸; 额定转速3000r/min; 起动方式手动。	评审通过
227	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	邱县骏马机械有限公司	微耕机	1WGQ-4-90A	配套功率:4kW;	结构型式: 前置式; 发动机型号名称: FC170 汽油机; 发动机生产企业: 重庆涪柴动力机械制造有限公司; 发动机标定功率: 4kW; 发动机标定转速: 3600r/min; 发动机起动方式: 反冲式手拉启动; 燃油种类: 汽油; 整机外形尺寸(长×宽×高): 1480×900×1080mm; 作业速度: 0.2-0.6m/s; 扶把振动: ≤50m/s²; 作业小时生产率: 0.05-0.17hm²/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量: ≤12kg/hm²; 工作幅宽: 900mm: 发动机输出传动方式: 直连; 刀辊传动方式: 齿轮传动; 扶把调整幅度(水平方向): 360°扶把调整幅度(垂直方向): 20°; 刀辊设计转速: 130r/min; 刀辊最大回转半径: 180mm; 刀辊总安装刀数: 24; 旋耕刀型号: 旱地刀; 主离合器型式: 摩擦片式; 主离合器状态: 常开。	评审通过
228	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	邱县骏马机械有限公司	微耕机	1WGQ-4-90B	配套功率:4kW;	结构型式: 前置式; 发动机型号名称: JM170F/P汽油机; 发动机生产企业: 重庆蛟马动力科技有限公司; 发动机标定功率: 4kW; 发动机标定转速: 3600r/min; 发动机起动方式: 反冲式手拉启动; 燃油种类: 汽油; 外形尺寸(长×宽×高): 1480×900×1080mm; 作业速度: 0.2-0.6m/s; 扶把振动:≤50m/s²; 作业小时生产率0.05-0.17hm²/(h·m); 单位作业面积燃油消耗量: ≤12kg/hm²; 工作幅宽: 900mm; 发动机输出传动方式: 直连; 刀辊传动方式: 齿轮传动; 扶把调整幅度(水平方向)360°; 扶把调整幅度(垂直方向): 20°; 刀辊设计转速: 130r/min; 刀辊最大回转半径:180mm; 刀辊总安装刀数: 24; 旋耕刀型号: 旱地刀; 主离合器型式: 齿式离合器; 主离合器状态: 常开。	评审通过

229	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	莱州市华弘机械有限公司	微耕机	1WGQ4-60	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1700*700*600 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，耕地宽：60cm，耕深：≥10cm	评审通过
230	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	莱州市华弘机械有限公司	微耕机	1WGQ4-60A	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1450*620*630 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，耕地宽：60cm，耕深：≥10cm	评审通过
231	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	临沂沃瑞农业机械有限公司	微型耕耘机	1WG4-65FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	型号名称:1WG4-65FQ-ZC 微型耕耘机;结构型式:手持式;标定功率:4.0kw;标定转速:3600r/min;起动方式:手拉式自回绳;外形尺寸(长x宽x高):1370x870x880mm;工作状态结构质量:72kg;传动方式:齿轮传动;连接方式:直连;设计转速:r/min 慢档：150 快档：230;最大回转半径:150mm;总安装刀数:16把;旋耕刀型式:150;主离合器型式:油浸蹄式摩擦片;耕宽:650mm;耕深:≥100mm;作业速度:0.1¯0.3m/s;作业小时生产率:0.03¯0.07hm²/(h●m);单位作业面积燃油消耗量:≤22kg/hm²;	评审通过
232	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WGQD4.0-65	配套功率:4.0kW;	主要技术规格：规格型号：1WGQD4.0-65微耕机;结构型式：手持式；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机型号：H170F;配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1585×650×910mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：120°；刀辊设计转速：快档：113r/min，慢档：82r/min；刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开	评审通过

233	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-DL	配套功率:4.0kW;	主要技术规格：规格型号：1WG4.0-75FQ-DL微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机型号：H170F;配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1550×750×900mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：750mm；发动机输出传动方式：皮带转动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：180°；刀辊设计转速：快档：115r/min，慢档：84r/min，；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开	评审通过
234	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-80FQ-DL	配套功率:4.0kW;	主要技术规格：规格型号：1WG4.0-80FQ-DL微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；4.0KW；配套发动机型号：H170F;配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1550×800×900mm；作业速度：0.1～0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：800mm；发动机输出传动方式：皮带转动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：190°；刀辊设计转速：快档：126r/min，慢档：92r/min，；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开	评审通过

235	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WGQD4.0-80-A	配套功率:4.0kW;	主要技术规格：规格型号：1WGQD4.0-80-A微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机型号：H170F;配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1520×800×900mm；作业速度：0.1~0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：800mm；发动机输出传动方式：皮带传动；刀辊传动方式：链条传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：25°；刀辊设计转速：170r/min，刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：张紧轮式；主离合器状态：常开	评审通过
236	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆华世丹机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	主要技术规格：规格型号：1WG4.0-100FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机额定功率：4.0KW；配套发动机生产企业：重庆华世丹机械制造有限公司；配套发动机生产配套发动机型号：H170F;配套发动机额定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；外形尺寸（长×宽×高）：1600×1000×1000mm；作业速度：0.1~0.3 m/s；扶把振动：≤50 m/s2；作业小时生产率：≥0.04 hm²/（h•m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：1000mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度：水平方向0°；垂直方向：105°；刀辊设计转速：快档：145r/min，慢档：97r/min，；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过
237	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WGCZ4.1-95A-1	配套功率:4.1kW;	整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1560×980×970；工作幅宽mm：950；结构质量kg：81；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过

238	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆鑫源农机股份有限公司	微耕机	1WGQZ4.2-100B-2	配套功率:4.2kW;	整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1570×1010×900；工作幅宽mm：1000；结构质量kg：55；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；刀辊总安装刀数：24把；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过
239	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆美澳机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套标定功率4.0kW,标定功率3800r/min的汽油发动机，结构型式为手持式，整机外形尺寸（长*宽*高）1480*1010*1015，发动机到变速箱连接方式为直联，变速箱内为齿轮传动，离合器为磨镲片式常开离合。	评审通过
240	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆萌佳科技有限公司	微耕机	1WGCZ4.1-100B	配套功率:4.1kW;	型号名称：1WGCZ4.1-100B型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.1kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1600mmX1010mmX1000mm、工作幅宽：1000mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:130 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。	评审通过
241	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆萌佳科技有限公司	微耕机	1WGCZ4.1-105A	配套功率:4.1kW;	型号名称：1WGCZ4.1-105A型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.1kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：柴油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1730mmX1060mmX1020mm、工作幅宽：1050mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：快档:130 慢档80r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。	评审通过

242	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆萌佳科技有限公司	微耕机	1WGQZ4.0-95B	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WGQZ4.0-95B型微耕机、结构型式：手持式、配套发动机标定功率：4.0kW、标定转速：3600r/min、起动方式：手拉起动、燃油种类：汽油、整机外形尺寸（长X宽X高）：1480mmX960mmX950mm、工作幅宽：950mm、传动方式：直联、刀辊传动方式：齿轮传动、刀辊设计转速：130r/min、刀辊最大回转半径：180mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：旱地刀、主离合器型式：摩擦片式、主离合器状态：常开。	评审通过
243	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	山东华盛中天工程机械有限责任公司	微耕机	1WG4.0-60	配套功率:4.0kW;	序号项目设计值 1型号名称1WG4.0-60型微耕机 2结构型式前置式 3配套发动型号名称170F型汽油机 4配套发动生产企业山东华盛中天机械集团股份有限公司 5配套发动标定功率4.0kW 6配套发动标定转速 3600r/min 7配套发动起动方式手拉启动 8配套发动燃油种类汽油 9整机外形尺寸（长×宽×高）1350×690×840mm 10作业速度0.05～0.1m/s 11扶把振动≤12m/s2 12作业小时生产率≥0.02hm2/(h•m) 13单位作业面积燃油消耗量≤35kg/hm2 14工作幅宽600mm 15扶把调整幅度（垂直方向）45（°）	评审通过
244	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	潍坊海林机械有限公司	微耕机	1WGQ5.2-100	配套功率:5.2kW;	配置：5.2kW汽油机，额定转速：1800r/min，工作状态外形尺寸：1630×1070×900mm，工作幅宽1000mm，刀辊最大回转半径：190mm，总安装刀数：24把，主离合器型式：涨紧轮式，主离合器状态：常开式，	评审通过

245	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WGQ4-85	配套功率:4.0kW;	结构尺寸(长*宽*高):1750*870*945mm; 配套动力:4.0kw; 结构型式:前置式; 发动机型号:170F; 发动机结构型式:立式、单缸、风冷、四冲程; 标定转速:3600r/min; 启动方式:手拉式; 传动方式:皮带式; 连接方式:直联式; 扶把调整幅度:度水平方向45度; 垂直方向40度; 刀辊转速:低档130,高档150(r/min); 刀辊最大回转半径:165mm; 安装刀数:24把; 旋耕刀型号:S165; 主离合器型式:牙嵌式耕宽:850mm; 作业速度:0.06¯0.12m/s; 单位面积燃油消耗量:≤27kg/hM2.	评审通过
246	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4Q	配套功率:4.0kW;	结构型式:前置式;发动机型号:170F,结构型式-立式、单缸、风冷、四冲程,额定功率:4.0kw,额定转速3600r/min,起动方式-手拉式;外形尺寸(长*宽*高):1750*870*945mm;整机质量:75.5kg;传动方式:皮带式;连接方式:直联式;扶把调整幅度:水平方向180度、垂直方向40度;刀辊转速:低档130,高档150(r/min);刀辊最大回转半径:165mm;安装刀数:24把;旋耕刀型号:S150;主离合器型式:牙嵌式;耕宽:850mm;耕深:≥100mm;单位面积燃油消耗量:≤27kg/hm2.	评审通过
247	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	费县华源农业装备工贸有限公司	微耕机	1WG-4.6Q	配套功率:4.6kW;	结构型式:前置式;配套发动机:生产企业-重庆华伟联龙科技有限公司,发动机型号:173F/P,结构型式-立式、单缸、风冷、四冲程,额定功率:4.6kw,额定转速3600r/min,起动方式-手拉式;外形尺寸(长*宽*高):1780*870*990mm;整机质量:86kg;传动方式:皮带式;连接方式:直联式;扶把调整幅度:水平方向180度、垂直方向40度;刀辊转速:低档130,高档150(r/min);刀辊最大回转半径:165mm;安装刀数:24把;旋耕刀型号:S150;主离合器型式:牙嵌式;耕宽:850mm;耕深:≥100mm;作业速度:0.1¯0.3m/s;作业小时生产率0.06¯0.12hm2/(h.m);单位面积燃油消耗量:≤28kg/hm2.	评审通过

248	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-40FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.0-40FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×550mm×950mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.02hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：400mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：42°；刀辊设计速度：220r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：12把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过
249	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.2-87FQ-ZCA	配套功率:4.2kW;	型号名称：1WG4.2-87FQ-ZCA微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1400mm×880mm×1000mm；作业速度：0.05-0.2m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：127°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过
250	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.3-87FQ-ZC	配套功率:4.3kW;	发动机标定功率：4.3kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1390×1005×990，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：≧0.04hm²/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²，工作幅宽：870mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向145°，刀辊设计转速：150r/min，最大回转半径：155mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：防缠刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开	评审通过

251	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.05-87FC-ZC	配套功率:4.05kW;	型号名称：1WG4.05-87FC-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油类型：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1430mm×890mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦30kg/hm²；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：140°；刀辊设计速度：155r/min；刀辊最大回转半径：165mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过
252	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-87FQ-ZCF	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.0-87FQ-ZCF微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1380mm×890mm×960mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：145°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过

253	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-87FQ-ZCG	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.0-87FQ-ZCG微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1370mm×880mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：145°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：170mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过
254	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.2-87FQ-ZC	配套功率:4.2kW;	型号名称：1WG4.2-87FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.2kW；配套发动机标定转速：3800r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1450mm×890mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：870mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：55°；刀辊设计速度：160r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过

255	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.05-105FC-ZC	配套功率:4.05kW;	型号名称：1WG4.05-105FC-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.05kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：柴油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1570mm×1070mm×1000mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦30kg/hm²；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：185°；刀辊设计速度：1档：63；2档125；3档160；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：30把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过
256	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.5-105FQ-ZC	配套功率:4.5kW;	型号名称：1WG4.5-105FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.5kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1565mm×1070mm×980mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：1050mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：195°；刀辊设计速度：1档：60；2档123；3档155；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：30把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过

257	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-88FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.0-88FQ-ZC微耕机；结构型式：手持式；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉起动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×890mm×1000mm；作业速度：0.1-0.3m/s；扶把振动：≦50m/S2；作业小时生产率：≧0.04hm²/（h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：880mm；发动机输出传动方式：直联；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0°；扶把调整幅度（垂直方向）：120°；刀辊设计速度：1档：61；2档：122；3档：156r/min；刀辊最大回转半径：160mm；刀辊总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开	评审通过
258	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	发动机形式：汽油；配套功率（kW）：4.0，外形尺寸：1440mm×900mm×980mm,结构质量：51kg,传动方式：齿轮传动；连接方式：直联；扶把调整幅度水平方向：0度；扶把调整幅度垂直方向：180度；刀辊转速：150r/min；刀辊最大回转半径：165mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦盘式；耕宽：900mm；耕深：≧100mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：≧0.04hm2/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm2;	评审通过
259	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZCA	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.0-90FQ-ZCA；配套发动机标定功率（kW）：4.0；标定转速：3600r/min；起动方式：手拉启动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸：1390mm×910mm×990mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：≧0.04hm²/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：900mm；发动机输出方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向145°；刀辊设计转速：150r/min；最大回转半径：155mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：防缠刀；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过

260	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×620×830，作业速度：0.05-0.2m/s，作业小时生产率：≧0.02hm²/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²，工作幅宽：600mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向42°，刀辊设计转速：220r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开	评审通过
261	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZCA	配套功率:4.0kW;	发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1520×620×900，作业速度：0.05-0.2m/s，作业小时生产率：≧0.02hm²/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²，工作幅宽：600mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向56°，刀辊设计转速：250r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，状态：常开	评审通过
262	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.0-87FQ-ZCB	配套功率:4.0kW;	发动机标定功率：4.0kW,标定转速：3600r/min，起动方式：手拉起动，燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）1560×890×850，作业速度：0.1-0.3m/s，作业小时生产率：≧0.04hm²/(h.m),单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²，工作幅宽：870mm，传动方式：直联、齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向42°，刀辊设计转速：165r/min，最大回转半径：165mm，总安装刀数：24把，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：离心式，状态：常开	评审通过

263	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆卓格豪斯机械有限公司	微耕机	1WG4.2-90FQ-ZC	配套功率:4.2kW;	型号名称：1WG4.2-90FQ-ZC；配套发动机标定功率（kW）：4.2；标定转速：3800r/min；起动方式：手拉启动；燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸：1350mm×890mm×930mm；作业速度：0.1-0.3m/s；作业小时生产率：≧0.04hm²/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≦35kg/hm²；工作幅宽：900mm；发动机输出方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度：水平方向0°、垂直方向147°；刀辊设计转速：152r/min；最大回转半径：155mm；总安装刀数：24把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
264	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.1-100FC-ZC	配套功率:4.1kW;	配套发动机标定功率：4.1KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1650mm×1000mm×1000mm，工作幅宽：1000MM，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过
265	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-75FQ-ZC	配套功率:4kW;	配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×760mm×950mm，工作幅宽：750MM，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过
266	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG5.2-135FQ-ZC	配套功率:5.2kW;	配套发动机标定功率：5.2KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×1360mm×950mm，工作幅宽：1350MM，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38把，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过
267	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	配套功率:4kW;	配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1730mm×960mm×930mm，工作幅宽：950MM，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过

268	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率:6.3kW;	配套发动机标定功率：6.3KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：柴油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1650MM×1350MM×1020MM，工作幅宽：1350MM，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过
269	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC	配套功率:4kW;	配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1550MM×1050MM×1050MM，工作幅宽：1050MM，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过
270	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4kW;	配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1550MM×1000MM×970MM，工作幅宽：1000MM，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过
271	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-65FQ-ZC	配套功率:4kW;	配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1370MM×690MM×820MM，工作幅宽：650MM，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过
272	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG4.0-85FQ-ZC	配套功率:4kW;	配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1405MM×840MM×880MM，工作幅宽：840MM，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过
273	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆伟友动力机械有限公司	微耕机	1WG6.5-135FQ-ZC	配套功率:6.5kW;	配套发动机标定功率：6.5KW，配套发动机标定转速：3600R/MIN.，配套发动机燃油种类：汽油，整机外形尺寸（长×宽×高）：1650mm×1350mm×1030mm，耕宽：1350MM，连接方式：直联式，传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：38，旋耕刀型式：旱地刀。	评审通过

274	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	广西玉林市德高机械有限公司	前置微耕机	1WG4.0-60	配套功率:4.0kW;	外形尺寸:1800*650*1080; 耕宽:600mm; 结构质量:70kg; 传动方式:皮带传动; 旋耕刀型号:PIT160; 旋耕刀片总数量18把; 刀辊最大回转半径160mm; 主离合器型式:摩擦片式; 结构形式:前置式.	评审通过
275	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	广西玉林市德高机械有限公司	前置微耕机	1WG7.5-100	配套功率:7.5kW;	外形尺寸:2030*1050*1200; 耕宽:1000mm; 结构质量:365kg; 传动方式:皮带传动; 旋耕刀型号:IIIS180; 旋耕刀片总数量32把; 刀辊最大回转半径160mm; 主离合器型式:摩擦片式; 结构形式:前置式.	评审通过
276	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	广西玉林市德高机械有限公司	前置微耕机	1WG5.9-80	配套功率:5.9kW;	外形尺寸:1850*850*1040; 耕宽:800mm; 结构质量:150kg; 传动方式:皮带传动; 旋耕刀型号:PIT180; 旋耕刀片总数量24把; 刀辊最大回转半径180mm; 主离合器型式:摩擦片式; 结构形式:前置式.	评审通过
277	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	山东乐佳佳机电科技有限公司	微耕机	1WGZ-4Q	配套功率:4.0kW;	型号名称 1WGZ-4Q微耕机 配套发动机标定功率: 4.0KW 配套发动机标定转速: 3600 r/min 工作状态a外形尺寸(长×宽×高): 1550×650×960(单位mm) 工作幅宽: 500mm 发动机输出传动方式: 轴传动 刀辊传动方式: 轴传动 扶把水平方向调整幅度: 左右各45° 扶把垂直方向调整幅度: 30° 旋耕刀型号: WG160 刀辊最大回转半径: 160mm 总安装刀数: 12把 主离合器型式: 摩擦片式 主离合器状态: 常开	评审通过

278	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	山东乐佳佳机电科技有限公司	微耕机	1WGP-4Q	配套功率:4.0kW;	型号名称: 1WGP-4Q微耕机 配套发动机标定功率: 4.0KW 配套发动机标定转速; 3600r/min 工作状态a外形尺寸(长×宽×高): 1620×620×940单位mm 工作幅宽: 500mm 发动机输出传动方式: 皮带传动 刀辊传动方式: 链传动 扶把水平方向调整幅度: 左右各45° 扶把垂直方向调整幅度: 30° 旋耕刀型号: WG160 刀辊最大回转半径: 160mm 总安装刀数: 12把 主离合器型式: 涨离式 主离合器状态 : 常开	评审通过
279	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WGQZ4-80	配套功率:4.0kW;	配套功率4.0kw;配套动力:4.0kW型号名称:1WGQZ4-80;型号规格:JM170F/P汽油机;标定功率:4.0kw;标定转速:3600r/min;启动方式:回弹式手拉;外形尺寸(长×宽×高):1570×880×960mm;工作幅宽:800mm;作业速度:0.1-0.3m/s;作业小时生产率:0.04-0.07hm(h.m);单位作业燃油消耗量:≤12kg/hm2;发动机传动方式:花键传动;刀辊传动方式:齿轮传动;扶把调整:水平方向180°;垂直方向:30°;刀辊设计速度:快档140r/min;慢档:90r/min;刀辊最大回转半径:195mm;刀辊总安装片数:24;旋耕刀型号:S195;主离合器形式:摩擦片式;主离合器状态:常开;	评审通过

280	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	沂南县中天机械有限公司	微型耕耘机	1WG-4	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG-4；结构型式：前置式；配套发动机型号名称：170F/P汽油机；配套发动机生产企业：重庆蛟马动力科技有限公司；配套发动机标定功率：4.0KW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机启动方式：手拉式；配套发动机燃油种类；汽油；整机外形尺寸（长×宽×高）1500×700×900；作业速度：0.27-0.45m/s；扶把振动：10.2m/s²；作业小时生产率：0.09-0.12hm²/（h·m）；单位作业面积燃油消耗量：≤12kg/hm²；工作幅宽：700mm；发动机输出传动方式：皮带轮；刀辊传动方式：轴传动；扶把调整幅宽（水平方向）：左180°、右180°；扶把调整幅度（垂直方向）：上30° 下30°；刀辊设计转速：90-1350r/min；刀辊最大回转半径：195mm；刀辊总安装刀数：18；旋耕刀型式：弯刀；主离合器型式：涨紧轮；主离合器状态：常开式；	评审通过
281	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q	配套功率:4.1kW;	配套发动机（标定功率：4.1kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油）；外形尺寸（长*宽*高）mm：1640*910*890；传动方式：（发动机输出：皮带传动；刀辊：链条传动）；旋耕刀型号：IIIS185；刀辊最大回转半径：185mm；总安装刀数：24把。主离合器型式：涨紧式。状态：常开。	评审通过
282	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆小耕王农机有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-DL	配套功率:4.0kW;	传动方式（发动机输出）：皮带 传动方式（刀辊）：链条传动 标定功率：4.0KW 标定转速（r/min）：3600 起动方式：手拉起动 燃油种类：汽油 整机外形尺寸长×宽×高（mm）：1470×910×940 作业速度（m/s）：0.1¯0.3 工作幅宽（mm）：900 刀辊设计转速（r/min）：快档125，慢档92 总安装刀数：32把 旋耕刀型号：旱地刀 主离合器型式：张紧轮式 主离合器状态：常开	评审通过

283	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	潍坊三农机械有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0-70Z	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WGQ4.0-70Z型微型耕耘机；结构型式：手持式；发动机型号：FC170；发动机生产厂家：重庆涪柴动力机械有限公司；发动机标定功率：4.0kW；发动机标定转速：3600r/min；发动机启动方式：反冲式手拉启动；燃油：汽油；外形尺寸：1600×700×900; 作业速度：≥0.1m/s；扶把振动：≤20m/s²；作业小时生产率：≥0.04hm²/（h·m）；单位面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：700mm；发动机输出传动方式：轴传动；刀辊传动方式：轴传动；扶把调整幅度（水平方向）：180°；扶把调整幅度（垂直方向）：35°（5档）；刀辊设计转速：Ⅰ档：98；Ⅱ档115r/min；刀辊最大回转半径：165mm；刀辊安装刀数：18把；旋耕刀型号：Ⅱ型旋耕刀；主离合器型式：湿式多片；主离合器状态：常开。	评审通过
284	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳精匠机械有限公司	微耕机	1WGQ4-90B	配套功率:4kW;	发动机厂家：隆鑫通用动力股份有限公司 发动机型号：LC1P70F-3型　汽油发动机 功率：4Kw、整机外形尺寸（长×宽×高）：1350mm×910mm×880mm、配套发动机标定转速:3600r/min、启动方式：手拉反冲、工作幅宽:900mm、扶把调整幅度（水平方向）：90度、扶把调整幅度（垂直方向）:75度、发动机输出传动方式：齿轮、刀辊传动方式：齿轮、刀辊设计转速:225r/min、刀辊最大回转半径：150mm、刀辊总安装刀数：24把、旋耕刀型式：刀盘式、主离合器状态：离心式、主离合器状态：常开	评审通过
285	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WGQZ4.0-100	配套功率:4.0kW;	配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1550mm×1010mm×1000mm；工作幅度：1000mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。	评审通过

286	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WGQZ5.4-105	配套功率:5.4kW;	配套动力标定功率：5.4kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1660mm×1060mm×1030mm；工作幅度：1050mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。	评审通过
287	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WGCZ6.3-135	配套功率:6.3kW;	配套动力标定功率：6.3kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1700mm×1360mm×1030mm；工作幅度：1350mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。	评审通过
288	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WGCZ4.0-105	配套功率:4.0kW;	配套动力标定功率：4.0kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1590mm×1060mm×960mm；工作幅度：1050mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。	评审通过
289	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆市冠腾机械有限公司	微耕机	1WGCZ4.05-100	配套功率:4.05kW;	配套动力标定功率：4.05kW,国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1560mm×1010mm×960mm；工作幅度：1000mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。	评审通过
290	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套动力标定功率：4.0kW,汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1538mm×1026mm×965mm；工作幅度：1008mm；结构质量：70kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式	评审通过

291	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套动力标定功率：4.0kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1532mm×741mm×965mm；工作幅度：695mm；结构质量：60kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：18把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
292	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WG5.3-135FC-ZC	配套功率:5.3kW;	配套动力标定功率：5.3kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1764mm×1390mm×965mm；工作幅度：1361mm；结构质量：120kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
293	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WG4.2-100FQ-ZC	配套功率:4.2kW;	配套动力标定功率：4.2kW,汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×1010mm×960mm；工作幅度：1000mm；结构质量：70kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式	评审通过
294	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套功率:4.05kW;	配套动力标定功率：4.05kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1600mm×1010mm×960mm；工作幅度：1000mm；结构质量：80kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：24把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
295	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率:6.3kW;	配套动力标定功率：6.3kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1360mm×1030mm；工作幅度：1350mm；结构质量：120kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过

296	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WGCZ4.1-105	配套功率:4.1kW;	配套动力标定功率：4.1kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1610mm×1060mm×1020mm；工作幅度：1050mm；结构质量：105kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
297	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WGCZ5.7-135	配套功率:5.7kW;	配套动力标定功率：5.7kW,国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1610mm×1360mm×1050mm；工作幅度：1350mm；结构质量：124kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
298	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WGCZ6.2-135	配套功率:6.2kW;	配套动力标定功率：6.2kW，国Ⅲ柴油机；配套动力标定转速：3000r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1750mm×1360mm×1050mm；工作幅度：1350mm；结构质量：126kg；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量：38把；主离合器形式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
299	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆冠虎科技有限公司	微耕机	1WGQZ5.4-105	配套功率:5.4kW;	配套动力标定功率：5.4kW，汽油机；配套动力标定转速：3600r/min；外形尺寸（长×宽×高）：1730mm×1060mm×1050mm；工作幅度：1050mm；传动方式（发动机输出）：直联式；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：Ⅱ型旱地耕刀；总安装刀数量：30把；主离合器形式：摩擦片式,主离合器状态：常开。	评审通过
300	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套功率:4.0kW;	配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1640mm×1090mm×1015mm；工作幅宽:1050mm；结构质量：68kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动)；扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向135°；旋耕刀型号:旱地刀；刀辊最大回转半径:190mm；总安装刀数:32把；主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)	评审通过

301	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZCA	配套功率:4.05kW;	配套发动机汽油机:标定功率:4.05kw,标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1550mm×1010mm×890mm; 工作幅宽:1000mm; 结构质量: 62kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动); 扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向190°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:190mm; 总安装刀数:32把; 主离合器:(型式:牙嵌离合),(状态:常开)	评审通过
302	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG5.3-120FC-ZC	配套功率:5.3kW;	配套发动机汽油机:标定功率:5.3kw,标定转速:3000r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1690mm×1210mm×1000mm; 工作幅宽:1200mm; 结构质量: 72kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动); 扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向130°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:180mm; 总安装刀数:30把; 主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)	评审通过
303	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套功率:4.05kW;	配套发动机汽油机:标定功率:4.05kw,标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1520mm×1010mm×990mm; 工作幅宽:1000mm; 结构质量: 65kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动); 扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向140°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:190mm; 总安装刀数:32把; 主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)	评审通过
304	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZCA1	配套功率:4.0kW;	配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1550mm×1010mm×920mm; 工作幅宽:1000mm; 结构质量: 60kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动); 扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向240°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:190mm; 总安装刀数:32把; 主离合器:(型式:牙嵌离合),(状态:常开)	评审通过

305	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1600mm×1005mm×970mm; 工作幅宽:1000mm; 结构质量: 65kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动); 扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向190°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:180mm; 总安装刀数:24把; 主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)	评审通过
306	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZCA	配套功率:4.0kW;	配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1540mm×1000mm×970mm; 工作幅宽:1000mm; 结构质量: 58kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动); 扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向208°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:180mm; 总安装刀数:24把; 主离合器:(型式:牙嵌离合),(状态:常开)	评审通过
307	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-DL	配套功率:4.0kW;	配套发动机汽油机:标定功率:4.0kw,标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1520mm×950mm×970mm; 工作幅宽:950mm; 结构质量: 65kg;传动方式:(发动机输出:皮带联接)(刀辊:链条传动); 扶把调整幅度:水平方向0°,垂直方向190°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:180mm; 总安装刀数:24把; 主离合器:(型式:张紧轮式),(状态:常开)	评审通过
308	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG5.5-105FQ-ZC	配套功率:5.5kW;	配套发动机汽油机:标定功率:5.5kw,标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1780mm×1070mm×970mm; 工作幅宽:1050mm; 结构质量: 100kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动); 扶把调整幅度:水平方向108°,垂直方向222°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:185mm; 总安装刀数:24把; 主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)	评审通过

309	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆优帮科技有限公司	微耕机	1WG6.0-135FQ-ZC	配套功率:6.0kW;	配套发动机汽油机:标定功率:6.0kw,标定转速:3600r/min; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):1740mm×1350mm×970mm; 工作幅宽:1350mm; 结构质量: 103kg;传动方式:(发动机输出直联)(刀辊齿轮传动); 扶把调整幅度:水平方向108°,垂直方向224°; 旋耕刀型号:旱地刀; 刀辊最大回转半径:180mm; 总安装刀数:38把; 主离合器:(型式:摩擦片式),(状态:常开)	评审通过
310	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4.2-90PM2	配套功率:4.2kW;	发动机燃油种类: 汽油; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 1550×900×820mm; 标定功率: 4.2kw, 工作幅宽: 900mm; 主离合器型式: 湿式摩擦盘式; 主离合器状态: 常开	评审通过
311	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	洛阳卓格哈斯机械有限公司	微耕机	1WGQ4.2-90PA2	配套功率:4.2kW;	发动机燃油种类: 汽油; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 1550×910×820mm, 标定功率: 4.2kw, 工作幅宽: 900mm; 主离合器型式: 湿式离心式, 主离合器状态: 常开	评审通过
312	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	淄博金禾丰农机有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0-90	配套功率:4.0kW;	1WGQ4.0-90型微型耕耘机, 配套发动机功率为: 4.0KW; 型号规格为: 170F/P汽油机; 生产厂家为: 重庆耀虎动力机械有限公司; 标定转速为: 3600r/min,启动方式为手拉自回绳, 燃油种类为汽油; 作业速度为0.1-0.3m/s,作业小时生产率为0.01-0.07hm²/(h·m),单位作业面积燃油消耗量≤20kg/hm², 工作幅宽900mm; 传动方式发动机输出为齿轮传动, 刀辊是直联; 扶把调整幅度水平方向±90°, 垂直方向±15°; 刀辊设计转速快档120r/min; 慢档95r/min, 最大回转半径160mm,总安装刀数24把, 旋耕刀型号S150,主离合器型式是涨紧轮离合式, 状态是常开式。	评审通过

313	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	淄博金禾丰农机有限公司	微型耕耘机	1WGQ4.0-85	配套功率:4.0kW;	1WGQ4.0-85型微型耕耘机，配套发动机功率为:4.0KW，型号规格为:170F/P 汽油机， 生产厂家为:重庆耀虎动力机械有限公司；标定转速为:3600r/min,启动方式为手拉自回绳，燃油种类为汽油；作业速度为0.1-0.3m/s,作业小时生产率为0.01-0.07hm²/(h·m),单位作业面积燃油消耗量≤20kg/hm²，工作幅宽850mm；传动方式:发动机输出为皮带传动，刀辊是直联；扶把调整幅度水平方向±90°，垂直方向±15°；刀辊设计转速快档120r/min；慢档95r/min，最大回转半径150mm,总安装刀数24把，旋耕刀型号S165,主离合器型式是涨紧轮离合式，状态是常开式。	评审通过
314	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆彪汉农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	结构型式:手持式;外形尺寸1540×1010×960mm、结构质量:65(kg)、传动方式:齿轮传动、连接方式:直联式、耕宽100(cm)、总安装刀数量24(把)、旋耕刀型号:防缠刀	评审通过
315	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-100A	配套功率:4.0kW;	配套发动机标定功率:4.0KW、标定转速:3600r/min、燃油种类:汽油、外形尺寸:1575mm×1000mm×975mm	评审通过
316	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WGFQZ4.0-65	配套功率:4.0kW;	配套发动机标定功率:4.0KW、标定转速:3600r/min、燃油种类:汽油、外形尺寸:1460mm×730mm×980mm	评审通过
317	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率:6.3kW;	数:配套发动机标定功率:6.3KW、标定转速:3600r/min、燃油种类:柴油、外形尺寸:1750mm×1360mm×1050mm	评审通过
318	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WG4.1-105FC-ZC	配套功率:4.1kW;	数:配套发动机标定功率:4.1KW、标定转速:3600r/min、燃油种类:柴油、外形尺寸:1750mm×1060mm×1050mm	评审通过

319	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WGFCZ4.05-100A	配套功率:4.05kW;	数：配套发动机标定功率：4.05KW、标定转速：3600r/min、燃油种类：柴油、外形尺寸：1500mm×1010mm×1010mm	评审通过
320	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WGFCZ4.05-65	配套功率:4.05kW;	数：配套发动机标定功率：4.05KW、标定转速：3600r/min、燃油种类：柴油、外形尺寸：1450mm×7300mm×950mm	评审通过
321	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆源顺进机械制造有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	数：配套发动机标定功率：4.0KW、标定转速：3600r/min、燃油种类：汽油、外形尺寸：1430mm×1010mm×960mm	评审通过
322	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZCA	配套功率:4.0kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1430×1010×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
323	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-105FC-ZC	配套功率:4.0kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1600×1060×1030，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:32把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过

324	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.1-100FC-ZC	配套功率:4.1kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.1KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1650×1010×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
325	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.1-105FC-ZC	配套功率:4.1kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.1KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1650×1060×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:32把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
326	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.05-66FC-ZC	配套功率:4.05kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.05KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1450×670×850，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
327	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.05-100FC-ZC	配套功率:4.05kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.05KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1550×1010×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过

328	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG5.3-130FC-ZC	配套功率:5.3kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：5.3KW，配套发动机标定转速：3000r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1700×1310×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:38把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
329	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG5.7-130FC-ZC	配套功率:5.7kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：5.7KW，配套发动机标定转速：3000r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1700×1310×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:38把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
330	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG6.2-140FC-ZC	配套功率:6.2kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：6.2KW，配套发动机标定转速：3000r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1700×1410×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:38把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
331	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG6.3-130FC-ZC	配套功率:6.3kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：6.3KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：柴油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1700×1310×1000，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数:38把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过

332	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1450×670×850，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
333	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-D	配套功率:4.0kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1700×1010×950，发动机输出传动方式：皮带传动，刀辊传动方式：链条传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。	评审通过
334	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆财耕农业机械有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	结构型式：手持式;配套发动机标定功率：4.0KW，配套发动机标定转速：3600r/min，配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1530×1010×950，发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，刀辊总安装刀数：24把，旋耕刀形式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
335	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WGCZ4.1-105	配套功率:4.1kW;	配套发动机型号名称：KAGS350，配套发动机标定功率（kw）：4.1，标定转速（r/min)：3600；制造商：无锡凯奥动力机械有限公司，排放阶段：第三阶段。外形尺寸（长*宽*高）mm:1700*1060*1020；工作幅宽（cm）1050；结构质量（kg）：102；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：32；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过

336	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WGCZ6.3-135	配套功率:6.3kW;	配套发动机型号名称：KAGS450-2，配套发动机标定功率：6.3kw，制造商：无锡凯奥动力机械有限公司，排放阶段：国三。外形尺寸（长*宽*高）mm：1750*1360*1050；工作幅宽（cm）1350；结构质量（kg）：109；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量（把）：40；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过
337	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆红高粮农机销售有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	发动机标定功率：4.0kW; 发动机标定转速：3600r/min; 起动方式：手拉起动; 燃油种类：汽油; 外形尺寸mm ：1500×910×950; 作业速度m/s:0.1～0.3; 扶把振动m/s²：≤50; 作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04; 单位作业面积燃油消耗量kg/hm²:≤35; 工作幅宽mm：900; 发动机输出传动方式：直联; 刀辊传动方式：齿轮传动; 扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向：165; 刀辊设计转速r/min：1档：67、 2档：134、3档：160; 刀辊最大回转半径mm:150; 刀辊总安装刀数：32; 旋耕刀型号：旱地刀; 主离合器型式：摩擦片式; 主离合器状态：常开。	评审通过

338	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆红高粮农机销售有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	发动机标定功率：4.0kW; 发动机标定转速：3600r/min; 起动方式：手拉起动; 燃油种类：汽油; 外形尺寸mm ：1550×960×950; 作业速度m/s:0.1～0.3; 扶把振动m/s²：≤50; 作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04; 单位作业面积燃油消耗量kg/hm²:≤35; 工作幅宽mm：950; 发动机输出传动方式：直联; 刀辊传动方式：齿轮传动; 扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向:95; 刀辊设计转速r/min：快档：135、 慢档：95; 刀辊最大回转半径mm:180; 刀辊总安装刀数：32; 旋耕刀型号：旱地刀; 主离合器型式：摩擦片式; 主离合器状态：常开。	评审通过

339	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆红高粮农机销售有限公司	微耕机	1WG4.1-105FC-ZC	配套功率:4.1kW;	发动机标定功率：4.1kW; 发动机标定转速：3600r/min; 起动方式：手拉起动; 燃油种类：柴油; 外形尺寸mm ：1600×1060×950; 作业速度m/s:0.1～0.3; 扶把振动m/s²：≤50; 作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04; 单位作业面积燃油消耗量kg/hm²:≤30; 工作幅宽mm：1050; 发动机输出传动方式：直联; 刀辊传动方式：齿轮传动; 扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向:110; 刀辊设计转速r/min：快档：134、 慢档：93; 刀辊最大回转半径mm:185; 刀辊总安装刀数：32; 旋耕刀型号：旱地刀; 主离合器型式：摩擦片式; 主离合器状态：常开。	评审通过

340	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆红高粮农机销售有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率:6.3kW;	发动机标定功率：6.3kW; 发动机标定转速：3600r/min; 起动方式：手拉起动; 燃油种类：柴油; 外形尺寸mm：1750×1360×950; 作业速度m/s:0.1～0.3; 扶把振动m/s²：≤50; 作业小时生产率hm²/(h·m)：≥0.04; 单位作业面积燃油消耗量kg/hm²:≤30; 工作幅宽mm：1350; 发动机输出传动方式：直联; 刀辊传动方式：齿轮传动; 扶把调整幅度水平方向（°）：0，垂直方向:140; 刀辊设计转速r/min：快档：134、慢档：77; 刀辊最大回转半径mm:185; 刀辊总安装刀数：38; 旋耕刀型号：旱地刀; 主离合器型式：摩擦片式; 主离合器状态：常开。	评审通过
341	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-5.3	配套功率:5.3kW;	配套发动机：KM186FA柴油机；标定功率(kW):5.3；排放阶段：国三。	评审通过
342	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-6.3	配套功率:6.3kW;	配套发动机：KD192FW柴油机；标定功率(kW):6.3；排放阶段：国三。	评审通过
343	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-5.7	配套功率:5.7kW;	配套发动机：KM188F柴油机；标定功率(kW):5.7；排放阶段：国三。	评审通过

344	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-4B	配套功率:4.05kW;	配套发动机：KM173FAD柴油机； 标定功率(kW):4.05；排放阶段：国三。	评审通过
345	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WGQ4.0B	配套功率:4.0kW;	配套发动机：170F汽油机，标定功率4.0kW。	评审通过
346	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-4.0QC	配套功率:4.0kW;	配套发动机：170F汽油机，标定功率4.0kW。	评审通过
347	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	安徽春风农林机械制造有限公司	微耕机	1WG-5.00Q	配套功率:5.0kW;	配套发动机：177F汽油机，标定功率5.0kW。	评审通过
348	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宏美科技有限公司	微耕机	1WG4.0-77FQ-ZC	配套功率:4.02kW;	发动机标定功率：4.02kW;发动机标定转速:3600r/min；发动机燃油种类：汽油；生产厂家:重庆宏美科技有限公司。功率4KW及以上微耕机;外形尺寸（长×宽×高）mm 1610×780×1030；工作幅宽（mm）770；传动方式（发动机输出）：直联 ；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装数量（把）18；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过

349	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC1	配套功率:4.0kW;	结构形式：手持式，配套发动机标定功率：4.0（KW），配套发动机标定转数：3600（r/min），配套发动机起动方式：手拉起动，配套发动机燃油种类：汽油 ，整机外形尺寸（长x宽x高）：1390x960x970(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）；扶把震动：≤50m/s²；作业小时生产率：≥0.04（hm²/(h·m)）； 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm²）；工作幅宽：950（mm）；发动机输出传动方式：直联；刀辊转动方式：齿轮传动； 刀辊设计转速：120 （r/min）； 刀辊最大回转半径：180（mm）；刀辊总安装刀数：32把；旋耕刀型式：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开。	评审通过
350	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WGCZ4.05-95B	配套功率:4.05kW;	结构形式：手持式，发动机标定功率：4.05（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：柴油，外形尺寸（长x宽x高）：1600x960x1050(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s），扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（hm²/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm²），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：105（°），刀辊转速：I档：60；II档：110；III档:155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过

351	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WGQZ4.0-95B	配套功率:4.0kW;	结构形式：手持式，发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1600x960x950(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（hm²/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm²），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：30（°），扶把调整幅度（垂直方向）：26（°），刀辊转速：I档：60; II档：110; III档:155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
352	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WGQZ4.0-95B-1	配套功率:4.0kW;	结构形式：手持式，发动机标定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油，外形尺寸（长x宽x高）：1600x960x1050(mm)，作业速度：0.1-0.3（m/s）,扶把振动：≤50（m/s2），作业小时生产率：≥0.04（hm²/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm²），工作幅宽：950（mm），发动机输出传动方式：直联，刀辊传动方式：齿轮传动，扶把调整幅度（水平方向）：0（°），扶把调整幅度（垂直方向）：105（°），刀辊转速：I档：60; II档：110; III档:155（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型式：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过

353	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	发动机标定功率：4.0（KW），发动机标定定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉起动，发动机燃油种类：汽油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1390x700x810(mm)，作业速度：0.05¯0.2m/s；作业小时生产率：≥0.02hm²（h.m）；单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：600mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊)：齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：0，扶把调整幅度（垂直方向）：30；刀辊设计转速：238r/min，刀辊最大回转半径：155mm；刀辊总安装刀数：18把，旋耕刀型号：旱地刀；主离合器形式：摩擦片式，主离合器状态：常开式。	评审通过
354	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG5.5-110FQ-ZC	配套功率:5.5kW;	结构形式：手持式，发动机型号名称：177F/P汽油机，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、汽缸中心线斜置25°，发动机额定功率：5.5（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：回复式手拉起动，外形尺寸（长x宽x高）：1630x1100x1050(mm)，结构质量：75（kg），传动方式：齿轮传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：60；II档：110；III档:140（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32，旋耕刀型号：旱地刀，主离合器型式：摩擦片式（常开），耕宽：1100（mm），耕深：≥100（mm），作业速度：0.1-0.3（m/s），作业小时生产率：≥0.04（hm²/(h·m)） 单位作业面积燃油消耗量：≤35（kg/hm²）	评审通过
355	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZL	配套功率:4.0kW;	配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1450×640×900mm；工作幅宽：600mm；结构质量（kg）：42；发动机输出传动方式：直联；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量：18把；耕深：13.1cm；主离合器：常开摩擦片式	评审通过

356	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-70FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1510×740×900mm；工作幅宽：700mm；结构质量（kg）：66；发动机输出传动方式：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量：18把；耕深：14.1cm；主离合器：常开摩擦片式	评审通过
357	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.5-70FQ-ZC	配套功率:4.5kW;	配套发动机：NH225汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.5KW，标定转速3600r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，整机外形尺寸（长×宽×高）：1510×740×900mm；工作幅宽：700mm；结构质量（kg）：67；发动机输出传动方式：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型式：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；耕深：13.7cm；主离合器：常开摩擦片式	评审通过
358	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D3	配套功率:4.0kW;	配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×970×880mm；工作幅宽：950mm；耕深：140mm；主离合器：常开张紧轮式	评审通过
359	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D4	配套功率:4.0kW;	配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×960×860mm；工作幅宽：950mm；耕深：125mm；主离合器：常开张紧轮式	评审通过
360	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC3	配套功率:4.0kW;	配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×970×820mm；工作幅宽：950mm；耕深：146mm；主离合器：常开离心离合式	评审通过

361	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG6.5-105FQ-ZC	配套功率:6.5kW;	配套发动机：182F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率6.5KW，标定转速3600r/min,起动方式：手拉绳式反冲起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1790×1050×1050mm；工作幅宽：1050mm；耕深：140mm；主离合器：摩擦片式	评审通过
362	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-105FQ-ZC2	配套功率:4.0kW;	配套发动机：ZS170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1530×1050×880mm；工作幅宽：1050mm；耕深：135mm；主离合器：常开摩擦片式	评审通过
363	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1560×920×860mm；工作幅宽：900mm；耕深：131mm；主离合器：常开摩擦片式	评审通过
364	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D2	配套功率:4.0kW;	配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1510×960×880mm；工作幅宽：950mm；耕深：128mm；主离合器：常开张紧轮式	评审通过
365	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1300×630×870mm；工作幅宽：600mm；耕深：122mm；主离合器：常开摩擦片式	评审通过
366	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D	配套功率:4.0kW;	配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×960×880mm；工作幅宽：950mm；耕深：121mm；主离合器：常开张紧轮式	评审通过

367	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-D1	配套功率:4.0kW;	配套发动机：ZS170F/P汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1500×960×880mm；工作幅宽：950mm；耕深：120mm；主离合器：常开张紧轮式	评审通过
368	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1390×960×850mm；工作幅宽：950mm；耕深：120mm；主离合器：常开离心式	评审通过
369	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC4	配套功率:4.0kW;	配套发动机：1P70F/P-G汽油机汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×970×830mm；工作幅宽：950mm；耕深：≥100mm；主离合器：常开离心离合式	评审通过
370	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-95FQ-ZC5	配套功率:4.0kW;	配套发动机：1P70F/P-G汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,起动方式：手拉绳式反冲起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1450×960×880mm；工作幅宽：3800mm；耕深：112mm；主离合器：常开鼓式	评审通过
371	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	微耕机	1WGFCZC5.3-105	配套功率:5.3kW;	配套发动机：KM186FA柴油国Ⅲ发动机，制造商:无锡华源凯马发动机有限公司；标定功率5.3KW，标定转速3000r/min,起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1670×1060×900mm；工作幅宽：1050mm；耕深：134mm；主离合器：常开摩擦片式	评审通过

372	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG5.3-135FC-ZC	配套功率:5.3kW;	发动机标定功率：5.3（KW），发动机标定定转速：3000（r/min）；发动机起动方式：手拉起动；发动机燃油种类：柴油；工作状态外形尺寸（长x宽x高）：1820x1360x1110(mm)，作业速度：0.1¯0.3m/s；工作幅宽：1350mm；传动方式(发动机输出)：直联，传动方式(刀辊):齿轮传动；扶把调整幅度（水平方向）：90，扶把调整幅度（垂直方向）：170；刀辊设计转速：快档：121r/min，慢档：69r/min；刀辊最大回转半径：180mm；刀辊总安装刀数：38把；旋耕刀型号：旱地刀；主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
373	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆箭驰机械有限公司	微耕机	1WG4.0-90FQ-D	配套功率:4.0kW;	结构形式：前置式，发动机型号名称：170F汽油机，发动机结构形式：单缸、四冲程、OHV、水平轴、气缸中心线斜置25°，发动机额定功率：4.0（KW），发动机额定转速：3600（r/min），发动机起动方式：手拉反冲起动，外形尺寸（长x宽x高）：1550x900x800(mm)，结构质量：80（kg），传动方式：链条传动，连接方式：直联，刀辊转速：I档：90；II档：125（r/min），刀辊最大回转半径：180（mm），刀辊总安装刀数：32， 主离合器型式：张紧轮式，耕宽：900（mm），耕深：⩾100（mm），作业速度：0.1-0.3(m/s)，作业小时生产率：⩾0.04（hm²/(h·m)）单位作业面积燃油消耗量：⩽35（kg/hm²）	评审通过
374	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆宗申巴贝拉拖拉机制造有限公司	微耕机	1WG4.0-60FQ-ZC1	配套功率:4.0kW;	配套发动机：170F汽油发动机，制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司；标定功率4.0KW，标定转速3800r/min,结构型式：手持式；起动方式：手拉起动，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×600×890mm；工作幅宽：600mm；结构质量（kg）：42；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：旱地刀；总安装刀数量(把)：18；主离合器：常开摩擦片式	评审通过

375	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG4.0Q	配套功率:4.0kW;	型号名称：1WG4.0Q型微耕机；外形尺寸（长×宽×高)mm：1535×950×900；工作幅宽(cm):950；传动方式（发动机输出）：皮带；传动方式（刀辊）：链条传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：牙嵌式。发动机生产企业：重庆市乙喀特通用机械有限公司；型号规格：YKT170F/P；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油。	评审通过
376	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG5.5Q—Z	配套功率:5.5kW;	型号：1WG5.5Q-Z；生产企业：重庆鑫源农机股份有限公司,型号：177F/P,标定功率：5.6KW/生产企业：重庆鼎工机电有限公司,型号：177F/P,标定功率：5.5KW/生产企业：重庆华伟联龙科技有限公司,型号：177F/P,标定功率：5.5KW。标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油。外形尺寸（长×宽×高)mm：1770×1050×970；工作幅宽(cm):1050mm；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：32；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过
377	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微型耕耘机	1WG4.0Q-Z	配套功率:4.0kW;	型号：1WG4.0Q-Z微型耕耘机；发动机生产企业：重庆海福林科技发展有限公司；发动机型号：HSF170F；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油外形尺寸（长×宽×高)mm：1560×950×900；工作幅宽(cm)：950mm；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：24；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过
378	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG6.3-Z	配套功率:6.3kW;	型 号：1WG6.3-Z微耕机；发动机生产企业：无锡凯奥动力机械有限公司；发动机型号：KMGS450-2；标定功率：6.3KW；标定转速：3600r/min；燃油种类：柴油；排放标准：国三。外形尺寸（长×宽×高)mm：1750×1350×900；工作幅宽(cm)1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过

379	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG5.3-Z	配套功率:5.3kW;	型号：1WG5.3-Z微耕机；发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；型号规格：KM186FA；标定功率：5.3KW；标定转速：3000r/min；燃油种类：柴油；排放阶段：国三。 配置参数：外形尺寸（长×宽×高)mm:1750×1350×900；工作幅宽(cm)：1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。	评审通过
380	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	四川刚毅科技集团有限公司	微耕机	1WG5.7-Z	配套功率:5.7kW;	型号名称：1WG5.7-Z微耕机；外形尺寸（长×宽×高)mm：1750×1350×900；工作幅宽(cm)1350；传动方式（发动机输出）：直联；传动方式（刀辊）：齿轮传动；旋耕刀型号：非标旱地刀；总安装刀数量(把)：38；主离合器型式：摩擦片式。发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司；发动机型号：KM188F；标定功率：5.7KW；标定转速：3000r/min；燃油种类：柴油；排放标准：国三。	评审通过
381	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆康搏斯动力设备有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-ZC	配套功率:6.3kW;	配套发动机标定功率：6.3KW 配套发动机燃油种类：柴油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤30kg/hm2 工作幅宽：1350mm 发动机输出传动方式：直联 刀辊传动方式：齿轮传动 刀辊最大回转半径：180mm	评审通过
382	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆康搏斯动力设备有限公司	微耕机	1WG4.0-100FQ-ZC	配套功率:4.0kW;	配套发动机标定功率：4.0KW 配套发动机燃油种类：汽油 作业速度：0.1～0.3m/s 作业小时生产率：≥0.04hm2/(h·m) 单位作业面积燃油消耗量：≤35kg/hm2 工作幅宽：1000mm 发动机输出传动方式：直联 刀辊传动方式：齿轮传动 刀辊最大回转半径：160mm	评审通过

383	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGQZ4.0-96	配套功率:4.0kW;	型号为1WGQZ4.0-96微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1630*970*960mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：960mm，主离合器型式：牙嵌式，主离合器状态：常开。	评审通过
384	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGQZ4.0-65	配套功率:4.0kW;	型号为1WGQZ4.0-65微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1570*700*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：18把，工作幅宽：650mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
385	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGCZ4.1-105	配套功率:4.1kW;	型号为1WGCZ4.1-105微耕机，配套发动机标定功率：4.1kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1640*1060*970mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1050mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
386	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGCZ4.05-100	配套功率:4.05kW;	型号为1WGCZ4.05-100微耕机，配套发动机标定功率：4.05kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1550*1010*980mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1000mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
387	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGQZ4.5-105	配套功率:4.5kW;	型号为1WGQZ4.5-105微耕机，配套发动机标定功率：4.5kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1620*1060*990mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1050mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过
388	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGQZ4.0-100	配套功率:4.0kW;	型号为1WGQZ4.0-100微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1550*1010*980mm，刀辊传动方式：齿轮传动，发动机输出方式：直联，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：1000mm，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开。	评审通过

389	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	重庆维铭机械制造有限公司	微耕机	1WGQD4.0-95	配套功率:4.0kW;	型号为1WGQD4.0-95微耕机，配套发动机标定功率：4.0kw，标定转速：3600r/min，外形尺寸：1520*960*950mm，刀辊传动方式：链条传动，发动机输出方式：皮带传动，旋耕刀型式：旱地刀，总安装刀数：24把，工作幅宽：950mm，主离合器型式：张紧轮式，主离合器状态：常开。	评审通过
390	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	云南佳沃农机有限公司	微耕机	1WG5.7-135FC-Z	配套功率:5.7kW;	配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司 配套发动机标定功率：5.7（kW） 配套发动机标定转速：3000（r/min） 配套发动机起动方式：手拉启动 配套发动机燃油种类：柴油 整机外形尺寸（长×宽×高）：1770×1350×1100（mm） 作业速度：0.1¯0.3（m/s） 扶把振动：≤50（m/s2） 作业小时生产率：≥0.04（hm2/(h·m)） 单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm2） 工作幅宽：1350（mm） 发动机输出传动方式：齿轮传动 刀辊传动方式：直联式 扶把调整幅度（水平方向）：/（°） 扶把调整幅度（垂直方向）：100（	评审通过

391	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	云南佳沃农机有限公司	微耕机	1WG6.2-135FC-Z	配套功率:6.2kW;	结构型式：前置式 配套发动机型号名称：KM192F 配套发动机生产企业：无锡华源凯马发动机有限公司 配套发动机标定功率：6.2（kW） 配套发动机标定转速：3000（r/min） 配套发动机起动方式：手拉启动 配套发动机燃油种类：柴油 整机外形尺寸（长×宽×高）：1770×1350×1100（mm） 作业速度：0.1¯0.3（m/s） 扶把振动：≤50（m/s2） 作业小时生产率：≥0.04（hm2/(h·m)） 单位作业面积燃油消耗量：≤30（kg/hm2） 工作幅宽：1350（mm） 发动机输出传动方式：齿轮传动 刀辊传动方式：直联式	评审通过
392	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	云南佳沃农机有限公司	微耕机	1WG6.3-135FC-Z3	配套功率:6.3kW;	结构形式：手持式 配套发动机型号名称：KD188FW型柴油机 配套发动机生产厂家：常州科普动力机械有限公司 配套发动机标定功率（kw）：6.3 配套发动机标定转速（r/min）:3600 配套发动机起动方式：手拉起动 配套发动机燃油种类：柴油 发动机输出传动方式：齿轮传动 整机外形尺寸（长x宽x高）（mm）:1800x1350x1130 作业速度（m/s）：0.1-0.3 扶手振动（m/s²）：≤70 作业小时生产率（hm²/（h.m））：≥0.04 单位作业面积燃油消耗量（kg/hm²）：≤30 工作幅宽（mm）：1350 刀辊传动方式：直连式	评审通过

393	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q(Z-2)	配套功率:4kW;	型号名称：1WG-4Q(Z- 2)型微耕机；结构型式：手持式；配套发动机型号名称：1P70FV-2型汽油机；配套发动机生产企业：重庆力帆内燃机有限公司；配套发动机标定功率：4.0kW；配套发动机标定转速：3600r/min；配套发动机起动方式：手拉启动；配套发动机燃油种类：汽油；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：1400×720×950；作业速度：0.1¯0.3m/s；扶把振动：≤12m/s；作业小时生产率：0.04¯0.1hm′/(h.m)；单位作业面积燃油消耗量：≤28kg/hm；工作幅宽：640mm；发动机输出传动方式：齿轮传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把调整幅度(水平方向)：0°；扶把调整幅度(垂直方向)：30°；刀辊设计转速r/min：低101、高150；刀辊最大回转半径：150mm；刀辊总安装刀数：16；旋耕刀型式：150；主离合器型式：蹄式摩擦片；主离合器状态：常开。	评审通过
394	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-5Q	配套功率:5.3kW;	配套发动机（标定功率：5.3kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油）；外形尺寸（长*宽*高）mm：1700*960*890；工作幅宽：900mm；传动方式（发动机输出：皮带传动；刀辊：链条传动）；旋耕刀型号：IIIS185；刀辊最大回转半径：185mm；总安装刀数：24把；主离合器型式：涨紧式。状态：常开。	评审通过
395	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4QL	配套功率:4.1kW;	配套发动机（标定功率：4.1kW；标定转速：3600r/min；燃油种类：汽油）；外形尺寸（长*宽*高）mm：1660*990*910；工作幅宽：900mm；传动方式：（发动机输出：皮带传动；刀辊：链条传动）；旋耕刀型号：IIIS185；刀辊最大回转半径：185mm；总安装刀数：24把。主离合器型式：涨紧式。状态：常开	评审通过

396	耕整地机械	耕地机械	微耕机	功率4.0kW及以上微耕机	日照市立盈机械制造有限公司	微耕机	1WG-4Q(Z)	配套功率:4.0kW;	发动机型号名称：DV225型汽油机，标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1330×690×900；工作幅宽：650mm；发动机输出传动方式：轴传动；刀辊传动方式：齿轮传动；扶把水平方向调整幅度：180°；扶把垂直方向调整幅度：30°；旋耕刀型号：150；刀辊最大回转半径：150mm；总安装刀数：16把；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。	评审通过
397	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	黑龙江农垦依韩机械装备制造有限公司	筑埂机	1ZGD-30	筑埂高度:30cm;	单边，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1035×2280×870mm，配套动力功率：29.4~51.4kw，作业速度：0.27-0.5m/s，筑埂高度：30±5cm，埂顶宽度：30±3cm，取土刀片数量：8片，与拖拉机联接方式：三点悬挂式。	评审通过
398	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	庆安县爱群农田机械有限责任公司	筑埂机	1ZGD-35A	筑埂高度:35cm;	配套动力37kW¯52kW；筑埂高度35cm；单边筑埂	评审通过
399	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	黑龙江农垦依联机械装备有限公司	筑埂机	1ZGD-30	筑埂高度:30cm;	单边筑埂，工作状态外形尺寸：990*2260*830mm，配套动力功率：29.4-51.4kw，配套动力输出轴转速：540r/min，作业速度：0.27-0.5m/s，筑埂高度：30±5cm，埂顶宽度：30±3cm，埂顶表面坚实度≥0.2MPa，刀盘式取土装置：旋耕刀8片，取土刀垠转速：177r/min，与拖拉机连接方式：三点悬挂式，运输间隙≥280mm	评审通过
400	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	黑龙江农垦依联机械装备有限公司	筑埂机	1ZGD-30A	筑埂高度:30cm;	单边筑埂，工作状态外形尺寸：960*2090*790mm，配套动力功率：29.4-51.4kw，配套动力输出轴转速：540r/min，作业速度：0.27-0.5m/s，筑埂高度：30±5cm，埂顶宽度：30±3cm，埂顶表面坚实度≥0.2MPa，刀盘式取土装置：旋耕刀8片，取土刀垠转速：177r/min，与拖拉机连接方式：三点悬挂式，运输间隙≥280mm	评审通过

401	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	黑龙江农垦依联机械装备有限公司	筑埂机	1ZGD-30B	筑埂高度:30cm;	单边筑埂，工作状态外形尺寸:1560*2580*1090mm，配套动力功率：36.8-58.8kw，配套动力输出轴转速：540r/min，刀盘式取土装置：旋耕刀10片，取土刀琨转速:187r/min，与拖拉机连接方式：三点悬挂式，运输间隙≥280mm	评审通过
402	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	黑龙江农垦依联机械装备有限公司	筑埂机	1ZGS-30	筑埂高度:35cm;	双边筑埂，工作状态外形尺寸:2120*1930*1180mm，配套动力功率：66.2-80.85kw，配套动力输出轴转速：540r/min，作业速度：0.27-0.5m/s，筑埂高度：35±5cm，埂顶宽度：28±5cm，埂顶表面坚实度≥0.2MPa，刀盘式取土装置：旋耕刀20片，取土刀琨转速:210r/min，与拖拉机连接方式：三点悬挂式，运输间隙≥280mm	评审通过
403	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	黑龙江农垦英田农业机械制造有限公司	水田筑埂机	1ZGD-30	筑埂高度:30cm;	单边，工作状态外形尺寸（长×宽×高）:970×2320×870mm，配套动力功率：29.4~51.4kw，作业速度：0.27-0.5m/s，筑埂高度:30±5cm，埂顶宽度：30±3cm，取土刀片数量：8片，与拖拉机联接方式：三点悬挂式。	评审通过
404	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	珲春创一实业有限公司	筑埂机	1ZG-300A	筑埂高度:25 cm;	型号名称 / 1ZG-300A 型筑埂机 2 结构型式（单边、双边） / 单边 3 外形尺寸（长×宽×高） mm 1300×2150×950 4 配套动力 kW ≥36.7 5 与拖拉机联接方式 / 拖拉机后三点悬挂 6 作业速度 m/s 0.33~0.55 7 动力输出轴转速 r/min 540 8 筑埂高度 cm ≥25 9 筑埂宽度 cm 20~35 10 筑埂坚实度 MPa ≥0.1 11 刀辊 设计转速 r/min 470 总安装刀数 把 8	评审通过

405	耕整地机械	整地机械	筑埂机	筑埂高度25cm及以上	哈尔滨福宪农业装备制造有限公司	筑埂机	1ZG-300	筑埂高度:36.7cm;	1.工作状态外型尺寸（长*宽*高)1090*2100*1000 mm; 2.配套动力功率 ≥36.7 KW; 3.配套动力输出轴转速 540 r/min; 4.与拖拉机联系方式 悬挂式; 5.作业速度0.33~0.55 m/s; 6.筑梗高度 ≥25 cm ; 7.埂顶宽度 30 cm ; 8.埂顶表面坚实度 ≥0.2 MPa; 9.取土装置形式 刀盘; 10.取土部件数量 1个; 11.取土刀辊转速 170 r/min ; 12.取土刀片形式 旋转弯刀; 13.取土刀片数量8片; 14.田埂成型装置形式 单边; 15.筑梗辊驱动方式 主动;	评审通过
406	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	1.8m≤幅宽<2.2m埋茬起浆机	连云港市连发机械有限公司	水田埋茬(草)耕整机	1JMS-200	形式:驱动型;工作幅宽:2m;	外形尺寸：1020×2300×1160mm；配套功率(kW)：40.4-47.8；结构质量（kg）：460；工作幅宽(cm)：200cm；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：66；旋耕刀型号：IT225。	评审通过
407	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-220	形式:驱动型;工作幅宽:2.2m;	单轴,耕幅:2200MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):2350*800*1100,配套动力范围(KW):47.8-88.2,结构质量(KG):285,工作幅宽(CM):220,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:58把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
408	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-240	形式:驱动型;工作幅宽:2.4m;	单轴,耕幅:2400MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):2550*800*1100,配套动力范围(KW):47.8-88.2,结构质量(KG):300,工作幅宽(CM):240,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:62把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过

409	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机	昌图博晟农机修造有限公司	水田埋茬打浆机	1JSN-240	形式:驱动型;工作幅宽:2.4m;	型号规格 / 1JSN-240型水田埋茬打浆机 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1000×2970×940 工作幅宽 mm 2400 传动方式（侧边、中间） / 侧边 刀片型式 / 弧型弯刀 总安装刀数 把 56 配套动力范围 kW 35.3~44.1 刀辊转速 r/min 292 与拖拉机联接方式 / 后三点悬挂	评审通过

410	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机	昌图博晟农机修造有限公司	水田埋茬打浆机	1JSN-220	形式:驱动型;工作幅宽:2.2m;	型号规格 / 1JSN-220型水田埋茬打浆机 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1000×2970×940 工作幅宽 mm 2400 传动方式（侧边、中间） / 侧边 刀片型式 / 弧型弯刀 总安装刀数 把 56 配套动力范围 kW 25.7~35.3 刀辊转速 r/min 292 与拖拉机联接方式 / 后三点悬挂	评审通过
411	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机	九阳农机（常州）有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-240	形式:驱动型;工作幅宽:2.4m;	外形尺寸（长*宽*高）mm ： 1050*2585*1000 工作幅宽cm: 240 传动方式: 单侧双链传动	评审通过
412	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.2m≤幅宽<2.6m埋茬起浆机	常州汉森机械股份有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1GSZ-230	形式:驱动型;工作幅宽:2.3m;	单轴，工作幅宽：230cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：374kg。	评审通过

413	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	昌图博晟农机修造有限公司	水田埋茬打浆机	1JSN-280	形式:驱动型;工作幅宽:2.8m;	型号规格 / 1JSN-280型水田埋茬打浆机 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1000×3400×940 工作幅宽 mm 2800 传动方式（侧边、中间） / 侧边 刀片型式 / 弧型弯刀 总安装刀数 把 70 配套动力范围 kW 36.7~51.5 刀辊转速 r/min 292 与拖拉机联接方式 / 后三点悬挂	评审通过
414	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-260	形式:驱动型;工作幅宽:2.6m;	单轴,耕幅:2600MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):2750*800*1100,配套动力范围(KW):47.8-110.4,结构质量(KG):315,工作幅宽(CM):260,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:68把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过

415	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-280	形式:驱动型;工作幅宽:2.8m;	单轴,耕幅:2800MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):2950*800*1100,配套动力范围(KW):47.8-110.4,结构质量(KG):330,工作幅宽(CM):280,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:74把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
416	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-300	形式:驱动型;工作幅宽:3.0m;	单轴,耕幅:3000MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):3150*800*1100,配套动力范围(KW):55.16-110.4,结构质量(KG):345,工作幅宽(CM):300,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:78把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
417	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	庆安县爱群农田机械有限责任公司	水田打浆平地机	1JS-260	形式:驱动型;工作幅宽:2.6m;	配套功率范围29.4kW～44.1kW;搅浆刀辊转速246r/min;搅浆刀辊最大回转半径190mm;工作幅宽2600mm	评审通过
418	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	庆安县爱群农田机械有限责任公司	水田打浆平地机	1JS-300	形式:驱动型;工作幅宽:3m;	配套拖拉机标定功率范围40.4kW～51.4kW；幅宽3000mm；侧边齿轮传动	评审通过
419	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	庆安县爱群农田机械有限责任公司	水田打浆平地机	1JS-280	形式:驱动型;工作幅宽:2.8m;	配套拖拉机标定功率范围36.7kW～44.1kW；幅宽2800mm；侧边齿轮传动	评审通过
420	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	扬州市井田农机制造有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-260	形式:驱动型;工作幅宽:2.6m;	工作幅宽(cm):260 配套拖拉机标定功率(kW):40.4¯58.8	评审通过

421	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JPN-300	形式:驱动型;工作幅宽:3m;	型号规格：1JPN-300，外形尺寸（长x宽x高）：1040x3470x1060mm，工作幅宽：3000mm，传动方式（侧边、中间）：侧边，刀片型式：弧形弯刀，总安装刀数：76把，配套动力范围：40.4-58.8kw，刀辊转速：231r/min，与拖拉机联结方式：三点悬挂。	评审通过
422	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JPN-280	形式:驱动型;工作幅宽:2.8m;	型号规格：1JPN-280，外形尺寸（长x宽x高）：1040x3270x1060mm，工作幅宽：2800mm，传动方式（侧边、中间）：侧边，刀片型式：弧形弯刀，总安装刀数：72把，配套动力范围：40.4-58.8kw，刀辊转速：231r/min，与拖拉机联结方式：三点悬挂。	评审通过
423	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JPN-260	形式:驱动型;工作幅宽:2.6m;	型号规格：1JPN-260，外形尺寸（长x宽x高）：3310x1040x1060mm，整机质量：260kg，动力输入轴转速：540r/min，配套动力：29.1-40.4kw，设计工作幅宽：2600mm，机具与拖拉机联结方式：三点悬挂，机具升降方式：液压升降，传动方式：齿轮箱+单边传动，传动轴转速：297r/min，搅浆刀型式：弧形刀，搅浆刀数量：66把，搅浆刀间距：40mm，搅浆刀轴转速：231r/min，搅浆刀回转半径：192mm，运输间隙：300mm，机组回转半径：6500mm。	评审通过
424	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	扬州市井田农机制造有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-280	形式:驱动型;工作幅宽:2.8m;	工作幅宽(cm):280 配套拖拉机标定功率(kW):51.5¯66.2	评审通过
425	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	常州汉森机械股份有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1GSZ-265	形式:驱动型;工作幅宽:2.65m;	单轴，工作幅宽：265cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：370kg。	评审通过
426	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	常州汉森机械股份有限公司	水田埋茬（草）耕整机	1GSZ-285	形式:驱动型;工作幅宽:2.85m;	单轴，工作幅宽：285cm,耕深：8-16cm,刀辊转速：261rpm,整机质量：390kg。	评审通过

427	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-280	形式:驱动型;工作幅宽:2.8m;	型号名称：1JSL-280型水田平地搅浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：980×3000×1000；配套拖拉机标定功率范围kw：33.1-51.4；配套拖拉机动力输出轴转速r/min:540;与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽：2800mm;搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装刀数：74把；搅浆刀辊转速：270；搅浆刀辊最大回转半径：180mm;埋茬部件型式：弹尺型。	评审通过
428	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	九阳农机（常州）有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-260	形式:驱动型;工作幅宽:2.6m;	外形尺寸（长*宽*高）mm：2785*1050*1000 工作幅宽cm：260 传动方式：单侧双链传动	评审通过
429	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	九阳农机（常州）有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-280	形式:驱动型;工作幅宽:2.8m;	外形尺寸（长*宽*高）mm ：2985*1050*1000 工作幅宽cm：280 传动方式：单侧双链传动	评审通过
430	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	连云港连发机械有限公司	水田埋茬起浆机	1GSZ-260	形式:驱动型;工作幅宽:2.6m;	外形尺寸：1020×2820×1140mm；配套功率(kW)：33.5-44.1；结构质量（kg）：460；工作幅宽(cm)：260cm；传动方式：中间齿轮传动；总安装刀数量(把)：82；旋耕刀型号：IT245。	评审通过
431	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	盐城市龙宇农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JS-260	形式:驱动型;工作幅宽:2.6m;	型号名称：1JS-260型水田平地搅浆机；结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）mm：800×2790×1000；工作幅宽（cm）：260；传动方式：单侧齿轮传动；总安装刀数（把）：68；刀片型式：弧形打浆刀；配套动力(kw)：44.1-73.5；动力输出轴转数(r/min)：540/720；与拖拉机联接形式：三点悬挂。	评审通过
432	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	2.6m≤幅宽<3.2m埋茬起浆机	盐城市龙宇农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JS-280	形式:驱动型;工作幅宽:2.8m;	型号名称：1JS-280型水田平地搅浆机；结构型式（圆梁式、框架式）：圆梁式；工作状态外形尺寸（长X宽X高）mm：800×2990×1000；工作幅宽（cm）：280；传动方式：单侧齿轮传动；总安装刀数（把）：74；刀片型式：弧形打浆刀；配套动力(kw)：51.5-80.9；动力输出轴转数(r/min)：540/720；与拖拉机联接形式：三点悬挂。	评审通过

433	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-320	形式:驱动型;工作幅宽:3.2m;	单轴,耕幅:3200MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):3350*800*1100,配套动力范围(KW):55.16-110.4,结构质量(KG):360,工作幅宽(CM):320,传动方式:单侧双链传动,安装刀片数量:84把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
434	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JS-360	形式:驱动型;工作幅宽:3.6m;	单轴,耕幅:3600MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):900*4280*970,配套动力范围(KW):55.2-110.4,结构质量(KG):540,工作幅宽(CM):360,传动方式:双侧边齿轮传动,安装刀片数量:94把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
435	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	水田平地搅浆机	1JS-380	形式:驱动型;工作幅宽:3.8m;	单轴,耕幅:3800MM,结构形式:圆梁式,外形尺寸(长*宽*高MM):900*4450*970,配套动力范围(KW):55.2-110.4,结构质量(KG):560,工作幅宽(CM):380,传动方式:双侧边齿轮传动,安装刀片数量:98把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
436	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	南通山田农业装备有限公司	折叠式水田平地搅浆机	1JS-380Z	形式:驱动型;工作幅宽:3.8m;	单轴,耕幅:3800MM,结构形式:圆梁式（液压传动）,外形尺寸(长*宽*高MM):1060*4260*1080,配套动力范围(KW):55.2-110.4,结构质量(KG):560,工作幅宽(CM):380,传动方式:侧边齿轮传动,安装刀片数量:86把,刀片型式:螺旋弧形，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
437	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	河北耕耘农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JSN-350	形式:驱动型;工作幅宽:3.5m;	工作幅宽（cm）：350，外形尺寸(mm)1250*3760*1160，配套动力范围（kW）：66..2¯80.9，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转度（r/min）：265~350，传动方式：中间齿轮，刀片型式：专用弧形刀，总安装刀数(把）：88	评审通过

438	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	河北耕耘农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JSN-380	形式:驱动型;工作幅宽:3.8m;	工作幅宽（cm）：380，外形尺寸（mm)1250*4060*1160，配套动力范围（kW）：80.9¯95.6，与配套拖拉机联接方式：三点悬挂，刀辊转度（r/min）：265～350，传动方式：中间齿轮，刀片型式：专用弧形刀，总安装刀数(把）：96	评审通过
439	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	昌图博晟农机修造有限公司	水田埋茬打浆机	1JSN-360	形式:驱动型;工作幅宽:3.6m;	型号规格 / 1JSN-360型水田埋茬打浆机 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1000×4150×940 工作幅宽 mm 3600 传动方式（侧边、中间） / 侧边 刀片型式 / 弧型弯刀 总安装刀数 把 84 配套动力范围 kW 66.2～99.3 刀辊转速 r/min 292 与拖拉机联接方式 / 后三点悬挂	评审通过

440	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JPN-380	形式:驱动型;工作幅宽:3.8m;	型号规格：1JPN-380，外形尺寸（长x宽x高）：1200x4100x1150mm，工作幅宽：3800mm，传动方式（侧边、中间）：侧边，刀片型式：弧形弯刀，总安装刀数：78把，配套动力范围：66.2-88.2kw，刀辊转速：277r/min，与拖拉机联结方式：三点悬挂。	评审通过
441	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	黑龙江农垦赢田农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JPN-320	形式:驱动型;工作幅宽:3.2m;	型号规格：1JPN-320，外形尺寸（长x宽x高）：1040x3670x1060mm，工作幅宽：3200mm，传动方式（侧边、中间）：侧边，刀片型式：弧形弯刀，总安装刀数：66把，配套动力范围：40.4-58.8kw，刀辊转速：297r/min，与拖拉机联结方式：三点悬挂。	评审通过
442	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	九阳农机（常州）有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-320	形式:驱动型;工作幅宽:3.2m;	外形尺寸（长*宽*高）mm ： 3385*1050*1000 工作幅宽cm: 320 传动方式：单侧双链传动	评审通过
443	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-320	形式:驱动型;工作幅宽:3.2m;	型号名称：1JSL-320型水田平地搅浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：980×3400×1000；配套拖拉机标定功率范围kw：40.4-58.8；配套拖拉机动力输出轴转速r/min:540;与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽：3200mm;搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装刀数：86把；搅浆刀辊转速：270；搅浆刀辊最大回转半径：180mm;埋茬部件型式：弹尺型。	评审通过
444	耕整地机械	整地机械	埋茬起浆机	幅宽3.2m及以上埋茬起浆机	哈尔滨宝丰田野农业机械制造有限公司	水田平地搅浆机	1JSL-360	形式:驱动型;工作幅宽:3.6m;	型号名称：1JSL-360型水田平地搅浆机，整机外形尺寸（长×宽×高）mm：1000×3750×900；配套拖拉机标定功率范围kw：51.4-73.5；配套拖拉机动力输出轴转速r/min:540;与配套拖拉机连接方式：三点悬挂；结构型式：圆梁式、单轴；工作幅宽：3600mm;搅浆最终传动方式：侧边传动、齿轮传动；搅浆刀型式：弧形打浆刀；搅浆刀总安装刀数：90把；搅浆刀辊转速：270；搅浆刀辊最大回转半径：180mm;埋茬部件型式：弹尺型。	评审通过

445	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	宁津县永升机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-9	播种行数:9行；	型号规格2BXF-9型谷物播种机结构型式悬挂式配套动力范围14.7¯29.4kW工作状态外形尺寸(长×宽×高)1840×1840×1160(mm)作业速度范围3¯6km/h作业小时生产率0.2¯0.33hm2/h行距150mm工作行数9行工作幅宽1.53m排种器/排肥器型式滚齿式/外槽轮式排种器/排肥器数量9/7个排种器/排肥器驱动方式万向节+链条种/肥箱容积81/81L排量调节方式变速式(种)/螺纹式(肥)传动机构型式地轮+万向节+链条开沟器型式双圆盘式/双圆盘式开沟器数量(种)9/肥7地轮型式波纹圆柱地轮直径Φ400mm地轮高度调节范围0¯100mm覆土器型式(前)圆盘+(后)滚笼镇压器型式波纹圆柱	评审通过
446	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	河南沃正实业有限公司	条播机	2BJY-9	播种行数:9行；	型号名称：2BJY-9型条播机；结构型式：机械式+悬挂式；配套动力范围：14.7～22kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：1720×2000×1020（mm）；作业速度范围：0.56～0.83（m/s）；作业小时生产率：0.33～0.53（hm²/h）；工作幅宽：180cm;行距：20cm;工作行数：9行；排种器型式：槽轮式（非金属材料）；排种器数量：9个；排种开沟器型式：圆盘式；排种开沟器数量：9个；排种开沟器深度调节范围：30～50（mm）；种/肥箱容积：65（种箱）L；排量调节方式：丝杠调节；播种部分传动方式：链传动；地轮型式：镇压辊笼式；地轮直径：350mm；地轮高度调节范围：30～50（mm）；覆土器型式：仿形拖板；镇压器型式：镇压辊笼式。	评审通过
447	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXFT-7	播种行数:7行；	工作行数7行；外形尺寸长×宽×高（1680×1770×1200）mm；行距：22cm；排种器型式：槽轮式；地轮型式：滚笼式。	评审通过
448	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-10	播种行数:10行；	工作行数10行；外形尺寸长×宽×高（1950×1980×1180）mm；行距：17cm；排种器型式：槽轮式；地轮型式：滚笼式。	评审通过
449	种植施肥机械	播种机械	条播机	7-11行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-8	播种行数:8行；	工作行数8行；外形尺寸长×宽×高（1950×1480×1180)mm；行距：14.5cm；排种器型式：槽轮式；地轮型式：滚笼式。	评审通过

450	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXFT-12	播种行数:12行；	工作行数12行；外形尺寸长×宽×高（1670×2620×1180）mm；行距：19.5cm；排种器型式：槽轮式；地轮型式：滚笼式。	评审通过
451	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-18	播种行数:18行；	工作行数18行；外形尺寸长×宽×高（1950×3030×1180）mm；行距：15cm；排种器型式：槽轮式；地轮型式：滚笼式。	评审通过
452	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-14	播种行数:14行；	工作行数14行；外形尺寸长×宽×高（2300×2410×1130）mm；行距：（140～170）mm；排种器型式：外槽轮式；地轮型式：滚笼式。	评审通过
453	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-16	播种行数:16行；	工作行数16行；外形尺寸长×宽×高（2250×2950×1130）mm；行距：150mm；排种器型式：外槽轮式；地轮型式：滚笼式。	评审通过
454	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	河南豪丰农业装备有限公司	旋耕条播机	2BFGQ-12(6)(230)	播种行数:12行；	型号规格：2BFGQ-12(6)(230)型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：66.15～88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2095×2650×1390mm；作业速度范围：0.69～1.39m/s；作业小时生产率：0.4～0.67hm²/h；工作幅宽：233cm；耕深：≥12cm；旋耕部分：传动方式：中间传动；刀辊设计转速：278/310 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：PI245/PI245左；总安装刀数：128把。条播部分：行距20（24+16）cm；工作行数：12行；排种/肥器型式：外槽轮；数量：12/6个；驱动方式：滚筒；种/肥箱容积：95/140L；排量调节方式：螺杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：圆盘+圆管；数量：6+6个；深度调节范围：0～40mm；地轮：型式：滚筒；直径：400mm；高度调节范围：0～120mm；镇压器型式：滚筒。	评审通过

455	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	河南豪丰农业装备有限公司	旋耕条播机	2BFG-12(6)(210)	播种行数:12行；	型号规格：2BFG-12(6)(210)型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：62.5~80.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2130×2410×1400mm；作业速度范围：0.69~1.39m/s；作业小时生产率：0.45~0.9hm²/h；工作幅宽：212cm；耕深：≥12cm；旋耕部分：传动方式：中间传动；刀辊设计转速：278/310 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245/IT245左；总安装刀数：60把。条播部分：行距17cm；工作行数：12行；排种/肥器型式：外槽轮；数量：12/6个；驱动方式：滚筒；种/肥箱容积：93/135L；排量调节方式：螺杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：圆盘/箭铲式（播种/施肥）；数量：12/6个（种/肥）；深度调节范围：20~50/50~90mm（种/肥）；地轮：型式：滚筒；直径：Φ400mm；高度调节范围：0~120mm；镇压器型式：滚筒。	评审通过
456	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	河南豪丰农业装备有限公司	旋耕条播机	2BFG-14(8)(230)	播种行数:14行；	型号规格：2BFG-14(8)(230)型；结构型式：三点悬挂机械式；配套动力范围：66.15~88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2250×2700×1400mm；作业速度范围：2.48~5km/h；作业小时生产率：0.47~0.73hm²/h；工作幅宽：233cm；耕深：≥12cm；旋耕部分：传动方式：中间传动；刀辊设计转速：278/310 r/min；刀辊最大回转半径：245mm；旋耕刀型号：IT245/IT245左；总安装刀数：68把。条播部分：行距:170mm；工作行数：14行；排种/肥器型式：外槽轮；数量：14/8个；驱动方式：滚筒；种/肥箱容积：100/175L；排量调节方式：螺杆；传动机构型式：链条；开沟器：型式：圆盘；数量：14个；深度调节范围：0~40mm；地轮：型式：滚筒；直径：400mm；高度调节范围：0~120mm；镇压器型式：滚筒。	评审通过

457	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	宁津县永升机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-12	播种行数:12行；	型号规格2BXF-12结构型式悬挂式配套动力范围35¯66.15kW工作状态外形尺寸(长×宽×高)2020×2130×1180(mm)作业速度范围4¯6km/h作业小时生产率0.5¯0.9hm2/h行距150mm工作行数12行工作幅宽1.8m排种器/排肥器型式滚齿式/外槽轮式排种器/排肥器数量12/8个排种器/排肥器驱动方式万向节+链条种/肥箱容积104/104L排量调节方式变速式(种)/螺纹式(肥)传动机构型式地轮+万向节+链条开沟器型式双圆盘式/双圆盘式开沟器数量(种)12/肥6地轮型式波纹圆柱地轮直径Φ400mm地轮高度调节范围0¯100mm覆土器型式(前)搅龙+(后)滚笼镇压器型式波纹圆柱	评审通过
458	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	宁津县永升机械制造有限公司	谷物播种机	2BXF-14	播种行数:14行；	型号规格2BXF-14结构型式悬挂式配套动力范围35¯66.15kW工作状态外形尺寸(长×宽×高)2050×2480×1180(mm)作业速度范围4¯7km/h作业小时生产率0.6¯1.2hm2/h行距150mm工作行数14行工作幅宽2.1m排种器/排肥器型式滚齿式/外槽轮式排种器/排肥器数量14/9个排种器/排肥器驱动方式万向节+链条种/肥箱容积120/120L排量调节方式变速式(种)/螺纹式(肥)传动机构型式地轮+万向节+链条开沟器型式双圆盘式/双圆盘式开沟器数量(种)14/肥7地轮型式波纹圆柱地轮直径Φ400mm地轮高度调节范围0¯100mm覆土器型式(前)搅龙+(后)滚笼镇压器型式波纹圆柱	评审通过
459	种植施肥机械	播种机械	条播机	12-18行条播机	江苏清淮机械有限公司	施肥播种机	2BF-14(14)	播种行数:14行；	配套动力范围（kW）：40.4-55.1；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2137×2460×1220；结构质量（kg）：260；行距（cm）：15(可调)；工作行数14；工作幅宽（cm）：210；传动机构型式：镇压辊链传动；排种器型式：（槽轮式）（金属材料）；排种器数量：14；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：14；开沟器型式：圆盘式；开沟器数量：14；种子箱容积：116L；肥箱容积：133L（如果有）；地轮型式：镇压辊；地轮直径：32.5mm；	评审通过

460	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	江苏清淮机械有限公司	施肥播种机	2BF-24(24)	播种行数:24行；	配套动力（kW):55.2-73.5.工作幅宽（CM):360.施肥行数：24行，播种行数：24行.传动方式：地轮链条传动.肥箱容积为257L,种箱容积为230L.外形尺寸（长×宽×高）（mm):1886×3860×1300.结构质量（kg):850.	评审通过
461	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BX-20	播种行数:20行；	工作行数20行；外形尺寸长×宽×高（1890×4400×1650）mm；行距：（150-180）mm；排种器型式：外槽轮式；地轮型式：充气轮胎。	评审通过
462	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	河北神禾农业机械有限公司	小麦播种机	2BXF-24	播种行数:24行；	工作行数24行；外形尺寸长×宽×高（3120×4950×1630）mm；行距：15cm；排种器型式：槽轮式；地轮型式：充气轮胎。	评审通过

463	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	蒙城县戴峰机械加工有限公司	条播机	2BF-20	播种行数:20行；	型号名称 / 2BF-20型条播机 结构型式 / 三点悬挂、机械式 配套动力范围 kW 80.8~102.9 整机外形尺寸(长×宽×高) mm 1930×3130×1460 作业速度范围 m/s 0.50~1.10 作业小时生产率 hm2/h 0.47~0.94 工作幅宽 cm 280 行距 cm 14 工作行数 行 20 排种器型式 / 外槽轮式、非金属材料 排种器数量 个 20 排肥器型式 /	评审通过

464	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	河北耘耕农业机械制造有限公司	谷物施肥播种机	2BFX-20A	播种行数:20行；	工作行数行：20；外形尺寸（长×宽×高）mm：2470×3750×1950；结构质量kg：1110；行距cm：15；工作幅宽 cm：300；排种器形式：铁制外槽轮；排种器数量个：20；排肥器形式：铁制外槽轮；排肥器数量个：20；传动机构形式：链传动；开沟器形式：双轴承双圆盘式；镇压器形式：滚筒式；地轮形式：充气轮；地轮直径cm：68。	评审通过
465	种植施肥机械	播种机械	条播机	19-24行条播机	河北耘耕农业机械制造有限公司	谷物施肥播种机	2BFX-24A	播种行数:24行；	结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2340*4060*1530；作业速度范围m/s：1.25-2.08；作业小时生产率hm²/h：1.7-2.7；工作幅宽cm：360；行距cm：15；工作行数行：24；排种器数量个：24；排肥器型式：外槽轮：金属材料；排肥器数量个：24；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量个：24；排肥开沟器型式：双圆盘式。	评审通过
466	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	河北耘耕农业机械制造有限公司	谷物施肥播种机	2BFX-26A	播种行数:26行；	工作行数行：26；结构型式：机械式、悬挂式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2340*4060*1530；作业速度范围m/s：1.25-2.08；作业小时生产率hm²/h：1.7-2.7；工作幅宽cm：360；行距cm：13.8；排种器型式：外槽轮：金属材料；排种器数量个：26；排肥器数量个：26；排种开沟器型式：双圆盘式；排种开沟器数量个：26；排种开沟器深度调节范围mm：30-80。	评审通过
467	种植施肥机械	播种机械	条播机	25行及以上条播机	河北耘耕农业机械制造有限公司	谷物施肥播种机	2BF-26A	播种行数:26行；	工作行数行：26；结构型式：机械式、牵引式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：3950*4410*1615；作业速度范围 m/s：1.25-2.08；作业小时生产率hm²/h：1.7-2.7；工作幅宽cm：360；行距cm：13.8；排种器数量个：26；排肥器数量个：26；排种开沟器型式：双圆盘式。	评审通过

468	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4-5行穴播机	吉林瑞丰重工有限公司	施肥播种机	2BJ-4	播种行数:4行 ;排种器型式:普通排种器 ;	结构型式：机械式、悬挂式；配套动力范围kW：44.2～51.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：2300×3350×1600；作业速度范围km/h:5～8;作业小时生产率hm2/h:0.65～1.4;工作幅宽mm：2600(2000～2800）可调)行距mm:650(500～700可调);工作行数:4;；排种器型式：指夹式(金属材料)；排种器数量：4；排肥器型式：外槽轮型式；排肥器数量：4；排种开沟器型式：双圆盘型式；排种开沟器数量:4;排种开沟器深度调节范围mm：30～80；排肥开沟器型式：双圆盘型式；排肥开沟器数量：4；排肥开沟器深度调节范围mm：30～80；种/肥箱容积L：20×4/270×2；排量调节方式：手柄转动式；播种部分传动方式：链条传动方式；地轮型式：人字胶轮型式；地轮直径mm：640；地轮高度调节范围mm：0～350；覆土器型式：V型镇压型式；镇压器型式：V型镇压型式	评审通过
469	种植施肥机械	播种机械	穴播机	4-5行穴播机	郑州市双丰机械制造有限公司	精量花生播种机	2BH-4	播种行数:4行 ;排种器型式:普通排种器 ;	外形尺寸:1320x1660x980,结构质量:181kg,行距:23、48cm(宽窄行),工作行数:4行,排种器型式:转仓式,排种器数量:4个,排肥器：外槽轮，排肥器数量2个，配套动力:22-36kW][传动机构:链轮链条,开沟器:靴式,工作幅宽:1420mm,地轮型式:橡胶轮式,地轮直径:40cm	评审通过
470	种植施肥机械	播种机械	穴播机	6行及以上穴播机	开封市富农机装备有限公司	穴播机	2BS-6	播种行数:6行;排种器型式:普通排种器 ;	结构型式:三点悬挂式；配套动力(kw):20-40；工作状态外形尺寸(长*宽*高mm):1285×1345×915;作业速度范围(km/h):0-1.2；作业小时生产率(hm^2/h):0.1-0.3；行距(mm):180(可调)；工作行数(行):6；工作幅宽(m):1.15；排种/肥器型式:勺式/漏槽式；排种/肥器数量（个）：6/4；排种/肥器驱动方式：镇压圆滚链条驱动；开沟器型式：铲式；开沟器数量（个）：6；开沟器深度调节范围（mm）：0-60；镇压器型式：带钉齿镇压圆滚	评审通过

471	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行马铃薯播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯施肥种植机	2CMZ-2	播种行数:2行；	工作行数：2行，外形尺寸(长×宽×高):2360×2055×1835mm，排种器型式：舀勺式，排种器数量：2个，排肥器型式：绞龙推送，排肥器数量：2个，开沟器型式：种/肥、靴式/靴式，开沟器数量：种/肥：2/4，种/肥箱容积：780/510L,地轮型式：人字花胶轮，地轮直径：760mm，传动型式：地轮、链条传动，配套动力范围：58.8-88.2kW。	评审通过
472	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行马铃薯播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	播种行数:2行；	型号名称：2CM-2型马铃薯种植机；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1810×2100×1840mm；工作行数：2行；工作幅宽：1.4-1.8m；；排种器型式：碗勺式；排种器数量：2×30个；种箱容积：750L；排量调节方式：手动；传动机构型式：地轮链传动；开沟器型式：双面犁尖式；开沟器数量：2个；地轮型式：人字型橡胶轮胎；地轮直径：Φ750mm；覆土器型式：圆盘式	评审通过
473	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行马铃薯播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CM-1/2	播种行数:2行；	结构型式（与拖拉机连接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2600×1400×1650mm；结构质量：460kg；配套动力：25.7-44.1kW；行数：2；垄数：1；传动方式：地轮链传动（播种、施肥）；排种器型式：皮带勺式；排种器数量：2组；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：2；开沟器型式：芯铧式（播种）/双圆盘式（施肥）；地轮型式（橡胶轮）；地轮直径：640mm	评审通过
474	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	2-3行马铃薯播种机	玉田县万佳农机有限公司	马铃薯种植机	2CM-2	播种行数:2行；	型号名称：2CM-2马铃薯种植机；结构型式：悬挂式；工作状态外形尺寸 (长×宽×高)：2660mm×1330mm×1600mm；行距：20cm-28cm；工作行数：2行；工作幅宽：90cm-110cm；排种器型式：勺轮式；排种器数量：2个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：2个；传动机构型式：万向节传动+链传动；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：58cm；开沟器型式：铧式；配套动力：18kw～37kw；作业小时生产率：0.3hm2/h～0.5hm2/h	评审通过

475	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上马铃薯播种机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯种植机	2CMX-4	播种行数:4行;	型号名称：2CMX-4型马铃薯种植机；结构型式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1810×3990×1840mm；工作行数：4行；工作幅宽：2.8-3.6m；排种器型式：碗勺式；排种器数量：4×30个；种箱容积：1500L；排量调节方式：手动；传动机构型式：链条传动；开沟器型式：双面犁尖式；开沟器数量“4个；地轮型式：胶轮；地轮直径：Φ750mm；覆土器型式：圆盘式	评审通过
476	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上马铃薯播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯施肥种植机	2CMZ-4	播种行数:4行;	工作行数:4行，外形尺寸(长×宽×高):2350×4000×1840mm，工作行数:4行，排种器型式:舀勺式，排种器数量:4个，排肥器型式:绞龙推送，排肥器数量：4个，开沟器型式：种/肥、靴式/靴式，开沟器数量：种/肥：4/8，种/肥箱容积：1500/1020L,地轮型式：人字花胶轮，地轮直径：760mm，传动机构型式：地轮、链条传动，配套动力范围：88.2-117.6kW。	评审通过
477	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上马铃薯播种机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯种植机	2CM-4	播种行数:4行;	工作行数：4行，工作状态外形尺寸(长×宽×高)：工作状态：2570×3840×1626mm，排种器型式：舀勺式，排种器数量：4个，开沟器型式：靴式，开沟器数量：4个，种/肥箱容积：1500L,地轮型式：平花纹橡胶轮，地轮直径：710mm，传动型式：地轮、链条传动，配套动力：88.2-117.6kW。	评审通过
478	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上马铃薯播种机	青岛菲尔特工业有限公司	马铃薯种植机	2CM-4A	播种行数:4行;	1结构型式（与拖拉机连接方式）：悬挂式；2工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2770mm*1550mm*1660mm；3行距：400-500mm（大行可调）80mm（小行）；4工作行数：4行；5排种器型式：链勺式；6排种器数量：23*4个；7排肥器型式：外槽轮式；8排肥器数量：2个；9开沟器型式：芯铧式（排种）/双圆盘（排肥）；10开沟器数量：2（种）/1（肥）；11覆土型式：起垄刀+圆盘刀；12覆土器数量：2个；13镇压器型式：圆辊；14镇压器数量：1个；15地轮型式：橡胶轮；16地轮直径：610mm；17传动型式：齿轮+链传动；18配套动力：36.7-58.8kw	评审通过

479	种植施肥机械	播种机械	根茎作物播种机	4行及以上马铃薯播种机	青岛菲尔特工业有限公司	马铃薯种植机	2CM-4B	播种行数:4行;	1结构型式（与拖拉机连接方式）：悬挂式；2工作状态外形尺寸（长*宽*高）：2650mm*2250mm*1660mm；3行距：600-900mm（大行可调）80mm（小行）；4工作行数：4行；5排种器型式：链勺式；6排种器数量：23*4个；7排肥器型式：外槽轮式；8排肥器数量：2个；9开沟器型式：芯铧式（排种）/双圆盘（排肥）；10开沟器数量：2（种）/2（肥）；11覆土型式：圆盘式；12覆土器数量：4个；13镇压器型式：筒式橡胶轮；14镇压器数量：2个；15地轮型式：橡胶轮；16地轮直径：660mm；17传动型式：链传动；18配套动力：51.5-73.5kw	评审通过
480	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	沈阳双兰机械制造有限公司	牵引免耕指夹精量播种机	2BMZ-2G	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式;	结构型式:牵引式 配套动力范围:29.4～44.1kW 整机外形尺寸（长×宽×高）:3100×2000×1500 排种器型式:指夹式； 金属材料 排种器数量:2 排种器驱动方式：地轮驱动 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:长效肥：2/口肥：2 排肥器驱动方式:地轮驱动 种/肥箱容积(L)： 种：35×2/长效肥：350+口肥：12×2 种/肥排量调节方式:手动 种/肥排量调节方式 / 手动 传动机构型式 ：上置式链条传动+轴传 开沟器型式：种双圆盘/肥豁口单圆盘 开沟器数量：排种：2/排肥：2 地轮型式:充气橡胶轮 地轮直径 ：700 mm 破茬清垄工作部件型式：圆盘式+双向渐开线轮齿式 覆土器和镇压器型式：V型对置窄空心橡胶轮	评审通过

481	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	沈阳双兰机械制造有限公司	牵引免耕气吸精量播种机	2BMQ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式: 气力式; 牵引式 配套动力范围:29.4~44.1kW 整机外形尺寸(长×宽×高):3100×2000×1500mm 排种器型式: 气吸式; 非金属材料 排种器数量:2 排种器驱动方式: 地轮驱动 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:长效肥: 2/口肥: 2 排肥器驱动方式: 地轮驱动 种/肥箱容积(L): 种:35×2/长效肥:420+口肥:35 种/肥排量调节方式:手动 种/肥排量调节方式 / 手动 传动机构型式 : 上置式链条传动+轴传 开沟器型式: 种双圆盘/肥豁口单圆盘 开沟器数量: 排种: 2/排肥: 2 地轮型式:充气橡胶轮 地轮直径 : 700 mm 破茬清垄工作部件型式: 圆盘式+双向渐开线轮齿式 覆土器和镇压器型式: V型对置窄空心橡胶轮	评审通过
482	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	沈阳双兰机械制造有限公司	牵引免耕指夹精量播种机	2BMZ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式:牵引式 配套动力范围:29.4~44.1kW 整机外形尺寸(长×宽×高):3100×2000×1500mm 排种器型式:指夹式; 金属材料 排种器数量:2 排种器驱动方式: 地轮驱动 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:长效肥: 2/口肥: 2 排肥器驱动方式: 地轮驱动 种/肥箱容积(L): 种:35×2/长效肥:420+口肥:35 种/肥排量调节方式:手动 种/肥排量调节方式 / 手动 传动机构型式 : 上置式链条传动+轴传 开沟器型式: 种双圆盘/肥豁口单圆盘 开沟器数量: 排种: 2/排肥: 2 地轮型式:充气橡胶轮 地轮直径 : 700 mm 破茬清垄工作部件型式: 圆盘式+双向渐开线轮齿式 覆土器和镇压器型式: V型对置窄空心橡胶轮	评审通过

483	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林瑞丰重工有限公司	免耕施肥播种机	2BZM-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：机械式、牵引式；配套动力范围kW：36.8～44.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：3050×2000×1750；作业速度范围km/h:5～8;作业小时生产率hm2/h:0.4～0.8;行距mm:650(500～700可调);工作行数:2;工作幅宽mm:1300(1000～1400可调)；排种器型式：指夹式(金属材料)；排种器数量：2；排种器驱动方式：链条驱动方式；排肥器型式：外槽轮型式；排肥器数量：2；排肥器驱动方式：链条驱动方式；种/肥箱容积L：35×2/270；排量调节方式：手柄转动式；传动机构型式：地轮驱动链条型式；开沟器型式：单圆盘型式；开沟器数量：2；开沟器深度调节范围mm：30～80；地轮型式：平花胶轮型式；地轮直径mm：717；地轮高度调节范围mm：0～350；破茬清垄工作部件型式：单圆盘+碾压式播草星轮；覆土器型式：V型镇压型式；镇压器型式：V型镇压型式	评审通过
484	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林瑞丰重工有限公司	免耕施肥播种机	2BMDQ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：气力式（电子）、牵引式；配套动力范围kW：36.8～44.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：3050×2000×1750；作业速度范围km/h:5～8;作业小时生产率hm2/h:0.4～0.8;行距mm:650(500～700可调);工作行数:2;工作幅宽mm:1300(1000～1400可调)；排种器型式：气力式(非金属材料)；排种器数量：2；排种器驱动方式：电机驱动方式；排肥器型式：外槽轮型式；排肥器数量：2；排肥器驱动方式：电动驱动方式；种/肥箱容积L：35×2/270；排量调节方式：手柄转动式；传动机构型式：电机传动机构型式；开沟器型式：单圆盘型式；开沟器数量：2；开沟器深度调节范围mm：30～80；地轮型式：平花胶轮型式；地轮直径mm：717；地轮高度调节范围mm：0～350；破茬清垄工作部件型式：单圆盘+碾压式播草星轮；风机型式：电动风机型式；风机叶轮直径mm：60；覆土器型式：V型镇压型式；镇压器型式：V型镇压型式	评审通过

485	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林瑞丰重工有限公司	免耕施肥播种机	2BMZ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：机械式、牵引式；配套动力范围kW：36.8～44.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：3000×2095×1680；作业速度范围km/h:5～8;作业小时生产率hm2/h:0.4～0.8;行距mm:650(500～700可调);工作行数:2;工作幅宽mm:1300(1000～1400可调)；排种器型式：指夹式(金属材料)；排种器数量：2；排种器驱动方式：链条驱动方式；排肥器型式：外槽轮型式；排肥器数量：2；排肥器驱动方式：链条驱动方式；种/肥箱容积L：20×2/270；排量调节方式：手柄转动式；传动机构型式：地轮驱动链条型式；开沟器型式：双圆盘型式；开沟器数量：2；开沟器深度调节范围mm：30～80；地轮型式：人字胶轮型式；地轮直径mm：590；地轮高度调节范围mm：0～350；破茬清垄工作部件型式：单圆盘+碾压式播草星轮；覆土器型式：V型镇压型式；镇压器型式：V型镇压型式	评审通过
486	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	双辽市众智机械制造有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	排种器型式：指夹式；工作行数:2行；结构型式：机械式、牵引式；配套动力：37-48kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：2800×2000×1600mm；行距400-700mm；作业幅宽：800-1400mm；排种器数量：2个；排肥器数量：2个。	评审通过
487	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省农博隆发展有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	型号名称:2BMZF-2型；结构型式:机械式、牵引式；配套动力范围:37-48kW；整机外形尺寸（mm）:3200*2000*1600；作业速度范围:6-8km/h；作业小时生产率:0.5-1.2hm^2/h；行距:400mm-700mm（可调）；工作行数:2；作业幅宽:800mm-1400mm；排种器型式：指夹式；排种器数量:2；排种器驱动方式:链条；排肥器型式:双搅龙；排肥器数量:2；排肥器驱动方式:链条；种/肥箱容积:65L/200L；种/肥排量调节方式:链轮；传动机构型式:上置链条传动；开沟器型式:双圆盘；开沟器数量:2；开沟器深度调节范围:30mm-100mm；地轮型式:胶轮；地轮直径:700mm；覆土器型式:V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式:V型设置窄空心橡胶轮。	评审通过

488	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林吉工大牛牛科鼠技有限公司	免耕精量播种机	2BMZ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式;	配套动力范围（kW）：22～37；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2980×2020×1460；结构质量（kg）：1000；行距（mm）：400～700；工作行数：2行；工作幅宽（mm）：800～1400；传动机构型式：地轮传动；排种器型式：指夹式、金属材料；排种器数量：2个；排肥器型式：双搅笼；排肥器数量：底肥2个、口肥2个；开沟器型式：施肥豁口单圆盘、播种双圆盘；开沟器数量：施肥2个、播种2个；种子箱容积：65L；肥箱容积：底肥200L、口肥2×16L；地轮型式：胶轮；地轮直径：700mm；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮；破茬清垄工作部件型式：双向渐开线齿轮式+波纹圆盘刀。	评审通过
489	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	浙江柳林科技有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMJF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式;	排种器型式：指夹式，工作行数：2行；结构型式：牵引式	评审通过
490	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	浙江柳林科技有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMJF-3	播种行数:3行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式;	排种器型式：指夹式，工作行数：3行；结构型式：牵引式	评审通过
491	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省盛达机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式;	型号名称：2BMZF-2型免耕指夹式精量施肥播种机；　结构型式：牵引式；　配套动力范围kW：37-48；整机外形尺寸（长×宽×高）mm：2800×2000×1600；　作业速度范围km/h：6-8；行距mm：400-700；　工作行数/行：2；　作业幅宽mm：800-1400；　排种器型式：指夹式；	评审通过

492	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省农富尔装备机有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMFZ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：机械式、牵引式；配套动力范围:26¯37kW；整机外形尺寸（长×宽×高）:3100×2000×1700mm；作业速度范围：6¯8km/h;作业小时生产率：0.48¯1.12km²/h；行距:400¯700mm；工作行数：2行；作业幅宽:800¯1400mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：2个；排种器驱动方式：链条；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：2个；排肥器驱动方式：链条；种/肥箱容积：70/300L；种/肥排量调节方式：链轮；传动机构型式：上置式链条；开沟器型式：双圆盘；开沟器数量：2个；开沟器深度调节范围:30¯100mm；地轮型式：胶轮；地轮直径:700mm；破茬清垄工作部件型式：圆盘式；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮。	评审通过
493	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省农达机械康业有限公司	免耕气吹式精量施肥播种机	2BMQF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：气力式；牵引式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm ：3120×2020×2030；行距(mm):200-700；工作行数：2行；工作幅宽（mm）：400-1400；排种器型式：气力式；非金属材料；排种器数量：2个；排肥器型式：双搅龙；排肥器数量：2个；种/肥箱容积（L）：65/350；种/肥排量调节方式：链轮；传动机构型式：上置式链条传动；开沟器型式：施肥：单圆盘；播种：双圆盘；开沟器数量（个）：2/2；地轮型式：胶轮；地轮直径(mm)：700；破茬清垄工作部件型式：轮齿式拨草轮、圆盘式松土除茬器；风机型式：离心式风机；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮。配套动力（kW）：36.8-51.5；整机重量（kg）：1000。	评审通过

494	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省农机达康业有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-2A	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：机械式；牵引式；整机外型尺寸(长×宽×高)mm：2990×2000×1540；结构质量：1000kg；行距(mm)：400-700；工作行数：2行；作业幅宽(mm)：800-1400；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：2个；排肥器型式：双搅龙；排肥器数量：2个；种/肥箱容积（L）：65/350；种/肥排量调节方式：链条；传动机构型式：上置式链条传动；开沟器型式：施肥：单圆盘；播种：双圆盘；开沟器数量（个）：2/2；地轮型式：胶轮；地轮直径(mm)：700；破茬清垄工作部件型式：轮齿式拨草轮、圆盘式松土除茬器；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮。配套动力（kW）：29.4-51.5。	评审通过
495	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	黑龙江省农广机有限公司造责任角制	免耕精密播种机	2BM-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	型号规格：2BM-2。结构形式：机械式、牵引式。配套动力范围：26-37kw。工作状态外形尺寸（长x宽x高）：3480x1900x1460mm.作业速度范围：4-8km/h。作业小时生产率：0.33-1.1hm/h。行距：650（适用：420-700）mm。工作行数：2行。工作幅宽：1300mm（适用：840-1400）。排种器：型式：指夹式，数量：2个，驱动方式：上置压轮驱动、链条传动。排肥器：型式：外槽轮，数量：2个，驱动方式：上置压轮驱动、链条传动。种/肥箱容积：种箱：35Lx2，肥箱：200LX2.排量调节方式：播种：改变链轮传动比，排肥：改变链轮传动比，调节手柄改变外槽轮工作长度。传动机构型式：上置压轮驱动及链条传动。开沟器：型式：播种：双圆盘，施肥：单圆盘，数量：播种2个，施肥2个，深度调节范围：播种：30-120mm（9档调节），施肥：0-150mm（5档调节）。地轮：型式：充气橡胶轮，直径：700mm，深度调节范围：0-78mm（1档调节）。破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘、双向渐开线碾压式拨草轮。覆土器型式：V型橡胶轮。镇压器型式：V型橡胶轮。	评审通过

496	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	牵引式免耕播种机	2BQN-2	播种行数:2行；排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	结构型式：牵引式；配套动力范围：≥33kw；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：3250×2020×1660mm；作业速度范围：6～10km/h；作业小时生产率：0.78～1.3hm2/h；行距：550～750mm；工作行数：2行；工作幅宽：1100～1500mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：2个；排种器驱动形式：地轮驱动；施肥器型式：外槽轮式；施肥器数量：2个；施肥器驱动方式：地轮驱动；种/肥箱容积：34×2/360L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链传动；开沟器型式：圆盘；开沟器数量：播种：2；排肥：2个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；排肥：50～150mm；地轮型式：胶轮；地轮直径：767mm；地轮高度调节范围：无调节；破茬清垄工作部件型式：双侧星型轮+缺口盘切茬；风机型号名称：G06016003；风机叶轮直径：400mm；风机转速：5554r/min；风机风压：（4～10）×10⁻³MPa；覆土器型式：V型；镇压器型式：V型。	评审通过
497	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省启丰机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-2K	播种行数:2行；排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	外形尺寸：3000X2000X1520mm 适应行距：400-700mm 作业幅宽:1100-1400mm	评审通过
498	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	山东迪克农业装备有限公司	玉米免耕精量播种机	2BMF-2	播种行数:2行；排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	规格型:2BMF-2；结构形式:牵引式；作业速度范围:6-10km/h；作业小时生产率:0.6¯0.8hm²/h；行距:550¯750mm（可调）；工作行数:2行；工作幅宽:1100¯1500mm；排种器型式:指夹式；排种器数量:2个；排种器驱动方式:地轮；	评审通过
499	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	公主岭市三原食品机械有限责任公司	免耕播种机	2BFMQ-2B	播种行数:2行；排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	机械式，牵引式，指夹式，金属材料	评审通过

500	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	公主岭市三原食品机械有限责任公司	免耕精量施肥播种机	2BFMDQ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	机械式，牵引式，指夹式，金属材料	评审通过
501	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	青岛谷恩农业机械有限公司	气吸免耕播种机	2BMQ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	配套动力范围：33.1～88.2kw；整机外形尺寸（长*宽*高）：3350mm×2020mm×1750mm；整机总质量：1250KG;作业速度范围：2～8km/h；行距：550～750mm；作业幅宽：1100～1500mm；排种器数量：2；排肥器数量：2；种箱容积：34L*2；肥箱容积:360L;地轮高度调节范围：0～120mm。	评审通过
502	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	灵壁县泰顺机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	形式:牵引式 ;播种行数:2行;排种器形式:精量排种器 ；	评审通过
503	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省大元农机械有限公司	免耕气吹式精量施肥播种机	2BMQF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：气力式；牵引式；整机外形尺寸(长×宽×高)mm：3120×2020×2030；行距(mm)：200-700；工作行数：2行；作业幅宽（mm)：400-1400；排种器型式：气力式；非金属材料；排种器数量：2个；排肥器型式：双搅龙；排肥器数量：2个；种/肥箱容积（L）：65/350；种/肥排量调节方式：链轮；传动机构型式：上置式链条传动；开沟器型式：施肥：单圆盘；播种：双圆盘；开沟器数量（个）：2/2；地轮型式：胶轮；地轮直径(mm)：700；破茬清垄工作部件型式：轮齿式拨草轮、圆盘式松土除茬器；风机型式：离心式风机；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮。配套动力（kW）：36.8-51.5；整机重量（kg）：1000。	评审通过

504	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省大元农机用机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-2A	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：机械式；牵引式；整机外型尺寸(长×宽×高)mm：2990×2000×1540；结构质量：1000kg；行距(mm)：400-700；工作行数：2行；作业幅宽(mm)：800-1400；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：2个；排肥器型式：双搅龙；排肥器数量：2个；种/肥箱容积（L）：65/350；种/肥排量调节方式：链轮；传动机构型式：上置式链条传动；开沟器型式：施肥：单圆盘；播种：双圆盘；开沟器数量（个）：2/2；地轮型式：胶轮；地轮直径(mm)：700；破茬清垄工作部件型式：轮齿式拨草轮、圆盘式松土除茬器；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮。配套动力（kW）：29.4-51.5。	评审通过
505	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	吉林省大元农机用机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-3	播种行数:3行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	结构型式：机械式；牵引式；整机外型尺寸(长×宽×高)mm：3680×2450×1400；结构质量：1400kg；行距(mm)：400-650；工作行数：3行；作业幅宽(mm)：1200-1950；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：3个；排肥器型式：双搅龙；排肥器数量：3个；种/肥箱容积（L）：98/330；种/肥排量调节方式：链轮；传动机构型式：上置式链条传动；开沟器型式：施肥：单圆盘；播种：双圆盘；开沟器数量（个）：3/3；地轮型式：胶轮；地轮直径(mm)：700；破茬清垄工作部件型式：轮齿式拨草轮、圆盘式松土除茬器；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮。配套动力（kW）：40.4-66.2。	评审通过
506	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕精量播种机	2BMXE-3A	播种行数:3行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	排种器型式：指夹式，金属材料；结构型式：机械式、牵引式；工作行数：3行；	评审通过

507	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	宁津县农润旭机械制造有限公司	玉米免耕精量播种机	2BMZF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	型号名称/2BMZF-2型玉米免耕精量播种机结构型式/机械式; 牵引式配套动力范围kW25.7~58..8整机外形尺寸（长×宽×高mm3200×1800×1650作业速度范围km/h4~8作业小时生产率hm2/h0.36~1.12行距mm450~700(可调)工作行数行2作业幅宽mm900~1400排种器型式/指夹式，金属材料排种器数量个2排种器驱动方式/地轮驱动排肥器型式/外槽轮式排肥器数量个2排肥器驱动方式/地轮驱动种/肥箱容积L2×50L（种箱）/ 300L（肥箱）种/肥排量调节方式/手动挡位调节/手动换链轮+手动螺杆调节传动机构型式/摩擦传动+链条传动开沟器型式/双圆盘（种）/ 缺口圆盘（肥）开沟器数量个2（种）+2（肥）开沟器深度调节范围mm20~100（种）/ 0~130（肥）地轮型式/橡胶轮地轮直径mm700地轮高度调节范围mm0~200破茬清垄工作部件型式/缺口圆盘+波纹圆盘风机型式//机叶轮直径mm/覆土器型式/V型对置橡胶轮镇压器型式/V型对置橡胶轮	评审通过
508	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	2-3行牵引式免耕穴播机	宁津县农润旭机械制造有限公司	玉米免耕精量播种机	2BMQF-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	型号名称/2BMQF-2型玉米免耕精量播种机结构型式/气力式; 牵引式配套动力范围kW25.7~58..8整机外形尺寸（长×宽×高）mm3200×1800×1650作业速度范围km/h4~8作业小时生产率hm2/h0.36~1.12行距mm450~700(可调)工作行数行2作业幅宽mm900~1400排种器型式/气吸式，金属材料排种器数量个2排种器驱动方式/地轮驱动排肥器型式/外槽轮式排肥器数量个2排肥器驱动方式/地轮驱动种/肥箱容积L2×50L（种箱）/ 300L（肥箱）种/肥排量调节方式/手动挡位调节/手动换链轮+手动螺杆调节传动机构型式/摩擦传动+链条传动开沟器型式/双圆盘（种）/ 缺口圆盘（肥）开沟器数量个2（种）+2（肥）开沟器深度调节范围mm20~100（种）/ 0~130（肥）地轮型式/橡胶轮地轮直径mm700地轮高度调节范围mm0~200破茬清垄工作部件型式/缺口圆盘+波纹圆盘风机型式/电风机风机叶轮直径mm180覆土器型式/V型对置橡胶轮镇压器型式/V型对置橡胶轮	评审通过

509	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	浙江柳林科技有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMJF-4	播种行数:4行；结构型式:牵引式；排种器形式:精量排种器；	排种器型式：指夹式，工作行数：4行；结构型式：牵引式	评审通过
510	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	浙江柳林科技有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMJF-5	播种行数:5行；结构型式:牵引式；排种器形式:精量排种器；	排种器型式：指夹式，工作行数：5行；结构型式：牵引式	评审通过
511	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	吉林省博农发展隆业有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-5	播种行数:5行；结构型式:牵引式；排种器形式:精量排种器；	型号名称:2BMZF-5型；结构型式:机械式、牵引式；配套动力范围:≥48kW；整机外形尺寸（mm）:3760*4660*1850；作业速度范围:6-8km/h；作业小时生产率:1.5-3hm^2/h；行距:500mm-750mm（可调）；工作行数:5；作业幅宽:2500mm-3750mm；排种器型式：指夹式；排种器数量:5；排种器驱动方式:链条；排肥器型式:双搅龙；排肥器数量:5；排肥器驱动方式:链条；种/肥箱容积:163L/500L；种/肥排量调节方式:链轮；传动机构型式:上置链条传动；开沟器型式:双圆盘；开沟器数量:5；开沟器深度调节范围:30mm-100mm；地轮型式:胶轮；地轮直径:700mm；覆土器型式:V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式:V型设置窄空心橡胶轮	评审通过
512	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	瓦房店农明机运装备有限公司	免耕牵引式指夹精量播种机	2BMZ-5A	播种行数:5行；结构型式:牵引式；排种器形式:精量排种器；	精量排种器，播种行数5行，牵引式	评审通过
513	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	瓦房店农明机运装备有限公司	免耕牵引式指夹精量播种机	2BMZ-4A	播种行数:4行；结构型式:牵引式；排种器形式:精量排种器；	精量排种器，播种行数4行，牵引式	评审通过

514	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	吉林瑞丰重工有限公司	免耕施肥播种机	2BMZ-4	播种行数:4行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	结构型式：机械式、牵引式；配套动力范围kW：44.2～51.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：3380×3350×1600；作业速度范围km/h:5～8;作业小时生产率hm2/h:0.65～1.4;行距mm:650(500～700可调);工作行数:4;工作幅宽mm:2600(2000～2800)；排种器型式：指夹式(金属材料)；排种器数量：4；排种器驱动方式：链条驱动方式；排肥器型式：外槽轮型式；排肥器数量：4；排肥器驱动方式：链条驱动方式；种/肥箱容积L：20×4/270×2；排量调节方式：手柄转动式；传动机构型式：地轮驱动链条型式；开沟器型式：双圆盘型式；开沟器数量：4；开沟器深度调节范围mm：30～80；地轮型式：人字胶轮型式；地轮直径mm：640；地轮高度调节范围mm：0～350；破茬清垄工作部件型式：单圆盘+碾压式播草星轮；覆土器型式：V型镇压型式；镇压器型式：V型镇压型式	评审通过
515	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	沈阳双兰机械制造有限公司	牵引免耕指夹精量播种机	2BMZ-5G	播种行数:5行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	结构型式:牵引式 配套动力范围:≥48kW 整机外形尺寸（长×宽×高）:3600×3900×1580mm 排种器型式:指夹式; 金属材料 排种器数量:5 排种器驱动方式: 地轮驱动 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:长效肥: 5/口肥: 5 排肥器驱动方式: 地轮驱动 种/肥箱容积(L): 种: 35×5/长效肥: 420×2+210×1+口肥: 35×3 种/肥排量调节方式:手动 种/肥排量调节方式 / 手动 传动机构型式： 上置式链条传动+轴传 开沟器型式: 种双圆盘/肥豁口单圆盘 开沟器数量: 排种: 5/排肥: 5 地轮型式:充气橡胶轮 地轮直径：700 mm 破茬清垄工作部件型式: 圆盘式+双向渐开线轮齿式 覆土器和镇压器型式: V型对置窄空心橡胶轮	评审通过

516	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	沈阳双兰机械制造有限公司	牵引免耕指夹精量播种机	2BMZ-4G	播种行数:4行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	结构型式:牵引式 配套动力范围:≥40kW 整机外形尺寸(长×宽×高):3600×3200×1580mm 排种器型式:指夹式; 金属材料 排种器数量:4 排种器驱动方式: 地轮驱动 排肥器型式:外槽轮式 排肥器数量:长效肥: 4/口肥: 4 排肥器驱动方式: 地轮驱动 种/肥箱容积(L): 种: 35×4/长效肥: 420×2+口肥: 35×2 种/肥排量调节方式:手动 种/肥排量调节方式 / 手动 传动机构型式 : 上置式链条传动+轴传 开沟器型式: 种双圆盘/肥豁口单圆盘 开沟器数量: 排种: 4/排肥: 4 地轮型式:充气橡胶轮 地轮直径 : 700 mm破茬清垄工作部件型式: 圆盘式+双向渐开线轮齿式 覆土器和镇压器型式: V型对置窄空心橡胶轮	评审通过
517	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	合肥首瑞科技有限公司	牵引型气吸式玉米免耕播种机	2BMQYF-4/4	播种行数:4行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	结构形式: 气力、牵引式; 配套动力范围: ≥73.5kw; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 3260×3050×1420mm; 作业速度范围: 4-8km/h; 行距: 500-650mm; 工作行数: 4行; 工作宽幅: 2000-2600mm; 排种器形式: 精量排种器, 气吸式; 数量4个; 排肥器形式: 槽轮式; 数量: 4个; 开沟器形式: 圆盘式/深松铲式; 地轮形式: 防滑铁轮;	评审通过

518	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	牵引式免耕播种机	2BQN-4	播种行数:4行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	结构型式: 牵引式; 配套动力范围: ≥44kw; 工作状态外形尺寸(长×宽×高): 3450×3220×1660mm; 作业速度范围: 6~10km/h; 作业小时生产率: 1.56~2.6hm2/h; 行距: 550~750mm; 工作行数: 4行; 工作幅宽: 2200~3000mm; 排种器型式: 气吸式; 排种器数量: 4个; 排种器驱动形式: 地轮驱动; 施肥器型式: 外槽轮式; 施肥器数量: 4个; 施肥器驱动方式: 地轮驱动; 种/肥箱容积: 34×4/360×2L; 排量调节方式: 旋钮手动调节; 传动机构型式: 链传动; 开沟器型式: 圆盘; 开沟器数量: 播种: 4个; 排肥: 4个; 开沟器深度调节范围: 播种: 10~70mm; 排肥: 50~150mm; 地轮型式: 胶轮; 地轮直径: 767mm; 地轮高度调节范围: 无调节; 破茬清垄工作部件型式: 双侧星型轮+缺口盘切茬; 风机型号名称: G06016003; 风机叶轮直径: 400mm; 风机转速: 5554r/min ; 风机风压: (4~10)×10⁻³MPa; 覆土器型式: V型; 镇压器型式: V型。	评审通过
519	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕精量播种机	2BMXE-4A	播种行数:4行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	排种器型式: 精量、指夹式; 工作行数: 4行; 结构型式: 牵引式、机械式	评审通过
520	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕精量复式播种机	2BMQE-4C	播种行数:4行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	排种器型式: 气力式、非金属材料; 工作行数: 4行; 结构型式: 气力式; 牵引式	评审通过

521	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	黑龙江省广角农机制造有限公司责任公司	免耕精密播种机	2BM-4	播种行数:4行;结构型式:牵引式;排种器形式:精量排种器;	型号规格：2BM-4。结构型式：机械式、牵引式。配套动力范围：40-59kw。工作状态外形尺寸（长x宽x高）：4100x3500x1560mm。作业速度范围：4-8km/h。作业小时生产率：0.67-2.2hm/h。行距：650mm(适用：420-700）。工作行数：4行。工作幅宽：2600mm（适用：1680-2800）。排种器：型式：指夹式，数量：4个，驱动方式：上置压轮驱动、链条传动。排肥器：型式：外槽轮，数量4个，驱动方式：上置压轮驱动、链条传动。种/肥箱容积：种箱35Lx4，肥箱：200Lx4.排量调节方式：播种：改变链轮传动比，排肥：改变链轮传动比，调节手柄改变外槽轮工作长度。传动机构型式：上置压轮驱动及链条传动。开沟器：型式：播种：双圆盘，施肥：单圆盘，数量：播种4个，施肥：4个。深度调节范围：播种：30-120mm（九档调节），施肥：0-150mm（五档调节）。地轮：型式：充气橡胶轮，直径：700mm，高度调节范围：0-78mm（一档调节）。破茬清垄工作部件型式：波纹圆盘、双向渐开线碾压式拨草轮。覆土器型式：V型橡胶轮。镇压器型式：V型橡胶轮。	评审通过
522	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	吉林省农达机械有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMZF-5	播种行数:5行;结构型式:牵引式;排种器形式:精量排种器;	结构型式：机械式；牵引式；外型尺寸(长×宽×高)mm：3680×4570×1770；结构质量:2200kg；行距(mm)：400-700；工作行数：5行；作业幅宽(mm)：2000-3500；排种器型式：指夹式；金属材料；排种器数量：5个；排肥器型式：双搅龙；排肥器数量：5个；种/肥箱容积(L)：162/500；种/肥排量调节方式：链轮；传动机构型式：上置式链条传动；开沟器型式：施肥：单圆盘；播种：双圆盘；开沟器数量(个)：5/5；地轮型式：胶轮；地轮直径(mm)：700；破茬清垄工作部件型式：轮齿式拨草轮、圆盘式松土除茬器；覆土器型式：V型设置 窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮。配套动力(kW)：47.8-66.2。	评审通过

523	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	沈阳龙马农业机械制造有限公司	免耕精量施肥播种机	2BFM-4	播种行数:4行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	型号名称：2BFM-4型免耕精量施肥播种机；结构型式：机械式：牵引式；配套动力范围（kW）：40-51；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3000×3560×1500；作业速度范围：（km/h）：6—8；作业小时生产率：（hm²/h）：0.96-2.4；行距：（mm）：450/500/550/600；工作行数（行）：4；作业幅宽（mm）：1800/2000/2200/2400；	评审通过
524	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	吉林省富尔农装备有限公司	免耕指夹式精量施肥播种机	2BMFZ-4	播种行数:4行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	结构型式：机械式、牵引式；配套动力范围≥40kW；整机外形尺寸（长×宽×高）：4100×3900×1900mm；作业速度范围：6¯8km/h；作业小时生产率：0.96¯2.24km²/h；行距:400¯700mm；工作行数：4行；作业幅宽1600¯2800mm；排种器型式：指夹式；排种器数量：4个；排种器驱动方式：链条；排肥器型式：外槽轮；排肥器数量：4个；排肥器驱动方式：链条；种/肥箱容积：140/600L；种/肥排量调节方式：链轮；传动机构型式：上置式链条；开沟器型式：双圆盘；开沟器数量：4个；开沟器深度调节范围30¯100mm；地轮型式：胶轮；地轮直径：700mm；破茬清垄工作部件型式：圆盘式；覆土器型式：V型设置窄空心橡胶轮；镇压器型式：V型设置窄空心橡胶轮。	评审通过
525	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	四平农乐农装备有限公司丰业	免耕播种机	2BMG-5	播种行数:5行 ;结构型式:牵引式 ;排种器形式:精量排种器 ;	结构型式：机械式、牵引式；配套动力范围：(kW)≥51；整机外形尺寸（长x宽x高）mm:3650x4300x1670；行距（mm)：400-680；工作行数(行)：5；作业幅宽（mm):2000-3400；排种器型式：指夹式；排种器数量（个）：5；排种器驱动方式：链轮；排肥器型式：搅龙；排肥器数量（个）：5；排肥器驱动方式：链轮；种/肥排量调节方式：更换链轮；传动机构型式：链轮；开沟器型式：双圆盘；开沟器数量（个）：5；地轮型式：胶轮；地轮直径（mm)：700；破茬清垄工作部件型式：切草盘、拨草轮；覆土器型式：对置窄空心橡胶轮；镇压器型式：对置窄空心橡胶轮。	评审通过

526	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	4-5行牵引式免耕穴播机	青岛谷恩农业机械有限公司	气吸免耕播种机	2BMQ-4	播种行数:4行；结构型式:牵引式；排种器形式:精量排种器；	配套动力范围：44.1～102.9kw；整机外形尺寸（长*宽*高）：3350mm×3420mm×1750mm；整机总质量：1950KG;作业速度范围：2～8km/h；行距：550～750mm；作业幅宽：2200～3000mm；排种器数量：4；排肥器数量：4；种箱容积：34L*4；肥箱容积:360L*2;地轮高度调节范围：0～120mm。	评审通过
527	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	浙江柳林科技有限公司	免耕精量施肥播种机	2BMJF-6	播种行数:6行;排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	排种器型式：指夹式，工作行数：6行；结构型式：牵引式	评审通过
528	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕精量复式播种机	2BMQE-6C	播种行数:6行;排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	排种器型式：气力式、非金属材料；工作行数：6行；结构型式：气力式；牵引式	评审通过
529	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕精量播种机	2BMXE-7A	播种行数:7行;排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	排种器型式：精量、指夹式；工作行数：7行；结构型式：牵引式、机械式	评审通过
530	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	雷沃重工股份有限公司	免耕精量播种机	2BMXE-6A	播种行数:6行;排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	排种器型式：精量、指夹式；工作行数：6行；结构型式：牵引式、机械式	评审通过
531	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	合肥首瑞科技有限公司	牵引型气吸式玉米免耕播种机	2BMQYF-6/6	播种行数:6行;排种器型式:精量排种器；结构型式:牵引式；	结构形式：气力、牵引式；配套动力范围：≥88kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4000×4350×1420mm；作业速度范围：4-8km/h；行距：500-650mm；工作行数：6行；工作宽幅：3000-3900mm；排种器形式：精量排种器，气吸式；数量6个；排肥器形式：槽轮式；数量：6个；开沟器形式：圆盘式/深松铲式；地轮形式：防滑铁轮；	评审通过

532	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	黑龙江华业农机械公司有限公司	牵引式免耕精量播种机	2BQMG-8	播种行数:8行;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	排种器型式：气力式；金属材料 播种行数：8行 结构型式：牵引式	评审通过
533	种植施肥机械	播种机械	免耕播种机	6行及以上牵引式免耕穴播机	黑龙江华业农机械公司有限公司	牵引式免耕精量播种机	2BQMG-6	播种行数:6行;排种器型式:精量排种器 ;结构型式:牵引式 ;	排种器型式：气力式；金属材料 播种行数：6行 结构型式：牵引式	评审通过
534	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	黑龙江省牡丹垦农明农机械有限公司江向业制造	水稻精量直播机	2BD-10A	播种行数:10行;	结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：13.24~25.74；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:1370×2300×870；播种行距（cm）：20/24宽窄行；播种行数：10；传动机构型式：齿轮传动、链条传动；排种器型式：内充鸭嘴式；排种器数量:10；穴距调节机构型式：插秧机穴距调整、变换传动链轮；穴距调节档位数量：配套插秧机6档，配套其它机械3档；种肥箱容积：9L。	评审通过
535	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	黑龙江省牡丹垦农明农机械有限公司江向业制造	水稻侧深施肥精量直播机	2BD-10B	播种行数:10行;	结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：13.24~25.74；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:1160×2280×880；播种行距（cm）：20/24宽窄行；播种行数：10；传动机构型式：齿轮传动、链条传动；排种器型式：外槽轮式+摆动成穴控制装置；排种器数量：10；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：10；穴距调节机构型式：插秧机穴距调整、变换传动链轮；穴距调节档位数量：配套插秧机6档，配套其它机械3档；开沟器型式：滑板式；开沟器数量：10；种肥箱容积：13.5L。	评审通过
536	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	黑龙江省牡丹垦农明农机械有限公司江向业制造	水稻精量直播机	2BD-12A	播种行数:12行;	结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：13.24~25.74；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:1370×2700×870；播种行距（cm）：20/24宽窄行；播种行数：12；传动机构型式：齿轮传动、链条传动；排种器型式：内充鸭嘴式；排种器数量:12；穴距调节机构型式：插秧机穴距调整、变换传动链轮；穴距调节档位数量：配套插秧机6档，配套其它机械3档；种肥箱容积：9L。	评审通过

537	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	黑龙江省牡丹垦江农向明机械有限公司	水稻侧深施肥精量直播机	2BD-12B	播种行数:12行;	结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：13.24~25.74；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:1160×2680×880；播种行距（cm）：20/24宽窄行；播种行数：12；传动机构型式：齿轮传动、链条传动；排种器型式：外槽轮式+摆动成穴控制装置；排种器数量：12；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：12；穴距调节机构型式：插秧机穴距调整、变换传动链轮；穴距调节档位数量：配套插秧机6档，配套其它机械3档；开沟器型式：滑板式；开沟器数量：12；种肥箱容积：13.5L。	评审通过
538	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	黑龙江省牡丹垦江农向明机械有限公司	水稻精量直播机	2BD-14A	播种行数:14行;	结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：30.1~40.44；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:1370×3150×870；播种行距（cm）：20/24宽窄行；播种行数：14；传动机构型式：齿轮传动、链条传动；排种器型式：内充鸭嘴式；排种器数量：14；穴距调节机构型式：变换传动链轮；穴距调节档位数量：配套运苗机、拖拉机3档；种肥箱容积：9L。	评审通过
539	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	黑龙江省牡丹垦江农向明机械有限公司	水稻侧深施肥精量直播机	2BD-14B	播种行数:14行;	结构型式：悬挂式；配套动力范围（kW）：33.1~40.44；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:1160×3080×880；播种行距（cm）：20/24宽窄行；播种行数：14；传动机构型式：齿轮传动、链条传动；排种器型式：外槽轮式+摆动成穴控制装置；排种器数量：14；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：14；穴距调节机构型式：插秧机穴距调整、变换传动链轮；穴距调节档位数量：配套运苗机、拖拉机3档；开沟器型式：滑板式；开沟器数量：14；种肥箱容积：13.5L。	评审通过

540	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	湖北桦磊农机制造有限公司	水稻直播机	2BD-8D	播种行数:8行;	型号名称 / 2BD-8D型水稻直播机 结构型式（自走式、悬挂式） / 悬挂式 配套机型（悬挂式）品牌型号 / 四轮乘坐式插秧机机头 配套机型（悬挂式）标定功率 kW ≥13.5 配套机型（悬挂式）标定转速 r/min 2300 配套机型（悬挂式）燃油种类 / 柴油 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1050×2320×890 播种行数 行 8 播种行距 mm 250 排种器型式 / 型孔式 排种器数量 个 8 种箱容积 L 6.5×8 排量调节方式 / 隔板定位耳 传动机构型式 / 中间动力输出轴传动 穴距调节机构型式 / / 穴距调节档位数量 个 / 开沟器数量 个 7	评审通过
541	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上水稻(水旱)直播机	湖北桦磊农机制造有限公司	水稻直播机	2BDX-9	播种行数:9行;	型号名称 / 2BDX-9型水稻直播机 结构型式（自走式、悬挂式） / 悬挂式 配套机型（悬挂式）品牌型号 / 四轮拖拉机 配套机型（悬挂式）标定功率 kW ≥66.2 配套机型（悬挂式）标定转速 r/min 2300 配套机型（悬挂式）燃油种类 / 柴油 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 1940×2480×1500 播种行数 行 9 播种行距 mm 250 排种器型式 / 型孔式 排种器数量 个 9 种箱容积 L 6.5×9 排量调节方式 / 隔板定位耳 传动机构型式 / 中间动力输出轴传动 穴距调节机构型式 / 齿轮变速箱 穴距调节档位数量 个 6	评审通过

542	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机	湖北桦磊农机制造有限公司	自走式水稻直播机	2BDZ-8	播种行数:8行;结构型式:自走四轮乘坐式 ;	型号名称 / 2BDZ-8型自走式水稻直播机 结构型式（自走式、悬挂式） / 自走式 配套机型（自走式）标定功率 kW 14.5 配套机型（自走式）标定转速 r/min 3600 配套机型（自走式）燃油种类 / 汽油 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 3870×2320×1700 播种行数 行 8 播种行距 mm 250 排种器型式 / 型孔式 排种器数量 个 8 种箱容积 L 6.5×8 排量调节方式 / 隔板定位耳 传动机构型式 / 中间动力输出轴传动 穴距调节机构型式 / 齿轮变速 穴距调节档位数量 个 6 开沟器数量 个 7 变速方式 / 液压无级变速（HST）+机械变速2挡 行走轮前轮结构型式 / 无内胎车轮 行走轮前轮直径 mm 650 行走轮后轮结构型式 / 无内胎橡胶凸爪高耳车轮 行走轮后轮直径 mm 950	评审通过
543	种植施肥机械	播种机械	水稻直播机	8行及以上,自走四轮乘坐式水稻(水旱)直播机	浙江亿森机械有限公司	自走式水稻穴直播机	2BDZ-12（250）	播种行数:12行;结构型式:自走四轮乘坐式 ;	结构型式:自走式; 外形尺寸(长×宽×高):3450MM×3100MM×1700MM; 播种行数:12行; 播种行距:250MM; 自走四轮乘坐式	评审通过

544	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	2-3行精量穴播机	吉林瑞丰重工有限公司	施肥播种机	2BJDQ-2	播种行数:2行 ;排种器型式:精量排种器 ;	结构型式：气力式（电子）、悬挂式；配套动力范围kW：36.8～44.2；工作状态外形尺寸（长×宽×高)mm：2030×1930×1680；作业速度范围km/h:5～8;作业小时生产率hm2/h:0.4～0.8;工作幅宽mm：1300(1000～1400可调)行距mm:650(500～700可调);工作行数:2;；排种器型式：气力式(非金属材料)；排种器数量：2；排肥器型式：外槽轮型式；排肥器数量：2；排种开沟器型式：双圆盘型式；排种开沟器数量:2;排种开沟器深度调节范围mm：30～80；排肥开沟器型式：双圆盘型式；排肥开沟器数量：2；排肥开沟器深度调节范围mm：30～80；种/肥箱容积L：20×2/270；排量调节方式：电子调节方式；播种部分传动方式：电机传动方式；地轮型式：人字胶轮型式；地轮直径mm:590；地轮高度调节范围mm：0～350；风机型式:电动风机型式；覆土器型式：V型镇压型式；镇压器型式：V型镇压型式	评审通过
545	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	4-5行精量穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-5	播种行数:5行 ;排种器型式:精量排种器 ;	工作行数5行；外形尺寸长×宽×高（1450×3000×1000）mm；行距：60cm；排种器型式：指夹式；地轮型式：橡胶轮胎。	评审通过
546	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	4-5行精量穴播机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	精量播种机	2BQSP-4	播种行数:4行 ;排种器型式:精量排种器 ;	型号：2BQSP-4；外形尺寸（长×宽×高）：1720×2800×1480mm；结构质量：490kg；行距：45～75cm；工作行数：4行；工作幅宽：180～300cm；排种器型式：气吸式；排种器数量4个；排肥器型式： 外槽轮；排肥器数量：4个；传动机构型式：地轮传动；开沟器型式：犁刀式；地轮型式： 橡胶轮；地轮直径： 66cm；配套动力范围：36.8～58.8kW。	评审通过

547	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	4-5行精量穴播机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	精量播种机	2BQM-4(MT-4)	播种行数:4行；排种器型式:精量排种器；	型号名称：2BQM-4(MT-4)型精量播种机；结构型式：背负式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1730×2800×1530；行距：650mm；工作行数：4行；工作幅宽：2800mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：4个；排肥器型式：槽轮式；排肥器数量：4个；种/肥箱容积：36×4/160×2L；排量调节方式：旋钮调节；传动机构型式：地轮传动；开沟器型式：圆盘式；开沟器数量：4个；地轮型式：橡胶轮；地轮直径：660mm；风机型号名称：G06016003；风机叶轮直径：400mm；风机转速：5400r/min；镇压器型式：橡胶覆土镇压轮。	评审通过
548	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	6-10行精量穴播机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	精量播种机	2BQSP-8	播种行数:8行；排种器型式:精量排种器；	型号名称：2BQSP-8型精量播种机；结构形式：气吸式、悬挂式；配套动力范围：88～118kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2030×1490mm；作业速度范围：6～8km/h；作业小时生产率：2.9～4.1hm2/h；行距：650:400/800（不等行距）mm；工作行数：8行；工作幅宽：5200/4800mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：8个；排种器驱动方式：地轮传动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：8个；排肥器驱动方式：地轮传动；种/肥箱容积：种箱34×8L；肥箱200×2L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链轮链条；开沟器形式：播种；靴式；施肥；犁刀；开沟器数量：播种8个；施肥8个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；施肥50～100mm；地轮型式：人字花充气轮胎；地轮直径：Φ660mm；风机型号名称：G0601603；风机叶轮直径：400mm；风机转速：2000～4800 r/min；风机风压：-10～-4KPa；覆土器型式：拨土片；镇压器型式：V型镇压轮。	评审通过

549	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	6-10行精量穴播机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	精量播种机	2BQSP-6	播种行数:6行；排种器型式:精量排种器；	型号名称：2BQSP-6型精量播种机；结构形式：气吸式、悬挂式；配套动力范围：66～90kw；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3500×2030×1490mm；作业速度范围：6～8km/h；作业小时生产率：1.8～3.1hm2/h；行距：500～650mm；工作行数：6行；工作幅宽：3000～3900mm；排种器型式：气吸式；排种器数量：6个；排种器驱动方式：地轮传动；排肥器型式：外槽轮式；排肥器数量：6个；排肥器驱动方式：地轮传动；种/肥箱容积：种箱34×6L；肥箱200×2L；排量调节方式：旋钮手动调节；传动机构型式：链轮链条；开沟器形式：播种；靴式；施肥；犁刀；开沟器数量：播种6个；施肥6个；开沟器深度调节范围：播种：10～70mm；施肥50～100mm；地轮型式：人字花充气轮胎；地轮直径：Φ660mm；风机型号名称：G0601603；风机叶轮直径：400mm；风机转速：2000～4800 r/min；风机风压：-10～-4KPa；覆土器型式：拨土片；镇压器型式：V型镇压轮。	评审通过
550	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	6-10行精量穴播机	天津库恩农业机械有限公司	精量点播机	MAXIMA 2M-6	播种行数:6行；排种器型式:精量排种器；	外形尺寸（长x宽x高）：2160x4400x1910mm 结构质量：1650kg 行距：50¯70cm 工作行数：6 工作宽幅：300¯420cm 排种器：气吸式，6个	评审通过
551	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	6-10行精量穴播机	天津库恩农业机械有限公司	精量点播机	MAXIMA 2M-9	播种行数:9行；排种器型式:精量排种器；	外形尺寸（长x宽x高）：2000x7000x2000mm 结构质量：2300kg 行距：50¯70cm 工作行数：9 工作宽幅：450-630cm 排种器：气吸式，9个	评审通过
552	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	6-10行精量穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYMF-7	播种行数:7行；排种器型式:精量排种器；	工作行数7行；外形尺寸长×宽×高（2300×4400×1450）mm；行距：（500-600）mm；排种器型式：指夹式；地轮型式：充气轮胎。	评审通过

553	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	6-10行精量穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米免耕施肥精量播种机	2BYMF-8	播种行数:8行 ;排种器型式:精量排种器 ;	工作行数8行; 外形尺寸长×宽×高（2300×5000×1450)mm; 行距: （500-600）mm; 排种器型式: 指夹式; 地轮型式: 充气轮胎。	评审通过
554	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	6-10行精量穴播机	河北神禾农业机械有限公司	玉米施肥精量播种机	2BYMF-6	播种行数:6行 ;排种器型式:精量排种器 ;	工作行数6行; 外形尺寸长×宽×高（2300×3600×1420）mm; 行距: 60cm; 排种器型式: 指夹式; 地轮型式: 充气轮胎。	评审通过
555	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	11行及以上精量穴播机	天津库恩农业机械有限公司	精量点播机	MAXIMA 2M-12	播种行数:12行;排种器型式:精量排种器 ;	外形尺寸（长x宽x高）: 2000x9100x1800mm 结构质量: 3010kg 行距: 50¯70cm 工作行数: 12 工作宽幅: 600-840cm 排种器: 气吸式，12个	评审通过
556	种植施肥机械	播种机械	精量播种机	11行及以上精量穴播机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	精量播种机	2BQSP-12	播种行数:12行;排种器型式:精量排种器 ;	型号名称: 2BQSP-12型精量播种机; 结构形式: 气吸式、悬挂式; 配套动力范围: 103~132kw; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 7500×2030×1490mm; 作业速度范围: 6~8km/h; 作业小时生产率: 3.6~6.2hm2/h; 行距: 500~650mm; 工作行数: 12 行; 工作幅宽: 6000/7800mm; 排种器型式: 气吸式; 排种器数量: 12个; 排种器驱动方式: 地轮传动; 排肥器型式: 外槽轮式; 排肥器数量: 12个; 排肥器驱动方式: 地轮传动; 种/肥箱容积: 种箱34×12L; 肥箱200×4L; 排量调节方式: 旋钮手动调节; 传动机构型式: 链轮链条; 开沟器形式: 播种; 靴式; 施肥; 犁刀; 开沟器数量: 播种12个; 施肥12个; 开沟器深度调节范围: 播种: 10~70mm; 施肥50~100mm; 地轮型式: 人字花充气轮胎; 地轮直径: Φ660mm; 风机型号名称: G0601603; 风机叶轮直径: 400mm; 风机转速: 4800 r/min; 风机风压: 10~4 KPa; 覆土器型式: 拨土片; 镇压器型式: V型镇压轮。	评审通过

557	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率200-500(盘/h)秧盘播种成套设备	河南豪丰农业装备有限公司	蔬菜秧盘育秧播种机	2BPX-200	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:450盘/h;	型号：2BPX-200;作业状态整机外形尺寸（长×宽×高）：447×126×126（mm）；结构型式：固定式；铺土器型式：抛撒辊；播种排种器型式：气吸式辊筒；播种量调节挡位数量:1个；覆土器型式：漏斗式；覆土平整型式：刮板式；输送传动型式：V型带输送传动；作业流程：发盘、铺土、压穴、播种、淋水、覆土；配套动力功率：2420W；配套动力类型：电动机；（备注）小时生产率为（450~550）盘/h。	评审通过
558	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	黑龙江天稻农业机械有限公司	水稻育秧播种机	2BDP-700	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:700盘/h;	作业状态整机外形尺寸(长×宽×高):4000×490×1140mm,铺土器型式:胶带式,铺土箱容积:35L,播种排种器型式:槽轮毛刷式,播种播种箱容积:25L,覆土箱型式:胶带式,覆土箱容积:35L,输送传动型式:普通V带,作业流程:入盘、铺土、播种、淋水、覆土、出盘,配套动力总动力0.26KW.	评审通过
559	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	哈尔滨农旺机械制造有限公司	秧盘育秧播种机	2BP-750	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:750盘/h;	型号:2BP-750;作业状态整机外型尺寸（长×宽×高):416×51.5×106cm;小时生产率:750盘/h;铺土器形式:输送带;铺土箱容积:30L;排种器形式:外槽轮和型孔轮组合;播种量调节档位数量:无极个;播种箱容积:25L;覆土器形式:输送带;覆土箱容积:30L;覆土平整方式:毛刷/镇压辊;输送传动形式:角带;淋水器型式:多孔管;作业流程:入盘、铺土、淋水、播种、覆土、出盘;铺土电机功率:200（与覆土同一电机）W;播种电机功率:60W;覆土电机功率:200（与铺土同一电机）W总动力:260W。	评审通过
560	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	哈尔滨农旺机械制造有限公司	秧盘育秧播种机	2BDP-1000A	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、洒水、覆土功能；生产率:1000盘/h;	产品型号名称:2BDP-1000A秧盘育秧播种机;作业状态整机外型尺寸(长×宽×高):1820×950×740mm;小时生产率:1000盘/h;结构型式:行走式;铺土器形式:输送带;铺土箱容积:30L;播种排种器形式:外槽轮;播种量调节档位数量:无极个;播种箱容积:38L;覆土箱形式:输送带;覆土箱容积:40L;输送传动型式:链条、同步带;作业流程:入盘、铺土、淋水、播种、覆土;配套动力功率:260W;配套动力类型:铅酸电池。	评审通过

561	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	大安市祥和农业机械制造有限公司	水稻秧盘播种机	2BYP-14/17	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、洒水、覆土功能 ;生产率:/盘/h;	配套动力:铺土电机120w,覆土电机120w,播种电机60w	评审通过
562	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	黑龙江农垦依民机械制造有限公司	水稻育秧播种机	2BP-800	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、洒水、覆土功能 ;生产率:800盘/h;	产品型号名称 / 2BP-800 水稻育秧播种机 2 作业状态整机外型尺寸(长 × 宽 × 高) cm 484 × 53 × 109 3 小时生产率 盘/h 800～1000 4 结构型式 / 固定式 5 铺土 铺土器形式 / 胶带 板刷式 铺土箱容积 L 40 6 播种 排种器形式 / 铝轮 滚刷式 播种量调节档位数量 个 无极调速 铺土箱容积 L 40 7 覆土 覆土箱形式 / 胶带毛刷式（或铁板） 覆土箱容积 L 55 8 输送传动型式 / 调速电机驱动 链条传动 9 覆土平整方式 / 板刷式 10 作业流程 / 送盘、铺土、播种、覆土 11 配套动力功率 kW 0.26 12 配套动力类型 / 交流电机	评审通过

563	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备	惠市德源机工众械有公限司	水稻秧盘播种机	2BYP-I	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、洒水、覆土功能 ;生产率:600盘/h;	型号规格/2BYP-I 外形尺寸（长×宽×高）3900×530×1010mm 结构质量120kg 配套动力60 、200W 铺土箱容积40L 覆土箱容积40L 种子箱容积40L 播幅300 / 280mm 每盘播种量40～200g 播种效率≥600盘/h 底土厚度10～20mm 覆土厚度5～10mm	评审通过
564	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	自走式秧盘育秧播种机	大安市和农祥机业械制造有限公司	自走式水稻育秧播种机	2BYP-1000	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、覆土、自动摆盘功能 ;生产率:/盘/h;	配套动力总功率360w	评审通过
565	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	自走式秧盘育秧播种机	黑龙江天农业机械有限公司	秧盘育秧播种机	2BDP-1000型	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、覆土、自动摆盘功能 ;生产率:1000盘/h;	含铺土、播种、覆土、洒水功能; 生产率:1000-1500(盘/h),,作业外型尺寸148cmX80cmx75cm,直流调速电机驱动、链条传动,播种量调节档位数量:电机无极调节,淋水器型式微孔塑料喷管,总功率360w.播种电机功率60w.铺土器形式橡胶输送带,铺土箱容积25L, 覆土箱容积50L,覆土器形式橡胶输送带,铺土箱容积35L.	评审通过

566	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	自走式秧盘育种播机	惠市德源机械加工有限公司	自走式水稻秧盘播种机	2BYP-Ⅱ	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、覆土、自动摆盘功能；生产率:1000盘/h;	产品型号名称/2BYP-Ⅱ型自走式水稻秧盘播种机 作业状态整机外型尺寸(长×宽×高)1880×830×900mm 小时生产率≥1000盘/h 铺土器形式/凸点皮带 铺土箱容积55L 排种器形式/外槽轮、窝眼 播种量调节档位数量/无极调节 播种箱容积48L 覆土器形式/凸点皮带 覆土箱容积75L 覆土平整方式/刮板刮平 输送传动方式/三角皮带和凸点皮带 作业流程/入盘-铺土-播种-覆土-平铺秧盘 覆土、铺土、行走汽油机4kW 播种电机0.08kW 总动力4.08kW	评审通过
567	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	自走式秧盘育种播机	惠市德源机械加工有限公司	自走式水稻秧盘播种机	2BYP-D	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、覆土、自动摆盘功能；生产率:1000盘/h;	产品型号名称/2BYP-D型自走式水稻秧盘播种机 作业状态整机外形尺寸（长×宽×高）2050×830×970mm 小时生产率≥1000盘/h 结构型式/行走式 铺土器型式/凸点皮带 铺土箱容积40L 排种器型式/外槽轮 播种量调节档位数量/无级调节 播种箱容积34L 覆土箱型式/凸点皮带 覆土箱容积57L 输送传动型式/A型三角皮带、凸点皮带 作业流程/输送秧盘-铺土-播种-覆土-摆盘 配套动力总功率290W 配套动力类型/直流调速电动机	评审通过

568	种植施肥机械	育苗机械设备	秧盘播种成套设备（含床土处理）	自走式秧盘育秧播种机	长春众发农业装备有限公司	水稻育秧播种机	2BBP-1000	秧盘播种成套设备作业功能:含铺底土、播种、覆土、自动摆盘功能；生产率:1000盘/h;	含铺土、淋水、播种、覆土及自动摆盘功能于一体； 1000(盘/H) ≤生产率≤1200(盘/H)	评审通过
569	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司	水稻钵形毯状秧苗插秧机	2ZB-4	结构型式:手扶步进式；作业行数:4行；	手扶步进式4行，型号：2ZB-4，外形尺寸（mm）：2300*1590*900 整机重量：160KG，发动机型号：PE175、MZ175 风冷四冲程OHV汽油发动机， 排气量（L）：0.171，功率KW/转数（r/min）:2.6/3000燃油箱容量;4L ,启动方式:手拉发冲式、车轮上下调节：液压方式，行走轮结构型式：橡胶防滑轮，作业速度:1.19¯2.88km/h,作业小时生产率：0.10¯0.23km2/h，单位作业量燃油消耗量：≤4.2kg/hm2 变速方式：齿轮变速,变速档数：前进2挡，倒退1挡，插值方式：曲柄摇杆式，插秧行数：4行，插秧行距：300mm,插秧穴距：120、140、160、180、210mm， 横向送秧:14、18，横向送秧量:20mm，插秧深度:7¯37（5档）。插秧爪方式:不锈钢插秧爪	评审通过
570	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	江苏隆庆机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A	结构型式:手扶步进式；作业行数:4行；	发动机:风冷4冲程单缸汽油机发动机功率/标定转速:3.5/3600外形尺寸:2140X1590X910;结构质量:160KG;工作行数:4;行距:300MM;穴距:120、140、160、180、210;插秧深度:7¯37MM;作业速度:1.22¯2.77KM/H;作业小时生产率:0.10¯0.16HM2/H单位作业量燃油消耗量:2.0¯5.6KG/HM2前轮:直径660MM橡胶轮爪式插植机构形式:曲柄摇杆式	评审通过
571	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	青州裕源机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-4A	结构型式:手扶步进式；作业行数:4行；	结构型式：手扶式 工作行数：4行 配套发动机：泰州雅马哈动力有限公司 MZ175-B-1 风冷四冲程3.3/3600，汽油发动机。外形尺寸:2140*1630*1050mm 质量：165kg 行距：300mm 穴距120/140/160/180/210mm插秧深度15-45mm 作业速度1.0-2.0km/h 作业小时生产率0.08-0.15hm2/h 行走轮：650mm铁芯橡胶轮。插秧结构型式：曲柄摇杆	评审通过

572	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	苏州扬禾农业机械有限公司	手扶步进式插秧机	2ZS-4（H4）	结构型式:手扶步进式；作业行数:4行；	配套发动机生产企业YAMAHA MOTOR POWERED PRODUCTS CO.,LTD配套发动机牌号型号MZ175-B-1/MZ175-B-2配套发动机结构型式单缸风冷4冲程配套发动机标定功率/转速2.6/3000配套发动机燃油种类无铅汽油外形尺寸（长×宽×高）2140×1630×910结构质量162工作行数4行行距300穴距140、160、180、210、240、280	评审通过
573	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	4行手扶步进式水稻插秧机	黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司	手扶式插秧机	2ZS-4	结构型式:手扶步进式；作业行数:4行；	手扶步进式水稻插秧机4行，型号：2ZS-4，外形尺寸（mm）：2180*1590*980，整机重量：175KG，发动机型号：SPE175、MZ175B8EA0、GT175 风冷四冲程OHV汽油发动机，排气量（L）：0.171，功率KW/转数（r/min）:2.6/3000，燃油箱容量;4L,启动方式：手拉反冲式、穴距调节机构型式：齿轮调节，穴距调节档位数量：5个。插秧穴距（mm）：120、140、160、180、210，车轮上下调节：液压方式，行走轮结构型式：橡胶轮辐式，行走轮直径：660mm，作业速度（m/s）:0.34¯0.77,作业小时生产率（km2/h）：0.10¯0.20，单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：2.0¯5.0，变速方式：齿轮变速,油门。变速档数：前进2挡，倒退1挡，平衡机构型式：机械式，栽植臂型式：曲柄摇杆式，插秧行数：4行，插秧行距：300mm，移距（mm）:10.8、14、15.6、20。取秧深度（mm）:7¯18.7，插秧深度（mm）:7¯37。插秧频率（单行）（穴/分）:146¯300。插秧爪方式:不锈钢插秧爪	评审通过
574	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	青州裕源机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6A	结构型式:手扶步进式；作业行数:6行;	结构型式：手扶式 工作行数：六行 配套发动机：泰州雅马哈动力有限公司 MZ175-B-1 风冷四冲程 3.3/3600，汽油发动机。外形尺寸:2370*2190*1080mm 质量：190kg 行距：300mm 穴距120/140/160/180/210mm插秧深度15-45mm 作业速度0.9-1.8km/h 作业小时生产率0.1-0.18hm2/h 行走轮：650mm铁芯橡胶轮。插秧结构型式：曲柄摇杆	评审通过

575	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司	水稻钵形毯状秧苗插秧机	2ZB-6	结构型式:手扶步进式；作业行数:6行;	手扶步进式6行，型号:2ZB-6，外形尺寸(mm):2440*2150*900，整机重量:185KG，发动机型号:SPE175、MZ175风冷四冲程OHV汽油发动机，排气量(L)：0.171，功率KW/转数(r/min):3.3/3600，燃油箱容量:4L，启动方式:手拉反冲式，车轮上下调节：液压方式，行走轮结构型式：橡胶防滑轮，作业速度:1.19¯2.88km/h,作业小时生产率：0.13¯0.33km2/h，单位作业量燃油消耗量：≤4.2kg/hm2,变速方式:齿轮变速，变速档数:前进2档、倒退1档，插植方式：曲柄摇杆式，插秧行数:6行，插秧行距：300mm，插秧穴距：120、140、160、180、210mm，横向送秧次:14/18，横向送秧量:20mm，插秧深度:7¯37（5档）。插秧爪方式:不锈钢插秧爪	评审通过
576	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏隆庆机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6Z	结构型式:手扶步进式；作业行数:6行;	发动机:风冷4冲程单缸汽油机发动机功率/标定转速:3.3/3600外形尺寸:2370X1800X910;结构质量:187KG;工作行数:6;行距:250(中间300MM);穴距:120、140、160、180、210;插秧深度:7¯37MM;作业速度:1.22¯2.77KM/H;作业小时生产率:0.10¯0.32HM2/H前轮:直径660MM橡胶轮爪式插植机构形式:曲柄摇杆式	评审通过
577	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	江苏隆庆机械有限公司	手扶式水稻插秧机	2ZS-6	结构型式:手扶步进式；作业行数:6行;	整机结构型式:手扶式;工作行数:6;产品型号:2ZS-6;功率:3.3KW;行距:300MM	评审通过

578	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	黑龙江省张玉梅农机装备有限责任公司	手扶式插秧机	2ZS-6	结构型式:手扶步进式；作业行数:6行;	手扶步进式水稻插秧机6行，型号：2zs-6，外形尺寸（mm）：2400*2180*980，整机重量：198KG，发动机型号：SPE175、MZ175B8EA0、GT175 风冷四冲程OHV汽油发动机，排气量（L）：0.171，功率KW/转数（r/min）:3.3/3600，燃油箱容量:4L，启动方式:手拉反冲式，穴距调节机构型式：齿轮调节，穴距调节档位数量：5个。插秧穴距（mm）：120、140、160、180、210，车轮上下调节：液压方式，行走轮结构型式：橡胶轮辐式，行走轮直径：660mm，作业速度（m/s）:0.28¯0.77,作业小时生产率（km2/h）：0.15¯0.30，单位作业量燃油消耗量（kg/hm2）：2.0¯5.0，变速方式:齿轮变速，油门。变速档数:前进2档、倒退1档，平衡机构型式：机械式，栽植臂型式：曲柄摇杆式，插秧行数：6行，插秧行距：300mm，移距（mm）:10.8、14、15.6、20。取秧深度（mm）:7¯18.7，插秧深度（mm）:7¯37。插秧频率（单行）（穴/分）:146¯300。插秧爪方式:不锈钢插秧爪	评审通过
579	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6行及以上手扶步进式水稻插秧机	苏州扬禾农业机械有限公司	手扶步进式插秧机	2ZS-6（H6）	结构型式:手扶步进式；作业行数:6行;	发动机牌号型号MZ175-B-1/MZ175-B-2发动机结构型式单缸风冷4冲程配套发动机标定功率/转速3.3/3600外形尺寸（长×宽×高）2368×1930×910结构质量188工作行数6行	评审通过
580	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏隆庆机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6D1	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:6行；	型号名称:2ZG-6D1乘坐式高速插秧机,结构型式:高速插秧机,发动机额定功率:18.5KW,发动机额定转速:3600k/min,工作行数:6行,行距:300mm,穴距调节机构型式:齿轮调节,穴距调节档位数量:7个	评审通过
581	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏隆庆机械有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6D	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:6行；	型号名称:2ZG-6D乘坐式高速插秧机,结构型式:高速乘坐式,发动机额定功率:14.7KW,发动机额定转速:3600k/min,工作行数:6行,穴距调节机构型式:齿轮调节,穴距调节档位数量:7个,行距:300mm	评审通过

582	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZGF-6B	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:6行；	结构型式：高速乘坐式；工作行数：6行；发动机功率：16kW；标定转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3250×2220×2600；行距（mm）：300；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210。	评审通过
583	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	雷沃重工股份有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZGQ-6D	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:6行；	结构型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率（kw）：18.5	评审通过
584	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	6-7行四轮乘坐式水稻插秧机	雷沃重工股份有限公司	乘坐式高速插秧机	2ZG-6A30	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:6行；	结构型式：四轮乘坐式；工作行数：6行；功率（kw）：18.5	评审通过
585	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZGF-8A	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:8行;	结构型式：高速乘坐式；工作行数：8行；发动机功率：18.4kW；标定转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3250×2380×2600；行距（mm）：170/330；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210。	评审通过

586	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZGF-8B	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:8行;	结构型式：高速乘坐式；工作行数：6行；发动机功率：16kW；标定转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3250×2380×2600；行距（mm）：250；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210。	评审通过
587	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	乘坐式高速插秧机	2ZGF-8F	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:8行;	结构型式：高速乘坐式；工作行数：8行；发动机功率：18.4kW；标定转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：3140×2500×2370；行距（mm）：250；穴距（mm）：100、120、140、160、180、210、240。	评审通过
588	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	浙江星莱和农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8SAJ	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:8行;	结构型式：四轮乘坐式，配套发动机额定功率：18.4KW，额定转速：2800（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3500×2070×2550（MM），工作行数：8行，行距：200MM，穴距：110、130、150、180、210、250（MM）,插植臂型式：旋转式	评审通过

589	种植施肥机械	栽植机械	水稻插秧机	8行及以上四轮乘坐式水稻插秧机	浙江星莱和农业装备有限公司	高速插秧机	2ZG-8SA	结构型式:四轮乘坐式；作业行数:8行;	结构型式：四轮乘坐式，配套发动机额定功率：18.4KW，额定转速：2800（R/MIN），工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600×2692×2530（MM），工作行数：8行，行距：300MM，穴距：110、130、150、180、210、250（MM）,插植臂型式：旋转式	评审通过
590	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机	1-2行秧苗移栽机	黑龙江连飞农业机械制造有限公司	秧苗移栽机	2ZQ-2	形式:蔬菜栽植机；作业行数:2行；	配套动力范围（kw）：29.4-51.5，结构型式：悬挂式；载植器型式：吊杯式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1800*2580*2000，行距调节范围（mm）：300-600，株距调节范围（mm）：190/220/250/280/320，育苗方式：钵苗，作业人数：3人	评审通过
591	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机	1-2行秧苗移栽机	青州市开发区昊业机械配件加工厂	蔬菜栽植机	2ZBY-2	形式:蔬菜栽植机；作业行数:2行；	外形尺寸(长×宽×高)(mm)：2050×1500×1350；作业行数：2行；结构形式：牵引式；栽植器形式：鸭嘴吊杯式；行距调节范围(mm)：250-500；柱距调节范围(mm)：200-500；育苗方式：穴盘育苗。	评审通过
592	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机	3行及以上秧苗移栽机	青州市开发区昊业机械配件加工厂	蔬菜栽植机	2ZBY-4	形式:蔬菜栽植机；作业行数:4行;	外形尺寸(长×宽×高)(mm)：2400×2050×1350；作业行数：4行；结构形式：牵引式；栽植器形式：鸭嘴吊杯式；行距调节范围(mm)：280-500；柱距调节范围(mm)：200-500；育苗方式：穴盘育苗。	评审通过
593	种植施肥机械	栽植机械	秧苗移栽机	3行及以上秧苗移栽机	黑龙江连飞农业机械制造有限公司	秧苗移栽机	2ZQ-4	形式:蔬菜栽植机；作业行数:4行;	配套动力范围（kw）：58.8-73.5，结构型式：悬挂式；载植器型式：吊杯式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：2400*3200*2000，行距调节范围（mm）：300-450，株距调节范围（mm）：190/220/250/280/320，育苗方式：钵苗，作业人数：5人	评审通过
594	种植施肥机械	施肥机械	施肥机	与高速插秧机配套	浙江亿森机械有限公司	侧深施肥机	2FH-1.8A（F6）	配置:水稻侧深施肥装置，四轮乘坐式;6行及以上；	行数:6行；施肥位置:45±10MM(秧苗两侧)；施肥深度:50±10MM；施肥方式:侧行开沟施肥；肥料排出方式:外槽轮+气送式；施肥量设置方式:通过把手转动与插秧机底盘株距调节手柄结合；施肥量段数:五级调整；施肥量:15-90千克/亩；堵塞报警装置:有	评审通过

595	种植施肥机械	施肥机械	施肥机	与高速插秧机配套	浙江亿森机械有限公司	侧深施肥机	2FHF-8	配置:水稻侧深施肥装置,四轮乘坐式;6行及以上；	行数：8行，施肥位置:50±10mm(株(种)肥侧向)；施肥深度:50±10mm；可与高速插秧机或水稻精量穴播机配套同步作业.配置有：强制施肥装置、漏施堵塞报警装置、插秧施肥同步控制装置、施肥量调节装置、气吹式、气体强制输送装置	评审通过
596	种植施肥机械	施肥机械	施肥机	与高速插秧机配套	浙江星和农装备有限公司	侧深施肥机	2FCF-6	配置:水稻侧深施肥装置,四轮乘坐式;6行及以上；	配套动力形式：高速插秧机；动力传输方式：插秧机动力分支输出；主机体尺寸（长×宽×高）：620×2460×800（MM），肥料排出方式：槽轮排肥，数量6个；施肥量调节方式：手轮调节式；施肥深度：50±10（MM)；输送装置形式：强制风送施肥装置；该产品与6行高速插秧机配套同步作业，配置漏施堵塞报警装置，插秧施肥控制装置，施肥量调节装置，强制施肥装置。	评审通过
597	种植施肥机械	施肥机械	施肥机	与高速插秧机配套	浙江星和农装备有限公司	侧深施肥机	2FCF-8	配置:水稻侧深施肥装置,四轮乘坐式;6行及以上；	配套动力形式：高速插秧机；动力传输方式：插秧机动力分支输出；主机体尺寸（长×宽×高）：620×2460×800（MM），肥料排出方式：槽轮排肥，数量8个；施肥量调节方式：手轮调节式；施肥深度：50±10（MM)；输送装置形式：强制风送施肥装置；该产品与8行高速插秧机配套同步作业，配置漏施堵塞报警装置，插秧施肥控制装置，施肥量调节装置，强制施肥装置。	评审通过

598	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态肥抛洒机	河北硕鑫机械制造有限公司	厩肥施肥机	2FGH-8	形式:非自走式 ;料箱容积:8m3;肥料种类:固态肥;	项目 单位 设计值 型号名称 / 2FGH-8厩肥施肥机 结构型式 / 厢体式 作业方式 / 后抛 料厢内廓尺寸（长×宽×高） mm 长边(长×宽): 5030×1920 短边（长×宽）:4480×1550 高: 940 料厢容积 m3 8 最大载重量 kg 4950 配套动力值（范围） kW ⩾70 抛撒装置型式 / 横式双螺旋撒布 肥料输送方式 / 输送带 抛撒宽度 m 1.8 承重车桥数量	评审通过

599	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态肥抛洒机	河北硕鑫机械制造有限公司	固态肥抛撒机	2FGH-10	形式:非自走式 ;料箱容积:10m3;肥料种类:固态肥 ;	项目 单位 设计值 型号名称 / 2FGH-10固态肥抛撒机 结构型式 / 厢体式 作业方式 / 后抛 料厢内廓尺寸（长×宽×高） mm 长边(长×宽): 4450×1970 短边(长×宽): 4330×1570 高: 1500 料厢容积 m3 10 最大载重量 kg 8000 配套动力值（范围） kW ⩾95.6 抛撒装置型式 / 立式双螺旋撒布 肥料输送方式 / 液压链板推送 抛撒宽度 m 8 承重车桥数量	评审通过

600	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态肥抛洒机	江苏清淮机械有限公司	撒肥机	2FD-500	形式:非自走式;料箱容积:0.56m3;肥料种类:固态肥;	配套动力范围（kW）：36.8～51.5；挂接方式：三点悬挂；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:1400×1200×1280；结构质量（kg）：188；工作幅宽&撒肥宽度（cm）：12-18；肥料类型：颗粒状有机肥料；肥料箱容积：560L；最大撒肥量kg:500；传动方式：中间齿轮传动。	评审通过
601	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态肥抛洒机	福林格（青岛）农业机械有限公司	厢式肥料撒播机	2FGH-14	形式:非自走式;料箱容积:14m3;肥料种类:固态肥;	液压推送式推送固态粪肥; 整车热镀锌防腐处理; 农业专用轮胎。	评审通过
602	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态肥抛洒机	福林格（青岛）农业机械有限公司	厢式肥料撒播机	2FGH-9	形式:非自走式;料箱容积:9m3;肥料种类:固态肥;	液压推送式推送固态粪肥; 整车热镀锌防腐处理; 农业专用轮胎。	评审通过
603	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态肥抛洒机	福林格（青岛）农业机械有限公司	厢式肥料撒播机	2FGH-30	形式:非自走式;料箱容积:30m3;肥料种类:固态肥;	液压推送式推送固态粪肥; 整车热镀锌防腐处理; 农业专用轮胎。	评审通过
604	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态肥抛洒机	淮安市众鼎机械制造有限公司	圆盘离心式撒肥机	2FD-500	形式:非自走式;料箱容积:0.5m3;肥料种类:固态肥;	配套动力：40¯88kw,动力输出轴转速：720r/min,理论前进速度：3.5¯8km/h,撒肥幅宽：大颗粒(复合肥)8¯18m，小颗粒(尿素)：8¯16m,外形尺寸(长*宽*高)：1370*1370*1100mm,肥料类型：大颗粒、小颗粒,撒肥量：大颗粒(复合肥)0¯117kg/hm2，小颗粒(尿素)2¯263kg/hm2,肥料箱容积：500L,撒肥方式：离心式	评审通过

605	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态抛洒肥机	淮安市众鼎机械制造有限公司	单摆式撒肥机	2FD-500B	形式:非自走式；料箱容积:0.5m3;肥料种类:固态肥；	配套动力:40¯88kw,挂接方式：三点悬挂/坐卧式悬挂/直插式悬挂/自投式悬挂；动力输出轴:540/720r/min;作业速度：3.5-10km/h;撒肥幅宽:大颗粒(复合肥)8¯18m,小颗粒(尿素)8¯16m,外形尺寸(长*宽*高):1600*910*1180mm,肥料类型:大颗粒(2-4.75)mm/小颗粒(0.85-2.8),撒肥量:大颗粒(复合肥)10¯117千克/亩/小颗粒(尿素)10¯263千克/亩,出肥口孔数：3个；撒肥方式:单摆式；整机净重：123kg,肥料箱容积:500L	评审通过
606	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态抛洒肥机	淮安市众鼎机械制造有限公司	单摆式撒肥机	2FD-800	形式:非自走式；料箱容积:0.8m3;肥料种类:固态肥；	配套动力：55¯99kw,动力输出轴转速：720r/min,理论前进速度：4.5¯10km/h,撒肥幅宽：大颗粒(复合肥)8¯18m，小颗粒(尿素)：8¯16m,外形尺寸(长*宽*高)：1600*1600*1210mm,肥料类型：大颗粒、小颗粒,撒肥量：大颗粒(复合肥)0¯117kg/hm2，小颗粒(尿素)2¯263kg/hm2,肥料箱容积：800L,撒肥方式：单摆式	评审通过
607	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式固态抛洒肥机	哈尔滨万客特种设备车有限公司	厩肥撒施机	2FJ-10	形式:非自走式；料箱容积:8m3;肥料种类:固态肥；	厢式结构、料箱容积8000L、立式对辊螺旋叶片后抛式、撒施宽度7-12m	评审通过
608	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式液态施肥撒机	福林格(青岛)农业机械有限公司	液体肥料施肥机	2FYP-13	形式:非自走式；肥料种类:液态肥；罐体容积:13.5m3;	整车热镀锌防腐处理; 牵引式连接; 搭配国际顶级压缩机品牌; 农业专用轮胎。	评审通过
609	种植施肥机械	施肥机械	撒肥机	非自走式液态施肥撒机	福林格(青岛)农业机械有限公司	液体肥料施肥机	2FYP-18	形式:非自走式；肥料种类:液态肥；罐体容积:18m3;	整车热镀锌防腐处理; 搭配国际顶级压缩机品牌; 农业专用轮胎。	评审通过

610	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东华盛中天工程机械有限责任公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4.0kW;	序号项目名称设计值 1型号名称3TGQ-4型田园管理机 2结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）双轴；轮式 3外形尺寸(长×宽×高)1800×560×960mm 4扶把水平调整（可调/不可调）不可调 5扶把上下调整（可调/不可调）可调 6发动机输出传动方式齿轮传动 7主离合器型式油浸式摩擦片 8主离合器状态（常开/常闭）常开 9标定（额定）功率4.0kW 10标定（额定）转速3600r/min 11配套开沟装置型式旋刀式 12配套开沟装置最大工作宽度220mm 13配套培土装置型式旋刀式 14配套培土装置最大工作宽度450mm	评审通过
611	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东乐佳佳机电科技有限公司	田园管理机	3TGQ-4D	配套功率:4.0kW;	产品名称3TGQ-4D型田园管理机 结构型式/双轴；轮式 外形尺寸(长×宽×高)mm1550×740×950 扶把水平调整/可调 扶把上下调整/可调 发动机输出传动方式/齿轮传动 主离合器型式/摩擦片 主离合器状态/常开 标定（额定）功率kW4.0 标定（额定）转速r/min3600 配套锄草装置型式/锄草轮 配套锄草装置最大工作宽度mm700 配套开沟装置型式/旋刀式 配套开沟装置最大工作宽度mm250	评审通过

612	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东乐佳佳机电科技有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5A	配套功率:4.5kW;	型号名称/3TGQ-4.5A型田园管理机 结构型式/双轴; 轮式 外形尺寸(长×宽×高)mm1600×740×950 扶把水平调整/可调 扶把上下调整/可调 发动机输出传动方式/齿轮传动 主离合器型式/摩擦片 主离合器状态/常开 标定(额定)功率kW4.5 标定(额定)转速r/min3600 配套锄草装置型式/锄草轮 配套锄草装置最大工作宽度mm700 配套开沟装置型式/旋刀式 配套开沟装置最大工作宽度mm250	评审通过
613	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东乐佳佳机电科技有限公司	田园管理机	3TGQ-4C	配套功率:4.0kW;	型号名称/3TGQ-4C型田园管理机 结构型式/双轴; 轮式 外形尺寸(长×宽×高)mm1530×740×980 扶把水平调整/可调 扶把上下调整/可调 发动机输出传动方式/皮带传动 主离合器型式/张紧式 主离合器状态/常开 标定(额定)功率kW4.0 标定(额定)转速r/min3600 配套锄草装置最大工作宽度mm700 配套开沟装置型式/旋刀式 配套开沟装置最大工作宽度mm250	评审通过

614	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东乐佳佳机电科技有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5C	配套功率:4.5kW;	型号名称/3TGQ-4.5C型田园管理机 结构型式/双轴; 轮式 外形尺寸(长×宽×高)mm1600×740×950 扶把水平调整/可调 扶把上下调整/可调 发动机输出传动方式/皮带传动 主离合器型式/张紧式 主离合器状态/常开 标定(额定)功率kW4.5 标定(额定)转速r/min3600 配套锄草装置型式/锄草轮 配套锄草装置最大工作宽度mm700 配套开沟装置型式/旋刀式 配套开沟装置最大工作宽度mm250	评审通过
615	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东乐佳佳机电科技有限公司	田园管理机	3TGQ-4E	配套功率:4.0kW;	产品名称3TGQ-4E型田园管理机 结构型式/单轴; 轮式 外形尺寸(长×宽×高)mm1500X660X950 扶把水平调整/可调 扶把上下调整/可调 发动机输出传动方式/皮带传动 主离合器型式/张紧式 主离合器状态/常开 标定(额定)功率kW4.0 标定(额定)转速r/min3600 配套锄草装置型式/锄草轮 配套锄草装置最大工作宽度mm740 配套起垄装置型式/绞龙+仿形器 配套起垄装置起垄数量 / 1 配套起垄装置最大工作起垄高度mm240	评审通过

616	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东乐佳佳机电科技有限公司	田园管理机	3TGQ-4A	配套功率:4.0kW;	型号名称3TGQ-4A型田园管理机 结构型式/单轴; 轮式 外形尺寸(长×宽×高)mm1460X700X950 扶把水平调整/可调 扶把上下调整/可调 发动机输出传动方式/齿轮传动 主离合器型式/摩擦片 主离合器状态/常开 标定(额定)功率kW4.0 标定(额定)转速r/min3600 配套锄草装置型式/锄草轮 配套锄草装置最大工作宽度mm720 配套起垄装置型式/绞龙+仿形器 配套起垄装置起垄数量 / 1 配套起垄装置最大工作起垄高度mm240	评审通过

617	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东乐佳佳机电科技有限公司	田园管理机	3TGQ-4L	配套功率:4.0kW;	主机:工作状态/外形尺寸(长*宽*高):锄草1430*530*980(单位mm) 施肥1430*530*980(单位mm) 扶把水平调整范围0°，扶把上下调整范围15° 发动机输出传动方式:三角带传动 主离合器型式:涨紧轮式 主离合器状态:常开 行走轮型式:履带式 作业时驱动轮型式:履带式 配套动力:标定功率4.0KW 额定转速3600r/min 配套锄草装置:锄草装置型式:燕尾铲式， 锄草装置数量:3， 连接方式:直连 配套施肥装置:排肥器型式:外槽轮式，传动方式:链传动， 连接方式:直连，施肥行数:2行，施肥开沟器型式:尖铲式 主机:工作状态/外形尺寸(长*宽*高):锄草、施肥:1430*530*980(单位mm)扶把水平调整范围0°，上下调整范围15° 发动机传动方式:三角带传动 主离合器型式:涨紧轮式 行走轮型式/作业时驱动轮型式:履带式 动力:标定功率4.0KW 额定转速3600r/min 锄草装置:型式:燕尾铲式，数量:3 连接方式:直连 施肥装置:开沟形式:尖铲式，行数:2行，排肥器型式:外槽轮式;链传动	评审通过
618	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-6	配套功率:6.3kW;	外形尺寸:1800x640x1150mm，结构型式:双轴.轮式。发动机输出传动方式:皮带传动。主离合器型式:张紧轮。主离合器状态:常开。标定功率:6.3KW。标定转速:3600r/min。配套开沟装置型式;驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度:140mm。配套培土装置型式:驱动刀轮式。配套培土装置最大工作宽度:140mm。	评审通过
619	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4QA	配套功率:4.0kW;	外形尺寸(长×宽×高):1900×750×850(mm),结构质量:84kg,发动机型号:170F/P,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min，燃油种类:汽油，耘锄宽度:≤600mm,开沟深度:≤350mm	评审通过

620	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率:4.05kW;	主机外形尺寸(长×宽×高):1500X620X1000(mm),主机结构质量:75kg,发动机型号:RB28B标定功率:4.05Kw,与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X800(mm),开沟深度:10¯20cm,与培土器配套(长×宽×高):1920X620X870(mm),培土高度:15¯25cm	评审通过
621	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4B	配套功率:4.0kW;	外形尺寸(长×宽×高):1590×720×860(mm),发动机型号:170F/P,标定功率:4.0kW,额定转速:3600r/min,燃油种类:汽油,起垄高度:≥20cm,开沟深度:≥15cm	评审通过
622	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5	配套功率:4.0kW;	结构形式:双轮驱动,结构质量:83kg,传动方式:三角皮带,连接方式:直联,作业速度(km/h):≥1 ,外形尺寸(长×宽×高):与开沟器配套(长×宽×高):1920X820X1000(mm),与培土器配套(长×宽×高):1920X620X1000(mm),开沟宽度:10-20cm,培土高度:15-25cm	评审通过
623	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5B	配套功率:4.5kW;	配套发动机:4.5kW,(重庆伊格斯机械有限公司,YGS)177F/P汽油机 外形尺寸(长×宽×高):开沟:1640×720×860(mm),起垄:1640×720×860(mm), 结构形式;双轮驱动,结构质量:91kg,传动方式:齿轮传动 ,连接方式:直联,开沟、起垄传动方式:齿轮+链条,作业速度(km/h):≥1,开沟深度≥15 cm,起垄高度≥20 cm	评审通过
624	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4C	配套功率:4.0kW;	外形尺寸(长×宽×高);与开沟器配套(长×宽×高):1600X720X860(mm),与培土器配套(长×宽×高):1600X720X860(mm),结构质量:94kg,传动方式:齿轮传动 ,结构形式:双轮驱动,连接方式:直联,开沟、起垄传动方式:齿轮+链传动,作业速度(km/h):≥1 ,开沟深度:15-20 cm,起垄高度:10-20 cm	评审通过

625	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5ZT2	配套功率:4.5kW;	结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1665×715×985；标定功率：4.5kW；标定转速:3600r/min；燃油种类：汽油；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：摩擦片式离合器；主离合器状态：常开；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm:260；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度 mm：265	评审通过
626	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4A2	配套功率:4.0kW;	结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；轮式；轮式；整机外形尺寸（长×宽×高）mm:1485×730×970；标定功率：4.0kW；标定转速:3800r/min；燃油种类：汽油；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；主离合器型式：离心式离合器；主离合器状态：常开；配套锄草装置型式：刀片式；配套锄草装置最大工作宽度mm：730配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度mm：430；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度 mm：570	评审通过
627	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4D	配套功率:4.2kW;	发动机燃油种类：汽油；标定功率：4.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:148cm×71cm×96cm；开沟深度：≧10cm；培土高度：≧13cm	评审通过
628	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	莱州市华弘机械有限公司	田园管理机	3TGQ-5	配套功率:5.2kW;	外形尺寸：1850*630*1120 mm，配套动力:5.2kw，主离合形式：涨紧式，开沟宽幅：12cm，开沟深度：10-20cm，培土宽幅16cm，培土高度10-25cm	评审通过
629	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	莱州市华弘机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1820*560*860 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式	评审通过

630	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	莱州市华弘机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.0A	配套功率:4.0kW;	结构形式：双轴：轮式；外形尺寸：1520*530*940mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器形式：涨紧式；主离合状态：常开；标定功率：4.0KW；标定转速：1800r/min;配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：240mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm	评审通过
631	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	莱州市华弘机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.0S	配套功率:4.0kW;	结构形式：双轴：轮式；外形尺寸：1960*560*940mm;扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：三角皮带传动；主离合器形式：涨紧式；主离合状态：常开；标定功率：4.0KW；标定转速：3600r/min;配套培土装置型式：旋刀式；配套培土装置最大工作宽度：240mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm	评审通过
632	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	莱州市华弘机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.0H	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1710*650*950 mm，配套动力：4.0kw，主离合形式：涨紧式，开沟宽幅：23cm，开沟深度：10-20cm，培土宽幅25cm，培土高度10-20cm	评审通过
633	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1400mmX520mmX910mm；传动方式：三角带；标定功率：4.0；燃油种类：汽油；锄草装置型式：铲式；锄草装置数量：3个；锄草工作幅宽：40cm；锄草深度：≥6cm；开沟器型式：铲式；开沟工作幅宽：30cm-40cm；开沟深度：≥6cm；排肥器型式：轮式；施肥深度：≥3cm。重庆蛟马动力科技有限公司JM170F/P汽油机，单缸、四冲程，标定功率:4.0kM；额定转速：3600r/min；启动方式:手拉。	评审通过

634	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4A	配套功率:4.0kW;	外形尺寸（长×宽×高)mm: 1420x580x920; 工作幅宽(cm)40; 结构质量（kg）: 71; 传动方式（发动机输出）: 三角带; 传动方式（刀辊）: 无; 旋耕刀型号: 无; 总安装刀数量(把): 无; 主离合器型式: 离心式。锄草装置型式:铲式; 锄草装置数量:3个; 配套锄草装置连接方式: 销轴; 配套锄草装置锄草工作幅宽: 40cm; 配套锄草装置锄草深度: ⩾6cm; 配套锄草装置锄草作业速度: 1.0-3km/h; 开沟器型式:铲式; 排肥器型式:轮式; 配套开沟器开沟工作幅宽: 30-40cm; 配套开沟器开沟深度: ⩾6cm; 配套开沟器开沟作业速度: 1.0-3km/h。重庆蛟马动力科技有限公司JM170F/P汽油机，单缸、四冲程，标定功率:4.0kW; 额定转速: 3600r/min; 启动方式:手拉;燃油种类: 汽油。	评审通过
635	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4C	配套功率:4.2kW;	外形尺寸:1400mmX580mmX950mm; 传动方式:直联; 标定功率:4.2kW; 额定转速: 3600r/min; 启动方式:手拉; 燃油种类: 汽油。锄草装置型式:铲式; 锄草装置数量:2个; 开沟器型式:铲式; 排肥器型式:轮式; 施肥行数:2行; 施肥开沟器型式:铲式。重庆鼎工机电有限公司1P75F/P汽油机，单缸、四冲程，标定功率:4.2kW; 额定转速: 3600r/min; 启动方式:手拉; 燃油种类: 汽油。	评审通过
636	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4D	配套功率:4.0kW;	外形尺寸（长×宽×高)mm: 1600X540X940; 工作幅宽(cm)40; 结构质量（kg）: 68; 传动方式（发动机输出）: 三角带; 传动方式（刀辊）: 无; 旋耕刀型号: 无; 总安装刀数量(把): 无; 主离合器型式: 离心式。锄草装置型式:铲式; 锄草装置数量:3个; 配套锄草装置连接方式: 销轴; 配套锄草装置锄草工作幅宽: 40cm; 配套锄草装置锄草深度: ⩾6cm; 配套锄草装置锄草作业速度: 1.0-3km/h; 开沟器型式:铲式; 配套开沟器连接方式: 销轴; 配套开沟器开沟工作幅宽: 30-40cm; 配套开沟器开沟深度: ⩾6cm; 配套开沟器开沟作业速度: 1.0-3km/h。重庆蛟马动力科技有限公司JM170F/P汽油机，单缸、四冲程，标定功率:4.0kW; 额定转速: 3600r/min; 启动方式:手拉; 燃油种类: 汽油。	评审通过

637	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	邱县骏马机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4P	配套功率:4.0kW;	外形尺寸（长×宽×高)mm: 1420X580X920; 工作幅宽(cm)40; 结构质量（kg）: 66; 传动方式（发动机输出）: 三角带; 传动方式（刀辊）: 无; 旋耕刀型号: 无; 总安装刀数量(把): 无; 主离合器型式: 离心式; 开沟器型式:铲式; 配套开沟器连接方式: 销轴; 配套开沟器开沟工作幅宽: 30-40cm; 配套开沟器开沟深度: 5.0-8cm; 配套开沟器开沟作业速度: 1.0-3km/h; 排肥器型式:轮式; 施肥行数:2行; 施肥开沟器型式:铲式。重庆蛟马动力科技有限公司JM170F/P汽油机，单缸、四冲程，标定功率:4.0kW; 额定转速: 3600r/min; 启动方式:手拉; 燃油种类: 汽油。	评审通过
638	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-5.5S	配套功率:5.8kW;	发动机燃油种类: 汽油; 标定功率: 5.8kW; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 155cm×71cm×96cm; 开沟深度: ≧10cm; 培土高度: ≧15cm	评审通过
639	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4.2kW;	发动机燃油种类: 汽油; 标定功率: 4.2kW; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 179cm×67cm×96cm; 开沟深度: ≧10cm; 培土高度: ≧13cm	评审通过
640	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	洛阳卓格哈斯机械有限公司	田园管理机	3TG-4QG	配套功率:4.0kW;	发动机形式:汽油; 主传动方式:齿轮传动; 标定功率:4kW; 主机外形尺寸（长×宽×高）:140cm×70cm×64cm; 开沟深度:12cm-17cm; 起垄高度:17cm-20cm	评审通过
641	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊金百川机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4.0kW;	型号名称: 3TGQ-4型田园管理机、结构型式（单轴/双轴: 履带/轮式）: 双轴轮式、外形尺寸（长×宽×高）: 1730×550×890mm、扶把水平调整（可调/不可调）: 可调 、扶把上下调整（可调/不可调）: 可调、发动机输出传动方式: 皮带、主离合器型式: 涨紧式、主离合器状态（常开/常闭）: 常开、标定（额定）功率: 4.0KW、标定（额定）转速: 3600r/min、配套开沟装置型式: 开沟刀、配套开沟装置最大工作宽度: 240mm、配套培土装置型式: 培土刀、配套培土装置最大工作宽度: 260mm	评审通过

642	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	临沂华茂机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4S	配套功率:4.0kW;	型号名称：3TGQ-4S；结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：双轴；轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1380×800×950mm；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；扶把水平调整（可调/不可调）：可调；发动机输出传动方式：轴传动；发动机输出传动方式：轴传动；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态（常开/常闭）：常开；标定（额定）功率：4.0KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作幅宽：700mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：240mm;	评审通过
643	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	临沂华茂机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5SA	配套功率:4.5kW;	标定功率：4.5KW；型号名称：3TGQ-4.5SA型田园管理机；结构型式：双轴/轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1560×800×960；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5KW；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：700；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：180mm;	评审通过
644	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	沂南县中天机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5S	配套功率:4.5kW;	配套功率：4.5KW；型号名称：3TGQ-4.5S型田园管理机；结构型式：双轴/轮式；外形尺寸（长×宽×高）：1650×710×850mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定（额定）功率：4.5kw；标定（额定）转速：3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：740mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度：210mm;	评审通过

645	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5F	配套功率:4.5kW;	外形尺寸：1600x660x950mm，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮。主离合器状态：常开。标定功率：4.5KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。	评审通过
646	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4L	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1450x560x900mm，结构型式：单轴.履带。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草式。配套锄草装置最大工作宽度：350mm。	评审通过
647	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5C	配套功率:4.5kW;	外形尺寸：1550x720x950mm，结构型式：双轴.轮式。发动机输出传动方式：齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：4.5KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：250mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。	评审通过
648	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4D	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1720x600x970mm，结构型式：双轴.轮式。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮。主离合器状态：常开。标定功率：4.0KW。标定转速：3600r/min。配套培土装置型式；驱动刀轮式。配套培土装置最大开沟宽度：250mm。配套开沟装置型式：驱动刀轮式：。配套开沟装置最大工作宽度：250mm。	评审通过
649	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-6D	配套功率:6.3kW;	外形尺寸：1750x680x900mm，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式：齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；犁铲式。配套开沟装置最大开沟宽度：180mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：700mm。	评审通过

650	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-6B	配套功率:6.3kW;	外形尺寸：1560x720x980mm，结构型式：单轴.轮式。发动机输出传动方式：皮带传动。主离合器型式：张紧轮：。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：250mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。	评审通过
651	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	洛阳致农机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q-1	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：（1250×700×900）mm；工作幅宽：42cm；结构质量：49kg；配套动力型号：DV225汽油机；制造商：重庆大江动力设备制造有限公司；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min，传动方式（发动机输出）：齿轮传动；传动方式（刀辊）：通轴直连；旋耕刀型号：TS150；总安装刀数量：16把；主离合器型式：干式分离；与开沟器配套：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1个；与培土器配套：连接方式销轴连接，传动方式齿轮传动，数量1套。	评审通过
652	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃富机械有限公司	田园管理机	3TG-6C	配套功率:6.3kW;	外形尺寸：1600x720x1000mm，结构型式：双轴.轮式。发动机输出传动方式:齿轮传动。主离合器型式：摩擦片。主离合器状态：常开。标定功率：6.3KW。标定转速：3600r/min。配套开沟装置型式；驱动刀轮式。配套开沟装置最大开沟宽度：250mm。配套锄草装置型式：锄草轮。配套锄草装置最大工作宽度：680mm。	评审通过
653	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	泰州市万户牛机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0QA	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1370*580*1000mm 配套动力4.0kw 主离合器型式：涨紧式 开沟幅宽20¯40mm 培土幅宽50¯80mm 开沟装置形式：刀盘式 培土装置形式：刀盘式	评审通过
654	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	泰州市万户牛机械有限公司	田园管理机	3TG-4.5QC	配套功率:4.5kW;	外形尺寸：1440*610*1070mm 配套动力4.5kw 主离合器型式：摩擦片式 开沟幅宽20¯40mm 培土幅宽50¯80mm 开沟装置形式：直联式 培土装置形式：刀盘式	评审通过
655	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	泰州市万户牛机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0QC	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1380*600*1020mm 配套动力4.0kw 主离合器型式：摩擦片式 开沟幅宽20¯40mm 培土幅宽50¯80mm 开沟装置形式：刀盘式 培土装置形式：刀盘式	评审通过

656	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	泰州市万户牛机械有限公司	田园管理机	3TG-4.5QB	配套功率:4.5kW;	外形尺寸：1410*600*1020mm 配套动力4.5kw 主离合器型式：涨紧式 开沟幅宽20¯40mm 培土幅宽50¯80mm 开沟装置形式：直联式 培土装置形式：刀盘式发动机信息：发动机型CS177F/P 制造商重庆重申机械制造有限公司 排放阶段：国二 b标准 功率：4.5kw	评审通过
657	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	泰州市万户牛机械有限公司	田园管理机	3TG-4.0QB	配套功率:4.0kW;	外形尺寸：1340*600*1020mm 配套动力4.0kw 主离合器型式：涨紧式 开沟幅宽20¯40mm 培土幅宽50¯80mm 开沟装置形式：直联式 培土装置形式：刀盘式	评审通过
658	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	山东乐佳佳机电科技有限公司	田园管理机	3TGQ-4G	配套功率:4.0kW;	产品型号名称/3TGQ-4G型田园管理机 结构型式/单轴；履带 外形尺寸(长×宽×高)mm1620×600×950 扶把水平调整/不可调 扶把上下调整/不可调 发动机输出传动方式/皮带传动 主离合器型式/离心式 主离合器状态/常开 标定（额定）功率kW4.0 标定（额定）转速r/min3600 配套锄草装置型式/锄铲式 配套锄草装置最大工作宽度mm400 配套施肥装置排肥器型式/外槽轮 配套施肥装置施肥行数/1 配套施肥装置施肥开沟器型式/尖铲式	评审通过
659	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TG-4Q	配套功率:4.0kW;	配置：标定功率4.0kW，额定转速：3600r/min，锄草工作幅宽720mm;起垄高度：150mm。	评审通过
660	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊海林机械有限公司	田园管理机	3TGQ-5	配套功率:5.2kW;	配置：5.2kW汽油机，额定转速：1800r/min，工作状态外形尺寸（开沟）：1860×930×870mm，发动机输出方式：皮带传动，主离合器型式：涨紧轮式，主离合器状态：常开式，开沟器型式：旋刀式，传动方式：链条传动，培土器型式：旋刀式，传动方式：链条传动。	评审通过

661	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TGQ-5	配套功率:5.2kW;	结构型式:双轴/轮式;外形尺寸:1720*700*940mm;扶把水平可调整:扶把上下可调整;发动机输出传动方式:皮带传动;主离合器型式:涨紧轮式,主离合器常开状态;标定功率5.2KW;标定转速3600r/min;配套培土装置型式:旋刀式;培土装置最大工作宽度300mm:配套开沟装置型式:旋刀式;开沟装置最大工作宽度300mm.	评审通过
662	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TGQ-5.2	配套功率:5.2kW;	外形尺寸(长×宽×高)mm:开沟1600×660×1020,培土1630×660×1020;结构质量(kg):115;传动方式(发动机输出):皮带式;传动方式(刀辊):齿轮+链传动;主离合器型式:涨紧式;配套177F-5汽油机,标定功率5.2KW,额定转速1800r/min.培土器型式:旋刀式;传动方式:齿轮+链传动;连接方式:直联;开沟器型式:旋刀式;传动方式:齿轮+链传动;连接方式:直联.	评审通过
663	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-6.5	配套功率:6.3kW;	结构尺寸(长*宽*高):1500*950*1150mm;整机质量:133kg;配套动力:6.3kw;结构型式:双轮驱动式;主传动方式:皮带+齿轮;离合器型式:涨紧轮式;驱动轮型式:胶轮;作业速度:≥2km/h;发动机型号:KAGS450-1;标定转速:1800r/min;燃油种类:柴油;开沟器型式:旋刀式(10把);开沟幅宽:12cm;开沟深度:15-25cm;开沟器连接方式:直联;培土器型式:旋刀式(10把);培土器连接方式:直联;培土幅宽:28cm;培土高度:15¯25cm.	评审通过
664	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆卓格豪斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4.2kW;	发动机形式:汽油;标定功率(kW):4.2,工作状态外形尺寸:1730mm×560mm×920mm,标定转速:3800r/min,结构型式:双轮驱动式,主变速箱结构型式:无级式,主变速箱体材质:铸铁,扶把水平调整范围:120度,扶把上下调整范围:60度,发动机输出传动方式:直联,主离合器型式:离心离合式,主离合器状态:常开,行走轮型式:胶轮,作业时驱动轮型式:铁轮,行驶速度:≤5km/h。	评审通过

665	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆卓格豪斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-5.5	配套功率:5.8kW;	发动机形式：汽油；标定功率（kW）：5.8，外形尺寸：1565mm×610mm×840mm,标定转速:3600r/min，结构型式：双轮驱动式，主变速箱结构型式：有级式，主变速箱体材质：铝合金，扶把水平调整范围：180度，扶把上下调整范围:29度，发动机输出传动方式：三角皮带传动，主离合器型式：摩擦片式，主离合器状态：常开，行走轮型式：胶轮，作业时驱动轮型式：胶轮，行驶速度：≦5km/h。	评审通过
666	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆卓格豪斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4B	配套功率:4.0kW;	型号名称：3TGQ-4B型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）:1500mm×760mm×1000mm；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态:常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：320mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：320mm。	评审通过
667	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆卓格豪斯机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4A	配套功率:4.0kW;	型号名称：3TGQ-4A型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸（长×宽×高）:1600mm×550mm×950mm；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：直联；主离合器型式：摩擦片式；主离合器状态：常开；标定功率：4.0kW；标定转速：3600r/min；配套开沟装置型式：刀片式；配套开沟装置最大工作宽度：260mm；配套培土装置型式：刀片式；配套培土装置最大工作宽度：260mm。	评审通过
668	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	费县华源农业装备工贸有限公司	田园管理机	3TG-6	配套功率:6.3kW;	结构型式:双轴/轮式;外形尺寸:1720*720*940mm;扶把水平可调整:扶把上下可调整;发动机输出传动方式:皮带传动;主离合器型式:涨紧轮式,主离合器常开状态;标定功率6.3KW;标定转速3600r/min;配套培土装置型式:旋刀式;培土装置最大工作宽度300mm:配套开沟装置型式:旋刀式;开沟装置最大工作宽度300mm:	评审通过

669	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃隆机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-5	配套功率:5.3kW;	工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):开沟:1770×590×1130 起垄:1770×590×1130 主变速箱结构型式:齿轮 主变速箱箱体材质:钢板 副变速箱结构型式:链条 副变速箱结构材质:钢板 扶把水平调整范围:0°-180° 扶把上下调整范围:0°-45° 发动机输出传动方式:皮带传动 主离合器型式:涨紧式 主离合器状态:常开 行走轮型式:胶轮 作业时驱动轮型式:铁轮 行驶速度(km/h):≤10 生产企业:重庆展雄机械制造有限公司 型号名称:ZX177F/P通用小型汽油机 结构型式:单缸、倾斜、四冲程、强制风冷 标定功率(kW):5.3 额定转速(r/min):3600 起动方式:回复式手拉启动 燃油种类:汽油	评审通过

670	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊沃隆机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-5A	配套功率:5.3kW;	工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm): 开沟: 1770×590×1130 起垄: 1770×590×1130 主变速箱结构型式: 齿轮 主变速箱箱体材质: 钢板 副变速箱结构型式: 链条 副变速箱结构材质: 钢板 扶把水平调整范围: 0°-180° 扶把上下调整范围: 0°-45° 发动机输出传动方式: 皮带传动 主离合器型式: 涨紧式 主离合器状态: 常开 行走轮型式: 胶轮 作业时驱动轮型式: 铁轮 行驶速度(km/h): ≤10 生产企业: 重庆展雄机械制造有限公司 型号名称: ZX177F/P通用小型汽油机 结构型式: 单缸、倾斜、四冲程、强制风冷 标定功率(kW): 5.3 额定转速(r/min): 3600 起动方式: 回复式手拉启动 燃油种类: 汽油	评审通过
671	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	潍坊三农机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4kW;	型号名称: 3TGQ-4型田园管理机; 结构型式: 单轴, 履带; 外形尺寸: 1560×570×960mm; 扶把水平调整: 不可调; 扶把上下调整: 不可调; 发动机输出传动方式: 皮带传动; 主离合器型式: 离心式自动离合; 主离合器状态: 常开, 发动机标定功率: 4kW; 发动机标定转速: 3600r/min; 施肥装置排肥器型式: 槽轮式; 施肥装置施肥行数: 1行; 施肥装置施肥开沟器型式: 尖铲式; 配套开沟装置型式: 开沟犁; 配套开沟装置最大工作宽度: 300mm。	评审通过

672	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	淄博金禾丰农机有限公司	田园管理机	3TGQ-5	配套功率:5.2kW;	配套动力生产企业：山东华盛中天机械集团股份有限公司；型号名称：177F-5；结构型式：单缸风冷四冲程汽油机；标定功率KW：5.2；额定转速r/min：1800；起动方式：回弹式绳索起动；燃油种类：汽油。配套培土装置型式：旋刀式；传动方式：齿轮+链条；连接方式：直联，培土工作幅宽cm：23；培土作业速度km/h：≤2；培土高度cm：≤15。配套开沟器型式：旋刀式；传动方式：齿轮+链条；连接方式：直联；开沟工作幅宽cm：20；开沟作业速度km/h:≤2；开沟深度cm：≤20。	评审通过
673	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	安徽春风农林机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4	配套功率:4.05kW;	配套发动机：KM173FAD柴油机；　标定功率(kW)：4.05；排放阶段：国三。	评审通过
674	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	安徽春风农林机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4C	配套功率:4.1kW;	配套发动机：KAGS350柴油机；　标定功率(kW)：4.1；排放阶段：国三。	评审通过
675	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	安徽春风农林机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4.0kW;	配套发动机：170F汽油机；　标定功率(kW)：4.0。	评审通过
676	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	安徽春风农林机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-5	配套功率:5.2kW;	配套发动机：177F-5汽油机；　标定功率(kW)：5.2。	评审通过
677	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	安徽春风农林机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-5QB	配套功率:5.2kW;	配套发动机：177F-5汽油机；　标定功率(kW)：5.2。	评审通过

678	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	安徽春风农林机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4QB	配套功率:4.05kW;	配套发动机: EY28汽油机; 标定功率(kW): 4.05。	评审通过
679	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆宗申巴贝拉锐拖机制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5	配套功率:4.5kW;	配套动力型号:NH225; 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司; 标定功率(kW):4.5; 标定转速(r/min):3600; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1340×715×840; 工作幅宽(cm):67.5; 结构质量(kg):80; 传动方式(发动机输出)方式: 直联; 传动方式(刀辊): 链条传动; 旋耕刀型号: 旱地刀TZZW514; 总安装刀数量(把): 24; 开沟刀: TZZW208; 总安装刀数: 8把; 主离合器型式: 常开。锄草装置型式: 轮式;	评审通过
680	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆宗申巴贝拉锐拖机制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4-2	配套功率:4.0kW;	配套动力型号:170F; 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司; 标定功率(kW):4.0; 标定转速(r/min):3800; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1340×715×840; 工作幅宽(cm):67.5; 结构质量(kg):78; 传动方式(发动机输出)方式: 直联; 传动方式(刀辊): 链条传动; 旋耕刀型号: 旱地刀TZZW514; 总安装刀数量(把): 24; 开沟刀: TZZW208; 总安装刀数: 8把; 主离合器型式: 常开。锄草装置型式: 轮式;	评审通过
681	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆宗申巴贝拉锐拖机制造有限公司	田园管理机	3TG-6.0Q-A	配套功率:5.8kW;	配套发动机型号:177F/P-5汽油机; 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司; 标定功率:5.8kW; 标定转速(r/min):1800r/min; 外形尺寸(长×宽×高)mm:2080×590×1030; 工作幅宽:(cm)开沟22/培土37.5/起龚105; 结构质量(kg):85; 传动方式(发动机输出):皮带传动; 传动方式(刀辊):链条传动; 主离合器型式:张紧轮式	评审通过
682	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆宗申巴贝拉锐拖机制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4.2kW;	配套动力型号:1P72F/P-G汽油机; 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司; 标定功率(kW):4.2; 标定转速(r/min):3800; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1700×560×850; 工作幅宽(cm):开沟25/培土41; 结构质量(kg):82.5; 传动方式(发动机输出):直联传动; 传动方式(刀辊):齿轮传动; 旋耕刀型号:开沟刀/培土刀; 总安装刀数量(把):开沟刀12/培土刀10; 主离合器型式:摩擦片式	评审通过

683	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4B	配套功率:4.0kW;	配套动力型号:ZS170F; 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司; 标定功率(kW):4.0; 标定转速(r/min):3800; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1460×720×840; 工作幅宽(cm)开沟42/除草60; 结构质量(kg):70; 传动方式(发动机输出):直联传动; 传动方式(刀辊):齿轮传动; 旋耕刀型号:开沟刀/四片三组除草刀; 总安装刀数量(把):开沟刀10/除草刀24; 主离合器型式:摩擦片式	评审通过
684	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆箭驰机械有限公司	田园管理机	3TGQ-4.5	配套功率:4.8kW;	结构形式: 双轴、轮式; 外形尺寸(长x宽x高): 1640x615x995(mm) ; 扶把水平调整: 可调; 扶把上下调整: 可调; 发动机输出传动方式: 直联; 主离合器型式: 摩擦片式; 主离合器状态: 常开; 额定功率: 4.8(kw) ; 额定转数: 3600(r/min); 配套开沟装置型式: 刀片式; 配套开沟装置最大工作宽度: 240(mm); 配套培土装置型式: 刀片式; 配套培土装置最大工作宽度: 240(mm)。	评审通过
685	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	重庆宗申巴贝锐拖拉机制造有限公司	田园管理机	3TG-4.0Q-A	配套功率:4.0kW;	配套发动机型号:170F/P-5汽油机; 制造商:重庆宗申通用动力机械有限公司; 标定功率:4.0kW; 标定转速(r/min):1800r/min; 外形尺寸(长×宽×高)mm:1900×590×1030; 工作幅宽:(cm)开沟22/培土37.5/起垄105; 结构质量(kg):85; 传动方式(发动机输出):皮带传动; 传动方式(刀辊):链条传动; 主离合器型式:张紧轮式	评审通过

686	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	云南佳沃农机有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4kW;	结构型式（单轴/双轴；履带/轮式）：单轴；履带式 外形尺寸（长X宽X高）：1500X570X1070mm 扶把水平调整（可调/不可调）：可调 扶把上下调整（可调/不可调）：可调 发动机输出传动方式：三角皮带传动 主离合器型式：张紧轮式 主离合器状态（常开/常闭）：常开 标定（额定）功率：4.0KW 标定（额定）转速：3600r/min 配套锄草装置型式：翼铲式 配套锄草装置最大工作宽度：300mm 配套培土装置型式：曲壁式 配套培土装置最大工作宽度：200mm 配套起垄装置起垄数量：1垄 配套起垄装置最大工作起垄高度：200mm 配套施肥装置排肥器型式：外槽轮式 配套施肥装置施肥行数：2行	评审通过
687	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	云南佳沃农机有限公司	田园管理机	3TG-4	配套功率:4.1kW;	结构型式（单轴/双轴；履带/轮式：单轴；履带式 外形尺寸（长X宽X高）：1505X573X1072mm 扶把水平调整（可调/不可调）：可调 扶把上下调整（可调/不可调）：可调 发动机输出传动方式：三角皮带传动 主离合器型式：张紧轮式 主离合器状态（常开/常闭）：常开 标定（额定）功率：4. 1kW 标定（额定）转速：3600r/min 配套锄草装置最大工作宽度：300mm 配套开沟装置型式：三角犁铮式 配套开沟装置最大工作宽度：200mm 配套培土装置型式：曲壁式 配套起垄装置起垄数量：1垄 配套起垄装置最大工作起垄高度：200mm 配套施肥装置排肥器型式：尖铲式	评审通过

688	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4S	配套功率:4kW;	发动机型号名称：170F型汽油发动机；标定功率：4.0KW；额定转速：3600r/min；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（锄草）mm：1690×810×940；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（开沟）mm：1690×810×940；扶把水平调整范围：90°；扶把上下调整范围：30°；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；配套开沟器型式：旋刀式；配套开沟器开沟工作幅宽：23cm；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置锄草工作幅宽：74cm。	评审通过
689	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-5KP	配套功率:5.2kW;	发动机型号名称：177F-5型汽油发动机；标定功率：5.2KW；额定转速：1800r/min；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（开沟）mm：1680×610×990；工作状态a外形尺寸(长×宽×高)（培土）mm：1680×610×990；扶把水平调整范围：90°；扶把上下调整范围：60°；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；行走轮型式：胶轮；作业时驱动轮型式：铁轮；配套开沟器型式：旋刀式；配套开沟器开沟工作幅宽：22cm；配套培土器型式：旋刀式；配套培土器培土工作幅宽：20cm。	评审通过
690	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-4QSA	配套功率:4.1kW;	配套发动机（标定功率：4.1kW；额定转速：3600r/min；）外形尺寸（长*宽*高）mm：（锄草）1560*800*860，（起垄）1560*800*860；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。	评审通过
691	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TG-5QKP	配套功率:5.3kW;	配套发动机（标定功率：5.3kW；额定转速：3600r/min；）外形尺寸（长*宽*高）mm：（开沟）1700*630*930，（培土）1700*630*930；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开。	评审通过

692	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4SP	配套功率:4.1kW;	型号名称：3TGQ-4SP型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm:1450×620×950；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速:3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：480mm；配套开沟装置型式：犁铲式；配套开沟装置最大工作宽度:200mm;	评审通过
693	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4KP	配套功率:4.1kW;	型号名称：3TGQ-4KP型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm:1750×700×940；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速:3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：740mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度:240mm;	评审通过
694	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4SZ	配套功率:4.1kW;	型号名称：3TGQ-4SZ型田园管理机；结构型式：双轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm:1500×780×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速:3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套开沟装置型式：旋刀式；配套开沟装置最大工作宽度:260mm;	评审通过

695	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4F	配套功率:4.1kW;	型号名称：3TGQ-4F型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm:1260×580×940；扶把水平调整：不可调；扶把上下调整：不可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速:3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：450mm；配套开沟装置型式：犁铲式；配套开沟装置最大工作宽度:200mm;	评审通过
696	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4	配套功率:4.1kW;	型号名称：3TGQ-4型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm:1600×720×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：皮带传动；主离合器型式：涨紧式；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速:3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套起垄装置型式：起垄刀+仿形器；配套起垄装置起垄数量：1;配套起垄装置最大工作起垄高度：250mm;	评审通过
697	田间管理机械	中耕机械	田园管理机	功率4.0kW及以上田园管理	日照市盈机械制造有限公司	田园管理机	3TGQ-4Z	配套功率:4.1kW;	型号名称：3TGQ-4Z型田园管理机；结构型式：单轴、轮式；外形尺寸(长X宽X高)mm:1590×770×950；扶把水平调整：可调；扶把上下调整：可调；发动机输出传动方式：齿轮传动；主离合器型式：摩擦片；主离合器状态：常开；标定(额定)功率：4.1kW；标定(额定)转速:3600r/min；配套锄草装置型式：锄草轮；配套锄草装置最大工作宽度：730mm；配套起垄装置型式：起垄刀+仿形器；配套起垄装置起垄数量：1;配套起垄装置最大工作起垄高度：250mm;	评审通过

698	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-500-8	形式:悬挂式;喷幅:8m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPX-500-8 外形尺寸(工作状态) mm 1000×8050×1250 外形尺寸(运输状态) mm 1150(长)×1900(宽)×1300(高) 药箱容量 l 500 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 手动升降 喷杆折叠机构型式 / 手动折叠 喷杆(喷杆长度) mm 8000	评审通过

699	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-608型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:8.5m;	配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm;8500×2100×2200mm；结构质量（kg）：100Kg;药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min	评审通过
700	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-808型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:8.5m;	配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm;8500×2200×2300mm；结构质量（kg）：140Kg;药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min	评审通过
701	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-500型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:7m;	配套动力范围（kW）：≥28Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:7000×1800×1300mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min	评审通过
702	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3W-50007	形式:悬挂式;喷幅:7m;	配套动力范围（kW）：≥28Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:7000×1100×1150mm；结构质量（kg）：60Kg；药箱额定容量：500L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：15个；喷杆长度7.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：三缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：70-95L/min	评审通过

703	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市稼音农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-608型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:8.5m;	配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm;8500×2100×2200mm；结构质量（kg）：100Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min	评审通过
704	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市稼音农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-808型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:8.5m;	配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm;8500×2200×2300mm；结构质量（kg）：140Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：17个；喷杆长度8.5m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min	评审通过
705	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WSH100型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:8m;	1、规格型号：3WSH100；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:1950×880×1150；4、药箱容量L：400；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：8；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.5；9、配套泵流量L/min：45-48；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):16;13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8;	评审通过

706	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东永佳动力股份有限公司	喷杆式喷雾机	3WX-450型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:8m;	整机产品品目/喷杆喷雾机 整机结构型式/悬挂式 整机工作压力MPa / 0.2-0.4 整机外形尺寸mm / 1110*2220*1600 整机喷杆长度（适用于喷杆式）mm / 7710 整机限压安全装置/有 液(气)泵/电机泵结构型式/三缸柱塞泵 液泵/电机泵额定压力Mpa/ 2.0-4.5 液泵/电机泵额定流量L/min / 30-40 药箱药箱容积L / 450 药箱材质/聚乙烯 空气室（储压容器）材质/不锈钢 空气室（储压容器）质量g / 310 空气室（储压容器）安装位置/外置 限压安全装置结构型式/弹簧式 限压安全装置限定压力Mpa / 0.48 承压管材质/胶管 承压管允许最大工作压力Mpa / 5 开关组合材质/工程塑料 开关组合允许最大工作压力Mpa /1	评审通过
707	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12m以下悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州斯迈特机械有限公司	喷杆式喷雾机	S500-8型喷杆式喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:7.25m;	形式：悬挂式、工作压力：0.3-0.5MPa、喷幅：7.25m、液泵形式：隔膜泵、额定压力：2.0-3.0MPa、额定流量：60-80L/min、药箱容量：450L	评审通过
708	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3W-60012	形式:悬挂式;喷幅:12m;	配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:12000×1100×1300mm；结构质量（kg）：80Kg；药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：80-100L/min	评审通过

709	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	喷杆式喷雾机	3W-100012型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:12m;	配套动力范围（kW）：≥52Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:12000×1350×1500mm；结构质量（kg）：95Kg；药箱额定容量：1000L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：90-110L/min	评审通过
710	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-800型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:12m;	配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:12000×2700×1500mm；结构质量（kg）：80Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：手动；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min	评审通过
711	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市金原野植保器械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-812型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:12m;	配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm:12200×3100×2800mm；结构质量（kg）：160Kg；药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.2m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min	评审通过
712	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-500型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:14m;	喷杆长度：14m；形式：悬挂式；外形尺寸（mm）：2950×1100×1200；药箱容量：500L。	评审通过
713	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-400型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:13m;	喷杆长度：13m；形式：悬挂式；药箱容量：400L；外形尺寸（mm）：2600×1000×1150。	评审通过

714	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPXY-800-12	形式:悬挂式;喷幅:12m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPXY-800-12 外形尺寸(工作状态) mm 1200×12000×1480 外形尺寸(运输状态) mm 2550(长)×2700(宽)×1500(高) 药箱容量 l 800 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 手动升降 喷杆折叠机构型式 / 液压折叠 喷杆(喷杆长度) mm 12000	评审通过

715	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-600-12	形式:悬挂式;喷幅:12m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPX-600-12 外形尺寸(工作状态) mm 980×12000×1400 外形尺寸(运输状态) mm 1150(长)×2720(宽)×1410(高) 药箱容量 l 600 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 手动升降 喷杆折叠机构型式 / 手动折叠 喷杆(喷杆长度) mm 12000	评审通过

716	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-500-12	形式:悬挂式;喷幅:12m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPX-500-12 外形尺寸(工作状态) mm 1030×12000×1260 外形尺寸(运输状态) mm 1150(长)×2700(宽)×1300(高) 药箱容量 l 500 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 手动升降 喷杆折叠机构型式 / 手动折叠 喷杆(喷杆长度) mm 12000	评审通过

717	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPXY-600-12	形式:悬挂式;喷幅:12m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPXY-600-12 外形尺寸(工作状态) mm 1170×12000×1380 外形尺寸(运输状态) mm 2550(长)×2700(宽)×1400(高) 药箱容量 l 600 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 手动升降 喷杆折叠机构型式 / 液压折叠 喷杆(喷杆长度) mm 12000	评审通过

718	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-800-12	形式:悬挂式;喷幅:12m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPX-800-12 外形尺寸(工作状态) mm 1050×12000×1470 外形尺寸(运输状态) mm 1140(长)×2720(宽)×1500(高) 药箱容量 l 800 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 手动升降 喷杆折叠机构型式 / 手动折叠 喷杆(喷杆长度) mm 12000	评审通过

719	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WSH200A型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:14m;	1、规格型号：3WSH200A；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:2860×2540×1950；4、药箱容量L：1000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：14；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：3.0；9、配套泵流量L/min:70-80；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):28；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8;	评审通过
720	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市稼音农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-812型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:12m;	配套动力范围（kW）：≥45Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm;12200×3100×2800mm；结构质量（kg）：160Kg;药箱额定容量：800L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.2m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min	评审通过
721	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	石家庄市稼音农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-612型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:12m;	配套动力范围（kW）：≥36Kw；结构型式：悬挂式；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm;12000×3200×2700mm；结构质量（kg）：110Kg;药箱额定容量：600L；配套喷头型式：扇形锥雾喷头；配套喷头数量：25个；喷杆长度12.0m；喷杆降机构型式：手动；喷杆折叠机构型式：液压；配套泵名称：四缸活塞式隔膜泵；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：100L/min	评审通过
722	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	台州斯迈特机械有限公司	喷杆式喷雾机	S350-12型喷杆式喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:12.6m;	形式：悬挂式、工作压力：0.3-0.5MPa、喷幅：12.6m、液泵形式：隔膜泵、额定压力：2.0-3.0MPa、额定流量：60-80L/min、药箱容量：350L	评审通过

723	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	12-18m悬挂及牵引式喷杆喷雾机	淮安市众鼎机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-400型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:13.9m;	整机；型号规格：3WP-400，结构形式：悬挂式，外形尺寸mm：5180*2360*1020,工作压力MPa：0.2¯0.4，喷杆长度mm：12000。限压安全装置；结构型式：弹簧式，限定压力MPa：≤0.48。液泵/电机泵；结构型式：三缸柱泵塞，额定压力MPa：2.5¯4.5，额定流量L/min：28¯35。药箱；材质：聚乙烯，药箱容积L：200*2。喷射部件；喷杆材质：PPR,最高允许工作压力MPa：0.6，喷幅：13.9米。	评审通过

724	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-800-18	形式:悬挂式;喷幅:18m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPX-800-18 外形尺寸(工作状态) mm 1480×18000×1530 外形尺寸(运输状态) mm 3050(长)×3350(宽)×1730(高) 药箱容量 l 800 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 液压升降 喷杆折叠机构型式 / 液压折叠 喷杆(喷杆长度) mm 18000	评审通过

725	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1200-24	形式:悬挂式;喷幅:24m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPX-1200-24 外形尺寸(工作状态) mm 2200×24000×2470 外形尺寸(运输状态) mm 2100(长)×2400(宽)×2900(高) 药箱容量 l 1200 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 液压升降 喷杆折叠机构型式 / 液压折叠 喷杆(喷杆长度) mm 24000	评审通过

726	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1200-22	形式:悬挂式;喷幅:22m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPX-1200-22 外形尺寸(工作状态) mm 1650×22300×2100 外形尺寸(运输状态) mm 4200(长)×3600(宽)×2600(高) 药箱容量 l 1200 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 液压升降 喷杆折叠机构型式 / 液压折叠 喷杆(喷杆长度) mm 22000	评审通过

727	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	悬挂式喷杆喷雾机	3WPX-1000-18	形式:悬挂式;喷幅:18m;	项目 单位 设计值 型式 / 悬挂式 规格型号 / 3WPX-1000-18 外形尺寸(工作状态) mm 1680×18000×1860 外形尺寸(运输状态) mm 3000(长)×3150(宽)×2100(高) 药箱容量 l 1000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.8-1.0 喷头型式 / 扇形 喷杆升降机构型式 / 液压升降 喷杆折叠机构型式 / 液压折叠 喷杆(喷杆长度) mm 18000	评审通过

728	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-1200-22A型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:22m;	项目 单位 设计值 整机产品品目 / 喷杆喷雾机 整机结构型式 / 悬挂式 整机工作压力 MPa 0.8-1.0 (cx)整机驱动型式 / / (cx)整机转向型式 / / 整机外形尺寸 mm 4200×3600×2380 整机喷杆长度 mm 22000 (cx)整机水平射程或喷幅 mm / (cx)最小离地间隙 mm / 整机限压安全装置 / 有 (cx)喷杆折叠型式 /	评审通过

729	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	河北硕鑫机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-2000-18型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:18m;	项目 单位 设计值 整机产品品目 / 喷杆喷雾机 整机结构型式 / 牵引式 整机工作压力 MPa 0.8-1.0 整机驱动型式 / / 整机转向型式 / / 整机外形尺寸 mm 4500×3100×2300 整机喷杆长度（适用于喷杆式） mm 18000	评审通过
730	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-600型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:19m;	喷杆长度：19m；形式：悬挂式；药箱容量：600L；外形尺寸（mm）：2960×1670×1600。	评审通过
731	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-5000型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:25m;	喷杆长度：25m；形式：牵引式；药箱容量：5000L；外形尺寸（mm）：4700×3500×2600。	评审通过

732	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:20.8m;	喷杆长度：20.8m；形式：悬挂式；外形尺寸（mm）：3800×3200×2000；药箱容量：1000L。	评审通过
733	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-2000型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:20.8m;	喷杆长度：20.8m；形式：牵引式；外形尺寸（mm）：3900×3100×2500；药箱容量：2000L。	评审通过
734	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-3000型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:21m;	喷杆长度：21m；形式：牵引式；药箱容量：3000L；外形尺寸（mm）：3900×3500×2350。	评审通过
735	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	喷杆长度：18m；形式：悬挂式；药箱容量：800L；外形尺寸（mm）：2750×3400×1900。	评审通过
736	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-1500型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:21m;	喷杆长度：21m；形式：悬挂式；药箱容量：1500L；外形尺寸（mm）：3340×3500×1920。	评审通过
737	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	吉林省顺鑫农机制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-800Y型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:20m;	整机结构型式:悬挂式,整机喷杆长度(mm):20000,药箱容积:800L	评审通过
738	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	吉林省隆博农业发展有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-500型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18.1m;	型号规格：3WPX-500；结构形式：悬挂式；外形尺寸：3000*2000*1620；喷杆展开宽度：18100mm；液泵/电机泵：隔膜泵；额定压力：2.5¯5.0MPa；额定流量：120L/min	评审通过

739	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	吉林省隆博农业发展有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	型号规格：3WPX-800；结构形式：悬挂式；外形尺寸：3100*2650*1750；喷杆展开宽度：18000mm；液泵/电机泵：隔膜泵；额定压力：3.0MPa；额定流量：190L/min	评审通过
740	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	吉林省隆博农业发展有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	型号规格：3WPX-1000；结构形式：悬挂式；外形尺寸：3100*2650*1900；喷杆展开宽度：18000mm；液泵/电机泵：隔膜泵；额定压力：3.0MPa；额定流量：190L/min	评审通过
741	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1000X型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	整机结构型式：悬挂式；整机工作压力（MPa）：0.2-0.4；整机外形尺寸（mm）：3100×3100×1730；整机喷杆长度（mm）：18000；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定流量（L/min）：60；药箱容积（L）：1000	评审通过
742	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-700A型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18.12m;	喷幅:18.12m,型式:悬挂式,外形尺寸:3100×1200×1230mm,药箱容量:700L,工作压力:0.2-0.5MPa,液泵结构型式:柱塞泵	评审通过
743	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WSH200C型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:21m;	1、规格型号：3WSH200C；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4000×2380×2460；4、药箱容量L：1200；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：21；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min:163-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):42；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；	评审通过

744	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WSH200D型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:25m;	1、规格型号：3WSH200D；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3050×5000×2300；4、药箱容量L：2000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：25；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min:163-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):50；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8;	评审通过
745	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WSH300型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:18m;	1、规格型号：3WSH300；2、结构型式：牵引式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:4410×2300×2220；4、药箱容量L：3000；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：18；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min:160-170；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):36；13、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8;	评审通过
746	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3W-1200VRT型悬挂式变量喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	1、规格型号：3W-1200VRT；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3010×3200×1900；4、药箱容量L：1200；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：18；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min:130；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):37；13、配套喷头雾锥角（度）：110；14、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；15、配套喷头间隔(mm):500;	评审通过

747	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	邯郸市升华机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3W-1800VRT型悬挂式变量喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:21m;	1、规格型号：3W-1800VRT；2、结构型式：悬挂式；3、运输状态外形尺寸(长×宽×高)mm:3560×4190×2190；4、药箱容量L：1800；5、喷杆作业(整机作业)常用工作压力mpa：0.3-0.5；6、喷杆喷幅M：21；7、配套泵名称：隔膜泵；8、配套泵工作压力mpa：2.0；9、配套泵流量L/min:163；10、配套泵转速r/min：550；11、配套喷头型式：扇形防滴喷头；12、配套喷头数量(个):42；13、配套喷头雾锥角（度）：110；14、配套喷头喷量（单个）L/min：1.6-1.8；15、配套喷头间隔(mm):500;	评审通过
748	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	潍坊博睿农机服务有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-500型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	整机产品品目：喷杆喷雾机；整机结构型式：悬挂式；整机工作压力：0.2～0.5MPa；整机外形尺寸mm：3125×2810×1330；整机喷杆长度mm:18000；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式:手动折叠；液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力MPa：1.0～3.0；液泵/电机泵额定流量L/min：90～110；液泵/电机泵生产方式：采购；药箱容积L:470；药箱材质：聚乙烯；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力MPa:≤0.6；喷杆材质：塑料；喷杆允许最大工作压力MPa：0.75；承压管允许最大工作压力MPa：0.75	评审通过
749	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	潍坊博睿农机服务有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	整机产品品目：喷杆喷雾机；整机结构型式：悬挂式；整机工作压力：0.2～0.5MPa；整机外形尺寸mm：3125×2810×1490；整机喷杆长度mm:18000；整机限压安全装置：有；喷杆折叠型式:手动折叠；液(气)泵/电机泵结构型式：隔膜泵；液泵/电机泵额定压力MPa：1.0～3.0；液泵/电机泵额定流量L/min：90～110；液泵/电机泵生产方式：采购；药箱容积L:1000；药箱材质：聚乙烯；限压安全装置结构型式：弹簧式；限压安全装置限定压力MPa:≤0.6；喷杆材质：塑料；喷杆允许最大工作压力MPa：0.75；承压管允许最大工作压力MPa：0.75	评审通过

750	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	浙江俏宇机车部件有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-700型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	喷幅:18m,型式：悬挂式,外形尺寸:2780×2410×1760mm，药箱容量:700L，工作压力:0.2-0.5MPa，液泵结构型式：柱塞泵	评审通过
751	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-1000型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:19m;	型式：牵引式；外形尺寸mm：3200×3100×2400;工作压力Mpa：0.2-0.6；喷幅m：19；液泵结构型式：隔膜泵；额定压力Mpa：2.5；额定流量L/min:100；药箱材质：聚乙烯；药箱容积L:1000;	评审通过
752	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	牵引式喷杆喷雾机	3WPQ-1100	形式:牵引式;喷幅:18m;	1.结构型式：牵引式；2.喷雾机工作压力（MPa):0.2-0.6；3.外形尺寸（长×宽×高）mm:3200×3030×2400；4.药箱容量（L)：1100；5.喷头型式：扇形；6.喷杆喷幅m:18；7.折叠机构型式：手动；8.配套泵型式：隔膜泵；9.配套泵工作压力（MPa)：2.5；10.配套泵流量（1/min):100;11.喷头数量：31个；12.液泵转速（r/ming):540	评审通过
753	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	天津哈洋机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:19m;	1.结构型式：悬挂式；2.外形尺寸(长×宽×高）mm：3160×3000×2220；3.工作压力(MPa):0.2¯0.6,4.喷杆长度：18000mm；5.药箱容积（L)：800，6.液泵结构型式：隔膜泵1个；7.液泵额定流量（L/min)：100；8.液泵额定压力MPa：2.5	评审通过
754	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	吉林省佳惠农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-800FG型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:19.3m;	整机：结构型式为牵引式，外形尺寸为4230×2600×1650mm，整机工作压力为0.3¯0.5Mpa，喷杆长度19300mm， 限压安全装置：结构形式为机械限位式，限定压力为≤0.6Mpa。 液泵：结构形式是隔膜泵，额定压力2.5Mpa，额定流量100L/min。 药箱：材质为塑料，药箱容积为800L。 喷射部位：喷杆材质为塑料，最高允许工作压力0.75Mpa	评审通过

755	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	南通黄海药械有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1900型风幕喷杆式喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18.5m;	结构型式：悬挂式；工作压力（Mpa）：0.3~0.5；外形尺寸mm：3800×2300×3200（折叠状态）；喷杆长度（mm）：18500；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：160-180；药箱容积（L）：1900（前药箱800L，后药箱1100L）；风机标定转速（r/min)：2000；风机叶轮直径（mm）：600。	评审通过
756	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	南通黄海药械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-4000型风幕喷杆式喷雾机	形式:牵引式;喷幅:21.5m;	结构型式：牵引式；工作压力（Mpa）：0.3~0.5；外形尺寸mm：5400×4000×3800（折叠状态）；整机喷杆长度（mm）：21500；液泵结构型式：隔膜泵；液泵额定压力（MPa）：2.5；液泵额定流量（L/min）：215；药箱容积（L）：4000；风机标定转速（r/min)：2150；风机叶轮直径（mm）：610。	评审通过
757	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	黑龙江德沃科技开发有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1200S	形式:悬挂式;喷幅:24m;	结构型式：悬挂式；喷杆长度：24000mm，规格型号：3WP-1200S；外形尺寸(长×宽×高):工作状态：2270×24000×2930mm；运输状态2270×2315×2930mm；药箱容量：1200L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-0.5Mpa，喷头型式：扇形喷嘴；喷杆升降机构型式：液压；喷杆折叠机构型式：液压；配套动力名称、结构型式：轮式拖拉机；配套动力标定功率/转速：≥73.5/540 kW/(r/min)；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0.8~2MPa；配套泵工作压力：250 L；离地间隙：≥450mm;	评审通过
758	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	威海市盛机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-1000型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	喷杆展开宽度：18M；结构型式：悬挂式；药箱容积：1000L	评审通过
759	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	青州市农丰园装备业有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-800型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18m;	形式：悬挂式，整机尺寸（mm）3300×3050×1740；喷杆长度（mm)：18000；工作压力（MPa)：0.2¯0.4；药箱容积：800L，配套泵：隔膜泵（流量：60L/min)	评审通过

760	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	山东希成农业机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1200	形式:悬挂式;喷幅:21m;	名称：喷杆式喷雾机；规格型号：3WP-1200；型式：悬挂式；运输状态外形尺寸（长×宽×高）：2480×1780×2990mm；药箱容量：1200L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.5MPa；喷杆喷幅：21m；配套泵名称：隔膜泵；配套泵工作压力：2MPa；配套泵流量：210l/min；配套泵转速：540r/min；配套喷头型式：扇形雾喷头；配套喷头数量：42个；配套喷头雾锥角：110度；配套喷头喷量（单个）：1.71/min左右；配套喷头间隔：500mm	评审通过
761	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-800A型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:18.25m;	型式：悬挂式；喷杆喷幅：18.25m；药箱容量：800L；	评审通过
762	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPX-1500型悬挂式喷杆喷雾机	形式:悬挂式;喷幅:22.2m;	型式：悬挂式；喷杆喷幅：22.2m；药箱容量：1500L；	评审通过
763	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-3000A型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:18.9m;	型式：牵引式；喷杆喷幅：18.9m；药箱容量：3000L；	评审通过
764	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18m及以上悬挂及牵引式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPQ-3000B型牵引式喷杆喷雾机	形式:牵引式;喷幅:30.44m;	型式：牵引式；喷杆喷幅：30.44m；药箱容量：3000L；	评审通过

765	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18马力以下自走式喷杆喷雾机	天津市圣弘机电设备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-200D	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):1.3马力;	型式：自走式；外形尺寸mm：2185×2200×1600；药箱容量L：200；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.2-0.3；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:4300；配套动力标定功率/转速kW/（r/min）：永磁直流无刷电机0.96/200（行走用0.24×4只）、直流有刷电机0.24/3300（隔膜泵用0.08×3只）；配套泵：隔膜泵；工作压力Mpa：1；流量l/min：6；离地间隙mm：1170；轴距（自走式）mm：1600；制动器型式（自走式）：机械式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。	评审通过
766	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州江隆机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):48.96马力;	型式：自走式；规格型号：3WPZ-700A；工作状态外形尺寸(mm)：4200*10400*2960；运输状态外形尺寸(mm)：4600*1780*2960；药箱容量（L）：700；喷杆作业（整机作业）常用工作压力（MPa）：0.3-0.5；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆升降机构型式：液压升降；喷杆折叠机构型式：液压折叠；喷杆长度（mm）：10400；配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速（kW/r/min）：36/2400；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力（MPa）：0-2.5；配套泵流量（L/min）：60；离地间隙（mm）：950；轴距（mm）：2320；前/后最大轮距(mm)：1510/1510；前轮外径（mm）：930；前轮胎宽（mm）：100；后轮外径（mm）：930；后轮胎宽（mm）：100；前/后轮胎型式：充气轮胎；制动器型式：鼓式；离合器型式：摩擦片式；驱动方式：四轮驱动（四轮转向）；驾驶室：无	评审通过
767	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):36.04马力;	功率：26.5kW（36.04马力）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.015m；药箱容积：500L；喷杆长度：10.6m	评审通过

768	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):25马力;	结构型式:自走式; 喷杆长度（mm）: 10000; 外形尺寸（mm）: 3620×10000×2600; 药箱容量（L）: 500; 配套泵名称: 三缸柱塞泵; 流量（l/min）: 26～40; 喷头型式: 扇形;	评审通过
769	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500G	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):25马力;	标定功率（kw）: 18.4; 形式: 自走式、四轮驱动、四轮转向; 发动机型号: 常柴3M78（国Ⅲ排放标准）; 转速（r/min）: 2600; 外形尺寸（长×宽×高）（mm）: 4000×10000×2800（工作状态）/4000×1800×2800（运输状态）; 药箱容量（L）: 500; 配套喷头型式: 扇形; 喷杆长度（mm）: 10000; 离地间隙（mm）: 1100。	评审通过

770	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500LD	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):25马力;	标定功率（kw）：18.4；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；发动机型号：常柴3M78（国Ⅲ排放标准）;转速（r/min）：2600；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4000×10000×2800（工作状态）/4000×1800×2800（运输状态）；药箱容量（L）：500；配套喷头型式：扇形；喷杆长度（mm）：10000；离地间隙（mm）：1150。	评审通过
771	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500B	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):25马力;	功率：18KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：500L；喷杆长度：10m排放阶段：国3；	评审通过
772	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):36马力;	功率：26.5KW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.1m；药箱容积：600L；喷杆长度：10m排放阶段：国3；	评审通过
773	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	吉林省隆博农发展有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-650	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):25马力;	型号规格：3WPZ-650；结构形式：自走式；外形尺寸：4800*2900*2910；喷杆展开宽度：11900mm；配套动力：柴油机；结构形式：单缸卧式水冷四冲程；标定功率：18kW；标定转速：2200r/min；液泵/电机泵结构形式：隔膜泵；额定压力：3.0MPa；额定流量：80-100L/min。	评审通过

774	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	临沂劳泽农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-700型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):49马力;	1、发动机功率36.8KW（50马力），排放阶段：国三，自走式，四轮驱动，四轮转向; 2、药箱容积700L; 3、喷杆11.5米	评审通过
775	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	临沂劳泽农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-800型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):49马力;	1、发动机功率36.8KW（50马力），排放阶段：国三；自走式，四轮驱动，四轮转向; 2、药箱容积800L; 3、喷幅11米	评审通过
776	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	浙江勇力机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):25.56马力;	配套功率：25.56马力；形式：自走式；驱动方式/转向方式:四轮驱动/液压四轮转向；药箱容量：500L；喷杆喷幅：13m，结构质量：1250kg；配套动力名称、结构型式：3B2-25V31三缸水冷四冲程柴油机；配套喷头型式：扇形雾喷头；配套喷头数量：25+2（侧喷）个;	评审通过
777	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	禹城市泰机制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):28马力;	型式：自走式,四轮驱动四轮转向，结构尺寸（长*宽*高）:4550*2200*2610 mm配套动力名称、结构形式：单缸水冷四冲程柴油机 配套动力:20.6KW喷杆长度:11500mm 药液箱容量:1000L 喷杆作业（整机作业）常用工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:60L/min配套喷头型式:扇形雾防滴喷头	评审通过
778	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	禹城市泰机制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):28马力;	型式：自走式,四轮驱动四轮转向,结构尺寸（长*宽*高）:4550*2200*2610 mm配套动力名称、结构形式：单缸水冷四冲程柴油机 配套动力:20.6KW喷杆长度:11500mm 药液箱容量:2000L 喷杆作业（整机作业）常用工作压力:0.3-0.5MPa 配套泵:隔膜泵 配套泵工作压力:0-2.5MPa 配套泵流量:180L/min配套喷头型式:扇形雾防滴喷头	评审通过

779	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	天津润丰农业工程技术有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):35马力;	型式:自走式,外形尺寸:5300mm*1700mm*3200mm,药箱容量:500L,喷杆作业(整机作业)常用工作压力:0.2¯0.6Mpa,喷头型式:扇形,喷杆长度:12m,配套动力名称、结构、型式:单缸水冷卧式柴油机,选配柴油机四缸水冷立式,标定功率/转速:25.74/2500kw(r/min),选配25.8/2400kw(r/min),配套泵型式:齿轮泵,选配隔膜泵,选配柱塞泵,工作压力:0.3¯2.0Mpa,选配0.3¯2.1Mpa,选配0.3¯2.0Mpa,流量:60L/min,选配60L/min,选配34¯58L/min,离地间隙:850¯1600mm(可调),轴距(自走式):1600¯2300mm(可调),前/后最大轮距(自走式):1500¯1800mm(可调),驱动方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向。	评审通过
780	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	山东绿田农业机械有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WZP-700	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):49马力;	1、发动机功率36.8KW(50马力),排放阶段:国三,自走式,四轮驱动,四轮转向; 2、药箱容积700L;3、喷杆11.5米	评审通过
781	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):21马力;	1.结构型式:自走式,2.配套动力:单缸水冷卧式柴油机,3.功率/转速kw/(r/min):15.5/2200,4.喷雾机工作压力(MPa):0.3-0.8,5.外形尺寸(长╳宽╳高)mm:4300╳1700╳2300,6.药箱容积(L):500,7.液泵型式:高压齿轮泵1个,8.液泵工作压力(MPa):0.5-3.0,9.液泵工作流量(L/min):37-50,10.液泵转速(r/min):550,11.喷杆喷幅(m):11,12.配套喷头型式:锥形,13.喷头数量:20+2(侧喷)个。驱动方式/转向方式(自走式):四轮机械式驱动/四轮转向	评审通过
782	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市丰裕机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):20马力;	功率:20马力(14.71KW);形式:自走式,四轮驱动、四轮转向;离地间隙:1000mm;药箱容积:500L;喷杆长度:12000mm;液泵结构型式:齿轮泵;液泵流量:60L/min	评审通过

783	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	雷沃重工股份有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-500H	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):24马力;	结构型式：自走式；功率（kw）：17.7kw；驱动型式：四轮驱动；转向型式：四轮转向	评审通过
784	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式高地隙喷杆喷雾机	3WYTZ600-12	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):36.04马力;	结构形式：自走式，外形尺寸：4300×13000×4000，药箱额定容量600L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：13m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：主臂液压+侧臂手动，配套动力名称：柴油机，配套动力结构形式：三缸水冷四冲程，配套泵流量：40-68L/min，离合器形式：干式单片常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：无，前后最大轮距：200-240cm可调,轴距：210.0cm，前轮外径：110.0cm，前轮胎宽：12.0cm，后轮外径：110.0cm，后轮胎宽：12.0cm，前后轮胎型式：实心轮胎。	评审通过
785	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPJSHZ-600	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):48马力;	功率：36kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向。 药壁折叠：液压自动。 喷幅宽度：12m。 轮距：1.55m。地隙高低：1.3m、药箱容量L:600,	评审通过
786	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市万佳机械科技股份有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WPZ-500L	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):24马力;	功率：24马力（18kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：L28；排放标准：国三；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa;喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机，单缸卧式水冷四冲程；配套动力标定转速：2200r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量:60L/min；离地间隙：1000mm；轴距(自走式)：2150mm；前后最大轮距(自走式)：1530/1530mm	评审通过

787	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市万佳机械科技有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WPZ-600L	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):36马力;	功率：36马力（26.5kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：ZN390B；排放标准：国三；药箱容量：600L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机，直列水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量:60L/min；离地间隙：950mm；轴距(自走式)：2300mm；前后最大轮距(自走式) ：1530/1530mm	评审通过
788	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-800B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):48.96马力;	型式：自走式；发动机功率：36kW（48.96马力）；喷杆喷幅：14.3m；药箱容量：800L；四轮驱动，四轮转向；	评审通过
789	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WPZ-700AL	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):36马力;	功率：36马力（26.5kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：ZN390B； 排放标准：国三；药箱容量：700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：11100mm；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列、水冷、四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵工作压力：0-2.5MPa；配套泵流量:60L/min ；离地间隙：1000mm；轴距(自走式)：2300mm；前后最大轮距(自走式) ：1530/1530mm	评审通过
790	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-700B	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):36马力;	功率36马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1m，药箱容积700L，喷杆长度10.4m	评审通过

791	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-550型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):30马力;	功率30马力; 形式: 自走式, 四轮驱动、四轮转向, 离地间隙1020mm, 药箱容积550L, 喷杆长度10800mm	评审通过
792	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	曲阜汇富机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-800A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):36.8马力;	功率: 50马力(36.8kW)结构形式: 自走式; 驱动形式: 四轮驱动; 转向形式: 四轮转向; 外形尺寸(长x宽x高)mm: 4700x1700x2600; 药箱额定容量: 800L; 喷杆长度: 18000mm; 配套泵名称: 隔膜泵; 配套泵流量: 60L/min;	评审通过
793	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	曲阜汇富机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-700A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):36.8马力;	功率: 50马力(36.8kW)结构形式: 自走式; 驱动形式: 四轮驱动; 转向形式: 四轮转向; 外形尺寸(长x宽x高)mm: 4550x1700x2500; 药箱额定容量: 700L; 喷杆长度: 18000mm; 配套泵名称: 隔膜泵; 配套泵流量: 60L/min;	评审通过
794	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500B	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):24马力;	功率: 24马力(18kW);形式: 自走式、四轮驱动、四轮液压转向。离地间隙: 1M;药箱容积: 500L, 喷杆长度: 12M; 工作压力(MPa): 0.2¯0.4; 整机尺寸(mm)4450×1790×2180,配套泵: 隔膜泵(流量: 60L/min),	评审通过
795	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):36马力;	功率: 36马力(26.5kW);形式: 自走式、四轮驱动、四轮液压转向。)离地间隙: 1.1M,药箱容积: 700L, 喷杆长度: 12M; 工作压力(MPa): 0.2¯0.4; 整机尺寸(mm)4450×1820×2300; 配套泵: 隔膜泵(流量: 60L/min)	评审通过

796	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	山东金奥机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500GA	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):30马力;	型式：自走式，转向方式：四轮转向，驱动方式：四轮驱动，药箱容量：500L，配套动力：三缸四冲程水冷柴油发动机，标定功率/转速：22.7/3000KW/(r/min)，配套泵工作压力：2.5-4MPa，流量：36-81l/min，喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.6-1.2MPa，轴距：1760mm，前/后最大轮距：1510mm	评审通过
797	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市博通农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-800Ⅲ型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):21.08马力;	型式：自走式；四轮驱动；四轮转向；整机外形尺寸：5370×2410×2800mm；整机喷杆长度（适用于喷杆式）：12000mm；配套动力：15.5kW；药箱容积：800L；	评审通过
798	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市鑫达农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-800Ⅲ	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):21.08马力;	型式：自走式；外形尺寸：5370×12100×2800；药箱容积：800L;配套动力：15.5kW；离地间隙：1.93m；四轮驱动；四轮转向；	评审通过
799	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市鑫沃农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):20马力;	功率：20马力（14.71KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1000mm（1m）；药箱容积：500L；喷杆长度：12000mm（12m）;液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：60L/min	评审通过
800	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-800III型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):23.12马力;	型式：自走式；发动机功率：17kW（23.12马力）；药箱容量：800L；喷杆喷幅：15m；四轮驱动，四轮转向；	评审通过

801	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市翔业云农装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-600A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):36马力;	功率：26.5KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.1mm；药箱容积：600L；喷杆长度：10m；排放阶段：国3；	评审通过
802	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市翔业云农装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500B	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):25马力;	功率：18KW；型式：自走式,四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.02mm；药箱容积：500L；喷杆长度：10.4m；排放阶段：国3；	评审通过
803	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	潍坊爱地植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WP-700	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):22.31马力;	型式：自走式；四轮驱动、四轮转向；喷幅：10m；药箱容量：700L；功率：16.4KW；离地间隙：1100mm；	评审通过
804	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	无锡亿丰丸山科技有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-610/16	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):24.2马力;	马力：24.2；形式：自走式、四轮驱动、四轮转向；药箱容量(L):610；喷杆长度：16000mm；离地间隙:1050mm。	评审通过

805	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市奥森农业装备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-500	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):24马力;	型式：自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）5400×1850×2350；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形雾防滴喷头；喷杆长度：12000mm；配套动力名称、结构型式：单缸卧式水冷四冲程柴油机；配套动力标定功率/转速：18kW/2200（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：950mm；驱动方式（自走式）：四轮驱动；转向型式：四轮转向	评审通过
806	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	18-50马力自走式喷杆喷雾机	青州市久保丰植保机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WZ-500G	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):24马力;	型式:自走式；外形尺寸（运输状态）（mm）4500×1850×2300；药箱容量：500L；喷杆作业（整机作业）常用作业压力：0.2-0.4MPa；喷头型式：扇形；喷杆长度：10m；配套动力名称、结构型式：柴油机、直列水冷四冲程；配套动力标定功率/转速：18kW/2200（r/min）；配套泵型式：隔膜泵；配套泵流量：60L/min；离地间隙：100cm；驱动方式：四轮驱动；转向型式：四轮转向	评审通过
807	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2400G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):75马力;	功率：55kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6300×3100×3700；离地间隙（m）：1.8；喷杆长度：18m；药箱容量（L）：380×4+280×2。	评审通过
808	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1200G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：36.8kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5800×2900×3700；离地间隙（m）：1.8；喷杆长度：16m；药箱容量（L）：380×4。	评审通过
809	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):75马力;	功率：55kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5800×3000×3800；离地间隙（m）：1.8；喷杆长度：18米；药箱容量（L）：375×4。	评审通过

810	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2400型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):75马力;	功率：55kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：6500×2700×4000；离地间隙（m）：1.95；喷杆长度：16.9m；药箱容量（L）：600×4。	评审通过
811	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	临沂劳泽农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	1、发动机功率36.8KW（50马力），排放阶段：国三；自走式，四轮驱动，四轮转向； 2、药箱容积1000L；3、喷幅17.6米	评审通过
812	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	临沂劳泽农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):99马力;	1、发动机功率74KW（100马力），排放阶段：国三；自走式，四轮驱动，四轮转向； 2、药箱容积1000L；3、喷杆长度17米	评审通过
813	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000M型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：2000L；喷杆长度：16.7m；排放阶段：国3；	评审通过

814	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPJZ-1000A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	型式 / 自走式 标准功率: 36.8 驱动方式: 四轮机械驱动 转向系统: 四轮液压转向 外形尺寸mm: 5304*16305*3573 药箱容量L: 1000 离地间隙m: 2米 喷杆长度m: 16米 喷杆升降机构型式: 液压控制 喷杆折叠机构型式: 液压控制 配套泵型式: 隔膜泵 离地间隙m: 2.0 轴距m: 2.4 前/后最大轮距: 2.6/2.6 离合器型式: 磨片式 规格型号 / 3WPJZ-1000A 外形尺寸工作状态 mm 5304×16305×3573 外形尺寸运输状态 mm 5304×2640×3368 药箱容量 L 1000 喷杆作业(整机作业)常用工作压力 MPa 0.3~0.5 喷头型式 / 单头扇形 配套动力名称、结构型式 / 柴油机，四缸立式、直列、液冷 配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 36.8/2400 配套泵型式 / 隔膜泵 配套泵工作压力 MPa ≤3.0 配套泵流量 L/min 90 离地间隙 m 2 轴距 m 2.4 前/后最大轮距 m 2.6/2.6 前轮外径 m 0.895 前轮胎宽 m 0.21 后轮外径 m 0.895 后轮胎宽 m 0.21 前/后轮胎型式 / 充气橡胶轮胎	评审通过

815	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东易田农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WYTZ1000-12	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):74.8马力;	结构形式：自走式，外形尺寸：5100×16500×3500，药箱额定容量1000L，配套喷头形式：扇形，喷杆长度：16.5m，喷杆升降机构形式：液压，喷杆折叠机构形式：液压，配套动力：柴油机，配套动力结构形式：四缸四冲程，配套泵流量：115L/min，离合器形式：湿式常结合摩擦式，制动器形式：盘式，驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向，驾驶室：密封式，前后最大轮距：1.85m,轴距：2.8m，前轮外径：Φ1.27m，前轮胎宽：0.165m，后轮外径：Φ1.27m，后轮胎宽：0.165m，前后轮胎型式：充气轮胎。	评审通过
816	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州市丰裕机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙1050mm；药箱容积：1000L；喷杆长度：19000mm；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min	评审通过
817	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.048马力;	名称：四缸水冷四冲程柴油机；型号：YN4H055-30VE；功率/转速：36.8kW/2400r/min；生产厂家：山东云内动力有限责任公司；排放阶段：国三	评审通过
818	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50.048马力;	名称：四缸水冷四冲程柴油机；型号：YN4H055-30VE；功率/转速：36.8kW/2400r/min；生产厂家：山东云内动力有限责任公司；排放阶段：国三	评审通过

819	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州市绿森农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000M型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1000mm；药箱容积：2000L；喷杆长度：16700mm；排放阶段：国3；	评审通过
820	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州市翔云农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000M型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：36.8KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1m；药箱容积：2000L；喷杆长度：16.7m；排放阶段：国3；	评审通过
821	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州市鑫沃农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙1050mm（1.05m）；药箱容积：1000L；喷杆长度：19000mm（19m）；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min	评审通过
822	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东中泰润顺机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000E型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率50马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1050mm，药箱容积1000L，喷杆长度18100mm	评审通过
823	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙：1.08m;药箱容积：1000L，喷杆长度：18.5m；工作压力（MPa)：0.2¯0.4；整机尺寸（mm）4600×1700×2600,配套泵：隔膜泵（流量：60L/min),	评审通过

824	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率50马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1070/970mm，药箱容积1000L，喷杆长度18000mm	评审通过
825	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000LH型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4L68；排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1060mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
826	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000LAY型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4L68；排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1050mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
827	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000LBB型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4L68；排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1050mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过

828	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000LBB1型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4L68；排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙：1050mm；整机工作压力：0.2-0.4MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.48MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
829	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	自走式水旱两用喷杆喷雾机	3WPZ-1700L	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4L68；排放标准：国三；药箱容量：1700L；喷杆作业（整机作业）常用工作压力：0.3-0.5MPa；喷头型式：扇形；雾防滴喷头；喷杆长度：18000mm配套动力名称、结构型式：四缸水冷四冲程柴油机；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：齿轮泵；配套泵工作压力：0.3-2.0MPa；配套泵流量：60L/min；离地间隙：1200mm；轴距(自走式)：2640mm；前后最大轮距(自走式)：2220/2220mm	评审通过
830	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	50-100马力自走式喷杆喷雾机	青州市万佳机械科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1000LA型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):50马力;	功率：50马力（36.8kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4L68；排放标准：国三；药箱容量：1000L；最小离地间隙1240mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：25000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
831	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州江隆机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1600G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	功率：74kW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.5m；药箱容积：1600L；喷杆长度：18.34m	评审通过

832	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州江隆机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000AD型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	功率：100.64马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.15m；药箱容积：2000L；喷杆长度：18.34m	评审通过
833	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州江隆机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	功率：74kW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.72m；药箱容积：2000L；喷杆长度：18.34m	评审通过
834	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州江隆机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000AD型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	功率：74kW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.02m；药箱容积：3000L；喷杆长度：18.34m	评审通过
835	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州江隆机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000C型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	功率：74kW；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.05m；药箱容积：3000L；喷杆长度：18.34m	评审通过

836	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1600G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	功率: 74kW（100.64马力）; 形式: 自走式，四轮驱动、四轮转向; 离地间隙: 1.5m; 药箱容积: 1600L; 喷杆长度: 18.34m	评审通过
837	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000AD型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	功率: 74kW（100.64马力）; 形式: 自走式，四轮驱动、四轮转向; 离地间隙: 1.15m; 药箱容积: 2000L; 喷杆长度: 18.34m	评审通过
838	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	功率: 74kW（100.64马力）; 形式: 自走式，四轮驱动、四轮转向; 离地间隙: 1.72m; 药箱容积: 2000L; 喷杆长度: 18.34m	评审通过
839	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000AD型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	功率: 74kW（100.64马力）; 形式: 自走式，四轮驱动、四轮转向; 离地间隙: 1.02m; 药箱容积: 3000L; 喷杆长度: 18.34m	评审通过

840	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州泰达机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000C型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	功率：74kW（100.64马力）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.05m；药箱容积：3000L；喷杆长度：18.34m	评审通过
841	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	临沂劳泽农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-1500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	1、发动机功率74KW（100马力），排放阶段：国三，自走式，四轮驱动，四轮转向; 2、药箱容积1500L; 3、喷杆长度18米	评审通过
842	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	临沂劳泽农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WP-2000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	1、发动机功率74KW（100马力），排放阶段：国三，自走式，四轮驱动，四轮转向; 2、药箱容积2000L;　　3、喷杆长度18米	评审通过
843	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	临沂劳泽农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	1、发动机功率74KW（100马力），排放阶段：国三，自走式，四轮驱动，四轮转向; 2、药箱容积1500L; 3、喷杆长度18米	评审通过

844	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率: 74KW; 型式: 自走式, 四轮驱动、四轮转向; 离地间隙: 1.05m; 药箱容积: 3000L; 喷杆长度: 20.5m; 排放阶段: 国3;	评审通过
845	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市隆顺农业机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3600A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率: 74KW; 型式: 自走式, 四轮驱动、四轮转向; 离地间隙: 1.05m; 药箱容积: 3600L; 喷杆长度: 20.5m; 排放阶段: 国3;	评审通过

846	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市隆科农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	整机结构型式 / 自走式 整机工作压力 MPa 0.3-0.5 (cx)整机驱动型式 / 四轮驱动 (cx)整机转向型式 / 四轮转向 整机外形尺寸 mm 5000(长)×2500(宽)×3300(高) 整机喷杆长度 mm 18200 (cx)整机水平射程或喷幅 mm / (cx)最小离地间隙 mm 1000 整机限压安全装置 / 有 (cx)喷杆折叠型式 / 液压 (cx)喷杆升降型式 / 液压 (cx)驾驶室型式 /	评审通过

847	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州恩腾农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;22500mm,最小离地间隙:1620mm,药箱容积1500L.	评审通过
848	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市立兴植保机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000G型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):101马力;	功率：74.5kw；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：7000×3400×3400；离地间隙（m）：1.4；喷杆长度：25米；药箱容量：3000L。	评审通过
849	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	河北丰特农业机械股份有限公司	喷杆式喷雾机	3WZP-2000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):119.9马力;	功率119.9马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向 ；规格型号：3WZP-2000 ；运输状态外形尺寸（长×宽×高 单位mm）：5000×3000×3200 ；药箱容量：2000 L； 离地间隙0.9m。 配套动力 名称： 四缸水冷四冲程柴油机； 规格型号：YD4EL120C1； 标定功率：88.2KW ； 转速：2400r/min ； 配套泵 名称：活塞式隔膜泵； 工作压力：2.5MPa； 流量：215 L/min； 转速：550-650r/min; 喷射部件：喷杆材质：不锈钢；长度20500mm；喷杆工作压力：0.6 MPa；承压管工作压力：0.6 MPa；开关组合工作压力：0.6 MPa 限压安全装置：结构形式：弹簧微启式；限定压力：0.48 MPa 配套喷头 型式：锥形雾喷头； 数量：55个； 雾锥角：90度； 喷量（单个）：1.0 L/min； 间隔：400mm; 蓄电池：85Ah（数量2），标称电压12V	评审通过

850	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州嘉亿农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;22500mm，最小离地间隙:1620mm,药箱容积1500L.	评审通过
851	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州嘉亿农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2800B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	形式：自走式，功率：100马力，四轮驱动，四轮转向，整机喷杆长度;20000mm，最小离地间隙:1050mm,药箱容积2800 L	评审通过
852	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市丰裕机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1070mm；药箱容积：1000L+500L；喷杆长度：19000mm；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min	评审通过
853	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市丰裕机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1600型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1030mm；药箱容积：1600L；喷杆长度：19000mm；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min	评审通过

854	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	天津沃能达实业有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-W2000	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):170马力;	1.结构型式：自走式2.配套动力：四缸水冷直列四冲程柴油机；功率/转速kw/(r/min):125/2300；3.喷雾机工作压力（MPa）:0.2-0.4；4.外形尺寸（长╳宽╳高）mm：7500×3240×3610；5.药箱容积（L）：1000×2；6.液泵型式：隔膜泵1个，液泵工作压力（MPa）：0-2.0；液泵工作流量（L/min）：247-256；液泵转速（r/min）：540；7.喷杆喷幅（m）：22；8.配套喷头型式：扇形；喷头数量：45；驱动方式/转向方式（自走式）：四轮机械式驱动/四轮转向	评审通过
855	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPJZ-2000	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	1.配套动力（kw）：73.5.2.驱动方式：机械四驱动.3.转向方式：液压助力四轮转向..离地间隙 m 1.9米 4.型 式 / 自走式.5.规格型号 / 3WPJZ-2000 .6..8.药箱容量 L 2000 13.喷杆长度 m 20.58 .14.配套动力名称、结构型式 / 柴油机、四缸立式 .15.配套动力标定功率/转速 kW/(r/min) 73.5/2400 .16.配套泵型式 / 隔膜泵 .17.配套泵工作压力 MPa ≤3 .18.配套泵流量 L/min 215 ..20轴距(自走式) m 3 .21.前/后最大轮距 (自走式) m 2.510/2.480 .22.前/后轮胎规格(自走式)前轮外径 m 1.24	评审通过
856	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPYZ-2000	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):175马力;	1.配套动力（kw）：129、2.驱动方式：液压四驱3.转向方式：液压助力四轮转向4.型式 / 自走式5.规格型号 / 3WPYZ-2000。 6..药箱容量 L 2000 . 离地间隙 m ： 2米 喷杆长度21.5米	评审通过
857	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPYZ-2000A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):125马力;	型式：自走式 1.配套动力（kw）：92. 125马力2.驱动方式：液压四驱动.3.转向方式：液压助力四轮转向.4.地隙高度：2米，.5.轮 距：1.95米-2.6米.6.药箱容积：2000L.7.喷幅宽度：21米	评审通过

858	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPYZ-3000	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):240马力;	1.配套动力（kw）：176　240马力.2.驱动方式：液压四驱动.3.转向方式：液压助力四轮转向.4.型式 / 自走式.5.规格型号 / 3WPYZ-3000 .药箱容量 L 3000 .喷杆长度 m 23.5 .14.配套动力名称、结构型式 / 柴油机、六缸立式 .	评审通过
859	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	富锦市丰诺植保机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPYZ-3000A	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):175马力;	1.驱动方式：四轮驱动.2.转向系统：四轮液压转向.3.型式 / 自走式 功率kw:129　175马力.离地间隙1.8米　4.规格型号 / 3WPYZ-3000A ，7.药箱容量 L 3000。喷杆喷杆长度 m 27.3 .13.配套动力名称、结构型式 / 柴油机、六缸立式	评审通过
860	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	天津市圣弘机电设备有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-2600	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101马力;	型式：自走式；外形尺寸mm：5650×3200×2950；药箱容量L：2600（1300L×2）；喷杆作业（整机作业）常用工作压力Mpa：0.3-0.6；喷头型式：扇形；喷杆长度mm:18000；配套动力：四缸水冷四冲程直式柴油机；标定功率/转速kW/（r/min）：74/2400；配套泵：隔膜泵；工作压力Mpa：0-2.5；流量l/min：215；离地间隙mm：1000；轴距（自走式）mm：2620；制动器型式（自走式）：摩擦式；离合器型式（自走式）：摩擦式；驱动方式（自走式）：四轮驱动、四轮转向。	评审通过
861	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市万佳机械科技股份有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2800L型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：2800L；最小离地间隙1000mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：2.5MPa；配套泵额定流量:280L/min	评审通过

862	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州歌尔特植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000型自走式高杆喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.096马力;	发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：73.6Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5700X2550X3200；喷杆长度：18000mm；整机水平射程或喷幅：20000mm；最小离地间隙：1070mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2250mm；前/后最大轮距：2330mm；配套泵结构型式：隔膜泵；额定压力MPa：2.5；额定流量L/min：360；药箱容积L：3000。	评审通过
863	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州歌尔特植保机械有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000A型自走式高杆喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100.64马力;	发动机名称：柴油机；结构型式：四缸水冷四冲程；标定功率/转速：74Kw/2400r/min；排放标准：国三；形式：自走式；驱动方式/转向方式：四轮驱动、四轮转向；外形尺寸（mm）：5150X2740X2800；喷杆长度：18000mm；整机水平射程或喷幅：20000mm；最小离地间隙：1000mm；喷杆折叠型式：液压折叠；喷杆升降型式：液压升降；轴距：2920mm；前/后最大轮距：2295mm；额定配套泵结构型式：齿轮泵；额定压力MPa：0.3-2.0；额定流量L/min：80-100；药箱容积：2000L。	评审通过
864	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000C型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101马力;	功率101马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1640mm，药箱容积2000L，喷杆长度18000mm	评审通过
865	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101马力;	功率101马力；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1010mm，药箱容积3000L，喷杆长度18000mm	评审通过

866	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500LF1型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1050mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
867	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500LF2型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1050mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
868	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500LE型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1060mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
869	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500LF型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1050mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过

870	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500LBG型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1170mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
871	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500LBG1型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1170mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
872	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500LBG2型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：1500L；最小离地间隙：1170mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：0-2.5MPa；配套泵额定流量:60L/min	评审通过
873	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东牧阳农业科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2800L型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；配套动力型号：4B9-100C31；排放标准：国三；药箱容量：2800L；最小离地间隙：1000mm；整机工作压力：0.3-0.5MPa；喷杆长度：18000mm；限压安全装置限定压力：≤0.6MPa；配套动力名称：柴油机；配套动力结构型式：四缸水冷四冲程；配套动力标定转速：2400r/min；配套泵型式：隔膜泵；配套泵额定压力：2.5MPa；配套泵额定流量:280L/min	评审通过

874	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东祥瑞农林科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1600A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	整机结构型式：自走式；整机驱动型式：四轮驱动；整机转向型式：四轮转向；整机外形尺寸：4850×2940×3420mm；整机喷杆长度：20000mm；喷杆折叠型式：液压；喷杆升降型式：液压；发动机或电动机标定功率/转速：74/2400kW/(r/min)；发动机名称：柴油机；发动机结构型式：四缸直列水冷四冲程	评审通过
875	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	曲阜汇富机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	功率:100马力(74kW);形式:自走式、四轮驱动、四轮转向,整机尺寸(mm)5600x2500x2800;喷杆长度(mm):18000;工作压力(MPa):0.3¯0.5;药箱容积:1000Lx2,配套泵:隔膜泵(流量:280L/min)	评审通过
876	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	曲阜汇富机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2800型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	功率:100马力(74kW);形式:自走式、四轮驱动、四轮转向,整机尺寸(mm)5570x2900x2800;喷杆长度(mm):18000;工作压力(MPa):0.3¯0.5;药箱容积:1400Lx2,配套泵:隔膜泵(流量:280L/min)	评审通过
877	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74kW);形式：自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙：1.13m;药箱容积：1500L×2，喷杆长度：18m；工作压力（MPa)：0.2¯0.4；整机尺寸（mm）5460×2850×2930,配套泵：隔膜泵（流量：280L/min),	评审通过

878	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率: 100马力（74kW);形式: 自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙: 1m;药箱容积: (1000+500)L，喷杆长度: 18.6m; 工作压力(MPa): 0.2¯0.4; 整机尺寸（mm）5500×1700×2600,配套泵: 隔膜泵（流量: 60L/min)	评审通过
879	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率: 100马力（74kW);形式: 自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙: 1.1m;药箱容积: 1500L，喷杆长度: 18.6mm; 工作压力（MPa): 0.2¯0.4; 整机尺寸（mm）4600×1900×2700,配套泵: 隔膜泵（流量: 60L/min),	评审通过
880	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市丰园农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率: 100马力（74kW);形式: 自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙: 1.1m;药箱容积: 1500L×2，喷杆长度: 18900mm; 工作压力(MPa): 0.2¯0.4; 整机尺寸（mm）5560×2900×3000,配套泵: 隔膜泵（流量: 280L/min),	评审通过
881	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):101马力;	功率101马力; 形式: 自走式，四轮驱动、四轮转向，离地间隙1050mm，药箱容积1500L，喷杆长度18100mm	评审通过

882	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):101马力;	功率101马力; 形式: 自走式, 四轮驱动、四轮转向, 离地间隙1050mm, 药箱容积1500L, 喷杆长度18100mm	评审通过
883	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500C型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):101马力;	功率101马力; 形式: 自走式, 四轮驱动、四轮转向, 离地间隙1050mm, 药箱容积1500L, 喷杆长度18100mm	评审通过
884	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东中润顺泰机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500D型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):101马力;	功率101马力; 形式: 自走式, 四轮驱动、四轮转向, 离地间隙1600mm, 药箱容积1500L, 喷杆长度18100mm	评审通过
885	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市博通农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1500Ⅱ	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	型式: 自走式; 四轮驱动; 四轮转向; 配套动力:74kW; 离地间隙:1.83m;运输状态外形尺寸(长×宽×高):5660×2620×3100mm; 药箱容积: 1500L; 喷杆长度: 18.15m;	评审通过

886	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市博通农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1500I	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	型式：自走式；四轮驱动；四轮转向；药箱容积：1500L；离地间隙：1.63m；配套动力：74kW；喷杆长度：18.15m;	评审通过
887	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市鑫沃农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74KW)；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1070mm（1.07m）；药箱容积：1000L+500L；喷杆长度：19000mm（19m）；液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min	评审通过
888	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市鑫沃农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1600A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：100马力（74KW）；形式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1030mm（1.03m）；药箱容积：1600L；喷杆长度：19000mm（19m）;液泵结构型式：齿轮泵；液泵流量：80L/min	评审通过
889	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):101.32马力;	型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；药箱容量：2000L；喷杆喷幅：21.26m；四轮驱动，四轮转向；	评审通过

890	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市翔云农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3600A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.05m；药箱容积：3600L；喷杆长度：20.5m；排放阶段：国3；	评审通过
891	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市翔云农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):100马力;	功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1.05m；药箱容积：3000L；喷杆长度：20.5m；排放阶段：国3；	评审通过
892	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市华业农机制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-2000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):101.32马力;	型式：自走式；发动机功率：74.5kW（101.32马力）；药箱容量：2000L；喷杆喷幅：22.1m；四轮驱动，四轮转向；	评审通过
893	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市华业农机制造有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式;驱动型式:四轮驱动;转向型式:四轮转向;功率(马力):140.08马力;	型式：自走式；发动机功率：103kW（140.08马力）；药箱容量：3000L；喷杆喷幅：23.4m；四轮驱动，四轮转向；	评审通过

894	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1500	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):140.08马力;	型式: 自走式; 发动机功率: 103kW（140.08马力）; 药箱容量: 1500L; 喷杆喷幅: 18.52m; 四轮驱动, 四轮转向;	评审通过
895	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市华玺农业机械制造有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1500A	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):101.32马力;	型式: 自走式; 发动机功率: 74.5kW（101.32马力）; 药箱容量: 1500L; 喷杆喷幅: 20.7m; 四轮驱动, 四轮转向;	评审通过
896	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市鑫达农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1500Ⅱ	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	排放阶段:国三;配套动力: 74kW; 结构形式:自走式驱动方式:四轮驱动; 转向方式:四轮转向; 运输状态下外形尺寸:(5660×2620×3100)mm;工作压力:(0.3-0.5)MPa;液泵结构型式:齿轮泵;液泵额定压力:(0.3-2.0)MPa;液泵额定流量:60L/min;药箱容积:1500L;喷杆展开宽度:18.15m; 离地间隙:1.83m;	评审通过
897	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	公主岭市鑫达农业机械有限公司	自走式喷杆喷雾机	3WPZ-1500I	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	排放阶段:国三;配套动力: 74kW; 结构形式:自走式驱动方式:四轮驱动; 转向方式:四轮转向; 运输状态下外形尺寸:(6000×2900×3000)mm;工作压力:(0.3-0.5)MPa;液泵结构型式:齿轮泵;液泵额定压力:(0.3-2.0)MPa;液泵额定流量:60L/min;药箱容积:1500L;喷杆展开宽度:18.15m; 离地间隙:1.63m;	评审通过

898	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市绿森农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000M型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1050mm；药箱容积：3000L；喷杆长度：20500mm；排放阶段：国3；	评审通过
899	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州市绿森农业装备有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3600A型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率：74KW；型式：自走式，四轮驱动、四轮转向；离地间隙：1050mm；药箱容积：3600L；喷杆长度：20500mm；排放阶段：国3；	评审通过
900	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500B型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	名称：四缸水冷四冲程柴油机；型号：YN4BL105-30VE；功率/转速：74kW/2400r/min；生产厂家：山东云内动力有限责任公司；排放阶段：国三	评审通过
901	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	青州炜锋车桥有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-1500型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100.64马力;	名称：四缸水冷四冲程柴油机；型号：YN4BL105-30VE；功率/转速：74kW/2400r/min；生产厂家：山东云内动力有限责任公司；排放阶段：国三	评审通过

902	田间管理机械	植保机械	喷杆喷雾机	100马力及以上自走式喷杆喷雾机	山东中禾农嘉机械科技有限公司	喷杆式喷雾机	3WPZ-3000型自走式喷杆喷雾机	结构型式:自走式 ;驱动型式:四轮驱动 ;转向型式:四轮转向 ;功率(马力):100马力;	功率: 100马力（74kW);形式: 自走式、四轮驱动、四轮转向。离地间隙: 1.13m;药箱容积: 1500L×2，喷杆长度: 18m; 工作压力（MPa): 0.2¯0.4; 整机尺寸（mm）5460×2850×2930,配套泵: 隔膜泵（流量: 280L/min),	评审通过
903	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	6-7kg/s自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-6E7	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:6kg/s;	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 6kg/s	评审通过
904	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	科乐收农业机械（山东）有限责任公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8H1	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:8kg/s;	结构型式: 自走 轮式 全喂入; 整机外形尺寸 (长×宽×高): 7480×3330×3680mm; 整机质量: 7580kg; 割台工作幅宽: 3000mm; 割刀型式: II型; 喂入量: 8kg/s; 割台搅龙型式: 螺旋扒齿式; 拨禾轮型式: 偏心弹齿式; 脱粒机构布置方式: 切流 + 纵向轴流; 主脱粒滚筒型式: 纹杆; 副脱粒滚筒型式: 短齿分离板; 凹板筛型式: 栅格式+冲孔式; 复脱方式: 杂余回滚筒; 风扇型式: 离心式; 驱动方式: 两驱; 驾驶室类型: 普通式; 茎秆切碎器型式: 直刀式; 卸粮方式: 机械自动卸粮	评审通过
905	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-10M6	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:10kg/s;	结构型式:自走、轮式、全喂入，喂入量（kg/s）: 10	评审通过
906	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E2	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:7kg/s;	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 7kg/s	评审通过

907	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8R	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:8kg/s;	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 8kg/s	评审通过
908	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E6	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:7kg/s;	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 7kg/s	评审通过
909	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7E4	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:7kg/s;	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 7kg/s	评审通过
910	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7FS	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:7kg/s;	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 7kg/s	评审通过
911	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7F2S	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:7kg/s;	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 7kg/s	评审通过
912	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:8kg/s;	结构型式: 自走轮式; 喂入方式: 全喂入; 喂入量: 8kg/s	评审通过

913	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-7.0	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:7.0kg/s;	型号名称：4LZ-7.0型自走式谷物联合收割机；结构型式：自走轮式全喂入；配套发动机生产企业：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；牌号型号：WP4G160E330；结构型式：电控高压共轨+增压中冷；气缸数量：4缸；额定功率118kW；额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸：7100×3120×3380mm；整机质量：6700kg；最小离地间隙：290mm；作业速度：2.0～6.0km/h；作业小时生产率：0.48～1.44hm²/h；单位作业量燃油消耗量：≤53kg/hm²；割台宽度：2825mm；喂入量：7.0kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋扒指式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；直径：Φ1030mm；拨禾轮板数：5个；脱粒机构布置方式；纵向轴流滚筒；脱粒滚筒：数量：2个，主滚筒型式：双纵轴流滚钉齿式；尺寸（外径×长度）：主滚筒 Φ400×2640（双）mm；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式，直径：Φ450mm，数量1个；驱动方式：4×2；轮胎规格：导向轮：10.0/75-15.3；驱动轮：15-24；轮距：导向轮：1665mm；驱动轮：1865mm；轴距：2780mm；作业档位：Ⅰ、Ⅱ；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械变速+液压无级变速；制动器型式：鼓式；驱动桥型式：静液压驱动；卸粮方式：多方位卸粮；复脱器型式：板齿风叶式。	评审通过

914	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8.0	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:8.0kg/s;	型号名称：4LZ-8.0型自走式谷物联合收割机；结构型式：全喂入；配套发动机生产企业：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；牌号型号：WP4G160E330；结构型式：电控高压共轨+增压中冷；气缸数量：4缸；额定功率118kW；额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸：7420×4200×3400mm；整机质量：7500kg；最小离地间隙：315mm；作业速度：2.0～6.0km/h；作业小时生产率：0.7～2.0hm²/h；单位作业量燃油消耗量：≤38kg/hm²；割台宽度：3880mm；喂入量：8.0kg/s；割刀型式：标准Ⅱ型；割台搅龙型式：螺旋扒指式；拨禾轮型式：偏心式；直径：1030mm；拨禾轮板数：5个；脱粒机构布置方式：纵向；脱粒滚筒：数量：2个，主滚筒型式：双纵向轴流滚筒钉齿式；尺寸（外径×长度）：主滚筒Φ500×2300（双）mm；凹板筛型式：栅格式；风扇型式：离心式，直径：Φ510mm，数量1个；驱动方式：4×2；轮胎规格：导向轮：10.0/75-15.3；驱动轮：15-24；轮距：导向轮：1880mm；驱动轮：2095mm；轴距：3370mm；作业档位：Ⅰ、Ⅱ；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式；制动器型式：蹄式；驱动桥型式：机械驱动；卸粮方式：机械自动多方位卸粮。	评审通过
915	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-10	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:10kg/s;	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：10kg/s	评审通过
916	收获机械	谷物收获机械	自走轮式谷物联合收割机	7kg/s及以上自走轮式谷物联合收割机	雷沃重工股份有限公司	自走式谷物联合收割机	4LZ-8F	结构型式:自走轮式 ;喂入方式:全喂入 ;喂入量:8kg/s;	结构型式：自走轮式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	评审通过

917	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	0.6-1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1-1.5kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4L-0.6A	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:0.6kg/s;	型号：4L-0.6A型谷物联合收割机；结构型式：全喂入自走履带式；额定喂入量：0.6kg/s；结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：2720×1300×1310；结构质量（kg）：440；割台宽度（全喂入）：1060mm；割刀型式：标II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：横向；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：机械有级变速；制动器型式：摩擦片式；卸粮方式：人工；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：72×31/35×255；履带轨距（mm）：620; 发动机型号，KM195FD。发动机制造企业：无锡华源凯马发动机有限公司；发动机功率，7.5KW，发动机转速，3600r/min。燃油种类，柴油。发放阶段，国三; 发动机型号：KD192FB；发动机制造企业：常州科普动力机械有限公司；发动机功率：7.5kw；标定转速：3600r/min；燃油种类：柴油；发放阶段：国三。	评审通过
918	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1-1.5kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含1.5-2.1kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	湖南湘源金穗智能装备有限公司（原:双峰县湘源金穗收割机制造有限公司）	全喂入稻麦联合收割机	4LZ-1.0A	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:1.0kg/s;	结构型式：全喂入履带自走式；外型尺寸：3320*1510*2420mm；整机质量：1000kg；割台宽度：1200mm；喂入量：1.0kg/s；割刀型式：标Ⅱ型；割台搅拢型式：螺旋推运式；拔禾轮型式：偏心弹齿式；拔禾轮半径：380mm；脱粒滚筒形式：横向钉齿轴流式；风扇形式：混流式；履带：90mm节距*36节*280mm宽；轨距：650mm；变速箱类型：机械变速（3+1）*2；配套动力：常发CF25M，功率16.4kw，转速2300r/min；配套动力：常发CF25-3,功率：16.4KW,转速2300r/min;常发：CF25M-3,功率：16.4KW,转速：2300r/min;常柴EH24，功率15.5kw，转速2200r/min；制动器型式：内置湿式摩擦片；接粮方式：人工接粮。	评审通过

919	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	1.5-2.1kg/s自走履带式谷物联合收割机(全喂入);包含2.1-3kg/s自走履带式水稻联合收割机(全喂入)	四川刚毅科技集团有限公司	谷物联合收割机	4LZ-1.6	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:1.6kg/s;	型号：4LZ-1.6；结构型式：全喂入自走履带式；配套发动机生产企业：全柴动力股份有限公司；型号：4B2-45V32；结构形式：4缸、水冷；额定功率：33.1KW；额定转速：2400r/min;喂入量：1.6kg/s；燃油种类：柴油；排放阶段：国三。结构型式：全喂入；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：4350×2100×2550；结构质量（kg）：2100；割台宽度（全喂入）：1500mm；割刀型式：标II型；拨禾轮型式：偏心弹齿式；脱粒机构布置方式（全喂入）：轴流杆齿式；凹板筛型式：栅格式；变速箱类型：HST静液压无级变速；制动器型式：摩擦片式。卸粮方式：机械；履带规格（节距mm×节数×宽mm）：90×44×350/400；履带轨距（mm）：860；	评审通过
920	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	常州东风农机集团有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-5.2Z	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5.2kg/s;	喂入量5.2kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	评审通过
921	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5Q1	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5kg/s;	结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：5.0;	评审通过
922	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5Z	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5kg/s;	结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：5.0;	评审通过

923	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	重庆中联股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-5Z1	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5kg/s;	结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：5.0;	评审通过
924	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	重庆中联股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6Z	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:6kg/s;	结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6.0;	评审通过
925	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	重庆中联股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-6Z1	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:6kg/s;	结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：6.0;	评审通过
926	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	重庆中联股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-7Z	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:7kg/s;	结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：7.0;	评审通过
927	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	重庆中联股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-7Z1	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:7kg/s;	结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：7.0;	评审通过

928	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	中联重机股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZT-7ZA	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:7kg/s;	结构型式：履带式全喂入；喂入量（kg/s）：7.0;	评审通过
929	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	浙江柳林科技有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-6.0B1	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:6kg/s;	喂入量：6kg/s；自走履带式；喂入方式：全喂入	评审通过
930	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械股份有限公司（原:江苏沃得农业机械有限公司）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0MD	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:6kg/s;	结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：6.0kg/s；发动机标定功率：77.2kW；标定转速：2600r/min；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5330×2650×2950；整机使用质量：3780kg；割台宽度：2100mm；履带规格：90 mm×53节×500 mm（选装550 mm）；生产率：0.27-1.0公顷每小时。	评审通过
931	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械股份有限公司（原:江苏沃得农业机械有限公司）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-6.0MDQ	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:6kg/s;	结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：6.0kg/s；发动机标定功率：77.2kW；标定转速：2600r/min；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5330×2650×2955；整机使用质量：3580kg；割台宽度：2100mm；履带规格：90 mm×53节×500 mm（选装550 mm）；生产率：0.27-1.0公顷每小时。	评审通过

932	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0G	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:8kg/s;	结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：8.0kg/s；发动机标定功率：103kW；标定转速：2600r/min；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3170×3080；整机使用质量：4500kg；割台宽度：2750mm；履带规格：90 mm×60节×500 mm（选装550 mm、600mm）；生产率：0.22-1.3公顷每小时。	评审通过
933	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	江苏沃得农业机械股份有限公司（原：江苏沃得农业机械有限公司）	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0GQ	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:8kg/s;	结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：8.0kg/s；发动机标定功率：103kW；标定转速：2600r/min；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3170×2900；整机使用质量：4300kg；割台宽度：2750mm；履带规格：90 mm×60节×500 mm（选装550 mm、600mm）；生产率：0.22-1.3公顷每小时。	评审通过
934	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	沃得农机（沈阳）有限公司	履带自走全喂入式谷物联合收割机	4LZ-8.0EB	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:8kg/s;	结构型式：履带自走全喂入式；喂入量：8.0kg/s；发动机标定功率：103kW；标定转速：2600r/min；外形尺寸（长×宽×高）（mm）：6200×3990×3300；整机使用质量：4660kg；割台宽度：3550mm；履带规格：90 mm×63节×500 mm（选装550 mm、600mm）；生产率：0.24-1.3公顷每小时。	评审通过
935	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7FY	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:7kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	评审通过

936	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7GA	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:7kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	评审通过
937	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7G	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:7kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	评审通过
938	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7G1A	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:7kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	评审通过
939	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-7G1	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:7kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：7kg/s	评审通过
940	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5GY	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	评审通过

941	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5G3	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	评审通过
942	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5G3A	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	评审通过
943	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6G1	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:6kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	评审通过
944	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6G4A	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:6kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	评审通过
945	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-6G4	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:6kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：6kg/s	评审通过

946	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-8GA	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:8kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	评审通过
947	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-8G	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:8kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：8kg/s	评审通过
948	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	常州东风农机集团有限公司	全喂入联合收割机	4LZ-4.2Z	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:/kg/s;	变速箱类型 / 机械式+液压无级变速器 制动器型式 / 湿式摩擦片式 茎秆切碎器型式 / 菱形刀片粉碎式（选装） 复脱器型式 / 板齿式 接粮方式 / 自动卸粮	评审通过
949	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	湖南龙舟农机股份有限公司	全喂入谷物联合收割机	4LZ-5.0Z	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5.0kg/s;	喂入量：5.0kg/s；结构形式：全喂入履带自走式；配套动力：YN4BL105-30CR；额定净功率：74kW；额定转速：2400r/min；外形尺寸：长5280宽2480高2880mm；整机质量：3420kg；割幅工作宽度：2150mm；割台搅龙型式：螺旋伸缩齿式；拨禾轮型式：偏心弹齿式；主脱粒滚筒型式：钉齿式；履带规格：节距90mmX53节X宽450mm；轨距：1140mm；变速机构型式：无级变速；驾驶室类型：无驾驶室；卸粮方式：机械自动卸粮	评审通过
950	收获机械	谷物收获机械	自走履带式谷物联合收割机（全喂入）	4kg/s及以上自走履带式谷物联合收割机(全喂入)	雷沃重工股份有限公司	履带式全喂入谷物联合收割机	4LZ-5G	结构型式:自走履带式；喂入方式:全喂入；喂入量:5kg/s;	结构型式：自走履带式；喂入方式：全喂入；喂入量：5kg/s	评审通过

951	收获机械	谷物收获机械	半喂入联合收割机	4行及以上35马力及以上半喂入联合收割机	常州东风农机集团有限公司	半喂入联合收割机	4LBZ-150B	功率(马力):75马力;喂入方式:半喂入 ;收获行数:4行;	收获行数:4行; 喂入方式: 半喂入; 功率75马力	评审通过
952	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东常美机械制造有限公司	玉米收获机	4YZP-2C	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.155m;	结构形式: 轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田; 配套发动机【型号规格: 4B2-65U32;生产企业: 安徽全柴动力股份有限公司; 结构形式: 直列4缸, 涡轮增压; 额定功率(kw): 48; 额定转速(r/min): 2400】; 外形尺寸(mm): 5000×1500×2700; 工作行数(行): 2; 行距(mm): 575; 工作幅宽(mm): 1155; 通过最大高度(mm): 2320; 果穗升运器【布置位置: 右置; 结构形式: 链条刮板式】; 最小离地间隙(mm): 190; 作业速度(km/h): 2.2-5; 作业小时生产率(hm²/h): 0.15-0.3; 单位面积燃油消耗量(kg/hm²): ≤25; 摘穗机构【摘穗辊/板形式: 摘穗板+六棱拉茎辊; 摘穗辊/板数量: 4; 】剥皮机构形式: 螺旋橡胶式; 剥皮辊数量(个): 8; 割台型式: 卧式; 风扇【形式: 离心式; 直径(mm): 170、420; 数量(个): 2】; 卸粮方式: 液压自卸(侧翻式); 秸秆切碎还田处理机构【形式: 辊刀式; 工作幅宽(mm): 930; 位置: 割台下方; 】驾驶室型式: 简易式; 变速机构型式: 机械式; 驱动桥型式: 前: 机械驱动, 后: 机械驱动; 制动器型式: 前: 鼓式, 后: 鼓式; 轴距(mm): 2300; 轮距【导向轮(mm): 1240; 驱动轮(mm): 1240】; 轮胎规格【导向轮: 6.00-16; 驱动轮: 6.00-16】	评审通过
953	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市金达威机械有限公司	自走履带式玉米收获机	4YZP-2L	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.38m;	结构形式: 自走式(摘穗剥皮型), 工作行数: 2行, 工作幅宽: 1380mm, 行距: 675mm, 整机外形尺寸: 5090*1470*2650mm, 变速机构型式: 机械式, 履带节数: 50节, 履带宽度: 280mm, 履带轨距: 1250mm	评审通过

954	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	襄垣县仁达机电设备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-2C	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.15m;	2行割台; 幅宽:1.15-1.5m; 形式:自走式(摘穗剥皮型); 结构型式:摘穗、剥皮、粉碎还田; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm:5700×1700×2950; 结构质量(kg):3500; 工作行数:2行; 适应行距范围cm:670; 果穗升运器布置位置:中置; 果穗升运器结构型式:链条刮板式; 摘穗机构型式:螺旋爪式摘穗辊; 剥皮机型式:胶辊组合; 剥皮辊数量(个):12; 清选筛型式:往复式编网筛; 秸秆处理机构型式:卧式甩刀式; 工作幅宽mm:1300; 位置:前置; 驱动方式:机械式; 制动器型式:前后毂式; 驱动桥型式:整体式; 轮胎规格:导向轮207/80-15、驱动轮11.2-20.配套动力型号:YD4EZ100C1, 制造商:扬动股份有限公司, 标定功率(kW):73.5, 配套发动机额定转速: 2400r/min,排放标准:国三; 配套动力型号:4D2-105U32, 制造商:安徽全柴动力股份有限公司, 标定功率(kW):77.3, 配套发动机额定转速: 2400r/min,排放标准:国三; 配套动力型号:CA4982-10T3R/5, 制造商:道依茨一汽(大连)柴油机有限公司, 标定功率(kW):74.9, 配套发动机额定转速: 2400r/min,排放标准:国三;	评审通过
955	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南沃正实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZJ-2	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.59m;	型号规格: 4YZJ-2; 结构型式: 自走轮式(剥皮+粉碎还田); 配套发动机型号规格: SD4CQ3D2; 机额定功率: 73.6kW; 额定转速: 2400r/min; 外形尺寸(长×宽×高): 5925×2130×3120mm; 结构质量: 4360kg; 工作行数: 2行; 适用行距范围: 450~750mm; 工作幅宽: 1590mm; 最大卸果穗高度: 1640mm; 果穗升动器最大通过高度: 2840mm; 最小离地间隙: 230mm; 最小通过半径: 左转6800mm, 右转6350mm; 理论作业速度: 1.5~5km/h; 作业小时生产率: 0.2~0.45hm²/h; 单位面积燃油消耗量: ≤35kg/hm2; 摘穗辊型式: 卧式摘穗辊; 剥皮辊型式: 橡胶辊; 风扇型式: 轴流式, 直径: 390mm, 数量1个; 变速箱类型: 机械式; 轮距: 导向轮1270mm, 驱动轮1315mm; 轮胎规格: 导向轮10-15, 驱动轮11.2-24; 秸秆切碎机构型式: 滚刀式; 秸秆粉碎还田机型号规格: 4J-120。	评审通过

956	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	吉林顺昆电动车有限公司	自走履带式玉米联合收获机	4YZP-2A	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.45m;	工作行数：2行；结构型式：自走履带式；工作幅宽：1.45m；剥皮机构型式：双胶辊；秸秆处理机构型式：滚刀式；割幅：1130mm；配套发动机额定功率：74kW；配套发动机额定转速：2400r/min，排放标准达到GB20891-2014第三阶段的要求。	评审通过
957	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赤峰巨昌机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-2H	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.62m;	型号名称：4YZP-2H型自走式玉米收获机、结构型式：轮式、摘穗，剥皮、秸秆还田、配套发动机型号规格：JD2K7N4、配套发动机生产厂家：江苏农华智慧农业科技股份有限公司、配套发动机结构型式：立式、水冷、四冲程、、配套发动机额定功率：25.74KW、整机外形尺寸（长×宽×高）mm:5100×1730×2285、工作行数（通道数）：2行、行距：615mm、工作幅宽：1620mm、果穗升运器布置位置：中置、果穗升运器结构型式：链条刮板、摘穗机构型式：螺旋筋摘穗辊、剥皮机构型式：橡胶辊、割台型式：卧式	评审通过
958	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	赤峰巨昌机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.13m;	型号规格：4YZ-2、结构型式（自走式）：自走式+摘穗+剥皮+粉碎还田、配套发动机型号：JD4B4M1、额定功率：33.09KW、额定转速：2300r/min、工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5220×1430×2650、工作行数：2行、行距：570mm、工作幅宽：1130mm、果穗升运器布置位置：右置、结构型式：链条刮板、摘穗机构：摘穗板式、剥皮机剥皮辊型式：橡胶辊、割台型式：水平卧式、变数箱方式：机械式（3+1）×2、	评审通过
959	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	蛟河鹏翔农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-2	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.2m;	结构型式：自走式、摘穗、剥皮、粉碎还田；工作行数：2行；工作幅宽：1200mm 摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：34kW，排放阶段：第三阶段	评审通过
960	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	2行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	蛟河鹏翔农业机械有限公司	履带自走式玉米收获机	4YZL-2	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:2行;幅宽:1.2m;	结构型式：履带自走式、摘穗、剥皮、粉碎还田；工作行数：2行；工作幅宽：1200mm 摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：52kW，排放阶段：第三阶段	评审通过

961	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东江华机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3	形式:自走式(摘穗剥皮型）;割台行数:3行;幅宽:1.86m;	结构型式:摘穗剥皮型；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6015x2200x2760；结构质量（kg）：4460；工作行数：3；工作幅宽（mm）：1860；适应行距范围mm：600；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：7；割刀型式：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格：导向轮：7.5-16/驱动轮：9.5-20;	评审通过

962	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.83m;	型号规格：4YZ-3；结构型式：自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4N5LR22/1180；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：6150×2240×3260mm；工作行数：3行；行距：550mm；工作幅宽：1830mm；最大卸果穗高度：2180mm；果穗升运器布置位置：中置；结构型式：链耙式；最大通过高度：3080mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：2～5km/h；作业小时生产率：0.31～0.78hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤85kg/hm²；摘穗机构：摘穗辊型式：摘穗辊式；摘穗辊尺寸：Φ90×720mm（直径×长度）；输送槽型式：链耙式；输送带宽度：525mm；剥皮机：剥皮辊型式：橡胶辊；剥皮辊尺寸：Φ72×825mm（直径×长度）；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；输送槽型式：链耙式；风扇型式：轴流式，直径：Φ390mm，数量1个；集粮箱容积：2000L；卸粮方式：侧翻；驱动方式：液压驱动；秸秆处理机构：1JHY-175型秸秆粉碎还田机；型式：甩刀式；工作幅宽：1750mm；位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械档位+无级变速；驱动桥形式：断开式，驱动方式：机械驱动；转向机：型式：液压式整体动力转向器；助力方式：液压助力；制动器：型式：盘式+鼓式（前/后），助力方式：液压助力；轴距：2570mm；轮距：导向轮：1485mm；驱动轮：1620mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮：13.6-24。	评审通过

963	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.97m;	型号规格：4YZX-3；结构型式：自走轮式（剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4M5LU23/1030E；额定功率：103kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：6520×2500×3170mm；结构质量：5800kg；工作行数：3行；适用行距范围：450～750mm；工作幅宽：1970mm；最大卸果穗高度：2020mm；果穗升动器最大通过高度：3170mm；最小离地间隙：250mm；最小通过半径：左转7200mm，右转6300mm；理论作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.27～0.54hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤50kg/hm²；摘穗辊型式：卧式摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：轴流式，直径：390mm，数量1个；变速箱类型：机械式；轮距：导向轮1485mm，驱动轮1620mm；轮胎规格：导向轮10-15，驱动轮12.4-24；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-165C。	评审通过

964	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-3A	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.97m;	型号规格：4YZX-3A；结构型式：自走式（摘穗+剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4N5LR22/1180；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；外形尺寸（长×宽×高）：6520×2240×3260mm；工作行数：3行；行距：580mm；工作幅宽：1970mm；最大卸果穗高度：2180mm；果穗升运器布置位置：中置；结构型式：链耙式；最大通过高度：3080mm；最小离地间隙：230mm；作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.34～1hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤80kg/hm²；摘穗机构：摘穗辊型式：摘穗辊式；摘穗辊尺寸：Φ90×690mm（直径×长度）；输送槽：型式链耙式；输送带宽度：525mm；剥皮机：剥皮辊型式：橡胶辊；剥皮辊尺寸：Φ72×825mm（直径×长度）；剥皮辊数量：16个；割台型式：卧式；输送槽型式：螺旋搅龙式；风扇型式：轴流式，直径：Φ390mm，数量1个；集粮箱容积：2000L；卸粮方式：侧翻；驱动方式：液压驱动；秸秆处理机构：1JHY-175型秸秆粉碎还田机；型式：甩刀式；工作幅宽：1750mm；位置：中置；驾驶室型式：普通；变速方式：机械档位+无级变速；驱动桥形式：断开式，驱动方式：机械驱动；转向机型式：液压式整体动力转向器；助力方式：液压助力；制动器：型式：盘式+鼓式（前/后），助力方式：液压助力；轴距：2570mm；轮距：导向轮：1485mm；驱动轮：1620mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮：13.6-24。	评审通过
965	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3H2	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.86m;	结构型式：自走式（摘穗剥皮型）；收获行数：3行；工作幅宽：1860mm	评审通过

966	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	履带式玉米收获机	4YPU-3B	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.86m;	结构型式：履带式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：6550×2250×2850mm；结构质量：5000kg；工作行数：3行；行距：600mm；工作幅宽：1860mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：全橡胶辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆切碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械3档+无级变速；驱动桥型式：静液压式；制动器型式：纸基摩擦制动器；履带节距：90mm；履带节数：54节；履带宽度：280mm；履带轨距：1300mm。	评审通过
967	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	德州春明农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3C	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.8m;	结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：6500×2500×3100mm；结构质量：5350kg；工作行数：3行；行距：580mm；工作幅宽：1800mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：全橡胶辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；驱动桥型式：机械式4×4驱动；制动器型式：钳盘式；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮胎规格：11.2-20。	评审通过
968	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-4C	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:2.23m;	结构型式：自走式；作业行数（行）：4；适用行距范围mm：550¯575；工作幅宽mm：2230；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；	评审通过
969	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-6A	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:2.22m;	结构型式：自走式；作业行数（行）：6；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2220；配套发动机额定功率kW：129；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶直辊；	评审通过
970	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	蛟河鹏翔农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-3A	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.81m;	结构型式：自走式、摘穗、剥皮、粉碎还田；工作行数：3行；工作幅宽：1810mm 摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：73.6kW	评审通过

971	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	蛟河鹏翔农业机械有限公司	履带自走式玉米收获机	4YZL-3	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.81m;	结构型式：履带自走式、摘穗、剥皮、粉碎还田；工作行数：3行；工作幅宽：1810mm 摘穗机构型式：板式；剥皮辊型式：螺旋橡胶辊式；割台型式：卧式割台；秸秆处理机构：滚刀式；配套动力：73.6kW	评审通过
972	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	郑州三中收实业有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4F	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:2.36m;	结构型式:轮式自走(摘穗剥皮型);外形尺寸(长×宽×高)(MM):7000×2360×3200;结构质量(KG):6500;工作行数:4行;适用行距范围(MM):500-600;工作幅宽(MM):2360;摘穗辊型式:螺旋辊式;剥皮辊型式:橡胶+铸铁;变速箱型式:机械式;秸秆切碎机构型式:甩刀式;秸秆粉碎还田机型号规格:1JHY-220.	评审通过
973	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	莱州市双联农业机械有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-3C	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.81m;	结构形式：自走式（摘穗剥皮型），工作行数：3行，工作幅宽：1810mm，行距：580mm，整机外形尺寸：6580*2360*3110mm，轴距：2570mm，导向轮轮距：1690mm，驱动轮轮距：1860mm，导向轮轮胎规格：10-15，驱动轮轮距：11.2-20	评审通过
974	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-4C	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:4行;幅宽:2.41m;	结构型式（自走式）:摘穗剥皮型；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7400×2745×3580；结构质量（kg）：7500；工作行数：4；适应行距范围（mm）：565；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式+拉茎辊；剥皮机型式：旋转对辊式；剥皮辊数量（个）：20；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：2160；位置:中置；驱动方式：4x2；制动器型式：前钳盘式后鼓式；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格 ：导向轮轮胎规格10.0/75-15.3；驱动轮15-24。	评审通过

975	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZX-4	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:4行;幅宽:2.49m;	型号规格：4YZX-4；结构型式：自走轮式（剥皮+粉碎还田）；配套发动机型号规格：LR4N5LU23/1180E 额定功率：118kW；额定转速：2300r/min；外形尺寸（长×宽×高）：7195×2490×3300mm；结构质量：6870kg；工作行数：4行；适用行距范围：450~750mm；工作幅宽：2490mm；最大卸果穗高度：2000mm；果穗升动器最大通过高度：3300mm；最小离地间隙：180mm；最小通过半径：左转 9000mm；右转 8050mm；理论作业速度：2~6km/h；作业小时生产率：0.36~0.90hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤46kg/hm²；摘穗辊型式：卧式摘穗辊；剥皮辊型式：橡胶辊；风扇型式：离心式；直径280mm；数量：1个；变速箱类型：机械式；轮距导向轮1650mm；驱动轮1630mm；轮胎规格：导向轮10-15；驱动轮15-24；秸秆切碎机构型式：滚刀式；秸秆粉碎还田机型号规格：4J-210C。	评审通过
976	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	邢台市韬达机械有限公司	玉米收获机	4YZ-4H	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:4行;幅宽:2.65m;	结构形式：行数：4行，自走式+中置还田，适用行距650±30（mm），工作幅宽：2650mm；拉茎辊形式：四棱刀式，摘穗板形式：拉茎辊摘穗板组合式，剥皮辊形式：胶辊+胶辊+铁辊，变速箱类型：机械式，秸秆还田机规格：2400mm。	评审通过
977	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机	山东江华机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZP-4J	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:4行;幅宽:2.48m;	结构型式:轮式、摘穗、剥皮；外形尺寸（工作状态，长×宽×高)mm：6106×2676×2760；结构质量（kg）：4685；工作行数：4；工作幅宽（mm）：2480；适应行距范围mm：600；果穗升运器布置位置：右置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：板式；剥皮机型式：全胶辊；剥皮辊数量（对）：7；割刀型式：/；脱粒滚筒型式：/；清选筛型式：/；凹板筛型式：/；秸秆处理机构型式：/；工作幅宽：/；位置/。驱动方式：四驱；制动器型式：前：盘式；后：无；驱动桥型式：机械驱动；轮胎规格：导向轮：7.5-16/驱动轮：9.5-20；	评审通过

978	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-5AS	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:5行;幅宽:3.04m;	结构型式：自走式；作业行数：5行；适用行距范围mm：560-650；工作幅宽mm：3040/3200/3280/3400；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；	评审通过
979	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-5A	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:5行;幅宽:3.04m;	结构型式：自走式；作业行数：5行；适用行距范围mm：560-650；工作幅宽mm：3040/3200/3280/3400；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；	评审通过
980	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-8B	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:8行;幅宽:2.82m;	结构型式：自走式；作业行数：8行；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2820；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；	评审通过
981	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式玉米收获机	4YZB-8BS	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:8行;幅宽:2.82m;	结构型式：自走式；作业行数：8行；适用行距范围mm：300；工作幅宽mm：2820；配套发动机额定功率kW：140；剥皮辊型式：铸铁直辊加橡胶辊；	评审通过

982	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5X	形式:自走式(摘穗剥皮型）;割台行数:5行;幅宽:2.85m;	结构型式：轮式、摘穗、剥皮、粉碎还田；整机外形尺寸（长×宽×高）：9600*3500*3800mm；工作行数：5行；行距：550/600/620/650mm；工作幅宽：2850/3050/3100/3250mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式，摘穗机构型式：摘穗板拉茎辊式；剥皮机构型式：纵卧平辊式；割台型式：卧式；风扇型式：离心式；清选筛型式：往复式振动筛；卸粮方式：液压翻转；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；秸秆粉碎还田机构工作幅宽：2650/2900/3000/3150mm；秸秆粉碎还田机构位置：中置；驾驶室型式：普通式；变速机构型式：液压无极变速；驱动桥型式：静液压驱动、轮式两驱；制动器型式：摩擦盘式；轴距：3660mm；导向轮轮距：2100/1950/1950/1950mm；驱动轮轮距：2000/1860/1860/2000mm；导向轮轮胎规格：12.00-18；驱动轮轮胎规格：19.5L-24TL	评审通过
983	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	九方泰禾国际重工（青岛）股份有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	形式:自走式(摘穗剥皮型）;割台行数:5行;幅宽:2.9m;	结构型式（自走式）：摘穗、剥皮、粉碎还田；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9500*3500*3800mm；工作行数：5行；行距：550mm；工作幅宽：2900mm；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：链条刮板式，摘穗机构摘穗型式：板式；剥皮机剥皮辊型式：胶辊；割台型式：卧式；风扇型式：离心式；清选筛型式：往复式振动筛；集粮箱卸粮方式：液压翻转；集粮箱驱动方式：液压；秸秆处理机构型号名称：秸秆粉碎还田机；秸秆处理机构型式：甩刀式；秸秆处理机构工作幅宽：2615mm；秸秆处理机构位置：中置；驾驶室型式：普通式；变速方式：液压无极变速；驱动桥型式：静液压驱动；驱动桥驱动方式：4×2；转向机型式：盘式；转向机助力方式：液压助力；制动器型式：盘式；制动器助力方式：液压助力；轴距：3660mm；导向轮轮距：2100mm；驱动轮轮距：2000mm；导向轮轮胎规格：12.00-18；驱动轮轮胎规格：18.4-30	评审通过

984	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:5行;幅宽:3.27m;	机构型式:自走式; 工作行数:5行; 工作幅宽:3270mm; 剥皮辊型式:橡胶辊+铁辊; 拉茎辊型式:摘穗板+六棱柱拉茎辊	评审通过
985	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米收获机	4YZ-5C	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:5行;幅宽:3.2m;	结构型式(自走式):摘穗剥皮型; 工作状态外形尺寸长×宽×高(mm): 7830×3300×3550; 结构质量(kg): 7500; 工作行数: 5; 适应行距范围(cm): 550~650; 果穗升运器布置位置: 中置; 果穗升运器结构型式: 刮板式; 摘穗机构型式: 拉茎辊+摘穗板式; 剥皮机型式: 胶铁混合式; 剥皮辊数量(个): 20; 秸秆处理机构型式: 甩刀式; 工作幅宽(mm): 3200; 位置:中置; 驱动方式: 液压式; 制动器型式: 盘式; 驱动桥型式: 中央单级+轮边减速式; 轮胎规格 : 导向轮12.00-18; 驱动轮: 15-24。	评审通过
986	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机	邢台市韬达机械有限公司	玉米收获机	4YZ-5A	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:5行;幅宽:3.28m;	结构形式: 行数: 5行, 自走式+中置还田, 适用行距650±30(mm), 工作幅宽3280mm, 拉茎辊形式: 四棱刀式, 摘穗辊形式: 胶管-胶辊+铁辊, 变速箱类型: 机械式, 秸秆还田机规格3085mm。	评审通过

987	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	4行自走式玉米籽粒联合收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YZL-4	形式:自走式;割台行数:4行;幅宽:2.53m;	型号规格：4YZL-4；结构型式：籽粒直收；配套发动机型号规格：WP4G160E330；额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7680×2710×3380mm；工作行数：4行；行距：650mm；工作幅宽：2530mm；最小离地间隙：290mm；作业速度：2～6km/h；作业小时生产率：0.43～1.29hm²/h；单位面积燃油消耗量：≤59kg/hm²；摘穗机构：摘穗辊型式：摘穗板式；摘穗辊尺寸：650×5（长×厚）mm；输送槽：型式：链耙式；输送带宽度：850mm；割台型式：卧式；输送槽型式：螺旋搅龙式；脱粒滚筒：数量：2个；型式：纵轴滚筒钉齿式（双）；外径×长度：Φ400×2640mm（双）；风扇型式：离心式；直径：Φ450mm，数量1个；凹板筛型式：栅格式；清洗筛型式：编织筛；集粮箱容积：2500L，卸粮方式：螺旋式，驱动方式：机械式；驾驶室型式：普通；变速方式 ：机械档位+液压无级变速；驱动桥：型式 断开式；驱动方式：静液压驱动；转向机：型式：液压式整体动力转向器；助力方式：液压助力；制动器型式：鼓式；助理方式：液压助力；轴距：2780mm；轮距：导向轮1665mm；驱动轮：1865mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮15-24。	评审通过
988	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	洛阳中收机械装备有限公司	自走式玉米籽粒联合收获机	4YL-5C	形式:自走式;割台行数:5行;幅宽:3.2m;	结构型式（自走式）:籽粒直收、秸秆还田；工作状态外形尺寸长×宽×高（mm）：7850×3330×3580；结构质量（kg）：8150；工作行数：5；适应行距范围（mm）：620；果穗升运器布置位置：中置；果穗升运器结构型式：刮板式；摘穗机构型式：摘穗板式+拉茎辊；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；工作幅宽（mm）：2900；位置:中置；驱动方式：4x2；制动器型式：前鼓式；驱动桥型式：液压驱动；轮胎规格 ：导向轮轮胎规格12.00-18；驱动轮15-24。	评审通过

989	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式玉米联合收获机	4YZL-5	形式:自走式;割台行数:5行;幅宽:2.95m;	型号规格：4YZL-5；结构型式：自走式/脱粒/非剥皮型；配套发动机额定功率：118kW；额定转速：2200r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7950×3130×3400mm；工作行数：5行；行距：600mm；工作幅宽：2950mm；最小离地间隙：315mm；摘穗机构型式：摘穗板式；摘穗辊/板尺寸：690×150×5mm；脱粒滚筒：型式 双纵轴流式；外径×长度：Φ500×2300mm；数量：2个；清洗筛型式：编织筛；风扇数量1个；型式：离心式；直径：Φ510mm，凹板筛型式：栅格式；变速方式：机械档位+无级变速；驱动桥：型式 断开式；驱动方式：机械驱动；制动器型式：蹄式；轴距：3370mm；轮距：导向轮1880mm；驱动轮：2095mm；轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3；驱动轮15-24。	评审通过
990	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-5E	形式:自走式;割台行数:5行;幅宽:2.88m;	结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：2880/3090mm	评审通过
991	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-5F	形式:自走式;割台行数:5行;幅宽:3.25m;	结构型式：自走式（籽粒收获型）；收获行数：5行；工作幅宽：3250mm	评审通过
992	收获机械	玉米收获机械	自走式玉米籽粒联合收获机	5行及以上自走式玉米籽粒联合收获机	雷沃重工股份有限公司	自走式玉米收获机	4YL-5M4	形式:自走式;割台行数:5行;幅宽:3.015m;	结构型式：自走轮式，籽粒直收；收获行数：5行；工作幅宽：3015mm	评审通过

993	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	3行摘穗剥皮型自走式玉米收获机(穗茎兼收)	德州春明农业机械有限公司	穗茎兼收玉米收获机	4YZQP-3C	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:3行;幅宽:1.95m;	结构型式：轮式、摘穗、剥皮、秸秆还田、秸秆回收；整机外形尺寸（长×宽×高）：7500×2500×3300mm；结构质量：7450kg；工作行数：3行；行距：620mm；工作幅宽：1950mm；果穗升运器结构型式：链条刮板式；摘穗机构型式：卧式摘穗板式；剥皮机构型式：全橡胶辊；割台型式：卧式；卸粮方式：液压侧翻式；秸秆粉碎还田机构型式：甩刀式；变速机构型式：机械式（3+1）+无级变速；驱动桥型式：机械式4×4驱动；制动器型式：钳盘式；导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3；驱动轮轮胎规格：13.6-24。	评审通过
994	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	4行摘穗剥皮型自走式玉米收获机(穗茎兼收)	河南嘉骏机械制造有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-4	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:4行;幅宽:2.5m;	结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收型；整机外形尺寸（长×宽×高）：7730×2740×3770mm；整机质量：7200kg；配套动力：154KW；工作行数：4行；工作幅宽：2500mm；最小离地间隙：290mm；轴距：3130mm；行距：625mm；作业速度：2~3km/h；导向轮轮距：1640mm；驱动轮轮距：1840mm。	评审通过
995	收获机械	玉米收获机械	穗茎兼收玉米收获机	5行及以上摘穗剥皮型自走式玉米收获机(穗茎兼收)	河南嘉骏机械制造有限公司	自走式穗茎兼收玉米收获机	4YZQ-5	形式:自走式(摘穗剥皮型);割台行数:5行;幅宽:2.82m;	结构型式:轮式、摘穗、剥皮、秸秆回收型；整机外形尺寸（长×宽×高）：7650×2910×3770mm；整机质量：7400kg；配套动力：154KW；工作行数：5行；工作幅宽：2820mm；最小离地间隙：290mm；轴距：3130mm；行距：550mm；作业速度：2~3km/h；导向轮轮距：1640mm；驱动轮轮距：1840mm。	评审通过
996	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	沂南县中天机械有限公司	马铃薯收获机	4US-70	收获形式:分段收获;作业幅宽:0.7m;	规格型号：4US-70,外形尺寸（长×宽×高）1000×870×650mm，配套动力：8.82-11.03kw，结构型式：手扶直联，工作幅宽：700mm，挖掘铲型式：振动平铲，清选分离装置型式：格栅筛式输送链，	评审通过
997	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	河南豪丰农业装备有限公司	马铃薯挖掘机	4UW-80	收获形式:分段收获;作业幅宽:0.84m;	型号名称：4UW-80型马铃薯挖掘机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1660×1130×1000mm；配套动力额定（配套）功率：14.7~22kW；结构型式：悬挂式；作业幅宽：840mm；挖掘铲型式：铲式；输送装置型式：振动链传动栅栏式；清选分离装置型式：振动链栅栏式。	评审通过

998	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	费县华源农业装备工贸有限公司	马铃薯收获机	4UMS-800	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:0.8m;	结构尺寸(长*宽*高):960*1160*670mm;整机质量:99kg;配套动力:13.38kw;结构型式:齿轮直联栅格网式;作业幅宽:800mm;运输间隙:≥110mm;作业小时生产率:≥0.20hm2/h;挖掘铲型式:铲式;挖掘深度:100-200mm;清选分离装置型式:栅格网链式.	评审通过
999	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-90D	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:0.9m;	工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm):2330×1170×1200;配套功率(kW):31.2-42.5;结构型式:悬挂式;工作幅宽(mm):900;挖掘铲型式:振动式平铲;清选分离装置型式:输送链式格栅筛	评审通过
1000	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	0.7-1m分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-80	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:0.8m;	型号名称:4UX-80型马铃薯收获机;工作状态外形尺寸(长×宽×高):2040×1220×1060mm;配套动力:22.0-29.4kW;结构型式:悬挂式;作业幅宽:800mm;挖掘铲型式:平铲;清选分离装置型式:格栅筛式输送链	评审通过
1001	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	河南豪丰农业装备有限公司	马铃薯挖掘机	4UW-120	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.23m;	型号名称:4UW-120型马铃薯挖掘机;工作状态外形尺寸(长×宽×高):2850×1565×1225mm;配套动力额定(配套)功率:36.8~58.8kW;结构型式:悬挂式;作业幅宽:1230mm;挖掘铲型式:铲式;输送装置型式:振动链传动栅栏式;清选分离装置型式:振动链栅栏式。	评审通过
1002	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	河南豪丰农业装备有限公司	茎块挖掘机	4JW-100	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.02m;	配套动力:22.1~29.4kW;外形尺寸(长×宽×高):1860×1280×1000(mm);结构质量:290kg;工作效率:0.15~0.25hm²/h;工作幅宽:1020mm;作业速度:0.56~1.38m/s;挂接方式:三点悬挂 。	评审通过
1003	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-120	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.2m;	型号名称:4UX-120型马铃薯收获机;工作状态外形尺寸(长×宽×高):2548×1550×1193mm;配套动力:51.5-80.8kW;结构型式:悬挂式;作业幅宽:1200mm;挖掘铲型式:尖铲;清选分离装置型式:输送链式格栅筛	评审通过
1004	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-100	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1m;	型号名称:4UX-100型马铃薯收获机;工作状态外形尺寸(长×宽×高):2020×1315×1100mm;配套动力功率:22.0-33.1kW;结构型式:悬挂式;作业幅宽:1000mm;挖掘铲型式:平铲;清选分离装置型式:输送链式格栅筛	评审通过

1005	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	玉田县万佳农机有限公司	马铃薯收获机	4U-110	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.1m;	型号名称：4U-110型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2000mm×1360mm×100mm；配套动力额定（配套）功率：22.1kw～47.8kw；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1100mm；挖掘铲型式：平铲式；输送装置型式：链耙式；清选分离装置型式：振动筛	评审通过
1006	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-110D	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.1m;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):2600×1420×1110;配套功率（kW）:32.5-43.6;结构型式：悬挂式；工作幅宽（mm）：1100；挖掘铲型式:振动式平铲；清选分离装置型式：输送链式格栅筛	评审通过
1007	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	青岛洪珠农业机械有限公司	马铃薯收获机	4U-110	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.1m;	工作状态外形尺寸（长*宽*高）2300*1420*1100mm；配套动力功率29.4～36.8kw;结构型式/悬挂式；作业幅宽1100mm;挖掘铲型式/平铲；除茎蔓装置型式/不适用;输送装置型式/不适用；清选分离装置型式/输送链式格栅筛	评审通过
1008	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1-1.5m分段式薯类收获机	山东菏泽鲁源动力机械有限公司	马铃薯收获机	4U-100	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1m;	结构形式：三点悬挂式；工作幅宽：100cm；挖掘铲型式：平铲；挖掘深度：150-250mm	评审通过
1009	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	开封市富农机械装备有限公司	马铃薯挖掘机	4UW-153	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.53m;	外形尺寸（长×宽×高)mm：1860×1530×1000；配套动力额定（配套）功率kW：13.2-29.4；结构型式：悬挂式；作业幅宽mm：1530；挖掘铲型式：铲刀式	评审通过
1010	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	玉田县万佳农机有限公司	马铃薯收获机	4U-150	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.5m;	型号名称：4U-150型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2520mm×1810mm×1180mm；配套动力额定（配套）功率：36.8kw～91.9kw；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1500mm；挖掘铲型式：固定式三角形铲；清选分离装置型式：振动筛	评审通过
1011	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	山东希成农业机械科技有限公司	马铃薯收获机	4UX-165	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1.65m;	型号名称：4UX-165型马铃薯收获机；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3950×2170×1320mm；配套动力：92-118kW（轮式拖拉机）；结构型式：悬挂式；作业幅宽：1650mm；挖掘铲型式：组合式平铲；清选分离装置型式：格栅筛式输送链	评审通过

1012	收获机械	根茎作物收获机械	薯类收获机	1.5m及以上分段式薯类收获机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯收获机	4UM-180	收获形式:分段收获 ;作业幅宽:1800m;	工作幅宽：1800mm，外形尺寸(长×宽×高):3552×2000×1582mm,配套动力额定功率:66.2kW，结构型式：三点悬挂式，挖掘铲型式：固定式，除茎除蔓装置型式：圆盘夹运式，输送装置型式：橡胶轮驱动链杆，清选分离装置型式：升运链式。	评审通过
1013	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽0.8-1.5米花生收获机	河南豪丰农业装备有限公司	花生挖掘机	4HW-130	作业幅宽:1.315m;	型号名称：4HW-130型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：36.8～58.8kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3115×1565×1220mm；整机质量：856kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.16hm²/h；工作幅宽：1315mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1315mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1140×1160）+（650×1160）mm。	评审通过
1014	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽0.8-1.5米花生收获机	河南豪丰农业装备有限公司	花生挖掘机	4HWX-130	作业幅宽:1.315m;	型号名称：4HWX-130型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：36.8～62.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3115×1570×1160mm（不包括传动轴）；整机质量：660kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.16～0.39hm²/h；工作幅宽：1315mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1315mm；分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（560×1160）+（1420×1105）mm；作业档位：1～2挡；变速箱型式：齿轮变速箱。	评审通过
1015	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽0.8-1.5米花生收获机	沂南县中天机械有限公司	花生条铺收获机	4HW-80	作业幅宽:0.8m;	配套四轮拖拉机；工作幅宽:0.8m；型号名称:4HW-80型花生条铺收获机；结构形式:挖掘式、悬挂式；配套动力标定功率:≥13.24kw(轮式拖拉机)；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2300mm×920mm×900mm；整机质量:170kg；作业速度:1.0km/h-3.0km/h；作业小时生产率:0.08hm2/h-0.24hm2/h；适用垄(行)距范围:800mm；工作幅宽:800mm；工作垄/行数:1垄2行；挖掘机构形式:铲式；挖掘机构工作幅宽:800mm；挖掘深度调节范围:5cm-25cm,	评审通过

1016	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽1.5米及以上花生收获机	河南农神机械制造有限公司	花生收获机	4H-165	作业幅宽:1.65m;	4H-165型花生收获机　生产者：河南农神机械制造有限公司 结构型式：悬挂式 配套发动机：55.14-66.2kW 工作状态外形尺寸：3645 X 1895 X 1200 MM 整机质量：830 kg 工作幅宽：1650MM 工作垄/行数：2/4（垄/行）挖掘机构型式：挖掘铲	评审通过
1017	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽1.5米及以上花生收获机	河南豪丰农业装备有限公司	花生挖掘机	4HWX-160	作业幅宽:1.615m;	型号名称：4HWX-160型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：51.5～66.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3560×1870×1185mm（不包括传动轴）；整机质量：750kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.20～0.48hm²/h；工作幅宽：1615mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1615mm；分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（560×1460）+（1835×1415）mm；作业档位：1～2挡；变速箱型式：齿轮变速箱。	评审通过
1018	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽1.5米及以上花生收获机	河南豪丰农业装备有限公司	花生挖掘机	4HWX-190	作业幅宽:1.915m;	型号名称：4HWX-190型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：58.8～80.9kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3560×2180×1185mm（不包括传动轴）；整机质量：860kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.24～0.57hm²/h；工作幅宽：1915mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1915mm；分离机构型式：链传动栅栏式+栅条式圆辊；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（560×1760）+（1835×1710）mm；作业档位：1～2挡；变速箱型式：齿轮变速箱。	评审通过
1019	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽1.5米及以上花生收获机	河南豪丰农业装备有限公司	花生挖掘机	4HW-160	作业幅宽:1.615m;	型号名称：4HW-160型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：51.45～66.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3165×1870×1245mm；整机质量：1012kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.2hm²/h；工作幅宽：1615mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1615mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1150×1460）+（680×1460）mm。	评审通过

1020	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽1.5米及以上花生收获机	河南豪丰农业装备有限公司	花生挖掘机	4HW-190	作业幅宽:1.915m;	型号名称：4HW-190型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：58.8～80.85kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3160×2170×1255mm；整机质量：1138kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.24hm²/h；工作幅宽：1915mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：1915mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1130×1760）+（630×1760）mm。	评审通过
1021	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽1.5米及以上花生收获机	河南豪丰农业装备有限公司	花生挖掘机	4HW-210	作业幅宽:2.115m;	型号名称：4HW-210型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：80.85～102.9kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3140×2375×1245mm；整机质量：1210kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.27hm²/h；工作幅宽：2115mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：2115mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1160×1960）+（650×1960）mm。	评审通过
1022	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽1.5米及以上花生收获机	河南豪丰农业装备有限公司	花生挖掘机	4HW-230	作业幅宽:2.315m;	型号名称：4HW-230型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套功率：88.2～110.29kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3160×2570×1245mm；整机质量：1280kg；作业速度：1.5～3.5km/h；作业小时生产率：≥0.29hm²/h；工作幅宽：2315mm；挖掘机构型式：梯形铲式；挖掘机工作幅宽：2315mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+链传动栅栏式；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1170×2160）+（640×2160）mm。	评审通过
1023	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	幅宽1.5米及以上花生收获机	新乡市花溪科技股份有限公司	花生挖掘机	4HW-165	作业幅宽:1.65m;	型号名称：4HW-165型花生挖掘机；结构型式：悬挂式；配套发动机标定功率：58.5～117.6kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3760×1930×1130mm；整机质量：860kg；作业速度：1.8～2.8km/h；作业小时生产率：0.27～0.40hm²/h；工作幅宽：1650mm；挖掘机构型式：铲式；挖掘机构工作幅宽：1650mm；分离机构型式：振动链传动栅栏式+抛秧棍；分离机构工作面尺寸（长×宽）：（1260×1500）+（Φ270×1480）mm。	评审通过

1024	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	捡拾收获机	吉林省鑫启盛农机制造有限公司	花生捡拾收获机	4HJQ-2.0A	收获形式:含捡拾、分离、摘果、集箱等功能；	型号名称：4HJQ-2.0A型花生捡拾收获机，结构型式：牵引式，配套动力型式及功率KW：≥29.42轮式拖拉机，工作状态外形尺寸（长x宽x高）mm：7100x3300x3600，最小离地间隙mm：300，捡拾机构型式：带耙式，喂如机构型式：皮带刮板式，喂入量kg/s：2.0，捡拾机构工作幅宽mm：1100，摘果机构型式：螺旋辊杠，摘辊（滚筒）尺寸（外径x长度）mm：Φ670x2300，摘辊（滚筒）个数：1个，清选机构型式：吸入式离心风扇+下筛子式，荚果输送机构型式：垂直链斗式提升机，集果方式：机械集箱，秧蔓处理方式：集中。	评审通过
1025	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	捡拾收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式花生捡拾收获机	4HJL-3.0	收获形式:含捡拾、分离、摘果、集箱等功能；	型号名称：4HJL-3.0型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走轮式+捡拾+摘果+集秧蔓;配套发动机额定功率：113.2kw；配套发动机额定转速：2300r/min;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6610×2840×3360mm;最小离地间隙：270mm；捡拾机构型式：弹齿式；喂入机构型式：螺旋叶片扒指式；喂入量（全喂入机型）：3.0kg/s；捡拾机构工作幅宽：2600mm;作物输送机构型式：链耙；摘果机构型式：纵轴流滚筒；摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）：Φ710×1997mm；摘辊（滚筒）个数：1个；清选机构型式：振动筛+风机；荚果输送机构型式：绞龙+风机；集果方式（机械/人工）：机械；秧蔓处理方式（集中/抛撒）：集中；变速箱型式（机械式、机械+液压无极变速、其它型式）：机械+液压无极变速；驱动方式（4×2、4×4）：4×2；驱动型式（静液压驱动、机械驱动、其它型式）：机械驱动；制动器型式：（前）盘、（后）鼓；轴距/轨距：3030（轴距）；前/后轮距：1940/1780；前/后轮胎规格：15-24（前）/10.0/75-15.3（后）；驾驶室（无、简易、普通、封闭）：普通。	评审通过

1026	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	捡拾收获机	河南豪丰农业装备有限公司	自走式花生捡拾收获机	4HJZZ-2600	收获形式:含捡拾、分离、摘果、集箱等功能 ；	型号名称：4HJZZ-2600型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式+捡拾+摘果；配套发动机生产企业：常柴股份有限公司；牌号型号：常柴牌4G33V16；结构型式：直列、水冷、四冲程、直喷、增压中冷、四气门；气缸数量：4缸；标定功率：88kW；标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6470×2835×3400mm；整机质量：5170kg；最小离地间隙：270mm；最小通过半径：右6100/右6900mm；作业速度：2.5~5km/h；作业小时生产率：≥0.54hm²/h；单位作业量燃油消耗量：≤35kg/hm²；工作幅宽：2600mm；摘果机构型式：纵轴流辊筒；摘辊尺寸（直径×长度）；Φ710×1997；摘辊个数：1个；捡拾机构：型式：弹齿式；长度：2600mm；清选机构：型式：振动筛+风机；风扇尺寸（直径×长度）：Φ280×830；集果机构：集果方式：气力+果箱；果箱容积：2.5m³；轮胎规格前轮：15-24；后轮：10-15；轮距：前轮1920mm；后轮：1800mm；轴距：2900mm；作业挡位：Ⅰ-Ⅱ；驾驶室类型：有（简易式、普通式、封闭式）：普通式；变速箱型式：机械式；制动器型式：盘式；集果方式：机械式；集蔓机构：集蔓方式：气力+蔓箱；蔓箱容积：5.2m³。	评审通过
1027	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	捡拾收获机	余市龙峰机造扶鑫农业制械有限公司	花生捡拾收获机	4HJQ-2.0	收获形式:含捡拾、分离、摘果、集箱等功能 ；	型号名称/4HJQ-2.0型花生捡拾收获机 结构形式/牵引式 配套动力形式及功率kw/≥29.4轮式拖拉机 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm/6600×3400×3450 最小离地间隙mm/300 捡拾机构形式/带钉式 喂入机构形式/刮板式 喂入量kg/s0.5-2.0 捡拾机构工作幅宽mm/1120 摘果机构形式/螺旋钉齿式 摘辊（滚筒）尺寸（外径×长度）mm620×2000 摘辊个数/1个 清选机构型式/吸入式离心风扇+下筛子式 荚果输送机形式/垂直链斗式提升机 集果方式/机械集箱 秧蔓处理方式/集箱	评审通过

1028	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	捡拾收获机	新乡市花溪科技股份有限公司	自走式花生捡拾收获机	4HZJ-2500	收获形式:含捡拾、分离、摘果、集箱等功能 ；	型号名称：4HZJ-2500型自走式花生捡拾收获机；结构型式：自走式；配套发动机常柴股份有限公司；配套发动机牌号型号：4G33V16；配套发动机结构型式：直列、水冷、四冲程、直喷、增压；配套发动机气缸数量：4缸；配套发动机标定功率：88kW；配套发动机标定转速：2400r/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6840×2740×3360mm；整机质量：6200kg；最小离地间隙252mm；最小通过半径：左6360mm、右6200mm；作业速度：1.44-2.54km/h；作业小时生产率：0.33-0.60hm²/h；工作幅宽：2520mm；摘果机构型式：弧形刀齿；摘果机构摘辊尺寸（直径×长度）：Φ810×1850mm；摘果机构摘辊个数：1个；捡拾机构型式：凸轮捡拾齿式；捡拾机构长度：2520mm；清选机构型式：筛箱+风机；清选机构风扇尺寸（直径×宽度）：前风机：Φ350×780mm、后风机：Φ350×780mm；集果机构集果方式：果箱；集果机构果箱容积：2.5m³；轮胎规格：前轮：15-24、后轮10-15；轮距：前轮：2020mm、后轮：1860mm；轴距：2930mm；作业档位：快Ⅰ；驾驶室类型：普通式；变速箱型式：机械式3+1；制动器型式：钳式制动器；集果方式：机械。	评审通过
1029	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	捡拾收获机	山东金大丰机械有限公司	自走式花生捡拾收获机	4HZJ-2500	收获形式:含捡拾、分离、摘果、集箱等功能 ；	结构型式：自走式；工作幅宽（mm）：2500；额定功率（kw）：103；额定转速（r/min）：2300；工作状态外形尺寸（长×宽×高)：6560mm×2770mm×3420mm；整机质量（kg）：5250；前轮轮胎规格：15-24；后轮轮胎规格：10-15；前轮轮距（mm）：1920；后轮轮距（mm）：1755；轴距（mm）：2930；变速箱型式：机械式（3+1）；	评审通过

1030	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式联合收获机	青岛金沃农业装备有限公司	花生联合收获机	4HL-2	收获形式:含挖掘、分离、摘果、集箱等功能．；	自走式花生联合收获机，含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 结构型式:自走、轮式、半喂入 外形尺寸:4800*1950*2270MM 重量:2600KG 配套动力:29.5KW 收获宽幅:640MM 摘果型式:差相摘辊	评审通过
1031	收获机械	根茎作物收获机械	花生收获机	自走式联合收获机	青岛弘盛汽车配件有限公司	花生联合收获机	4HB-2A	收获形式:含挖掘、分离、摘果、集箱等功能．；	自走式花生联合收获机，含挖掘、分离、摘果、集箱等功能。 结构型式:自走、轮式、半喂入 外形尺寸:4350*1800*2270MM 重量:1950KG 配套动力:22.1KW 收获宽幅:600MM 摘果型式:差相摘辊	评审通过
1032	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	开原市胜鑫农具有限公司	指轮式搂草机	9LZ-1.6	结构型式:侧向指盘式； 搂幅宽度:1.6m;	产品名称：指轮式搂草机 产品型号：9LZ-1.6 功率：13kw 拟投分档名称：5.4m以下侧向指盘式搂草机 价格：4000元 归档参数： 结构型式：指轮式 挂接方式：牵引式 折叠机构型式：液压式 搂齿数量：240个 指轮数量：4个 指轮直径：1480mm 搂幅：1.6m 作业速度范围：20-30km/h 配置参数： 配套动力范围：13kw	评审通过

1033	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	开原市胜鑫农具有限公司	指轮式搂草机	9LZ-3.7	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:3.7m;	产品名称：指轮式搂草机 产品型号：9LZ-3.7 功率kw：17.5 拟投分档名称：5.4m以下侧向指盘式搂草机 价格：6000元 归档参数： 结构型式：指轮式 挂接方式：牵引式 折叠机构型式：液压式 搂齿数量：360个 指轮数量：6个 指轮直径：1480mm 搂幅：3.7m 作业速度范围：20-30km/h 配置参数： 配套动力范围：≥17.5kw	评审通过
1034	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-3.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:3.5m;	结构形式：指轮式，挂接方式：后三点悬挂，最大搂幅宽度：3500mm，指轮数量：4个，搂齿数量：80*4，配套动力：≥15kW	评审通过
1035	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-4.8	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:4.8m;	结构形式：指轮式，挂接方式：后三点悬挂，最大搂幅宽度：4800mm，指轮数量：8个，搂齿数量：80*8，配套动力：≥30kW	评审通过
1036	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-3.0	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:3.0m;	结构形式：指轮式，挂接方式：后三点悬挂，最大搂幅宽度：3000mm，指轮数量：4个，搂齿数量：80*4，配套动力：≥15kW	评审通过
1037	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZY-3.0	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:3.0m;	结构形式：指轮式，挂接方式：牵引式，搂幅宽度：300cm，折叠方式：液压折叠式，配套动力：≥15kW，搂齿数量：320	评审通过

1038	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	吉林省晨晖农业装备有限责任公司	秸秆集条搂草机	9LJZQ-0.70	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:0.70m;	搂齿数量：80个；指轮数量：2个；指轮直径1000mm；搂幅：0.70m；配套动力范围：≥15kw；作业速度：10-12km/h	评审通过
1039	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	吉林省晨晖农业装备有限责任公司	秸秆集条搂草机	9LJZQ-2.00	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:2.0m;	搂齿数量：160个；指轮数量：4个；指轮直径：1000mm；搂幅：2m；配套动力范围：≥15kw；作业速度范围：10-12km/h	评审通过
1040	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	吉林省晨晖农业装备有限责任公司	秸秆集条搂草机	9LJZH-2.00	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:2m;	搂齿数量：320个；指轮数量：4个；指轮直径：1460mm；搂幅：2m；配套动力范围：≥15kw；作业速度范围：10-12km/h	评审通过
1041	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	吉林省晨晖农业装备有限责任公司	秸秆集条搂草机	9LJZH-3.30	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:3.30m;	搂齿数量：240个；指轮数量：6个；指轮直径：1000mm；搂幅：3.30m；配套动力范围：≥15kw；作业速度范围：10-12km/h	评审通过
1042	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m以下侧向指盘式搂草机	吉林省晨晖农业装备有限责任公司	秸秆集条搂草机	9LJZH-4.60	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:4.60m;	搂齿数量：320个；指轮数量：8个；指轮直径：1000mm；搂幅：4.60m；配套动力范围：≥15kw；作业速度范围：10-12km/h	评审通过

1043	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	开原市胜鑫农具有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.9	结构型式:侧向指盘式 ;搂幅宽度:5.9m;折叠机构型式:液压折叠式 ;	产品名称：指轮式搂草机 产品型号：9LZ-5.9 功率kw：29 拟投分档名称：5.4m以下侧向指盘式搂草机 价格：12000元 归档参数： 结构型式：指轮式 挂接方式：牵引式 折叠机构型式：液压式 搂齿数量：600个 指轮数量：10个 指轮直径：1480mm 搂幅：5.9m 作业速度范围：15-25km/h 配置参数： 配套动力范围：≥29kw	评审通过
1044	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	开原市胜鑫农具有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.4	结构型式:侧向指盘式 ;搂幅宽度:5.4m;折叠机构型式:液压折叠式 ;	产品名称：指轮式搂草机 产品型号：9LZ-5.4 功率kw：23.5 拟投分档名称：5.4m以下侧向指盘式搂草机 价格：10000元 归档参数： 结构型式：指轮式 挂接方式：牵引式 折叠机构型式：液压式 搂齿数量：480个 指轮数量：8个 指轮直径：1480mm 搂幅：5.4m 作业速度范围：15-25km/h 配置参数： 配套动力范围：≥23.5kw	评审通过

1045	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	吉林省隆博农业发展有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称:9LZ-5.5型指轮式搂草机;结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:60（可选80）×8;指轮数量:8mm;指轮直径:1500mm;搂幅:5.5m;配套动力范围:22.1~29.4kW;作业速度范围:10~15km/h	评审通过
1046	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	吉林省隆博农业发展有限公司	指轮式搂草机	9LZ-6.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:6.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称:9LZ-6.5型指轮式搂草机;结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:60（可选80）×10;指轮数量:10mm;指轮直径:1500mm;搂幅:6.5m;配套动力范围:29.4~44.1kW;作业速度范围:10~15km/h	评审通过
1047	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	高阳县三益农业机械制造有限公司	指轮式搂草机	9L-8.0	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:8.0m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称：9L-8.0型指轮式搂草机 结构型式：指轮、液压折叠 挂接方式：牵引式 工作状态外形尺寸（长X宽X高）：7600X8500X1520（mm） 结构质量：1200kg 搂齿数量：12X80个 指轮数量：12个 指轮直径：1520mm 作业最大搂幅：8000mm 配套动力范围：51.5-88.2kW 作业速度范围：8-12km/h	评审通过
1048	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	高阳县三益农业机械制造有限公司	指轮式搂草机	9L-5.8	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.8m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称：9L-5.8型指轮式搂草机 结构型式：指轮、液压折叠 挂接方式：牵引式 工作状态外形尺寸（长X宽X高）：6200X6300X1520（mm） 结构质量：820kg 搂齿数量：8X80个 指轮数量：8个 指轮直径：1520mm 作业最大搂幅：5800mm 配套动力范围：33.1-58.8kW 作业速度范围：8-12km/h	评审通过

1049	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	牙克石市兴农农机具制造有限公司	液压折叠侧置指盘式搂草机	9CPL-6.0	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:6m;折叠机构型式:液压折叠式；	结构形式:指轮式挂接方式:牵引式规格型号:9CPL-6.0外形尺寸(长*宽*高)(运输状态):12300MM*2300MM*1700MM结构质量:1300KG搂幅:6M作业速度:10-15KM/H配套动力范围:≥26KW搂齿数量:780个	评审通过
1050	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	牙克石市兴农农机具制造有限公司	液压折叠指盘式搂草机	9PL-10.00	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:10m;折叠机构型式:液压折叠式；	结构型式:指轮式挂接方式:牵引式规格型号:9PL-10.00外形尺寸(长*宽*高)(运输状态):10500MM*2400MM*1700MM结构质量:2100KG搂幅:10M作业速度:12-18KM/H配套动力范围:≥26KW搂齿数量:1080个	评审通过
1051	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	牙克石市兴农农机具制造有限公司	指轮式搂草机	9LP-5.4	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.4m;折叠机构型式:液压折叠式；	结构型式:指轮式挂接方式:牵引式规格型号:9LP-5.4外形尺寸(长×宽×高)4500MM×2700MM×2700MM(运输状态)结构质量:720KG搂幅:5.4M作业速度:8-15KM/H配套动力范围:22-25KW搂齿数量:320个	评审通过
1052	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	龙江万象农业机械制造有限责任公司	指轮式搂草机	9LZ-6.4	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:6.4m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称: 9LZ-6.4指轮式搂草机 结构形式: 指轮式 挂接方式: 牵引式 折叠机构形式: 液压折叠式 指轮数量: 10 搂幅: 6.4	评审通过
1053	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	龙江万象农业机械制造有限责任公司	指轮式搂草机	9LZ-7.8	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:7.4m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称: 9LZ-7.8指轮式搂草机 结构形式: 指轮式 挂接方式: 牵引式 折叠机构形式: 液压折叠式 指轮数量: 12 搂幅: 7.4	评审通过

1054	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	龙江万巍农业机械制造有限责任公司	指轮式搂草机	9LZ-5.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.4m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称：9LZ-5.4指轮式搂草机　　结构形式：指轮式　　挂接方式：牵引式　　折叠机构形式：液压折叠式　　指轮数量：8　　搂幅：5.4	评审通过
1055	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	潍坊轩沃农业机械有限公司	指轮式搂草机	9LZ-7.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:6.4m;折叠机构型式:液压折叠式；	结构形式：液压折叠侧向指轮式；挂接方式：牵引式；　工作状态外形尺寸（长×宽×高）7300×7200×1500mm；　搂齿数量：80齿（可选装60齿）个/盘；　搂齿间距：50mm；指轮数量：12个；指轮直径：1500mm；　作业最大搂幅：6400mm;配套动力范围:≥29.4kW;作业速度范围:5~15km/h.	评审通过
1056	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	潍坊轩沃农业机械有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	结构形式：液压折叠侧向指轮式；挂接方式：牵引式；　工作状态外形尺寸（长×宽×高）5980×6580×1500mm；　搂齿数量：80齿（可选装60齿）个/盘；　搂齿间距：50mm；指轮数量：8个；指轮直径：1500mm；　作业最大搂幅：5500mm;配套动力范围:≥25.6kW;作业速度范围:5~15km/h.	评审通过
1057	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	哈尔滨农旺农业机械制造有限公司	指轮式搂草机	9LZ-7.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:7.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称:9LZ-7.5型指轮式搂草机;结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:960（12个）;指轮数量:12;指轮直径:1500mm;搂幅:7.5m;配套动力范围:≥25.6kW;作业速度范围:10~15km/h。	评审通过
1058	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	哈尔滨农旺农业机械制造有限公司	指轮式搂草机	9LZ-6.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:6.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称:9LZ-6.5型指轮式搂草机;结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:800（10个）;指轮数量:10;指轮直径:1500mm;搂幅:6.5m;配套动力范围:≥22.1kW;作业速度范围:10~15km/h。	评审通过

1059	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	哈尔滨农旺农业机械制造有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.6	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.6m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称:9LZ-5.6型指轮式搂草机;结构型式:指轮式;挂接方式:牵引式;折叠机构型式:液压式;搂齿数量:640（8个）;指轮数量:8;指轮直径:1500mm;搂幅:5.6m;配套动力范围:≥13.2kW;作业速度范围:10～15km/h。	评审通过
1060	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	公主岭市博通农业机械有限公司	指轮式搂草机	9LZ-6.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:6.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称: 9LZ-6.5型指轮式搂草机; 结构型式:指轮式; 挂接方式: 牵引式; 折叠机构型式: 液压式;楼齿数量: 单盘80; 指轮数量: 10; 指轮直径: 1500mm; 搂幅: 6500mm; 配套动力范围: ≥30kW; 作业速度范围: 10-15km/h。	评审通过
1061	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	河北耕润农业机械有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.8	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.8m;折叠机构型式:液压折叠式；	型号名称: 9LZ-5.8指轮式搂草机 结构型式:指轮式 挂接方式: 牵引式 折叠机构型式: 液压式 搂齿数量（个）: 80*10 指轮数量（个）: 10 指轮直径（mm）:1500 搂幅（m）: 5.8 配套动力范围（kW）: 30¯58.8 作业速度范围(km/h): 3.0¯15.0	评审通过
1062	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	结构型式: 指轮式，挂接方式: 牵引式，折叠方式: 液压折叠式，工作状态外形尺寸mm: 5400*6200*1500，结构质量Kg: 720，指轮数量: 8个，搂齿数量: 80*8，最大搂幅宽度: 5500mm，配套动力: ≥20KW。	评审通过
1063	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZ-5.5A	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:5.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	结构型式: 指轮式，挂接方式: 牵引式，折叠方式: 液压折叠式，工作状态外形尺寸mm: 6180*6000*1440，结构质量Kg: 810，搂幅cm: 550，搂齿数量: 40*8，配套动力: ≥20KW	评审通过

1064	收获机械	饲料作物收获机械	搂草机	5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机	保定冀旋农机装备有限公司	指轮式搂草机	9LZY-7.5	结构型式:侧向指盘式；搂幅宽度:7.5m;折叠机构型式:液压折叠式；	结构形式：指轮式，挂接方式：牵引式，搂幅宽度：750cm，折叠方式：液压折叠式，配套动力:≥30KW，搂齿数量:960	评审通过
1065	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	牙克石市兴农农机具制造有限公司	牧草秸秆圆捆机	92YG-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:1.65m;圆捆机压缩室容积:1.696m3;	型号:92YG-1.2；捡拾器宽度:1650MM；卷压滚筒转速:127R/MIN；滚筒数量:14个；工作状态外型尺寸(长×宽×高):4580MM×2570MM×2240MM；配套动力:≥29.4KW；草捆直径1.2m；圆捆机压缩室容积1.696m³	评审通过
1066	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	黑龙江省福源机械制造有限公司	秸秆切割揉碎圆草捆打捆机	9YYG-1300	形式:圆捆；捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.91m3;	捡拾器宽度：1300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：420 r/min；卷压滚筒数量:13个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）:2510mm×1600mm×1600mm；配套动力：≥29kw	评审通过
1067	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司	圆捆打捆机	9YJC-2500	形式:圆捆；捡拾宽度:1.6m;圆捆机压缩室容积:0.97m3;	配套动力范围（kW）：21.1-51.5；工作状态外形尺寸（长×宽×高）3700×4300×1700；结构质量（kg）：1600；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：1800mm压缩室截面尺寸（宽×高）mm:1200×800；圆捆机压缩室容积：0.97 m³,打结器类型：无；打结器数量：0；卷压滚筒数量:15个；	评审通过
1068	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-1.6	形式:方捆；捡拾宽度:1.6m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1600mm	评审通过
1069	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.5	形式:方捆；捡拾宽度:1.5m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1500mm;	评审通过

1070	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.6	形式:方捆；捡拾宽度:1.6m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1600mm	评审通过
1071	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	圆捆打捆机	9YG-1.1	形式:圆捆；捡拾宽度:1.52m;圆捆机压缩室容积:0.95m3;	1、型号：9YG-1.1型， 2、捡拾宽度：1520mm， 3、卷压滚筒转速：124r/min， 4、卷压滚筒数量：16个， 5、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4300mm×2150mm×2100mm， 6、配套动力：≥66kW	评审通过
1072	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	跨行式方草捆打捆机	9YFQ-1.5	形式:方捆；捡拾宽度:1.5m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:1500mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4975mm×2550mm×1710mm	评审通过
1073	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.1	形式:圆捆；捡拾宽度:1.6m;圆捆机压缩室容积:0.94m3;	捡拾器宽度：1600mm；卷压滚筒数量：16个；卷压滚筒转速：131.2r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3760mm*2300mm*2120mm；配套动力：≥66kw；圆捆机压缩室容积（草捆体积）：0.94m³	评审通过
1074	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-13	形式:方捆；捡拾宽度:1.35m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：1350；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：德国53321双面打结器；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：5000×2146×1854；配套动力（kW）：26	评审通过
1075	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-16	形式:方捆；捡拾宽度:1.6m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFQ-16型自动捡拾方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1600mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入结构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：470×350mm；配套动力范围：25.7kW	评审通过

1076	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	爱科（济宁）农业机械有限公司	圆草捆捡拾压捆机	9YG-1.25（MFRB3130F）	形式:圆捆；捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:1.51m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1950mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1230mm；压缩室直径：1250mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：220mm（17个），240mm（1个）；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围：≥73.5kw	评审通过
1077	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	爱科（济宁）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-1.92(MF1840)	形式:方捆；捡拾宽度:1.928m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1928mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：454mm×368.5mm；配套动力范围：≥35kw	评审通过
1078	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	爱科（济宁）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.31(MF1844N)	形式:方捆；捡拾宽度:1.969m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1969mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3；压缩室截面尺寸（宽×高）：567mm×390mm；配套动力范围：≥50kw	评审通过
1079	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司	圆捆卷捆机	9YG-1.6	形式:圆捆；捡拾宽度:1.75m;圆捆机压缩室容积:1.8m3;	捡拾器宽度(mm):1750,捡拾器结构型式:弹齿式,卷压滚筒数量(个)：14，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4140 mm×2750 mm×2550 mm，配套动力（kW）：≥36	评审通过
1080	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平华德农业发展有限公司	捡拾方捆压捆机	9YZD-1.95HD	形式:方捆；捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号:9YZD-1.95HD 捡拾器宽度:1950mm 捡拾器结构型式:锤爪式 压缩室截面尺寸:315×435mm（宽×高） 工作状态外形尺寸:4620×3850×3550mm（长×宽×高） 配套动力:≥88kW	评审通过
1081	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	潍坊鲁鹏机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-200Z	形式:方捆；捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：1.95m 捡拾器结构型式：弹齿式 打结器类型：D型 打结器数量：3个 配套动力范围（KW):55.8-73.5	评审通过

1082	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎收集方捆打捆机	9YFQS-2000	形式:方捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；压缩室截面尺寸（宽×高）：350mm×450mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4750mm×3300mm×3560mm；配套动力：≥73.5kw	评审通过
1083	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1900S	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1900mm；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×370mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5550mm×2400mm×1750mm；配套动力：69.9～88.2kw	评审通过
1084	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东江华机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.928m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFQ-1.9方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：1928；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：442×356；配套动力范围（mm）：≥26	评审通过
1085	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	成都致靖维农农业机械有限公司	捡拾圆捆机	9YYQ-1.83	形式:圆捆；捡拾宽度:1.83m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	捡拾宽度：1830 mm；配套动力范围（kW）：≥81kw；工作状态外形尺寸：4835×2440×2330 mm；结构质量（kg）：2980 kg；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度：1250 mm；压缩室直径：1250mm；卷压滚筒数量：18。	评审通过
1086	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	成都致靖维农农业机械有限公司	捡拾圆捆机	9YYQ-1.97	形式:圆捆；捡拾宽度:1.975m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	捡拾宽度：1975 mm；配套动力范围（kW）：≥81kw；工作状态外形尺寸：4835×2440×2330 mm；结构质量（kg）：3750 kg；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度：1250 mm；压缩室直径：1250mm；卷压滚筒数量：18。	评审通过
1087	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平市硕丰机械制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-1.7	形式:方捆；捡拾宽度:1.7m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:1700mm;捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1088	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾打捆机	9YJ-1.8A	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:1800mm；配套动力:≥80KW；捡拾器结构型式；锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×340mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4750×3190×3660;	评审通过

1089	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平吉邦农机装备有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YJD-1.8	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YJD-1.8 捡拾器宽度：1800mm 捡拾器结构型式：锤爪式 压缩室截面尺寸（宽×高）335×440mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）4800×3070×3600mm 配套动力 ≥74kW	评审通过
1090	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	科乐收农业机械（山东）有限责任公司	牵引式方草捆打捆机	9YFQ-1.71	形式:方捆；捡拾宽度:1.707m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1707mm；打捆活塞速度：93次/min；打结器类型：D型打结器；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6200×2808×1410mm；配套动力：≥37kW	评审通过
1091	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	跨行式方草捆捡拾压捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:1930mm 外形尺寸（长×宽×高）4975mm×2550mm×1710mm	评审通过
1092	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YY-2000	形式:圆捆；捡拾宽度:2.01m;圆捆机压缩室容积:1.5m3;	捡拾器宽度(mm):2010,捡拾器结构型式:弹齿式,卷压滚筒转速(r/min):126,卷压滚筒数量(个):18,工作状态外型尺寸（长×宽×高）(mm):4300×2400×2400,配套动力(kW):≥85	评审通过
1093	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.97	形式:方捆；捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度(mm):1970,打捆活塞速度(行程/min):92,打结器类型:强制脱扣型,工作状态外形尺寸（长×宽×高)(mm):4400×2320×1770 配套动力(kW):＞50	评审通过
1094	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.93	形式:方捆；捡拾宽度:1.93m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（mm）：1930，打捆活塞速度（行程/min）：92，打结器类型：强制脱扣型，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4800×2350×1770，配套动力（kW）：＞60	评审通过

1095	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	江苏常发农业装备股份有限公司	方草捆打捆机	CF9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1900mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；配套动力范围：≥37kw	评审通过
1096	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	江苏常发农业装备股份有限公司	方草捆打捆机	CF9YFQ-1.7	形式:方捆；捡拾宽度:1.7m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1700mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；配套动力范围：≥37kw	评审通过
1097	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.7	形式:方捆；捡拾宽度:1.7m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称:9YFQ-1.7型方草捆打捆机; 挂接方式:牵引式; 捡拾宽度:1700mm; 捡拾器结构型式：弹齿式; 喂入器结构型式:拨叉喂入机构; 打结器型式:D型; 打结器数量:2; 压缩室截面尺寸(宽×高):460mm×360mm; 配套动力范围:≥20kW。	评审通过
1098	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称:9YFQ-1.9型方草捆打捆机; 挂接方式:牵引式; 捡拾宽度:1900mm; 捡拾器结构型式：弹齿式; 喂入器结构型式:拨叉喂入机构; 打结器型式:D型; 打结器数量:2; 压缩室截面尺寸(宽×高):460mm×360mm; 配套动力范围:≥20kW。	评审通过
1099	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	辽宁海华农业装备制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.25-2010	形式:圆捆；捡拾宽度:2.01m;圆捆机压缩室容积:1.5m3;	挂接方式;牵引式,捡拾宽度(mm):2010,捡拾器结构型式:弹齿式,喂入器结构型式:螺旋连接喂入机构,压缩式成捆机构型式:滚筒式 压缩式宽度(mm):1250,压缩室直径(mm):1250,卷压滚筒数量(个):18,卷压滚筒直径(mm):220，缠网方式（绳或网）：网 配套动力（kW）：＞85	评审通过

1100	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	圆捆机	TROTTER 125	形式:圆捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	型号：TROTTER 125；捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：141r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4490×2800×2410mm；配套动力：≥67.5kw。	评审通过
1101	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	圆捆机	MONDIALE 120	形式:圆捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:1.35m3;	型号：MONDIALE 120；捡拾器宽度：2000mm；卷压滚筒转速：200r/min；卷压滚筒数量：19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4400mm×2800mm×2400mm；配套动力：80～90 kW。	评审通过
1102	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	东风井关农业机械有限公司	方捆打捆机	9YFQ-2.0(ENY2000)	形式:方捆；捡拾宽度:2.0m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2000mm；打捆机活塞速度（行程/min)：100；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（mm)：4950×2630×1750；配套动力：35.3-58.8KW；纯工作小时工作率：≥1500kg/h；压缩室截面尺寸(宽*高)：360*460MM	评审通过
1103	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1950DII	形式:方捆；捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式:牵引;捡拾宽度:1950mm;喂入口宽度:440mm；捡拾器结构型式:甩刀式；喂入器结构型式:拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460*360mm；配套动力范围：50¯95kW;	评审通过
1104	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	圆草捆打捆机	9YYD-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:1.96m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	挂接方式：牵引式，捡拾宽度：1960mm，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度：1230mm，压缩室直径：1200mm，卷压滚筒数量：18个，卷压滚筒直径：222mm，缠捆方式（绳或网）：网，配套动力范围：75-100KW;	评审通过
1105	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950	形式:方捆；捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:/m3;	打结器类型：D型绳打捆，整机质量：1.75t,打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：25.7-40.5kW以上 捡拾器宽度：1950mm，工作状态外型尺寸（长*宽*高）4975*2350*1725mm	评审通过
1106	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	捡拾式方捆压捆机	YLYQ1950ⅡA	形式:方捆；捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器结构型式：双轴甩刀式，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：55kW以上，捡拾器宽度：1950mm 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5465*2400*1750mm	评审通过

1107	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	捡拾式方捆压捆机	9YFQ-1950D	形式:方捆；捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器结构型式：单轴甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：40.4kW以上 捡拾器宽度：1950mm，工作状态外型尺寸（长*宽*高）5350*2400*1750mm	评审通过
1108	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YYG-1.8	形式:圆捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:0.9m3;	捡拾器宽度::1800mm;捡拾器结构型式:甩刀式；卷压筒转速：247.5r/min；卷压滚筒数量：17个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2700×2190×2150；配套动力：≥50kW	评审通过
1109	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-180	形式:圆捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:0.94985m3;	捡拾宽度：1800mm;捡拾器结构型式：甩刀式；挂接方式：牵引式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1000mm;压缩室直径：1100mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：194mm；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围:≧50kW	评审通过
1110	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平市隆发机械制造有限公司	捡拾方捆压捆机	9YF-1.8	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1800mm 捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1111	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.972m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1972mm;	评审通过
1112	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	圆草捆打捆机	9YRZ-1.1	形式:圆捆；捡拾宽度:1.83m;圆捆机压缩室容积:0.95m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1830mm;	评审通过
1113	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方捆压捆机	9YFD-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.962m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1962mm;	评审通过

1114	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	圆草捆打捆机	9YRZ-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:1.5m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1900mm；草捆体积（㎥）：1.5；压缩室直径1250，压缩室宽度1230	评审通过
1115	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	侧置式方捆压捆机	9YFE-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：1900mm	评审通过
1116	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.0	形式:方捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2000mm	评审通过
1117	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河北凯安农业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:1.78m;圆捆机压缩室容积:1.7m3;	挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：1780，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构 压缩室成捆机构型式（个）：滚筒式，压缩室宽度（mm）：1400，压缩室直径（mm）：1250，卷压滚筒数量（个）：14 卷压滚筒直径（mm）：290，缠捆方式（绳或网）：网，配套动力范围（kW）：36.8～73.5	评审通过
1118	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	常州国腾机械科技有限公司	圆草捆打捆机	9JYQ-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:1.96m;圆捆机压缩室容积:1.5m3;	型号名称：9JYQ-1.25型圆草捆打捆机 连接方式：牵引式 捡拾宽度（mm）：1960 捡拾器结构型式：弹齿式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式：滚筒式 压缩室宽度（mm）:1230 压缩室直径（mm）:Φ1250 卷压工作部件数量：18 卷压滚筒直径（mm）：Φ220（17个），Φ255（1个） 捆扎方式：缠网 配套动力范围（kw）：≥73.5	评审通过

1119	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东奥翔农业机械设备股份有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1970mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩式截面尺寸：（宽x高）455mmx360mm；工作状态外型尺寸：（长x宽x高）5400mmx2565mmx1710mm；配套动力:≥35kw	评审通过
1120	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平嘉晟农业机械制造有限公司	秸秆饲料捡拾压捆机	9YFQ-1950	形式:方捆；捡拾宽度:1.950m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1950mm 捡拾器结构型式：锤爪式 压缩室截面尺寸：460×340mm 工作状态外形尺寸：4780×3100×3580mm 配套动力： ≥66 kw	评审通过
1121	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	襄阳祥盛农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.96m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFQ-1.9型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1960mm；捡拾器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：440*365mm	评审通过
1122	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司	圆捆打捆机	9YJC-1200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.1m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	配套动力范围（kW）：58.8-102.9；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4050×2550×2450；结构质量（kg）：4600；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：2100mm压缩室截面尺寸（宽×高）mm：2200×2300；圆捆机压缩室容积：1.47 m³；打结器类型：无；打结器数量：0； 卷压滚筒数量：18个。	评审通过
1123	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	牵引式方捆打捆机	9YF-1900C	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（m）：1.9;	评审通过
1124	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	牵引式捡拾方捆压捆机	9YS-1800	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（m）：1.8;	评审通过
1125	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-2000	形式:方捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（m）：2.0;	评审通过

1126	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YZ-1900FA	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（m）：1.9;	评审通过
1127	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾粉碎打捆机	9YJ-180	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度:1800mm；配套动力:≥66KW；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高)：340mm×440mm;	评审通过
1128	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9C	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:1.9m；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩式截面尺寸（长x宽x高）mm：360x460：打捆活塞往复速度:93次/min；工作状态外形尺寸(长X宽X高)mm:6100X3200X1700;配套动力;29.4¯51.4kw	评审通过
1129	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	潍坊润鑫机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9Z	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度1.9m:捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量2个；压缩室截面尺寸(高X宽):360x460mm；配套动力≥36.6kw:；工作状态外形尺寸（长x宽x高）:4750x2450x1800mm；打捆活塞往复次数70¯110次/min;	评审通过
1130	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河南豪丰农业装备有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9A	形式:方捆；捡拾宽度:1.94m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YFQ-1.9A；捡拾器宽度：1940mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5780×2400×1750mm；配套动力（非固定式）：62.5~80.9kW。	评审通过
1131	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	黑龙江省福源机械制造有限公司	秸秆切割揉碎圆草捆打捆机	9YYG-1800	形式:圆捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:0.91m3;	捡拾器宽度：1800mm；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速：420r/min；卷压滚筒数量：13个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2510mm×2150mm×1610mm；配套动力:≥35kw	评审通过

1132	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.03m;圆捆机压缩室容积:1.35m3;	捡拾器宽度：2.03m；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸mm:4200x2800x2280；配套动力：66.15kW	评审通过
1133	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4C	形式:圆捆；捡拾宽度:1.96m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度：1960mm；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：3400X2600X2300mm;配套动力：66.2kW	评审通过
1134	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河南豪丰农业装备有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YFQ-1.9；捡拾器宽度：1970mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100×2610×1790mm；配套动力（非固定式）：51.5~73.5kW。	评审通过
1135	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	安徽艾格瑞智能装备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-1250	形式:圆捆；捡拾宽度:1.96m;圆捆机压缩室容积:1.409m3;	型号：9YY-1250；捡拾器宽度mm：1960；卷压滚筒转速r/min：119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm:4300×2450×2300；配套拖拉机动力kW：≥73.5；捡拾宽度m：1.96；压缩室直径mm:1208；压缩室宽度mm:1230	评审通过
1136	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFZ-1830	形式:方捆；捡拾宽度:1.83m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（捡拾宽度）（mm）：1830；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：强制脱扣型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：460×350；打捆活塞往复次数（次/min）：120；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5200×2635×1854；配套动力（kW）：≥44.1	评审通过
1137	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-17	形式:方捆；捡拾宽度:1.73m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：1730；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：强制脱扣型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):5200×2600×1854；配套动力（kW）：＞33.3	评审通过

1138	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-19	形式:方捆；捡拾宽度:1.878m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：1878；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：德国53321双面打结器；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：5200×2628×1854；配套动力（kW）：50	评审通过
1139	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	芜湖苜邦智能装备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-1250C	形式:圆捆；捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:1.409m3;	规格型号：9YY-1250C；捡拾器宽度mm：1970；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min:119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4550×2500×2400；配套动力（轮式拖拉机）kW:≥73.5；捡拾宽度：1970mm;压缩室直径mm:1208；压缩室宽度mm:1230	评审通过
1140	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	芜湖苜邦智能装备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-1250	形式:圆捆；捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:1.409m3;	规格型号：9YY-1250；捡拾器宽度mm：1970；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：119;卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4510×2630×2335；配套动力（轮式拖拉机）kW:≥73.5；捡拾宽度：1970mm；压缩室直径mm:1208；压缩室宽度mm:1230	评审通过
1141	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平农丰乐农装备有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：1900mm；打结器类型：自动；打捆活塞速度100次/min：配套动力：≥40.4kW；工作状态外形尺寸（长x宽x高）mm：4975x2550x1710。	评审通过
1142	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	莱州恒春机械有限公司	牵引式方草捆压捆机	9YFQ-1.95	形式:方捆；捡拾宽度:1.95m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾器宽度：1950mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）440mm×360mm配套动力KW:≥40	评审通过
1143	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平市风神风机制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.2D	形式:圆捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:1.35m3;	产品型号:9YG-1.2D,捡拾器宽度1800mm,捡拾器结构形式:弹齿式，卷压滚筒转速173r/min,卷压滚筒数量17个，工作状态外形尺寸单位mm:3700*2510*2070,配套动力≥59kw：结构质量（kg）：2730.00；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：1200；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1200×1200；圆捆机压缩室容积：1.35立方米，圆捆机压缩室容积（草捆体积）≧0.9立方米，打结器类型：无；打结器数量：无；	评审通过

1144	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	辽宁顺邦农机制造有限公司	方草捆捡拾打捆机	9YFQ-1.7	形式:方捆；捡拾宽度:1.7m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：1.7m；捡拾器结构形式:锤爪式	评审通过
1145	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.5	形式:圆捆；捡拾宽度:1.72m;圆捆机压缩室容积:1.7m3;	捡拾器宽度 1.72m压缩室容积1.70m³卷压滚筒转速150r/min滚筒数量14个外形尺寸（长宽高4.2×2.6×2.3）m 配套动力45-50kw	评审通过
1146	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司	捡拾打捆机	9YG-1.85	形式:圆捆；捡拾宽度:1.85m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度 1.85m压缩室容积1.58m³ 卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量14个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4.0×2.6×2.3配套动力55-65kw	评审通过
1147	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	内蒙古农禹华牧机械有限公司	圆草捆卷捆机	9YGQ-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:1.36m3;	捡拾器宽度:1846mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 3750mm×2860mm×2250mm	评审通过
1148	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	内蒙古农禹华牧机械有限公司	正牵引方草捆压捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:1970mm 工作状态外形尺寸 （长×宽×高）:4975mm×2600mm×1710mm	评审通过
1149	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	方捆打捆机	9YF-2.0(原:9YFK-2.0)	形式:方捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2000mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型强制脱扣；配套动力（捡拾式）≥33.1kW；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2630×1750mm。	评审通过

1150	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFZ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFZ-1.9型履带自走式方草捆打捆机；挂接方式：自走式；捡拾宽度：1900mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套发动机（电动机）额定功率：65kW;配套发动机（电动机）额定转速：2400r/min；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械+无极变速；驱动方式：机械驱动（最终）；制动器型式：摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：450mm；履带接地长：1600mm；轨距：1150mm。	评审通过
1151	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	方捆打捆机	9YF-1.7	形式:方捆；捡拾宽度:1.7m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YF-1.7型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1700mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；配套动力范围：33.1~117.6kW。	评审通过
1152	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	方捆打捆机	9YF-2.0	形式:方捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YF-2.0；捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90~100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2630×1750mm；配套动力≥33.1kW。	评审通过
1153	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	方捆打捆机	9YF-1.7	形式:方捆；捡拾宽度:1.7m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YF-1.7型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1700mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；配套动力范围：33.1~117.6kW。	评审通过
1154	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1900	形式:圆捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	型号名称：9YG-1900型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：1900 mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式:滚筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：Φ1250 mm；圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.47 m³；卷压工作部件数量：18个；卷压滚筒直径：Φ228 mm；捆扎方式：缠网；配套动力范围 kW ≥67	评审通过

1155	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFZ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFZ-1.9型履带自走式方草捆打捆机；挂接方式：自走式；捡拾宽度：1900mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套发动机（电动机）额定功率：65kW;配套发动机（电动机）额定转速：2400r/min；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械+无极变速；驱动方式：机械驱动（最终）；制动器型式：摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：450mm；履带接地长：1600mm；轨距：1150mm。	评审通过
1156	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东和丰机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号:9YFQ-1.9:捡拾器宽度:1970mm;打捆活塞速度:102行程/min;打结器类型:D型;工作状态外形尺寸(长*宽*高)4650mm*2620mm*1700mm;配套动力:≥40kw	评审通过
1157	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆圆捆机	9YGJ-1.1A	形式:圆捆；捡拾宽度:1.844m;圆捆机压缩室容积:1.187m3;	捡拾器宽度：1844mm；捡拾器结构形式：锤爪式；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3760mm*2400mm*2120mm；圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.187m³；配套动力：≥66kw	评审通过
1158	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:1.844m;圆捆机压缩室容积:1.533m3;	捡拾器宽度：1844mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3870mm*2700mm*2480mm；圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.533m³；配套动力：≥73.5kw	评审通过
1159	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.1A	形式:圆捆；捡拾宽度:1.844m;圆捆机压缩室容积:1.187m3;	捡拾器宽度：1844mm；卷压滚筒数量：16个；卷压滚筒转速：131.2r/min；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3760mm*2300mm*2120mm；圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.187m³；配套动力：≥66kw	评审通过

1160	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东康明斯农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YGQ-2.0	形式:圆捆；捡拾宽度:2.0m;圆捆机压缩室容积:1.51m3;	形式：圆捆；捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒转速：160r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4700mm X 2800mm X 2400mm；配套动力(非固定式)：≧70kW；压缩室直径1250mm、宽度1230mm,压缩室容积(草捆体积)：1.51m³。（因推广鉴定及检验报告无圆捆机压缩室容积（草捆体积）参数，详见上传其他资料：9YGQ-2.0圆草捆打捆机压缩室参数承诺书）	评审通过
1161	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东康明斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.928m;圆捆机压缩室容积:/m3;	形式：方捆；捡拾器宽度：1928mm；结构尺寸（长*宽*高）：5200mmx2600mmx1700mm；压缩室截面尺寸(宽度×高度):442mm×356mm；整机质量:1500kg 配套动力：≥26kW；打捆活塞速度100行程/min；打结器类型：D型；打结器数量:2个；捡拾器结构型式:弹齿式。	评审通过
1162	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东优尼亚农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2000	形式:圆捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:1.35m3;	捡拾宽度为2000mm（弹齿式），压缩室为圆柱体，压缩室直径为1200mm，压缩室宽度为1200mm，压缩室容积（草捆体积）为1.35立方米（大于0.9立方米）。	评审通过
1163	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平市龙业机械制造有限公司	打捆机	9YJT-1850	形式:方捆；捡拾宽度:1.85m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1850mm；捡拾器结构形式：锤爪；压缩室截面尺寸(宽×高)：450mm×360mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4900mm×3100mm×3680mm；配套动力：≥81KW；动力输出转速范围：720-760r/min。	评审通过
1164	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东巨明机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.8	形式:方捆；捡拾宽度:1.928m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1928mm；配套动力：＞20kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2600×1700mm；打结器类型：D型；打捆活塞速度：100行程/min	评审通过
1165	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	吉林天能新朗源科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.92m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1920mm；捡拾器结构型式：锤爪（甩刀）；压缩室截面尺寸（宽×高）：430×330 mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4460×3390×3450 mm；配套动力 ≥73.5 kW；	评审通过

1166	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	芜湖泓吉机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YF-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：1970mm；打捆活塞速度：108行程/min；打结器类型：D型；工作状态外型尺寸（长*宽*高）：3670*2620*1700mm；配套动力：≥36.8kw	评审通过
1167	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	青岛金源丰机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.97m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:1970MM；打捆活塞速度:100行程/MIN；打结器类型:D型；工作状态外形尺寸(长X宽X高):5700MMX2600MMX1720MM；配套动力:≥26KW.	评审通过
1168	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	唐山鑫达实业股份有限公司	捡拾收获压捆机	9YS-2000	形式:方捆；捡拾宽度:2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：2	评审通过
1169	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	捡拾式方捆压捆机	9YFQ-1950	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称；9YFQ-1950型捡拾式方捆压捆机、挂接方式；牵引式、捡拾器结构型式；弹齿式、打结器型式；D型、打结器数量；2个、压缩室截机尺寸（宽X高）；450mmX360mm、配套动力；≥25.7kw	评审通过
1170	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	四平双天机械装备有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YJ-1.8	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号:9YJ-1.8捡拾器宽度:1800mm；捡拾器结构型式:锤爪式；压缩室截面尺寸(宽×高):450mm×350mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4750mm×3180mm×3560mm；配套动力:≥74kw;	评审通过
1171	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东科明斯机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.928m;圆捆机压缩室容积:/m3;	形式：方捆；捡拾器宽度：1928mm；结构尺寸（长*宽*高）：5200mmx2600mmx1750mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：442mm×356mm；整机质量：1500kg 配套动力：≥26kW；打捆活塞速度100行程/min；打结器类型：D型；打结器数量:2个；捡拾器结构型式:弹齿式。	评审通过
1172	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	平顶山市久久实业有限公司	圆捆捡拾压捆机	9YG-1.80B	形式:圆捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：1800；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1280；压缩室直径mm：990；卷压滚筒数量个：18；卷压滚筒直径mm：194；缠捆方式（绳或网）：绳。	评审通过

1173	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	山东科明斯机械有限公司	圆草捆打捆机	9YGQ-2.0	形式:圆捆；捡拾宽度:2.0m;圆捆机压缩室容积:1.51m3;	形式：圆捆；捡拾器宽度：2000mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒转速：160r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4300mm X 2900mm X 2300mm；配套动力(拖拉机牵引)：≧70kW；整机质量3500kg；压缩室直径为1250mm、压缩室宽度为1230mm，压缩室容积(草捆体积)：1.51m³。备注：相应的推广鉴定报告及检验报告无压缩室容积(草捆体积)和压缩室直径、宽度参数，详见上传其他资料文件：9YGQ-2.0圆草捆打捆机压缩室参数承诺书及附件鉴定报告、检验报告	评审通过
1174	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	内蒙古长明机械股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	挂接方式：牵引式，捡拾宽度mm：1800，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式：滚筒式，压缩室宽度mm：1250，压缩室直径：Φ1250，卷压滚筒数量（个）：18，卷压滚筒直径mm：Φ193/Φ222，配套动力范围kW：66.1-102.9	评审通过
1175	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	内蒙古长明机械股份有限公司	捡拾揉切压捆机	9YRJ-1.8	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（mm）：1800，配套动力kW：80.9～95.6，捡拾器结构型式：甩刀式，压缩室截面尺寸（宽×高）mm：420×320，工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm：4650×3150×3600	评审通过
1176	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.8A	形式:圆捆；捡拾宽度:1.725m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	型号：9YG-1.8A；捡拾器宽度：1725 mm；圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.47 m³；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒数量：34（辊杠）个;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3800mm×2370mm×1950mm；配套动力非固定式 kW≥30;	评审通过
1177	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.8B	形式:圆捆；捡拾宽度:1.725m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	型号：9YG-1.8B；捡拾器宽度：1725 mm；圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.47 m³；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：6个(滚筒)、22个（辊杠）；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3600mm×2300mm×2120mm；配套动力非固定式 kW≥53;	评审通过

1178	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	河北中兴马斯卡农业机械科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.9	形式:圆捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	型号: 9YG-1.9; 捡拾器宽度：1900 mm; 圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.47 m³； 捡拾器结构型式: 弹齿式; 卷压滚筒数量：18 个; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4340mm×2450mm×2300mm; 配套动力非固定式 kW≥67;	评审通过
1179	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-1900	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度: 1.9m; 捡拾器结构型式: 弹齿式; 压缩室截面尺寸（宽×高）: 450×350mm; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4390×2490×1800mm; 打结器数量: 2。	评审通过
1180	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	圆草捆打捆机	525型	形式:圆捆；捡拾宽度:1.725m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	型号: 525; 捡拾器宽度（mm）: 1725; 圆捆机压缩室容积（草捆体积）: 1.47 m³ ;捡拾器结构型式: 弹齿式; 卷压滚筒转速（r/min）:127;卷压滚筒数量（主动）: 6个; 工作状态外型尺寸（长×宽×高 mm）: 3500×2300×2170; 配套动力（kw）:≥53;	评审通过
1181	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.8	形式:圆捆；捡拾宽度:1.73m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	型号: 9YG-1.8; 捡拾器宽度: 1730mm; 捡拾宽度: 1720mm; 圆捆机压缩室容积（草捆体积）: 1.47 m³ ;卷压滚筒转速: ≤540 r/min; 卷压滚筒数量: 16个; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 3400×2500×2050mm; 配套动力: ≥50kw;	评审通过
1182	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	伊诺罗斯农业机械（北京）有限公司	三道绳自动捡拾打捆机	9YF-1.9Z	形式:方捆；捡拾宽度:1.85m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称: 9YF-1.9Z型三道绳自动捡拾打捆机; 挂接方式: 牵引式 ; 捡拾宽度: 1850 mm; 捡拾器结构型式: 弹齿式 ; 喂入器结构型式: 拨叉喂入机构 ; 打结器型式: D型 ; 打结器数量 : 3个; 压缩室截面尺寸（宽×高）: 460mm×360mm ; 配套动力: 60～90 kW	评审通过
1183	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-170	形式:方捆；捡拾宽度:1.718m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度(mm):1718; 打捆活塞速度(行程/min):100; 打结器类型:D型; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5190mm×2320mm×1785mm; 配套动力(kw):≥29.4; 方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度):440×360mm;打结器数量:2个	评审通过

1184	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-193	形式:方捆；捡拾宽度:1.982m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度(mm):1982；打捆活塞速度(行程/min):100；打结器类型:D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5190mm×2580mm×1785mm；配套动力(kw):≥29.4；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度):440×360mm;打结器数量:2个;	评审通过
1185	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	星光农机股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFL-1.9	形式:方捆；捡拾宽度:1.9m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:1900MM；结构型式:履带自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5150mm×2350mm×2200mm，打结器类型：D型小方捆打结器，方草捆截面尺寸：36cm×46cm,结构质量：2920kg,方草捆长度：30cm∽120cm，打结器数量:2个(国三动力；发动机型号:YN4A062-30CR；功率:42KW；制造商:昆明云内动力股份有限公司)	评审通过
1186	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	吉林泷禾机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YJ-1.8	形式:方捆；捡拾宽度:1.8m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YJ-1.8;捡拾器宽度：1800mm；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）:335mm*435mm;工作状态外形尺寸:4950mm×2750mm×3820mm；配套动力：≥88kw。	评审通过
1187	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.7-2.2m捡拾压捆机	吉林省凯源能迪科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-1.7	形式:方捆；捡拾宽度:1.7m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:1.7m;捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1188	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市隆发机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YJ-1.3	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.74m3;	捡拾器宽度：2200mm 捡拾器结构型式：弹齿式	评审通过
1189	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平吉邦农机装备有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YJD-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YJD-2.2 捡拾器宽度：2200mm 捡拾器结构型式：锤爪式 压缩室截面尺寸（宽×高）335×440mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）4800×3340×3600mm 配套动力 ≥88kW	评审通过
1190	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平吉邦农机装备有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YJD-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YJD-2.2A 挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2200mm 捡拾器结构型式：锤爪式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 捆扎方式：自动网打捆 压缩室截面尺寸（宽×高）320×420mm 配套动力范围：≥88kW	评审通过

1191	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	宁安市瑞成科技发展有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.92m3;	捡拾宽度2.3m；压缩室容积：0.92m3	评审通过
1192	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东华拖农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YJQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：⌀1000mm；压缩室容积：0.98m³；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:17个；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1193	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾粉碎打捆机	9YF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm；配套动力:≥80KW；捡拾器结构型式；锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）:340mm×440mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4750×3160×3660;	评审通过
1194	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	圆捆机	9YG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.39m3;	捡拾器宽度2200mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压辊筒转速r/min:118/157；卷压辊筒数量：18个；工作状态外形尺寸：4420×3000×2290;配套动力：≥66kW;	评审通过
1195	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	秸秆饲料打捆机	9YFZ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2.2m；配套动力:≥88KW；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）:340mm×440mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2950mm×3930mm;	评审通过
1196	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	捡拾打捆机	9YJ-220	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm；捡拾器结构型式:甩刀(锤爪)；配套动力:≥77KW；打捆活塞往复次数：2r/min	评审通过
1197	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市顺邦农机制造有限公司	秸秆饲料打捆机	9YFZ-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）:340mm×440mm；配套动力范围：≥88kW；	评审通过

1198	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平吉邦农机装备有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YJSD-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YJSD-2.2 挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2200mm 捡拾器结构型式：锤爪式 喂入器结构型式：拨叉喂入机构 打结器型式：D型 打结器数量：2个 压缩室截面尺寸（宽×高）：460×360mm 配套动力范围：≥88kW	评审通过
1199	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东格兰农牧机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-225D	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.71m3;	型号名称 / 9YQ-225D型捡拾圆捆机， 挂接方式 / 牵引式， 捡拾宽度 mm 2250 ， 捡拾器结构型式 / 甩刀式 ，喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构， 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式 ，压缩室宽度 mm 1400 ，压缩室直径 mm 1250， 卷压工作部件数量 个 滚筒 19， 卷压滚筒直径 mm 195， 捆扎方式 / 缠网 ，配套动力范围 kW ≥95。	评审通过
1200	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	德州申湖机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YG-1.4	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.71m3;	圆捆，型号名称 / 9YG-1.4;型捡拾圆捆机 挂接方式 / 牵引式 ;捡拾宽度 mm 2250 ;捡拾器结构型式 / 弹齿式; 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构 ;压缩室成捆机构型式 / 滚筒式 ;压缩室宽度 mm 1400; 压缩室直径 mm 1250;	评审通过
1201	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	德州申湖机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YG-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	圆捆。型号名称 / 9YG-1.25型，捡拾圆捆机 挂接方式 / 牵引式， 捡拾宽度 mm 2250，捡拾器结构型式 / 弹齿式 ，喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构 ，压缩室成捆机构型式 / 滚筒式 ，压缩室宽度 mm 1250 ，压缩室直径 mm 1250。	评审通过
1202	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市硕丰机械制造有限公司	圆捆打捆机	9YGT-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:1.8m3;	捡拾宽度：2.22m；结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量14个	评审通过
1203	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市硕丰机械制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2220C	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2.22m;捡拾器结构形式:锤爪式	评审通过

1204	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市丰机制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.22	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.22m;捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1205	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市丰机制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2200mm;捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1206	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市丰机制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2B	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2200mm;捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1207	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊泰业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YGQ-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.942m3;	捡拾宽度：2300mm 捡拾器结构型式：甩刀式 压缩室宽度：1200mm 压缩室直径：1000mm 卷压滚筒数量：23个	评审通过
1208	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东江华机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称:9YFQ-2.2方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2220；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：442×356；配套动力范围（KW）：≥37	评审通过
1209	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	双辽市众智机械有限公司	打捆机	9YZD-2250	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	配套动力范围:≥110kW；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2250mm；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）:425mm×325mm。	评审通过

1210	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平嘉晟农业机械制造有限公司	秸秆饲料捡拾压捆机	9YFQ-2230A	形式:方捆；捡拾宽度:2.230m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2230mm 挂接方式：牵引式 捡拾器结构型式：锤爪式 喂入器结构型式：:螺旋连续喂入 压缩室截面尺寸：460×340mm 捆扎方式： 自动网打捆 配套动力： ≥88kw	评审通过
1211	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	双辽市众智机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	配套动力范围（kW）：≥73.5kW；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1250mm；卷压滚筒数量：19个；捡拾宽度：2300mm；挂接方式：牵引式；捆扎方式：缠网。	评审通过
1212	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	开封市富农机械装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300B	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.923m3;	捡拾宽度mm：2300；压缩式体积：0.923m³；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：970；卷压滚筒数量个：16；卷压滚筒直径mm：220；缠捆方式（绳或网）：尼龙编织网；配套动力范围kW：58.8-88.2	评审通过
1213	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊鲁鹏机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2250	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.25m 捡拾器结构型式：弹齿式 打结器数量：2个 打结器类型：D型 喂入器结构型式：拨叉喂入机构 配套动力范围（KW):36.75-73.5	评审通过
1214	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊鲁鹏机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2250	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾宽度：2.25m 捡拾器结构型式：甩刀式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式：滚筒式 压缩室宽度：1250mm 压缩室直径：1000mm 卷压滚筒数量：18个 配套动力范围（KW):66.2-110.3	评审通过

1215	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东骏玛道机械有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YJF-2250	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2250mm；压缩室截面尺寸:320×420mm；配套动力范围：≥132.3；捡拾器结构型式：锤爪式；	评审通过
1216	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊鲁鹏机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-230Z	形式:方捆；捡拾宽度:2.35m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.35m 捡拾器结构型式：弹齿式 打结器类型：D型 打结器数量：3个 配套动力范围（KW):55.8-73.5	评审通过
1217	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市发机制造有限公司	捡拾饲料打捆机	9YF-2.2B	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm 捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1218	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平华德农业发展有限公司	捡拾方捆压捆机	9YZD-2.2HD	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号:9YZD-2.2HD 捡拾器宽度:2200mm 捡拾器结构型式:锤爪式 压缩室截面尺寸:315×435mm（宽×高） 工作状态外形尺寸:4620×3850×3550mm（长×宽×高） 配套动力:≥88kW	评审通过
1219	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东亿农农装备公司佳业有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量（个）：2；压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：457×356；工作状态外形尺寸(mm):5000×2850×1730；配套动力：（kW）：≥73.5。	评审通过
1220	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东亿农农装备公司佳业有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.85m3;	捡拾器宽度（mm）2200；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数（个）14；工作状态外形尺寸（mm）4300×2870×2600；配套动力 kW ≥73.5。	评审通过

1221	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东亿农农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度（mm）2300 捡拾器结构型式/甩刀式；卷压滚筒数量 个 18；工作状态外形尺寸（mm）2930×2700×1870; 配套动力 kW ≥73.5。	评审通过
1222	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东亿农农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQC-2210	形式:圆捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:1.14m3;	捡拾器宽度（mm） 2210; 捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量（个） 18; 工作状态外形尺寸（mm） 4660×2960×3350；配套动力 kW≥110	评审通过
1223	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东亿农农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YZ-2250	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度（mm） 2250; 捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个） 18; 工作状态外形尺寸（mm） 5000×2900×2760; 配套动力 kW: 88	评审通过
1224	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度: 2200mm; 捡拾器结构型式: 弹齿式; 压缩室截面尺寸（宽×高）: 445mm×360mm; 打结器类型: D型; 打结器数量: 2个; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4700mm×2850mm×1800mm; 配套动力: 30～67kw	评审通过
1225	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	秸秆切碎收集方捆打捆机	9YFQS-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度: 2200mm; 捡拾器结构型式: 粉碎滚筒式; 压缩室截面尺寸（宽×高）: 350mm×450mm; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4750mm×3400mm×3560mm; 配套动力: ≥73.5kw	评审通过
1226	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安达市奔康农业机械制造有限责任公司	圆草捆打捆机	9YG-2.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.8m3;	挂接方式: 牵引式，捡拾宽度（mm）2200,捡拾器结构型式:弹齿式,喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式:滚筒式,压缩室宽度(mm):1400,压缩室直径(mm):1300,卷压滚筒数量(个):14 卷压滚筒直径(mm):293,缠捆方式（绳或网）:网,配套动力范围(kW): ≥62	评审通过

1227	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东冉沪环保科技有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-225A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.92m3;	型号名称 / 9YQ-225A，型捡拾圆捆机 挂接方式 / 牵引式， 捡拾宽度 mm 2250， 捡拾器结构型式 / 甩刀式， 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构，压缩室成捆机构型式 / 滚筒式， 压缩室宽度 mm 1450， 压缩室直径 mm 900。	评审通过
1228	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市海征汽车改装有限责任公司	圆捆打捆机	9YG-1.4	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.8m3;	卷压滚筒数量（个）：14，捡拾器宽度（mm）：2200，捡拾器结构型式：弹齿式，配套动力非固定式（kW）：≥62 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4700mm×3050mm×2350mm	评审通过
1229	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东川国机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YGJ-2.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	配套动力范围（kW）：≥73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4400mm×2970mm×2280mm；结构质量（kg）3820kg；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：2220mm；压缩室直径：1200mm；压缩室宽度：1400mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：14个；捡拾宽度：2220mm	评审通过
1230	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东川国机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	配套动力范围（kW）：≥45kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）5230mm×2840mm×1780mm；结构质量（kg）1500 kg；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：2200mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：484mm×365mm；打结器类型：D型；打结器数量：2个；卷压滚筒数量：无；捡拾宽度：2200mm	评审通过
1231	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东川国机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YGP-2210A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:1.36m3;	配套动力范围（kW）：73.5-162kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4590mm×2980mm×2980mm；结构质量（kg）4500 kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2210mm；压缩室直径：1200mm；压缩室宽度：1200mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；捡拾宽度：2210mm	评审通过
1232	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东川国机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YGP-2210B	形式:圆捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:1.36m3;	配套动力范围（kW）：73.5-162kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4550mm×2930mm×2980mm；结构质量（kg）4300 kg；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入口宽度mm：2210mm；压缩室直径：1200mm；压缩室宽度：1200mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；捡拾宽度：2210mm	评审通过

1233	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东川国机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YGP-2210C	形式:圆捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:1.36m3;	配套动力范围（kW）：73.5-162kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4610mm×2830mm×2980mm；结构质量（kg）3860 kg；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室直径：1200mm；压缩室宽度：1200mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；捡拾宽度：2210mm	评审通过
1234	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东川国机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YGP-2.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	配套动力范围（kW）：≥88.2kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4400mm×2970mm×2280mm；结构质量（kg）3950kg；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室直径：1200mm；压缩室宽度：1400mm；打结器类型：无；打结器数量：无；卷压滚筒数量：14个；捡拾宽度：2230mm	评审通过
1235	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	爱科（济宁）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.26(MF2270)	形式:方捆；捡拾宽度:2.26m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2260mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：6；压缩室截面尺寸（宽×高）：1200mm×875mm；配套动力范围：不带切草刀≥112kw，带切草刀≥134kw	评审通过
1236	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	爱科（济宁）农业机械有限公司	破碎型捡拾压捆机	9YF-2.2P（MF1840P）	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：前轴锤爪+后轴甩刀；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2；压缩室截面尺寸（宽×高）：457mm×356mm；配套动力范围：≥88kw	评审通过
1237	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	爱科（济宁）农业机械有限公司	捡拾压捆机	9YF-2.2（1840S）	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：470mm×360mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5600mm×2800mm×1700mm；配套动力：≥35kw	评审通过
1238	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	长岭县振兴农业机械制造有限公司	捡拾方捆压捆机	9YFH-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:21.645m3;	型号名称：9YFH-2.2型捡拾方捆压捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度mm：2200，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：拨草叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽x高）mm：450x370，捆扎方式：自动绳打捆，配套动力范围kw：≥51.5。	评审通过

1239	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	捡拾方捆打捆机	9YJFS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	（捡拾器类型：锤爪）（捡拾器宽度：2200mm）（外形尺寸：6230×2588×1790mm）（整机重量：2960kg）（配套动力 ≥80kW(110马力)（锤爪数量：14个）（压缩式尺寸：440×360mm）	评审通过
1240	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	捡拾方捆打捆机	9YJ-2.2A2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	（捡拾器类型：弹齿）(外形尺寸4600 mm ×2860 mm ×1750 mm)(总重 1680kg)(捡拾宽度 2230mm)(配套功率 ≥37 kW （50马力））(压缩室截面尺寸 450mm ×360mm)(草捆长度 500mm -1350mm)(打结器类型 加强D型）（打结器数量：2个）	评审通过
1241	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	捡拾方捆打捆机	9YJ-2.2B2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	（捡拾器类型：锤爪）（外形尺寸 长×宽×高:5500mm ×2660mm ×1850mm） (总重 2400 kg)(捡拾器宽度 2200 mm)(锤爪数量 22个)(刀座宽度 86mm)(压捆室 横截面尺寸 360mm ×440mm)(草捆长度 30cm ~130cm） (打结器类型 D型)(打捆机构主轴转速 100r/min ）	评审通过
1242	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省远航农业机械有限公司	捡拾方捆打捆机	9YJF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	(捡拾器结构型式 / 锤爪)(外形尺寸5400mm×2900mm×3900mm)(配套动力≥95.6 kW)(整机质量 5240 Kg)(草捆规格800 mm ×320 mm ×420 mm)(主油缸 行程 900mm)(最大压力20 Mpa)(压缩油缸 行程 400 mm)(最大压力 20 Mpa)(推料油缸 行程 820mm)(最大压力 20 Mpa)(捡拾工作幅宽 2200mm）(捡拾锤爪数量 22个)(压缩室 横截面积 320mm ×420mm)(秸秆捆密度 ≥150 Kg/m³)(草捆密度 ≥150 Kg/m³)	评审通过
1243	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	饲草方草捆打捆机	9YFC-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.26m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2260mm	评审通过
1244	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省德沃农机装备有限公司	秸秆饲料打捆机	9YFZ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：340mm×440mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100mm×2950mm×3930mm；配套动力：≥88kW；	评审通过

1245	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	秸秆揉碎除尘方捆压捆机	9YFG-2.2B	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.2m 配套动力:≥75KW 工作状态外形尺寸：5750X2890X3180mm	评审通过
1246	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	三道绳秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFSG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7320mm×2740mm×1790mm	评审通过
1247	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	三道绳双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFSS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7500mm×2780mm×1870mm 配套动力:≥97kw	评审通过
1248	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东博通农机服务有限公司	圆草捆打捆机	9YK-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.27m3;	1型号名称/9YK-2300型圆草捆打捆机 2挂接方式/牵引式 3捡拾宽度mm2300 4喂入口宽度mm/ 5捡拾器结构型式/甩刀式 6喂入器结构型式/螺旋连续喂入机构 7压缩室成捆机构型式个滚筒式 8压缩室宽度mm1270 9压缩室直径mm1020 10卷压滚筒数量个23 11卷压滚筒直径mmφ152 12缠捆方式（绳或网）/麻绳 13配套动力范围kW≥51.5	评审通过

1249	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊智胜农业装备科技有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	配套动力范围（kW）：≥73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2890mm×2700mm×1920mm；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1000mm；卷压滚筒转速：235r/min；卷压滚筒数量：18个；捡拾宽度：2300mm	评审通过
1250	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊智胜农业装备科技有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	配套动力范围（kW）：≥73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）3200mm×2800mm×2370mm；结构质量（kg）2800kg；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1250mm；卷压滚筒转速：235r/min；卷压滚筒数量：19个；捡拾宽度：2300mm	评审通过
1251	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	牙克石市兴农农机具制造有限公司	牧草秸秆圆捆机	9YG-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.236m;圆捆机压缩室容积:1.414m3;	型号:9YG-1.2捡拾宽度:2236MM捡拾器结构型式:弹齿式卷压滚筒数量:18个工作状态外形尺寸(长*宽*高):4670MM*3196MM*2340MM配套动力非固定式:≥73KW；圆捆机压缩室容积1.414m³	评审通过
1252	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	捡拾打捆机	9YFQ-2250	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2.25m；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4950×2920×1790；配套动力：36～53kW。	评审通过

1253	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	方草捆打捆机	9YFQ-2250B	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2.25m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4950×2920×1790；配套拖拉机动力：≥36.75。	评审通过
1254	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东富垠农业科技有限公司	捡拾圆捆打捆机	9YQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:0.93m3;	捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：14；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4380×2970×2250；配套动力（kW）：≥73.5;	评审通过
1255	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	公主岭市鑫达农业机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-2350B	形式:圆捆；捡拾宽度:2.35m;圆捆机压缩室容积:1.66m3;	型号名称：9YQ-2350B型捡拾圆捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2350mm；捡拾器结构型式：甩刀式;喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度:1250mm;压缩室直径：1300mm；卷压工作部件数量：19；卷压滚筒直径：222mm；捆扎方式：网；配套动力范围：≥73.5kW。	评审通过

1256	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	圆草捆打捆机	9YGQ-1000B	形式:圆捆；捡拾宽度:2.32m;圆捆机压缩室容积:0.92m3;	捡拾宽度:2.32m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4300×3100×2150；卷压滚筒数量：14个；配套拖拉机动力：≥51.5。	评审通过
1257	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	圆草捆打捆机	9YGQ-1300C	形式:圆捆；捡拾宽度:2.32m;圆捆机压缩室容积:1.62m3;	捡拾宽度:2.32m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4300×3100×2400；卷压滚筒数量：16个；配套拖拉机动力：≥73.5。	评审通过

1258	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	捡拾打捆机	9YGQ-1500	形式:圆捆；捡拾宽度:2.32m;圆捆机压缩室容积:2.47m3;	捡拾宽度:2.32m；整机外形尺寸（长×宽×高）（mm）：5050×3100×2700；配套动力：≥110kW。	评审通过
1259	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	破碎式方草捆打捆机	9YFG-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（mm）:2200；配套动力（kW）：≥58.8；打捆机输入转速（r/min）：540；整机质量（kg）：2600；整机（长×宽×高）（mm）：5730×2720×1960；捡拾器结构型式：锤爪式；捡拾器滚筒转速（r/min）：2150；捡拾器安装刀数（把）：22；压捆室截面尺寸（mm）：450×360；压捆室限草器数量（个）：2；打捆机构打结器类型：D；打捆机构打结器个数（个）：2；打捆机构滚草捆长度调节范围（mm）：300-1320。	评审通过

1260	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	破碎式方草捆打捆机	9YJS-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（mm）:2200；配套动力（kW）：≥73.5；打捆机输入转速（r/min）：540；整机质量（kg）：3180；整机（长×宽×高）（mm）：6360×2720×1960；捡拾器结构型式：锤爪式；捡拾器滚筒转速（r/min）：2150；捡拾器安装刀数（把）：44；压捆室截面尺寸（mm）：450×360；压捆室限草器数量（个）：2；打捆机构打结器类型：D；打捆机构打结器个数（个）：2；打捆机构滚草捆长度调节范围（mm）：300-1320。	评审通过
1261	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河南豪丰农业装备有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YFQ-2.2；捡拾器宽度：2230mm；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5100×2880×1790mm；配套动力（非固定式）：58.8～80.9kW。	评审通过
1262	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4D	形式:圆捆；捡拾宽度:2.26m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度：2260mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：4100X3040X2290mm；配套动力：80.85kW	评审通过
1263	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.4E	形式:圆捆；捡拾宽度:2.26m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度：2260mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：4100X2960X2320mm；配套动力：95.6kW	评审通过

1264	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	内蒙古瑞丰农牧业装备股份有限公司	秸秆圆捆机	9YGJ-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.26m;圆捆机压缩室容积:1.35m3;	捡拾器宽度：2270mm；捡拾器结构形式：锤爪式；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长X宽X高）：5100X2600X2300mm；配套动力：99.2kW	评审通过
1265	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福源机械制造有限公司	秸秆切割揉碎圆草捆打捆机	9YYG-2220	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:0.91m3;	捡拾器宽度:2220mm;捡拾器结构型式:甩刀式;卷压滚筒转速:420 r/min;卷压滚筒数量:13个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：2530mm×2600mm×1650mm;配套动力≥51.4kw	评审通过
1266	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福源机械制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2220mm；捡拾器结构型式:锤爪（甩刀）;压缩室截面尺寸（宽×高）：347mm×440mm；工作状态外型尺寸（长×宽×高）:5200mm×2990mm×3790mm；配套动力：≥88kw	评审通过
1267	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河南豪丰农业装备有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YFQ-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型打结器；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×355mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5780×2665×1750mm；配套动力（非固定式）：69.9~88.2kW。	评审通过
1268	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福联收割机有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度mm2200 捡拾器结构型式/甩刀式 压缩室截面尺寸（宽×高）mm350×435 工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm 5130×2990×3690 配套动力kW≥88	评审通过

1269	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安阳市豫农工业机械有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFZ-2.36	形式:方捆 ;捡拾宽度:2.36m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称 / 9YFZ-2.36型履带自走式方草捆打捆机 挂接方式 / 自走式 捡拾宽度 mm 2360 喂入口宽度 mm / 捡拾器结构型式 / 弹齿式 喂入器结构型式 / 螺旋连续喂入机构 打结器型式 / D型 打结器数量 个 2 压缩室截面尺寸（宽×高） mm 450×300 配套动力范围 kW / 配套发动机（电动机）额定功率 kW 73.6 配套发动机（电动机）额定转速 r/min 2400 驾驶室型式 / 无驾驶室 变速方式 / 手动变速 驱动方式 / 机械驱动(最终) 制动器型式 / 湿式摩擦片式 轴距 mm / 导向轮轮距 mm / 驱动轮轮距 mm / 导向轮轮胎规格 / / 驱动轮轮胎规格 / / 履带型式 / 橡胶履带 履带宽度 / 450mm 履带接地长 mm 1460 轨距 mm 1200	评审通过
1270	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	牵引式方捆打捆机	9YF-2200	形式:方捆 ;捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（m）: 2.2;	评审通过
1271	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	秸秆粉碎方草捆打捆机	9YF-2200S	形式:方捆 ;捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（m）: 2.2;	评审通过

1272	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YZ-2200FA	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（m）：2.2;	评审通过
1273	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	秸秆粉碎方草捆打捆机	9YF-220SS	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（m）：2.22;	评审通过
1274	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃能达实业有限公司	圆草捆打捆机	9YJQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	1.挂接方式：牵引式；2.捡拾器宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.压缩室宽度：1250mm；6.压缩室直径：Φ1000mm；7.配套动力范围：≥73.5kW	评审通过
1275	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中联重机股份有限公司	履带自走式打捆机	9YFL-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（mm）：2200;	评审通过
1276	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	佳木斯骥驰拖拉机制造有限公司	圆捆打捆机	9YJC-1500	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.84m3;	配套动力范围（kW）：58.8-102.9；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4350×2630×2470；结构质量（kg）：4800；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入口宽度mm：2250mm压缩室截面尺寸（宽×高）mm：2300×2300；圆捆机压缩室容积：1.84 m³，打结器类型：无；打结器数量：0；卷压滚筒数量：14个。	评审通过
1277	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YJQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：1000mm；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:15个；配套动力:≥73.5kw。	评审通过

1278	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YGQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：⌀1250mm；压缩室容积：1.53m³；卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:19个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3000×2700×2150；配套动力:⩾73.5kw。	评审通过
1279	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1000×1250；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3650×2710×1900；配套动力:⩾73.5kw。	评审通过
1280	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YZ-2250	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1200×1400；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5180×2700×2770；配套动力:73.5kw（选装81kW；88kW）。	评审通过
1281	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200S	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:6580×2660×1750；配套动力:⩾73.5kw。	评审通过
1282	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQC-2210	形式:圆捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:1.14m3;	捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1100×1200；卷压滚筒转速:185r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4660×2960×3350；配套动力:⩾110kw。	评审通过
1283	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YZ-2250A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1000×1250；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5180×2700×2770；配套动力:73.5kw（选装81kW；88kW）。	评审通过

1284	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200D	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5920×2550×1780；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1285	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.86m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：1300×1400；卷压滚筒转速:129r/min；卷压滚筒数量:14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4400×2870×2300；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1286	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5110×2820×1730；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1287	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	襄阳祥盛农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFQ-2.2型方草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2230mm；捡拾器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：440*365mm	评审通过
1288	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平嘉晟农业机械制造有限公司	秸秆饲料捡拾压捆机	9YFQ-2230	形式:方捆；捡拾宽度:2.230m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2230mm　　捡拾器结构型式：锤爪式　　压缩室截面尺寸：460×340mm　　工作状态外形尺寸：4880×3280×3680mm　　配套动力：　≥88 kw	评审通过
1289	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQS-2200A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；压缩室截面尺寸（宽×高）：350×450；工作状态外型尺寸（长×宽×高）mm:5700×3100×3900。	评审通过
1290	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河北久丰农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQS-2200B	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室截面尺寸（宽x高）：350x450mm；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构。	评审通过

1291	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	圆草捆打捆机	9YRZ-1.25A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.5m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2300mm；草捆体积（㎥）：1.5；	评审通过
1292	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河北凯安农业机械制造有限公司	粉碎型方草捆打捆机	9YFQ-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式:牵引式,捡拾宽度(mm)：2220，捡拾器结构型式：锤爪式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构打结器型式：D型 打结器数量（个）：2，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：462×371，配套动力范围（kW）：58.8~88.2	评审通过
1293	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河北凯安农业机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2230，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型 打结器数量（个）：2，压缩室截面尺寸（宽×高）(mm):452×371,配套动力范围(kW):36.8~73.5	评审通过
1294	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	蒙城县丙南农机作业服务有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度(mm):2230,捡拾器结构型式:弹齿式,打结器类型:D型,打结器数量(个):2,压缩室截面尺寸（宽×高）(mm):460×360 打捆活塞往复次数(行程/min):100-130,工作状态外型尺寸（长×宽×高）(mm):5530×2860×1770,配套动力（kW）：≥58.8（轮式拖拉机）	评审通过
1295	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省冠科机械制造有限公司	圆捆打捆机	9YGT-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.6956m3;	捡拾器宽度：2250mm，捡拾器结构型式:弹齿式;卷压滚筒转速:135r/min；卷压滚筒数量:14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350×2630×2470mm；配套动力≥58.8kW,圆捆机压缩室容积（草捆体积）:1.6956m3	评审通过
1296	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	宁津县久丰环保机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-235	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.413m3;	捡拾器宽度：2250mm，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：18个，工作状态外形尺寸（长×宽×高):3600mm×2650mm×2000mm，配套动力：非固定式≥73.5kw,成型草捆尺寸:1200mm×1250mm，圆捆机压缩室容积：1.413m3	评审通过

1297	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm	评审通过
1298	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm;	评审通过
1299	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	中密度方捆压捆机	9YFZ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2200mm	评审通过
1300	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安徽省瑞保田农业机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度(mm):2230,捡拾器结构型式:弹齿式,打结器类型:D型打结器，打结器数量(个):2,压缩室截面尺寸（宽×高）(mm)：460×360，打捆活塞往复次数（次/min）：100，工作状态外型尺寸（长×宽×高）(mm):5530×2860×1770（长度为机器最末端至前部下悬挂点的距离）,配套动力(kW):36.8-73.5	评审通过
1301	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市隆发机械制造有限公司	捡拾秸秆方捆打捆机	9YFL-2.2B	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm 捡拾器结构型式：锤片式	评审通过
1302	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市隆发机械制造有限公司	捡拾方捆压捆机	9YF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm 捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1303	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市隆发机械制造有限公司	自动捡拾秸秆粉碎方捆压捆机	9YFL-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm 捡拾器结构型式：锤片（锤爪）	评审通过

1304	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-222	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:0.94985m3;	捡拾宽度：2220mm;捡拾器结构型式：甩刀式；挂接方式：牵引式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1000mm;压缩室直径：1100mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：194mm；缠捆方式（绳或网）：绳；配套动力范围:≧60kW	评审通过
1305	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YYG-220	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:1.35648m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：1200mm；卷压滚筒数量：19个；卷压滚筒直径：194mm；缠捆方式：绳；配套动力范围：≥60kW	评审通过
1306	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YYG-2.22	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:0.9m3;	捡拾器宽度：2220mm;捡拾器结构型式:甩刀式；卷压筒转速:247.5r/min;卷压滚筒数量:17个;工作状态外型尺寸（长×宽×高）:2700×2590×2150mm;配套动力:≥60kW	评审通过
1307	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	秸秆切割揉碎方捆打捆机	9YFG-2.75	形式:方捆；捡拾宽度:2.75m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2750mm；捡拾器结构形式:甩刀式；压缩室截面尺寸(宽×高):360mm×460mm；打结器类型:D型；打结器数量:2；工作状态外形尺寸(长×宽×高)；6650mm×3205mm×1986mm；配套动力:≧66.2kw；打捆活塞往复次数：100次/min	评审通过
1308	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	秸秆切割揉碎方草捆打捆机	9YFG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.214m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2214mm；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型;D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×360mm；打捆活塞往复次数：99.5次/min;工作状态外形尺寸(长×宽×高）：5710mm×2690mm×1700mm；配套动力：≥60kW	评审通过
1309	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.226m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2226mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型;打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）:450mm×360mm ;打捆活塞往复次数:99.5 次/min;工作状态外型尺寸（长×宽×高）:4700mm×2870mm×1710mm；配套动力:≥35.3kw	评审通过

1310	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：347mm×440mm;工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200mm×2990mm×3790mm;配套动力≥88kW	评审通过
1311	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林天兴农机制造有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	产品型号名称：9YFS-2.2型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：(宽*高)440mm*360mm；配套动力范围：≥88KW。	评审通过
1312	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林天兴农机制造有限公司	秸秆饲料打捆机	9YFT-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFT-2.2型秸秆饲料打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；扎捆方式：自动缠网；压缩室截面尺寸（宽X高）：450mm*350mm；配套动力范围:≥88kW。	评审通过
1313	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2210	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：80-100kW，工作状态外型尺寸（长*宽*高）5100*2800*1725mm，捡拾器宽度：2210mm	评审通过
1314	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2210D	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器结构型式：甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：73.5-95.6kW 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5490*2600*1750mm，捡拾器宽度：2210mm	评审通过
1315	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2210S	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	拾器结构型式：双轴甩刀式，打结器类型：D型绳打捆，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸：460×360mm，配套动力：88.3-117.7kW 工作状态外型尺寸（长*宽*高）5465*2738*1750mm，捡拾器宽度：2210mm	评审通过
1316	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	圆草捆打捆机	9YYC-1.25Q	形式:圆捆；捡拾宽度:2.243m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	挂接方式:牵引式,捡拾宽度:2243mm,捡拾器结构型式:弹齿式,喂入器结构型式:拨叉喂入式,压缩室成捆机构型式:辊杠式,压缩室宽度:1200mm,压缩室直径:1250mm,卷压滚筒数量:3个,卷压滚筒直径:Φ345、Φ208、Φ210mm,缠捆方式（绳或网):网,配套动力范围:95-130kW;	评审通过

1317	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国一拖集团有限公司	圆草捆打捆机	9YG-2.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.404m3;	挂接方式 / 牵引式; 捡拾宽度 mm 2200; 捡拾器结构型式 / 弹齿式; 压缩室成捆机构型式 / 滚筒式; 卷压滚筒数量 个 18; 配套动力范围 kW ≥ 73.5	评审通过
1318	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国一拖集团有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式 / 牵引式; 捡拾宽度 mm 2210; 捡拾器结构型式 / 弹齿式; 喂入器结构型式 / 拨叉喂入机构; 打结器型式 / D型; 打结器数量 个 2; 配套动力范围 kW 44.1～73.5	评审通过
1319	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国一拖集团有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2D	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式 / 牵引式; 捡拾宽度 mm 2210; 捡拾器结构型式 / 甩刀式; 喂入器结构型式 / 拨叉喂入机构; 打结器型式 / D型; 打结器数量 个 2; 配套动力范围 kW 73.5～95.6	评审通过
1320	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国一拖集团有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2S	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式 / 牵引式; 捡拾宽度 mm 2210; 捡拾器结构型式 / 甩刀式; 喂入器结构型式 / 拨叉喂入机构; 打结器型式 / D型; 打结器数量 个 2; 配套动力范围 kW 88.3～117.7	评审通过
1321	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	方草捆打捆机	9YFQC-2210D	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式:牵引;捡拾宽度:2210mm;喂入口宽度:440mm; 捡拾器结构型式:甩刀式; 喂入器结构型式:拨叉喂入机构; 打结器型式: D型; 打结器数量: 2个; 压缩室截面尺寸（宽×高）:460*360mm; 配套动力范围: 55¯95kW;	评审通过
1322	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	方草捆打捆机	9YFQC-2210S	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式:牵引;捡拾宽度:2210mm;喂入口宽度:440mm; 捡拾器结构型式甩刀式; 喂入器结构型式:拨叉喂入机构; 打结器型式: D型; 打结器数量: 2个; 压缩室截面尺寸（宽×高）:460*360mm; 配套动力范围: 95¯110kW;	评审通过
1323	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	圆草捆打捆机	9YYC-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:2.243m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	挂接方式:牵引式; 捡拾宽度:2243mm; 捡拾器结构型式:弹齿式; 喂入器结构型式:滚筒式; 压缩室成捆机构型式:同步带卷压; 压缩室宽度:1200mm; 压缩室直径:1250mm; 卷压滚筒数量:4个卷压滚筒+1个同步卷压带; 缠捆方式（绳或网）:网; 配套动力范围: 95-130kW	评审通过

1324	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	东风井关农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFG-2.2A(ENY2200A)	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；工作状态外形尺寸：6410*2750*1850mm；捡拾器结构形式：粉粹机捡拾兼切割揉碎；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩式截面尺寸（长×宽）：360×440mm；配套动力：80.9-132.4KW；	评审通过
1325	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	东风井关农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFG-2.2(ENY2200)	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；工作状态外形尺寸：5710*2580*1750mm；捡拾器结构形式：粉粹机捡拾兼切割揉碎；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩式截面尺寸（长×宽）：360×440mm；配套动力：58.8-117.6KW；	评审通过
1326	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林鑫天朗农业装备制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2G	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：280×370mm；配套动力范围 ≥110 KW；	评审通过
1327	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林鑫天朗农业装备制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：330×420mm；配套动力范围 ≥88 KW；	评审通过
1328	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	哈尔滨重齿传动设备有限公司	秸秆切割揉搓压捆机	9YFZG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm，捡拾器结构型式：锤抓式，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽X高）（mm）：440X370，打捆活塞往复次数：100次/min	评审通过
1329	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃农农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.86m3;	外形尺寸（长×宽×高）mm：4400×2870×2300；捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：129；卷压滚筒数量个：14；配套动力非固定式kW：≥73.5	评审通过
1330	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃农农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	外形尺寸（长×宽×高）mm：3650×2710×1900；捡拾器宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：235；卷压滚筒数量个：18；配套动力非固定式kW：≥73.5	评审通过

1331	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃农农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQC-2210	形式:圆捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	外形尺寸（长×宽×高）mm：4660×2960×3350;捡拾器宽度mm：2210；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min：185；卷压滚筒数量个：18；配套动力非固定式kW：≥110	评审通过
1332	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃农农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YZ-2250	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2700×2770;捡拾器宽度mm：2250；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min：235；卷压滚筒数量个：18；配套动力非固定式kW：73.5（选装:81kW；88kW）型号：YC4DK100-T301，功率：73.5kW，制造商：广西玉柴机器股份有限公司,排放阶段：国三	评审通过
1333	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	合肥首瑞科技有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-2350	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.02m3;	捡拾宽度：2350mm；捡拾器结型式：甩刀式；卷压滚筒转速：320r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3000×2680×1960mm；配套动力：66-99kw;	评审通过
1334	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	星光玉龙机械（湖北）有限公司	圆草捆打捆机	9YYG-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:2.243m;圆捆机压缩室容积:1.47m3;	捡拾器宽度：2243mm，捡拾器结构型式：弹齿式，卷压滚筒转速：主卷压滚筒259r/min+同步卷压带139r/min，卷压滚筒数量：4个卷压滚筒+1个同步卷压带，配套动力：95-130kW，工作状态外形尺寸（长×宽×高），4690×2880×2700mm	评审通过
1335	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东凯诺农业发展有限公司	方草捆捡拾打捆机	9YFQ-2250	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFQ-2250型方草捆捡拾打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2250mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：328mm×440mm；捆扎方式：自动套袋；配套动力范围：≥110kW;	评审通过
1336	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东凯诺农业发展有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	型号名称：9YQ-2300圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2300mm；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拔叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1000mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：220mm；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围：≥73.5kW;	评审通过

1337	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	辽宁海华农业装备制造有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.25-2250	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.5m3;	挂接方式：牵引式，捡拾宽度（mm）：2250，捡拾器结构型式：弹齿式，喂入器结构型式：螺旋连接喂入机构 压缩式成捆机构型式：滚筒式，压缩式宽度（mm）：1250，压缩室直径（mm）：1250，卷压滚筒数量（个）：18 缠网方式（绳或网）：网，配套动力（kW）：＞85	评审通过
1338	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	玉米秸秆打捆机	9Y90-2.4	形式:方捆；捡拾宽度:2.4m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2400MM,打结器类型:拉斯伯RS6003	评审通过
1339	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2250mm捡拾器结构型式:弹齿式喂入器结构型式:拨叉喂入机构打结器型式:D型打结器数量:2个配套动力范围:≥36.8kW	评审通过
1340	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	秸秆粉碎打捆机	9YF-2.2D	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2200mm捡拾器结构型式:锤爪式喂入器结构型式:拨叉喂入机构打结器型式:D型打结器数量:2个配套动力范围:≥66.2kW	评审通过
1341	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	双刀轴秸秆粉碎打捆机	9YF-2.2S	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2200mm;捡拾器结构型式:锤爪式;喂入器结构型式:拨叉喂入机构;打结器型式:D型打结器;数量:2个;压缩室截面尺寸:452×364;配套动力范围:≥88.2kW	评审通过
1342	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	秸秆粉碎打捆机	9YF-2.4D	形式:方捆；捡拾宽度:2.4m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2400mm;捡拾器结构型式:锤爪式;喂入器结构型式:拨叉喂入机构;打结器型式:D型打结器;数量:2个;压缩室截面尺寸:452×364;配套动力范围:≥66.2kW	评审通过
1343	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	双刀轴秸秆粉碎打捆机	9YF-2.4S	形式:方捆；捡拾宽度:2.4m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2400mm;捡拾器结构型式:锤爪式;喂入器结构型式:拨叉喂入机构;打结器型式:D型打结器;数量:2个;压缩室截面尺寸:452×364;配套动力范围:≥88.2kW	评审通过

1344	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江银锚建筑机械有限公司	圆草捆打捆机	9YG-2.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:2.3173m3;	捡拾宽度:2240mm捡拾器结构型式:弹齿式喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构压缩室成捆机构型式:滚筒式压缩室宽度:1230mm压缩室直径:1200mm卷压滚筒数量:18个卷压滚筒直径:222mm缠捆方式(绳或网):缠网配套动力范围:≥75kW	评审通过
1345	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.226m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称:9YFQ-2.2型方草捆打捆机; 挂接方式:牵引式; 捡拾宽度:2226mm; 捡拾器结构型式：弹齿式; 喂入器结构型式:拨叉喂入机构; 打结器型式:D型; 打结器数量:2; 压缩室截面尺寸(宽×高):460mm×360mm; 配套动力范围:≥30kW。	评审通过
1346	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	秸秆切割揉碎方草捆打捆机	9YFG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.203m;圆捆机压缩室容积:/m3;	1、型号：9YFG-2.2型， 2、捡拾宽度：2203mm， 3、打捆活塞速度：100行程/min， 4、打结器类型：D型， 5、工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 6400mm×2700mm×1750mm， 6、配套动力：≥60kW	评审通过
1347	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	秸秆揉碎除尘方草捆打捆机	9YFG-2.2P	形式:方捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFG-2.2P型秸秆揉碎除尘方草捆打捆机 挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2240mm 捡拾器结构型式：锤爪式 喂入器结构型式：风机+拨叉喂入机构 打结器型式：D型 打结器数量：2个 压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm 配套动力范围：≥110kW	评审通过

1348	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	高唐绿荫环保科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:1.51m3;	型号名称：9YG-1.25型圆草捆打捆机 挂接方式：牵引式 捡拾宽度：2220mm 捡拾器结构型式：弹齿式 喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构 压缩室成捆机构型式：滚筒式 压缩室宽度：1230mm 压缩室直径：Φ1250mm 卷压滚筒数量：18个 卷压滚筒直径：Φ256mm（1个），Φ222mm（17个） 缠捆方式（绳或网）：网 配套动力范围：≥75kW	评审通过
1349	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏常发农业装备股份有限公司	方草捆打捆机	CF9YFQS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；配套动力范围：≥67kw	评审通过
1350	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	江苏常发农业装备股份有限公司	方草捆打捆机	CF9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：460mm×360mm；配套动力范围：≥37kw	评审通过
1351	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	公主岭市博通农业机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-2350A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.35m;圆捆机压缩室容积:1.23m3;	型号名称：9YQ-2350A型捡拾圆捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2350mm；捡拾器结构型式：甩刀式;压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度:1000mm;压缩室直径：1250mm；卷压工作部件数量：18；卷压滚筒直径：157mm；捆扎方式：网；配套动力范围：≥73.5kW。	评审通过
1352	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	公主岭市博通农业机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-2350B	形式:圆捆；捡拾宽度:2.35m;圆捆机压缩室容积:1.66m3;	型号名称：9YQ-2350B型捡拾圆捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2350mm；捡拾器结构型式：甩刀式;喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度:1250mm;压缩室直径：1300mm；卷压工作部件数量：19；卷压滚筒直径：222mm；捆扎方式：网；配套动力范围：≥73.5kW。	评审通过

1353	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YJQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：⌀1000mm；压缩室容积：0.98m³；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:15个；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1354	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5110×2820×1730mm；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1355	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQC-2210	形式:圆捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:1.14m3;	捡拾器宽度：2210mm；捡拾器结构型式:甩刀式；压缩室宽度：1200mm；压缩室直径：⌀1100mm；压缩室容积：1.14m³；卷压滚筒转速:185r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4660×2960×3350；配套动力:≥110kw。	评审通过
1356	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YZ-2250A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：⌀1000mm；压缩室容积：0.98m³；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2700×2770；配套动力:73.5（选装81、88）kw。	评审通过
1357	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200S	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6580×2660×1750；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1358	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YZ-2250	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构型式:弹齿式；压缩室宽度：1400mm；压缩室直径：⌀1200mm；压缩室容积：1.58m³；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5180×2700×2770；配套动力:73.5（选装81、88）kw。	评审通过

1359	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.86m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:弹齿式;压缩室宽度：1400mm：压缩室直径：⌀1300mm；压缩室容积：1.86m³；卷压滚筒转速:129r/min；卷压滚筒数量:14个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4400×2870×2300；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1360	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200D	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式:甩刀式;打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:457×356；打捆活塞往复次数:100次/min；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:5920×2550×1780；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1361	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东瑞科农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式:甩刀式;压缩室宽度：1250mm：压缩室直径：⌀1000mm；压缩室容积：0.98m³；卷压滚筒转速:235r/min；卷压滚筒数量:18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3650×2710×1900；配套动力:≥73.5kw。	评审通过
1362	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑山传旗农机有限公司	捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:16.2m3;	捡拾器宽度（mm）：2200，挂接方式：牵引式，打结器类型：强制脱扣型，捡拾器结构形式：锤爪式，打结器数量：2个，压捆室截面尺寸（宽×高mm）：450×360，配套动力范围（kw）：≥88	评审通过
1363	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑山传旗农机有限公司	除尘打捆机	9YFQ(X)-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.62m3;	捡拾器宽度（mm）：2200，挂接方式：牵引式，打结器类型：强制脱扣型，捡拾器结构形式：锤爪式，打结器数量：2个，压捆室截面尺寸（宽×高mm）：450×360，配套动力范围（kw）：≥88	评审通过
1364	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-2.3	形式:方捆；捡拾宽度:2.28m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（捡拾宽度）(mm):2280,捡拾器结构型式:弹齿式,打结器类型:强制脱扣型,打结器数量(个):2,压缩室截面尺寸（宽×高）(mm):450×365,打捆活塞往复次数(次/min):92,工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm):3860×2580×1770,配套动力(kW):≥51.5	评审通过

1365	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沈阳海瀛机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（捡拾宽度）(mm):2220,捡拾器结构型式:破碎式,打结器类型:强制脱扣型，打结器数量(个)：2，压缩室截面尺寸（宽×高）（mm）：450×365，打捆活塞往复次数（次/min）：92，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：4950×2550×1770 配套动力（kW）≥58.8	评审通过
1366	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	雷沃重工股份有限公司	方草捆打捆机	9YF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.236m;圆捆机压缩室容积:/m3;	结构型式：牵引式；捡拾器宽度：2236mm;	评审通过
1367	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	宁津县鹏宇环保节能设备有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-235	形式:圆捆；捡拾宽度:2.35m;圆捆机压缩室容积:1.19m3;	捡拾宽度=2350mm；圆捆机压缩室容积（草捆体积）=1.19m³	评审通过
1368	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	承德绿农机械设备制造有限公司	捡拾方草捆压捆机	9YJF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2200mm,喂入口宽度:800mm,配套动力范围:≥88KW,压缩室截面积(宽×高):340×440(mm),捡拾器结构形式:锤爪式,喂入器结构形式:螺旋连续喂入.	评审通过
1369	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	德州亿农宝丰农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2260	形式:圆捆；捡拾宽度:2.26m;圆捆机压缩室容积:1.66m3;	捡拾宽度=2260mm；圆捆机压缩室容积（草捆体积）= 1.66m³	评审通过
1370	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	跨行式方草捆捡拾压捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4975mm×2925mm×1710mm 配套动力：≥26KW	评审通过

1371	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFG-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 5710mm×2575mm×1750mm 配套动力: ≥58.8KW	评审通过
1372	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YJS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 6410mm×2750mm×1800mm 配套动力: ≥58.8KW	评审通过
1373	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YJS-2.2B	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 5810mm×2750mm×1750mm	评审通过
1374	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津库恩农业机械有限公司	方捆机	LSB1290D	形式:方捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:3.24m3;	捡拾器宽度: 2300mm 打捆活塞速度: 46行程/min 打结器类型: D型双扣 外形尺寸（长x宽x高）: 9100x2700x3100mm 配套动力: ≥112kw	评审通过
1375	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFG-2.6	形式:方捆；捡拾宽度:2.6m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2600mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）:5710mm×2960mm×1680mm	评审通过

1376	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	直连方草捡拾压捆机	9YFSZ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7250mm×2998mm×1867mm 配套动力:≥75kw	评审通过
1377	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	三道捆绳方草捆捡拾压捆机	9YFS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2230mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高）:7250mm×2998mm×2510mm 配套动力:≥44.1（牵引拖拉机）	评审通过
1378	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YFG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2200mm 外形尺寸（长×宽×高）:5200mm×2550mm×1710mm	评审通过
1379	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省凯迪能源科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.22	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1380	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省凯迪能源科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2220F	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2220mm;捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过

1381	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省凯迪能源科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YGT-2.22	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:1.8m3;	捡拾宽度:2220mm;捡拾器结构型式：弹齿式	评审通过
1382	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省凯迪能源科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1383	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林泷禾机械制造有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	产品型号名称：9YFS-2.2型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸：(宽*高)440mm*360mm；配套动力范围：≥88KW。	评审通过
1384	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林泷禾机械制造有限公司	秸秆饲料打捆机	9YFT-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	9YFT-2.2型秸秆饲料打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；扎捆方式：自动缠网；压缩室截面尺寸（宽X高）：450mm*350mm；配套动力范围:≥88kW。	评审通过
1385	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林泷禾机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YT-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YT-2.2;捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）:335mm×435mm;工作状态外形尺寸:4950mm×3030mm×3820mm；配套动力：≥88kw。	评审通过
1386	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	公主岭市鑫达农业机械有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-2350A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.35m;圆捆机压缩室容积:1.23m3;	型号名称：9YQ-2350A型捡拾圆捆机；挂接方式:牵引式；捡拾宽度：2350；捡拾器结构型式：甩刀式;压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度:1000;压缩室直径：1250；卷压工作部件数量:18；卷压滚筒直径：157；捆扎方式：网；配套动力范围：≥73.5	评审通过
1387	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	凤城市草河机械制造有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（捡拾宽度）：2200mm；捡拾器结构型式：爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）:350×450mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:4700×3200×3800mm；配套动力：非固定式:73.5-110.3kW	评审通过

1388	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9YQ-2200C	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YQ-2200C型方捆打捆机，挂接方式：牵引式，捡拾宽度：2220mm，捡拾器结构型式：锤爪式，喂入器结构型式：拨叉喂入机构，打结器型式：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸（宽×高）440×360mm，配套动力范围：73.5-132.3kW	评审通过
1389	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1.25	形式:圆捆；捡拾宽度:2.250m;圆捆机压缩室容积:1.23m3;	捡拾宽度：2.250m；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：液筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：Φ1250mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：Φ222mm；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围：80.9-103kw 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4770×2670×2400；结构质量（kg）：3600；喂入口宽度mm:2250；压缩室截面尺寸（宽×高）mm:1250×1250；打结器数量:无	评审通过
1390	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	秸秆切碎压捆机	9YG-220	形式:方捆；捡拾宽度:2.216m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度(mm):2216；打捆活塞速度(行程/min):100；打结器类型:D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5760mm×2700mm×1785mm配套动力(kw):≥59；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度):440×360mm;打结器数量:2个;	评审通过
1391	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	洛阳福格森机械装备有限公司	捡拾压捆机	9YK-220	形式:方捆；捡拾宽度:2.246m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度(mm):2246；打捆活塞速度(行程/min):100；打结器类型:D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高):5190mm×2845mm×1785mm；配套动力(kw):≥29.4；方捆机压缩室截面尺寸(宽度×高度):440×360mm;打结器数量:2个;	评审通过
1392	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9Y-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.21m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2210mm，打捆活塞速度：100行程/min，打结器类型：D型，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5700×2960×1730mm，配套动力（轮式拖拉机）≧29.4kW。	评审通过
1393	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	圆捆打捆机	9YG-2200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:1.51m3;	捡拾宽度：2240mm，卷压滚筒转速：184r/min，卷压滚筒数量：18个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4850×3060×2350mm，配套动力（轮式拖拉机）≧58.8kW。	评审通过

1394	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9YQ-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2220mm，打捆活塞速度：100行程/min，打结器类型：D型，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6130×2637×1730mm，配套动力轮式拖拉机：≧66.2kW。	评审通过
1395	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	方捆打捆机	9YQ-2200A	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2220mm，捡拾器结构型式：锤爪式，压缩室截面尺寸：（宽×高）460×360mm，打结器类型：D型，打结器数量：2个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6500×2640×1730mm，配套动力：≧66.2kW。	评审通过
1396	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	圆捆打捆机	9YG-2200D	形式:圆捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:1.51m3;	型号：9YG-2200D；捡拾器结构型式：弹齿式；捡拾宽度：2240mm，卷压滚筒转速：118r/min，卷压滚筒数量：18个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4850×3160×2350mm，配套动力：73.5-132.3kW。	评审通过
1397	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	黑龙江德沃科技开发有限公司	圆捆打捆机	9YG-2200G	形式:圆捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:1.51m3;	捡拾宽度：2240mm，卷压滚筒数量：18个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4850×3160×2350mm，配套动力：73.5-132.3kW。	评审通过
1398	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	秸秆粉碎方草捆打捆机	9YFQ-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.2m；打捆活塞速度：108行程/min；打结器类型：D型；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5420×2670×1870mm；配套动力：≥55kW。	评审通过
1399	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	安徽金丰机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2300B	形式:方捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.3m；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器数量：2个；压缩室截机尺寸（宽×高）：450×350mm；打捆活塞往复次数：92次/ min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4670×2910×1820/1870mm（高度可调）。	评审通过
1400	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	河北春翔机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2.3	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：1000；卷压滚筒数量（个）：18；卷压滚筒直径mm：194；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kw：73.5¯100。	评审通过

1401	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	任丘市金威机械配件有限公司	圆捆捡拾打捆机	9YQ-225	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：1000；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径mm：195。	评审通过
1402	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	平顶山市久久实业有限公司	圆捆捡拾压捆机	9YG-2.30B	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1280；压缩室直径mm：990；卷压滚筒数量个：18；卷压滚筒直径mm：194；缠捆方式（绳或网）：绳。	评审通过
1403	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	济宁永旺机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-YM2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度mm：2230；捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5500×2800×1750；配套动力kW：≥36。	评审通过
1404	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	济宁永旺机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-YM2200S	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度mm：2220；捡拾器结构型式：锤爪式；打结器类型：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6200×2800×1750；配套动力kW：≥60。	评审通过
1405	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东科明斯机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	形式：方捆；捡拾器宽度：2200mm；结构尺寸（长*宽*高）：5200mmx2900mmx1750mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：442mm×356mm；整机质量：1600kg；配套动力：≥37kW；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型：D型；打结器数量:2个；捡拾器结构型式:弹齿式。	评审通过
1406	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东科明斯机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2G	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	形式：方捆；捡拾器宽度：2200mm;设计结构尺寸（长*宽*高）:5450mmX2700mmX1750mm；压缩室截面尺寸（宽×高）：442mm×356mm；整机质量:2600kg；配套动力:≥70kW；捡拾器结构形式：甩刀式；打结器类型:D型；打结器数量:2个	评审通过

1407	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东科明斯机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2GS	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	形式：方捆；捡拾器宽度：2200mm;结构尺寸（长*宽*高）:5850mm×2750mm×1750mm;整机质量:3400kg;　配套动力:≥84kW；捡拾器结构形式：前锤爪式+后甩刀式；压缩室截面尺寸(宽X高)：442mm×356mm；打结器类型:D型；打结器数量:2个	评审通过
1408	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平双天机械装备有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YT-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YT-2.2;捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；配套动力：≥88KW；压缩室截面尺寸（宽×高）：450mm×350mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4750mm×3180mm×3560mm;	评审通过
1409	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	唐山鑫达实业股份有限公司	捡拾收获压捆机	9YS-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	作业方式：移动式；草捆形状：方捆；捡拾宽度（m）：2.2	评审通过
1410	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	青岛金源机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFS-2.23	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2230MM；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:3个；压缩室截面尺寸(宽X高):560MMX380MM；工作状态外形尺寸(长X宽X高):7250MMX2950MMX1840MM；配套动力:≥50KW.	评审通过
1411	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	青岛金源机械制造有限公司	秸秆切割揉碎方草捆打捆机	9YFG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2220MM；捡拾器结构型式:锤爪式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸(宽X高):460MMX360MM；工作状态外形尺寸(长X宽X高):6400MMX2630MMX1770MM；配套动力:≥66KW.	评审通过
1412	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	青岛金源机械制造有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度:2230MM；捡拾器结构型式:弹齿式；打结器类型:D型；打结器数量:2个；压缩室截面尺寸(宽X高):460MMX360MM；工作状态外形尺寸(长X宽X高):5530MMX2860MMX1770MM；配套动力:≥37KW.	评审通过
1413	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市天兴换热设备制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YT-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号:9YT-2.2；捡拾器宽度:2200mm；捡拾器结构型式:锤爪式；压缩室截面尺寸(宽×高):350mm×450mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4750mm×3180mm×3560mm；配套动力≥74kw;	评审通过

1414	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东新圣泰机械制造有限公司	方捆打捆机	9YF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2.2m；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：460×370mm；打结器数量：2个。	评审通过
1415	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平康特农装备公司	捡拾压捆机	9YJY-1200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.36m3;	捡拾器宽度(mm)：2230；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3900×2500×2250；配套动力(kW)：≥80.9；圆捆机压缩室容积（草捆体积）：1.36m3	评审通过
1416	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林纳海农业装备有限公司	秸秆饲料打捆机	9YZ-2250	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	1、型号名称 9YZ-2250型秸秆饲料打捆机 2、挂接方式 牵引式 3、捡拾宽度 2250mm 4、捡拾器结构型式 锤爪式 5、喂入器结构型式 螺旋连续喂入结构 6、压缩室截面尺寸（宽*高） 320mm*420mm 7、扎捆方式 自动网打捆 8、配套动力范围 ≥88KW	评审通过

1417	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林纳海农业装备有限公司	秸秆饲料打捆机	9YZ-2300	形式:方捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:/m3;	1、型号名称 9YZ-2300型秸秆饲料打捆机 2、挂接方式 牵引式 3、捡拾宽度 2300mm 4、捡拾器结构型式 锤爪式 5、喂入器结构型式 螺旋连续喂入结构 6、压缩室截面尺寸（宽*高） 320mm*420mm 7、扎捆方式 自动网打捆 8、配套动力范围 ≥88KW	评审通过
1418	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省大元农机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度(mm)：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸(宽×高)mm：440×370；配套动力范围(kW)：≥40；整机重量(kg)：1820。	评审通过
1419	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	宁津方盛农业机械有限公司	圆捆捡拾打捆机	9YQ-230	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.19m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：1100；卷压滚筒数量（个）：18；卷压滚筒直径mm：194；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kw：68-120。	评审通过
1420	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	芜湖泓吉机械有限公司	捡拾方捆机	4YFS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2220mm 捡拾器结构型式：弹齿式；打结器类型：D型；打结器：数量3个；压缩室截机尺寸（宽*高）：660*370mm；打捆活塞往复次数：108次/min；工作状态外型尺寸（长*宽*高）:4700*2830*1700mm；配套动力:≥40KW。	评审通过
1421	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	宁安市瑞成科技发展有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度2.2m;方捆	评审通过

1422	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	德州申湖机械制造有限公司	捡拾圆捆机	9YQ-225	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	型号名称/9YQ-225型；捡拾圆捆机;挂接方式/牵引式；捡拾宽度mm:2250；圆捆机压缩室容积(草捆体积)m³:1.53；捡拾器结构型式/甩刀式；喂入器结构型式/螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式/滚筒式；压缩室宽度mm:1250；压缩室直径mm:1250；卷压滚筒数量个:滚筒 19；卷压滚筒直径mm:195；缠捆方式（绳或网）/网；配套动力范围kW:110.2～132.	评审通过
1423	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	大连天建船舶装备有限公司	方草捆打捆机	9YQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YQ-2.2; 挂接方式：牵引式; 捡拾器宽度：2230mm; 捡拾器结构形式：锤爪式; 喂入器结构型式：搅龙式; 压缩室截面尺寸（宽×高）：750mm×910mm; 打结器类型：网袋式; 打结器数量：1个; 配套动力：≥88kW。	评审通过
1424	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃农农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	外形尺寸（长×宽×高）mm：5110×2820×1730;捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：弹齿式;打结器类型：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打捆活塞往复次数次/min：100；配套动力非固定式kW：≥73.5	评审通过
1425	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃农农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200D	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	外形尺寸（长×宽×高）mm：5920×2550×1780;捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：甩刀式;打结器类型：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打捆活塞往复次数次/min：100；配套动力非固定式kW：≥73.5	评审通过
1426	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃农农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200S	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	外形尺寸（长×宽×高）mm：6580×2660×1750;捡拾器宽度mm：2200；捡拾器结构型式：甩刀式;打结器类型：D型；打结器数量个：2；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：457×356；打捆活塞往复次数次/min：100；配套动力非固定式kW：≥73.5	评审通过

1427	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省秸大实业有限公司	圆捆打捆机	9YGT-1.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.6956m3;	捡拾器宽度：2250mm，捡拾器结构型式:弹齿式;卷压滚筒转速:135r/min；卷压滚筒数量:14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高):4350×2630×2470mm；配套动力≥58.8kW，圆捆机压缩室容积（草捆体积）:1.6956m3	评审通过
1428	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	芜湖泓吉机械制造有限公司	秸秆粉碎打捆机	4YFS-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2240mm 捡拾器结构型式：甩刀式;打结器类型：D型；打结器：数量2个；压缩室截机尺寸（宽*高）：460*360mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外型尺寸（长*宽*高）:6000*2900*1850mm；配套动力:≥62KW。	评审通过
1429	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	芜湖泓吉机械制造有限公司	方草捆打捆机	4YF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2220mm 捡拾器结构型式：弹齿式;打结器类型：D型；打结器：数量2个；压缩室截机尺寸（宽*高）：460*360mm；打捆活塞往复次数：100次/min；工作状态外型尺寸（长*宽*高）:5480*2830*1750mm；配套动力:≥40KW。	评审通过
1430	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林天能朗源新科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪（甩刀）式；压缩室截面尺寸（宽×高）：400×310mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4960×2990×3910mm；配套动力 ≥88kW;	评审通过
1431	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林天能朗源新科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式；压缩室截面尺寸（宽×高）：330×420 mm；配套动力范围 ≥88 kW;	评审通过
1432	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林天能朗源新科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2C	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：330×420mm；配套动力范围 ≥110 kW;	评审通过
1433	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林天能朗源新科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2G	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2220mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室截面尺寸（宽×高）：280×370 mm；配套动力范围 ≥110 kW;	评审通过

1434	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	克雷斯曼河北农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YGQ-1.0	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	捡拾宽度：2300mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度：1250mm；压缩室直径：1000mm；卷压滚筒数量：18个；卷压滚筒直径：214mm；配套动力范围：86¯165kw	评审通过
1435	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东巨明机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm；配套动力：≥37kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5200×2800×1700mm；打结器类型：D型；打捆活塞速度：100行程/min	评审通过
1436	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东巨明机械有限公司	圆草捆打捆机	9YGJ-2.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:1.86m3;	捡拾器宽度：2220mm；配套动力：≥73.5kW；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4750×2970×2280mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量：14个	评审通过
1437	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市龙业机械制造有限公司	打捆机	9YJT-2250	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：锤爪；压缩室截面尺寸(宽×高)：450mm×360mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4900mm×3230mm×3680mm；配套动力：≥88KW；动力输出转速范围：720-760r/min。	评审通过
1438	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市龙业机械制造有限公司	打捆机	9YZD-2250	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：锤爪式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5900mm×3250mm×3740mm；压缩室截面尺寸(宽×高)：420mm×320mm；配套动力：≥110KW；动力输出转速范围：720-760r/min；结构质量：5400kg。	评审通过
1439	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市龙业机械制造有限公司	打捆机	9YJ-2250	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.3m3;	捡拾器宽度：2250mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒转速：187r/min；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4500mm×3020mm×2530mm；配套动力：75¯90KW	评审通过
1440	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	灵璧县泰顺机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2200A	形式:方捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号;9YFQ-2200A、捡拾器宽度;2250mm、捡拾器结构型式;弹齿式、打结器类型;D型、打结器数量;2个、压缩室截机尺寸(宽×高);450×365(mm)、打捆活塞往复次数;80¯100(次/min)、工作状态外型尺寸(长×宽×高);4680×2910×1980(mm)、配套动力;≥29.4kw(轮式拖拉机)	评审通过

1441	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	灵壁县泰顺机械有限公司	秸秆粉碎压捆机	9YFQ-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:/m3;	产品型号:9YFQ-2200、捡拾器宽度:2240MM、捡拾器结构型式:甩刀式、打结器类型:D型、打结器数量:2个、压缩室截机尺寸:440MMX370MM、打捆活塞往复次数:100次/MIN、工作状态外形尺寸:(长X宽X高)6300MMX2730MMX1900/2000MM(高度可调)、配套动力:≥80KW(轮式拖拉机)、捡拾宽度:2240MM	评审通过
1442	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东康斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2GS	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	形式：方捆；捡拾器宽度：2200mm；结构尺寸（长*宽*高）:5850mm×2750mm×1750mm；整机质量:3400kg；配套动力:≥84kW；捡拾器结构形式：前锤爪式+后甩刀式；压缩室截面尺寸(宽X高)：442mm×356mm；打结器类型:D型；打结器数量:2个	评审通过
1443	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东康斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2G	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	形式：方捆；捡拾器宽度：2200mm;结构尺寸（长*宽*高）:5840mmX2700mmX1730mm；整机质量:2600kg 配套动力:≥70kW；捡拾器结构形式:甩刀式 压缩室截面尺寸(宽X高)：457mmX370mm;打结器类型:D型；打结器数量:2个	评审通过
1444	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东康斯农业机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	形式：方捆；捡拾器宽度：2200mm；结构尺寸（长*宽*高）：5200mmx2900mmx1700mm；压缩室截面尺寸(宽度×高度):442mm×356mm；整机质量:1600kg；配套动力：≥37kW；打捆活塞速度:100行程/min；打结器类型：D型；打结器数量:2个；捡拾器结构型式:弹齿式。	评审通过
1445	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东天华农业机械制造有限公司	圆捆捡拾打捆机	9YQ-230	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1250；压缩室直径mm：1000；卷压滚筒数量（个）：18；卷压滚筒直径mm：195；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kw：≥75。	评审通过
1446	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东天华农业机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9YYQ-2250	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.59m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1200；压缩室直径mm：1300；卷压滚筒数量（个）：16；卷压滚筒直径mm：260；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kw：≥100。	评审通过

1447	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	山东天华农业机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YZD-1200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.36m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：链耙喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1200；压缩室直径mm：1200；卷压滚筒数量（个）：23；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kw：≥90。	评审通过
1448	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	方草捆压捆机	9YFD—2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2220mm；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型：D型；打结器数量：2个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5250mm*2920mm*1710mm；配套动力：≥33kw；方捆机压缩室截面尺寸（宽度*高度）：440mm*360mm	评审通过
1449	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市蒙力农牧业机械制造有限公司	秸秆方捆压捆机	9YFJ－2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2220mm；打捆活塞速度：100行程/min；打结器类型：D型；打结器数量：2个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5900mm*2820mm*1710mm；配套动力：≥58kw；方捆机压缩室截面尺寸（宽度*高度）：440mm*360mm	评审通过
1450	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	菏泽市天艺农业机械制造有限公司	秸秆捡拾打捆机	9YZD-1200	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:1.36m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2250；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：链耙喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度mm：1200；压缩室直径mm：1200；卷压滚筒数量个：23；卷压滚筒直径mm：157；缠捆方式（绳或网）：网；配套动力范围kW：≥90。	评审通过
1451	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	大安市锦泰农业机械制造有限公司	秸秆切割揉碎圆草捆打捆机	9YYG-2220	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:0.92m3;	捡拾器宽度：2220mm；圆捆机压缩室容积：0.92m³；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：15个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）2530mm×2600mm×1650mm；配套动力：≥51.4kW，卷压滚筒转速：370r/min。	评审通过
1452	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	烟台泰通重工机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-2.3A	形式:方捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号:9YFQ-2.3A,捡拾器宽度:2300mm,捡拾器结构型式:锤爪式,打结器类型:D,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸(宽×高):460mm×370mm,打捆活塞往复次数:102次/min,工作状态外型尺寸(长×宽×高):5400mm×2730mm×1750mm,配套动力:≥110KW.	评审通过

1453	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	烟台泰通重工机械有限公司	捡拾压捆机	9YFQ-2.3B	形式:方捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号:9YFQ-2.3B,捡拾器宽度:2300mm,捡拾器结构型式:弹齿式,打结器类型:D,打结器数量:2个,压缩室截面尺寸(宽×高):460mm×370mm,打捆活塞往复次数:102次/min,工作状态外型尺寸(长×宽×高):4590mm×2920mm×1750mm,配套动力:≥60KW.	评审通过
1454	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市科花溪股份有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFZ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFZ-2.2型履带自走式方草捆打捆机；挂接方式：自走式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套发动机（电动机）额定功率：65kW;配套发动机（电动机）额定转速：2400r/min；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械+无极变速；驱动方式：机械驱动（最终）；制动器型式：摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：450mm；履带接地长：1600mm；轨距：1150mm。	评审通过
1455	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊恺欧机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.92m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）：970；卷压滚筒数量（个）：16；卷压滚筒直径（mm）220；配套动力范围（KW）：58.8-88.2	评审通过
1456	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊恺欧机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：51.5-88.2	评审通过
1457	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊恺欧机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200T	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：44.1-73.5	评审通过
1458	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊恺欧机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200S	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量2；压缩室截面尺寸（宽×高mm）：460×370；配套动力范围（KW）：66.2-110.3	评审通过

1459	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊中机伟诺机械有限公司	方草捆打捆机	9YF-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（mm）:2200；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：445×370；打结器类型：D型打结器；打结器数量（个）：2；工作外形尺寸（mm）:4700×2850×1780；配套动力（kw）：50-70;	评审通过
1460	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	齐齐哈尔市艺峰机械制造有限公司	捡拾方捆压捆机	9YMF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2300m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2300mm、捡拾器结构形式：弹齿式、压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×355mm、打结器类型：D型、打结器数量：2个、工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4900mm×2850×1710mm、配套动力：⩾40kW.	评审通过
1461	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊鑫牧机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK-2300	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.03m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:2300;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度（mm）：1270；压缩式直径（mm）：1020；卷压滚筒数量（个）：23；卷压滚筒直径（mm）:152;配套动力范围:（kw）⩾51.5	评审通过
1462	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊久牧精工科技有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-225	形式:圆捆；捡拾宽度:2.25m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）：2250；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入；压缩室成捆机构型式：滚筒式；压缩室宽度（mm）：1250；压缩室直径（mm）：1000；卷压滚筒数量（个）：14；卷压滚筒直径（mm）220；缠捆方式（绳或网）：网式；配套动力范围（KW）：80-118	评审通过
1463	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	龙江亿龙机械制造有限公司	捡拾方捆压捆机	9YFH-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2200m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFH-2.2型捡拾方捆压捆机、挂接方式：牵引式、捡拾宽度：2200mm捡拾器结构形式：弹齿式、喂入器结构形式：拨草叉喂入机构、打结器形式：D型、打结器数量：2个、压缩室截面尺寸（宽×高）：440mm×355mm、配套动力范围：60.2kW	评审通过
1464	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃能达实业有限公司	圆草捆打捆机	9YJQ-2200A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.62m3;	1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1320mm；7.压缩室直径：1250mm；8.卷压滚筒数量：17个；9.卷压滚筒直径：222mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠网；11.配套动力范围：⩾73.5kW	评审通过

1465	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃能达实业有限公司	圆草捆打捆机	9YGQ-2300A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.62m3;	1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2300mm；3.捡拾器结构型式：甩刀式；4.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1320mm；7.压缩室直径：1250mm；8.卷压滚筒数量：19个；9.卷压滚筒直径：222mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠网；11.配套动力范围：≥73.5kW	评审通过
1466	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃能达实业有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-2300A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2300mm；3.捡拾器结构型式：甩刀式；4.喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；5.压缩室成捆机构型式：滚筒式；6.压缩室宽度：1250mm；7.压缩室直径：1000mm；8.卷压滚筒数量：18个；9.卷压滚筒直径：220mm；10.缠捆方式（绳或网）：缠网；11.配套动力范围：≥73.5kW	评审通过
1467	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	天津沃能达实业有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2200	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	1.挂接方式：牵引式；2.捡拾宽度：2200mm；3.捡拾器结构型式：弹齿式；4.喂入器结构型式：拨叉喂入机构；5.打结器型式：D型；6.打结器数量：3个；7.压缩室截面尺寸（宽×高）：660×357mm；8.配套动力范围：≥73.5kW	评审通过
1468	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林信诚爱谷现代农业科技有限公司	捡拾压捆机	9YFQ(D)-2.4	形式:方捆；捡拾宽度:2.4m;圆捆机压缩室容积:/m3;	工作状态外形尺寸（长*宽*高）：（6230*2840*1850）mm；配套动力：≥66.2kw；结构质量：2600kg；工作幅宽：2400mm；压缩室截面尺寸：（440*355）mm；捡拾刀片数量：150个。	评审通过
1469	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFSG-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFSG-2.2A型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：前锤爪式+后甩刀式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：540×370mm；配套动力范围：80.9~117.6kW。	评审通过
1470	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFG-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YFG-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90~100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5500×2700×1850mm；配套动力≥80.9kW。	评审通过

1471	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YFG-2.2；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：粉碎滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：5500×2660×1750mm；配套动力≥58.8kW。	评审通过
1472	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.3	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	型号：9YG-1.3；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：135r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4150×2870×2420mm；配套动力：80～133kW；圆捆机压缩室容积：1.58m³。	评审通过
1473	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.3A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	型号：9YG-1.3A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：135r/min；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4100×2890×2420mm；配套动力：80～133kW；圆捆机压缩室容积：1.58m³。	评审通过
1474	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	方捆打捆机	9YFS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFS-2.2型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：540×370mm；配套动力范围：36.8～117.6kW。	评审通过
1475	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊萨沃农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-230Y	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.105m3;	捡拾器宽度：2.3m，捡拾器结构型式：甩刀式，卷压滚筒数量：21个；压缩室宽度:1230mm；压缩室直径：1070mm；	评审通过
1476	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFSG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFSG-2.2型秸秆方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：锤爪式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：540×370mm；配套动力范围：58.8～117.6kW。	评审通过

1477	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	方捆打捆机	9YF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YF-2.2；捡拾器宽度：2230mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4600×2860×1750mm；配套动力：≥36.8kW。	评审通过
1478	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFG-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YFG-2.2；捡拾器宽度：2200mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5500×2660×1750mm；配套动力：≥58.8kW。	评审通过
1479	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	秸秆方捆打捆机	9YFG-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YFG-2.2A；捡拾器宽度：2200mm；打捆活塞速度：90～100行程/min；打结器类型：D型；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：5500×2700×1850mm；配套动力：≥80.9kW。	评审通过
1480	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.3	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	型号：9YG-1.3；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：135r/min；卷压滚筒数量：14个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4150×2870×2420mm；配套动力：80～133kW；圆捆机压缩室容积：1.58m³。	评审通过
1481	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.3A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	型号：9YG-1.3A；捡拾器宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速：135r/min；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：4100×2890×2420mm；配套动力：80～133kW；圆捆机压缩室容积：1.58m³。	评审通过
1482	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	方捆打捆机	9YFS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFS-2.2型方捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：3个；压缩室截面尺寸（宽×高）：540×370mm；配套动力范围：36.8～117.6kW。	评审通过

1483	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	履带自走式方草捆打捆机	9YFZ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称：9YFZ-2.2型履带自走式方草捆打捆机；挂接方式：自走式；捡拾宽度：2200mm；捡拾器结构型式：弹齿式；喂入器结构型式：拨叉喂入机构；打结器型式：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：480×360mm；配套发动机（电动机）额定功率：65kW;配套发动机（电动机）额定转速：2400r/min；驾驶室型式：无驾驶室；变速方式：机械+无极变速；驱动方式：机械驱动（最终）；制动器型式：摩擦片式；履带型式：橡胶履带；履带宽度：450mm；履带接地长：1600mm；轨距：1150mm。	评审通过
1484	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	新乡市蓝溪科技有限公司	方捆打捆机	9YF-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号：9YF-2.2；捡拾器宽度：2230mm；捡拾器结构型式：弹齿滚筒式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸（宽×高）：440×360mm；打捆活塞往复次数：90～100次/min；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：4600×2860×1750mm；配套动力≥36.8kW。	评审通过
1485	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	莱州华能机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.3A	形式:方捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360;打结器类型：D型;打结器数量（个）：2；工作外形尺寸（mm）:4700×2730×1740;配套动力（kw）：≥38	评审通过
1486	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	莱州华能机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.3B	形式:方捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度（mm）：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×360;打结器类型：D型;打结器数量（个）：2；工作外形尺寸（mm）:4700×2730×1740;配套动力（kw）：≥58	评审通过
1487	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	莱州华能机械有限公司	圆草捆打捆机	9YG-1.3A2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度（mm）：2200；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒数量（个）：18；工作外形尺寸（mm）:4400×3000×2210;配套动力（kw）：≥80	评审通过
1488	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	吉林省顺源邦能科技有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2.2m;捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过

1489	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	四平市天朗机械制造有限公司	秸秆饲料捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.2m；捡拾器结构型式：锤爪式	评审通过
1490	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	内蒙古农禹华牧机械有限公司	圆草捆卷捆机	9YGQ-2.2	形式:圆捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:1.36m3;	捡拾器宽度：2280mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 3750mm×2940mm×2250mm	评审通过
1491	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	内蒙古农禹华牧机械有限公司	跨行式方草捆捡拾压捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2260mm 工作状态外形尺寸（长×宽×高） 4975mm×2925mm×1770mm	评审通过
1492	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	内蒙古农禹华牧机械有限公司	除土切割揉碎方捆压捆机	9YJC-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2.2mm 喂入器结构型式:风机+拨叉喂入机构	评审通过
1493	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	内蒙古农禹华牧机械有限公司	双刀轴秸秆切割揉碎方捆压捆机	9YJS-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度:2200mm 捡拾器结构型式：前锤爪式+后甩刀式	评审通过
1494	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沧州佰林机械有限公司制造	粉碎捡拾压捆机	9FJY-220	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm;捡拾器结构型式：垂爪式;压缩室截面尺寸（宽×高）：1470×1720mm;配套动力：≥110.2KW	评审通过
1495	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司	捡拾打捆机	9YG-2.24	形式:圆捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度 2.24m压缩室容积1.58m³ 卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量14个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4.0×3.1×2.5配套动力55-85kw	评审通过

1496	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司	捡拾打捆机	9YG-2.24B	形式:圆捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度 2.24m压缩室容积1.58m³卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量18个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4×3×2.4配套动力65-115kw	评审通过
1497	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司	捡拾打捆机	9YG-2.24C	形式:圆捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度2.24m压缩室容积1.58m³卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量18个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4×3×2.4配套动力55-100kw	评审通过
1498	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	呼伦贝尔市海拉尔区盈嘉机械设备制造有限公司	捡拾打捆机	9YG-2.24A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.24m;圆捆机压缩室容积:1.58m3;	捡拾器宽度2.24m压缩室容积1.58m³ 卷压滚筒转速150r/min卷压滚筒数量14个工作状态外形尺寸m（长×宽×高）4.5×3.07×2.65配套动力65-115kw	评审通过
1499	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	喀什旺达机械制造有限责任公司	青贮压捆机	9YT-220	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2200mm;捡拾器结构型式：摔倒时;压缩室截面尺寸（宽×高）：680×1061mm;配套动力：≥90	评审通过
1500	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	辽宁顺邦农机制造有限公司	方草捆捡拾打捆机	9YFQ-2.2	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2200mm；挂接方式：牵引式；捡拾器结构形式:锤爪式	评审通过
1501	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	辽宁顺邦农机制造有限公司	方草捆捡拾打捆机	9YFQ-2.2A	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.2m；捡拾器结构形式:锤爪式	评审通过

1502	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	辽宁顺邦农机制造有限公司	方草捆捡拾打捆机	9YFQ-2.2B	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度：2.2m；捡拾器结构形式:锤爪式	评审通过
1503	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	莱州恒春机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.3A	形式:方捆；捡拾宽度:2.366m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2366mm，捡拾器结构型式：弹齿式 打结器类型：D型，打结器数量：2个，压缩室截面尺寸mm：460×360,工作状态外形尺寸mm:4700×2730×1740,配套动力KW:≥35	评审通过
1504	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	莱州恒春机械有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2.3B	形式:方捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾器宽度：2300mm；捡拾器结构型式：弯刀式；打结器类型：D型；打结器数量：2个；压缩室截面尺寸mm：460×360；工作状态外形尺寸mm:4700×2730×1740；配套动力KW:≥90	评审通过
1505	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	潍坊飞奥农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-180	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.04m3;	型号名称：9YQ-230D型圆草捆打捆机；挂接方式：牵引式；捡拾宽度mm：2300；捡拾器结构型式：甩刀式；喂入器结构型式：螺旋连续喂入机构；压缩室成捆机构型式 ：滚筒式；压缩室宽度mm:1200；压缩室直径mm:1050；卷压滚筒数量：22个；卷压滚筒直径mm:152；缠捆方式（绳或网）：尼龙编织网；配套动力范围KW:58.8-88.2;	评审通过
1506	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	芜湖苜邦智能装备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-1250A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.26m;圆捆机压缩室容积:1.409m3;	规格型号：9YY-1250A；捡拾器宽度mm：2260；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min:119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4515×2680×2335；配套动力kW:≥73.5（轮式拖拉机）；捡拾宽度mm：2260；压缩室直径mm:1208；压缩室宽度mm:1230	评审通过
1507	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	芜湖苜邦智能装备有限公司	秸秆粉碎圆草捆打捆机	9YYS-1250B	形式:圆捆；捡拾宽度:2.22m;圆捆机压缩室容积:1.409m3;	规格型号：9YYS-1250B；捡拾器宽度mm：2220；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒转速r/min:119；卷压滚筒数量：18个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4050×2560×2335；配套动力kW:≥85（轮式拖拉机）；捡拾宽度mm：2220；压缩室直径mm:1208；压缩室宽度mm:1230	评审通过

1508	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	沈阳方科机械制造有限公司	自动捡拾方捆打捆机	9YFQ-22	形式:方捆；捡拾宽度:2.23m;圆捆机压缩室容积:/m3;	捡拾宽度（捡拾器宽度）(mm)：2230；打捆活塞速度（行程/min）：88；打结器类型：强制脱扣型；工作状态外形尺寸（长×宽×高）(mm)：5200×3078×1854；配套动力（kW)：＞50	评审通过
1509	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	敦化市汇众商贸有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2200S	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	型号名称:9YFQ-2200S型方草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2200mm;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:拨叉喂入结构;打结器型式:D型;打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×370;配套动力范围:≥73.5kW	评审通过
1510	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	敦化市汇众商贸有限公司	方草捆打捆机	9YFQ-2200T	形式:方捆；捡拾宽度:2.2m;圆捆机压缩室容积:/m3;	;型号名称:9YFQ-2200T型方草捆打捆机;挂接方式:牵引式;捡拾宽度:2200mm;捡拾器结构型式:弹齿式;喂入器结构型式:拨叉喂入结构;打结器型式:D型;打结器数量:2个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：460×370;配套动力范围:≥51.4kW	评审通过
1511	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	敦化市汇众商贸有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-230	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.98m3;	型号名称：9YQ-230型圆草捆打捆机；挂接方式:牵引式；捡拾宽度：2300mm;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:1000mm;压缩工作部件数量:18个；卷压滚筒直径：200mm:捆扎方式：网；配套动力范围：66.2～110.3kW	评审通过
1512	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	敦化市汇众商贸有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-230D	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.53m3;	型号名称：9YQ-230D型圆草捆打捆机；挂接方式:牵引式；捡拾宽度：2300mm;捡拾器结构型式:甩刀式;喂入器结构型式:螺旋连续喂入机构;压缩室成捆机构型式:滚筒式;压缩室宽度:1250mm;压缩室直径:1250mm;压缩工作部件数量:19个；卷压滚筒直径：200mm:捆扎方式：网；配套动力范围：66.2～110.3kW	评审通过
1513	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	华创机器人制造有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-230A	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:0.94m3;	型号：9YQ-230A；配套动力（非固定式）kw：≥95.6；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4020×3140×3100；捡拾器宽度mm:2300；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒数量：21个;	评审通过

1514	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	华创机器人制造有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-230S	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.85m3;	型号：9YQ-230S；配套动力（非固定式）kw:≥110.3；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4320×3140×3100；捡拾器宽度mm:2300；捡拾器结构型式:甩刀式；卷压滚筒数量:19个；	评审通过
1515	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	2.2m及以上捡拾压捆机	华创机器人制造有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-230T	形式:圆捆；捡拾宽度:2.3m;圆捆机压缩室容积:1.85m3;	型号：9YQ-230T；配套动力（非固定式）kw:≥58.8；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:4500×2750×2780；捡拾器宽度mm:2300；捡拾器结构型式:弹齿式；卷压滚筒数量:19个；	评审通过
1516	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宁津县优牧机械有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YDB-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5+0.55kW；	型号名称：9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机，挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度：520mm，卷压滚筒（辊杠）数量：30个，配套动力型式：电动机，配套动力范围：5.5+0.55kw，适用草捆直径范围：550mm，适用草捆长度范围：520mm。	评审通过
1517	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宁津隆康农业机械有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YDB-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆，型号名称 / 9YDB-0.5型，圆草捆打捆包膜一体机 挂接方式 / 固定式， 膜架数量 个 1，喂入口宽度 mm 520，卷压滚筒（辊杠）数量 个 30， 配套动力型式 / 电动机，配套动力范围 kW 5.5+0.55，适用草捆直径范围 mm 550， 适用草捆长度范围 mm 520。	评审通过
1518	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市远大农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	型号/9QYG-0.5 喂入口宽度520mm 卷压滚筒数量30个 工作状态外形尺寸（长×宽×高）/ 2760mm×1530mm×1410mm 配套动力固定式5.5kW	评审通过
1519	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东铁甲农牧机械制造有限公司	青贮圆捆机	YK5552A	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆，卷压滚筒转速（r/min）：350，卷压滚筒数量（个）：30，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2450mm×1450mm×1320mm 配套动力（kW):5.5（电机）	评审通过

1520	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东省曲阜市保丰机械有限公司	固定式圆草捆打捆机	9YK-520	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	配套动力：三相电动机5.5kw 生产效率：75-85捆/h 喂入尺寸：520mm 外形尺寸（长宽高）：3300*1420*1400mm 机器重量：510kg 滚筒数量：30个 滚筒转速：436r/min	评审通过
1521	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东铁甲农牧机械制造有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YDM-0.7	草捆类型:圆捆；功率:7.5+1.5kW;	挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度(mm):690，卷压滚筒（辊杠）数量（个）：30，配套动力型式：电动机 配套动力范围（kW）：7.5（打捆）+1.5（包膜），适用草捆直径范围（mm):700,适用草捆长度范围(mm):690	评审通过
1522	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东铁甲农牧机械制造有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YDM-0.55	草捆类型:圆捆；功率:5.5+0.55kW;	挂接方式:固定式,膜架数量(个):1,喂入口宽度(mm):520,卷压滚筒（辊杠）数量(个):30,配套动力型式:电动机 配套动力范围(kW):5.5（打捆）+0.55（包膜）,适用草捆直径范围(mm):550,适用草捆长度范围(mm):520	评审通过
1523	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市天德机械设备有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YKB-52	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	挂接方式：固定式 膜架回转半径：580mm 膜架数量：1个 喂入口宽度：520mm 卷压滚筒（辊杠）数量：30个 配套动力型式：电动机 配套动力范围：5.5kw（打捆）+0.55kw（包膜） 适用草捆直径范围：550mm 适用草捆长度范围：520mm	评审通过
1524	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宁津县德泰机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG—0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	型号：9QYG-0.5，喂入口宽度：520mm，卷压滚筒数量：30个，工作状态外形尺寸：2300mm×1600mm×1400mm，配套动力：5.5kw。	评审通过
1525	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市原野机械设备有限公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆；功率5.5kw	评审通过
1526	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市德瑞农牧机械有限公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆；功率5.5kw	评审通过

1527	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	德州焱森鑫源新能源有限公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.7	草捆类型:圆捆；功率:7.5kW;	圆捆； 功率7.5kw	评审通过
1528	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市数达机械有限公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆； 功率5.5kw	评审通过
1529	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵三力机设备合有限公司	圆草捆打捆机	9Y-0.58	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	配套动力5.5kW,喂入口宽度520mm,卷压滚筒数量29个，结构形式固定式	评审通过
1530	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东五征集团有限公司	青饲料圆捆打捆机	4QY-1000	草捆类型:圆捆；功率:30kW;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）6000mm×1910mm×2340mm； 结构质量（kg）2700kg: 喂入口宽度： 850mm； 压缩室截面尺寸（宽×高）： 850mm×1000mm； ； 卷压滚筒数量:89个。	评审通过
1531	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	武城县农发展古磐业有限公司	圆草捆打捆膜包一体机	9YG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	型号名称:9YG-0.5型圆草捆打捆包膜一体机;挂接方式:固定式;膜架回转半径:580mm;膜架数量:1个;喂入口宽度:520mm;卷压滚筒(辊杠)数量:30个;配套动力型式:电动机;配套动力范围:5.5kw;适用草捆直径范围:550mm;适用草捆长度范围:520mm	评审通过
1532	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市智达农牧机械有限公司	圆草捆打捆膜包一体机	9YDB-0.5	草捆类型:圆捆；功率:7.5+0.55kW;	圆捆； 功率： 7.5kw（打捆）+0.55kw（包膜）	评审通过
1533	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市智达农牧机械有限公司	圆草捆打捆膜包一体机	9YDB-0.7	草捆类型:圆捆；功率:11+0.75kW;	圆捆； 功率： 11kw（打捆）+0.75kw（包膜）	评审通过

1534	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东春磊农牧机械有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YDM-0.70	草捆类型:圆捆；功率:7.5+1.5kW;	挂接方式:固定式,膜架数量(个):1,喂入口宽度(mm):690,卷压滚筒（辊杠）数量(个):30,配套动力型式:电动机 配套动力范围(kW):7.5（打捆）+1.5（包膜）,适用草捆直径范围(mm):700,适用草捆长度范围(mm):690	评审通过
1535	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东春磊农牧机械有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YDM-0.55	草捆类型:圆捆；功率:5.5+0.55kW;	挂接方式:固定式，膜架数量（个）：1，喂入口宽度（mm）：520，卷压滚筒（辊杠）数量（个）：30 配套动力型式：电动机，配套动力范围（kW）：5.5（打捆）+0.55（包膜），适用草捆直径范围（mm）：550 适用草捆长度范围（mm）：520	评审通过
1536	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市德诚机械有限公司	青贮圆捆机9QYG-0.5	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	型号：9QYG-0.5；工作状态外形尺寸：（长×宽×高）4240×1340×1660mm；喂入口宽度：525mm；卷压滚筒数量：30个；卷压滚筒转速：360r/min；配套动力5.5kw	评审通过
1537	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宁津县德泰机械有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YDB-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5+0.55kW;	型号名称：9YDB-0.5型圆草捆打捆包膜一体机，挂接方式：固定式，膜架数量：1个，喂入口宽度：520mm，卷压滚筒（辊杠）数量：30个，配套动力型式：电动机，配套动力范围：5.5+0.55kw，适用草捆直径范围：550mm，适用草捆长度范围：520mm。	评审通过
1538	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市通达智能农牧机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG—0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆；功率5.5kw	评审通过
1539	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	潍坊雷泰机械有限公司	固定式圆草捆打捆机	9YK-520	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	喂入口宽度：520mm；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：550×520；卷压滚筒转速:350r/min；卷压滚筒数量:30个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:3510×1370×1500；配套动力:5.5kw。	评审通过
1540	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	曲阜鑫联重工机械制造有限公司	圆草捆打捆机	XL-5552	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆；配套动力：5.5kw；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒数量：30个；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：3100mm*1500mm*1600mm	评审通过

1541	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	天津沃农农业机械有限公司	固定式圆草捆打捆机	9YK-520	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	外形尺寸（长×宽×高）mm：3510×1370×1500;喂入口宽度mm：520；卷压滚筒转速r/min：350;卷压滚筒数量个：30；配套动力固定式kW：5.5;型号：YE2-132S-4，功率：5.5kW，制造商：上海金盾电机制造有限公司	评审通过
1542	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东陵盛机械制造有限公司	青贮圆捆机	DK5252	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	配套动力：5.5kW；卷压滚筒数量：30个；喂入口宽度：520mm	评审通过
1543	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:4kW;	配套动力：4kW；型号:9QYG-0.5；外形尺寸(长×宽×高）mm2400×1340×1310；生产效率30-50捆/h；草捆尺寸（直径×高）mm550×520	评审通过
1544	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	黑龙江省福源机械制造有限公司	圆捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	喂入口宽度：520mm;卷压滚筒转:350 r/min;卷压滚筒数量:30个；工作状态外型尺寸（长×宽×高）：3060mm×1522mm×1550mm；配套动力:5.5kw	评审通过
1545	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	喂入口宽度：520mm，卷压滚筒数量：30个，工作状态外形尺寸（长X宽X高）1300X1400X1300，配套动力：5.5kw，结构质量：480kg	评审通过
1546	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	喀什旺达机械制造有限责任公司	圆草捆压捆机	9YG-55	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	喂入口宽度：525mm;作业方式：固定式；草捆形状：圆捆	评审通过
1547	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	新乡市花溪科技股份有限公司	自动打捆机	9ZDJ-520	草捆类型:圆捆；功率:7.5kW;	型号：9ZDJ-520；喂入口宽度：520mm；卷压滚筒转速：450r/min；卷压滚筒数量：24个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4460×1395×1635mm;配套动力：7.5kW。	评审通过

1548	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	曲阜圣隆机械设备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ55-52	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆；配套动力：5.5kw(三相） 喂入口宽度：520mm 卷压滚筒转速:370r/min 卷压滚筒数量：30个 工作状态外形尺寸（长*宽*高）： 2800*1540*1580mm	评审通过
1549	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	曲阜汇富机械制造有限公司	圆捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	型号：9QYG-0.5型;喂入口宽度（mm）520；卷压滚筒转速（r/min）350；卷压滚筒数量（个）30；工作状态外形尺寸（长x宽x高mm）3520x1460x1580;配套动力（kW）5.5；打压捆方式:圆捆；结构型式（固定式/非固定式）:固定式	评审通过
1550	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东德牛机械制造有限公司	圆草捆打捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆；配套动力固定式kW:5.5;型号:9QYG-0.5；喂入口宽度(mm):520；卷压滚筒数量个:30;工作状态外形尺寸（长×宽 ×高）:2550mm×1400mm×1450mm.	评审通过
1551	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宁津隆康农业机械有限公司	圆草捆打捆机	LK-5552	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆、型号 / LK-5552、喂入口宽度 mm 520 、卷压滚筒转速 r/min 390 、卷压滚筒数量 个 30 、工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 2350×1580×1435 、配套动力（电动机） kW 5.5 。	评审通过
1552	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	德州道行机械有限公司	青贮圆捆机	DH5652	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	喂入口宽度：520mm，卷压滚筒数量：33个，工作状态外形尺寸（长*宽*高）： 2850mm*1505mm*1680mm，配套动力：5.5KW	评审通过
1553	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	宁津方盛农业机械有限公司	青贮圆捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	喂入口宽度mm：520；卷压滚筒数量个：30；工作状态外形尺寸（长×宽×高）： 3400mm×1510mm×1460mm；配套动力固定式kW:5.5。	评审通过
1554	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东鲁森畜牧机械有限公司	圆捆机	9QYG-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	型号：9QYG-0.5，喂入口宽度：520mm,卷压滚筒转速：360r/min,卷压滚筒数量：30个，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2120×1400×1400mm,配套动力：5.5kW	评审通过
1555	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	山东新圣泰机械制造有限公司	青贮圆捆打捆机	YK5552	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	喂入口宽度mm：520；卷压滚筒数量个：30；工作状态外形尺寸：3380mm×1370mm×1300mm；配套动力固定式kW：5.5。	评审通过

1556	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵宏泰机械设备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-55	草捆类型:圆捆；功率:5.5kW;	圆捆；功率：5.5kW	评审通过
1557	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	4kW及以上圆捆压捆机	乐陵市牧马机械有限公司	圆草捆打捆包膜一体机	9YDB-0.5	草捆类型:圆捆；功率:5.5+0.55kW;	挂接方式：固定式；模架数量：1个；喂入宽口：520mm；卷压滚筒（辊杠）数量30个；配套动力型式：电动机；配套动力范围：5.5（打捆）+0.55（包膜）；适用草捆直径范围：550mm；适用草捆长度范围：520mm。	评审通过
1558	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	滦县新顺达农装备有限公司	压捆机	9Y-70	草捆类型:方捆；功率:15kW;	配套功率（kW）:≥15;草捆形状:方捆	评审通过
1559	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	秸秆压捆机	9YF-70	草捆类型:方捆；功率:30kW;	配套动力：30kW ；成捆形式：方捆；型号：9YF—70；喂入口宽度650mm；压缩室截面尺寸：（长×宽）mm：700×260mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3515×2995×2375mm；配套动力结构型式：固定式；配套动力型式：三相异步电机；	评审通过
1560	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	秸秆压捆机	9YF-72	草捆类型:方捆；功率:15kW;	配套动力：15kW ；成捆形式：方捆； 型号：9YF—72；喂入口宽度700mm；压缩室截面尺寸：（长×宽）mm：250×360mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3890×2678×1505mm；配套动力结构型式：固定式；配套动力型式：三相异步电机；	评审通过
1561	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	秸秆压捆机	9YF-80	草捆类型:方捆；功率:15kW;	配套动力：15kW ；成捆形式：方捆； 型号：9YF—80；喂入口宽度390mm；压缩室截面尺寸：（长×宽）mm：830×390mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1850×885×2955mm；配套动力结构型式：固定式；配套动力型式：三相异步电机；	评审通过
1562	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	滑县宏峰机械有限公司	秸秆压捆机	9YF-110	草捆类型:方捆；功率:15kW;	配套动力：15kW ；成捆形式：方捆； 型号：9YF—110；喂入口宽度800mm；压缩室截面尺寸：（长×宽）mm：1105×930mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1050×1740×3375mm；配套动力结构型式：固定式；配套动力型式：三相异步电机；	评审通过

1563	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	天津成胜农业机械有限公司	秸秆压捆机	9YF-15	草捆类型:方捆；功率:15kW;	挂接方式：固定式；喂入口宽度mm：790；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：800×400；配套发动机（电动机）额定功率kW：15；配套发动机（电动机）额定转速r/min：1460；捆扎方式：手动绳打捆；	评审通过
1564	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	秸秆打捆机	9YF-90	草捆类型:方捆；功率:18.5kW;	配套动力结构型式:固定式；配套动力功率:18.5+7.5(KW)配套动力型式:三相异步电机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):3510×2790×2375(MM)；喂入口宽度:650(mm)压缩室截面尺寸(长×宽):450×250(mm)	评审通过
1565	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	秸秆打捆机	9YF-70	草捆类型:方捆；功率:15kW;	配套动力结构型式:固定式；配套动力功率:15KW;配套动力型式:三相异步电机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):3890×2675×1500(MM)；喂入口宽度:700(MM)；压缩室截面尺寸(长×宽):350×250(MM)	评审通过
1566	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	郑州一科重工机械制造有限公司	秸秆打捆机	9YF-80	草捆类型:方捆；功率:15kW;	配套动力结构型式:固定式；配套动力功率:15KW;配套动力型式:三相异步电机；工作状态外形尺寸(长×宽×高):1650×800×2750(MM)；喂入口宽度:390(MM)；压缩室截面尺寸(长×宽):800×390(MM)	评审通过
1567	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	15kW及以上方捆压捆机	敦化市惠源机械制造有限公司	秸秆压捆机	9YF-15	草捆类型:方捆；功率:15kW;	配套额定功率15KW，额定转速为1460r/min,结构尺寸（mm）1850x885x2955,压缩室截面尺寸（mm）830x390	评审通过
1568	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机（草捆体积<0.9m3）	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1300	形式:圆捆；捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.38m3;	捡拾器宽度：1300mm；捡拾器结构型式:甩刀式;卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:15个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700×1000；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:2740×1750×1480；配套动力:≥36.8kw。	评审通过

1569	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机（草捆体积＜0.9m3）	潍坊雷泰机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1250	形式:圆捆；捡拾宽度:1.25m;圆捆机压缩室容积:0.38m3;	捡拾器宽度：1250mm；捡拾器结构型式:弹齿式;卷压滚筒转速:320r/min；卷压滚筒数量:15个；压缩室截面尺寸（宽×高）mm：700×1000；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1950×1750×1510；配套动力:≥29.5kw。	评审通过
1570	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机（草捆体积＜0.9m3）	芜湖苜邦智能装备有限公司	圆草捆打捆机	9YY-1010A	形式:圆捆；捡拾宽度:1.6m;圆捆机压缩室容积:0.78m3;	规格型号：9YY-1010A；捡拾器宽度mm：1600；捡拾器结构型式：弹齿式；卷压滚筒转速r/min:135；卷压滚筒数量：16个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3545×2190×2070；配套动力kW:≥66.2（轮式拖拉机）；捡拾宽度mm：1600;压缩室直径mm:1000；压缩室宽度mm:1000	评审通过
1571	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机（草捆体积＜0.9m3）	潍坊中机伟诺机械有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1300	形式:圆捆；捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.62m3;	捡拾器宽度（mm）:1300；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量（个）：14；工作外形尺寸（mm）:2400×1700×1250；配套动力（kw）：≥36.8	评审通过
1572	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机（草捆体积＜0.9m3）	潍坊鑫牧机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK-1270	形式:圆捆；捡拾宽度:1.27m;圆捆机压缩室容积:0.34m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1270;捡拾器结构型式：弹齿式；压缩室宽度（mm）：1270；压缩式直径（mm）：580；卷压滚筒数量（个）：12；卷压滚筒直径（mm）:150;配套动力范围:（kw）≥29.1	评审通过
1573	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机（草捆体积＜0.9m3）	潍坊鑫牧机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK-1300	形式:圆捆；捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.24m3;	挂接方式：牵引式；捡拾宽度（mm）:1300;捡拾器结构型式：甩刀式；压缩室宽度（mm）：930；压缩式直径（mm）：580；卷压滚筒数量（个）：14；卷压滚筒直径（mm）:150;配套动力范围:（kw）≥36.7	评审通过

1574	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	1.2-1.7m捡拾压捆机（草捆体积＜0.9m3）	科尔沁中右翼旗牧航农业装备有限公司	圆草捆打捆机	9YQ-1300	形式:圆捆；捡拾宽度:1.3m;圆捆机压缩室容积:0.2m3;	捡拾器宽度（mm）：1300；捡拾器结构型式：甩刀式；卷压滚筒数量：12个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1780×1600×1380；配套动力非固定式（kw）：≥25.7	评审通过
1575	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	0.7-1.2m捡拾压捆机（草捆体积＜0.9m3）	潍坊牧王机械有限公司	圆草捆打捆机	9YK-910	形式:圆捆；捡拾宽度:0.91m;圆捆机压缩室容积:0.28m3;	捡拾器宽度：910mm；捡拾器结构形式：弹齿式；卷压滚筒转速：213 r/min；卷压滚筒数量：12个；工作状态外形尺寸（长×宽×高）1300×1780×1300 mm	评审通过
1576	收获机械	饲料作物收获机械	打（压）捆机	0.7-1.2m捡拾压捆机（草捆体积＜0.9m3）	浙江新昌力丰农业机械有限公司	圆草捆打捆机	9YGQ-700	形式:圆捆；捡拾宽度:0.7m;圆捆机压缩室容积:0.198m3;	捡拾器宽度：700mm， 草捆尺寸：直径0.61m × 宽0.7m。 压缩室容积（草捆体积）：0.198m³ 捡拾器结构型式：弹齿捡拾式， 卷压滚筒数量：12个， 工作状态外形尺寸（长X宽X高）：1300 X 1450 X 1250mm， 配套动力：22.0～36.8kw	评审通过
1577	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	圆草捆包膜机	山东五征集团有限公司	悬挂式青饲料圆捆包膜机	4QM-1200	作业形式:单一包膜作业;包膜圆草捆直径:90cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）2600mm×1800mm×2200mm；结构质量（kg）：620kg；草捆直径90cm-120cm：草捆长度：85cm-100cm；同时包膜膜卷数量：2个	评审通过
1578	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	圆草捆包膜机	宁津县德泰机械有限公司	圆草捆包膜机	9YB-0.5	作业形式:单一包膜作业;包膜圆草捆直径:55cm;	型号名称：9YB-0.5型圆草捆包膜机，挂接方式：固定式，配套动力型式：电动机，配套动力范围：1.1kw适用草捆直径范围：520-600mm，适用草捆长度范围：500-550mm。	评审通过
1579	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	圆草捆包膜机	中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司	圆捆缠膜机	9YM-1.5	作业形式:单一包膜作业;包膜圆草捆直径:150cm;	配套动力额定功率:≥30kw 工作状态外形尺寸(长×宽×高):5870mm×3600mm×2940mm	评审通过

1580	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	圆草捆包膜机	宁津隆康农业机械有限公司	圆草捆包膜机	9YB-0.5	作业形式:单一包膜作业;包膜圆草捆直径:52cm;	型号名称 / 9YB-0.5型，圆草捆包膜机 挂接方式 / 固定式 ，配套动力型式 / 电动机 ，配套动力范围 kW 1.1， 适用草捆直径范围 mm 520～600，适用草捆长度范围 mm 500～550。	评审通过
1581	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	圆草捆包膜机	山东春磊农牧机械有限公司	圆草捆包膜机	9CY-0.8	作业形式:单一包膜作业;包膜圆草捆直径:80cm;	挂接方式:固定式配套动力型式:电动机,配套动力范围(kW):,1.5,适用草捆直径范围(mm):600～800,适用草捆长度范围(mm):600～1000	评审通过
1582	收获机械	饲料作物收获机械	圆草捆包膜机	圆草捆打捆包膜机	山东五征集团有限公司	青饲料圆捆打捆包膜一体机	4QYM-1210	作业形式:打捆、包膜复式作业 ;打捆直径:115cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）10000mm×3530mm×2790mm; 结构质量（kg）:4980kg; 草捆直径115cm: 草捆长度: 100cm; 同时包膜膜卷数量: 2个。	评审通过
1583	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东牧乐农牧机械装备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX—1400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:130cm;	型号名称: 4QX-1400 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）: 悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）: 3900mm*1500mm*3800mm 割台的有效收获宽度: 1300mm 割台切割器型式: 双圆盘式 秸秆切碎机构型式: 圆盘式 抛送筒高度: 3800mm	评审通过
1584	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东牧乐农牧机械装备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX—1700	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:160cm;	型号名称: 4QX-1700 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）: 悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）: 4500mm*1840mm*4300mm 割台的有效收获宽度: 1600mm 割台切割器型式: 双圆盘式 秸秆切碎机构型式: 圆盘式 抛送筒高度: 4300mm	评审通过
1585	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX—1800	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:158.5cm;	型号名称: 4QX-1800型背负式青饲料收获机;结构型式（挂接方式）: 悬挂式; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4630mm×1800mm×4930mm; 割台的有效收获宽度: 1585mm; 割台切割器型式: 圆盘式; 秸秆切碎机构型式: 圆盘式; 抛送筒高度: 4930mm;	评审通过
1586	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX—1400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:127cm;	型号名称: 4QX-1400型背负式青饲料收获机; 结构形式（挂接方式）: 悬挂式; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4350mm×1490mm×3410mm; 割台的有效收获宽度: 1270mm; 割台切割器型式: 圆盘式; 秸秆切碎机构型式: 圆盘式; 抛送筒高度: 3410mm;	评审通过

1587	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	黑龙江连飞农业机械制造有限公司	青饲料收获机	4QS-6	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:120cm;	配套动力范围（kW）：36.8-51.5；结构型式：悬挂式；结构质量（kg）：500；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1780*1470*3600；割台的有效收获宽度（mm）：1200；割台切割器型式：圆盘式；抛送筒高度：3600mm	评审通过
1588	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东万邦农牧装备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-1400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:130cm;	结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）： 1600*3400*3600mm 结构质量：900Kg 配套动力范围：⩾36KW 割台的有效收获宽度：1300mm 割台切割器型式：圆盘式（双圆盘） 秸秆切碎机构型式：轮盘式 秸秆切碎机构转子直径：790mm 秸秆切碎机构主轴转速：760r/min 抛送筒高度：3600mm 抛送筒回转角度：360° 籽粒破碎机构型式：揉搓 作业速度：0-6Km/h	评审通过
1589	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东万邦农牧装备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-1800	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:166cm;	结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）： 2150*4370*4500mm 结构质量：1200Kg 配套动力范围：⩾66KW 割台的有效收获宽度：1660mm 割台切割器型式：圆盘式（双圆盘） 秸秆切碎机构型式：轮盘式 秸秆切碎机构转子直径：895mm 秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min 抛送筒高度：4500mm 抛送筒回转角度：360° 籽粒破碎机构型式：揉搓 作业速度：0-6Km/h	评审通过

1590	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东万邦农牧装备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-1600	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:150cm;	型号名称：4QX-1600型背负式青饲料收获机 形式：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）： 4100*1620*3650mm 配套动力范围（牵引式、悬挂式）：≥36KW 割幅：1500mm 作物收集割台型式：直切割台 割台切割器型式：旋转圆盘刀 喂入机构型式：喂入辊 喂入机构数量：4个 秸秆切碎机构型式：盘式 籽粒破碎机构型式：揉搓板式 作业速度范围：0-6Km/h 设计切段长度：6-30mm	评审通过
1591	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-1600	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:148cm;	型号名称：4QX-1600悬挂式青饲料收获机；形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）4750mm×1720mm×3410mm；配套动力范围（牵引式、悬挂式）44.1～58.5；割幅：1480mm；作物割台收割型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2个；秸秆切碎机构型式：盘式；作业速度范围：≤7km/h；设计切断长度：20mm;	评审通过
1592	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-1400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:130cm;	型号名称：4QX-1400型悬挂式青饲料收获机、结构型式（挂接方式）：悬挂式、 工作状态外形尺寸（长*宽*高） 3700mm*1500mm*3200mm 割台的有效收获宽度：1300mm 割台切割器型式：双圆盘式、秸秆切碎机构型式：圆盘式、抛送筒高度：3200mm	评审通过

1593	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-1800	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:165cm;	型号名称: 4QX-1800型悬挂式青饲料收获机、结构型式:圆盘割刀式、挂接方式: 悬挂式、工作状态外形尺寸（长*宽*高）4900mm*1830mm*4070mm 、结构质量: 1200kg、工作幅宽: 1650mm 最低割茬高度: 50mm、生产率: 0.3¯0.6（≧21t/h）、秸秆切碎机构型式: 圆盘式、秸秆切碎机构转子直径: Φ900mm、秸秆切碎机构主轴转速: 1000r/min、抛送高度: 4000mm、抛送距离: ≧8、抛送筒回转角度: 360度	评审通过
1594	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	黑龙江省福丰机械制造有限公司	青饲料收获机	4QS-1200	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:120cm;	形式:悬挂式; 工作状态外形尺寸(长×宽×高):4400mm×1500mm×2760mm; 配套动力范围:≧35kW; 割幅:1200mm; 作物收集割台型式:对行割台; 割台切割器型式:圆盘式割刀; 喂入机构型式:喂入辊; 喂入机构数量:4; 秸秆切碎机构型式:圆盘式割刀; 作业速度范围:≧8km/h; 设计切断长度:≦30mm	评审通过
1595	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	合肥首瑞科技有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-1700	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:170cm;	结构型式（挂接方式）: 悬挂式; 工作状态外型尺寸（长×宽×高）: 4500×1840×4300mm; 结构质量: 1300kg; 配套动力范围（牵引式、悬挂式）: 66-88.2kw; 割台的有效收获宽度: 1700mm; 割台切割器型式: 圆盘式; 最小离地间隙: 460mm; 秸秆切碎机构型式: 圆盘式; 秸秆切碎机构转子直径: Φ890mm; 秸秆切碎机构主轴额定转速: 1000r/min; 抛送筒高度: 4300mm; 抛送筒回转角度: ±180°; 籽粒破碎机构型式（有籽粒破碎功能机型）: 揉搓风叶+风箱揉搓板式; 作业速度范围: 4-7km/h;	评审通过
1596	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	9QX-2100	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:202cm;	结构型式: 前悬挂; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）: 4700×2200×4600mm; 结构质量: 1400kg; 配套动力: 80-110kW; 割台有效收获宽度: 2020mm; 割台切割器型式: 圆盘式; 秸秆切碎机构型式: 轮盘式; 秸秆切碎机构主轴转速: 1000r/min; 秸秆切碎机构转子直径: 800mm; 抛送高度: 4550mm; 抛送筒回转角度: 230°; 作业速度范围: 2-6km	评审通过

1597	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	科尔沁右翼中旗牧航农业装备有限公司	青饲料收获机	9QX-1280	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:125cm;	结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1660×3100×3340；割台的有效收获宽度（mm）：1250；割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度（mm）：3340	评审通过
1598	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限责任公司	青饲料收获机	4QS-1400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:140cm;	结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：140cm,秸秆切碎机构型式：轮盘式；抛送筒高度，mm:3400,	评审通过
1599	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限责任公司	青饲料收获机	4QS-1800	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:180cm;	割台有效收获宽度：180cm;割台切割器型式：双圆盘式；结构型式：悬挂式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；抛送筒高度：4380mm	评审通过
1600	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东慧百机械设备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-1400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:130cm;	型号名称：4QX-1400型悬挂式青饲料收获机、结构型式（挂接方式）：悬挂式； 外形尺寸：4150mm×1500mm×3400mm；割台的有效收获宽度：1300mm；割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度：3400mm	评审通过
1601	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	河北顺丰农业机械有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-1200	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:120cm;	形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：3510×1400×3360；割幅mm：1200；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式	评审通过
1602	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东格奥机械有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX—1400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:129cm;	结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：3800mm×1485mm×3980mm；割台的有效收获宽度mm：1290；割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式； 抛送筒高度mm：3980。	评审通过

1603	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东格奥机械有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX—1700	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:163cm;	结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4600mm×1810mm×5150mm；割台的有效收获宽度mm：1630；割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；抛送筒高度mm：5150。	评审通过
1604	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	110-210cm悬挂双圆盘式青饲料收获机	河北盛发农业机械有限公司	青贮饲料收获机	9QS-1200	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:121cm;	悬挂式双圆盘　有效割幅121CM	评审通过
1605	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-2300	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:225cm;	规格型号：4QX-2300、结构形式：圆盘割刀式、挂接方式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（工作状态）4760mm*2380mm*4070mm、结构质量：1400kg、工作幅宽：2250mm 、最低割茬高度：50mm、生产率：0.6¯0.8（≧30t/h）秸秆切碎机构型式：圆盘式、 秸秆切碎机构转子直径：Φ900mm、秸秆切碎机构主轴转速：1000 /min、抛送高度：4000mm、抛送距离：抛送距离：≧8、抛送筒回转角度：360度	评审通过
1606	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2600	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:255cm;	规格型号：4QX-2600、结构形式：圆盘割刀式、挂接方式：悬挂式、外形尺寸（长*宽*高）（工作状态）5400mm*2800mm*4490mm、结构质量：1800kg、配套动力：≧136KW、 工作幅宽：2550mm 、最低割茬高度：50mm、生产率：0.5¯0.8（≧35t/h）、 秸秆切碎机构型式：圆盘式、 秸秆切碎机构转子直径：Φ1054mm、秸秆切碎机构主轴转速：1250 r/min、抛送高度：4490mm、抛送距离：≧8m、抛送筒回转角度：360度	评审通过
1607	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	宁安市瑞成科技发展有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-2300	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:230cm;	悬挂双圆盘式；割幅230cm ；籽粒破碎机构型式：揉搓板式；	评审通过

1608	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东万邦农牧装备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-2650	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:255cm;	型号名称：4QX-2650型背负式青饲料收获机 形式：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）： 5650*2730*4600mm 配套动力范围（牵引式、悬挂式）：≥110.2KW 割幅：2550mm 作物收集割台型式：直切割台 割台切割器型式：旋转圆盘刀 喂入机构型式：喂入辊 喂入机构数量：4个 秸秆切碎机构型式：盘式 籽粒破碎机构型式：揉搓板式 作业速度范围：0-6Km/h 设计切段长度：6-30mm	评审通过
1609	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东万邦农牧装备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX-2300	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:225cm;	结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）： 2370*4870*4500mm 结构质量：1400kg 配套动力范围：≥88.2Kw 割台的有效收获宽度：2250mm 割台切割器型式：圆盘式（双圆盘） 秸秆切碎机构型式：轮盘式 秸秆切碎机构转子直径：885mm 秸秆切碎机构主轴转速：800-1000r/min 抛送筒高度：4500mm 抛送筒回转角度：360° 籽粒破碎机构型式：揉搓 作业速度：0-6Km/h	评审通过
1610	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2800	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:262cm;	型号名称：4QX-2800型悬挂式青饲料收获机；结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5868mm×2870mm×4890mm；割台的有效收获宽度：2620mm;割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；抛送筒高度：4890mm;	评审通过

1611	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	背负式青饲料收获机	4QX—2400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:222cm;	型号名称：4QX-2400型背负式青饲料收获机；结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4900mm×2370mm×4930mm；割台的有效收获宽度：2220mm;割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；抛送筒高度：4930mm;	评审通过
1612	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东牧乐农牧机械装备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX—2400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:230cm;	型号名称：4QX-2400 型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5000mm*2600mm*4300mm 割台的有效收获宽度：2300mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：4300mm	评审通过
1613	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东牧乐农牧机械装备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX—2650	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:260cm;	型号名称：4QX-2650型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）：5000mm*2860mm*4300mm 割台的有效收获宽度:2600mm 割台切割器型式：双圆盘式 秸秆切碎机构型式：圆盘式 抛送筒高度：4300mm	评审通过
1614	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	9QX-2400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:232cm;	结构型式：前悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4950×2500×5250；结构质量：1900kg；配套动力：80-110kW；割台有效收获宽度：2320mm；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：轮盘式；秸秆切碎机构转子直径：800mm；秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min；抛送高度：4550mm；抛送筒回转角度：230°；作业速度范围：2-6km	评审通过
1615	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	赤峰市垣发农机械有限公司	青饲料收获机	9QS-2400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:225cm;	悬挂双圆盘式；割幅225cm	评审通过
1616	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东格奥机械有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX—2300	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:225cm;	结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：4450mm×2460mm×5200mm；割台的有效收获宽度mm：2250；割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：圆盘式；抛送筒高度mm：5200。	评审通过

1617	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	河北顺丰农业机械有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2300	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:230cm;	形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5000×2380×4070；割幅mm：2300；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式	评审通过
1618	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东格奥机械有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX—2600	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:250cm;	割幅：2500mm；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5110mm×2750mm×4800mm；割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘式；结构型式（挂接方式）：悬挂式；抛送筒高度（mm）：4800。	评审通过
1619	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东德斯特机械制造有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2300	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:230cm;	配套动力范围（kW）：103-117.6；结构型式（挂接方式）：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：4450x2460x4610；割台的有效收获宽度：230cm；割台切割器型式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度：4610mm。	评审通过
1620	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	山东慧百机械设备有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2300	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:225cm;	型号名称：4QX-2300型悬挂式青饲料收获机 结构型式（挂接方式）：悬挂式； 外形尺寸：5600mm×2380mm×3900mm；割台的有效收获宽度：2250mm； 割台切割器型式：双圆盘式；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度：3900mm	评审通过
1621	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	新乡市豫东轻工机械有限公司	现：青饲料收获机（原：青（黄）饲料收获机）	4QX-2300	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:225cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2100mm×2380mm×4210mm；结构型式（挂接方式）：悬挂式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2250mm;抛送筒高度：4210mm	评审通过
1622	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限责任公司	青饲料收获机	4QS-2630	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:263cm;	结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：263cm；秸秆切碎机构型式：轮盘式；抛送筒高度，mm:4350	评审通过

1623	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	喀什旺达机械制造有限责任公司	青饲料收获机	4QS-2400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:240cm;	结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：240cm；秸秆切碎机构型式：盘式；抛送筒高度，mm:4600	评审通过
1624	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	沧州佰林机械制造有限公司	青饲料收获机	4QS-2400	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:240cm;	结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：240cm；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4600	评审通过
1625	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂双圆盘式青饲料收获机	沧州佰林机械制造有限公司	青饲料收获机	4QS-2700	形式:悬挂双圆盘式 ;割幅:265cm;	结构型式：悬挂式；割台切割器型式：双圆盘式；割台有效收获宽度：265cm；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4580	评审通过
1626	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	190-220cm悬挂其他式青饲料收获机	吉林鑫天朗农业装备制造有限公司	青（黄）饲料收获机	4QX-1900	形式:悬挂其他式 ;割幅:190cm;	形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2750×2525×3500mm；配套动力范围（牵引式、悬挂式）≥66KW；割幅：1900 mm；作物收集割台型式：捡拾割台；割台切割器型式：单方向切割器；喂入机构型式：螺旋搅龙；喂入机构数量：1；秸秆切碎机构型式：滚刀加锤爪；	评审通过
1627	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	190-220cm悬挂其他式青饲料收获机	吉林天朗新能科技源有限公司	青（黄）饲料收获机	4QX-1900	形式:悬挂其他式 ;割幅:190cm;	形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2750×2525×3500 mm；配套动力范围（牵引式、悬挂式）≥66 kW；割幅：1900 mm；作物收集割台型式：捡拾割台；割台切割器型式：单方向切割器；喂入机构型式：螺旋搅龙；喂入机构数量：1个；秸秆切碎机构型式：滚刀加锤爪；作业速度范围：3¯5 km/h；设计切段长度≤60mm;	评审通过
1628	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂其他式青饲料收获机	吉林鑫天朗农业装备制造有限公司	青（黄）饲料收获机	4QX-2200	形式:悬挂其他式 ;割幅:220cm;	形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2750×2825×3500mm；配套动力范围（牵引式、悬挂式）≥88 KW；割幅：2200mm；作物收集割台型式：捡拾割台；割台切割器型式：单方向切割器；喂入机构型式：螺旋搅龙；喂入机构数量：1；秸秆切碎机构型式：滚刀加锤爪；	评审通过

1629	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂式其他饲料青收获机	吉林天朗新能源科技有限公司	青（黄）饲料收获机	4QX-2200	形式:悬挂其他式 ;割幅:220cm;	型式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2750×2825×3500 mm；配套动力范围（牵引式、悬挂式）：≥88kW；割幅：2200mm；作物收集割台型式：捡拾割台；割台切割器型式：单方向切割器；喂入机构型式：螺旋搅龙；喂入机构数量：1个；秸秆切碎机构型式：滚刀加锤爪；作业速度范围：3¯5 Km/h；设计切段长度：≤60mm;	评审通过
1630	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂式其他饲料青收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QB-10	形式:悬挂其他式 ;割幅:220cm;	形式：悬挂式 ;工作状态外形尺寸（长*宽*高）：4800*2590*3650mm ；配套动力范围：66-95KW；工作幅宽：220cm ；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：往复式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4；秸秆切碎机构型式：盘式；作业速度范围：1-3.5km/h；设计切段长度：35mm	评审通过
1631	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220cm及以上悬挂式其他饲料青收获机	山东德斯特机械制造有限公司	悬挂式青饲料收获机	4QX-2200	形式:悬挂其他式 ;割幅:220cm;	形式：悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：5020×2550×4610；割幅mm：2200；作物收集割台型式：辊刀式割台；割台切割器型式：辊刀式；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量个：4；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式。	评审通过
1632	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东一能九信农牧装备有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	9QSZ-2200	形式:自走圆盘式 ;割幅:228cm;	形式：自走式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：7100mm×2900mm×4730mm；幅宽：2280mm；配套发动机额定功率：140kw；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2个；秸秆切碎机构型式：盘式；籽粒切碎机构型式：揉搓板式；	评审通过

1633	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2400	形式:自走圆盘式 ;割幅:222cm;	型号名称：4QZ-2400自走式青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）6390mm×2430mm×5200mm；配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）162kw；配套发动机额定功率装束（自走式、配有发动机的牵引式）：2200r/min；割幅：2220mm；作物割台收割型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2对；秸秆切碎机构型式：盘式；驾驶室型式（自走式）：普通式；变速方式（自走式)：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：盘式；导向轮轮距（自走式）：1620mm；导向轮轮胎规格（自走式）：10.0/75-15.3；驱动轮轮距（自走式）：1747mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：400/70R24（16.0/70R24）；轴距（自走式）：2410mm；作业速度范围：≤7km/h；设计切断长度：20mm；	评审通过
1634	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2300	形式:自走圆盘式 ;割幅:225cm;	型号名称：4QZ-2300型自走式青饲料收获机 、结构型式：自走式；外形尺寸：6700mm×2500mm×4500mm；配套发动机额定功率：154kw、配套发动机额定转速：2200r/min、割幅：2250mm；作物收集割台型式：直切割台 、割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）、喂入机构形式：喂入辊、喂入机构数量：2个、秸秆切碎机构型式：盘式、 籽粒破碎机构型式：锤片式、驾驶室形式：普通驾驶室、变速方式：手动变速、驱动方式:液压驱动、制动器型式：鼓式、导向轮轮距：2000mm、导向轮轮胎规格：12.00-18、驱动轮轮距：2050mm、驱动轮轮胎规格：15-24、轴距：2600mm	评审通过

1635	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2200A	形式:自走圆盘式 ;割幅:227.0cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6200×2450×4700mm; 结构质量：6110kg; 配套发动机额定功率：118kW; 发动机额定转速：2200r/min; 割台有效收获宽度：2270mm; 作物收集割台型式：直切割台; 喂入机构型式：喂入辊; 喂入机构数量：4; 变速方式：手动变速; 驱动方式：液压驱动; 制动器型式：盘式; 割台切割器型式：圆盘式割刀; 导向轮轮距：1610mm; 驱动轮轮距：1700mm; 导向轮轮胎规格：10.0/70-15.3; 驱动轮轮胎规格：16.0/70R24; 轴距：2340mm; 秸秆切碎机构型式：盘式; 籽粒破碎机构型式：揉搓板式;	评审通过
1636	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2100A	形式:自走圆盘式 ;割幅:210cm;	结构形式：自走圆盘式; 割幅：2100mm ; 结构质量：5800kg; 轴距：2630mm; 驾驶室形式：普通; 最低割茬高度：≤150mm; 秸秆切碎机构型式：立式; 最小离地间隙：380mm; 驱动轮轮距：1680mm; 导向轮轮距：1500mm; 抛送高度：4200mm; 抛送距离：≥3m; 抛送筒回转角度：230（°）	评审通过
1637	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2400A	形式:自走圆盘式 ;割幅:232cm;	结构型式：自走式; 结构质量：7300kg; 割台切割器型式：圆盘式; 轴距：2710mm; 最小离地间隙：360mm; 驾驶室型式：普通; 抛送高度：5300mm; 作业速度范围：2-8km/h	评审通过
1638	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2100	形式:自走圆盘式 ;割幅:202cm;	结构型式：自走式; 结构质量：6300kg; 割台有效收获宽度：2020mm; 割台切割器型式：圆盘式; 轴距：2500mm; 最小离地间隙：260mm; 驾驶室型式：普通; 抛送高度：4550mm; 作业速度范围：2-8km/h	评审通过

1639	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	新乡市凯航机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-8A	形式:自走圆盘式;割幅:240cm;	型号名称：4QZ-8A型自走式青饲料收获机、工作状态外形尺寸：长X宽X高6700mmX2500mmX4550mm、结构质量：5450kg、配套发动机 型号规格：WP 6G180E330、额定功率：132.5KW、额定转速：2200r/min、割副：2400mm、割台切割器型式：圆盘式割刀、轮距：导向轮1630mm.驱动轮1710mm、轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3 驱动轮15-24、轴距：2730mm、最小离地间隙：310mm、驾驶室型式：普通式。	评审通过
1640	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	新乡市凯航机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-8	形式:自走圆盘式;割幅:240cm;	型号名称：4QZ-8型自走式青饲料收获机、工作状态外形尺寸：长X宽X高6700mmX2500mmX4550mm、结构质量：5450kg、配套发动机 型号规格：YCD4P33T6-155、额定功率：113KW、额定转速：2300r/min、割副：2400mm、割台切割器型式：圆盘式割刀、轮距：导向轮1630mm.驱动轮1710mm、轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3 驱动轮15-24、轴距：2660mm、最小离地间隙：310mm、驾驶室型式：普通式。	评审通过
1641	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	河南省豫舒机械设备制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2200	形式:自走圆盘式;割幅:220cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6250×2600×4300mm; 形式：自走式; 配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）：117.7kW; 配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2300r/min; 割幅：2200mm; 割台切割器型式：圆盘式割刀。作物收集割台型式：直切割台。	评审通过
1642	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	新乡市豫东轻工机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZS-2200	形式:自走圆盘式;割幅:220cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400mm×2300mm×4410mm;结构型式（挂接方式）：自走式; 割台切割器型式：圆盘式; 秸秆切碎机构型式：滚筒式; 割台的有效收获宽度：2200mm; 抛送筒高度：4410mm 柴油机型号：SC7H 160G3; 功率：118kw; 制造商：上海柴油机股份有限公司 排放标准：GB 20891-2014（非道路Ⅲ阶段）	评审通过

1643	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	新乡市银丰青储机制造有限公司	自走式青饲料收获机	9QZS-2200	形式:自走圆盘式 ;割幅:220cm;	发动机信息: YCA07240-T300; 标定功率: 176kw; 制造商: 广西玉柴机器股份有限公司; 排放阶段: 国三; 形式: 自走式; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm: 7020×2400×4900; 配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）kW: 176; 配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）r/min: 2200; 割幅mm: 2200; 作物收集割台型式: 直切割台; 割台切割器型式: 圆盘式割刀; 喂入机构型式: 喂入辊; 喂入机构数量个: 5; 秸秆切碎机构型式: 滚筒式; 籽粒破碎机构型式: 对辊式; 驾驶室型式(自走式): 普通型; 变速方式(自走式): 手动变速; 驱动方式(自走式): 液压驱动; 制动器型式(自走式): 盘式; 导向轮轮距（自走式）mm: 1880; 导向轮轮胎规格（自走式）: 15-24; 驱动轮轮距（自走式）mm: 1880。	评审通过
1644	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	河南宇田农业机械有限公司	履带式青饲料收获机	4QZL-8	形式:自走圆盘式 ;割幅:201cm;	形式: 自走式; 工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm: 5450×2100×3800 ; 割幅mm: 2010 ; 作物收集割台型式: 直切割台; 割台切割器型式: 旋转圆盘刀; 秸秆切碎机构型式: 多刀滚筒式; 籽粒破碎机构型式: 搓板式	评审通过
1645	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	沧州佰林机械制造有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QSZ-2400	形式:自走圆盘式 ;割幅:235cm;	结构型式: 自走式; 割台有效收获宽度，mm:2350; 割台切割器型式: 圆盘式; 配套发动机额定功率，kw: 154; 秸秆切碎机构型式: 盘刀式; 抛送筒高度，mm:4450;轴距，mm: 2650; 轮胎规格: 导向轮: 10.0-75-15.3; 驱动轮: 13.6-24; 导向轮轮距，mm:1650;驱动轮轮距，mm:1730;	评审通过
1646	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	沧州佰林机械制造有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QSZ-2200	形式:自走圆盘式 ;割幅:220cm;	结构型式: 自走式; ;配套发动机额定功率，kw: 154; 作物收集割台型式: 直切割台; 割台切割器型式: 旋转圆盘刀; 割幅，mm:2200; 喂入机构型式: 喂入辊; 喂入机构数量，个: 4; 秸秆切碎机构型式: 盘式; 籽粒破碎机构型式: 揉搓板式; 驾驶室型式: 普通驾驶室; ;轴距，mm: 2600; 轮胎规格: 导向轮: 10/.0-75-15.3; 驱动轮: 13.6-24; 导向轮轮距，mm:1680;驱动轮轮距，mm:1680;	评审通过

1647	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	200-260cm自走圆盘式青饲料收获机	沧州佰林机械制造有限公司	自走式青饲料打捆机	4QSKZ-2400	形式:自走圆盘式 ;割幅:235cm;	结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2350;割台切割器型式：圆盘式；配套发动机额定功率，kw：154；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4500;轴距，mm：2630；轮胎规格：导向轮：10.0-75-15.3；驱动轮：13.6-24；导向轮轮距，mm:1650;驱动轮轮距，mm:1730;捡拾宽度，mm:2350;压缩室截面尺寸（长×宽），mm:530×780	评审通过
1648	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	山东犇牛畜牧机械设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2600	形式:自走圆盘式 ;割幅:266cm;	型号名称：4QZ-2600型自走式青饲料收获机 、结构型式：自走式；外形尺寸：7100mm×2850mm×4500mm；配套发动机额定功率：199kw、配套发动机额定转速：2300r/min、割幅：2660mm；作物收集割台型式：直切割台 、割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）、喂入机构形式：喂入辊、喂入机构数量：2个、秸秆切碎机构型式：盘式、 籽粒破碎机构型式：锤片式、驾驶室形式：普通驾驶室、变速方式：手动变速、驱动方式:液压驱动、制动器型式：鼓式、导向轮轮距：2000mm、导向轮轮胎规格：12.00-18、驱动轮轮距：2050mm、驱动轮轮胎规格：15-24、轴距：2600mm	评审通过
1649	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	山东森睿农牧装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2800	形式:自走圆盘式 ;割幅:262cm;	型号名称：4QZ-2800自走式青饲料收获机；形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）7510mm×3000mm×5400mm；配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）199kw；配套发动机额定功率装束（自走式、配有发动机的牵引式）：2300r/min；割幅：2620mm；作物割台收割型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2对；秸秆切碎机构型式：盘式；驾驶室型式（自走式）：普通式；变速方式（自走式)：手动变速；驱动方式（自走式）：液压驱动；制动器型式（自走式）：鼓式；导向轮轮距（自走式）：2120mm；导向轮轮胎规格（自走式）：12.4-24:；驱动轮轮距（自走式）：2154mm；驱动轮轮胎规格（自走式）：18.4-30；轴距（自走式）：2895mm；作业速度范围：≤7km/h；设计切断长度：20mm；	评审通过

1650	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	山东一信能源九牧装备有限公司	青饲料收获机	9QSZ-3000	形式:自走圆盘式;割幅:300cm;	形式：自走式；工作状态外形尺寸（长*宽*高）：7500mm×3090mm×4100mm；幅宽：3000mm；配套发动机额定功率：247kw；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：2个；秸秆切碎机械型式：盘式；籽粒破碎机构型式：揉搓板式	评审通过
1651	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	山东五征集团有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-450	形式:自走圆盘式;割幅:450cm;	结构型式（挂接方式）：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7550mm×4600mm×5900mm；配套发动机：WP13G480E310，额定功率353kW，额定转速2100r/min，排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段；割台的有效收获宽度：4500mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；轴距：2600mm；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式	评审通过
1652	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	山东五征集团有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-350	形式:自走圆盘式;割幅:350cm;	结构型式（挂接方式）：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7550mm×3600mm×5500mm；配套发动机：WP10G360E341，额定功率266kW，额定转速2200r/min，排放标准：GB 20891-2014中国第三阶段；割台的有效收获宽度：3500mm；割台切割器型式：圆盘式割刀；轴距：2600mm；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式	评审通过
1653	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	渭南经开区定亚农业机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2650	形式:自走圆盘式;割幅:265cm;	配套动力型号：WP7G300E300；制造商：潍柴动力股份有限公司；标定功率（KW）：220；标定转速（r/min）:2300;排放标准：第三阶段;结构型式：自走式；结构质量（kg）：7200；工作状态外形尺寸（长X宽X高）mm：7490X2980X5100；割台幅宽mm：2650；割台切割器型式：圆盘式割刀；导向轮轮距mm：1970；驱动轮轮距mm：1890；导向轮轮胎规格：16/70-20;驱动轮轮胎规格：15-24；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：盘式；工作状态抛送筒高度mm：5170	评审通过

1654	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	渭南经开区定亚农业机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2650C	形式:自走圆盘式 ;割幅:265cm;	配套动力型号：WP6G210E330；制造商：潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；标定功率（KW）：154；标定转速（r/min）:2200;排放标准：第三阶段;结构型式：自走式；结构质量（kg）：7200;工作状态外形尺寸（长X宽X高）mm:7490X2980X5100；割台幅宽mm：2650；割台切割器型式：圆盘式割刀；导向轮轮距mm：1970；驱动轮轮距mm：1890；导向轮轮胎规格：16/70-20;驱动轮轮胎规格：15-24；驾驶室型式：普通驾驶室；秸秆切碎机构型式：盘式；工作状态抛送筒高度mm：5170	评审通过

1655	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	山东运德机械制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-830A	形式:自走圆盘式 ;割幅:290cm;	型号名称/4QZ-830A型青饲料收获机 形式/自走式 工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm7600X3070X5150 配套动力范围（牵引式、悬挂式）Kw/ 配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）Kw266 配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）r/min2200 割幅mm2900 作物收集割台型式/直切割台 割台切割器型式/圆盘式割刀（2个圆盘） 喂入机构型式/喂入辊 喂入机构数量/6 秸秆切碎机构型式/滚筒式 籽粒破碎机构型式/对辊式 驾驶室型式（自走式）/普通驾驶室 变速方式（自走式）/手动变速 驱动方式（自走式）/液压驱动 制动器型式（自走式）/盘式 导向轮轮距（自走式）mm2050 导向轮轮胎规格（自走式）/12.00-18 驱动轮轮距（自走式）mm2350 驱动轮轮胎规格（自走式）/23.1-26 履带宽度（自走式）mm/ 履带接地长（自走式）mm/ 轨距（自走式）mm/ 轴距（自走式）mm2700 作业速度范围km/h2-6 设计切段长度mm10¯30	评审通过
1656	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	甘肃武威兴旺农机制造有限公司	青饲料收获机	4QZ-12	形式:自走圆盘式 ;割幅:262.0cm;	工作状态外形尺寸(长x宽x高):6850x2780x4700mm,形式:自走式,发动机额定功率:162kW,发动机额定转速:2200r/min,排放阶段:GB20891第111阶段,制造商:中国·广西玉柴机器股份有限公司.割副:2620mm,籽粒破碎机构型式:对辊式,作业速度范围:2¯5km/h.设计切段长度:25mm.	评审通过

1657	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新疆牧神机械有限责任公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QZ-3000BS	形式:自走圆盘式；割幅:300cm;	结构型式:自走圆盘式；配套动力kW：247；割台结构型式：不对行立式滚筒式；工作幅宽mm：3000；具有籽粒破碎装置	评审通过
1658	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市凯航机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-12A	形式:自走圆盘式；割幅:265cm;	型号名称：4QZ-12A型自走式青饲料收获机、工作状态外形尺寸：长X宽X高6700mmX2700mmX4500mm、结构质量：5800kg、配套发动机 型号规格：WP7G270E300、额定功率：199KW、额定转速：2300r/min、割副：2650mm、割台切割器型式：圆盘式割刀、轮距：导向轮1720mm.驱动轮1850mm、轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3 驱动轮15-24、轴距：2730mm、最小离地间隙：300mm、驾驶室型式：普通式	评审通过
1659	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市凯航机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-12	形式:自走圆盘式；割幅:265cm;	型号名称：4QZ-12型自走式青饲料收获机、工作状态外形尺寸：长X宽X高6700mmX2700mmX4500mm、结构质量：5800kg、配套发动机 型号规格：WPG210E330、额定功率：154KW、额定转速：2200r/min、割副：2650mm、割台切割器型式：圆盘式割刀、轮距：导向轮1720mm.驱动轮1850mm、轮胎规格：导向轮10.0/75-15.3 驱动轮15-24、轴距：2730mm、最小离地间隙：300mm、驾驶室型式：普通式	评审通过
1660	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北顶呱呱机械制造有限公司	青饲料收获机	9QZ-2600A	形式:自走圆盘式；割幅:267cm;	结构形式：自走圆盘式；割幅：2670mm；结构质量：7300kg；轴距：2860mm；驾驶室型式：普通；最低割茬高度：≤150mm；秸秆切碎机构型式：立式；抛送筒回转角度：230（°）；抛送距离：≥3m；抛送高度：5000mm；秸秆切碎机构主轴转速：1000r/min；秸秆切碎机构转子直径：1050mm；作业速度：2-5km/h	评审通过

1661	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QS-3300	形式:自走圆盘式 ;割幅:333.1cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7400×3500×5400mm; 结构质量：9660kg; 配套发动机额定功率：247kW; 发动机额定转速：2200r/min; 割台有效收获宽度：3331mm; 作物收集割台型式：直切割台; 割台切割器型式：圆盘式割刀; 喂入机构型式：喂入辊; 喂入机构数量：5; 导向轮轮距：2040mm; 驱动轮轮距：2270mm; 导向轮轮胎规格：500/60-22.5; 驱动轮轮胎规格：750/65R26; 轴距：2640mm; 秸秆切碎机构型式：滚筒式; 籽粒破碎机构型式：对辊式; 变速方式：手动变速; 驱动方式：液压驱动; 制动器型式：盘式;	评审通过
1662	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北宗申戈梅利农业机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-15	形式:自走圆盘式 ;割幅:292cm;	机构型式:自走式; 切割器型式:圆盘式; 有效收获宽度:2920mm;	评审通过
1663	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-3300A	形式:自走圆盘式 ;割幅:333.1cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7650×3660×5430mm; 结构质量：8350kg; 配套发动机额定功率：241kW; 发动机额定转速：2200r/min; 割台有效收获宽度：3331mm; 作物收集割台型式：直切割台; 割台切割器型式：圆盘式割刀; 喂入机构型式：喂入辊; 喂入机构数量：8; 变速方式：手动变速; 驱动方式：液压驱动; 制动器型式：带式; 导向轮轮距：1220mm; 驱动轮轮距：2280mm; 导向轮轮胎规格：10.00-16; 驱动轮轮胎规格：17.5LR24; 轴距：2650mm; 秸秆切碎机构型式：滚筒式; 籽粒破碎机构型式：对辊式;	评审通过
1664	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	沧州佰林机械制造有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QSZ-2600	形式:自走圆盘式 ;割幅:260cm;	结构型式：自走式; ;配套发动机额定功率，kw:154; 作物收集割台型式：直切割台; 割台切割器型式：旋转圆盘刀; 割幅，mm:2600; 喂入机构型式：喂入辊; 喂入机构数量，个：4; 秸秆切碎机构型式：滚筒式; 籽粒破碎机构型式：揉搓板式; 驾驶室型式：普通驾驶室; ;轴距，mm：3150; 轮胎规格：导向轮：10/.0-75-15.3; 驱动轮：13.6-24; 导向轮轮距，mm:1680;驱动轮轮距，mm:1680;	评审通过

1665	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	沧州佰林机械制造有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	4QSZ-2700	形式:自走圆盘式；割幅:265cm;	结构型式：自走式；割台有效收获宽度，mm:2650;割台切割器型式：圆盘式；配套发动机额定功率，kw：199；秸秆切碎机构型式：盘刀式；抛送筒高度，mm:4450;轴距，mm：2630；轮胎规格：导向轮：10.0-75-15.3；驱动轮：13.6-24；导向轮轮距，mm:1650;驱动轮轮距，mm:1730;	评审通过
1666	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-15	形式:自走圆盘式；割幅:281cm;	结构型式：自走式；割幅（mm）:2810；，割台切割器型式：圆盘式割刀；作物收集割台型式：直切割台；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：8；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:7815×3166×5500；发动机额定功率（kw）:247；发动机额定转速（r/min）：2200；导向轮轮胎规格：10.00-16；驱动轮轮胎规格：460/70R24	评审通过
1667	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河南宇田农业机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-12	形式:自走圆盘式；割幅:261cm;	形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6850×2720×4400；割幅mm：2610；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：旋转圆盘刀；秸秆切碎机构型式：多刀滚筒式；籽粒破碎机构型式：搓板式	评审通过
1668	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市豫东轻工机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZS-2650	形式:自走圆盘式；割幅:265cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7090mm×2750mm×4300mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2650mm; 抛送筒高度：4270mm 柴油机型号：SC7H 220G3;功率：162kw; 制造商：上海柴油机股份有限公司 排放标准：GB 20891-2014（非道路Ⅲ阶段）	评审通过

1669	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市豫东轻工机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZS-2900	形式:自走圆盘式 ;割幅:280cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6400mm×2950mm×5620mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2800mm; 抛送筒高度：5620mm 柴油机型号：SC9DK 270.1G3; 功率：198kw; 制造商：上海柴油机股份有限公司 排放标准：GB 20891-2014（非道路Ⅲ阶段）	评审通过
1670	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市豫东轻工机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZS-2650A	形式:自走圆盘式 ;割幅:265cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：7200mm×2800mm×5130mm;结构型式（挂接方式）：自走式；割台切割器型式：圆盘式；秸秆切碎机构型式：滚筒式；割台的有效收获宽度：2650mm; 抛送筒高度：5130mm 柴油机型号：SC7H 160G3; 功率：118kw; 制造商：上海柴油机股份有限公司 排放标准：GB 20891-2014（非道路Ⅲ阶段）	评审通过
1671	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河南省豫舒机械设备制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2600	形式:自走圆盘式 ;割幅:260cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：6250×2700×4300mm；割幅2600mm；配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）：160kW；配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200r/min；作物收集割台型式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀；形式：自走式；喂入机构型式：喂入辊。	评审通过

1672	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	洛阳福格森机械装备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-15A	形式:自走圆盘式 ;割幅:281cm;	外形尺寸(长×宽×高)(工作状态):7600mm×3050mm×4850mm; 工作幅宽(mm):2810; 轴距(mm):2650; 最小离地间隙(mm):350; 形式: 自走式; 最小通过半径(左转/右转)(mm):6000/6000; 变速方式(自走式): 手动变速; 驱动方式(自走式): 液压驱动; 制动器型式(自走式): 盘式; 轮距(导向轮/驱动轮)(mm):1640/2080; 轮胎规格导向轮:10.0/75-15.3; 轮胎规格驱动轮:15-24; 喂入量: 15Kg/秒 ; 喂入机构型式: 喂入辊(液压无极调速); 发动机型号: WP10G360E341 潍柴 功率(kW):266 含籽粒破碎功能	评审通过
1673	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	河北牧泽农牧机械有限公司	青饲料收获机	4QZ-18A	形式:自走圆盘式 ;割幅:290cm;	结构形式: 自走式; 外形尺寸: 7700*3080*5200mm; 额定功率: 247W, 额定转速: 2200r/min; 工作幅宽: 2900mm; 作物收集割台型式: 直切割台; 割台切割器型式: 圆盘式割刀; 喂入机构型式: 喂入辊; 喂入机构数量: 7; 秸秆切碎机构形式: 滚筒式; 籽粒破碎机构型式: 对辊式; 驾驶室型式: 普通; 变速型式: 手动变速; 驱动方式: 液压驱动; 制动器型式: 盘式; 导向轮轮距1920mm, 导向轮轮胎规格10.0/75-15.3; 驱动轮轮距: 2280mm; 驱动轮轮胎规格: 19.5L-24; 轴距: 2480mm; 作业速度范围2-9km/h; 设计切段长度21.6、15mm 增加发动机型号1: 潍柴WP10G360E341型 功率: 266W 制造商: 潍柴动力股份有限公司 排放阶段: 非道路排放中国三阶段(GB20891-2014) 增加发动机型号2: SC9DF360G3 功率265kw 制造商: 上海柴油机股份有限公司 排放阶段: 非道路排放中国三阶段(GB20891-2014)	评审通过

1674	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	新乡市新东轻工机械有限公司	自走式青（黄）贮饲料收获机	9QZS-2650	形式:自走圆盘式；割幅:265cm;	形式：自走式；配套发动机额定功率132.5kw；配套发动机额定转速2200mm（r/min)；割幅：2650mm；作物收集割台形式：直切割台；割台切割器型式：圆盘式割刀（2个圆盘）；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：4个；秸秆切碎机构型式：滚筒式；驾驶室型式：普通式；变速方式：手动变速；驱动方式：机械驱动；制动器型式：盘式；导向轮轮距：1700mm；导向轮轮胎规格：10-15；驱动轮轮距：1850mm；驱动轮轮胎规格：15-24；轴距：2800mm 抛送筒高度：4300mm	评审通过
1675	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	获嘉县恒泽机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2700	形式:自走圆盘式；割幅:270cm;	形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：7100×2800×4800；配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）：154kW；配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200r/min；割幅：2700mm；割台切割器形式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式。	评审通过
1676	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260cm及以上自走圆盘式青饲料收获机	获嘉县恒泽机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3000	形式:自走圆盘式；割幅:300cm;	形式：自走式；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：7000×3000×5000；配套发动机额定功率（自走式、配有发动机的牵引式）：221kw；配套发动机额定转速（自走式、配有发动机的牵引式）：2200r/min；割幅：3000mm；割台切割器形式：圆盘式割刀；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；作物收集割台型式：直切割台。	评审通过
1677	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180-220cm自走其他式青饲料收获机	武城县磐古农业发展有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-1800L	形式:自走其他式；割幅:180cm;	型号名称:4QZ-1800L自走式青饲料收获机,形式:自走式;外形尺寸:6260×2780×4100mm;割副:1800mm;作物收集割台型式:直切割台;割台切割器型式:地滚刀;喂入机构型式:螺旋绞龙+喂入辊;喂入机构数量:1+2;秸秆切碎机构型式:盘式;驾驶室型式:普通驾驶室;变速方式:手动变速;驱动方式:静液压驱动;制动器型式:鼓式;履带宽度:320mm;履带接地长:1530mm;轨距:1550mm;作业速度范围:0-3kw/h;设计切段长度:40mm	评审通过

1678	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180-220cm自走其青收机	德州鑫驰农业机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZL-1800	形式:自走其他式 ;割幅:180cm;	型号名称：4QZL-1800自走式青饲料收获机，形式：自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5220×2295×3260mm，配套发动机额定功率：103kW，割幅：1800mm，作物收集割台型式：直切割台，割台切割器型式：辊刀，喂入机构形式：喂入辊，籽粒破碎机构型式：揉搓板式，履带宽度：450mm，履带接地长：1465mm，轨距：1215mm，作业速度范围：1-3km/h，设计切段长度：15mm	评审通过
1679	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	180-220cm自走其青收机	德州鑫驰农业机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-1800A	形式:自走其他式 ;割幅:180cm;	型号名称：4QZ-1800A自走式青饲料收获机，形式：自走式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）：5680×2330×4000mm，配套发动机额定功率：118kW，割幅：1800mm，割台切割器型式：辊刀；籽粒破碎机构型式：揉搓板式，导向轮轮距：1640mm，导向轮轮胎规格：10.0/75-15.3，驱动轮轮距：1695mm，驱动轮轮胎规格：340/80R20，轴距：2520mm，作业速度范围：1-5km/h	评审通过
1680	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220-260cm自走其青收机	武城县磐古农业发展有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2200	形式:自走其他式 ;割幅:220cm;	型号名称:4QZ-2200自走式青饲料收获机,形式:自走式;外形尺寸:6610×3030×3880mm;割副:2200mm;作物收集割台型式:直切割台;割台切割器型式:地滚刀;喂入机构型式:螺旋绞龙+喂入辊;喂入机构数量:1+2;秸秆切碎机构型式:盘式;驾驶室型式:普通驾驶室;变速方式:手动变速;驱动方式:机械驱动;制动器型式:前盘后鼓;导向轮轮距:1910mm;导向轮轮胎规格:10.0/75-15.3;驱动轮轮距:1810mm;驱动轮轮胎规格:13.6-24;轴距:2660mm;作业速度范围:0-3kw/h;设计切段长度:40mm	评审通过
1681	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220-260cm自走其青收机	武城县磐古农业发展有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2200L	形式:自走其他式 ;割幅:220cm;	型号名称:4QZ-2200L自走式青饲料收获机,形式:自走式;外形尺寸:6260×3000×4100mm;割副:2200mm;作物收集割台型式:直切割台;割台切割器型式:地滚刀;喂入机构型式:螺旋绞龙+喂入辊;喂入机构数量:1+2;秸秆切碎机构型式:盘式;驾驶室型式:普通驾驶室;变速方式:手动变速;驱动方式:静液压驱动;制动器型式:鼓式;履带宽度:320mm;履带接地长:1530mm;轨距:1550mm;作业速度范围:0-3kw/h;设计切段长度:40mm	评审通过

1682	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	220-260cm自走其他式青饲料收获机	河北益农机械制造有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2230	形式:自走其他式 ;割幅:220cm;	型号规格：4QZ-2230；形式：自走其他式；割幅mm：2230；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：6600×2500×4000；结构质量kg：5000；发动机型号：4M6-160C33、WP4G160E331；发动机额定功率：118kw；动机额定转速r/min：2300；割台切割器型式：滚刀；轴距mm：2320；最小离地间隙mm：240；抛送高度mm：4000；抛送筒回转角度：360°；籽粒破碎机构型式：撞击式。	评审通过
1683	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260-290cm自走其他式青饲料收获机	石家庄五业农牧机械有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-2800	形式:自走其他式 ;割幅:280cm;	结构型式：自走式，割台的有效收获宽度（mm）:2800，割台切割器型式：往复式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:9000×3220×4330），结构质量（kg）:7200，发动机额定功率（kw）:210，发动机额定转速（r/min）：2200，导向轮轮胎规格：10-15，驱动轮轮胎规格：17.5L-24，秸秆切碎机构型式：滚筒式，转子直径（mm）：800，主轴转速（r/min）：1000，抛送高度（mm）:4330抛送筒回转角度：150°	评审通过
1684	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	260-290cm自走其他式青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-280	形式:自走其他式 ;割幅:280cm;	结构型式：自走式；外形尺寸（长x宽x高）：9050X3350X4895mm；结构质量：7200kg;割台结构型式：往复式；工作幅宽：2800mm;割台升降范围：60¯540mm；切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板式.	评审通过
1685	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走其他式青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900A	形式:自走其他式 ;割幅:293.0cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：9100×3200×5200mm；结构质量：7260kg；配套发动机额定功率：241kW；发动机额定转速：2200r/min；割台有效收获宽度：2930mm；割台切割器型式：往复式；导向轮轮距：1200mm；驱动轮轮距：2290mm；导向轮轮胎规格：10.00-16；驱动轮轮胎规格：17.5L-24；轴距：2600mm；最小离地间隙：360mm；秸秆切碎机构型式：滚筒式；秸秆切碎机构转子直径：770mm；秸秆切碎机构主轴转速：960r/min；抛送高度：5020mm；抛送筒回转角度：180°；	评审通过

1686	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走式其他青饲料收获机	石家庄美迪机械有限公司	自走式青饲料收获机	9QZ-2900B	形式:自走其他式 ;割幅:291.0cm;	工作状态外形尺寸（长×宽×高）：8940×3250×5430mm; 结构质量：8150kg; 配套发动机额定功率：241kW; 发动机额定转速：2200r/min; 割台有效收获宽度：2910mm; 作物收集割台型式：直切割台; 割台切割器型式：往复式; 喂入机构型式：喂入辊; 喂入机构数量：8; 变速方式（自走式）：手动变速; 驱动方式（自走式）：液压驱动; 制动器型式（自走式）：带式; 导向轮轮距：1220mm; 驱动轮轮距：2280mm; 导向轮轮胎规格：10.00-16; 驱动轮轮胎规格：17.5LR24; 轴距：2650mm; 秸秆切碎机构型式：滚筒式; 籽粒破碎机构型式：对辊式;	评审通过
1687	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走式其他青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-290	形式:自走其他式 ;割幅:290cm;	结构型式：自走式; 外形尺寸（长x宽x高）：9090X3350X4895mm; 结构质量：7400kg;割台结构型式：往复式; 工作幅宽：2900mm;割台升降范围：60¯540mm; 切碎机构型式：滚筒式; 籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板式.	评审通过
1688	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走式其他青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-300	形式:自走其他式 ;割幅:300cm;	结构型式：自走式; 外形尺寸（长x宽x高）：9050X3350X4895mm; 结构质量：7600kg;割台结构型式：往复式; 工作幅宽：3000mm;割台升降范围：60¯540mm; 切碎机构型式：滚筒式; 籽粒破碎机构型式：对辊式+揉搓板式.	评审通过
1689	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走式其他青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	青饲料收获机	4QZ-290A	形式:自走其他式 ;割幅:290cm;	结构型式：自走式; 外形尺寸（长x宽x高）：9190X3535X5200mm; 结构质量：7400kg;割台结构型式：往复式; 工作幅宽：2900mm;切碎机构型式：滚筒式; 切碎机构型式：对辊式.	评审通过
1690	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走式其他青饲料收获机	山东华运农机设备有限公司	自走式青饲料收获机	4QZ-320	形式:自走其他式 ;割幅:320cm;	结构型式：自走式; 外形尺寸（长x宽x高）：8600X3535X4020mm; 整机质量：7800kg;割台结构型式：往复式; 工作幅宽：3200mm;割台升降范围：60¯540mm; 切碎机构型式：滚筒式; 切碎抛送器型式：抛撒式.	评审通过

1691	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走式其他饲料青收获机	石家庄农牧机械有限公司五业公司	自走式青饲料收获机	4QZ-15A	形式:自走其他式;割幅:301cm;	结构型式：自走式；割幅（mm）:3010；，割台切割器型式：往复式割刀；作物收集割台型式：直切割台；喂入机构型式：喂入辊；喂入机构数量：8；秸秆切碎机构型式：滚筒式；籽粒破碎机构型式：对辊式；驾驶室型式：普通；变速方式：手动变速；驱动方式：液压驱动；制动器型式：盘式；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:9045×3425×5500；发动机额定功率（kw）:247；发动机额定转速（r/min）：2200；导向轮轮胎规格：10.00-16；驱动轮轮胎规格：460/70R24	评审通过
1692	收获机械	饲料作物收获机械	青饲料收获机	290cm及以上自走式其他饲料青收获机	石家庄农牧机械有限公司五业公司	自走式青饲料收获机	4QZ-3010	形式:自走其他式;割幅:301cm;	结构型式：自走式，割台的有效收获宽度（mm）:3010，割台切割器型式：往复式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）:9125×3390×4500，结构质量（kg）:7500，发动机额定功率（kw）:247，发动机额定转速（r/min）：2200，导向轮轮胎规格：10-15，驱动轮轮胎规格：17.5L-24，秸秆切碎机构型式：滚筒式，转子直径（mm）：800，主轴转速（r/min）：1000，抛送高度（mm）:4500，抛送筒回转角度：180°，作业速度范围(km/h)：2-4	评审通过
1693	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄茂田农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-125	作业幅宽:1.25m;	1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力:22¯30kw；3.纯工作小时生产率：0.36¯0.60hm²/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1250×1500×1030；5.结构质量：330kg；6.工作幅宽：1.25m；7.最小离地间隙：大于等于400mm；8.作业前进速度：3¯5km/h；9.切碎轴转速:2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：245mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀16把、弯刀32把。	评审通过
1694	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-100	作业幅宽:1m;	配套动力范围:20~23.2kW,配套动力输出轴转速:540、720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1040×1220×850mm,作业小时生产率:0.2~0.4hm2/h,作业速度:≥3.3 km/h,工作幅宽:100cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量:1根,刀轴设计转速:2200~2300r/min，刀轴最大回转半径:260mm,刀片型式:甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）,刀片总安装数量:36（12组）把	评审通过

1695	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-110	作业幅宽:1.1m;	配套动力范围:21~24.3kW,配套动力输出轴转速:540、720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式, 工作状态外形尺寸 (长×宽×高):1040×1320×850mm,作业小时生产率:0.2~0.4hm2/h,作业速度:≥3.3 km/h,工作幅宽:110cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量:1根,刀轴设计转速:2200~2300r/min, 刀轴最大回转半径:260mm,刀片型式:甩刀式(弯刀+直刀+弯刀),刀片总安装数量:42(14组)把	评审通过
1696	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-130	作业幅宽:1.3m;	配套动力范围:25.7~28kW,配套动力输出轴转速:540、720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式, 工作状态外形尺寸 (长×宽×高):1040×1520×850mm,作业小时生产率:0.24~0.6hm2/h,作业速度:≥3.3 km/h,工作幅宽:130cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量:1根,刀轴设计转速:2200~2300r/min, 刀轴最大回转半径:260mm,刀片型式:甩刀式(弯刀+直刀+弯刀),刀片总安装数量:54(18组)把	评审通过
1697	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-140	作业幅宽:1.4m;	配套动力范围:28~33.5kW,配套动力输出轴转速:540、720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式, 工作状态外形尺寸 (长×宽×高):1040×1620×850mm,作业小时生产率:0.24~0.6hm2/h,作业速度:≥3.3 km/h,工作幅宽:140cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量:1根,刀轴设计转速:2200~2300r/min, 刀轴最大回转半径:260mm,刀片型式:甩刀式(弯刀+直刀+弯刀),刀片总安装数量:54(18组)把	评审通过
1698	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-130	作业幅宽:1.3m;	工作幅宽(cm): 130; 配套动力范围(kW): 29.4¯51.5; 配套动力输出轴转速(r/min): 540; 与配套拖拉机联接方式: 三点悬挂; 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm): 1150×1550×900; 作业小时生产率(hm2/h):0.39¯0.65; 作业速度(km/h): 3¯5; 刀轴总成传动方式: 侧边皮带传动; 刀轴数量(根): 1; 刀轴设计转速(r/min):1850;刀轴最大回转半径(mm): 245; 刀片型式: 弯刀+直刀; 刀片总安装数量(把): 54;	评审通过

1699	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河北耕耘农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-140	作业幅宽:1.4m;	工作幅宽（cm）：140；配套动力范围（kW）：29.4¯58.8；配套动力输出轴转速（r/min）：540；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1150×1650×900；作业小时生产率(hm2/h):0.39¯0.65；作业速度（km/h）：3¯5；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）:1850;刀轴最大回转半径（mm）：245；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量（把）：54;	评审通过
1700	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-125	作业幅宽:1.25m;	配套动力（kW):33.1-44.1工作幅宽（cm):125.结构型式：悬挂.外形尺寸（长×宽×高）（mm):1300×1500×1000.配套动力输出轴转速（r/min):540，传动方式：侧边皮带传动，总安装刀数：32（16组X2），刀片型式：甩刀	评审通过
1701	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	宁晋县铭行农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-130	作业幅宽:1.3m;	作业幅宽：1.3m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1180×1530×920；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀40，直刀20；配套动力范围kW：29.4-33.1；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
1702	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-130	作业幅宽:1.3m;	工作幅宽：1.3m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm:1140×1490×830；切碎轴转速r/min：2175；配套动力范围（kW）：33.1-44.1；配套动力输出轴转速（r/min）：720；切碎机构最大回转半径mm:235；切碎机构总安装刀数：54把；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂	评审通过
1703	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-135A	作业幅宽:1.35m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：36.8-58.8kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1900×1715×990mm 4.结构质量：825kg 5.工作幅宽：1350mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2300r/min 8.切碎机构转子直径：Ø560mm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片：72把 12.刀轴数量：2根	评审通过

1704	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-140	作业幅宽:1.4m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：33.1-58.5kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×1680×900mm 4.结构质量：318kg 5.工作幅宽：1400mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子半径：227Ømm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：54把 12.刀轴数量：1根	评审通过
1705	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-130	作业幅宽:1.3m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：33.1-36.8kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×1580×900mm 4.结构质量：308kg 5.工作幅宽：1300mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子半径：227Ømm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：54把 12.刀轴数量：1根	评审通过
1706	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-120	作业幅宽:1.2m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：29.5-37.0kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1100×1480×900mm 4.结构质量：266kg 5.工作幅宽：1200mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子半径：227Ømm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：48把 12.刀轴数量：1根	评审通过
1707	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-120	作业幅宽:1.21m;	型号名称：1JH-120型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：22.1～33.1kW；配套动力输出轴转速：540r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1330×1470×1080mm；作业小时生产率：0.2～0.4hm²/h；作业速度：2～4km/h；工作幅宽：121cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：1630r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：32把	评审通过

1708	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHD-132	作业幅宽:1.32m;	型号名称：1JHD-132型秸秆粉碎还田机；配套动力：44.1～66.2kW；动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×1660×1105（mm）；作业小时生产率：0.28～0.56hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：132cm；刀轴总成：传动方式：侧边皮带传动；设计转速:2180r/min；最大回转半径：248mm；刀片型式：直刀；总安装刀数：52把。	评审通过
1709	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-120	作业幅宽:1.2m;	结构型式：卧轴折线型蜗壳式；配套动力：22.0～29.4kW；纯工作小时生产率：0.37～0.54hm²/h；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1395×1465×1040（mm）；结构质量：480kg；工作幅宽：1.2m；最小离地间隙：530mm；作业前进速度：2.5～5km/h；切碎轴转速：2030r/min；切碎机构最大回转半径：260mm；切碎机构总安装刀数：32把	评审通过
1710	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-120	作业幅宽:1.2m;	型号名称：4JQ-120型秸秆切碎还田机、配套动力范围：24.7-36.8kW、配套动力输出轴转速：720r/min、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、外形尺寸（长*宽*高）：mm1300*1420*1050、工作速度：3-5km/h、工作幅宽：120cm、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速：2160r/min、刀轴最大回转半径：250mm、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：28把	评审通过
1711	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-130	作业幅宽:1.3m;	型号名称：1JQ-130型秸秆切碎还田机、配套动力范围：25.7-44.1kW、配套动力输出轴转速：720r/min、与拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1250*1550*1050、作业小时生产率：0.35-0.60、作业速度：3-5km/h、工作幅宽：130cm、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计值转速：2160r/min、刀轴最大回转半径：250mm、刀轴形式：弯刀、刀片总安装数量：32把	评审通过

1712	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	河北江天农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-136	作业幅宽:1.36m;	结构型式:侧边皮带传动.配套动力:36.8-44.1kW.纯工作小时生产率(hm2/h):0.36¯0.62.外形尺寸(长×宽×高):1400mm×1650mm×1050mm.结构质量:380kg.工作幅宽:1.36m.最小离地间隙:330mm.作业前进速度(km/h):3¯5.切碎轴转速:2160r/min.切碎机构最大回转半径:255mm.总安装刀数:36把	评审通过
1713	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-130	作业幅宽:1.3m;	结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：28¯52KW；外形尺寸（长x宽x高）：1050X1530X860mm；结构质量：750kg；理论作业速度：3.3¯5.5km/h；幅宽：130cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀片型式：两片弯刀+一片直刀。	评审通过
1714	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1-1.5m秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农制造机有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-120	作业幅宽:1.2m;	工作幅宽：1.2m　结构型式：单轴悬挂式	评审通过
1715	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	宁晋县铭行农机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-180	作业幅宽:1.8m;	作业幅宽：1.8m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×2090×1050；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀76，直刀38；配套动力范围kW：66.2-73.5；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
1716	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	宁晋县铭行农机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-165	作业幅宽:1.65m;	作业幅宽：1.65m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×1890×1050；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀64，直刀32；配套动力范围kW：51.5-62.5；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
1717	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽:1.8m;	配套动力范围（kW）：55.2～66.2；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；结构质量（kg）：510；工作幅宽(CM):180；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2070×1100.；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把):108；刀片型式：甩刀2+刀直1（36组）。	评审通过

1718	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	作业幅宽:1.65m;	配套动力范围（kW）：47.8～55.2.；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；结构质量（kg）：490；工作幅宽(CM):165；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×1920×1100；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：96；刀片型式：甩刀2+刀直1（32组）。	评审通过
1719	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-X150	作业幅宽:1.5m;	配套动力范围:33～36.8kW,配套动力输出轴转速:540、720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1040×1720×850mm,作业小时生产率:0.24～0.6hm2/h,作业速度:≥3.3 km/h,工作幅宽:150cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量:1根,刀轴设计转速:2200～2300r/min，刀轴最大回转半径:260mm,刀片型式:甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）,刀片总安装数量:60（20组）把	评审通过
1720	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	潍坊市宏胜工贸有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-X160	作业幅宽:1.6m;	配套动力范围:36.8～47.8kW,配套动力输出轴转速:540、720r/min,与配套拖拉机联接方式:三点悬挂式，工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1040×1820×850mm,作业小时生产率:0.4～0.9hm2/h,作业速度:≥3.3 km/h,工作幅宽:160cm,刀轴总成传动方式:侧边皮带传动,刀轴数量:1根,刀轴设计转速:2200～2300r/min，刀轴最大回转半径:260mm,刀片型式:甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）,刀片总安装数量:66（22组）把,	评审通过
1721	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	德州市北农华装备机有限公司	秸秆粉碎灭茬还田机	1JHM-180	作业幅宽:1.8m;	工作幅宽（cm）：180.配套动力范围（kW）：70～90.配套动力输出轴转速（r/min):540/760/1000.与配套拖拉机联接方式：后三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1680×2290×1130.作业小时生产率（hm²/h):≥0.65.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：两侧皮带传动.刀轴数量（根）：2（粉碎轴和灭茬轴各一根）.刀轴设计转速（r/min）：2100（粉碎轴）、500（灭茬轴）.刀轴最大回转半径（mm)：260（粉碎轴）、195（灭茬轴.）刀片型式：弯刀+直刀式.刀片总安装数量（把）：粉碎机构：组合甩刀108（36组）.灭茬机构：48.	评审通过

1722	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	德州市北农华装备机械有限公司	秸秆粉碎还田机	4J165	作业幅宽:1.65m;	结构型式：后悬挂式.配套拖拉机标定功率（kW）：45～55.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2074×1074.结构质量（kg）：530. 理论作业速度（km/h）：≥3.3.幅宽（cm）：165.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊转速（r/min）：≥2200.刀辊最大回转半径（mm）：255..总安装刀数（把）：102.刀片型式：甩刀.	评审通过
1723	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	石家庄田茂农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-150	作业幅宽:1.5m;	1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力:40¯60kw；3.纯工作小时生产率：0.45¯0.75hm²/h;4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×1750×1000；5.结构质量：460kg；6.工作幅宽：1.5m；7.最小离地间隙：大于等于400mm;8.作业前进速度：3¯5km/h；9.切碎轴转速:2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm;11.切碎机构总安装刀数：直刀30把、弯刀60把。	评审通过
1724	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	石家庄田茂农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-172	作业幅宽:1.72m;	1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力:55¯75kw；3.纯工作小时生产率：0.51¯0.86hm²/h;4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×1970×1000；5.结构质量：495kg；6.工作幅宽：1.72m；7.最小离地间隙：大于等于350mm;8.作业前进速度：3¯5km/h；9.切碎轴转速:2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm;11.切碎机构总安装刀数：直刀34把、弯刀68把。	评审通过
1725	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	石家庄田茂农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-180	作业幅宽:1.8m;	1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力:62¯80kw；3.纯工作小时生产率：0.54¯0.90hm²/h;4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×2060×1000；5.结构质量：510kg；6.工作幅宽：1.8m；7.最小离地间隙：大于等于350mm;8.作业前进速度：3¯5km/h；9.切碎轴转速:2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：255mm;11.切碎机构总安装刀数：直刀36把、弯刀72把。	评审通过

1726	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河南农神机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4J-150	作业幅宽:1.5m;	型号名称：4J-150秸秆切碎还田机　　生产者：河南农神机械制造有限公司 结构型式：折线窝壳式　配套发动机：36.7-44.1kW 工作状态外形尺寸：1250 X 1850 X 1000 MM　整机质量：400kg 工作幅宽：1500MM 最小离地间隙：300MM　作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min　　切碎机构最大回转半径：260mm　切碎机构总安装刀数：84把	评审通过
1727	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河南农神机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4J-165	作业幅宽:1.65m;	型号名称：4J-165秸秆切碎还田机　　生产者：河南农神机械制造有限公司 结构型式：折线窝壳式　配套发动机：44.1-55.1kW 工作状态外形尺寸：1250 X 1950 X 1000 MM　整机质量：500kg 工作幅宽：1650MM 最小离地间隙：300MM　作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min　　切碎机构最大回转半径：260mm　切碎机构总安装刀数：90把	评审通过
1728	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河南农神机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4J-180	作业幅宽:1.8m;	型号名称：4J-180秸秆切碎还田机　　生产者：河南农神机械制造有限公司 结构型式：折线窝壳式　配套发动机：55.1-66.1kW 工作状态外形尺寸：1250 X 2150 X 1000 MM　整机质量：530kg 工作幅宽：1800MM 最小离地间隙：300MM　作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min　　切碎机构最大回转半径：260mm　切碎机构总安装刀数：96把	评审通过
1729	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	武城县古农发展磐业有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽:1.5m;	型号名称:1JH-150型秸秆粉碎还田机,配套动力范围:40.4-58.8kw,配套动力输出轴转速:720r/min;与配套拖拉机联接方式:三点悬挂;工作状态外形尺寸(长×宽×高):1580×1850×960mm;作业小时生产率:0.3-0.6hm2/h;作业速度:3.0-6.0km/h;工作宽幅:1500cm;刀轴总成传动方式:侧边皮带轮传动;刀轴数量:1根(含4根刀杆);刀轴设计转速:2160r/min;刀轴最大回转半径:260mm;刀片型式:直刀;刀片总安装数量:288把.	评审通过

1730	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHD-150	作业幅宽:1.5m;	型号名称：1JHD-150型秸秆粉碎还田机；配套动力：51.5～73.5kW；动力输出轴转速：720r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1440×1870×975（mm）；作业小时生产率：0.32～0.64hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成：传动方式：侧边皮带传动；设计转速:2280r/min；最大回转半径：248mm；刀片型式：直刀；总安装刀数：60把。	评审通过
1731	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽:1.5m;	型号名称：1JH-150型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：36.5～51.5kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1350×1770×1050mm；作业小时生产率：0.375～0.75hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：150cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯60+直30把。	评审通过
1732	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽:1.8m;	型号名称：1JH-180型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：51.45～66.15kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2080×1040mm；作业小时生产率：0.45～0.9hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：180cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯72+直36把。	评审通过
1733	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	作业幅宽:1.65m;	型号名称：1JH-165型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：44.1～58.8kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1310×1910×1040mm；作业小时生产率：0.413～0.825hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：165cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯64+直32把。	评审通过

1734	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-165	作业幅宽:1.65m;	1.结构形式：侧边皮带传动　2.配套动力：45-62kw　3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1456×1880×1050mm　4.结构质量：480kg　5.工作幅宽：165cm　6.最小离地间隙：≥400mm　7.作业前进速度：3-5km/h　8.纯工作小时生产率：0.49-0.82hm2/h　9.切碎机构最大回转半径：R255mm　10.粉碎刀形式：弯刀　11.切碎轴刀片：44把　12.切碎轴转速：2120r/min	评审通过
1735	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽:1.5m;	工作幅宽：1.5m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm:1250×1750×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：44.1～55；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：96把	评审通过
1736	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-160	作业幅宽:1.6m;	工作幅宽：1.6m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm:1250×1850×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：55～60；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：102把	评审通过
1737	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	作业幅宽:1.72m;	工作幅宽：1.72m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm:1250×1970×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：60～66.5；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：108把	评审通过
1738	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽:1.8m;	工作幅宽：1.8m；结构型式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm：1250×2050×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：66.5-73.5；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：114把	评审通过
1739	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北利宏农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-150	作业幅宽:1.5m;	配套动力范围（kw）：44.1-58.8；配套动力输出轴转速（r/min）：720/850；与配套拖拉机连接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸（长×宽×高mm）：1360×1770×1080；作业速度（km/h）：3-5；工作幅宽：150cm。	评审通过
1740	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-150	作业幅宽:1.5m;	作业幅宽1.5m	评审通过

1741	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-165	作业幅宽:1.65m;	作业幅宽1.65m	评审通过
1742	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-172	作业幅宽:1.72m;	作业幅宽1.72m	评审通过
1743	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-180	作业幅宽:1.8m;	作业幅宽1.8m	评审通过
1744	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北利宏农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-180	作业幅宽:1.8m;	与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式； 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 1360×2070×1080；工作幅宽cm：180；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动； 刀轴数量根：1；刀轴设计转速r/min：2160； 刀轴最大回转半径mm：260；刀片型式：2弯刀+1直刀； 刀片总安装数量把：114。	评审通过
1745	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	河北利宏农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-172	作业幅宽:1.72m;	与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式； 工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm: 1360×1990×1080；工作幅宽cm：172；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动； 刀轴数量根：1；刀轴设计转速r/min：2160；刀轴最大回转半径mm：250；刀片型式：2弯刀+1直刀； 刀片总安装数量把：108。	评审通过
1746	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-180	作业幅宽:1.8m;	结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：52¯66KW；外形尺寸（长x宽x高）：1390X2218X1074mm；结构质量：560kg；理论作业速度：≥3.3km/h；幅宽：180cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀片型式：组合甩刀式。	评审通过
1747	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-150	作业幅宽:1.5m;	结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：37¯59KW；外形尺寸（长x宽x高）：1390X1930X1074mm；结构质量：750kg；理论作业速度：3.3¯5.5km/h；幅宽：150cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀片型式：两片弯刀+一片直刀。	评审通过

1748	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-172	作业幅宽:1.72m;	结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：52¯73.5KW；外形尺寸（长x宽x高）：1390X2218X1074mm；结构质量：750kg；理论作业速度：3.3¯5.5km/h；幅宽：172cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀片型式：两片弯刀+一片直刀。	评审通过
1749	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-165	作业幅宽:1.65m;	结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：45¯66KW；外形尺寸（长x宽x高）：1390X2074X1074mm；结构质量：750kg；理论作业速度：3.3¯5.5km/h；幅宽：165cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀片型式：两片弯刀+一片直刀。	评审通过
1750	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-180	作业幅宽:1.8m;	型号名称：4JQ-180型秸秆切碎还田机、工作幅宽：180cm、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速：2160r/min、刀轴最大回转半径：275mm、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：48把	评审通过
1751	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	1.5-2m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-165	作业幅宽:1.65m;	型号名称：4JQ-165型秸秆切碎还田机、配套动力范围：65-85kW、配套动力输出轴转速：720r/min、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作状态外形尺寸（长*宽*高）mm：1360*1860*1100、工作速度：3-5km/h、工作幅宽：165cm、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速：2160r/min、刀轴最大回转半径：275mm、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：44把	评审通过
1752	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河南农神机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4J-200	作业幅宽:2m;	型号名称：4J-200秸秆切碎还田机　　生产者：河南农神机械制造有限公司 结构型式：折线窝壳式　配套发动机：66.1-80.8kW 工作状态外形尺寸：1250 X 2350 X 1000 MM　整机质量：615kg 工作幅宽：2000MM 最小离地间隙：300MM　作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min　　切碎机构最大回转半径：260mm　切碎机构总安装刀数：108把	评审通过

1753	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河南农神机械制造有限公司	秸秆切碎还田机	4J-220	作业幅宽:2.2m;	型号名称：4J-220秸秆切碎还田机　　生产者：河南农神机械制造有限公司 结构型式：折线窝壳式　配套发动机：80.8-95.5kW 工作状态外形尺寸：1250 X 2550 X 1000 MM　整机质量：650kg 工作幅宽：2200MM 最小离地间隙：300MM　作业前进速度：5-7Km/h 切碎轴转速：2300 r/min　　切碎机构最大回转半径：260mm　切碎机构总安装刀数：120把	评审通过
1754	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄农机田茂业机械公司有限	秸秆切碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2.0m;	1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：65¯88kw；3.纯工作小时生产率：0.60¯1.00hm²/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×2250×1000；5.结构质量：550kg；6.工作幅宽：2.0m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3¯5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：260mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀40把、弯刀80把。	评审通过
1755	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	石家庄农机田茂业机械公司有限	秸秆切碎还田机	1JH-230	作业幅宽:2.3m;	1.结构形式：侧边皮带传动；2.配套动力：70¯90kw；3.纯工作小时生产率：0.69¯1.15hm²/h；4.工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1310×2540×1000；5.结构质量：620kg；6.工作幅宽：2.3m；7.最小离地间隙：大于等于350mm；8.作业前进速度：3¯5km/h；9.切碎轴转速：2160r/min；10.切碎机构最大回转半径：270mm；11.切碎机构总安装刀数：直刀44把、弯刀88把。	评审通过
1756	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	德州市北农装备华机有限公司	秸秆粉碎还田机	4J225	作业幅宽:2.25m;	结构型式：后悬挂式.配套拖拉机标定功率（kW）：62～88.配套拖拉机动力输出轴转速（r/min）：760/830.外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1390×2700×1074.结构质量（kg）：750.理论作业速度（km/h）：≥3.3.幅宽（cm）：225.与拖拉机联接方式：三点悬挂.刀辊转速（r/min）：≥2200.刀辊最大回转半径（mm）：255.总安装刀数（把）：108.刀片型式：甩刀.	评审通过

1757	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2m;	配套动力范围（kW）：51.4-66.2.；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；结构质量（kg）：550；工作幅宽(CM):200；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1310×2270×1100；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：120；刀片型式：甩刀2+刀直1（40组）。	评审通过
1758	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-230	作业幅宽:2.3m;	配套动力范围（kW）：88.2-102.9；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；结构质量（kg）：；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm:1325×2560×1040；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；总安装刀数量(把)：96（32组X3）；刀片型式：甩刀。	评审通过
1759	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	宁晋县铭行农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-230	作业幅宽:2.3m;	作业幅宽：2.3m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1400×2600×1050；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀96，直刀48；配套动力范围kW：110.3-132.7；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
1760	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	宁晋县铭行农业机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JQ-200	作业幅宽:2m;	作业幅宽：2.0m；工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm：1300×2250×1050；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀片形式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀80，直刀40；配套动力范围kW：73.5-88.2；配套动力输出轴转速r/min:540/720；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式	评审通过
1761	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2m;	工作幅宽：2m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm:1250×2250×1100；切碎轴转速r/min：2100；配套动力范围（kW）：73.5～88.2；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：126把	评审通过
1762	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河北春耕机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	作业幅宽:2.2m;	工作幅宽：2.2m；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；外形尺寸(长×宽×高)mm:1250×2415×1100；切碎轴转速r/min：2175；配套动力范围（kW）：80.9-99.2；配套动力输出轴转速（r/min）：720；切碎机构最大回转半径mm:260；切碎机构总安装刀数：138把;与配套拖拉机连接方式：三点悬挂	评审通过

1763	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-240	作业幅宽:2.4m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：88.2-117.6kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×2690×1050mm 4.结构质量：663kg 5.工作幅宽：2400mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子直径：Ø510mm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：132把 12.刀轴数量：1根	评审通过
1764	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-220	作业幅宽:2.2m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：80.8-95.6kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×2490×1050mm 4.结构质量：631kg 5.工作幅宽：2200mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子直径：Ø510mm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：126把 12.刀轴数量：1根	评审通过
1765	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-220A	作业幅宽:2.2m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：88.2-117.6kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2260×2680×1145mm 4.结构质量：1500kg 5.工作幅宽：2200mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子直径：Ø700mm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀，锤爪 10 .刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：弯刀+直刀96把锤爪8把 12.刀轴数量：2根	评审通过
1766	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2.0m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：58.8-73.5kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1250×2290×1050mm 4.结构质量：543kg 5.工作幅宽：2000mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子半径：2550mm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：120把 12.刀轴数量：1根	评审通过

1767	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-220	作业幅宽:2.23m;	型号名称：1JH-220型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：73.5～88.2kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1330×2535×1050mm；作业小时生产率：0.56～1.12hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：223cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯88+直44把。	评审通过
1768	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2m;	型号名称：1JH-200型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：66.15～80.85kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2265×1040mm；作业小时生产率：0.5～1hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速：2412r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯直刀；总安装刀数：弯80+直40把。	评审通过
1769	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河南沃实业公司正有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-200	作业幅宽:2m;	型号名称：4J-200型秸秆粉碎还田机；配套动力：51.45～66.15kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1370×2265×1040（mm）；作业小时生产率：0.61～0.91hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；设计转速:2144r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：54把。	评审通过

1770	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	双轴秸秆粉碎还田机	1JH-210A	作业幅宽:2.1m;	型号名称：1JH-210A型双轴秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～117.6（kw）；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2045×2590×1070（mm）；作业小时生产率：0.45～0.89（hm²/h）；作业速度：2.5～5（km/h）；工作幅宽：210cm;刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：2根；刀轴设计转速：（前刀轴）2250、（后刀轴）2660r/min;刀轴最大回转半径：（前刀轴）260、（后刀轴）240mm；刀片型式：（前刀轴）锤爪、（后刀轴）直刀；刀片总安装数量：（前刀轴）44、（后刀轴）52把。	评审通过
1771	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河南沃正实业有限公司	秸秆粉碎还田机	4J-220B	作业幅宽:2.2m;	型号名称：4J-220B型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：73.5～88.2kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1400×2450×1000（mm）；作业小时生产率：0.47～0.94hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：220cm；刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速:2144r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀；刀片总安装数量：60把。	评审通过
1772	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2m;	配套动力范围（kW）：58.8-69.8；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；工作状态外形尺寸（mm）：2250×1450×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.4-0.87；作业速度（km/h）：3-6；工作幅宽：200cm；刀轴总成传动方式：中间齿轮传动+侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：1950；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：L型甩刀，刀片数量：80把，结构质量：720kg。	评审通过

1773	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	赵县联行机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-220	作业幅宽:2.2m;	型号名称：1JQ-220型秸秆切碎还田机、配套动力范围：66.2-88.2kW、配套动力输出轴转速：720r/min、与配套拖拉机连接方式：三点悬挂、工作幅宽（长*宽*高）：mm1300*2450*1010、工作速度：3-5hm/h、工作幅宽：220cm、刀轴总成传动方式：侧边皮带传动、刀轴数量：1根、刀轴设计转速：2160r/min、刀轴最大回转半径：270mm、刀片形式：弯刀、刀片总安装数量：60把	评审通过
1774	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-200	作业幅宽:2m;	结构型式：后悬挂式，配套拖拉机标定功率：≥70KW；外形尺寸：1390X2390X1105mm；结构质量：700kg；作业前进速度：≥3.3km/h.工作幅宽：200cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂式；刀片型式：弯刀+直刀	评审通过
1775	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	山东华运农机设备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-225	作业幅宽:2.25m;	结构型式：后悬挂式；配套拖拉机标定功率：62¯88KW；外形尺寸（长x宽x高）：1390X2700X1074mm；结构质量：750kg；理论作业速度：≥3.3km/h；幅宽：225cm；与拖拉机联接方式：三点悬挂；刀片型式：组合甩刀式。	评审通过
1776	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河北利宏农业机械制造有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHY-220	作业幅宽:2.2m;	与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)mm：1360×2470×1080；工作幅宽cm：220; 刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量根：1；刀轴设计转速r/min：2160；刀轴最大回转半径mm：270; 刀片型式：2弯刀+1直刀；刀片总安装数量把：138。	评审通过
1777	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-200	作业幅宽:2m;	作业幅宽2m	评审通过
1778	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2-2.5m秸秆粉碎还田机	河北春翔机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JHY-230	作业幅宽:2.3m;	作业幅宽2.3m	评审通过

1779	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	江苏清淮机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	作业幅宽:2.5m;	配套动力（kW):95.6-110.3.工作幅宽（m):2.5.结构型式：悬挂.外形尺寸（长×宽×高）（mm):1275×2750×1045.配套动力输出轴转速（r/min):720，传动方式：侧边皮带传动，总安装刀数：102（34组X3），刀片型式：甩刀	评审通过
1780	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市北华农装备机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-265	作业幅宽:2.65m;	工作幅宽（cm）：265.配套动力范围（kW）：≥95.配套动力输出轴转速（r/min）:760、1000.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1500×3110×1280.作业小时生产率（hm²/h）：0.9～1.2.作业速度（km/h）：≥3.3.刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1..刀轴设计转速（r/min）：≥2160.刀轴最大回转半径（mm）：300.刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）.刀片总安装数量（把）：120（40组）.	评审通过
1781	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	德州市北华农装备机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-400	作业幅宽:4m;	工作幅宽（cm）：400.配套动力范围（kW）：≥147. 配套动力输出轴转速（r/min）:540、760、830、1000.与配套拖拉机联接方式：三点悬挂式.工作状态外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1500×4470×1290.作业小时生产率（hm²/h）：≥0.8.作业速度（km/h）：≥2.0.刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动.刀轴数量（根）：1. 刀轴设计转速（r/min）：≥2000.刀轴最大回转半径（mm）：300.刀片型式：甩刀式（弯刀+直刀+弯刀）.刀片总安装数量（把）：204（68组）.	评审通过
1782	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	吉林瑞丰重工有限公司	秸秆粉碎还田机	1JHS-280	作业幅宽:2.8m;	配套动力范围：117.6～161.7kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2240×3330×1180（mm)；作业小时生产率：0.8～1.3hm2/h；作业速度：3～5km/h；工作幅宽:280cm;;刀轴总成传动方式：侧边皮带传动；刀轴数量：2根；刀轴设计转速：2390r/min；刀轴最大回转半径：345mm；刀片型式：甩刀式；刀片总安装数量：56把	评审通过

1783	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-250	作业幅宽:2.5m;	型号名称：1JH-250型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1475×2935×1165mm；作业小时生产率：0.625～1.25hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：250cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；设计转速：1963r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：弯68把	评审通过
1784	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-280	作业幅宽:2.8m;	型号名称：1JH-280型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1470×3235×1165mm；作业小时生产率：0.7～1.4hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：280cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；设计转速：1963r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：76把。	评审通过
1785	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-265	作业幅宽:2.65m;	型号名称：1JH-265型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：88.2～110.3kW；配套动力输出轴转速：760r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1475×3105×1160mm；作业小时生产率：0.66～1.33hm²/h；作业速度：2.5～5km/h；工作幅宽：265cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；设计转速：1963r/min；最大回转半径：260mm；刀片型式：弯刀；总安装刀数：72把。	评审通过
1786	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-330	作业幅宽:3.3m;	型号名称：1JH-330型秸秆粉碎还田机；配套动力范围：103～132.5kw；配套动力输出轴转速：760r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1590×3780×1120（mm）；作业小时生产率：0.74～1.49（hm²/h）；作业速度：2.5～5（km/h）；工作幅宽：330cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：1根；刀轴设计转速：1963r/min；刀轴最大回转半径：R260mm；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：216把。	评审通过

1787	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河南豪丰农业装备有限公司	双轴秸秆粉碎还田机	1JH-280A	作业幅宽:2.8m;	型号名称：1JH-280A型双轴秸秆粉碎还田机；配套动力范围：103～132.5（kw）；配套动力输出轴转速：760r/min;与配套拖拉机联接方式：三点悬挂；工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2045×3280×1070（mm）；作业小时生产率：0.59～1.19（hm²/h）；作业速度：2.5～5（km/h）；工作幅宽：280cm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀轴数量：2根；刀轴设计转速：（前刀轴）2250、（后刀轴）2660r/min；刀轴最大回转半径：（前刀轴）260、（后刀轴）240mm;刀片型式：（前刀轴）锤爪、（后刀轴）直刀；刀片总安装数量：（前刀轴）58、（后刀轴）70把。	评审通过
1788	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-280A	作业幅宽:2.8m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：117.6-161.7kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：2260×3265×1160mm 4.结构质量：1750kg 5.工作幅宽：2800mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子直径：Ø700mm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀,锤爪 10 .刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：弯刀+直刀156把 锤爪8把 12.刀轴数量：2根	评审通过
1789	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-360	作业幅宽:3.6m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：110.3-132.3kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1485×4040×1145mm 4.结构质量：1520kg 5.工作幅宽：3600mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2300r/min 8.切碎机构转子半径：255Ømm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：216把 12.刀轴数量：2根	评审通过
1790	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-330	作业幅宽:3.3m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：102-110.3kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1485×3740×1140mm 4.结构质量：1462kg 5.工作幅宽：3300mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2300r/min 8.切碎机构转子半径：255Ømm 9. 切碎机构形式：弯刀+直刀 10 .刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：192把 12.刀轴数量：2根	评审通过

1791	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	赵县自强机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-300	作业幅宽:3.0m;	1.结构形式：悬挂式 2.配套动力：95.6-102.9kw 3.工作状态外形尺寸（长×宽×高）：1410×3397×1080mm 4.结构质量：906kg 5.工作幅宽：3000mm 6.作业速度范围：3-5km/h 7.切碎机构主轴额定转速：2400r/min 8.切碎机构转子半径：255Ømm 9. 切碎机构形式：弯刀 10.刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动 11. 切碎轴刀片数量：80把 12.刀轴数量：2根	评审通过
1792	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	爱斯特农业机械（吉林）有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260T	作业幅宽:2.6m;	型号名称：1JH-260T型秸秆粉碎还田机 配套动力范围(kw)：95.6-117.6 配套动力输出轴转速(r/min)：720 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1450×2940×1510 作业小时生产率(hm2/h)：0.42～1.04 作业速度(km/h)：2～5 工作幅宽(cm)：260 刀轴总成传动方式：侧边齿轮传动 刀轴数量(根)：1 刀轴设计转速(r/min)：296 刀轴最大回转半径(mm)：310 刀片型式：C 型弯刀 刀片总安装数量(把)：66	评审通过
1793	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	爱斯特农业机械（吉林）有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-280T	作业幅宽:2.8m;	型号名称：1JH-280T型秸秆粉碎还田机 配套动力范围(kw)：102.9-147 配套动力输出轴转速(r/min)：720 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1450×3140×1510 作业小时生产率(hm2/h)：0.44～1.12 作业速度(km/h)：2～5 工作幅宽(cm)：280 刀轴总成传动方式：侧边齿轮传动 刀轴数量(根)：1 刀轴设计转速(r/min)：296 刀轴最大回转半径(mm)：310 刀片型式：C 型弯刀 刀片总安装数量(把)：72	评审通过

1794	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	爱斯特农业机械（吉林）有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-310T	作业幅宽:3.1m;	型号名称：1JH-310T型秸秆粉碎还田机 配套动力范围(kw)：117.6～147 配套动力输出轴转速(r/min)：720 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1450×3440×1510 作业小时生产率(hm2/h)：0.5～1.24 作业速度(km/h)：2～5 工作幅宽(cm)：310 刀轴总成传动方式：侧边齿轮传动 刀轴数量(根)：1 刀轴设计转速(r/min)：296 刀轴最大回转半径(mm)：310 刀片型式：C 型弯刀 刀片总安装数量(把)：78	评审通过
1795	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	爱斯特农业机械（吉林）有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-330T	作业幅宽:3.3m;	型号名称：1JH-330T型秸秆粉碎还田机 配套动力范围(kw)：132.3～161.7 配套动力输出轴转速(r/min)：720 与配套拖拉机联接方式：三点悬挂 工作状态外形尺寸(长×宽×高)(mm)：1450×3640×1510 作业小时生产率(hm2/h)：0.52～1.32 作业速度(km/h)：2～5 工作幅宽(cm)：330 刀轴总成传动方式：侧边齿轮传动 刀轴数量(根)：1 刀轴设计转速(r/min)：296 刀轴最大回转半径(mm)：310 刀片型式：C 型弯刀 刀片总安装数量(把)：84	评审通过

1796	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-310(TORNADO310)	作业幅宽:3.1m;	型号名称：4JH-310（TORNADO 310） 秸秆粉碎还田机；配套动力范围：66～103kW；配套动力输出轴转速：540r/min；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1760×3300×1100mm；作业小时生产率：1.9～2.2hm2/h；作业速度：6～10km/h；工作幅宽：310cm；刀轴总成传动方式：皮带传动（侧边）；刀轴总成设计转速：1875r/min；刀轴总成最大回转半径：315mm；刀轴总成刀片型式：甩刀式；刀轴总成总安装刀数：96把。	评审通过
1797	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-320(LEOPARD320)	作业幅宽:3.2m;	型号名称：4JH-320（LEOPARD 320） 秸秆粉碎还田机；配套动力范围： 66～132kW；配套动力输出轴转速：1000r/min；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1840×3680×1090mm；作业小时生产率：2.0～2.3hm2/h；作业速度：6～10km/h；工作幅宽：320cm；刀轴总成传动方式：皮带传动（侧边）：刀轴总成设计转速：1620r/min；刀轴总成最大回转半径：328mm；刀轴总成刀片型式：锤刀式；刀轴总成总安装刀数：102把。	评审通过
1798	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	秸秆粉碎还田机	4JH-470(GEMELLA470)	作业幅宽:4.65m;	型号名称： 4JH-470(GEMELLA470) 秸秆粉碎还田机；配套动力范围：89～190kW；配套动力输出轴转速：1000r/min；与配套拖拉机联接方式：悬挂式；工作状态外形尺寸(长×宽×高)：1910×5020×1510mm；作业小时生产率：2.7～3.0hm2/h；作业速度：6～10km/h；工作幅宽：4.65m；刀轴总成传动方式：皮带传动（侧边）：刀轴总成设计转速：1805r/min；刀轴总成最大回转半径：311mm；刀轴总成刀片型式：甩刀式；刀轴总成总安装刀数：144把。	评审通过
1799	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	石家庄金牛农机制造有限公司	秸秆切碎还田机	4JQ-250	作业幅宽:2.5m;	工作幅宽：2.5m 结构型式：单轴悬挂式	评审通过

1800	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	黑龙江德沃科技开发有限公司	马铃薯秸秆粉碎还田机	4JHM-360	作业幅宽:3.6m;	工作幅宽：3600mm；工作状态外形尺寸(长×宽×高):2360×4000×1250mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：L型和直型刀；总安装刀数：212把；配套动力范围：73.5-132.3kW；配套动力输出轴转速：540r/min；与配套拖拉机联接方式：三点悬挂。	评审通过
1801	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-280	作业幅宽:2.8m;	工作幅宽:2.8m；配套动力范围：95-105kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量:1240KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1510×3250×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀100把+直刀50把。	评审通过
1802	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-340	作业幅宽:3.4m;	工作幅宽:3.4m；配套动力范围：100-100.5kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量:1450KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1510×3850×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀128把+直刀64把。	评审通过
1803	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北盛农农业机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JH-360	作业幅宽:3.6m;	工作幅宽:3.6m；配套动力范围：103-132.5kW；与配套拖拉机联接方式:三点悬挂；结构质量:1550KG；工作状态外形尺寸（长×宽×高）:1510×3050×1120mm；刀轴总成传动方式：双侧边皮带传动；刀片型式：弯刀+直刀；刀片总安装数量：弯刀128把+直刀64把。	评审通过
1804	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	连云港市连发机械有限公司	秸秆粉碎还田机	1JH-260	作业幅宽:2.6m;	配套动力范围（kW）：73.5-88.2；配套动力输出轴转速（r/min）：720；与配套拖拉机联接方式：标准三点悬挂；工作状态外形尺寸（mm）：2850×1450×1050；作业小时生产率（hm²/h）：0.67-1.13；作业速度（km/h）：3-6；工作幅宽：260cm；刀轴总成传动方式：中间齿轮传动+侧边皮带传动；刀轴数量（根）：1；刀轴设计转速（r/min）：1950；刀轴最大回转半径（mm）：260；刀片型式：L型甩刀，刀片数量：96把；结构质量：800kg。	评审通过
1805	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-300	作业幅宽:3.0m;	结构型式:双侧边皮带传动；配套动力:88.2-117.6kw；外形尺寸:长1300mm宽3500mm高1200mm；整机质量:1460kg；工作幅宽:300cm；总安装刀数:76把；最小离地间隙:≥300mm.	评审通过

1806	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-400	作业幅宽:4.0m;	结构型式:双侧边皮带传动;配套动力:132.4-161.8kw;外形尺寸:长1610mm宽4420mm高1165mm;工作幅宽:400cm;切碎轴转速:720r/min;切碎机构总安装刀数:104把.	评审通过
1807	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-280	作业幅宽:2.8m;	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力:88.2-99.3kw; 外形尺寸:长1300mm宽3300mm高1200mm; 整机质量:1300kg; 工作幅宽:280cm; 总安装刀数:72把; 最小离地间隙:≥300mm	评审通过
1808	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-340	作业幅宽:3.4m;	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力:95.6-132.3kw; 外形尺寸:长1300mm宽3900mm高1200mm; 整机质量:1570kg; 工作幅宽:340cm; 总安装刀数:92把; 最小离地间隙:≥300mm.	评审通过
1809	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-360	作业幅宽:3.6m;	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力:100-130kw; 外形尺寸:长1300mm宽4100mm高1200mm; 整机质量:1570kg; 工作幅宽:360cm; 总安装刀数:104把; 最小离地间隙:≥300mm.	评审通过
1810	收获机械	茎秆收集处理机械	秸秆粉碎还田机	2.5m及以上秸秆粉碎还田机	河北太阳升机械有限公司	秸秆切碎还田机	1JQ-260	作业幅宽:2.60m;	结构型式:双侧边皮带传动; 配套动力:88.2-99.3kw; 外形尺寸:长1300mm宽3100mm高1200mm; 整机质量:1160kg; 工作幅宽:260cm; 总安装刀数:68把; 最小离地间隙:≥300mm.	评审通过
1811	收获后处理机械	清选机械	风筛清选机	生产率5-15t/h风筛清选机	新野县为农农机有限公司	粮食清选机	5XF-5	小时产量:5t/h;	型号名称:5XF-5型粮食清选机; 结构型式:风筛式; 机体外形尺寸(长×宽×高)mm:1335×1220×1275; 整机质量(kg):116; 纯工作小时生产率(t/h):≥5; 千瓦小时生产率(t/kW·h):≥2; 总功率(kW):2.2(选配); 筛选电机型号规格:YL90-4; 筛选电机数量(个):1; 筛选电机功率(kW):2.2; 筛选电机转速(r/min):1400; 喂入方式; 机械喂入; 喂入机构型式:固定料斗; 喂入机构尺寸(mm):900×830; 筛选筛板型式; 编织网筛板; 筛选筛板数量(个); 2; 筛选筛孔尺寸(mm); 10×10、5×5; 筛选筛板尺寸(长mm×宽mm):900×830; 筛选筛箱振幅(mm); 6; 筛选筛箱振动频率(Hz); 469; 重力选风机型式; 叶片式; 重力选风机型号规格; 3-92-5.	评审通过

1812	收获后处理机械	清选机械	复式清选机	生产率25t/h及以上复式清选机	滑县宏峰机械有限公司	复式粮食清选机	5XF-35	小时产量:35t/h;	生产率:35t/h; 型号:5XF-35; 配套总动力:19.1kW; 筛片层数3层 ; 外形尺寸(长×宽×高)mm5300×2650×2400; 结构质量kg:2300; 喂入口高度mm:2400; 主风机转速 r/min:1100	评审通过
1813	收获后处理机械	清选机械	复式清选机	生产率25t/h及以上复式清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-25	小时产量:/t/h;	外形尺寸5015×2224×1820	评审通过
1814	收获后处理机械	清选机械	复式清选机	生产率25t/h及以上复式清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-80	小时产量:/t/h;	外形尺寸 5315×2624×1820mm	评审通过
1815	收获后处理机械	清选机械	复式清选机	生产率25t/h及以上复式清选机	黑龙江农垦白桦清选机械有限公司	比重复式清选机	5XFZ-40	小时产量:/t/h;	外形尺寸 2015×2624×1820mm	评审通过
1816	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4-10t循环式谷物烘干机	金子农机（无锡）有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-600	结构型式:循环式 ;批处理量:6t;	批次处理量: 稻谷6000（kg）/小麦7200（kg）; 机体重量: 1810（kg）; 使用燃料: 煤油或高清洁柴油; 电机总功率5.593（kw）; 外形尺寸（长*宽*高）: 1970*3629*5510（mm）	评审通过
1817	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4-10t循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEW PRO60-85H	结构型式:循环式 ;批处理量:8.45t;	结构形式: 循环式; 外形尺寸（长*宽*高）: 3270*2660*7442; 电机总功率: 4.07KW; 燃烧机: 枪型双喷嘴，高压自动点火，最大燃烧量: 13.5; 批次处理量10吨; 减干率0.5-1.0%	评审通过
1818	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4-10t循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-4	结构型式:循环式 ;批处理量:4t;	干燥方式: 批式循环（间接加热）; 批处理量: 4T; 干燥速率: 0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）: 2086*1886*4540mm（不含提升机、扶梯、围栏等）; 热风机功率: 5.5kW; 排粮电机功率: 0.2kW,装机容量: 7.5m³;	评审通过

1819	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4-10t循环式谷物烘干机	平利县电机制造有限责任公司	粮食烘干机	5H-6TP	结构型式:循环式 ;批处理量:6t;	1.结构型式: 循环式 2.整机质量: 3300kg 3.外形尺寸(3550x1250x3600)mm 4.处理量: ≥1.0t/h 5.批处理量: 6.0t 6.燃烧机: 型式 热风炉 点火方式 手动 燃煤消耗量: ≤16kg/h 7.适用燃料生物质8.电机总功率 13kw 9.安全装置: 外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。	评审通过
1820	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量4-10t循环式谷物烘干机	重庆宗申巴贝拉锐机有限公司	循环式谷物干燥机	5GP-4.5	结构型式:循环式 ;批处理量:4.5t;	主电机(最大功率电机)功率(kW):4; 型号:RL560; 制造商:福建华大电机有限公司.热风炉型号名称:RL34C柴油燃烧机; 热风炉燃料种类:柴油; 热风炉制造商:重庆市利雅路热能设备有限公司; 结构型式:循环式; 干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:5280×2460×5580; 干燥段数量/每段高度:1个/1800mm; 缓苏段数量/每段高度:1个/1220mm; 冷却段高度:580mm; 热风机型号:RL560; 热风机数量:1; 热风电机功率:4kW; 冷却风机型号名称:RL560; 冷却风机数量:1; 冷却风机电机功率:4kW; 燃烧器型号名称:RL34C柴油燃烧机; 燃烧器型式:喷枪式; 燃烧器燃料种类:柴油; 喷(点)火头数量:2; 鼓风机功率:0.66kW; 排粮电机功率:0.75kW; 安全装置(根据机型选择填写):燃烧机熄火(电眼)	评审通过
1821	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-10	结构型式:循环式 ;批处理量:10t;	干燥方式: 批式循环(间接加热); 批处理量: 10T; 干燥速率: 0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高): 2086*1886*7340mm(不含提升机、扶梯、围栏等); 热风机功率: 5.5kW; 排粮电机功率: 0.2kW,装机容量: 19.47m³;	评审通过
1822	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-12	结构型式:循环式 ;批处理量:12t;	干燥方式: 批式循环(间接加热); 批处理量: 12T; 干燥速率: 0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高): 2086*1886*8340mm(不含提升机、扶梯、围栏等); 热风机功率: 5.5kW; 排粮电机功率: 0.2kW,装机容量: 23.07m³;	评审通过
1823	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	干燥方式: 批式循环(间接加热); 批处理量: 15T; 干燥速率: 0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸(长×宽×高): 2086*2586*8750mm(不含提升机、扶梯、围栏等); 热风机功率: 7.5kW; 排粮电机功率: 0.4kW,装机容量: 32.88m³;	评审通过

1824	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	河南中安福农农业装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HNX-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	结构型式:循环式批处理量(t):15干燥方式:间接加热干燥段数量/每段高度(个/mm):1/3780缓苏段数量/每段高度(个/mm):1/3150干燥速率(%/h):0.8¯1.8干燥机机体外形尺寸(mm):2440×2050×13400装机容量(m3):30热风机转速(r/min):2900热风机全压(Pa):3167¯2019热风机流量(m3/h):7728¯15445热风机功率(kW):15提升机生产率(t/h):30提升机电机功率(kW):4.5	评审通过
1825	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干燥机	V120	结构型式:循环式 ;批处理量:12t;	型号名称: V120型低温循环式干燥机; 结构型式: 循环式; 干燥方式: 间接加热; 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)mm: 2250×1880×7820; 批处理量(t): 12; 干燥速率(%/h): ≥0.4; 干燥段高度(mm): 1200; 缓苏段高度(mm): 5490; 有效容积(m^3): 21.8; 热风温度范围(℃): 30~88; 烘干机电机总功率(kw): 6.5。	评审通过
1826	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEW PRO-120H	结构型式:循环式 ;批处理量:12t;	结构形式: 循环式; 外形尺寸(长*宽*高): 2080*1854*8500; 电机总功率: 6.3KW; 燃烧机: 枪型双喷嘴, 高压自动点火, 最大燃烧量: 17.5; 批次处理量12吨; 减干率: 水稻(商品粮)0.5-1.0%; 种子0.2-1.0%	评审通过
1827	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	三久低温干燥机	CPR-165	结构型式:循环式 ;批处理量:13.25t;	结构形式: 循环式; 外形尺寸(长*宽*高): 2080*1854*8574; 电机总功率: 6.5KW; 燃烧机: 枪型双喷嘴、高压自动点火, 最大燃烧量: 35.5; 批次处理量16.5吨; 减干率: 小麦、水稻0.5-1.2%; 玉米1.2-2.0	评审通过
1828	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	低温干燥机	CPR-165G	结构型式:循环式 ;批处理量:13.2t;	外形固定尺寸(长*宽*高): 4287*2580*9074; 电机总功率: 6.6kw; 燃料种类: 天然气, 最大耗气量: 27.3m3/h; 批次处理量13.2吨	评审通过
1829	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEW PRO-120HG	结构型式:循环式 ;批处理量:12t;	外形固定尺寸(长*宽*高): 3685×2442×8959; 电机总功率: 6.45kw ; 燃料种类: 天然气, 最大耗气量: 18.2m3/h	评审通过

1830	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-10	结构型式:循环式 ;批处理量:10t;	批处理量:10吨/批;结构型式:批式循环,整机质量:2700(KG),外形尺寸:2106*2080*6880(MM),电机总功率:7.87(KW),安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置	评审通过
1831	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	合肥强宇机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HQY-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	型号规格: 5HQY-15;干燥方式: 间接加热;干燥机机体外形尺寸(长*宽*高): 2060*2460*8695mm;批次处理量: 15t;干燥速率: 0.5¯1.0%/h;干燥段数量/高度: 1/1245个/mm;装机容量: 27.8m³; 缓苏段高度: 5995mm;热风温度范围: 40¯80℃;热风机数量: 1;型号名称: 5L-15;转速: 1440r/min;风压: 1250Pa;流量: 14500m³/h;电机功率: 5.5KW;排粮电机功率: 0.2KW;提升机生产率: ≥ 20t/h;提升机电机功率: 2.2KW;干燥能力: ≥ 10.5t•%/h; 干燥机机体外形尺寸是指储粮层、缓苏层、烘干层及排粮层的机体尺寸,不含热风管、扶梯、提升机、围栏等。	评审通过
1832	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	金子农机(无锡)有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-12	结构型式:循环式 ;批处理量:12t;	型号名称:5HX-12批式循环谷物干燥机; 结构型式: 循环式; 干燥方式: 直接加热; 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2180×3070×6974;批处理量(t):稻谷12, 小麦14.4; 烘干机电机总功率(kw): 10.862; 燃烧器燃料种类: 0号或者-10柴油	评审通过
1833	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	金子农机(无锡)有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	型号名称:5HX-15批式循环谷物干燥机; 结构型式: 循环式; 干燥方式: 直接加热; 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2180×3070×7974;批处理量(t):稻谷15, 小麦18; 烘干机电机总功率(kw): 10.862; 燃烧器燃料种类: 0	评审通过
1834	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	金子农机(无锡)有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1000	结构型式:循环式 ;批处理量:10t;	型号名称: CEL-1000 通用型谷物干燥机; 结构型式: 循环式; 干燥方式: 直接加热(可选配间接加热); 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高): 2065×1660×7098(mm); 批处理量: 10(t); 烘干机电机总功率: 6.408(kW)	评审通过

1835	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	金子农机（无锡）有限公司	通用型谷物干燥机	CEL-1200	结构型式:循环式；批处理量:12t;	型号名称：CEL-1200 通用型谷物干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热（可选配间接加热）；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2065×1660×8098（mm）；批处理量：12（t）；烘干机电机总功率：6.408（kW）	评审通过
1836	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	金子农机（无锡）有限公司	远红外线干燥机	RVF-1000	结构型式:循环式；批处理量:10t;	型号名称：RVF-1000 远红外线干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)：2065×1660×7493（mm）；批处理量：10（t）；烘干机电机总功率：6.168（kW）	评审通过
1837	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构型式:循环式；批处理量:15t;	1.型号名称：5HXG-15型批式循环谷物干燥机；2.结构型式：循环式；3.干燥方式：间接加热；4.烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）2400×2060×8680mm；5批处理量：15t；6.干燥速率：0.7¯0.9%/h；7.干燥段高度：1250mm；8.缓苏段高度：6050mm；9.有效容积：31.44m3；10.热风温度范围：50¯85℃；11.排粮电机功率：4.65kw；12.提升机生产率：30t/h；13.提升机电机功率：2.2kw；14.热风机数量：1；15.热风机型号名称：LSHG-6A烘干通风机；16.热风机转速：1450r/min；17.热风机风压：1100Pa；18.热风机流量：12000¯14000m3/h；19.热风机电机功率：5.5kw；20.烘干机电机总功率：12.35kw；21.热风炉型号名称：5L/S-60热风炉；22.热风炉燃料种类：生物质燃料；23.热风炉引烟风机型号名称：4-72-32#引烟风机；24.热风炉引烟风机电机功率：2.2kw；25.热风炉热功率（输出热量）：2520000KJ/h或60200Kcal/h.	评审通过
1838	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10	结构型式:循环式；批处理量:10t;	结构型式:批式循环式（固定式）；整机质量:3680kg,外形尺寸(长X宽X高):2860X4515X9095mm；小时处理量（稻谷）：≥600kg/h；循环批处理量：10T；处理方式：批式循环式；加热方式：热风间接加热；电机总功率:10.3KW；安全装置：自动水分计、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置。	评审通过

1839	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	处理方式: 循环式; 批处理量: 15t; 结构形式: 固定式	评审通过
1840	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	NEW PRO120-100H	结构型式:循环式 ;批处理量:10t;	结构形式: 循环式; 外形尺寸（长*宽*高）: 3609*2660*8380; 电机总功率: 6.3KW; 燃烧机: 枪型双喷嘴，高压自动点火，最大燃烧量: 17.5; 批次处理量10吨; 减干率0.5-1.0%	评审通过
1841	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	结构型式:批式循环 干燥方式:直接加热 批处理量:15T 烘干机电机总功率:11kW 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高):3250×2100×7200	评审通过
1842	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	平利县电机制造有限责任公司	粮食烘干机	5H-14TP	结构型式:循环式 ;批处理量:14t;	1.结构型式: 循环式 2.整机质量: 4500kg 3.外形尺寸（4100x2750x4600)mm 4.处理量: ≥2.0t/h 5.批处理量: 14.0t 6.燃烧机型式 热风炉 点火方式 手动 燃煤消耗量: ≤24kg/h 7.适用燃料生物质 8.电机总功率 17.5kw 9.安全装置: 外露回转防护装置 过载、漏电保护装置、温控保护装置、灭火器。	评审通过
1843	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-10	结构型式:循环式 ;批处理量:10t;	结构型式: 塔式、间接加热; 批处理量: 10T; 外形尺寸（长*宽*高cm）: 2070*1850*8020（仓体）; 干燥段数量/每段高度: 1/1220mm; 缓苏段数量/每段高度: 8/610mm; 配套动力（kw）: 17; 燃烧炉型式: JRF-80热风炉; 点火方式: 手动; 燃料: 煤、生物质燃料;	评审通过
1844	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-10A	结构型式:循环式 ;批处理量:10t;	结构型式: 循环式; 干燥方式: 直接加热; 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2070*1850*8020; 批处理量(t): 10; 干燥段高度(mm): 1870; 缓苏段高度(mm): 4880; 烘干机电机总功率(kw): 7.55; 燃烧器型号名称: 10A; 燃烧器燃料种类: 柴油;	评审通过

1845	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HP-15A	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:5000mm*4300mm*13000mm; 批处理量:15(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5¯1.2%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/2500mm; 装机容量:34.0m^3; 缓苏段高度:5040mm; 热风温度范围:50¯110℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-6C; 热风机转速:1800r/min; 热风机全压:1760¯1116Pa; 热风机流量:8288¯16576m^3/h; 热风机风机电机功率:7.5kW; 热风炉型号名称:5L-60; 热风炉热功率:2.51*10^6kJ/h; 排粮电机功率:0.75kW; 提升机生产率:15t/h; 提升机电机功率:4.0kW; 整机质量(kg):7500; 配套动力(kw):15.25	评审通过
1846	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HP-15B	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:4650mm*4300mm*13500mm; 批处理量:15(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5¯1.5%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/3780mm; 装机容量:32.0m^3; 缓苏段高度:3780mm; 热风温度范围:50¯150℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-8A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1610¯1233Pa; 热风机流量:14474¯20259m^3/h; 热风机风机电机功率:18.5kW; 热风炉型号名称:5L-90; 热风炉热功率:3.77*10^6kJ/h; 排粮电机功率:1.5kW; 提升机生产率:15t/h; 提升机电机功率:4.0kW; 整机质量(kg):9200; 配套动力(kw):27	评审通过

1847	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HPC-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:4500mm*3270mm*11000mm; 批处理量:15(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.2¯1.0%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/1250mm; 装机容量:27.6m^3; 缓苏段高度:6540mm; 热风温度范围:50¯110℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-6.5A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1300¯1000Pa; 热风机流量:11000¯14000m^3/h; 热风机风机电机功率:7.5kW; 热风炉型号名称:5L-30; 热风炉热功率:1.26*10^6kJ/h; 排粮电机功率:0.4kW; 提升机生产率:15t/h; 提升机电机功率:3.7kW; 整机质量(kg):4600; 配套动力(kw):13.47	评审通过
1848	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	结构型式:循环式; 干燥方式: 间接加热; 外型尺寸:2440mm*2440mm*9772mm; 批处理量: 15t/批次; 干燥速率: 0.8%/h-1.2%/h; 干燥段高度: 2040mm; 缓苏段高度: 3780mm; 有效容积: 29.4m3; 热风温度范围: 50℃-150℃; 排粮电机功率: 1.5kW; 提升机生产率: 15t/h; 提升机电机功率; 4.5kW; 热风机数量: 1; 热风机型号名称: Y4-72N07.1A; 热风机转速: 1450r/min; 热风机风压: 1610Pa-1233Pa; 热风机流量: 14474m3/h-20590m3/h; 热风机电机功率: 11kW;烘干机电机总功率: 19.5kW; 燃烧器型号名称: RS70	评审通过
1849	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	湖北名农机公司有限公司	循环式谷物干燥机	5HX-13	结构型式:循环式 ;批处理量:13t;	结构形式: 循环式; 批处理量: 13吨; 干燥方式: 直接加热; 干燥段数量/每段高度 (个/mm): 1/1500; 热风机数量: 1个; 电机功率: 4kW; 型号: SWF-111-5.2;	评审通过
1850	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	安徽金锡机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	处理方式: 循环式; 结构形式: 固定式; 循环式批处理量 (t): 15	评审通过

1851	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-10.0	结构型式:循环式 ;批处理量:10t;	10t≤批处理量＜20t; 循环式; 外形尺寸: 2500×4480×7950; 整机质量: 3090kg; 最大功率: 10.85KW; 烘干方式: 热风炉; 点火方式: 人工; 降水率(%/h)	评审通过
1852	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-15.0	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	10t≤批处理量＜20t; 循环式; 外形尺寸: 2660×3605×9510; 整机质量: 3390kg; 最大功率: 12.35KW; 烘干方式: 热风炉; 点火方式: 人工; 降水率(%/h)	评审通过
1853	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	山东沃普农业装备科技有限公司	移动式谷物干燥机	5HYWP-8310	结构型式:循环式 ;批处理量:11t;	1、型号规格: 5HYWP-8310。 2、干燥方式: 间接加热。 3、干燥机机体外形尺寸(长×宽×高) mm 7950×2970×6130 mm。 4、批次处理量:11t。 5、干燥段数量/高度: 1/2600 个/mm 。 6、装机容量: 21m3。 7、缓苏段高度: 2400 mm。 8、 热风温度范围 : 40~100℃ 。 9、热风机数量: 1个。 10、热风机型号名称: BND710GM。 11、热风机转速: 1470 r/min 。 12、热风机风压: 1100 Pa 。 13、热风机流量: 45000 m3/h。 14、热风机电机功率: 22 kW。 15、热风炉型号名称: PG70 。 16、热风炉换热器型式: 套管式。 17、热风炉热功率(输出热量): 3767267 MJ/h 。 18、热风炉燃料种类: 柴油、生物醇油、天然气。 19、热风炉加热方式: 间接加热。 20、提升机生产率: 60 t/h 。	评审通过

1854	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	无锡神谷金穗科技有限公司	谷物干燥机	5HSG-1600	结构型式:循环式 ;批处理量:16t;	结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:4000x2600x9000；干燥段数量/每段高度:1/1355；缓苏段数量/每段高度：1/4800；冷却段高度：4800；热风机型号：KLLA-405D；热风机数量：1；热风电机功率：5.5kW；冷却风机型号名称：KZR80；冷却风机数量：1；冷却风机电机功率：0.37kW；燃烧器型号名称：CARL；燃烧器型式：固定式；燃烧器燃料种类：柴油、煤油、天然气等；喷(点)火头数量：1；鼓风机功率:0.37KW；排粮电机功率：0.1KW；安全装置(根据机型选择填写)：热继电器、谷物温度传感器、热风温度传感器、链条开关、火焰监视器、控制保险丝、异常过热保护器等	评审通过

1855	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量10-20t循环式谷物烘干机	江苏谷田机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-15	结构型式:循环式 ;批处理量:15t;	2.3谷物干燥机技术参数表 序号项目单位设计值 1型号规格/5H-155H-205H-30 2结构型式/循环式循环式循环式 3干燥方式/间接/直接加热间接/直接加热间接/直接加热 4机体外形尺寸mm5000×2880×10157 5215×3040×130805060×3800×12340 5批次处理量t15.020.030.0 6干燥速率%/h0.5~1.00.5~1.00.5~1.0 7干燥能力t·%/h≥6.0≥7.5≥13.5 8装机容量m³27.537.556.5 9干燥段数量/每段高度个/mm1/14001/16001/1600 10缓苏段数量/每段高度个/mm1/67101/61001/7930 11热风温度范围℃35~8535~8535~85 12热 风 机数量/122 型号名称/LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机 转速r/min145014501450 风压Pa900900900 流量m³/h120001200012000 电机功率kW5.55.55.5 13热风炉型号名称/5L-40型热风炉5L-55型热风炉5L-55型热风炉 引烟风机型号/LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机 燃料种类/煤炭煤炭煤炭 燃烧器型号名称/RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器 燃烧器型式/固定式固定式固定式	评审通过

1856	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-22	结构型式:循环式 ;批处理量:22t;	处理防水：循环式；批处理量：22t；结构形式：固定式	评审通过
1857	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-22A	结构型式:循环式 ;批处理量:22t;	处理方式：循环式；批处理量：22t；结构形式：固定式	评审通过
1858	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-20	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	型号规格：5HXG-20，结构形式：批式循环（固定式）；整机质量：4100kg；外形尺寸(长×宽×高)：2860×4515×11295mm，；小时处理量（稻谷）：≥900kg/h ，循环批处理量（批式循环式）：20t；处理方式：批式循环式；加热方式：热风间接加热；电机总功率：12.35kw；安全装置：自定水分计、温控装置、电器过载保护装置、满粮报警装置、故障报警装置、漏电保护装置	评审通过
1859	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-20A1	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	型号规格：5HXG-20A1；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2400×2060×11845mm；批次处理量：20t；干燥速率：0.7¯0.9%/h；干燥段数量/每段高度：1/1900个/mm；装机容量：38.6m3；缓苏段数量/每段高度：1/7700个/mm；热风温度范围：50¯80℃；热风机数量：1个；热风机型号名称：LSHG-6；热风机转速：1450r/min；热风机风压：1100Pa；热风机流量：12000¯14000m3/h；热风机电机功率：7.5kw；排粮电机功率：0.4kw；提升机生产率：25t/h；提升机电机功率：2.2kw。	评审通过

1860	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-20D	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	型号规格：5HXG-20D；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2400×2060×11295mm；批次处理量：20t；干燥速率：0.7¯0.9%/h；干燥段数量/每段高度：1/1250个/mm；装机容量：37m3；缓苏段数量/每段高度：1/7700个/mm；热风温度范围：50¯80℃；热风机数量：1个；热风机型号名称：LSHG-6；热风机转速：1450r/min；热风机风压：1100Pa；流量：12000¯14000m3/h；热风机电机功率：7.5kw；排粮电机功率：0.4kw；提升机生产率：25t/h；提升机电机功率：2.2kw。	评审通过
1861	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	金子农机（无锡）有限公司	批式循环谷物干燥机	5HX-21	结构型式:循环式 ;批处理量:21t;	型号名称:5HX-21批式循环谷物干燥机；结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；烘干机机体外形尺寸(长×宽×高)（mm）：2180×3070×9474；批处理量(t):稻谷21，小麦25；烘干机电机总功率（kw）：10.862；燃烧器燃料种类：0号或者-10柴油	评审通过
1862	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥强宇机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HQY-20	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	型号规格：5HQY-20;干燥方式：批式循环;干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：4030*3340*12000mm;箱体外形尺寸（长*宽*高）：2060*2460*9045mm;批次处理量：20t;干燥速率：0.5¯1.0%/h;干燥段数量/高度：1/1250个/mm;装机容量：37.8m³;缓苏段高度：7630mm;热风温度范围：40¯80℃;热风机（引风机）数量：1;型号名称：5L-20;转速：1440r/min;风压：1250Pa;流量：14500m³/h;电机功率：5.5KW;排粮电机功率：0.2KW;提升机生产率：20t/h;提升机电机功率：2.2KW;	评审通过

1863	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥强宇机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HQY-22	结构型式:循环式 ;批处理量:22t;	型号规格：5HQY-22;干燥方式：间接加热;干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：3240*2370*8552mm;批次处理量：22t;干燥速率：0.5¯1.0%/h;干燥段数量/高度：1/1800个/mm;装机容量：40.9m³；缓苏段高度：4752mm;热风温度范围：40¯80℃;热风机数量：1;型号名称：4-72NO.6A;转速：1450r/min;风压：1250Pa;流量：14500m³/h;电机功率：5.5KW；排粮电机功率：0.4KW;提升机生产率：≥ 30t/h;提升机电机功率：3.7KW;干燥能力：≥16t•%/h; 干燥机机体外形尺寸是指储粮层、缓苏层、烘干层及排粮层的机体尺寸，不含热风管、扶梯、提升机、围栏等。	评审通过
1864	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HNX-20	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	结构型式:循环式;干燥方式:间接加热;干燥机机体外形尺寸:2440*2440*13400;干燥段数量/每段高度:1/3780;缓苏段数量/每段高度:1/3150;装机容量:35;热风温度范围(℃):50¯120	评审通过
1865	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	河南中农福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-32A	结构型式:循环式 ;批处理量:21t;	结构型式:批式循环(塔式)批处理量(t):21整机质量(kg):9000(套)外形尺寸(mm):2200*2500*9400电机总功率(kw):22.1玉米处理量(kg/h):2100(降水10%)燃烧机型式:手烧间接热风炉燃烧机点火方式:人工燃烧机煤燃料消耗量(kg/h):50¯100安全装置:塔顶护栏、输送链条防护板等干燥能力(t?%/h):21	评审通过
1866	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-20	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量:20T；干燥速率：0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2086*2586*10250mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：7.5kW；排粮电机功率：0.4kW,装机容量：40.38m³；	评审通过

1867	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-25	结构型式:循环式 ;批处理量:25t;	结构型式:循环式; 干燥方式: 间接加热; 外型尺寸:3216mm*2446mm*9672mm; 批处理量: 25t/批次; 干燥速率: 0.8%/h-1.5%/h; 干燥段高度: 2040mm; 缓苏段高度: 3780mm; 有效容积: 42.795m3; 热风温度范围: 50℃-150℃; 排粮电机功率: 1.5kW; 提升机生产率: 25t/h; 提升机电机功率; 5.5kW; 热风机数量: 1; 热风机型号名称: G4-73-8A; 热风机转速: 1450r/min; 热风机风压: 1400Pa-2101Pa; 热风机流量: 26156m3/h-30993m3/h; 热风机电机功率: 18.5kW;烘干机电机总功率: 27.75kW; 燃烧器型号名称: RS70	评审通过
1868	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HPC-20	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:4470mm*3270mm*11900mm; 批处理量:20(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.2¯1.0%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/1250mm; 装机容量:35.7m^3; 缓苏段高度:8175mm; 热风温度范围:50¯110℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-6.5A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1300¯1000Pa; 热风机流量:11000¯14000m^3/h; 热风机风机电机功率:7.5kW; 热风炉型号名称:5L-45; 热风炉热功率:1.88*10^6kJ/h; 排粮电机功率:0.75kW; 提升机生产率:20t/h; 提升机电机功率:4.0kW; 整机质量(kg):5200; 配套动力(kw):13.47	评审通过
1869	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HY-20	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:9540mm*3600mm*7800mm; 批处理量:20(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:2¯5.5%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/2500mm; 装机容量:35.8m^3; 缓苏段高度:5040mm; 热风温度范围:50¯150℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-79-7E; 热风机转速:1600r/min; 热风机全压:1500¯1900Pa; 热风机流量:37500¯50000m^3/h; 热风机风机电机功率:45kW; 热风炉型号名称:5L-70; 热风炉热功率:2.93*10^6kJ/h; 排粮电机功率:4.0kW; 提升机生产率:25t/h; 提升机电机功率:4.0kW; 整机质量(kg):6200; 配套动力(kw):52.5	评审通过

1870	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HP-25A	结构型式:循环式 ;批处理量:25t;	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:4800mm*5200mm*13400mm; 批处理量:25(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5¯1.2%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/2500mm; 装机容量:44.9m^3; 缓苏段高度:5040mm; 热风温度范围:50¯110℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-72-7.1A; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:1610¯1233Pa; 热风机流量:14474¯20259m^3/h; 热风机风机电机功率:11.0kW; 热风炉型号名称:5L-60; 热风炉热功率:2.51*10^6kJ/h; 排粮电机功率:0.75kW; 提升机生产率:25t/h; 提升机电机功率:5.5kW; 整机质量(kg):8272; 配套动力(kw):20.25	评审通过
1871	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HP-25B	结构型式:循环式 ;批处理量:25t;	干燥方式:间接加热;干燥机机体外形尺寸:5100mm*5600mm*13900mm;批处理量:25(水稻)t;结构型式:循环式;干燥速率:0.5¯1.5%/h;干燥段数量/每段高度:1个/3780mm;装机容量:44.8m^3;缓苏段高度:3780mm;热风温度范围:50¯150℃;热风机数量:1个;热风机风机型号:4-68-9A;热风机转速:1450r/min;热风机全压:2710¯1890Pa;热风机流量:25038¯43817m^3/h;热风机风机电机功率:22.0kW;热风炉型号名称:5L-130;热风炉热功率:5.44*10^6kJ/h;排粮电机功率:1.5kW;提升机生产率:25t/h;提升机电机功率:5.5kW;整机质量(kg):11000;配套动力(kw):32	评审通过
1872	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-20	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	结构型式: 塔式、批式循环; 批处理量: ≥20T; 外形尺寸(长×宽×高)(mm): 2250×2200×11780(干燥机塔体); 干燥段数量/每段高度: 1/1220mm; 缓苏段数量/每段高度: 13/610mm; 冷却段高度: 1/610mm; 电机总功率(kw): 14.65(干燥机塔体);	评审通过

1873	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	江苏谷田机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-20	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	2.3谷物干燥机技术参数表 序号项目单位设计值 1型号规格/5H-155H-205H-30 2结构型式/循环式循环式循环式 3干燥方式/间接/直接加热间接/直接加热间接/直接加热 4机体外形尺寸mm5000×2880×10157 5215×3040×130805060×3800×12340 5批次处理量t15.020.030.0 6干燥速率%/h0.5~1.00.5~1.00.5~1.0 7干燥能力t·%/h≥6.0≥7.5≥13.5 8装机容量m³27.537.556.5 9干燥段数量/每段高度个/mm1/14001/16001/1600 10缓苏段数量/每段高度个/mm1/67101/61001/7930 11热风温度范围℃35~8535~8535~85 12热 风 机数量/122 型号名称/LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机 转速r/min145014501450 风压Pa900900900 流量m³/h120001200012000 电机功率kW5.55.55.5 13热风炉型号名称/5L-40型热风炉5L-55型热风炉5L-55型热风炉 引烟风机型号/LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机 燃料种类/煤炭煤炭煤炭 燃烧器型号名称/RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器 燃烧器型式/固定式固定式固定式	评审通过

1874	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	无锡神谷金穗科技有限公司	谷物干燥机	5HSG-2000	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:4000x2600x10000；干燥段数量/每段高度:1/1355；缓苏段数量/每段高度：1/5800；冷却段高度：5800；热风机型号：KLLA-405D；热风机数量：1；热风电机功率：5.5kW；冷却风机型号名称：CZR80；冷却风机数量：1；冷却风机电机功率：0.37kW；燃烧器型号名称：CARL；燃烧器型式：固定式；燃烧器燃料种类：柴油、煤油、天然气等；喷(点)火头数量：1；鼓风机功率:0.37KW；排粮电机功率：0.1KW；安全装置(根据机型选择填写)：热继电器、热风温度传感器、谷物温度传感器、链条传感器、火焰监视器、控制保险丝、异常过热保护器等	评审通过
1875	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量20-30t循环式谷物烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-20.0	结构型式:循环式 ;批处理量:20t;	20t≤批处理量＜30t；循环式； 外形尺寸:2460×2060×10310； 整机质量：3660kg；最大功率：13.35KW； 烘干方式：热风炉； 点火方式:人工； 降水率(%/h)	评审通过
1876	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量:30T；干燥速率：0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2386*3426*9430mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：7.5x2kW；排粮电机功率：2x0.2kW,装机容量：56.67m³；	评审通过
1877	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30D	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量:30T；干燥速率：0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2365*2866*11830mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：11kW；排粮电机功率：0.4kW,装机容量：59.11m³；	评审通过
1878	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-30H	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	干燥方式：批式循环（间接加热）；批处理量:30T；干燥速率：0.4¯2.0%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2365*2866*12060mm（不含提升机、扶梯、围栏等）；热风机功率：11kW；排粮电机功率：0.4kW,装机容量：55.03m³；	评审通过

1879	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-35	结构型式:循环式 ;批处理量:35t;	干燥方式: 批式循环（间接加热）; 批处理量: 35T; 干燥速率: 0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）: 3064*3128*9664mm（不含提升机、扶梯、围栏等）; 热风机功率: 11kW; 排粮电机功率: 0.75kW,装机容量: 68.23m³;	评审通过
1880	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-50	结构型式:循环式 ;批处理量:50t;	干燥方式: 批式循环（间接加热）; 批处理量: 50T; 干燥速率: 0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）: 3064*3128*12734mm（不含提升机、扶梯、围栏等）; 热风机功率: 22kW; 排粮电机功率: 0.75kW,装机容量: 92.24m³;	评审通过
1881	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽麦稻之星机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HGM-60	结构型式:循环式 ;批处理量:60t;	干燥方式: 批式循环（间接加热）; 批处理量: 60T; 干燥速率: 0.4¯0.8%/h;干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）: 3064*3128*14774mm（不含提升机、扶梯、围栏等）; 热风机功率: 22kW; 排粮电机功率: 0.75kW,装机容量: 110.79m³;	评审通过
1882	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽新农生力机股份有限公司	批式循环谷物干燥机	5HPX-30B	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	结构型式: 循环式; 批次处理量: 30T; 干燥方式: 间接加热; 机体外形尺寸: 长2900mm*宽2260mm*高11565mm; 烘干机电机总功率: 17.3kw.	评审通过
1883	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	河南中安福安农业装备有限公司	谷物烘干机	5HY-60A	结构型式:循环式 ;批处理量:32t;	结构型式:批式循环(塔式)批处理量(t):32整机质量(kg):13800(套)外形尺寸(mm):2500*2900*11300电机总功率(kw):43.95玉米处理量(kg/h):3200(降水10%)燃烧机型式:手烧间接热风炉燃烧机点火方式:人工燃烧机煤燃料消耗量(kg/h):80¯140安全装置:塔顶护栏、输送链条防护板等干燥能力(t?%/h):32	评审通过

1884	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	河南中安福农业装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HNX-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	结构型式:循环式批处理量(t/批):30干燥机机体外形尺寸(mm):2440*3220*13700干燥段数量/每段高度(个/mm):1/3780干燥速率(%/h):0.8¯1.8装机容量(m3):47缓苏段高度(mm):3150热风温度范围(℃):50¯120热风机转速(r/min):1450热风机全压(Pa):2668¯1775热风机流量(m3/h):23003¯44128热风机功率(kW):30提升机生产率(t/h):50提升机电机功率(kW):5.5	评审通过
1885	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	河南中安福农业装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HNX-30A	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	结构型式:循环式批处理量(t):30干燥机机体外形尺寸(mm):2900*2500*11600干燥方式:间接加热干燥速率(%/h):0.8¯1.8干燥段数量/每段高度(个/mm):2/2256装机容量(m3):40缓苏段高度(mm):2256,1128,1128热风温度范围(℃):50¯120热风机转速(r/min):1450热风机全压(Pa):2668¯1775热风机流量(m3/h):23003¯44128热风机功率(kW):30提升机生产率(t/h):40提升机电机功率(kW):5.5	评审通过
1886	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	河南中安福农业装备有限公司	批式循环谷物干燥机	5HNX-40	结构型式:循环式 ;批处理量:40t;	结构型式:循环式批处理量(t):40干燥机机体外形尺寸(mm):2440*4090*14500干燥方式:间接加热干燥速率(%/h):0.8¯1.8干燥段数量/每段高度(个/mm):1/3780装机容量(m3):58缓苏段高度(mm):3150热风温度范围(℃):50¯120热风机转速(r/min):1400热风机全压(Pa)2696¯1782热风机流量(m3/h):17305¯34715热风机功率(kW):37提升机生产率(t/h):50提升机电机功率(kW):7.5	评审通过
1887	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽山水农业科技有限公司	低温循环式干燥机	H300	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	型号名称: H300型低温循环式干燥机; 结构型式:循环式; 干燥方式: 间接加热; 烘干机机体外形尺寸(长x宽x高)mm: 3100x2250x11080; 批处理量(t): 30; 干燥速率(%/h)≥0.4; 干燥段高度(mm): 1800; 缓苏段高度(mm): 7930; 有效容积(m³): 54.9; 热风温度范围(℃): 30~84; 烘干机电机总功率(kw): 15.5。	评审通过

1888	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥强宇机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HQY-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	型号规格：5HQY-30;干燥方式：间接加热;干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：3500*2500*10072mm;批次处理量：30t;干燥速率：0.5¯1.0%/h;干燥段数量/高度：1/2000个/mm;装机容量：54.7m³；缓苏段高度：5280mm;热风温度范围：40¯80℃;热风机数量：1;型号名称：4-72NO.6A;转速：1450r/min;风压：1196Pa;流量：15000m³/h;电机功率：5.5KW；热风机数量：1;型号名称：4-72NO.6A;转速：1450r/min;风压：1196Pa;流量：15000m³/h;电机功率：5.5KW；排粮电机功率：0.4KW;提升机生产率：≥ 30t/h;提升机电机功率：3.7KW;干燥能力：≥23t•%/h; 干燥机机体外形尺寸是指储粮层、缓苏层、烘干层及排粮层的机体尺寸，不含热风管、扶梯、提升机、围栏等。	评审通过
1889	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥强宇机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HQY-32	结构型式:循环式 ;批处理量:32t;	型号规格：5HQY-32;干燥方式：批式循环;干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：5100*5500*13000mm;批次处理量：32t;干燥速率：0.5¯1.0%/h;干燥段数量/高度：1/2400个/mm;装机容量：60.89m³；缓苏段高度：6336mm;热风温度范围：40¯80℃;热风机（引风机）数量：1;型号名称：5L-32;转速：960-1450r/min;风压：600-1196Pa;流量：10000-15000m³/h;电机功率：5.5KW；热风机（引风机）数量：2;型号名称：5L-32;转速：960-1450r/min;风压：600-1196Pa;流量：10000-15000m³/h;电机功率：5.5KW；排粮电机功率：0.4KW;提升机生产率：35t/h;提升机电机功率：3.7KW;箱体外形高度为9235mm（箱体外形高度指排粮轮中心点至储粮层顶部高度）。	评审通过

1890	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥强宇机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HQY-35	结构型式:循环式 ;批处理量:35t;	型号规格：5HQY-35;干燥方式：批示循环;干燥机机体外形尺寸（长*宽*高）：5100*5500*13000mm;批次处理量：35t;干燥速率：0.5¯1.0%/h;干燥段数量/高度：1/2400个/mm;装机容量：60.98m³；缓苏段高度：1/6353mm;热风温度范围：40¯80℃;热风机数量：2;型号名称：5L-35;转速：1450/960r/min;风压：1196-600Pa;流量：15000-10000m³/h;电机功率：5.5KW；排粮电机功率：（0.2*2）0.4KW;提升机生产率：≥35t/h;提升机电机功率：3.7KW;干燥能力：≥20t•%/h;干燥机机体外形尺寸是指干燥机机体本体尺寸，不包括风道、电控箱、水分仪、提升机、扶梯、围栏等在内的尺寸。	评审通过
1891	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽辰宇机械科技有限公司	谷物干燥机	5HCY-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	批处理量:30吨/批;结构型式:批式循环,外形尺寸:3500*2500*10036(MM),功率:17.35(KW),安全装置:满量报警、热继电器、温控仪、过载保护装置、漏电保护装置	评审通过
1892	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-32H	结构型式:循环式 ;批处理量:32t;	型号规格：5HXG-32H；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3500×2500×10760mm；批次处理量：32.0t；干燥速率：0.6¯1.2%/h；干燥段数理/每段高度：1/2400个/mm；装机容量：59m3；缓苏段数量/每段高度：1/6000个/mm；热风温度范围：50¯85℃；热风机数量：2个；热风机型号名称：LSHG-6；热风机转速：1450r/min；热风机风压：1100Pa；热风机流量：12000¯14000m3/h；热风机电机功率：5.5×2；排粮电机功率：0.2×2KW；提升机生产率：≥40.0t/h；提升机电机功率：3.7KW；	评审通过
1893	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	PRO-300HG	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	外形固定尺寸(长×宽×高)：4786*3699*12240;电机总功率：13.8kw；燃料种类：天然气，最大耗气量：45.5m3/h	评审通过

1894	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	低温循环式干燥机	PRO-300H	结构型式:循环式；批处理量:30t;	结构形式：循环式；外形尺寸(长*宽*高)：2260*2903*10944；电机总功率：13.45KW;燃烧机：枪型双喷嘴、高压自动点火，最大燃烧量45;批次处理量30吨；减干率：水稻（商品粮）0.5-1.0%；种子0.2-1.0%	评审通过
1895	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	三久远红外线干燥机	PRO-500e	结构型式:循环式；批处理量:50t;	结构形式：循环式；外形尺寸（长*宽*高）：2260*5460*11115；电机总功率：26.7KW；燃烧机：枪型双喷嘴，高压自动点火，最大燃烧量：62.4；批次处理量：50吨；减干率0.5-1.2%	评审通过
1896	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	金子农机（无锡）有限公司	谷物大型干燥机	CEL-3000	结构型式:循环式；批处理量:30t;	批次处理量：稻谷30000（kg）/小麦32000（kg）；机体重量：9000（kg）；使用燃料：煤油或柴油；电机总功率16.86（kw）；外形尺寸（长*宽*高）：3560*3790*11834（mm）	评审通过
1897	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-35A	结构型式:循环式；批处理量:35t;	型号规格：5HXG-35A；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：3150×2980×12580mm；批次处理量：35t；干燥速率：0.7¯1.0%/h；干燥段数量/每段高度：1/1504个/mm；装机容量：63.5m3；缓苏段数量/每段高度：1/6600个/mm；热风温度范围：50¯80℃；热风机数量：2个；热风机型号：LSHG-6；热风机转速：1450r/min；热风机风压：1100Pa；热风机流量：12000¯14000m3/h；热风机电机功率：5.5×2kw；排粮电机功率：0.4×2kw；提升机生产率：40t/h；提升机电机功率：4kw。	评审通过

1898	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥光裕机械有限责任公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-35	结构型式:循环式 ;批处理量:35t;	型号名称: 5HXG-35; 结构型式:循环式; 干燥方式: 间接加热; 烘干机机体外形尺寸 (长X宽X高):3150×2980×10100mm; 批处理量:35.0T; 干燥速率: 0.7¯1.0%/h; 干燥段高度: 1500mm; 缓苏段高度: 6600mm; 有效容积: 63.5m3; 热风温度范围: 50¯85℃; 排粮电机功率: 0.4×2kw; 提升机生产率: 40.0t/h; 提升机电机功率: 4.0kw; 热风机数量: 2; 热风机型号名称: LSHG-6A型烘干通风机; 热风机转速: 1450r/min; 热风机风压: 1100Pa; 热风机流量: 12000¯14000m3/h; 热风机电机功率: 5.5kw; 烘干机电机总功率:18.0KW; 备注: 干燥机机体外形尺寸是指缓苏层、烘干层、排粮层及底座的机体尺寸，不含热风管、扶梯、提升机、围栏等。	评审通过
1899	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-32	结构型式:循环式 ;批处理量:32t;	处理方式: 循环式; 批处理量: 32t; 结构形式: 固定式	评审通过
1900	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	安徽谷丰机械科技有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-35	结构型式:循环式 ;批处理量:35t;	处理方式: 循环式; 批处理量: 35t; 加热方式: 间接加热	评审通过
1901	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	重庆市万穗机械有限公司	粮食烘干机	5H-35B	结构型式:循环式 ;批处理量:35t;	结构型式:批式循环 干燥方式:直接加热 烘干机机体外形尺寸(长×宽×高):3250×2100×12200 批处理量:15T 烘干机电机总功率:12kW	评审通过

1902	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	南阳奥科未来科技有限公司	粮食烘干机	5H-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	型号规格:5H-30;结构型式:批式循环;整机质量(kg):4160(不含热风炉);外形尺寸(长×宽×高)(mm):5989×4642×12880;玉米处理量(t/批):30;玉米处理量(kg/h):3000;燃烧机型式:手烧热交换热风炉;点火方式:人工;燃烧机燃料煤消耗量(kg/h):40¯86;燃料:煤;电机总功率(kw):18.8;安全装置:漏电保护、满粮报警、梯子护栏等;干燥能力(t·%/h):30。	评审通过
1903	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	湖南湘源智能装备有限公司（原:双峰县金穗源收割机制造有限公司）	批式循环谷物干燥机	5H-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	1.型号名称: 5H-30型批式循环谷物干燥剂; 2.结构型式: 循环式; 3.干燥方式: 间接加热; 4.烘干机机体外形尺寸（长×宽×高）:2960×2570×10800mm;5.批处理量: 30t;6.干燥速率: 0.2-0.8%/h;7.干燥段高度: 1500mm;8.缓苏段高度: 7910mm;9.有效容积: 56.4m³; 10.热风温度范围: 40-80℃: 11.排粮电机功率: 0.4KW;12.提升机生产率: 10-20t/h;13.提升机电机功率:3KW;14.热风机数量: 2个; 15.热风机型号名称:SHGF-670型混流式风机; 16.热风机转速:1440r/min;17.热风机风压: 400-650pa;18.热风机流量: 9000-12500m³/h;19.热风机电机功率:4KW;20.烘干机电机总功率: 17.8KW;21.热风炉型号名称: 5LS-360型生物质成型燃料热风炉; 22.热风炉燃料种类: 生物质; 23.热风炉引烟风机型号名称: LSHG-4.5B型混流风机;24.热风炉引烟风机电机功率: 1.5KW;25.热风炉热功率(输出热量）300000Kcal/h	评审通过
1904	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	湖南郴州粮油机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5H-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	结构型式: 塔式、间接加热、批式循环; 批处理量: ≥30T; 外形尺寸（长×宽×高）（mm）:4800×3800×13800（干燥机塔体）; 干燥段数量/每段高度: 1/1220mm; 缓苏段数量/每段高度:15/610mm; 冷却段高度: 1/610mm; 电机总功率（kW）:16.97（干燥机塔体）;	评审通过

1905	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HP-30B	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:5650mm*5900mm*14200mm; 批处理量:30(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.5¯1.2%/h; 干燥段数量/每段高度:1个/3780mm; 装机容量:51.8m^3; 缓苏段高度:3780mm; 热风温度范围:50¯150℃; 热风机数量:1个; 热风机风机型号:4-73-9C; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:2668¯2559Pa; 热风机流量:23003¯32079m^3/h; 热风机风机电机功率:30kW; 热风炉型号名称:5L-130; 热风炉热功率:5.44*10^6kJ/h; 排粮电机功率:0.75kW; 提升机生产率:30t/h; 提升机电机功率:5.5kW; 整机质量(kg):12500; 配套动力(kw):40	评审通过
1906	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式粮食干燥机	5HP-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	结构型式: 固定式; 整机质量: 11000kg; 外形尺寸（长*宽*高）: 5000mm*5858mm*14785mm; 小时处理量（稻谷）: ≥1500kg/h; 循环批处理量（批式循环式）: 30t; 处理方式: 批次循环式; 加热方式: 间接加热; 电机总功率: 27kW; 安全装置: 过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警; 缓苏层尺寸（长*宽*高*层数）: 3900mm*2340mm*5760mm*1	评审通过
1907	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式粮食干燥机	5HP-33	结构型式:循环式 ;批处理量:33t;	结构型式: 固定式; 整机质量: 17500kg; 外形尺寸（长*宽*高）: 8422mm*5332mm*16500mm; 循环批处理量（批式循环式）水稻: 33t; 处理方式: 批次循环式; 加热方式: 间接加热; 电机总功率: 55.5kw; 安全装置: 过载保护、高粮温报警、风温自动控制、料位报警	评审通过
1908	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	循环式粮食干燥机	5HP-35	结构型式:循环式 ;批处理量:35t;	结构型式:循环式; 干燥方式: 间接加热; 外型尺寸:3220mm*3220mm*10282mm; 批处理量: 35t/批次; 干燥速率: 0.8%/h-1.2%/h; 干燥段高度: 2040mm; 缓苏段高度: 3780mm; 有效容积: 62.6m3; 热风温度范围: 50℃-150℃; 排粮电机功率: 1.5kW; 提升机生产率: 35t/h; 提升机电机功率; 5.5kW; 热风机数量: 1; 热风机型号名称: G6-51N0.8A; 热风机转速: 1450r/min; 热风机风压: 2701Pa-1859Pa; 热风机流量: 11000m3/h-26400m3/h; 热风机电机功率: 22kW;烘干机电机总功率: 30.5kW; 燃烧器型号名称: RS70	评审通过

1909	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	临沂金铭机械有限公司	批次循环式谷物干燥机	5HP-100	结构型式:循环式 ;批处理量:100t;	干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸:6713mm*9037mm*19628mm; 批处理量:100(水稻)t; 结构型式:循环式; 干燥速率:0.8¯3.0%/h; 干燥段数量/每段高度:2个/2520mm3150mm; 装机容量:178.6m^3; 缓苏段高度:6300mm; 热风温度范围:50¯150℃; 热风机数量:2个; 热风机风机型号:4-73-9C; 热风机转速:1450r/min; 热风机全压:2668¯2559Pa; 热风机流量:23003¯32079m^3/h; 热风机风机电机功率:30kW*2台; 热风炉型号名称:5L-130*2; 热风炉热功率:5.44*10^6kJ/h*2; 排粮电机功率:1.5kW; 提升机生产率:100t/h; 提升机电机功率:11.0kW; 整机质量(kg):22567; 配套动力(kw):76.95	评审通过
1910	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	湖北名农机有限公司	循环式谷物干燥机	5HX-35	结构型式:循环式 ;批处理量:35t;	结构形式: 循环式; 批处理量: 35吨; 干燥方式 : 间接加热; 干燥段数量/每段高度 (个/mm): 2/1500; 热风机数量: 2个; 型号: 4-72-6A; 电机功率: 4kW; 热风机温度: 58℃	评审通过
1911	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	合肥三伍机械有限公司	批式循环谷物干燥机	5HXG-30.0	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	批处理量≥30t; 循环式; 外形尺寸: 3560×3560×10415; 整机质量: 5250kg; 最大功率: 15.75KW; 烘干方式: 热风炉; 点火方式: 人工; 降水率(%/h)	评审通过

1912	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	无锡神谷金穗科技有限公司	谷物干燥机	5HSG-3000	结构型式:循环式 ;批处理量:30.4t;	结构型式：循环式；干燥方式：直接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm:5060x3800x12350；干燥段数量/每段高度:1/1700；缓苏段数量/每段高度：1/6500；冷却段高度：6500；热风机型号：KLLA-405D；热风机数量：2；热风电机功率：5.5kW；冷却风机型号名称：KLLA-405D；冷却风机数量：2；冷却风机电机功率：5.5kW；燃烧器型号名称：CARL；燃烧器型式：固定式；燃烧器燃料种类：柴油、煤油、天然气等；喷(点)火头数量：2；鼓风机功率:0.37KW；排粮电机功率：0.2KW；安全装置(根据机型选择填写)：热继电器、热风温度传感器、谷物温度传感器、链条开关、火焰监视器、控制保险丝、异常过热保护器等	评审通过

1913	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	批处理量30t及以上循环式谷物烘干机	江苏谷田机械科技有限公司	谷物干燥机	5H-30	结构型式:循环式 ;批处理量:30t;	2.3谷物干燥机技术参数表 序号项目单位设计值 1型号规格/5H-155H-205H-30 2结构型式/循环式循环式循环式 3干燥方式/间接/直接加热间接/直接加热间接/直接加热 4机体外形尺寸mm5000×2880×10157 5215×3040×130805060×3800×12340 5批次处理量t15.020.030.0 6干燥速率%/h0.5~1.00.5~1.00.5~1.0 7干燥能力t·%/h≥6.0≥7.5≥13.5 8装机容量m³27.537.556.5 9干燥段数量/每段高度个/mm1/14001/16001/1600 10缓苏段数量/每段高度个/mm1/67101/61001/7930 11热风温度范围℃35~8535~8535~85 12热 风 机数量/122 型号名称/LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机 转速r/min145014501450 风压Pa900900900 流量m³/h120001200012000 电机功率kW5.55.55.5 13热风炉型号名称/5L-40型热风炉5L-55型热风炉5L-55型热风炉 引烟风机型号/LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机LSHG4-72型离心风机 燃料种类/煤炭煤炭煤炭 燃烧器型号名称/RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器RIELLO 40 G20 LC型燃油燃烧器 燃烧器型式/固定式固定式固定式	评审通过

1914	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	连续式粮食干燥机	5HGJ-100	结构型式:连续式 ;处理量:100t/d;	结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2600×2600×17400mm；处理量：5%≤降水幅度＜10%≥150t/d、10%≤降水幅度≤15%≥100t/d；降水幅度：5%¯15%；缓苏段数量/每段高度：3个/900mm；干燥段数量/每段高度：3个/3600mm、3600mm、900mm；干燥机净容积：49m³；冷却段高度：1800mm；热风温度范围：126℃¯154℃；热风机数量：2；型号名称：Y4-73-8D通风机、Y4-73-8D通风机；转速：1470r/min、1760r/min;风压：1346Pa、1192Pa；流量：29528m³/h、24618m³/h;电机功率：18.5kW、18.5kW；冷却风机数量：1；型号名称：4-72-6C通风机；转速：1800r/min;风压：1542Pa；流量：13008m³/h；电机功率：11kW；热风炉型号名称：DZL2T热风炉；炉排型式：链条自动式；换热器型式：多排列管式；引烟风机型号名称：Y5-47-7C通风机；转速：2200r/min;流量：18525m³/h；电机功率：18.5kW；热功率输出热量：5.04×10的六次方kJ/h、1.20×10的六次方Kcal/h；燃烧种类：煤；鼓风机功率：3.0kW；排粮电机功率：1.5kW。	评审通过

1915	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	开原市鑫诚烘干设备有限公司	连续式粮食干燥机	5HGJ-150	结构型式:连续式 ;处理量:150t/d;	结构型式：连续式；干燥方式：间接加热；干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）：2600×2600×19100mm；处理量：5%≤降水幅度＜10%≥225t/d、10%≤降水幅度≤15%≥150t/d；降水幅度：5%¯15%；干燥段数量/每段高度：1个/12600mm；干燥机净容积：72m³；冷却段高度：1800mm；热风温度范围：144℃¯165℃；热风机数量：2；型号名称：Y4-73-9D通风机、Y4-73-8D通风机；转速：1470r/min、1470r/min;风压：1644Pa、1250Pa；流量：25976m³/h、22530m³/h;电机功率：22kW、18.5kW；冷却风机数量：1；型号名称：4-72-7C通风机；转速：1600r/min;风压：1733Pa；流量：20628m³/h；电机功率：11kW；热风炉型号名称：DZL3T热风炉；炉排型式：链条自动式；换热器型式：多排列管式；引烟风机型号名称：Y5-47-7C通风机；转速：2320r/min;流量：19556m³/h；电机功率：22kW;热功率输出热量：7.5×10的六次方kJ/h、1.8×10的六次方Kcal/h；燃烧种类：煤；鼓风机功率：3.0kW；排粮电机功率：1.5kW。	评审通过
1916	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	南阳奥科未科技有限公司	连续式粮食烘干机	5H-100	结构型式:连续式 ;处理量:100t/d;	产品型号名称:5H-100型连续式粮食烘干机;结构型式:连续式;干燥方式:直接加热;外形尺寸(长×宽×高)(MM):2400×2400×10850;处理量(T/D):100;处理量(T/H):4.2;干燥能力(T·%/H):≥21;降水幅度(%):5¯10;缓苏段数量/每段高度(个/MM):5/300;干燥段数量/每段高度(个/MM):5/800;干燥机净容积(M3):41;冷却段高度(MM):1880;热风机电机功率(KW):22;冷却风机电机功率(KW):5.5;排粮电机功率(KW):0.75 .热风机型号：472-10型离心式通风机。热风机数量：1个。冷却风机型号名称：4-72-6型离心式通风机。冷却风机数量：1个。燃烧器型号名称/RS-70型强制通风燃气燃烧器。燃烧器型式/多喷头式。燃烧器燃料种类/天然气/液化气。喷（点）火头数量：4个。鼓风机功率：22（KW).排粮电机功率：0.75（KW).安全装置:热继电器、风压开关、定时开关、燃烧机熄火（电眼）、控制保险丝、异常过热。	评审通过

1917	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	开原凯尔烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HSH-150	结构型式:连续式；处理量:150t/d;	外型尺寸（长×宽×高）mm： 2600×2000×17800 结构型式:连续式（间接加热） 处理量：150t/d; 电机总功率：73.8KW 1号热风机型号：Y4-73№9D 2号热风机型号：Y4-73№9D 冷却风机型号：4-72-№6C 燃烧机型式：热风炉 燃烧机点火方式：人工 燃料：煤	评审通过
1918	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-5	结构型式:连续式；处理量:120t/d;	结构尺寸(mm):2000×2500×13200;整机质量(kg):12000;结构型式:固定式;处理量(t/h):5;装机容积(m3):60;电机总功率(kW):56.2;热风机型号:Y4-68-9C;热风炉型号:RFL2.1-180;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):120	评审通过
1919	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-7.5	结构型式:连续式；处理量:180t/d;	结构尺寸(mm):3000×3000×11570;整机质量(kg):16000;结构型式:固定式;处理量(t/h):7.5;装机溶积(m3):80;电机总功率(kW):81.25;热风机型号:G4-73№9D;热风炉型号:RFL2.1-180;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):180	评审通过
1920	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-10	结构型式:连续式；处理量:240t/d;	结构尺寸(mm):3000×3000×18800;整机质量(kg):26000;结构型式:固定式;处理量(t/h):10;装机容积(m3):110;电机总功率(kW):106.25;热风机型号:G4-73№9D×2台;热风炉型号:RFL2.8-240;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):240	评审通过

1921	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-15	结构型式:连续式 ;处理量:360t/d;	结构尺寸(mm):3000×3500×20600;整机质量(kg):32000;结构型式:固定式;处理量(t/h):15;装机容积(m3):150;电机总功率(kW):143.25;热风机型号:Y4-73№10D、Y4-73№09D;热风炉型号:RFL4.2-360;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):360	评审通过
1922	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区金锋干燥设备有限公司	粮食干燥机	SNH-25	结构型式:连续式 ;处理量:600t/d;	结构尺寸(mm):4000×3500×19580;整机质量(kg):52000;结构型式:固定式;处理量(t/h):25;装机容积(m3):260;电机总功率(kW):237.5;热风机型号:Y4-73№11D、Y4-73№10D、Y4-73№09D;热风炉型号:RFL7-600;燃烧机型式:机烧热风炉;燃烧机点火方式:采用人工方式,点燃秸秆类农作物进而使煤炭燃烧,使机具运行;燃料:秸秆类农作物、煤炭处理方式:连续式;结构形式:固定式;连续式处理量(t/d):600	评审通过
1923	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ150	结构型式:连续式 ;处理量:150t/d;	结构尺寸:2600×2600×18000(长×宽×高)、结构型式:连续式、日处理量: ≥180(5%≤降水幅度<10%) ≥150(10%≤降水幅度≤15%)、烘干机净容积:56m³、电机总功率:87.95kW、热风机型号:Y4-73№9D、热风炉:RFL-3链带式链条炉排、热风温度: 120-140℃、燃料: 煤。	评审通过
1924	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HGJ200	结构型式:连续式 ;处理量:200t/d;	结构尺寸:3000×3000×23500(长×宽×高)、结构型式:连续式、日处理量: ≥240(5%≤降水幅1度<10%) ≥200(10%≤降水幅度≤15%)、烘干机净容积:89m³、电机总功率:131.45kW、热风机型号:Y4-73№9D、热风炉:RFL-4链带式链条炉排、热风温度: 120-140℃、燃料: 煤。	评审通过
1925	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HS200	结构型式:连续式 ;处理量:200t/d;	结构尺寸:3000×2500×24000(长×宽×高)、结构型式:连续式、日处理量: ≥240(5%≤降水幅度<10%) ≥200(10%≤降水幅度≤15%)、烘干机净容积:105m³、电机总功率:127.45kW、热风机型号:Y4-73№9D、热风炉:RFL-4链带式链条炉排、热风温度: 120-140℃、燃料: 煤。	评审通过

1926	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	开原金鑫烘干设备有限公司	粮食烘干机	5HS300	结构型式:连续式；处理量:300t/d;	结构尺寸:3000×3500×24000(长×宽×高)、结构型式:连续式、日处理量: ≥360（5%≤降水幅度＜10%） ≥300（10%≤降水幅度≤15%）、烘干机净容积:147m³、电机总功率:172.95kW、热风机型号:Y4-73№10D、热风炉:RFL-6链带式链条炉排、热风温度: 120-140℃、燃料: 煤。	评审通过
1927	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HSH-150	结构型式:连续式；处理量:150t/d;	处理量: 150T/D; 结构型式: 连续式; 干燥方式: 间接加热; 干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm: 2550x3150x20210	评审通过
1928	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HSHN-200	结构型式:连续式；处理量:200t/d;	处理量: 200T/D; 结构型式: 连续式; 干燥方式: 间接加热; 干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm: 3150x3150x23810	评审通过
1929	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HSHN-300	结构型式:连续式；处理量:300t/d;	处理量: 300T/D; 结构型式: 连续式; 干燥方式: 间接加热; 干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm: 3650x3150x25610	评审通过
1930	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭市清河区鑫鑫烘干设备有限公司	粮食干燥机	5HSHN-500	结构型式:连续式；处理量:500t/d;	处理量: 500T/D; 结构型式: 连续式; 干燥方式: 间接加热; 干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm: 3550×4150×303700	评审通过

1931	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-25(TZH-500)	结构型式:连续式 ;处理量:500t/d;	型号规格:5HT-25(TZH-500); 干燥方式:间接加热; 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm:7500×6900×25560; 处理量t/d:50010%≤降水幅度≤15%6005%≤降水幅度<10%; t/h:20.810%≤降水幅度≤15%25.05%≤降水幅度<10%; 降水幅度%:5¯15; 加热方式:间接换热式; 燃料种类:煤; 结构型式:连续式; 整机质量kg:55000; 燃烧机点火方式:人工; 燃料消耗量:kg/h:1025; 电机总功率kw:381.45.	评审通过
1932	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-10	结构型式:连续式 ;处理量:200t/d;	型号名称/5HT-10粮食干燥机 结构型式/连续式 干燥方式/间接加热 干燥机机体外形尺寸(长×宽×高)mm 3300×3500×17500 处理量t/d 200 10%≤降水幅度≤15% 300 5%≤降水幅度<10% 降水幅度,%5%¯15% 干燥段数量个2 缓苏段数量个1 冷却段高度mm2000 烘干机净容积m³90 热风温度范围℃110℃¯140℃ 1号热风机型号名称/4-72-12C离心通风机 1号热风机风压Pa1859 1号热风机流量m³/h63953 1号热风机电机功率kW55 冷却风机型号名称/4-72-8C离心通风机 冷却风机电机功率kW11 排粮电机功率kW1.5 烘干机电机总功率kW123.3 热风炉型号名称/燃料种类/WRF-Ⅲ4燃煤热风炉/煤 热风炉热功率(输出热量)kJ/h(Kcal/h) 10032000kJ/h 2400000Kcal/h 热风炉引烟风机型号名称/Y5-48-6.3C锅炉引风机 热风炉引烟风机电机功率kW22	评审通过

1933	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-15	结构型式:连续式 ;处理量:300t/d;	型号名称/5HT-15粮食干燥机 结构型式/连续式 干燥方式/间接加热 干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm 6400×3500×19870 处理量t/d300　　10%≤降水幅度≤15% 560　　5%≤降水幅度＜10% 降水幅度，%5%¯15% 干燥段数量个2 缓苏段数量个1 冷却段高度mm1896 烘干机净容积m³167 热风温度范围℃110℃¯140℃ 1号热风机型号名称/Y4-73No11D通风机 1号热风机风压Pa2463 1号热风机流量m³/h47427 1号热风机电机功率kW55 2号热风机型号名称/Y4-73No10D通风机 2号热风机风压Pa2011 2号热风机流量m³/h39926 2号热风机电机功率kW37 冷却风机型号名称/4-72No10C通风机 冷却风机电机功率kW15 排粮电机功率kW1.5 烘干机电机总功率kW184.3 热风炉型号名称/燃料种类/WRF-Ⅲ6燃煤热风炉/煤 热风炉热功率（输出热量）kJ/h（Kcal/h） 15048000kJ/h 3600000Kcal/h 热风炉引烟风机型号名称/Y5-48No8C通风机 热风炉引烟风机电机功率kW30	评审通过

1934	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	处理量100t/d及以上连续式谷物烘干机	铁岭精达机械制造有限公司	粮食干燥机	5HT-5	结构型式:连续式 ;处理量:100t/d;	型号名称/5HT-5粮食干燥机 结构型式/连续式 干燥方式/间接加热 干燥机机体外形尺寸（长×宽×高）mm 3300×2500×12265 处理量t/d 100 10%≤降水幅度≤15% 170 5%≤降水幅度＜10% 降水幅度，%5%¯15% 干燥段数量个1 缓苏段数量个无 冷却段高度mm1800 烘干机净容积m³ 37 热风温度范围℃110℃¯140℃ 1号热风机型号名称/Y4-73-9C通风机 1号热风机风压Pa2000 1号热风机流量m³/h35000 1号热风机电机功率kW30 冷却风机型号名称/4-72-6A通风机 冷却风机电机功率kW4 排粮电机功率kW1.5 烘干机电机总功率kW59.8 热风炉型号名称/燃料种类/WRF-Ⅲ2燃煤热风炉/煤 热风炉热功率（输出热量）kJ/h（Kcal/h） 5016000kJ/h 1200000Kcal/h 热风炉引烟风机型号名称/Y5-48-5C通风机 热风炉引烟风机电机功率kW11	评审通过
1935	收获后处理机械	干燥机械	谷物烘干机	3-5t平床式谷物烘干机	上海三久机械有限公司	通风干燥机	SKS-580C	结构型式:平床式 ;装载量:4.5t;	结构形式：平床式；外形尺寸（长*宽*高）：8745*2458*2267；电机总功率：4.75KW；燃烧机：枪型双喷嘴，高压自动点火，燃料：柴油；最大燃烧量≤22kg/h	评审通过

1936	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南种业集团有限责任公司能科热技分公司	果蔬烘干机	5HG-0.3CD	容积:0.3m³;烘干方式:整体脱水 ;	五、烘干容积:0.3立方,结构型式:烤槽敞开式,热风风机功率:0.242KW,,供热装置:电炉丝,电,功率1.8KW*2	评审通过
1937	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南种业集团有限责任公司能科热技分公司	果蔬烘干机	5HG-0.3CK	容积:0.3m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干容积:0.3立方,结构型式:烤槽敞开式,热风风机功率:0.242KW,换热器总换热面积:≥37平方,供热装置:BSJ-25D、热泵,电,功率1.2KW, 整体脱水。	评审通过
1938	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	云南种业集团有限责任公司能科热技分公司	果蔬烘干机	5HG-0.5CK	容积:0.5m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干容积:0.5立方,结构型式:敞开式,供热装置:BSJ-25D/Y、热泵,电,功率1KW,脱水方式: 整体脱水	评审通过
1939	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	昆明市金格经贸有限公司	果蔬烘干机	5HG-0.48CK	容积:0.48m³;烘干方式:整体脱水 ;	容积: 0.48立方米, 供热方式: 热泵BSJ-30/D, 脱水方式: 整体脱水, 烘干机总功率: 2.8KW	评审通过
1940	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5M3以下果蔬烘干机(整体脱水)	昆明市金格经贸有限公司	果蔬烘干机	5HG-0.45CK	容积:0.45m³;烘干方式:整体脱水 ;	容积: 0.45立方米, 供热方式: 热泵BSJ-25/D, 脱水方式: 整体脱水, 烘干机总功率: 2.2KW	评审通过
1941	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	徐州蕴康农业科技有限公司	果蔬烘干机	5HGB-3	容积:10m³;烘干方式:整体脱水 ;	设计库容: 10m³±10%(整体脱水); 工作电压: 220V/380V; 额定功率: 3.0KW; 产品结构: 保温箱体; 加热方式: 热泵加热;	评审通过

1942	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	云南种业集团有限责任公司热能科技分公司	果蔬烘干机	5HG-6K	容积:6m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干容积:6立方,结构型式:密封箱体式,供热装置:BSJ-65CC、电机功率0.55KW,辅助电加热功率(适用时): 9KW, 脱水方式: 整体脱水	评审通过
1943	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积5-15M3果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HF-7	容积:7.95m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:3920×1970×2420 mm; 配套动力:2.35KW; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:7.95立方米	评审通过
1944	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	徐州蕴康农业科技有限公司	果蔬烘干机	5HGB-5	容积:18m³;烘干方式:整体脱水 ;	设计库容: 18m³±10%(整体脱水); 工作电压:220V/380V; 额定功率: 5.0KW; 产品结构: 保温箱体; 加热方式: 热泵加热;	评审通过
1945	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	重庆市万穗机械有限公司	果蔬烘干机	5HG-15	容积:15m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干室容积:15m³ 烘干方式:整体脱水 额定总功率:26.88kW 结构型式:整体式 外形尺寸(长×宽×高):4600×2100×2400	评审通过
1946	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	重庆市万穗机械有限公司	果蔬烘干机	5HG-30	容积:30m³;烘干方式:整体脱水 ;	结构型式:整体式 外形尺寸(长×宽×高):6160×3100×3050 烘干方式:整体脱水 额定总功率:34.58kW 烘干室容积:30m³	评审通过
1947	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	重庆市万穗机械有限公司	果蔬烘干机	5HG-60	容积:60m³;烘干方式:整体脱水 ;	结构型式:整体式 外形尺寸(长×宽×高):9460×3100×3050 烘干室容积:60m³ 烘干方式:整体脱水 额定总功率:42.88kW	评审通过

1948	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	云南种业集团有限公司能科技责任公司	果蔬烘干机	5HG-16K	容积:16m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干容积:16立方,结构型式:密封箱体式,供热装置:BSJ-65CC、电机功率0.9KW/台+0.55KW/台，共两台。辅助电加热功率（适用时）：9KW，脱水方式：整体脱水	评审通过
1949	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	平利县制机有限公司电造责任	果蔬烘干机	5HGR-30	容积:30m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干方式:整体脱水;加热方式:空气源热泵;温湿控制方式:自动;结构型式:烘房式;外形尺寸(长×宽×高)mm:5790×2320×2774;烘干室内部(长×宽×高)mm:5780×2310×2769;风机功率kW:2.65;有效干燥体积:31;有效干燥面积:73.6;电辅热功率kW:15;安全装置:安全装置:漏电保护、触电保护、过载保护;安全警示标志.	评审通过
1950	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	平利县制机有限公司电造责任	果蔬烘干机	5HGR-16	容积:16m³;烘干方式:整体脱水 ;	1.脱水方式：热风烘干、整体脱水；2.供热方式:热泵式；2.外形尺寸(mm):4900*2300*2500；3.结构形式:烘房式；4风机功率:0.6kw；5.辅助电加热功率：10KW;6.烘干室容积：16m³；7.温湿控制方式:自动；9.安全装置:漏电保护、触电保护、过载保护.	评审通过
1951	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	平利县制机有限公司电造责任	果蔬烘干机	5HG-55	容积:55m³;烘干方式:整体脱水 ;	1.脱水方式：热风烘干、整体脱水；2.供热方式:热泵式；2.外形尺寸(mm):8800*3600*2800；3.结构形式:烘房式；4总功率:15.02kw；5.烘干室容积：55m³；6.干燥能力：≥20kg/h；7.温湿控制方式:自动；9.安全装置:漏电保护、触电保护、过载保护.	评审通过
1952	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	云南种业集团有限公司能科技责任公司	果蔬烘干机	5HG-30AK	容积:30m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干容积:30立方,热风风机功率:0.9KW/台*2台,总换热面积:≥125平方,供热装置:BSJ-65CC、热泵,电,功率:4.5KW，整体脱水	评审通过

1953	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	云南种业集团有限责任公司能热技科分公司	果蔬烘干机	5HG-50AK	容积:50m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干容积:50立方,结构型式:密封箱体式,热风风机率:0.9KW/台*2台,换热器总换热面积:≥125平方,供热装置:BSJ-65S、热泵,电,功率4.5KW	评审通过
1954	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	云南种业集团有限责任公司能热技科分公司	果蔬烘干机	5HG-100AK	容积:100m³;烘干方式:整体脱水 ;	烘干容积:100立方,结构型式:密封箱体式,热风风机功率:0.9KW/台*3台,换热器总换热面积:≥500平方,供热装置:BSJ-65S热泵*2台,电,功率9KW	评审通过
1955	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	杭州真能热电器有限公司	空气源热泵果蔬烘干机	5HG-30K	容积:29m³;烘干方式:整体脱水 ;	规格型号: 空气源热泵果蔬烘干机5HG-30K 结构型式: 密封箱体式 外形尺寸: 7912×2812×3011(长宽高mm) 冷热循环风机电机功率: 0.75kw 排湿风机电机功率: 0.25kw 类型: 空气源热泵 烘干方式: 整体脱水 烘干室容积: 29m³	评审通过
1956	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	平利县制造有限责任公司	果蔬烘干机	5H-GS-80	容积:80m³;烘干方式:整体脱水 ;	1.烘干机形式: 整体脱水2. 脱水量: 300 kg/h 3. 结构质量: 3100kg 4. 输出热风量: 4100-6700 m3/h 5. 离心风机: 2台 6. 排烟风机: 1台 7. 脱水床材料: 不锈钢或镀锌铁网8. 脱水床面积: 14.5*15层=217.5 m2 9. 脱水床孔径: 4*4 10. 脱水床层数: 15层 13. 脱水尺寸: 8000*3400*3000cm.14、容积: 80m³	评审通过
1957	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HF-15	容积:15.42m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:5390×2330×2420 mm; 配套动力:2.35KW; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:15.42立方米	评审通过

1958	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HF-15B	容积:15m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:5390×2330×2420 mm; 配套动力:2.35KW; 燃烧种类: 生物质颗粒; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:15立方米	评审通过
1959	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HFP-50	容积:58m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:8730×3500×2700 mm; 配套动力:4.8kW; 燃烧种类: 生物质颗粒; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:58立方米	评审通过
1960	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HH-48	容积:50m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:8000×4000×3200 mm; 配套动力:4.8kW; 燃烧种类: 生物质颗粒; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:50立方米	评审通过
1961	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HFD-51R	容积:51m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:8400×3200×2800 mm; 装机总容量:28.7KW; 加热方式: 热泵间接加热; 处理方式:整体脱水（带补助热源）; 烘干室容积:51立方米	评审通过
1962	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HFD-16D	容积:16m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:5000×2200×2400 mm; 配套动力:26.2KW; 加热方式: 电加热; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:16立方米	评审通过
1963	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HFD-16R	容积:16.15m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:5200×2220×2475 mm; 装机总容量:8.3KW; 加热方式: 热泵间接加热; 处理方式:整体脱水（带补助热源）; 烘干室容积:16.15立方米	评审通过

1964	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HFD-34R	容积:34.8m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:6400×3200×2800 mm; 装机总容量:11.5KW; 加热方式: 热泵间接加热; 处理方式:整体脱水（带补助热源）; 烘干室容积:34.8立方米	评审通过
1965	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	辽宁海帝升机械有限公司	果蔬烘干机	5HDG-50.1/153	容积:50.1m³;烘干方式:整体脱水 ;	外形尺寸:8730×3500×2700 mm; 配套动力:60kW; 托盘车:9个; 托盘:576 个; 处理方式:整体脱水; 烘干室容积:50.1立方米	评审通过
1966	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州容大科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HG-3	容积:54.72m³;烘干方式:整体脱水 ;	外型尺寸mm: 7500x3900x2485; 处理方式: 整体脱水; 烘干室容积m³: 54.72; 加热方式: 间接加热	评审通过
1967	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州容大科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HG-3A	容积:50.88m³;烘干方式:整体脱水 ;	外型尺寸mm: 8500x3100x2735; 处理方式: 整体脱水; 烘干室容积m³: 50.88; 加热方式: 间接加热	评审通过
1968	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州容大科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HG-2D	容积:36.45m³;烘干方式:整体脱水 ;	外型尺寸mm: 7300x2800x2750; 处理方式: 整体脱水; 烘干室容积m³: 36.45; 加热方式: 热泵及电辅助加热	评审通过
1969	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州容大科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HG-3D	容积:54.7m³;烘干方式:整体脱水 ;	外型尺寸mm: 8440x3980x2500; 处理方式: 整体脱水; 烘干室容积m³: 54.7; 加热方式: 热泵及电辅助加热	评审通过

1970	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州容大科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HG-4D	容积:75.6m³;烘干方式:整体脱水 ;	外型尺寸mm: 10750x2800x3550; 处理方式: 整体脱水; 烘干室容积m³: 75.6; 加热方式: 热泵及电辅助加热	评审通过
1971	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州容大科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HG-1B	容积:17.6m³;烘干方式:整体脱水 ;	外型尺寸mm: 5350x2900x2150; 处理方式: 整体脱水; 烘干室容积m³: 17.6; 加热方式: 生物质热风炉间接加热	评审通过
1972	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	郑州容大科技股份有限公司	果蔬烘干机	5HG-2A	容积:36m³;烘干方式:整体脱水 ;	外型尺寸mm: 7350x2800x2750; 处理方式: 整体脱水; 烘干室容积m³: 36; 加热方式: 生物质热风炉加热	评审通过
1973	收获后处理机械	干燥机械	果蔬烘干机	容积15M3及以上果蔬烘干机(整体脱水)	广东同益空气能科技股份有限公司	空气源热泵果蔬烘干机	5HG-30K	容积:30m³;烘干方式:整体脱水 ;	容积: 30±5%m3; 整体脱水	评审通过
1974	收获后处理机械	种子加工机械	种子清选机	生产率1.5-3T/h	河南荣威守恩农业机械销售有限公司	风筛式种子清选机	5XF-1.5	生产率:1.5t/h;	清选方式: 风筛式; 纯工作小时生产率: 1.5t/h; 喂入方式: 提升器喂入; 型号名称: 5XF-1.5型风筛式种子清选机; 清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm: 1500×1100×1500; 清选筛型式: 型孔式; 配套动力振动电机功率: 2.2; 喂料电机功率: 1.1kW; 清选筛片层数/片数: 3/3; 清选筛筛孔尺寸mm: Φ8/2.5×4/2×20; 清选筛筛片尺寸mm: 900×500/900×500/900×500; 第一层清选筛面积: 0.45m2; 清选滚筒型式:叶轮式; 清选滚筒数量: 1个; 清选滚筒直径×长度: Φ340×480mm; 风机型式: 离心式; 风机规格: /(自制风机); 风机转速: 3200r/min; 风机数量: 1个; 风机叶轮直径: 200mm;	评审通过

1975	收获后处理机械	种子加工机械	种子清选机	生产率1.5-3T/h	河南农帮农业机械有限公司	风筛式种子清选机	5XF-1.5	生产率:1.5t/h;	清选方式：风筛式；纯工作小时生产率：1.5t/h；喂入方式:提升器喂入；型号名称：5XF-1.5型风筛式种子清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：1510×1100×1515；清选筛型式:型孔式；配套动力振动电机功率：2.2；喂料电机功率：1.1kW；清选筛片层数/片数：3/3；清选筛筛孔尺寸mm:Φ8/2.5×4/2×20；清选筛筛片尺寸mm:900×500/900×500/900×500；第一层清选筛面积：0.45m2；清选滚筒型式:叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒直径×长度：Φ340×480mm；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3200r/min；风机数量：1个；风机叶轮直径：200mm；	评审通过
1976	收获后处理机械	种子加工机械	种子清选机	生产率3-10T/h	河南农帮农业机械有限公司	风筛式种子清选机	5XF-3.0	生产率:3t/h;	清选方式：风筛式；纯工作小时生产率：3t/h；喂入方式:提升器喂入；型号名称：5XF-3.0型风筛式种子清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)1810×1460×1710；清选筛型式:型孔式；配套动力振动电机功率：3.0kW；喂料电机功率：1.5kW；清选筛片层数/片数：3/3；清选筛筛孔尺寸mm:Φ8/2.5×4/2×20；清选筛筛片尺寸mm:1000×650/1000×650/1000×650；第一层清选筛面积：0.65m2；清选滚筒型式:叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒直径×长度：Φ520×490mm；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3500r/min；风机数量：1个；风机叶轮直径：280mm；	评审通过

1977	收获后处理机械	种子加工机械	种子清选机	生产率3-10T/h	河南荣恩守威农业机械销售有限公司	风筛式种子清选机	5XF-3.0	生产率:3t/h;	清选方式：风筛式；纯工作小时生产率：3t/h；喂入方式：提升器喂入；型号名称：5XF-3.0型风筛式种子清选机；清选机机体外型尺寸(长×宽×高)mm：1800×1450×1700；清选筛型式：型孔式；配套动力振动电机功率：3.0kW；喂料电机功率：1.5kW；清选筛片层数/片数：3/3；清选筛筛孔尺寸mm:Φ8/2.5×4/2×20；清选筛筛片尺寸mm:1000×650/1000×650/1000×650；第一层清选筛面积：0.65m2；清选滚筒型式:叶轮式；清选滚筒数量：1个；清选滚筒直径×长度：Φ520×490mm；风机型式：离心式；风机规格：/（自制风机）；风机转速：3500r/min；风机数量：1个；风机叶轮直径：280mm;	评审通过
1978	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP50/180	管径:50mm;	PE管管径50mm，PE管长度180米。	评审通过
1979	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP32-70	管径:32mm;	PE管直径32mm，有效喷洒长度80m，喷灌机质量（不含水）80kg，结构尺寸2000×840×990mm，喷嘴直径7～10mm，水涡轮型号：冲击式，入机压力0.30～0.50MPa，入机流量3～6m³/h，组合喷洒均匀度CU≥80%，组合喷洒强度＞5mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%	评审通过
1980	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65mm以下卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水业工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	8PJP-50/90	管径:50mm;	结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:330,外形尺寸(长×宽×高)mm:3110×1110×1380,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.2-0.4,外径mm:50,壁厚mm:5.2,长度m:90,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1200,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪H.T-BAUER 50,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:14,流量M3/H:6.8-15.5,射程m:10-15,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:50,水泵流量M3/H:20,配套拖拉机功率kW:30。	评审通过

1981	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65-75mm卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP65-250	管径:65mm;	整机尺寸3050×1590×2410mm，PE管规格Φ65mm×230m，有效喷洒长度≥250m，入机流量11.0~30.0m³/h，入机压力0.50~0.85Mpa，喷嘴直径Φ14mm~Φ18mm	评审通过
1982	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径65-75mm卷盘式喷灌机	乌兰浩特兴安岭拖拉机有限公司	多功能喷灌机	8PD-13×300	管径:65mm;	形式：卷盘式；管径：65mm	评审通过
1983	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	乌兰浩特兴安岭拖拉机有限公司	电动卷盘喷灌机	8DJP-300	管径:75mm;	形式：卷盘式；管径：75mm	评审通过
1984	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	管径:75mm;	PE管外径75mm,PE管长度280m，工作压力0.55~0.90MPa,喷嘴直径16~24mm,流量15~37m³/h，喷水射程27~43m，喷灌条幅宽47~74米，有效喷洒长度≥300m,外形尺寸3490×1500×2620mm.	评审通过
1985	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-400	管径:75mm;	PE管直径75mm，有效喷洒长度420m，喷灌机质量（不含水）1930kg，结构尺寸3780×2000×3210mm，喷嘴直径16~22mm，水涡轮型号：75轴流式，入机压力0.55~1.00MPa，入机流量15~38m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度>7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%	评审通过
1986	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-500	管径:75mm;	PE管直径75mm，有效喷洒长度520m，喷灌机质量（不含水）2280kg，结构尺寸4100×2380×3430mm，喷嘴直径16~22mm，水涡轮型号：75轴流式，入机压力0.55~1.00MPa，入机流量15~37m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度>7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%	评审通过
1987	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/400	管径:75mm;	PE管管径75mm，PE管长度400米。	评审通过

1988	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	管径:75mm;	PE管管径75mm，PE管长度300米。	评审通过
1989	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	江苏德源制泵有限公司	绞盘式喷灌机	JP75/300	管径:75mm;	卷盘式；75mm≤管径<85mm；整机尺寸(mm):3490×2010×2620；整机质量(kg):1550；PE管规格(mmxm):Φ75x300；有效喷洒长度(m):≥300；入机流量(m3/h):15-37.8；入机压力(MPa):0.50-0.85；喷嘴直径(mm):Φ14-Φ26；水涡轮型号:TX20.	评审通过
1990	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	8PJP-75/250	管径:75mm;	结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:1600,外形尺寸(长×宽×高)mm:5500×2300×2660,卷盘装置绞盘架直径mm:2000,宽度(内)mm:1850,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.3-0.5,外径mm:75,壁厚mm:6.3,长度m:250,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1800,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪SR101,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:22,流量M3/H:26,射程m:29,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:80,水泵流量M3/H:50,配套拖拉机功率kW:30。	评审通过
1991	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	8PJP-75/300	管径:75mm;	结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:1600,外形尺寸(长×宽×高)mm:5500×2300×2660,卷盘装置绞盘架直径mm:2000,宽度(内)mm:1850,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.3-0.5,外径mm:75,壁厚mm:6.3,长度m:300,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1800,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪SR101,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:22,流量M3/H:26,射程m:29,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:80,水泵流量M3/H:50,配套拖拉机功率kW:30。	评审通过

1992	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	黑龙江德沃科技开发有限公司	卷盘式喷灌机	8JP75-300	管径:75mm;	卷盘回卷驱动方式：水涡轮；回卷变速方式：8JP75-300卷盘式喷灌机；水平转向角度：5200×2000×2620mm；卷绕层数：水涡轮；卷管材质：齿轮箱变档与水涡轮开度调节；卷管外径：0-270mm；卷管臂厚：6.8mm；卷管长度：300000mm；喷头车型式：龙门架式；驱动方式：PE管牵引；轮距：1300-2500mm；通过间隙：1300mm；喷射装置型式：喷射装置垂直摇臂式；喷射装置数量：1个；喷射装置型号：PYC50-07；配套水泵额定流量：32m3/h；配套水泵扬程：91m；配套水泵额定功率：13kW；运输间隙：320mm。	评审通过

1993	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	北京德邦大为科技股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP75-300	管径:75mm;	类型/卷盘式（JP75-300） 外形尺寸（长×宽×高）mm5100×1800×2620 喷灌机入机压力MPa0.55¯0.90 整机质量带水kg2540 整机质量不带水kg1530 绞盘机回卷驱动方式/水涡轮驱动 绞盘机回卷变速方式/水驱动/减速机/皮带轮 绞盘机水平转向角度° 0¯300 绞盘机卷绕层数层4 配水软管型式/PE管 配水软管长度m280 配水软管外径mm75 配水软管壁厚mm6.8 水源连接软管型式/消防水带 水源连接软管长度m20 水源连接软管外径mm80 水源连接软管壁厚mm2 喷头车型式/对称轮式 喷头车驱动方式/PE管牵引 喷头车轮距mm1300¯2800 喷头车通过间隙mm1500 喷头车运行速度m/h8¯150 喷头型式/垂直摇臂式 喷头射程m27¯43 喷头数量个1 喷头型号/PYC50 喷头工作压力MPa0.55¯0.90 单喷头的喷洒扇形角度° 360 灌溉条带宽度m47¯74 运输方式/四轮拖拉机 运输间隙mm300 运输牵引力kW≥30 供水方式/水泵供水	评审通过
1994	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP75-300	管径:75mm;	外形尺寸(长×宽×高) 4100×1650×2500 整机质量: 带水1570kg 不带水1460kg 入机压力: 0.45-0.98MPa	评审通过

1995	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径75-85mm卷盘式喷灌机	泰安市丰霖机械科技有限公司	绞盘式喷灌机	JP75	管径:75mm;	1.型号名称：JP75型绞盘式喷灌机；2.外形尺寸：5300×1900×2660mm；3.绞盘回卷驱动方式：水涡轮；4.绞盘回卷变速方式：变速箱；5.绞盘水平转向角度：20¯320°；6.绞盘卷绕层数：5层；7.卷管材质：PE管；8.卷管外径：75mm；9.卷管壁厚：6.0mm；10.卷管长度：300000mm；11.喷头车型式：龙门架式；12.喷头车驱动方式：牵引式；13.喷头车轮距：1450¯2800mm；14.喷头车通过间隙：1150mm；15.喷射装置型式：摇臂式喷枪；16.喷射装置数量：1；17.喷射装置型号：KOMET-TWIN101；18.配套水泵额定流量：15¯40m³/h；19.配套水泵扬程：54¯100m；20.配套水泵额定功率：5.5¯22KW；21.运输间隙：280mm。	评审通过
1996	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	徐州永汇喷灌设备有限公司	绞盘式喷灌机	JP90/300	管径:90mm;	PE管管径90mm，PE管长度300米。	评审通过
1997	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP90-400	管径:90mm;	PE管直径90mm，有效喷洒长度420m，喷灌机质量（不含水）2900kg，结构尺寸5600×2000×3400mm，喷嘴直径18～24mm，水涡轮型号：90冲击式，入机压力0.55～1.00MPa，入机流量25～54m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%	评审通过
1998	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP110-500	管径:110mm;	PE管直径110mm，有效喷洒长度530m，喷灌机质量（不含水）3900kg，结构尺寸5800×2200×3400mm，喷嘴直径20～26mm，水涡轮型号：110冲击式，入机压力0.55～1.10MPa，入机流量43～73m³/h，组合喷洒均匀度CU≥85%，组合喷洒强度＞7mm/h，喷头车移动速度均匀性系数≤20%	评审通过
1999	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	江苏华源节水股份有限公司	卷盘式喷灌机	JP90-300	管径:90mm;	整机尺寸3780×2000×3210mm，PE管规格Φ90mm×300m，有效喷洒长度≥300m，入机流量23～76m³/h，入机压力0.52～1.00Mpa，喷嘴直径Φ18mm～Φ30mm	评审通过

2000	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	乌兰浩特兴安岭拖拉机有限公司	电动平移卷盘喷灌机	8DPJP-320	管径:90mm;	形式：卷盘式；管径：90mm	评审通过
2001	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	管径85mm及以上卷盘式喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	移动绞盘式喷灌机	8PJP-85/320	管径:85mm;	结构型式:牵引、卷盘式,结构质量kg:1880,外形尺寸(长×宽×高)mm:5500×2300×3060,卷盘装置绞盘架直径mm:2400,宽度(内)mm:1900,卷盘装置输水管材质:PE,设计压力MPA:0.3-0.5,外径mm:85,壁厚mm:6.1,长度m:320,卷盘装置收管装置型式:水涡轮,卷盘装置行走轮型号规格:龙门架式,数量(副):1,外直径mm:1900,喷射装置喷头型号:摇臂式喷枪SR140,喷头最大工作角度:360°,喷嘴直径mm:26,流量M3/H:30,射程m:29,数量:1个,配套动力电机型号:0,额定功率kW:0,水泵型号:配套水泵,水泵扬程m:80,水泵流量M3/H:50,配套拖拉机功率kW:30。	评审通过
2002	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	乌兰浩特兴安岭拖拉机有限公司	圆形喷灌机	DYP-425	形式:中心支轴式喷灌机;每跨:60m;	形式：中心支轴式；每跨距离：60m	评审通过
2003	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	山东华泰保尔水务农业装备工程有限公司	电动圆形喷灌机	DYP-258	形式:中心支轴式喷灌机;每跨:54m;	整机长度:258米；塔架型式及数量(跨数):双轮V型塔式,4个；桁架型式、长度(跨距):拱形三角断面桁架、60米；配套水泵型号、流量:2级150DL(150,80),150M3/H；喷射装置型号、型式、数量:尼尔森D3000、低压喷头、129个；电机减速器额定功率:0.55KW；行走轮轮胎型号、数量:14.9-24、8个；主输水管外径:168MM.	评审通过
2004	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	中心支轴式喷灌机	DYP-327	形式:中心支轴式喷灌机;每跨:54.5m;	整机长度：327米 入机流量：100-150m³/h 工作压力：0.20-0.35MPa	评审通过
2005	排灌机械	喷灌机械设备	喷灌机	大型喷灌机	大连雨林灌溉设备有限公司	平移式喷灌机	DPP-327	形式:平移式喷灌机 ;每跨:54.5m;	整机长度：327米 入机流量：100-150m³/h 工作压力：0.20-0.35MPa	评审通过

2006	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-40C	生产率:2t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1460×1520×850MM; 配套动力:18.5KW; 生产效率:2000KG/H; 结构质量:165KG; 主轴转速:3500R/MIN; 转子直径:380MM.	评审通过
2007	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-2.0B	生产率:2t/h;	结构型式:滚筒式、配套动力: 4.0kW、外形尺寸(长×宽×高):1250×1130×940mm; 结构质量:65kg、生产率:2060kg/h; 转子直径:300mm、锤片数量:32片、喂入方式:人工轴向喂入.	评审通过
2008	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-2.0	生产率:2t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1220×860×1300MM; 配套动力:4.0KW; 生产效率:2000KG/H; 结构质量:70KG; 主轴转速:3500R/MIN; 转子直径:300MM.	评审通过
2009	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-2.0C	生产率:2t/h;	结构形式: 滚筒式、外形尺寸（长X宽X高）1170X1170X1380、额定功率: 4.0KW、额定转速:2800r/min、转子直径: 230mm、锤片数量: 32片、喂入方式: 人工轴向喂入，生产率: 2.069Kg/h	评审通过
2010	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-2.2	生产率:2.1t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1320×1450×920MM; 配套动力:18.5KW; 生产效率:2100KG/H; 主轴转速:3500R/MIN; 转子直径:215MM.	评审通过
2011	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-2.5	生产率:2.5t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1600×1470×1050MM; 配套动力:22.0KW; 生产效率:2500KG/H; 主轴转速:3500R/MIN; 转子直径:260MM.	评审通过
2012	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-3.0	生产率:3t/h;	结构形式:滚筒式、功率:11KW、外形尺寸:(长X宽X高)1430X1180X930mm、结构质量:130Kg、生产率:3046kg/h、转子直径:370mm、锤片数量:24片、喂入方式:人工轴向喂入	评审通过

2013	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	2-4t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-2.7	生产率:2.7t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1670×1360×1030MM; 配套动力:30.0KW; 生产效率:2700KG/H; 结构质量:215KG; 主轴转速:3500R/MIN; 转子直径:260MM.	评审通过
2014	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	4-6t/h揉丝机	新乡市花溪科技股份有限公司	秸秆揉丝机	9RC-1200	生产率:4t/h;	结构形式: 铡切揉搓式; 配套动力: 20.7kW; 结构质量: 780kg; 外形尺寸（长×宽×高）: 1700×2500×1520mm; 生产率: 4000kg/h; 主轴转速: 900r/min; 转子直径: 1162mm; 锤片数量: 24片; 锤片尺寸（长×宽×高）: 162×50×6mm; 喂入方式: 半自动喂入。	评审通过
2015	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-6.0	生产率:6t/h;	结构形式:滚筒式、外形尺寸(长×宽×高):1700×1250×1100mm; 配套动力: 30KW、生产效率:6119kg/h; 转子直径:400mm、锤片数量:28片、喂入方式:人工轴向喂入	评审通过
2016	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-60A	生产率:6t/h;	外形尺寸(长×宽×高):880×2100×1160MM; 配套动力:45.0KW; 生产效率:6000KG/H; 结构质量:500KG; 主轴转速:2900R/MIN; 转子直径:570MM。	评审通过
2017	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-60C	生产率:7t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1900×1900×1410MM; 配套动力:55.0KW; 生产效率:7000KG/H; 结构质量:750KG; 主轴转速:2900R/MIN; 转子直径570MM.	评审通过
2018	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	6-10t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-80C	生产率:8t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1900×1360×1600MM; 配套动力:55.0KW; 生产效率:8000KG/H; 结构质量:850KG; 主轴转速:3500R/MIN; 转子直径:285MM.	评审通过
2019	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-80	生产率:10t/h;	外形尺寸(长×宽×高):2150×2200×1580MM; 配套动力:55.0KW; 生产效率:10000KG/H; 结构质量:700KG; 主轴转速:2200R/MIN; 转子直径:710MM.	评审通过

2020	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	揉丝机	10-15t/h揉丝机	沧州盛承祥机械制造有限公司	秸秆揉丝机	9R-100C	生产率:10t/h;	外形尺寸(长×宽×高):1880×1600×1600MM; 配套动力:75.0KW; 生产效率:10000KG/H; 结构质量:950KG; 主轴转速:3400R/MIN; 转子直径:285MM.	评审通过
2021	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	压块机	1-2T/H压块机	滦县新顺达农机装备有限公司	生物质压缩成型设备	9YP-1000	生产率:1t/h;	配套功率(kW): 22;生产率（t/h）:1	评审通过
2022	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	沧州盛承祥机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-40-20	转子直径:400mm;	外形尺寸:1100×450×1100MM,整机质量:72KG,转子直径:400MM,粉碎室宽度:200MM,锤片数量:24,主轴转速:3500R/MIN,配套动力:4KW	评审通过
2023	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	沧州盛承祥机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-40-28	转子直径:400mm;	外形尺寸:1270×800×1000MM,整机质量:120KG,转子直径:400MM,粉碎室宽度:280MM,锤片数量:24,主轴转速:3800R/MIN,配套动力:11KW	评审通过
2024	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	沧州盛承祥机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-46-40	转子直径:460mm;	外形尺寸:1440×800×1250MM,整机质量:170KG,转子直径:460MM,粉碎室宽度:400MM,锤片数量:24,主轴转速:3800R/MIN,配套动力:15KW	评审通过
2025	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	沧州盛承祥机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-40-16	转子直径:400mm;	外形尺寸:1270×1040×1120mm,整机质量:68kg,转子直径:400mm,粉碎室宽度:160mm,锤片数量:16,主轴转速:3500r/min,配套动力:4.0kW	评审通过
2026	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-45-11	转子直径:450mm;	外形尺寸:690×750×1280mm 转子直径:450mm 粉碎室宽度:110mm 锤片数量:12个 主轴转速:2900r/min 配套动力:3kW	评审通过
2027	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	新乡市北方散热器有限公司	饲料粉碎机	9FZ-52-14	转子直径:520mm;	配套动力: 7.5kW, 转子工作直径: Φ520mm	评审通过

2028	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	新乡市北方散热器有限公司	饲料粉碎机	9FZ-52-13	转子直径:520mm;	配套动力：7.5kW，转子工作直径：Φ520mm	评审通过
2029	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	400-550mm饲料粉碎机	新乡市北方散热器有限公司	饲料粉碎机	9FZ-52-20	转子直径:520mm;	配套动力：11kW，转子工作直径：Φ5220mm	评审通过
2030	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-56-13	转子直径:560mm;	外形尺寸:910×940×1570mm 转子直径:560mm 粉碎室宽度:130mm 锤片数量:12个 主轴转速:2900r/min 配套动力:7.5Kw	评审通过
2031	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	沧州盛承祥机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FQ-56-20	转子直径:560mm;	结构型式：锤片式、外形尺寸（长X宽X高）1200X1210X1240、整机质量：100Kg、转子直径:560mm、主轴转速：2800r/min	评审通过
2032	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	湖北龙泉机械有限公司	饲料粉碎机	9FZ-56-16	转子直径:560mm;	结构型式:锤片式(无粉碎秸蔓类功能) 壳体制造方式(铸造、焊接或冲压):焊接 外形尺寸（长×宽×高）（不含上料、集料、电机等附属装置）:940×900×1570mm 整机质量（不含电机）:71.5kg 转子盘直径:Φ415 mm 转子工作直径：Φ560mm 粉碎室宽度：160mm 锤片或齿爪数量:16个 主轴转速:2900r/min 配套动力:11kW 动刀片数量:16个	评审通过
2033	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	饲料（草）粉碎机	550mm及以上饲料粉碎机	新乡市北方散热器有限公司	饲料粉碎机	9FZ-55.5-20	转子直径:555mm;	配套动力：11kW，转子工作直径：Φ555mm	评审通过
2034	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	平模颗粒饲料压制机	京山沃仕农力机制造股份有限公司	颗粒饲料压制机	9KLP-210	平模直径:210mm;	平模直径≥200mm	评审通过

2035	畜牧机械	饲料（草）加工机械设备	颗粒饲料压制机	环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机	新乡市北方散热器有限公司	颗粒饲料压制机	9KLH-250	电机功率:23.5kW;环膜直径:250mm;	结构型式：环模，配套动力：22+1.5kW，压膜截面尺寸：Φ250×85mm	评审通过
2036	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	箱式孵化机	9FU-15120	蛋容量:15120枚;	序号项目单位设计值 1型号名称/9FU-15120箱式孵化机 2结 构 形 式/箱体式 3工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 2719×2680×2363 4装机容量kW3.4 5排风机构额定转速r/min1410 6加热机构形式/电加热 7翻蛋结构形式/气动 8容蛋量枚15120 9蛋盘总数枚360	评审通过
2037	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	智能全进全出孵化机	IPS45360	蛋容量:45360枚;	序号项目单位设计值 1型号名称/IPS45360智能全进全出孵化机 2结 构 形 式/全进全出式 3工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 4100×3916×2524 4装机容量kW9.9 5排风机构额定转速r/min1410 6加热机构形式/电加热 7翻蛋结构形式/气动 8容蛋量枚45360 9蛋盘总数枚1080	评审通过

2038	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	箱式孵化机(出雏机)	9FU-15120B	蛋容量:15120枚;	序号项目名称单位技术规格 1结构形式/箱体式 2产品型号/9FU-15120B 3装机容量kW3.4 4箱体外形尺寸（长×宽×高）mm 2719×2900×2393 5容蛋量枚15120 6蛋盘总数盘90 7蛋车规格（容量/层数/数量）/2520枚/15层/6辆 8蛋盘规格/168型 9控温元件规格、名称/PT-100 10温度范围℃36-39 11排风机构额定转速r/min1410 12加热机构型式/电加热 13翻蛋机构型式/无 14控温精度℃±0.1 15孵化率%≥92 16整机重量kg1260	评审通过
2039	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	箱式孵化机	9FU-30240	蛋容量:30240枚;	序号项目单位设计值 1型号名称/9FU-30240箱式孵化机 2结 构 形 式/箱体式 3工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 4050×3047×2363 4装机容量kW9.35 5排风机构额定转速r/min1410 6加热机构形式/电加热 7翻蛋结构形式/气动 8容蛋量枚30240 9蛋盘总数枚720	评审通过

2040	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	蚌埠三缘孵化设备有限公司	孵化机（水禽专用）	9FU-12000	蛋容量:12000枚;	型号名称：9FU-12000型孵化机（水禽专用） 结构型式：箱体式 工作形态外形尺寸（长*宽*高）： 2570mm*2660mm*2550mm 装机容量：4.76KW 排风机构额定转数：800r/min 加热机构型式：电加热管 翻蛋机构型式：涡轮蜗杆式 容蛋量：12000枚（鸭蛋） 蛋盘总数：120个	评审通过
2041	畜牧机械	饲养机械	孵化机	10000-50000枚孵化机	蚌埠市大江电子有限责任公司	孵化机	9DJF-19200	蛋容量:19200枚;	容蛋量:19200枚；总功率:5.78kW；翻蛋机构形式:机械翻蛋；加热机构形式:电加热.	评审通过
2042	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	箱式孵化机	9FU-60480	蛋容量:60480枚;	序号项目单位设计值 1型号名称/9FU-60480箱式孵化机 2结 构 形 式/箱体式 3工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 6276×2660×2524 4装机容量kW5.1 5排风机构额定转速r/min1410 6加热机构形式/电加热 7翻蛋结构形式/气动 8容蛋量枚60480 9蛋盘总数枚1440	评审通过

2043	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	巷道式孵化机	IPS90720	蛋容量:90720枚;	序号项目单位设计值 1型号名称/IPS907200巷道式孵化机 2结 构 形 式/巷道式 3工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm 8184×3047×2524 4装机容量kW7.33 5排风机构额定转速r/min1410 6加热机构形式/电加热 7翻蛋结构形式/气动 8容蛋量枚90720 9蛋盘总数枚2160	评审通过
2044	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	箱式孵化机	9FU-120960	蛋容量:120960枚;	序号项目单 位设计值 1规格型号/9FU -120960 2结构型式/箱体式 3工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm6444 X 5436 X 2618 4装机容量kW11.1 5送风机构型式（混流式、层流式、其他）/混流式 6加热机构型式（普通电热管、变频式电热管、其他）/普通电加热管、水冷（热）管 7加湿机构型式（加湿片、喷淋式、其他）/喷淋式 8翻蛋机构型式（蜗轮蜗杆式、气动式、其他）/气动式 9容蛋量枚120960 10蛋盘总数个2880	评审通过

2045	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	上海石井畜牧设备有限公司	箱式孵化机	9FU-90720	蛋容量:90720枚;	序号项目单 位设计值 1规格型号/9FU -120960 2结构型式/箱体式 3工作状态外形尺寸（长×宽×高）mm6444 X 5436 X 2618 4装机容量kW11.1 5送风机构型式（混流式、层流式、其他）/混流式 6加热机构型式（普通电热管、变频式电热管、其他）/普通电加热管、水冷（热）管 7加湿机构型式（加湿片、喷淋式、其他）/喷淋式 8翻蛋机构型式（蜗轮蜗杆式、气动式、其他）/气动式 9容蛋量枚120960 10蛋盘总数个2880	评审通过
2046	畜牧机械	饲养机械	孵化机	50000枚及以上孵化机	蚌埠爱多孵化设备有限公司	孵化机	9ADF60480	蛋容量:60480枚;	本产品详细配置参数：容蛋量：60480（枚）	评审通过
2047	畜牧机械	饲养机械	清粪机	禽用刮板式清粪机	南平市都邦机械设备有限公司	清粪机	9FQ-2000	禽用刮板式清粪机:禽用刮板式 ；	配套电动机额定功率：0.75kW；配套电动机额定转速：1420r/min；结构型式：刮板式；刮粪板宽度（端部刮粪板宽度）：2m；刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式：304不锈钢；刮粪板高度：240mm；牵引绳滚筒直径：260mm；刮粪板数量：2个。	评审通过
2048	畜牧机械	饲养机械	清粪机	畜用刮板式清粪机	江苏华丽智能科技股份有限公司	牵引刮板式清粪机	9FQ-2800P	畜用刮板式清粪机:畜用刮板式 ；	配套电动机额定功率 ： 0.75KW；配套电动机额定转速： 1400r/min；刮粪板（端部刮粪板宽度）： 2800mm；刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式： 不锈钢；传动方式： 链传动；刮粪板高度： 250mm；刮粪板行程距离：100m；刮粪板数量： 1个；牵引绳（链）材料：不锈钢； 牵引绳滚筒直径： Φ260mm；结构型式：牵引刮板式（平型）。	评审通过

2049	畜牧机械	饲养机械	清粪机	畜用刮板式清粪机	江苏华丽智能科技股份有限公司	牵引刮板式清粪机	9FQ-2800V	畜用刮板式清粪机:畜用刮板式；	配套电动机额定功率：0.75KW；配套电动机额定转速：1400r/min；刮粪板（端部刮粪板宽度）：2800mm；刮粪板（端部刮粪板）防腐蚀方式：不锈钢；传动方式：链传动；刮粪板高度：380mm；刮粪板行程距离：100m；刮粪板数量：1个；牵引绳（链）材料：不锈钢；牵引绳滚筒直径：Φ260mm；结构型式：牵引刮板式（V型）。	评审通过
2050	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	0.25-0.5m2圆筒筛粪污固液分离机	湖北龙泉机械有限公司	粪污固液分离机	9GY-180(Y)	圆筒筛面积:0.412m2;结构形式:螺旋挤压式；	型号名称：9GY-180(Y)型粪污固液分离机 结构型式：螺旋挤压式 筛筒直径：175mm 筛筒长度：75cm 挤压电机总功率：5.5 kW 总功率：5.5kW 外形尺寸(长×宽×高)：2100×280×730mm	评审通过
2051	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	0.25-0.5m2圆筒筛粪污固液分离机	郑州嵩威机械制造有限公司	粪污固液分离机	9GY-6	圆筒筛面积:0.3297m2;结构形式:螺旋挤压式；	结构型式：螺旋挤压，电机总功率：7kw，处理量：6-10m³	评审通过
2052	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	0.25-0.5m2圆筒筛粪污固液分离机	祁阳现代农业装备科技开发有限公司	畜禽粪便固液分离机	9GY-8	圆筒筛面积:0.28m2;结构形式:螺旋挤压式；	1、型号名称：9GY-8型畜禽粪便固液分离机； 2、结构型式：螺旋挤压式； 3、筛筒直径：179mm； 4、筛筒长度：500cm； 5、挤压电机：型号：YE2-112M-4，制造商：湘潭市天一电机制造有限公司；标定功率(kW)：4KW；标定转速（r/min）：1440r/min； 6、离心电机：型号：YE2-100L2-4，制造商：湘潭市天一电机制造有限公司；标定功率(kW)：3KW；标定转速（r/min）：1430r/min； 7、总功率：7kW； 8、外形尺寸（长×宽×高）mm：1870×520×1450；	评审通过
2053	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	0.5m2及以上圆筒筛粪污固液分离机	湖北龙泉机械有限公司	粪污固液分离机	9GY-230(Y)	圆筒筛面积:0.54m2;结构形式:螺旋挤压式；	型号名称：9GY-230(Y)型粪污固液分离机 结构型式：螺旋挤压式 筛筒直径：230mm 筛筒长度:75cm;挤压电机总功率：5.5kW;总功率：5.5kW 外形尺寸：2300×330×850mm	评审通过

2054	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	0.5m2及以上圆筒筛粪污固液分离机	湖北龙泉机械有限公司	粪污固液分离机	9GY-280(Y)	圆筒筛面积:0.79m2;结构形式:螺旋挤压式；	型号名称：9GY-280(Y) 型粪污固液分离机 结构型式：螺旋挤压式 筛筒直径：280mm 筛筒长度：90cm 挤压电机功率 ：7.5kW 总功率：7.5kW 外形尺寸：2450×350×910mm	评审通过
2055	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	5-10kw其他污粪固液分离机	湖北龙泉机械有限公司	粪污固液分离机	9GY-280(F)	电机总功率:7.5kw;	型号名称：9GY-280(F) 型粪污固液分离机 结构型式：螺旋挤压式 筛筒直径:280mm 筛筒长度：90cm 挤压电机功率：7.5kW 总功率：7.5kW 外形尺寸：2450×490×980mm	评审通过
2056	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	5-10kw其他污粪固液分离机	湖北龙泉机械有限公司	粪污固液分离机	9GY-230(F)	电机总功率:5.5kw;	型号名称：9GY-230(F) 型粪污固液分离机 结构型式：螺旋挤压式 筛筒直径 :230mm 筛筒长度：75cm 挤压电机总功率：5.5kW ;总功率：5.5kW 外形尺寸：2280×490×940mm	评审通过
2057	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	5-10kw其他污粪固液分离机	湖北龙泉机械有限公司	粪污固液分离机	9GY-180(F)	电机总功率:5.5kw;	型号名称:9GY-180(F) 型粪污固液分离机 结构型式:螺旋挤压式 筛筒直径：175mm 筛筒长度：75cm 挤压电机总功率：5.5 kW 总功率：5.5kW 外形尺寸(长×宽×高):2100×320×800mm	评审通过
2058	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	5-10kw其他污粪固液分离机	祁阳现代农业装备科技开发有限公司	粪污固液分离机	9GY-18	电机总功率:5.5kw;	1、型号名称：9GY-18型粪污固液分离机; 2、结构型式：筛分+螺旋挤压式; 3、斜筛面积：0.84m2; 4、斜筛宽度：74cm; 5、筛筒直径：134mm; 6、筛筒长度：30cm; 7、挤压电机：型号：YE2-112M-4，制造商：湘潭市天一电机制造有限公司；标定功率(kW)：4KW; 标定转速（r/min）：1440r/min; 8、清洗水泵总功率：1.5kW; 9、外形尺寸（长×宽×高）mm: 1300×1700×1360; 10、猪粪污水处理能力：⩾18m3/h	评审通过
2059	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	5-10kw其他污粪固液分离机	郑州嵩威机械制造有限公司	粪污固液分离机	9GY-31	电机总功率:7.15kw;	结构型式：筛分+螺旋挤压，电机总功率:7.15kw，处理量：31-40m³/h	评审通过
2060	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	5-10kw其他污粪固液分离机	新乡市北方散热器有限公司	固液分离机	9GY-10	电机总功率:7.08kw;	斜筛片数：1，配套动力：4+3+0.08kW,结构型式：筛分+螺旋挤压	评审通过

2061	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	5-10kw其他污液固分离机	新乡市北方散热器有限公司	固液分离机	9GY-4	电机总功率:7kw;	结构型式：螺旋挤压，配套动力：3+4kW	评审通过
2062	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	5-10kw其他污液固分离机	郑州豫飞达机械制造有限公司	畜禽粪便固液分离机	9GY-6	电机总功率:8kw;	结构型式：螺旋挤压，筛筒直径：175mm，筛筒长度：60cm，总功率：8kw，外形尺寸(长×宽×高)：2000×700×1120mm，猪粪污水处理能力：6—10m3/h，牛粪污水处理能力：6—10m3/h，鸡粪污水处理能力：6—10m3/h。	评审通过
2063	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	10kw及以上其他污液固分离机	郑州市盛之远农业机械有限公司	畜禽粪便固液分离机	9GY-30	电机总功率:12.04kw;	结构型式：斜筛+螺旋挤压，筛分部分斜筛片数1片，,筛分部分斜筛面积1.1m，筛分部分斜筛宽度109cm，,筛筒部分筛筒直径150mm，筛筒部分筛筒长度35cm，辊轮部分辊轮级数1级，辊轮部分辊轮直径146mm，辊轮部分辊轮长度159cm，,挤压电机的数量1个 ，,挤压电机总功率 4kW ，,振动电机数量1个，振动电机总功率0.04kW，,离心电机数量1个，离心电机总功率4kW，总功率12.04kW（其中搅拌电机4）， 外形尺寸(长×宽×高)2350×1260×1600mm， 处理能力猪粪污水 25-40m³/h，处理能力猪粪污水25-40m³/h，处理能力猪粪污水25-40m³/h	评审通过
2064	畜牧机械	饲养机械	粪污固液分离机	10kw及以上其他污液固分离机	郑州嵩威机械制造有限公司	粪污固液分离机	9GY-7	电机总功率:11.5kw;	结构型式：螺旋挤压，电机总功率：11.5kw，处理量：7-10m³	评审通过
2065	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	移动式挤奶机	9JY-2N	形式:移动式;杯组数:2组;脱杯方式:手动 ;	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式	评审通过
2066	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	2杯组手动移动式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	移动式挤奶机	9JY-2Y	形式:移动式;杯组数:2组;脱杯方式:手动 ;	杯组数：2；脱杯方式：手动；形式：移动式	评审通过

2067	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-12S	形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:12组;脱杯方式:手动 ;	杯组数:12; 脱杯方式: 手动; 形式: 鱼骨式	评审通过
2068	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14-15杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-14S	形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:14组;脱杯方式:手动 ;	杯组数:14; 脱杯方式: 手动; 形式: 鱼骨式	评审通过
2069	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-16S	形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:16组;脱杯方式:手动 ;	杯组数:16; 脱杯方式: 手动; 形式: 鱼骨式	评审通过
2070	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-30	形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:30组;脱杯方式:手动 ;	杯组数:30; 脱杯方式: 手动; 形式: 鱼骨式	评审通过
2071	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	28-30杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-28	形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:28组;脱杯方式:手动 ;	杯组数:28; 脱杯方式: 手动; 形式: 鱼骨式	评审通过
2072	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	32杯组手动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	挤奶机	9JGJ-32	形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:32组;脱杯方式:手动 ;	杯组数:32; 脱杯方式: 手动; 形式: 鱼骨式	评审通过

2073	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	12杯组自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-12	形式:中置(鱼骨)式 ;杯组数:12组;脱杯方式:自动 ;	杯组数: 12; 脱杯方式: 自动; 形式: 鱼骨式	评审通过
2074	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	鱼骨式挤奶机	9JGJ-16	形式:中置(鱼骨)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:16组;	杯组数:16; 脱杯方式: 自动; 形式: 鱼骨式	评审通过
2075	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	智能挤奶机	9JYD-20	形式:中置(鱼骨)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:20组;	鱼骨式; 配套电机功率10Kw; 真空泵型号SACC2000数量1; 脉动器型式SAC数量20; 计量方式: 电子计量。稳压罐不锈钢32升1套、集乳器UNIFLOW容积430CC 20套、集乳罐不锈钢100升1套、奶泵8吨/小时 1套、清洗水槽不锈钢150升 1套。	评审通过
2076	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	14杯组及以上自动脱杯中置(鱼骨)式挤奶机	深圳市东科伟机械设备有限公司	鱼骨式挤奶机	9JYD-20	形式:中置(鱼骨)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:20组;	型号名称: 9JYD-20型鱼骨式挤奶机 型式: 鱼骨式 真空泵品牌: 罗茨 真空泵规格型号: SRP-9 真空泵台数（不含备用）: 1台 挤奶杯组数: 20组 脉动器品牌: SCR 脉动器规格型号: MC200 脉动器型式: 电子脉动 脉动频率: 60次/min 脉动比率: 60% 计量方式: 电子计量 脱杯方式: 自动脱杯	评审通过

2077	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBD-24	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:24组;	杯组数:24; 脱杯方式: 自动; 形式: 并列式	评审通过
2078	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBD-20	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:20组;	杯组数:20; 脱杯方式: 自动; 形式: 并列式	评审通过
2079	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBD-40	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:40组;	杯组数:40; 脱杯方式: 自动; 形式: 并列式	评审通过
2080	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	并列式挤奶机	9JBD－48	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:48组;	杯组数:48; 脱杯方式: 自动; 形式: 并列式	评审通过
2081	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	智能挤奶机	9JBD-48	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:48组;	并列式; 配套电机功率18Kw; 真空泵型号SAC UNIPUMP4200数量2; 脉动器型式SAC数量48; 计量方式: 电子计量。稳压罐不锈钢32升 1套、集乳器UNIFLOW容积430CC 48套、集乳罐不锈钢100升 1套、奶泵8吨/小时 1套、清洗水槽不锈钢250升 1套。	评审通过

2082	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	北京国科诚泰农牧设备有限公司	智能挤奶机	9JZD-60	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:60组;	转盘式; 配套电机功率23Kw; 真空泵型号SAC UNIPUMP2750数量2; 脉动器型式SAC数量60; 计量方式: 电子计量。稳压罐不锈钢32升 2套、集乳器UNIFLOW容积430CC 60套、集乳罐不锈钢100升2套、奶泵8吨/小时 2套、清洗水槽不锈钢500升 1套。	评审通过
2083	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	深圳市东科伟机械设备有限公司	并列式挤奶机	9JBD-32	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:32组;	型号名称: 9JBD-32型并列式挤奶机 型式: 并列式 真空泵品牌: 罗茨 真空泵规格型号: 5MS 真空泵台数（不含备用）: 1台 挤奶杯组数: 32组 脉动器品牌: InterPuls 脉动器规格型号: LE30 脉动器型式: 电子脉动 脉动频率: 60次/min 脉动比率: 60% 计量方式: 电子计量 脱杯方式: 自动脱杯	评审通过
2084	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	深圳市东科伟机械设备有限公司	并列式挤奶机	9JBD-56	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:56组;	型号名称: 9JBD-56型并列式挤奶机 型式: 并列式 真空泵品牌: 罗茨 真空泵规格型号: 5MS 真空泵台数（不含备用）: 1台 挤奶杯组数: 56组 脉动器品牌: InterPuls 脉动器规格型号: LE30 脉动器型式: 电子脉动 脉动频率: 60次/min 脉动比率: 60% 计量方式: 电子计量 脱杯方式: 自动脱杯	评审通过

2085	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	深圳市东科伟机械设备有限公司	并列式挤奶机	9JBD-40	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:40组;	型号名称: 9JBD-40型并列式挤奶机 型式: 并列式 真空泵品牌: 罗茨 真空泵规格型号: 5MS 真空泵台数（不含备用）: 1台 挤奶杯组数: 40组 脉动器品牌: InterPuls 脉动器规格型号: LE30 脉动器型式: 电子脉动 脉动频率: 60次/min 脉动比率: 60% 计量方式: 电子计量 脱杯方式: 自动脱杯	评审通过
2086	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	挤奶机	16杯组及以上自动脱杯并列(转盘)式挤奶机	深圳市东科伟机械设备有限公司	并列式挤奶机	9JBD-48	形式:并列(转盘)式 ;脱杯方式:自动 ;杯组数:48组;	型号名称: 9JBD-48型并列式挤奶机 型式: 并列式 真空泵品牌: 罗茨 真空泵规格型号: 5MS 真空泵台数（不含备用）: 1台 挤奶杯组数: 48组 脉动器品牌: InterPuls 脉动器规格型号: LE30 脉动器型式: 电子脉动 脉动频率: 60次/min 脉动比率: 60% 计量方式: 电子计量 脱杯方式: 自动脱杯	评审通过
2087	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶（冷藏）罐	3000L以下全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9GRW-1	容量:1000L;清洗方式:全自动清洗 ;	额定容量: 1000L; 压缩机个数: 1个; 压缩机品牌: 美国谷轮，压缩机规格型号: ZR-36，全自动清洗	评审通过
2088	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶（冷藏）罐	3000-6000L全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9GRW-3	容量:3000L;清洗方式:全自动清洗 ;	额定容量: 3000L; 压缩机个数: 1个; 压缩机品牌: 美国谷轮，压缩机规格型号: ZR-72，全自动清洗	评审通过

2089	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶（冷藏）罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	冷藏罐	9GR-8000	容量:8000L;清洗方式:全自动清洗；	清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：8000	评审通过
2090	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶（冷藏）罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	冷藏罐	9GR-6000	容量:6000L;清洗方式:全自动清洗；	清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：6000	评审通过
2091	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶（冷藏）罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	冷藏罐	9GR-10000	容量:10000L;清洗方式:全自动清洗；	清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：10000	评审通过
2092	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶（冷藏）罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	石家庄市百牧旺乳业机械有限公司	冷藏罐	9GR-12000	容量:12000L;清洗方式:全自动清洗；	清洗方式：全自动清洗；冷藏罐容量（L）：12000	评审通过
2093	畜牧机械	畜产品采集加工机械设备	贮奶（冷藏）罐	6000L及以上全自动清洗冷藏罐	新乡市新东轻工机械有限公司	冷藏罐	9GRW-6	容量:6000L;清洗方式:全自动清洗；	额定容量：6000L；压缩机个数：2个；压缩机品牌：美国谷轮，压缩机规格型号：ZR-72，全自动清洗	评审通过
2094	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津沃能达实业有限公司	叶轮式增氧机	BYL-1.5	增氧结构型式:普通型增氧机；	外形尺寸（直径×高）mm：1750×430；整机质量（kg）：25；配套动力型式：永磁同步电机；标定功率KW：1.5；额定转速r/min：130-250；叶轮转速（r/min）：130-250；叶轮直径（mm）：530；叶片数：8个；叶轮锥角°：120；浮体材料：聚乙烯PE；浮体体积m³：0.11；	评审通过
2095	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津沃能达实业有限公司	涌浪式增氧机	YYL-1.5	增氧结构型式:普通型增氧机；	外形尺寸（直径×高）mm：2170×650；整机质量（kg）：57；配套动力型式：三相异步电机；标定功率KW：1.5；额定转速r/min：1400；叶轮转速（r/min）：32；叶轮直径（mm）：1480；叶片数：4个；叶轮锥角°：120；浮体材料：聚乙烯PE；浮体体积m³：0.15；	评审通过

2096	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	天津沃能达实业有限公司	曝气涌浪式增氧机	YYL-1.5B	增氧结构型式:普通型增氧机；	外形尺寸（直径×高）mm：940×600；整机质量（kg）：35；配套动力型式：三相异步电机；标定功率KW：1.5；额定转速r/min：1400；叶轮转速（r/min）：420；叶轮直径（mm）：335；叶片数：6个；叶轮锥角°：140；浮体材料：聚乙烯PE；浮体体积m³：0.09；	评审通过
2097	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	上海义民电机有限公司	叶轮式增氧机	YL-1.5	增氧结构型式:普通型增氧机；	外形尺寸（直径×高）：Φ2050×715(mm)，整机质量：42kg，配套动力功率：1.5kW	评审通过
2098	水产机械	水产养殖机械	增氧机	普通型增氧机	上海义民电机有限公司	叶轮式增氧机	YL-3.0	增氧结构型式:普通型增氧机；	外形尺寸（直径×高）：2500×600(mm)，整机质量：62kg，配套动力功率：3.0kW，额定转速：1450r/min	评审通过
2099	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔爆气增氧装置	GPE15×10-ZZ2.2	功率:2.2kW;增氧结构型式:曝气式增氧机；	配套功率2.2KW,电源电压380V,风机转速1230R/MIN,最大风量1.33M3/MIN,最大风压24.5KPA,出风口径50MM,适宜水深≤1.5M,可配置曝气管长度≥250M,风机尺寸810×550×500,风机重量69KG,可配水面0.67HM2	评审通过
2100	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔爆气增氧装置	GPE15×10-ZZ7.5	功率:7.5kW;增氧结构型式:曝气式增氧机；	配套功率7.5KW,电源电压380V,风机转速2300R/MIN,最大风量6.5M3/MIN,最大风压49KPA,出风口径80MM,适宜水深≤2.5M,可配置曝气管长度≥750M,风机尺寸1270×670×660,风机重量120KG,可配水面6.67HM2	评审通过
2101	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔曝气增氧装置	GPE15×10-ZG4.3	功率:4.3kW;增氧结构型式:曝气式增氧机；	漩涡风机,配套功率4.3KW,电源电压380V,风机转速2800R/MIN,最大风量5.3M3/MIN,最大风压38KPA,出风口径50MM,适宜水深≤1.5M,可配置曝气管长度≥580M,风机尺寸440×436×470,风机重量54KG,可配水面2.4HM2	评审通过
2102	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气增氧机	宝应县兴昌增氧器具有限公司	微孔曝气增氧装置	GPE15×10-ZG1.5	功率:1.5kW;增氧结构型式:曝气式增氧机；	风机形式:漩涡风机,配套功率1.5KW,电源电压380V,风机转速2800R/MIN,最大风量3.5M3/MIN,最大风压19KPA,出风口径50MM,适宜水深≤1.0M,可配置曝气管长度≥180M,风机尺寸340×360×390,风机重量25KG,可配水面0.7HM2	评审通过

2103	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气增氧机	丰疆智能科技研究院（常州）有限公司	微孔曝气增氧装置	FJBQ-1.5	功率:1.5kW;增氧结构型式:曝气式增氧机；	曝气式增氧机，标定功率（KW):1.5;电机型式：单相异步电机；风机型式：漩涡风机；配套风机额定风压（kpa):27;额定风量（m3/h):210；曝气盘规格（mm)：上圈Φ700×下圈Φ800×高度160;曝气管内径(mm):10;曝气管外径（mm):16;曝气管长度(m)：200 。	评审通过
2104	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气增氧机	丰疆智能科技研究院（常州）有限公司	微孔曝气增氧装置	FJBQ-1.3	功率:1.3kW;增氧结构型式:曝气式增氧机；	曝气式增氧机，标定功率（KW):1.3;电机型式：单相异步电机；风机型式：漩涡风机；配套风机额定风压（kpa):20;额定风量（m3/h):145；曝气盘规格（mm)：上圈Φ700×下圈Φ800×高度160;曝气管内径(mm):10;曝气管外径（mm):16;曝气管长度(m)：200 。	评审通过
2105	水产机械	水产养殖机械	增氧机	微孔曝气增氧机	丰疆智能科技研究院（常州）有限公司	微孔曝气增氧装置	FJBQ-1.1	功率:1.1kW;增氧结构型式:曝气式增氧机；	曝气式增氧机，标定功率（KW):1.1;电机型式：单相异步电机；风机型式：漩涡风机；配套风机额定风压（kpa):24;额定风量（m3/h):210；曝气盘规格（mm)：上圈Φ700×下圈Φ800×高度160;曝气管内径(mm):10;曝气管外径（mm):16;曝气管长度(m)：200 。	评审通过
2106	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块（粒、棒）机	2T/H及以上秸秆压块机	河南皓农农业工程有限公司	秸秆压棒机	11FJY-2A	生产率:2t/h;	主电动机额定功率：55KW、纯工作小时生产率：≥2000KG/H、压模直径：500MM、压模有效宽度：32X2mm。	评审通过
2107	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块（粒、棒）机	2T/H及以上秸秆压块机	河南皓农农业工程有限公司	秸秆压棒机	11FJY-2	生产率:2t/h;	主电动机额定功率：30KW、纯工作小时生产率：≥2000KG/H、压模直径：500MM、压模有效宽度：32X2mm。	评审通过
2108	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块（粒、棒）机	2T/H及以上秸秆压块机	常州禾发农机有限公司	秸秆压棒机	11FJY-2	生产率:2t/h;	主电动机额定功率：20KW、纯工作小时生产率：≥2000KG/H、压模直径：500MM、压模有效宽度：32X2mm。	评审通过

2109	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	秸秆压块（粒、棒）机	2T/H及以上秸秆压块机	山东锦坤机械制造有限公司	秸秆压制机	11JH-850	生产率:2.5t/h;	项目 单位 设计值 型号名称 / kW mm mm mm 个 mm 个 mm mm 个 / kg/h / 11JH-850型秸秆压制机 卧式结构型式 / / 立式结构型式 kg 环模 主电动机额定功率 / 220 外形尺寸（长×宽×高） kW 3000×1500×2400 压模直径 转/分 850 压模有效宽度 m3 81 压辊数量 mm 3 压缩成型套筒出口内径 个 / 压缩成型套筒数量 个 / 压缩成型套筒长度 mm / 压模孔截面尺寸 mm 8 压模孔数量 / 3220 驱动结构型式 mm / 纯工作小时生产率 mm 2500～3000	评审通过

2110	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	病死畜禽无害化处理设备	0.5-2m³箱式降解机	福建智辰智能农业装备有限公司	畜禽尸体处理机	11FJX-13	配置:配备尾气处理装置;有效容积:1.3m³;	11FJX-13 型号名称：11FJX-13型畜禽尸体处理机 型式：箱式 处理机的箱体容积：1.3m³ 处理机箱体的主体外形尺寸（长×宽×高）：3595×1385×1360（mm） 有无加热系统：有 加热系统功率：18kW 刀辊电动机功率（适用时）：4Kw 最大批次处理量：585kg 处理周期：24¯32（h） 工作温度范围℃：50¯140	评审通过
2111	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	病死畜禽无害化处理设备	0.5-2m³箱式降解机	福建智辰智能农业装备有限公司	畜禽尸体处理机	11FJX-6II	配置:配备尾气处理装置;有效容积:0.6m³;	11FJX-6II 型号名称：11FJX-6II型畜禽尸体处理机 型式：箱式 处理机的箱体容积：0.6m³ 处理机箱体的主体外形尺寸（长×宽×高）：2905×1075×1045（mm） 有无加热系统：有 加热系统功率：9kW 刀辊电动机功率（适用时）：3Kw 最大批次处理量：270kg 处理周期：24¯32（h） 工作温度范围℃：50¯120	评审通过
2112	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	病死畜禽无害化处理设备	0.5-2m³箱式降解机	福建智辰智能农业装备有限公司	畜禽尸体处理机	11FJX-6	配置:配备尾气处理装置;有效容积:0.6m³;	11FJX-6 型号名称：11FJX-6型畜禽尸体处理机 型式：箱式 处理机的箱体容积：0.6m³ 处理机箱体的主体外形尺寸（长×宽×高）：2175×1055×1045（mm） 有无加热系统：有 加热系统功率：9kW 刀辊电动机功率（适用时）：3kW 最大批次处理量：180kg 处理周期：24¯32（h） 工作温度范围℃：50¯120	评审通过

2113	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	病死畜禽无害化处理设备	2m³及以上箱式降解机	福建智辰智能农业装备有限公司	畜禽尸体处理机	11FJX-25	配置:配备尾气处理装置;有效容积:2.5m³;	11FJX-25 型号名称：11FJX-25型畜禽尸体处理机 型式：箱式 处理机的箱体容积：2.5m³ 处理机箱体的主体外形尺寸（长×宽×高）：4745×1530×1486（mm） 有无加热系统：有 加热系统功率：24kW 刀辊电动机功率（适用时）：4Kw 最大批次处理量：1125kg 处理周期：24¯32（h） 工作温度范围℃：50¯140	评审通过
2114	农业废弃物利用处理设备	废弃物处理设备	有机废弃物好氧发酵翻堆机	4m及以上有机废弃物好氧发酵翻堆机	湖南碧野生物科技有限公司	有机废弃物好氧发酵翻堆机	11FD-4-23.7	形式:电机；工作幅宽:4m;配套总功率:23.7kW;	型号规格：11FD-4-23.7 配套动力型式：电动机 翻堆部件结构型式：滚筒式 工作幅宽：4000 mm 生产率：≥220 m3/h 配套总功率：23.7 kW 翻堆机移动速度：0～1.6 m/min 物料堆放高度（深度）：≤1.0 m	评审通过
2115	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽2-3m激光平地机	保定冀旋农机装备有限公司	激光平地机	1JP-2.5	幅宽:2.5m;	挂接方式：牵引式，作业幅宽：2500mm，平地铲升降高度：420mm，铲土深度：20-50mm，平地产容积：0.875m³，激光发射半径：400m，配套动力：80-100kW	评审通过
2116	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽2-3m激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	卫星平地机	12PS-2000	幅宽:2m;	1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥36.8kW 2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS 3、移动基站频率410.125-493.125MHz 4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3450×2095×1300mm 6、最大工作幅宽2500mm 7、平地铲最大提升高度240mm 8、平地铲高度680mm	评审通过
2117	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽2-3m激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	卫星平地机	12PS-2500	幅宽:2.5m;	1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥52.22kW 2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS 3、移动基站频率410.125-493.125MHz 4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)3450×2595×1300mm 6、最大工作幅宽2500mm 7、平地铲最大提升高度240mm 8、平地铲高度680mm	评审通过

2118	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽2-3m激光平地机	上海联适导航技术有限公司	北斗卫星平地机	12PW-200B	幅宽:2m;	车载计算机型号：T100，控制器型号：W20，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，工作幅宽：2000mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：51-74KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×2060×1350mm，整机质量：850kg，轮距：1500mm，轮胎型号：10.5/65-16。	评审通过
2119	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽2-3m激光平地机	上海联适导航技术有限公司	北斗卫星平地机	12PW-250B	幅宽:2.5m;	车载计算机型号：T100，控制器型号：W20,卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：2500mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：51-74KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×2560×1350mm，整机质量：950kg，轮距：1900mm，轮胎型号：10.5/65-16。	评审通过
2120	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	浙江联辉智能科技有限公司	北斗卫星平地机	12PBDW-300A	幅宽:3m;	型号名称 / 12PBDW-300A型北斗卫星平地机 工作状态外形尺寸（长×宽×高） mm 3700×3065×1380 结构型式 / 牵引式 最大工作幅宽 mm 3000 配套拖拉机功率 kW 66.15~132.3 配套拖拉机动力输出轴转速 r/min 540/720 控制方式 / 卫星控制 平地铲型式 / 直顺铲 平地铲铲刃长度 mm 3000 平地铲高度 mm 700 平地铲最大提升高度 mm 300 松土器型式 / / 松土器数量 个 / 激光发射器型号 / / 激光发射器有效发射半径 mm / 激光接收器型号 / / 激光接收器数量 个 / 桅杆数量 个 / 车载计算机型号 / TinGun701 卫星接收机型号 / AC300mini 卫星接收机接收信号源 / GPS(L1/L2)、GLONASS(L1/L2)、BDS(B1/B2) 移动基站频率 Hz / 移动基站功率 kW / 控制器型号 / PDS CON_V1.0 液压泵型号 / CBF-E 63 P 齿轮泵 分配器型号 / SWH-G03-C6-D12-20-ST 油缸型号规格 / Φ63/50-400 运输间隙（悬挂式不测） mm ⩾300 轮胎型号规格 / 6.50-16LT 轮胎数量 个 2	评审通过

2121	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	激光平地机（伸缩型）	12JP-250A	幅宽:3.2m;	刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000mm×3295mm×2480mm; 整机质量:1000kg; 工作幅宽:3.2m; 配套动力:≥89.52KW; 扫平仪型号:TB-901; 激光接收器型号:LR-901; 控制器型号:CB-901; 轮距:2100mm; 轮胎型号:6.50-16; 联接方式:牵引式	评审通过
2122	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	激光平地机（伸缩型）	12JP-300A	幅宽:3.7m;	刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000mm×3795mm×2480mm; 整机质量:1100kg; 工作幅宽:3.7m; 配套动力:≥102.9KW; 扫平仪型号:TB-901; 激光接收器型号:LR-901; 控制器型号:CB-901; 轮距:2060mm; 轮胎型号:6.50-16; 联接方式:牵引式	评审通过
2123	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	激光平地机（伸缩型）	12JP-320A	幅宽:3.9m;	刮土铲外形尺寸(长×宽×高):4000mm×3995mm×2480mm; 整机质量:1200kg; 工作幅宽:3.9m; 配套动力:≥110.25KW; 扫平仪型号:TB-901; 激光接收器型号:LR-901; 控制器型号:CB-901; 轮距:2060mm; 轮胎型号:6.50-16; 联接方式:牵引式	评审通过
2124	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	河北沃田机械制造有限公司	激光平地机	1PJG-3.2	幅宽:3.2m;	外形尺寸(长x完x高mm)3900x3260x3600; 结构质量(kg):1400; 配套动力(kw):73.5-110.3; 工作幅宽(cm):320; 激光接收器高度范围（cm）: 150-250; 连接方式: 牵引式	评审通过
2125	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	深圳冰河导航科技有限公司	北斗卫星平地机	12PW-300	幅宽:3m;	控制方式: 卫星控制 卫星天线数量: 1个 卫星接收机信号源: 北斗 GPS GLONASS 移动基站功率: 1W 有效发射半径≥2km 移动基站功率: 223.025MHz～235MHz 车载计算机型号: YJPPC-101 卫星接收机/基站型号: PB110-1/PB110/1 作业幅宽: 3000mm 连接方式: 牵引式	评审通过
2126	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	河北益瑞农业机械制造有限公司	激光平地机	12PJ-300	幅宽:3m;	激光发射器: 有效发射半径410m，激光源的波长及级数635nm/2级，激光水平精度48mm，自动调节范围±5°，旋转速度600r/min 控制器: 适宜温度范围—-10¯+50° c 激光接收器: 接受角度范围360°， 接受高度范围±10cm 作业幅宽: 3000mm 连接方式: 牵引式	评审通过

2127	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	北京天宝伟业科技有限公司	卫星平地机	12PS-3500	幅宽:3.5m;	1、控制方式：卫星控制，配套拖拉机功率：≥102.97kW 2、卫星接收机接收信号源:北斗、GPS、GLONASS 3、移动基站频率410.125-493.125MHz 4、移动基站0.001kW 5、平地铲外形尺寸(长×宽×高)4000×3596×1300mm 6、最大工作幅宽3500mm 7、平地铲最大提升高度240mm 8、平地铲高度680mm	评审通过
2128	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	上海适星导航技术有限公司	北斗卫星平地机	12PW-400B	幅宽:4m;	车载计算机型号：W10Pro，控制器型号：W10Pro，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制 卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：4000mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：95-118KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×4060×1350mm，整机质量：1350kg，轮距：3200mm，轮胎型号：10.5/65-16。	评审通过
2129	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	上海适星导航技术有限公司	北斗卫星平地机	12PW-450B	幅宽:4.5m;	车载计算机型号：W10Pro，控制器型号：W10Pro，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制 卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：4500mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：103-133KW，外形尺寸（长×宽×高）：3900×4560×1350mm，整机质量：1450kg，轮距：3200mm，轮胎型号：10.5/65-16。	评审通过
2130	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	保定冀旋农机装备有限公司	激光平地机	1JP-3.0	幅宽:3.0m;	挂接方式：牵引式，作业幅宽：3000mm，平地铲升降高度：420mm，铲土深度：20-50mm，平地产容积：1.05m³，激光发射半径：400m，配套动力：90-120kW	评审通过
2131	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	上海联适导航技术有限公司	北斗卫星平地机	12PW-300B	幅宽:3m;	车载计算机型号：T100，控制器型号：W20，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制 ，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：3000mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：66-103KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×3060×1350mm，整机质量：1100kg，轮距：1900mm，轮胎型号：10.5/65-16。	评审通过

2132	农田基本建设机械	平地机械	平地机	幅宽3m及以上激光平地机	上海联适导航技术有限公司	北斗卫星平地机	12PW-350B	幅宽:3.5m;	车载计算机型号：T100，控制器型号：W20，卫星接收机：内置，控制方式：卫星控制，卫星天线数量：1个，卫星接收机信号源：北斗/GPS/GLONASS，基站类型：电台/网络，作业幅宽：3500mm，结构形式：牵引式，配套拖拉机功率(kw)：66-103KW，外形尺寸（长×宽×高）：3750×3560×1350mm，整机质量：1200kg，轮距：1900mm，轮胎型号：10.5/65-16。	评审通过
2133	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	450000-750000kcal/h、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	合肥光裕机械有限责任公司	生物质（颗粒）热风炉	5L/S-60	配置:配备送料和温控装置 ;热功率:600000kcal/h;换热效率(%):82;	热风炉型号：5L/S-60；结构：热交换式；燃料品种：生物质颗粒；换热管外径×长度×厚度：Φ60×1200×1.5mm/Φ60×1200×2.0mm；换热管数量：217/73；热功率：0.70MW；热风机电机功率：5.5×3KW；抽烟风机功率：2.2KW；炉体外形尺寸（长×宽×高）（不含烟囱、所有风机和外接管道）：4200×1600×2300mm；热风炉温度：≤120℃	评审通过
2134	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	450000-750000kcal/h、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	合肥强宇机械有限公司	生物质颗粒热风炉	5HQY-45	配置:配备送料和温控装置 ;热功率:450000kcal/h;换热效率(%):/;	热风炉型号：5HQY-45;结构：整体式；燃料品种：生物质颗粒;换热管外径*长度*厚度：Φ63.5*1050*3.5mm;数量：174根;热功率：0.5MW;热风机电机功率：16.5KW;抽烟风机功率：2.2KW;炉体外形尺寸（长*宽*高）：4100*1550*2100mm;备注：炉体外形尺寸：不含烟囱、所有风机和外接管道。热功率单位换算：0.5MW=450000kcal/h=1882800kJ/h=1883MJ/h。	评审通过

2135	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	750000kcal/h及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	合肥强宇机械有限公司	生物质颗粒热风炉	5HQY-110	配置:配备送料和温控装置 ;热功率:1100000kcal/h;换热效率(%):/;	热风炉型号: 5HQY-110;结构: 整体式; 燃料品种: 生物质颗粒;换热管外径*长度*厚度: Φ63.5*1650*3.5mm;数量: 402根;热功率: 1.3MW;热风机电机功率: 27.5KW;抽烟风机功率: 4KW;炉体外形尺寸(长*宽*高): 4600*1700*2500mm;备注: 炉体外形尺寸: 不含烟囱、所有风机和外接管道。热功率单位换算: 1.3MW=1100000kcal/h=4602400kJ/h=4602MJ/h。	评审通过
2136	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	750000kcal/h及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	合肥强宇机械有限公司	生物质颗粒热风炉	5HQY-75	配置:配备送料和温控装置 ;热功率:750000kcal/h;换热效率(%):/;	热风炉型号: 5HQY-75;结构: 整体式; 燃料品种: 生物质颗粒;换热管外径*长度*厚度: Φ63.5*1500*3.5mm;数量: 260根;热功率: 0.9MW;热风机电机功率: 22KW;抽烟风机功率: 3KW;炉体外形尺寸(长*宽*高): 4300*1600*2300mm;备注: 炉体外形尺寸: 不含烟囱、所有风机和外接管道。热功率单位换算: 0.9MW=750000kcal/h=3138000kJ/h=3138MJ/h。	评审通过
2137	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	750000kcal/h及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	安徽金尚机械制造有限公司	生物质热风炉	KS5L-180KA	配置:配备送料和温控装置 ;热功率:1800000kcal/h;换热效率(%):88;	生物质热风炉型号: KS5L-180KA; 结构: 整体立式、悬浮燃烧; 燃料品种: 谷糠、木屑等生物质能燃料; 换热管mm(外径×长度×厚度): Φ60×7000×3.5; 换热管数量: 146根 热功率: 2.09MW 热风机电机功率: 30kW 抽烟风机功率: 11kW 炉体外形尺寸mm(长×宽×高) :5250×2270×9860 热风温度≤100℃	评审通过

2138	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	750000kcal/h及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	安徽金尚机械制造有限公司	生物质热风炉	KS5L-300KA	配置:配备送料和温控装置 ;热功率:3000000kcal/h;换热效率(%):88;	生物质热风炉型号：KS5L-300KA; 结构：整体立式、悬浮燃烧; 燃料品种：生物质颗粒、谷糠、木屑等生物质能燃料; 换热管mm（外径×长度×厚度）：Φ60×7000×3.5; 换热管数量：246根 热功率：3.48MW 热风机电机功率：50kW 抽烟风机功率：22kW 炉体外形尺寸mm(长×宽×高）：6130×2800×9860 热风温度≤100℃	评审通过
2139	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	750000kcal/h及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	安徽金尚机械制造有限公司	生物质热风炉	KS5L-120KA	配置:配备送料和温控装置 ;热功率:1200000kcal/h;换热效率(%):88;	生物质热风炉型号：KS5L-120KA; 结构：整体立式、悬浮燃烧; 燃料品种：生物质颗粒、谷糠、木屑等生物质能燃料; 换热管mm（外径×长度×厚度）：Φ60×7000×3.5; 换热管数量：76根 热功率：1.39MW 热风机电机功率：22kW 抽烟风机功率：7.5kW 炉体外形尺寸mm(长×宽×高）：5900×3500×10360 热风温度≤100℃	评审通过

2140	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	750000kcal/h及以上、换热效率80%及以上生物质热风炉;配备送料和温控装置	合肥光裕机械有限责任公司	生物质（颗粒）热风炉	5L/S-90	配置:配备送料和温控装置 ;热功率:894400kcal/h;换热效率(%):81;	热风炉型号：5L/S-90；结构：热交换式；燃料品种：生物质颗粒；换热管外径×长度×厚度：Φ60×1200×1.5mm/Φ100×1200×2.0mm；换热管数量：244/23；热功率：1.04MW；热风机电机功率：5.5×5KW；抽烟风机功率：2.2KW；炉体外形尺寸（长×宽×高）（不含烟囱、所有风机和外接管道）：4500×1560×2300mm；热风炉温度：≤120℃	评审通过
2141	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	额定功率30KW及以上且制热量100KW及以上热泵热风炉	宝莲华七彩新能源（江苏）有限公司	空气源热泵热风机组	BHG140F/W	额定功率:42;制热量:140;	额定制热量140kW,额定功率42kw，性能系数3.33，辅助电加热量18kW; 压缩机型式：容积式全封闭涡旋压缩机；压缩机数量：4；制冷剂R22，制冷剂充注量38kg; 使用侧——换热器：翅片管换热器；送风温度：35~65±3℃，送风量：7500¯15000m3/h; 热源侧——换热器：翅片管换热器；进风温度：5¯40℃; 电源3N-380V 50Hz，噪音≤70dB(A); 外形尺寸2480×1500×2600mm，重量1500kg	评审通过
2142	设施农业设备	温室大棚设备	热风炉	额定功率30KW及以上且制热量100KW及以上热泵热风炉	宝莲华七彩新能源（江苏）有限公司	空气源热泵热风机组	BHG280F/W	额定功率:82;制热量:280;	额定制热量280kW,额定功率82kw，性能系数3.41，辅助电加热量24kW; 压缩机型式：容积式全封闭涡旋压缩机；压缩机数量：8；制冷剂R22，制冷剂充注量80kg; 使用侧——换热器：翅片管换热器；送风温度：35~65±3℃，送风量：15000¯30000m3/h; 热源侧——换热器：翅片管换热器；进风温度：5¯40℃; 电源3N-380V 50Hz，噪音≤72dB(A); 外形尺寸3300×2600×2800mm，重量3000kg	评审通过
2143	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF350-1	功率(马力):35马力;驱动方式:两轮驱动 ;	常柴ZN485T国Ⅲ、风云机罩、力位调节提升器、前轮5.00-15后轮9.5-24、8+2档、机械转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹装置、便携前配重、单层后配重、安全架	评审通过

2144	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力两轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-300	功率(马力):30马力;驱动方式:两轮驱动 ;	发动机功率: 22.1KW 驱动方式: 两轮驱动 启动方式: 电启动	评审通过
2145	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力两轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-350	功率(马力):35马力;驱动方式:两轮驱动 ;	发动机功率:25.8KW驱动方式:两轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2146	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M350-E	功率(马力):35马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式: 两轮驱动; 功率(kw): 25.8KW	评审通过
2147	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF400-D	功率(马力):40马力;驱动方式:两轮驱动 ;	大棚王扬动YD4R40V1 国III、风云机罩、前轮450-12后轮950-16、液压转向、 前防撞器、单层后配重、安全架	评审通过
2148	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	450-A	功率(马力):45马力;驱动方式:两轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高):3610×1530×2400(安全架顶部)MM; 驱动型式:两驱; 功率:45马力; 轴距:1930 MM; 最小离地间隙及部位: 380mm(后桥放油口); 轮距(前轮/后轮): 1160、1245、1345/1200~1430mm; 最小使用质量:1435KG; 标准配重质量(前/后): 48/66KG; 最小使用比质量(kg/kw): 43.4; 档位数(前进/倒退):8/2; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1; 副变速档位数: 2; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):型号KT1204A.46B.010 安全框架; 轮胎型号(前轮/后轮): 5.00-15/11.2-24, 选装件轮胎型号(前轮/后轮)5.00-12/11.2-20、9.5-24、9.5-20、13.8-20	评审通过

2149	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	400-A	功率(马力):40马力;驱动方式:两轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高): 3510×1573×2380(安全架顶部) MM; 驱动型式:两驱; 功率:40马力; 轴距:1830MM; 最小离地间隙及部位: 400 mm(下拉杆座底部); 轮距(前轮/后轮): 1215、1340/1200~1430mm; 最小使用质量:1390KG; 标准配重质量(前/后): 48/66KG; 最小使用比质量(kg/kw): 47.1; 档位数(前进/倒退):8/2; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1; 副变速档位数: 2; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):型号KT1204A.46B.010,安全框架; 轮胎型号(前轮/后轮): 5.00-15/11.2-24, 选装件轮胎型号(前轮/后轮)5.00-12/11.2-20、9.5-24、9.5-20、13.8-20	评审通过
2150	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	400-B	功率(马力):40马力;驱动方式:两轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高):3560×1600×2510(安全架顶部) MM; 驱动型式:两驱; 功率:40马力; 轴距: 1955MM; 最小离地间隙及部位: 405 mm(牵引板底部); 轮距(前轮/后轮): 1235、1335/1210、1300; 最小使用质量: 1460KG; 标准配重质量(前/后): 80/120 KG; 最小使用比质量(kg/kw): 49.5; 档位数(前进/倒退):10/2; 变速箱型式: 机械平面组成式; 主变速档位数: 5+1; 副变速档位数: 2 ; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):型号KT1204A.46B.010,安全框架; 轮胎型号(前轮/后轮): 6.00-16/11.2-24, 选装件轮胎型号(前轮/后轮)5.50-16、5.00-15/9.5-24、11.2-20	评审通过
2151	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M400L-E	功率(马力):40马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式: 两轮驱动; 功率(kw): 29.4KW	评审通过
2152	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	现:TC450(原:HT450)	功率(马力):45马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式: 两轮驱动; 功率(kw): 33.1KW	评审通过

2153	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-400	功率(马力):40马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率:29.4KW驱动方式:两轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2154	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT450-B	功率(马力):45马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率:33.1KW驱动方式:两轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2155	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER400	功率(马力):40马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率: 29.5KW（40马力）; 驱动方式: 两轮驱动; 最小使用质量: 1361kg; 外廓尺寸(长×宽×高): 3320mm*1560mm*2040mm; 轴距或履带接地长: 1870mm; 轮距(前轮/后轮): 1010mm、1210mm、1310mm/1200mm-1300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级调整/无级调整; 最小离地间隙: 310mm（传动箱底部）; 前轴质量/后轴质量: 540kg/856kg; 最大配重(前/后): 48kg/52kg; 挡位数(前进/倒退/爬行): 8/2;	评审通过
2156	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	轮式拖拉机	YBX500	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动 ;	发动机功率36.8千瓦，国三排放，两轮驱动，变速箱: 前进8个挡倒退2个挡，直联式干式单作用，动力输出轴后置非独立式。	评审通过
2157	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL500-C	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动型式: 两轮驱动; 配套功率: 50马力;	评审通过
2158	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-550	功率(马力):55马力;驱动方式:两轮驱动 ;	外廓尺寸(mm): 4050*1620*2570; 驱动形式: 两轮驱动; 标定功率: 40.5kW; 发动机型号YCD4R23T8-55; 档位数: 前进12/倒退12; 前后轮胎: 6.0-16/12.4-28,轴距: 2026mm,轮距（前轮/后轮）或轨距: 1300/1300（mm），最小离地间隙: 400mm,最小使用质量kg: 2120	评审通过

2159	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	500D	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 园艺; 外廓尺寸(长×宽×高): 3340×1420×2200（安全架顶部）MM; 驱动型式:两驱; 功率:50马力; 轴距: 1840 MM; 最小离地间隙及部位: 250 mm（后桥底部）; 轮距（前轮/后轮）: 1030、1130、1230/1050~1150mm; 最小使用质量: 1400 KG; 标准配重质量(前/后): 48/24 KG; 最小使用比质量（kg/kw）: 38.0; 档位数(前进/倒退): 8/2; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1; 副变速档位数: 2; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT904.46N.010 安全框架; 轮胎型号（前轮/后轮）: 4.50-12/9.50-20	评审通过
2160	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	500-E	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高): 3640×1635×2430（安全架顶部）MM; 驱动型式:两驱; 功率:50马力; 轴距:1930MM; 最小离地间隙及部位: 420 mm（后桥底部）; 轮距（前轮/后轮）: 1240、1340/1200~1430mm; 最小使用质量: 1768KG; 标准配重质量(前/后）: 64/92KG; 最小使用比质量（kg/kw）: 48; 档位数(前进/倒退): 8/2; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1; 副变速档位数: 2; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）: KT1204A.46B.010 安全框架; 轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/12.4-28, 选装件轮胎型号（前轮/后轮）: 5.50-16、5.00-15/12.4-24、11.2-24、11.2-20;	评审通过

2161	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	550-E	功率(马力):55马力;驱动方式:两轮驱动 ;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3575×1620×2420（安全架顶部）MM；驱动型式:两驱；功率：55马力；轴距:1870 MM；最小离地间隙及部位：420 mm（后桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1240、1340/1200~1430mm；最小使用质量：1768KG；标准配重质量(前/后)：64/92 KG；最小使用比质量（kg/kw）：43.7；档位数(前进/倒退)：8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：KT1204A.46B.010 安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/12.4-28 ，选装件轮胎型号（前轮/后轮）：5.50-16、5.00-15/12.4-24、11.2-24、11.2-20	评审通过
2162	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER550	功率(马力):55马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率：40.5KW（55马力）；驱动方式：两轮驱动； 最小使用质量：1747kg; 外廓尺寸(长×宽×高):3510mm*1600mm*2240mm; 轴距或履带接地长：2015mm; 轮距(前轮/后轮)：1190mm、1290mm、1390mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整; 最小离地间隙：325mm（传动箱底部）; 前轴质量（带配重）/后轴质量（带配重）：724kg/1156kg; 最大配重(前/后)：78kg/120kg; 挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2;	评审通过
2163	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-550	功率(马力):55马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率:40.5KW驱动方式:两轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2164	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-500	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率:36.75KW驱动方式:两轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2165	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT500-B	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率:36.75KW驱动方式:两轮驱动启动方式:电启动	评审通过

2166	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	500-F	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动 ;	发动机标定功率:50马力;驱动方式:两轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2167	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M500L-E	功率(马力):50马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：36.8KW	评审通过
2168	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WE600	功率(马力):60马力;驱动方式:两轮驱动 ;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）：3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）;轴距（mm）:1835;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）:1152/1230;最小使用质量（kg）:1700（带安全架）/1890（带驾驶室）；轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-16/13.6-28 ；选装配置轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-16/11.2-28 6.5-16/12.4-28 5.5-16/11.2-28 5.5-16/12.4-28 6.5-16/12.4-28（水田） 5.5-16/12.4-28（水田）；轮胎数量(前轮/后轮)(个)：2/2；转向系转向操纵机构：方向盘	评审通过
2169	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-600	功率(马力):60马力;驱动方式:两轮驱动 ;	外廓尺寸（长×宽×高及部位）:3860×1635×2130（mm）（至消音器）2670（至安全框架）；功率：44.1（kw）；驱动方式：两轮驱动；轴距：1950（mm）；轮距（前轮/后轮）：1240~1440/1250~1450（mm）；最小使用质量：2300（kg）	评审通过
2170	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB600	功率(马力):60马力;驱动方式:两轮驱动 ;	配套动力（kW）：44.1；型式：两轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高mm）：3680×1550×2270(安全架)；最小使用质量：1700；轴距（mm）：1850；轮距（前轮/后轮）（mm）：1170、1260/1160-1250；最小离地间隙（mm）：375（前桥底部）；标准配重（kg）：96/80；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；变速箱型式：(4+1)x2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：6.00-16/11.2-28。	评审通过

2171	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600-B	功率(马力):60马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式: 两轮驱动; 功率（kw）: 44.2KW	评审通过
2172	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M600L-E	功率(马力):60马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式: 两轮驱动; 功率（kw）: 44.2KW	评审通过
2173	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	600-F	功率(马力):60马力;驱动方式:两轮驱动 ;	发动机标定功率:60马力;驱动方式:两轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2174	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力两轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-600	功率(马力):60马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率;44.1KW驱动方式:两轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2175	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WE700	功率(马力):70马力;驱动方式:两轮驱动 ;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）: 3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶） ;轴距（mm）:1835;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）:1152/1230;最小使用质量（kg）: 1980（带安全架）/2170（带驾驶室）; 轮胎型号(前轮/后轮): 6.5-16/13.6-28 ; 选装配置轮胎型号(前轮/后轮): 6.5-16/11.2-28 6.5-16/12.4-28 5.5-16/11.2-28 5.5-16/12.4-28 6.5-16/12.4-28（水田） 5.5-16/12.4-28（水田）; 轮胎数量(前轮/后轮)(个): 2/2 ; 转向系转向操纵机构: 方向盘	评审通过
2176	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力两轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	700-F	功率(马力):70马力;驱动方式:两轮驱动 ;	发动机标定功率:70马力;驱动方式:两轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过

2177	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力两轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER700	功率(马力):70马力;驱动方式:两轮驱动 ;	功率：51.5KW（70马力）；驱动方式：两轮驱动; 最小使用质量：2045kg; 外廓尺寸(长×宽×高)：3510mm*1630mm*2360mm; 轴距或履带接地长：1997mm; 轮距(前轮/后轮)：1195mm、1295mm、1395mm/1300mm、1350mm、1400mm、1450mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式：有级调整/有级调整; 最小离地间隙：410mm（传动箱底部）; 前轴质量（带配重）/后轴质量（带配重）：890kg/1394kg; 最大配重(前/后)：124kg/180kg; 挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4;	评审通过
2178	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力两轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WE800	功率(马力):80马力;驱动方式:两轮驱动 ;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）:3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）;轴距（mm）:1835;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）:1152/1230;最小使用质量（kg）：2260（带安全架）/2350（带驾驶室）;轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-16/13.6-28 ；选装配置轮胎型号(前轮/后轮)：6.5-16/11.2-28 6.5-16/12.4-28 5.5-16/11.2-28 5.5-16/12.4-28 6.5-16/12.4-28（水田） 5.5-16/12.4-28（水田） 轮胎数量(前轮/后轮)(个)：2/2;转向系转向操纵机构： 方向盘	评审通过
2179	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-850	功率(马力):85马力;驱动方式:两轮驱动 ;	外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：两轮驱动；标定功率：62.5kW；发动机型号YCD4J23T8-85A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：6.5-20/16.9-34,轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1580/1600-1650（mm），最小离地间隙：470mm,最小使用质量kg：3500	评审通过
2180	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	现:M800-H（原:M800-E）	功率(马力):80马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：59KW	评审通过

2181	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M800-A	功率(马力):80马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：59KW	评审通过
2182	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA2	功率(马力):90马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：66.2KW	评审通过
2183	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-900	功率(马力):90马力;驱动方式:两轮驱动 ;	外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：两轮驱动；标定功率：67kW；发动机型号YCD4J23T8-90A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：6.5-20/16.9-34，轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1580/1600-1650（mm），最小离地间隙：470mm,最小使用质量kg：3500	评审通过
2184	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-D	功率(马力):90马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：66.2KW	评审通过
2185	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M900-DA	功率(马力):90马力;驱动方式:两轮驱动 ;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：66.2KW	评审通过
2186	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1100	功率(马力):110马力;驱动方式:两轮驱动 ;	外廓尺寸（长×宽×高及部位）:4515×2100×2820（mm）（至安全框架）；功率：81（kw）；驱动方式：两轮驱动；轴距：2490（mm）；轮距（前轮/后轮）：1448~1700/1540~2020（mm）；最小使用质量：3980（kg）	评审通过
2187	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1200-1	功率(马力):120马力;驱动方式:两轮驱动 ;	整机驱动型式：两驱；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：4000（安全架）、4100（驾驶室）；排放标准：第三阶段。	评审通过

2188	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WD1200-B1	功率(马力):120马力;驱动方式:两轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm):4440×2060×2760(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶);轴距(mm):2207;常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1485/1620;最小使用质量(kg):3780(带安全架)/3960(带驾驶室);轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34;选装配置轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/14.9-30(水田)7.5-20/13.6-38(水田);轮胎数量(前轮/后轮)(个):2/2;转向系转向操纵机构:方向盘	评审通过
2189	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WD1300-B1	功率(马力):130马力;驱动方式:两轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm):4440×2060×2760(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶);轴距(mm):2207;常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1485/1620;最小使用质量(kg):3780(带安全架)/3960(带驾驶室);轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34;选装配置轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/14.9-30(水田)7.5-20/13.6-38(水田);轮胎数量(前轮/后轮)(个):2/2;转向系转向操纵机构:方向盘	评审通过

2190	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WD1400-B1	功率(马力):140马力;驱动方式:两轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm):4440×2060×2760(至安全架顶)/2820(至驾驶室顶);轴距(mm):2207;常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1485/1620;最小使用质量(kg):3940(带安全架)/4120(带驾驶室);轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/16.9-34;选装配置轮胎型号(前轮/后轮):7.5-20/14.9-30(水田) 7.5-20/13.6-38(水田);轮胎数量(前轮/后轮)(个):2/2;转向系转向操纵机构:方向盘	评审通过
2191	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1300-S	功率(马力):130马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动型式:两轮驱动;配套功率:130马力;	评审通过
2192	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1200-S	功率(马力):120马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动型式:两轮驱动;配套功率:120马力;	评审通过
2193	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1000	功率(马力):100马力;驱动方式:两轮驱动;	外廓尺寸:4250*2050*2785(mm);驱动形式:两轮驱动;标定功率:73.6kW;发动机型号YCD4J23T8-100A;档位数:前进8/倒退4;前后轮胎:6.5-20/16.9-34 轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1580/1600-1650(mm),最小离地间隙:470mm,最小使用质量kg:3500	评审通过
2194	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1100	功率(马力):110马力;驱动方式:两轮驱动;	外廓尺寸(mm):4250*2050*2775;驱动形式:两轮驱动;标定功率:81kW;发动机型号YCD4J33T6-110;档位数:前进16/倒退8;前后轮胎:6.5-20/16.9-34,轴距:2195mm,轮距(前轮/后轮)或轨距:1580/1600-1650(mm),最小离地间隙:470mm,最小使用质量kg:3890	评审通过

2195	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1000-DA2	功率(马力):100马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：73.5	评审通过
2196	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-D2	功率(马力):110马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81	评审通过
2197	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA2	功率(马力):120马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2	评审通过
2198	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D2	功率(马力):120马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2	评审通过
2199	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1100-DA2	功率(马力):110马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：81	评审通过
2200	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-D1（原:M1200-D）	功率(马力):120马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW	评审通过
2201	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1200-DA1（原:M1200-DA）	功率(马力):120马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：88.2KW	评审通过

2202	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1400-X	功率(马力):140马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：102.9KW	评审通过
2203	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1400-XS	功率(马力):140马力;驱动方式:两轮驱动;	驱动方式：两轮驱动；功率（kw）：102.9KW	评审通过
2204	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东山拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	1200-A	功率(马力):120马力;驱动方式:两轮驱动;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4050×1930×2735（安全架顶部）MM；驱动型式:两驱；功率:120马力；轴距:2040 MM；最小离地间隙及部位：350 mm（牵引板下部）；轮距（前轮/后轮）：1190、1290、1390/1200~1480mm；最小使用质量:3200 KG；标准配重质量(前/后)：140/276KG；最小使用比质量（kg/kw）：36.3；档位数(前进/倒退)：12/12；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010,安全框架，KT1204A.45B.010,简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11-32，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-32、12.4-28、12.4-24	评审通过

2205	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	1000-A	功率(马力):100马力;驱动方式:两轮驱动;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高)：4070×1825×2640（安全架顶部）MM；驱动型式:两驱；功率：100马力；轴距:2040 MM；最小离地间隙及部位：360 mm（牵引板下部）；轮距（前轮/后轮）：1290、1390/1200～1520mm；最小使用质量:2660KG；标准配重质量(前/后)：140/92 KG；最小使用比质量(kg/kw)：35.9；档位数(前进/倒退):12/12；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010,安全框架，KT1204A.45B.010,简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11-32，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-32、12.4-28、12.4-24	评审通过
2206	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100马力及以上两轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1000	功率(马力):100马力;驱动方式:两轮驱动;	洛4115国Ⅲ、前轮7.50-16后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出（760/1000）、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重、安全架	评审通过
2207	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304A	功率(马力):30马力;驱动方式:四轮驱动；	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1,发动机与离合器联接方式：直联式	评审通过
2208	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF354-1	功率(马力):35马力;驱动方式:四轮驱动；	常柴ZN485T国Ⅲ、风云机罩、 力位调节提升器、前轮6.00-16后轮9.5-24、8+2档、液压转向、双速输出(540/1000)、强化锁档 差速锁 气刹、便携前配重、单层后配重、安全架	评审通过
2209	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	现:TC354（原:HT354）	功率(马力):35马力;驱动方式:四轮驱动；	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：25.8	评审通过
2210	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354L-E	功率(马力):35马力;驱动方式:四轮驱动；	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：25.8KW	评审通过

2211	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M354-E	功率(马力):35马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：25.8KW	评审通过
2212	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-354	功率(马力):35马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:25.8KW驱动方式:四轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2213	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-304	功率(马力):30马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:22.1KW驱动方式:四轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2214	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF304-10	功率(马力):30马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：22.1.发动机与离合器联接方式：直联式	评审通过
2215	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	30-40马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	354	功率(马力):35马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高)：3090×1400×2050mm；轴距或履带接地长：1810mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：固定轮距式/翻转辐板可调轮距式；最小使用质量：1500kg；标准配重(前/后)：0/240kg；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）*2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架；前照灯型号：ND140×90T-1；转向系型式：液压转向；行车制动系型式：干式、蹄式制动器，机械操纵；驻车制动系型式：锁定踏板式；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单作用，单片、干式、常接合式；传动系动力输出轴离合器型式：双锥齿轮式/内置式，单级外啮合直齿圆柱齿轮式；传动系变速箱型式：二轴式、直齿（4+1）×2组成式；主变速箱换档方式：滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式：啮合套换档；轮胎型号(前轮/后轮)：6.00-16/11.2-24	评审通过

2216	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404B	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：29.4.发动机与离合器联接方式：直联式	评审通过
2217	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF454-16	功率(马力):45马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：33.1..发动机与离合器联接方式：直联式	评审通过
2218	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	青州市国昊机械有限公司	轮式拖拉机	404A	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	四轮驱动；外形尺寸：2950mm*1490mm*1960mm；轴距1510mm；常用轮距920mm/1050mm；最小使用质量：1400kg；最小使用比质量：46.67kg/kW；发动机型号：YN4H045-30VE；标定功率：30kW；山东云内动力有限责任公司；排放标准：国三；	评审通过
2219	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF404-15	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：29.4kw；驱动形式:四轮驱动	评审通过
2220	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	现:TC454（原:HT454）	功率(马力):45马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：33.1KW	评审通过

2221	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFC404-A	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm:3564×1515×2465；轴距mm：1798；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1210，后轮1200、1300、1400，选装后轮1200-1640；最小使用质量kg：1740；最大配重（前/后）kg：80/180；最小使用比质量kg/kw：59；档位数(前进/倒退)：16/8；主变速箱档位数：4；副变速档位数：（2+1）×2；发动机与主离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换挡方式：机械有级挡；副变速箱换挡方式：机械有级挡；轮胎型号：前轮7.50-16、6.50-16、6.00-16/后轮13.6-24、11.2-28、12.4-24、11.2-24；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号:CF4B40T,制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：29.5kw，标定转速：2400r/min，排放标准：第三阶段。	评审通过
2222	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF404-D	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	大棚王扬动YD4R40V1 490 国Ⅲ、风云机罩、前轮600-12后轮950-16、液压转向、 前防撞器、单层后配重、安全架	评审通过
2223	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	404-B	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高):3438×1640×2430（安全架顶部）MM；驱动型式:四驱；功率：40马力；轴距:1935 MM；最小离地间隙及部位：340 mm（前驱动桥下部）；轮距（前轮/后轮）：1200/1210、1300mm；最小使用质量：1670KG；标准配重质量(前/后)：48/66 KG；最小使用比质量（kg/kw）：56.6；档位数(前进/倒退)：10/2；变速箱型式：机械平面组成式；主变速档位数：5+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010,安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：6.50-16/11.2-24，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.00-16/11.2-20、9.5-24	评审通过

2224	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	454-A	功率(马力):45马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高):3520×1530×2455(安全架顶部)MM; 驱动型式:四驱; 功率:45马力; 轴距:1825MM; 最小离地间隙及部位: 290 mm(前桥底部); 轮距(前轮/后轮): 1205/1200~1305mm; 最小使用质量:1505KG; 标准配重质量(前/后): 48/24 KG; 最小使用比质量(kg/kw): 45.5; 档位数(前进/倒退): 8/2; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1; 副变速档位数: 2; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):型号KT1204A.46B.010 安全框架; 轮胎型号(前轮/后轮): 6.00-16/13.8-20, 选装件轮胎型号(前轮/后轮)6.00-12、5.00-15/13.6-16、9.5-24、9.5-20	评审通过
2225	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	404-A	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高): 3420×600×2455(安全架顶部)MM; 驱动型式:四驱; 功率:40马力; 轴距: 1840MM; 最小离地间隙及部位: 290 mm(前驱动桥下部); 轮距(前轮/后轮): 1200/1200~1305mm; 最小使用质量:1465KG; 标准配重质量(前/后): 48/24 KG; 最小使用比质量(kg/kw): 49.8; 档位数(前进/倒退):8/2; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1; 副变速档位数: 2; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):型号KT1204A.46B.010,安全框架; 轮胎型号(前轮/后轮): 6.00-16/13.8-20, 选装件轮胎型号(前轮/后轮)6.00-12、5.00-15/13.6-16、9.5-24、-.5-20	评审通过

2226	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	404	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 3300×1600×2040mm; 轴距或履带接地长: 1810mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1300/1350; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 固定轮距式/翻转辐板可调轮距式; 最小使用质量: 1635kg; 标准配重(前/后): 90/230kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: (4+1)*2/0; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 安全框架; 前照灯型号: ND140×90T-1; 转向系型式: 液压转向; 行车制动系型式: 干式、蹄式制动器, 机械操纵; 驻车制动系型式: 锁定踏板式; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 单作用, 单片、干式、常接合式; 传动系动力输出轴离合器型式: 双锥齿轮式/内置式, 单级外啮合直齿圆柱齿轮式; 传动系变速箱型式: 二轴式、直齿(4+1)×2组成式; 主变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 副变速箱换档方式: 啮合套换档; 轮胎型号(前轮/后轮): 7.50-16/11.2-28	评审通过
2227	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	454	功率(马力):45马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 3300×1600×2040mm; 轴距或履带接地长: 1810mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1300/1350; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 固定轮距式/翻转辐板可调轮距式; 最小使用质量: 1635kg; 标准配重(前/后): 90/230kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: (4+1)*2/0; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 安全框架; 前照灯型号: ND140×90T-1; 转向系型式: 液压转向; 行车制动系型式: 干式、蹄式制动器, 机械操纵; 驻车制动系型式: 锁定踏板式; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 单片、干式、常接合式; 传动系动力输出轴离合器型式: 双锥齿轮式/内置式, 单级外啮合直齿圆柱齿轮式; 传动系变速箱型式: 二轴式、直齿(4+1)×2组成式; 主变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 副变速箱换档方式: 啮合套换档; 轮胎型号(前轮/后轮): 7.50-16/11.2-28	评审通过

2228	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	484	功率(马力):48马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 3500×1600×2040mm; 轴距或履带接地长: 1955mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1300/1350; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 固定轮距式/翻转辐板可调轮距式; 最小使用质量: 1820kg; 标准配重(前/后): 91/240kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: (4+1)*2/0; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 安全框架; 前照灯型号: ND140×90T-1; 转向系型式: 液压转向; 行车制动系型式: 干式、双片盘式制动器; 驻车制动系型式: 锁定踏板式; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 单片、干式、常接合式; 传动系动力输出轴离合器型式: 双锥齿轮式/内置式, 单级外啮合直齿圆柱齿轮式; 传动系变速箱型式: 二轴式、直齿(4+1)×2组成式; 主变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 副变速箱换档方式: 啮合套换档; 轮胎型号(前轮/后轮): 7.50-16/11.2-28	评审通过
2229	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER404	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率: 29.5KW(40马力); 驱动方式: 四轮驱动; 最小使用质量:1481kg; 外廓尺寸(长×宽×高):3380mm*1570mm*2040mm; 轴距或履带接地长:1870mm; 轮距(前轮/后轮):1250mm/1200mm-1300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:不可调/无级调整; 最小离地间隙:295mm(前桥底部); 前轴质量/后轴质量: 675kg/871kg; 最大配重(前/后):78kg/52kg; 挡位数(前进/倒退/爬行) :8/2;	评审通过
2230	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-404	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:29.4KW驱动方式:四轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2231	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT454-B	功率(马力):45马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:33.1KW驱动方式:四轮驱动启动方式:电启动	评审通过

2232	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL404	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	参数; 外廓尺寸: 3500*1520*2250mm; 驱动方式: 四轮驱动; 功率: 29.4KW; 轴距: 1810mm; 轮距(前轮/后轮): 1215、1050、1170/960¯1460 (mm); 最小离地间隙: 330mm; 最小使用质量: 1600kg; 发动机与离合器连接方式: 直联; 启动方式: 电启动; 动力输出轴功率: 25.0KW; 最大牵引力: 10.5KN	评审通过
2233	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	丰疆智能科技研究院(常州)有限公司	轮式拖拉机	FJ404	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	40马力≤功率<50马力,驱动方式: 四轮驱动; 整机型式: 轮式; 最小使用质量(kg):1520;最小使用比质量(kg/kW): 51.5 ;发动机生产企业: 山东华源莱动内燃机有限公司; 发动机型号: 4TE40; 结构型式: 直列、水冷、四冲程; 气缸数: 4; 额定净功率(kW): 29.5; 标定转速(r/min): 2400; 排放标准: 国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准。	评审通过
2234	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	40-50马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD404S	功率(马力):40马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式: 四轮驱动; 标定功率(kW): 29.5; 最小使用质量(kg): 2480(驾驶室机型)、2290(安全架机型)。	评审通过
2235	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率: 36.8kw, 驱动型式: 四轮驱动。	评审通过
2236	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME504-X	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率: 36.8kw, 驱动型式: 四轮驱动。	评审通过

2237	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊潍龙拖拉机有限公司	轮式拖拉机	WL504-A	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外形尺寸（长×宽×高）：3430mm×1510mm×2380mm 轴距：1820mm 轮距（前轮、后轮）：1200mm/1200mm 拖拉机最小使用质量：1560KG 最小使用质量比：42.39 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL704.46.001 发动机型号：4DW91-50GAG3U 发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 发动机标定功率：36.8 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 轮胎型号（前轮后轮）：7.50-16/12.4-28 工作装置液压油泵型号：CBN-E316 液压输出组数：1	评审通过
2238	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：40.5kw；驱动形式:四轮驱动	评审通过
2239	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	青州市国昊机械有限公司	轮式拖拉机	504B	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	四轮驱动；整机外形尺寸3520mm*1580mm*1960mm；轴距2350mm；常用轮距：1200mm/1170mm；最小使用质量：1720kg；最小使用比质量：46.74kg/kW；发动机型号：YN4H055-30VE；山东云内动力有限责任公司；标定功率：36.8kW；排放标准：国三；	评审通过
2240	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	青州市国昊机械有限公司	轮式拖拉机	504A	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	四轮驱动；外形尺寸：2950mm*1490mm*1960mm；轴距1510mm；常用轮距920mm/1050mm；最小使用质量：1400kg；最小使用比质量：46.67kg/kW；发动机型号：YN4H045-30VE；标定功率：30kW；山东云内动力有限责任公司；排放标准：国三；	评审通过
2241	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	504A	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3320*1500*2370（至安全架顶端） 50马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：36.8kw;最小使用质量：1620kg	评审通过
2242	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554-3	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：40.5..发动机与离合器联接方式：直联式	评审通过
2243	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF554G3	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：40.5kw；驱动形式:四轮驱动	评审通过

2244	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东骏玛道机械有限公司	轮式拖拉机	ME504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率：36.8kW（50马力）；驱动方式：四轮驱动	评审通过
2245	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊潍龙拖拉机有限公司	轮式拖拉机	WL504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外形尺寸（长×宽×高）：3430mm×1480mm×2380mm 轴距：1830mm 轮距（前轮、后轮）：1200mm/1200mm 拖拉机最小使用质量：1550KG 最小使用质量比：42.12 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL704.46.001 发动机型号：4DW91-50GAG3U 发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 发动机标定功率：36.8 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 轮胎型号（前轮后轮）：7.50-16/11.2-28 工作装置液压油泵型号：CBN-E316 液压输出组数：1	评审通过
2246	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊潍龙拖拉机有限公司	轮式拖拉机	WL504D	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外形尺寸（长×宽×高）：3400mm×1300mm×2160mm 轴距：1825mm 轮距（前轮、后轮）：940mm/1000mm 拖拉机最小使用质量：1520KG 最小使用质量比：41.3 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL704.46.001 发动机型号：4TE50 发动机生产厂：山东华源莱动内燃机有限公司 发动机标定功率：36.8 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 轮胎型号（前轮后轮）：7.00-12/13.6-16 工作装置液压油泵型号：CBN-E316 液压输出组数：1	评审通过

2247	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号: DMC504，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）3740×1550×2330mm;轴距或履带接地长1970mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1210/1190mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距:1210/1190 mm ;最小离地间隙及部位:340mm（前桥底部）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1070mm;变速箱齿轮副轴孔中心距84mm;最小使用质量:1750kg;标准配重(前/后)144/60kg;最小使用比质量47.5Kg/kW;档位数（前进/倒退）8/8;主变速档位数4;副变速档位数2×(1+1);最高设计理论速度20.81Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704.45.1; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:YD4C50V1;发动机结构型式:直喷、立式、水冷、四冲程;发动机生产厂:扬动股份有限公司;发动机进气方式:自然吸气;发动机气缸数:4;发动机标定功率:36.8kW;发动机额定净功率:36.8kW;发动机标定转速:2400;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:K1553;空气滤清器型式:湿式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):Φ130×430mm;排气管消声腔质量:5.4KG;驾驶员座椅型号:NS-819;驾驶员座椅生产厂:临朐县纳森座椅厂;安全带型号:002;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;主变速换档方式:机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:开心、分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置液压油泵型号:齿轮泵/CBN-E306L-X;工作装置液压输出组数: 1组; 工作装置安全阀全开压力:19±0.5;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴标准转速:2.61/3.78.	评审通过

2248	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL504-C	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动型式：四轮驱动；配套功率：50马力；	评审通过
2249	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF504-16	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：36.8.发动机与离合器联接方式：直联式	评审通过
2250	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东巨明机械有限公司	轮式拖拉机	JM504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率：36.8kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：3600×1680×2280mm；轴距：1985mm；最小离地间隙：360mm；最小使用质量：1730kg；最大配重（前/后）：56/108kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/2/0；最大牵引力：≥13.3kN；变速箱型式：(4+1)×2组成式；翻倾防护装置：安全架；悬挂装置型式：后置三点悬挂。	评审通过
2251	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰山拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TT504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm)：3590×1550×2370(安全框架顶)；最小使用质量(kg)：1550；功率(kW)：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：42.12；PTO转速(r/min)：540/720;	评审通过
2252	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰山拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TT504-S	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）(mm)：2800×1240×2085(安全框架顶)；最小使用质量（kg）：1440；功率（kW）：36.8；最小使用比质量(kg/kW)：39.13；PTO转速(r/min)：720;	评审通过
2253	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH504-1	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率（kw）：36.8kw；驱动方式：四轮驱动	评审通过

2254	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	504-E	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：50马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1920，常用轮距mm：1200/1200，最小使用质量kg：1580，K值：31.6，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4+1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：6。	评审通过
2255	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	504-1	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：2850mm×1340mm×1870mm：，轴距：1510mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1480kg， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4TE50K。排放阶段：第三阶段	评审通过
2256	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3500mm×1450mm×2020mm：，轴距：1915mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1100，最小使用质量：1440kg， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4TE50。排放阶段：第三阶段	评审通过
2257	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	504-C	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3560mm×1520mm×2400mm（安全架）：3560mm×1520mm×2640mm（驾驶室），轴距：1950mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1640kg（安全架）1700kg(驾驶室)， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：YN4H055-30VE。排放阶段：第三阶段	评审通过

2258	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	504-N	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3620mm×1550mm×2400mm（安全架）3620mm×1550mm×2620mm（驾驶室），轴距:1860mm，轮距（前轮/后轮）： 1100、1200/1000~1300，最小使用质量：1840kg（安全架）1970kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：36.8kW，发动机型号：4D30T31/504。排放阶段：第三阶段	评审通过
2259	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	504-A	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：50马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1850，常用轮距mm:1300/1300，最小使用质量kg：1800，K值：36.0，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4+1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8。	评审通过
2260	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	ZY504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高);3505*1590*2050； 50马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：36.8kw	评审通过
2261	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	潍河554-B	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）：3665mm×1590mm×2387mm，轴距：2025mm，轮距（前轮/后轮）： 1300mm/1300mm、1400mm、1500mm，轮距（前轮/后轮），最小使用质量：2070kg，发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：40.5kW，发动机型号：4D32ZT31/554。排放阶段：第三阶段	评审通过

2262	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	504D-1	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 园艺; 外廓尺寸(长×宽×高):3370×1550×2300 （安全架顶部）MM; 驱动型式:四驱; 功率: 50马力; 轴距:1860MM; 最小离地间隙及部位: 250 mm（前桥底部）; 轮距（前轮/后轮）: 1070/1030~1110mm; 最小使用质量:1570 KG; 标准配重质量(前/后): 48/24KG; 最小使用比质量（kg/kw）: 42.7; 档位数(前进/倒退):8/2; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1; 副变速档位数: 2; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号 KT904.46N.010 安全框架; 轮胎型号（前轮/后轮）: 6.00-16/13.8-20 选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.00-12/9.5-24	评审通过
2263	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	轮式拖拉机	504-X	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率: 36.8kw;驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸: 3300x1620x2350mm（安全架）; 轴距: 1850mm; 轮距（前轮/后轮）: 1200、1300/1200、1300mm; 常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm; 轮距（前轮/后轮）调整方式: 有级可调/有级可调; 最小离地间隙: 330mm; 最小使用质量: 1700kg; 标准配重（前/后）: 45/55kg; 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0; 主变速挡位数: （4+1）副变速档位数: 2; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电启动。	评审通过
2264	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	504-E	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高): 3565×1595×2395（安全架）MM; 驱动型式:四驱; 功率:50马力; 轴距:1860MM; 最小离地间隙及部位: 300 mm（前桥底部）; 轮距（前轮/后轮）: 1200、1285/1200~1430mm; 最小使用质量:1790 KG; 标准配重质量(前/后): 64/92 KG; 最小使用比质量（kg/kw）: 48.6; 档位数(前进/倒退):8/2; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1; 副变速档位数: 2; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:KT1204A.46B.010，安全框架; 轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/12.4-28， 选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20	评审通过

2265	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	554-E	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3625×1630×2400（安全架顶部）MM；驱动型式：四驱；功率：55马力；轴距:1935 MM；最小离地间隙及部位：300 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1295、1375/1150~1430mm；最小使用质量:1898 KG；标准配重质量(前/后)：64/92 KG；最小使用比质量（kg/kw）：46.9；档位数(前进/倒退)：8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：KT1204A.46B.010，安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24、11.2-20	评审通过
2266	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNJ504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:3510×1540×2240（安全框架顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1510；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：41；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：36.8；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28;	评审通过
2267	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊福康农业装备有限公司	轮式拖拉机	GF504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机功率：36.8kw；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（长x宽x高及部位）：3550x1560x2230（mm）安全框架顶部；轴距或履带接地长：1895（mm）；最小使用质量：1560kg；标准配重（前/后）：48/60kg；转向系型式：全液压	评审通过
2268	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB504-5	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）：36.8；型式：四轮驱动 ；外廓尺寸（长×宽×高mm）：3860×1500×2220（安全架）；最小使用质量：1810；轴距（mm）：1840；轮距（前轮/后轮）（mm）：1250、1410/1200、1270、1340 ；最小离地间隙（mm）：370（前桥底部）；标准配重（kg）：128/80 ； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0；变速箱型式:（4+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28。	评审通过

2269	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB554-5	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）:41; 型式: 四轮驱动; 外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3860×1500×2220（安全架）; 最小使用质量: 1850 ; 轴距（mm）: 1840 ; 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1250、1410/1200、1270、1340 ; 最小离地间隙（mm）: 370（前桥底部）; 标准配重（kg）: 128/80; 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ; 变速箱型式:（4+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28 。	评审通过
2270	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB504-3	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）: 36.8kW ; 型式: 四轮驱动 ; 外廓尺寸（长×宽×高mm）:3765×1550×2350（安全架） 3765×1550×2450（驾驶室）; 最小使用质量:1640(安全框架)、1760（驾驶室）; 轴距（mm）:1860 ; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1200、1400/1200-1250; 最小离地间隙（mm）: 310（前桥底部）; 标准配重（kg）: 96/80 ; 档位数（前进/倒退/爬行）: 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ; 变速箱型式:（4+1）x2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。	评审通过
2271	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB554-3	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）: 41 ; 型式: 四轮驱动 ; 外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3765×1550×2350（安全架） 3765×1550×2450（驾驶室）; 最小使用质量: 1700(安全框架）、1800（驾驶室）; 轴距（mm）: 1860 ; 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1200、1400/1200-1250 ; 最小离地间隙（mm）: 310（前桥底部）; 标准配重（kg）: 96/80 ; 档位数（前进/倒退/爬行）: 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ; 变速箱型式:（4+1）x2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28	评审通过
2272	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-554	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸: 4050*1620*2570(mm); 驱动形式: 四轮驱动; 标定功率: 40.5kW; 发动机型号YCD4R23T8-55; 档位数: 前进12/倒退12; 前后轮胎: 8.3-20/12.4-28,轴距: 2050mm,轮距（前轮/后轮）或轨距: 1280/1300（mm）, 最小离地间隙: 310mm, 最小使用质量kg: 2368	评审通过

2273	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊市昱坤农业机械有限公司	轮式拖拉机	YK504-B	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:36.8kw; 发动机型号:4N28T81/504; 轮距(mm):前轮1200,后轮1200; 轴距(mm):1920; 轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28.	评审通过
2274	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊市昱坤农业机械有限公司	轮式拖拉机	YK504-A	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:36.8kw; 发动机型号:4N28T81/504; 轮距(mm):前轮960,后轮1000; 轴距(mm):1520; 轮胎规格(前/后):6.00-12/9.5-16.	评审通过
2275	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL504-A	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号、名称:BL504-A型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:3430×1500×2285 (安全架顶部);轴距mm:1854;常用轮距(前轮/后轮)mm:1185/ 1203;轮距(前轮/后轮)mm:1185、1395/1125- 1565;最小离地间隙及部位mm:327(前桥油堵底端);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm:1067; 最小使用质量kg: 1475; 挡位数(前进/倒退): 8/2; 主变速挡位数: 4+1; 副变速挡位数: 2驾驶员座椅型号: 迪尔704 驾驶员座椅生产厂: 临朐县纳森座椅厂; 转向系型式: 全液压; 转向系转向操纵机构: 方向盘; 转向系转向机构型式: 前轮转向; 轮胎型号(前轮/后轮): 7. 50-16/11.2-24	评审通过
2276	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-B	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 40.5KW	评审通过
2277	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M554-BA	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 40.5KW	评审通过
2278	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M504L-E	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 36.8KW	评审通过

2279	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL554-A	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号、名称：BL554-A轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm：3505X 1600X2665 (安全架)；轴距mm：1880；常用轮距(前轮/后轮)mm：1350/ 1300；轮距(前轮/后轮)mm：1350、1590/1300、 1450；最小离地间隙及部位mm：365(前桥油堵底端)；最小使用质量kg：2080；挡位数(前进/倒退)：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度km/h：28.66；驾驶员座椅型号：迪尔704；驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28；	评审通过
2280	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL554-B	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机外廓尺寸：3800*1650*2400mm；驱动方式：四轮驱动；功率：40.5KW；国三发动机；轴距：2010mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1250/1320mm；轮距（前轮/后轮）：1250、1320、1400、1480/1250、1320、1400、1480、1560mm；最小离地间隙：400mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1180mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044；最小使用质量：2180kg；标准配重（前/后）：52/320kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；	评审通过
2281	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊越腾农业机械有限公司	轮式拖拉机	504-C	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型号、名称：504-C轮式拖拉机；型式：轮式；机架型式：无架；驱动型式：四驱；用途：一般用途；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3600mm×1650mm×2400mm安全框架顶部；轴距：1820mm；轮距(mm)：1200、1300/1200、1300	评审通过
2282	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT504-B	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:36.75KW驱动方式:四轮驱动启动方式:电启动	评审通过

2283	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	504-F	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率:50马力;驱动方式:四轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2284	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:36.75KW驱动方式:四轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2285	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-554	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:40.4KW.驱动方式:四轮驱动;启动方式:电起动	评审通过
2286	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊中野驰奔农业装备有限公司	轮式拖拉机	504-E	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：50马力；驱动方式：四轮驱动	评审通过
2287	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	504D	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：50马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1500，常用轮距mm：960/960，最小使用质量kg：1450，K值：29，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：1N类，液压输出组数：1组，动力输出轴花键数目：6。	评审通过

2288	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	重庆宗申巴贝拉拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	ZS554	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力型号:404D-22T; 制造商:无锡珀金斯芝浦发动机有限公司; 气缸数:4; 标定功率(kW):40.5; 标定转速(r/min):2800; 排放标准:第3阶段; 外廓尺寸(长×宽×高):3300×1350×2400; 轴距或履带接地长:1350; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:970; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级式; 最小使用质量:1645kg; 标准配重(前/后):100/100kg; 档位数(前进/倒退/爬行):12/12; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:4/3; 发动机与离合器联接方式:干式、单片; 起动方式:电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):分段式安全架; 前照灯型号:12v40/45W; 转向系型式:液压折腰转向; 行车制动系型式:盘式制动器; 驻车制动系型式:鼓式制动器; 前驱动桥型式:旱地型; 离合器型式:干式、单作用; 动力输出轴离合器型式:干式、单作用; 传动系变速箱型式:4×3×(1+1)组成式; 主变速箱换档方式:同步器换挡; 副变速箱换档方式:啮合套换挡; 履带规格(履带式需填写)/; 轮胎型号(前轮/后轮)280/70R20。	评审通过

2289	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	洛阳福格森机械装备有限公司	轮式拖拉机	MF504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸（长×宽×高及部位mm）：3650×1370×2270(安全框架顶部）,驱动型式：四轮驱动，轴距（mm）：1970，常用轮距（前轮/后轮）mm：1200/1100；轮距（前轮/后轮）mm：1200/978～1150； 轮距调整方式(前轮/后轮)：不可调节/翻转轮辐可调，最小使用质量（kg）:1890，最小使用比质量（kg/kW）:51.36，标准配重（前/后）kg：80/200，档位数（前进/倒退/爬行）：12/4/0，主变速挡位数/副变速挡位数/其他挡位数：4/（3+1）/0；发动机与主离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置：安全框架；前照灯型号：WK-007；转向系型式：全液压；行车制动系型式：双片、盘式、机械操纵；驻车制动系型式：机械式； 前驱动桥型式：旱地式；离合器型式：干式、常接合、双作用；传动系动力输出轴型式：后置，半独立式；传动系变速箱型式：机械平面组成式；变速箱型式：4*（3+1）组成式；主、副变速换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/11.2-28。	评审通过
2290	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER554	功率(马力):55马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：40.5KW（55马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2000kg; 外廓尺寸(长×宽×高)：3510mm*1600mm*2325mm; 轴距或履带接地长：2015mm; 轮距(前轮/后轮)：1300mm/1200mm、1250mm、1300mm、1350mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调整/无级调整; 最小离地间隙：325mm（传动箱底部）; 前轴质量（带配重）/后轴质量（带配重）:893kg/1240kg; 最大配重(前/后):78kg/120kg; 挡位数(前进/倒退/爬行)：8/2;	评审通过

2291	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 3500×1745×2380mm; 轴距或履带接地长: 1955mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1300/1350; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 固定轮距式/翻转辐板可调轮距式; 最小使用质量: 1960kg; 标准配重(前/后): 91/240kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: (4+1)*2/0; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 安全框架; 前照灯型号: ND140×90T-1; 转向系型式: 液压转向; 行车制动系型式: 干式、双片盘式制动器; 驻车制动系型式: 锁定踏板式; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 单片、干式、常接合式; 传动系动力输出轴离合器型式: 双锥齿轮式/内置式, 单级外啮合直齿圆柱齿轮式; 传动系变速箱型式: 二轴式、直齿(4+1)×2组成式; 主变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 副变速箱换档方式: 啮合套换档; 轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-20/12.4-28	评审通过
2292	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	JH504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 3490×1660×2580mm; 轴距或履带接地长: 1860mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1300/1300; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级可调/有级可调; 最小使用质量: 1850kg; 标准配重(前/后): 70/160kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: (4+1)*2/0; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 安全框架; 前照灯型号: ND140×90T-1; 转向系型式: 前轮液压转向; 行车制动系型式: 机械操纵、盘式制动器; 驻车制动系型式: 机械操纵、盘式制动器; 前驱动桥型式: 旱地型 水田型; 离合器型式: 单片、干式、单作用、常接合; 传动系动力输出轴离合器型式: 圆锥齿轮/内置式、单级直齿圆柱齿轮; 传动系变速箱型式: (4+1)×2机械组成式; 主变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 副变速箱换档方式: 啮合套换档; 轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-20/12.4-28	评审通过

2293	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	50-60马力四轮驱动拖拉机	丰疆智能科技研究院（常州）有限公司	轮式拖拉机	FJ504	功率(马力):50马力;驱动方式:四轮驱动 ;	50马力≤功率<60马力，驱动方式：四轮驱动；整机型式：轮式；最小使用质量（kg):1650;最小使用比质量(kg/kW)：44.8 ;发动机生产企业：山东华源莱动内燃机有限公司；发动机型号：4TE50K;结构型式：直列、水冷、四冲程；气缸数：4；额定净功率（kW）：36.8;标定转速（r/min）：2400；排放标准：国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准。	评审通过
2294	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	604-1	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):2850mm×1340mm×1870mm：，轴距：1510mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960～1300，最小使用质量：1690kg， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.2kW，发动机型号：4TD60A。排放阶段：第三阶段	评审通过
2295	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH604-1	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率（kw）：44.2kw；驱动方式：四轮驱动	评审通过
2296	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	604-A	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：60马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1850，常用轮距mm:1300/1300，最小使用质量kg：1900，K值:31.67，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8。	评审通过

2297	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	604-N	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3620mm×1550mm×2400mm（安全架）3620mm×1550mm×2620mm（驾驶室），轴距:1860mm，轮距（前轮/后轮）： 1100、1200/1000~1300，最小使用质量：1870kg（安全架）2000kg（驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.2kW，发动机型号：4D27ZT32/604。排放阶段：第三阶段	评审通过
2298	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	604-K	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3310mm×1340mm×1990mm：，轴距:1750mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960~1300，最小使用质量：1820kg， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.2kW，发动机型号：4TD60A。排放阶段：第三阶段	评审通过
2299	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	604-C	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3560mm×1520mm×2400mm（安全架）3560mm×1520mm×2640mm（驾驶室）：，轴距:1950mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960~1300，最小使用质量：1900kg（安全架）1950kg（驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：44.1kW，发动机型号：YN4EZ060-32CR。排放阶段：第三阶段	评审通过
2300	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰山拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TT604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm)：3630×1550×2370(安全框架顶)；最小使用质量(kg)：1700；功率(kW)：44.5；最小使用比质量(kg/kW)：38.20；PTO转速(r/min)：540/720;	评审通过
2301	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰山拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TT604-D	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm)：3170×1250×2255(安全框架顶)；最小使用质量(kg)：1700；功率(kW)：44.5；最小使用比质量(kg/kW)：38.20； PTO转速(r/min)：540/720;	评审通过

2302	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WE604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm):3650×1572×2400(至安全架顶)/2460(至驾驶室顶);轴距(mm):1845;常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm): 1300/1230 ;最小使用质量(kg): 1950(带安全架)/2140(带驾驶室);轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-20/13.6-28 ; 选装配置轮胎型号(前轮/后轮): 7.5-16/11.2-28 8.3-20/12.4-28 8.3-20(水田)/12.4-28(水田) 7.5-16(水田)/12.4-26(水田) ; 轮胎数量(前轮/后轮)(个): 2/2;转向系转向操纵机构:方向盘	评审通过

2303	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号: DMC604，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）3740×1550×2330（安全架顶部）;轴距或履带接地长1970mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1210/1190mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距:1210/1190 mm ;最小离地间隙及部位:340mm（前桥底部）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1070mm;变速箱齿轮副轴孔中心距84mm;最小使用质量:1830kg;标准配重(前/后)144/60kg;最小使用比质量41.5Kg/kW;档位数（前进/倒退）8/8;主变速档位数4;副变速档位数2×(1+1);最高设计理论速度20.81Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704.45.1; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:YD4JZ60C1;发动机结构型式:直喷、立式、水冷、四冲程;发动机生产厂:扬动股份有限公司;发动机进气方式:增压;发动机气缸数:4;发动机标定功率:44.1kW;发动机额定净功率:44.1kW;发动机标定转速:2400;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:K1553;空气滤清器型式:湿式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):Φ130×430mm;排气管消声腔质量:5.4KG;驾驶员座椅型号:NS-819;安全带型号:002;安全带生产厂:河间市百信驰汽车安全带厂;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速换档方式:机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:开心、分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置液压油泵型号:CBN-E306L-X;工作装置液压输出组数: 1组; 工作装置安全阀全开压力:19±0.5;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴标准转速:760/540r/min	评审通过

2304	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	604-2	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机型号：4D29ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电起动；驱动型式：四轮驱动 最小使用质量：1765kg	评审通过
2305	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	湖北特拉斯农机械有限公司	轮式拖拉机	TLS604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸：长3515宽1520高2490（MM）；轮距（前/后）：1290/1210MM；最小离地间隙及部位：405MM（后牵引底座部）；最小使用质量：1908kg；档位数（前进/倒退）：8/2；变速箱型式：机械平面组成式，箱体数量：2个；轮胎型号：8.3-20/12.4-28；液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置、三点式；发动机功率：44.2kw(60马力）；四轮驱动。	评审通过
2306	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	河北冀拖农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	JT604-A1	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：44.1kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：YN4EZ060-32CR；发动机制造商：昆明云内动力股份有限公司 ；发动机标定功率：44.1kW；发动机排放标准：第三阶段。外廓尺寸(长×宽×高)：3650mm×1640mm×2440mm（安全架顶部）、3700mm×1740mm×2550mm（驾驶室顶部）；轴距：1900mm；轮距(前轮/后轮)：1300mm/1300mm；最小使用质量：1925kg（安全架）、2125kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：63kg/56kg；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数/副变速档位数：(4+1)/2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：7.50-16/12.4-28、选装轮胎型号：7.50-16/12.4-28(水田轮)。	评审通过
2307	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	轮式拖拉机	604-2	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机型号：4D29ZT32/604；发动机标定功率/转速：44.2kW/2400r/min；排放阶段：国三；起动方式：电起动；驱动型式：四轮驱动 最小使用质量：1765kg	评审通过
2308	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1..发动机与离合器联接方式：直联式	评审通过

2309	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF604-15	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动轮数：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.1 .发动机与离合器联接方式：直联式	评审通过
2310	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	604A	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:1680kg;配置安全架K值:28;	四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3320*1500*2370（至安全架顶端） 60马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：44.5kw；最小使用适量：1680kg	评审通过
2311	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	604-2	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:2110kg;配置安全架K值:35.17;	四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3505*1590*2390（至安全架顶端） 60马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：44.5kw；最小使用质量：2110kg	评审通过
2312	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸（长×宽×高及部位）:3835×1620×2300（mm）（至消音器）2670（至安全框架）；功率：44.1（kw）；驱动方式：四轮驱动；轴距：2060（mm）；轮距（前轮/后轮）：1265/1250~1480（mm）；最小使用质量：2400（kg）	评审通过

2313	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	青州市国昊机械有限公司	轮式拖拉机	604B	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:1720kg;配置安全架K值:39;	四轮驱动; 整机外形尺寸3520mm*1580mm*1960mm; 轴距2350mm; 常用轮距: 1200mm/1170mm; 最小使用质量: 1720kg; 最小使用比质量: 39kg/kW; 发动机型号: YN4EZ060-32CR; 山东云内动力有限责任公司; 标定功率: 44.1kW; 排放标准: 国三;	评审通过
2314	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊潍龙拖拉机有限公司	轮式拖拉机	WL604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:1700kg;配置安全架K值:/;	外形尺寸(长×宽×高): 3430mm×1510mm×2380mm 轴距: 1820mm 轮距(前轮、后轮): 1200mm/1200mm 拖拉机最小使用质量: 1700KG 最小使用质量比: 38.46 翻倾防护装置(驾驶室或安全架)型号: WL704.46.001 发动机型号: 4DW93-60GG3U 发动机生产厂: 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 发动机标定功率: 44.2 驾驶员座椅型号: DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂: 潍坊金百川机械有限公司 轮胎型号(前轮后轮): 7.50-16/12.4-28 工作装置液压油泵型号: CBN-E316 液压输出组数: 1	评审通过
2315	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME604-X	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率: 44.1kw, 驱动型式: 四轮驱动。K=36.83(四柱驾驶室), 37.17(六柱驾驶室) 34.41(安全架)	评审通过
2316	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率: 44.1kw, 驱动型式: 四轮驱动。K=35(四柱驾驶室), 30(安全架), 32.67(TB安全架), 30.83(宁波安全架)	评审通过

2317	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊市昱坤农业机械有限公司	轮式拖拉机	YK604-B	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:44.2kw; 发动机型号:4D27ZT32/604; 轮距(mm):前轮1200,后轮1200; 轴距(mm):1920; 轮胎规格(前/后):8.3-20/12.4-28.	评审通过
2318	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊福康农业装备有限公司	轮式拖拉机	GF604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机功率: 44.1kw; 驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸(长x宽x高及部位): 3550x1560x2230(mm)安全框架顶部; 轴距或履带接地长: 1960(mm); 最小使用质量: 1720kg; 标准配重(前/后): 48/60kg; 转向系型式: 全液压;	评审通过
2319	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB604-3	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力(kW): 44.1 ; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm):3765×1550×2350(安全架)3765×1550×2450(驾驶室); 最小使用质量: 1715(安全框架)、1800(驾驶室); 轴距(mm): 1860 ; 轮距(前轮/后轮)(mm):1200、1400/1200-1250 ; 最小离地间隙(mm): 310(前桥底部); 标准配重(kg): 96/80 ; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0 ; 变速箱型式: (4+1)x2组成式; 轮胎型号(前轮/后轮): 7.50-16/11.2-28。	评审通过
2320	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB604-5	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力(kW): 44.1; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm): 3860×1500×2220(安全架); 最小使用质量: 1850; 轴距(mm): 1840 ; 轮距(前轮/后轮)(mm): 1250、1410/1200、1270、1340; 最小离地间隙(mm): 370(前桥底部 ; 标准配重(kg): 128/80; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0: 变速箱型式:(4+1)×2组成式: 轮胎型号(前轮/后轮): 7.50-16/11.2-28。	评审通过
2321	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东东科华盛农业机械有限公司	轮式拖拉机	DJ604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 3600×1630×2460(mm), 轴距: 1885mm, 常用轮距(前轮/后轮): 1105/1190, 档位: 8+8啮合套换挡, 最大牵引力: 13.8KN,最大提升力: ≥10.2KN, 动力输出转速(PTO): 540/720r/min, 多路阀: 一组, 转向形式: 液压转向, 发动机型号: 潍柴扬动国III WP3.2G61E316,功率: 44.1KW, 驱动方式: 四轮驱动	评审通过

2322	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-EF1	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW	评审通过
2323	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF604-B	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动，4D27ZT32/604，功率：44.2kW，浙江新柴股份有限公司，第三阶段。	评审通过
2324	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	SK604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：44.1kw/60马力；驱动形式：四轮驱动	评审通过
2325	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机信息：型号：BOTON604；型式：4*4轮式；用途：一般农业用；外廓尺寸：3340mm*1610mm*2640mm；轴距：2040mm；轮距：1300/1300¯1600mm；最小离地间隙：350mm；最小使用质量：2435kg；挡位数：12F+4R。发动机信息：型式：直列、水冷、直喷、四冲程柴油机、增压；型号：YCD4R23T8-60；制造商名称：广西玉柴动力机械有限公司；吸气方式：增压；气缸数：4缸；缸径*行程：98*115mm；排量：3.468L；压缩比：17.5:1；标定功率：44.5KW；标定转速：2400r/min；排放阶段：国三。	评审通过
2326	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNJ604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:3510×1540×2240（安全框架顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1700；6.标准配重（前/后）kg：72/60；7.最小使用比质量Kg/kw：38.5；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：44.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/11.2-28；	评审通过

2327	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	604-A	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3520×1630×2730（安全架顶部）MM；驱动型式:四驱；功率：60马力；轴距：1960 MM；最小离地间隙及部位：365 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1285、1375/1200、1300、1380、1460mm；最小使用质量:2200KG；标准配重质量(前/后)：64/92KG；最小使用比质量（kg/kw）：49.9；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式：机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：KT1204A.46B.010 安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24	评审通过
2328	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-604ME	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率：44.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm)长×宽×高及部位：3750×1504×2730（安全架顶）；3770×1504×2250（驾驶室顶部）；轴距：1820mm；最小使用质量：安全架1960（kg）；驾驶室1965（kg）；排放阶段：第三阶段	评审通过
2329	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊越腾农业机械有限公司	轮式拖拉机	604-C	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型号、名称：604-C轮式拖拉机；型式：轮式；机架型式：无架；驱动型式：四驱；用途：一般用途；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3580mm×1630mm×2450mm安全框架顶部；轴距：1860mm；轮距(mm)：1200、1300/1200、1300	评审通过

2330	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	JH604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 3560×1660×2580mm; 轴距或履带接地长: 1860mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1300/1300; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级可调/有级可调; 最小使用质量: 2070kg; 标准配重(前/后): 70/160kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: (4+1)*2/0; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 安全框架; 前照灯型号: ND140×90T-1; 转向系型式: 液压转向; 行车制动系型式: 干式、双片盘式制动器; 驻车制动系型式: 机械操纵、盘式制动器; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 单片、干式、单作用、常接合; 传动系动力输出轴离合器型式: 圆锥齿轮/内置式、单级直齿圆柱齿轮; 传动系变速箱型式: (4+1)×2机械组成式; 主变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 副变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-20/12.4-28	评审通过
2331	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率: 60马力, 驱动方式: 四轮驱动, 最小使用质量(Kg): 1730, K值: 28.8, 外廓尺寸(长×宽×高及部位mm): 3520×1350×2240(安全框架顶部), 轴距(mm): 1840, 常用轮距(前轮/后轮mm): 1000/1000	评审通过
2332	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	RD604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率: 44.1kW; 驱动型式: 四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高): 3560×1480×2240(至安全架顶); 轴距: 1940mm; 最小使用质量: 1850kg; 常用轮距mm(前轮/后轮): 1050/1100	评审通过
2333	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊一拖机械制造有限公司	轮式拖拉机	XHC604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型号、名称XHC604型轮式拖拉机; 发动机标定功率: 44.2kW; 发动机标定转速: 2400r/min; 发动机厂家: 安徽全柴动力股份有限公司; 驱动型式: 四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高及部位mm): 3210×1400×2200(安全架顶部); 轴距: 1700mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm: 1050/1050; 最小使用质量: 1420kg: 档位数: (前进/倒退): 8/2; 排放阶段: 第三排放阶段	评审通过

2334	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛604-E	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：44.2	评审通过
2335	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊中驰奔野农业装备有限公司	轮式拖拉机	604-E	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：1700kg,安全架K值：28.3	评审通过
2336	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊中驰奔野农业装备有限公司	轮式拖拉机	604-A	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：60马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：1800kg,安全架K值：30，驾驶室最小使用质量：2000kg,驾驶室K值：33.3	评审通过
2337	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊中鲁拖拉机有限公司	轮式拖拉机	604-F	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率:60马力;驱动方式:四轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2338	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:44.1kw驱动方式:四轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2339	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机外廓尺寸：3600*1550*2235；驱动方式：四轮驱动；功率：44.1KW；国三发动机；轴距：1950mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1220；轮距（前轮/后轮）：1180、1230、1350/1220-1575(mm)；最小离地间隙：310mm；最小使用质量：1880kg；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044；标准配重（前/后）：80/100kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.46km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；	评审通过

2340	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL604-B	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机外廓尺寸：3800*1650*2400mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：44.2KW；国三发动机；轴距：2010mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1250/1320mm；轮距（前轮/后轮）：1250、1320、1400、1480/1250、1320、1400、1480、1560mm；最小离地间隙：400mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1180mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044；最小使用质量：2180kg；标准配重（前/后）：52/320kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；	评审通过
2341	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-B	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW	评审通过
2342	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604-BA	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW	评审通过
2343	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL604-A	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号、名称:BL604-A型轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm:3650×1520×2270 (安全架顶部);轴距mm:1960;常用轮距(前轮/后轮)mm:1185/ 1203;轮距(前轮/后轮)mm:1185、1395/1125- 1565;最小离地间隙及部位mm:327(前桥油堵底端);离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离mm:1067；最小使用质量kg：1595；挡位数(前进/倒退)：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2驾驶员座椅型号：迪尔704驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：7. 50-16/12. 4-28	评审通过
2344	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M604L-E	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：44.2KW	评审通过

2345	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M604-B	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：60马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2346	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	60-70马力四轮驱动拖拉机	丰疆智能科技研究院（常州）有限公司	轮式拖拉机	FJ604	功率(马力):60马力;驱动方式:四轮驱动 ;	60马力≤功率<70马力，驱动方式：四轮驱动；整机型式：轮式；最小使用质量（kg):1700;最小使用比质量(kg/kW)：38.5 ;发动机生产企业：山东华源莱动内燃机有限公司；发动机型号：4TD60A;结构型式：直列、水冷、四冲程；气缸数：4；额定净功率（kW)：44.2；标定转速（r/min)：2500；排放标准：国家第三阶段非道路移动机械用柴油机排气污染物排放标准。	评审通过
2347	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME704-B	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：51.5kw，驱动型式：四轮驱动。K=41.14（四柱驾驶室），41.57（六柱驾驶室），38.57（安全架）	评审通过
2348	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：51.5kw，驱动型式：四轮驱动。K=30（四柱驾驶室），30.29（六柱驾驶室），28（TB安全架）	评审通过
2349	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME704-N	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：51.5kw，驱动型式：四轮驱动。K=36（四柱驾驶室），36.14（六柱驾驶室）32.14（安全架）	评审通过
2350	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME704-X	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：51.5kw，驱动型式：四轮驱动。K=31.57（四柱驾驶室），31.86（六柱驾驶室）29.5（安全架）	评审通过

2351	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊潍龙拖拉机有限公司	轮式拖拉机	WL704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:1960kg;配置安全架K值:/;	外形尺寸（长×宽×高）：3430mm×1510mm×2380mm 轴距：1820mm 轮距（前轮、后轮）：1200mm/1200mm 拖拉机最小使用质量：1960KG 最小使用质量比：38.05 翻倾防护装置（驾驶室或安全架）型号：WL704.46.001 发动机型号：4DW93-70GAG3U 发动机生产厂：一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 发动机标定功率：51.5 驾驶员座椅型号：DPWZW-1 驾驶员座椅生产厂：潍坊金百川机械有限公司 轮胎型号（前轮后轮）：7.50-16/12.4-28 工作装置液压油泵型号：CBN-E316 液压输出组数：1	评审通过
2352	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	704-2	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:2110kg;配置安全架K值:30.14;	四轮驱动；整机外廓尺寸(长×宽×高)；3505*1590*2390（至安全架顶端） 70马力四轮驱动轮式拖拉机；标定功率：51.5kw；最小使用质量：2110kg	评审通过

2353	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	704-3	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:2250kg;配置安全架K值:32.14;	四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高);3505*1670*2440(至安全架顶端) 70马力四轮驱动轮式拖拉机; 标定功率: 51.5kw; 最小使用质量: 2250kg	评审通过
2354	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	704A	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:1965kg;配置安全架K值:28.07;	四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高);3320*1500*2370(至安全架顶端) 70马力四轮驱动轮式拖拉机; 标定功率: 51.5kw; 最小使用质量: 1965kg	评审通过
2355	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	常州东风农机集团有限公司	轮式拖拉机	DF704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动轮数: 四轮驱动; 发动机标定功率(kW): 51.5.发动机与离合器联接方式: 直联式	评审通过
2356	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	宁波奔野重工股份有限公司	轮式拖拉机	704-2	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机型号: 4D32ZT33/704; 发动机标定功率/转速: 52kW/2400r/min; 排放阶段: 国三; 起动方式: 电启动; 驱动型式: 四轮驱动 最小使用质量: 2110kg	评审通过

2357	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	河北冀拖农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	JT704-1	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：51.5kw；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：YN4EZ070-32CR；发动机制造商：昆明云内动力股份有限公司；发动机标定功率：51.5kw；发动机排放标准：第三阶段。外廓尺寸(长×宽×高)：3920mm×1640mm×2510mm（安全架顶部）、3920mm×1750mm×2650mm（驾驶室顶部）；轴距：2030mm；轮距(前轮/后轮)：1300mm/1300mm；最小使用质量：2150kg（安全架）、2475kg（驾驶室）；标准配重(前/后)：63kg/56kg；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数/副变速档位数：（4+1）/2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：安全框架、简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32、选装轮胎型号：8.3-24/11-32（水田轮）。	评审通过
2358	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	轮式拖拉机	YFX704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:2025kg;配置驾驶室K值:28.92;配置安全架最小使用质量:1975kg;配置安全架K值:28.21;	发动机功率51.5千瓦；国三排放；外廓尺寸(长×宽×高)mm：3410×1485×2450；四轮驱动；前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用，液压转向；最小使用质量kg:1975;动力输出轴后置非独立式	评审通过

2359	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	轮式拖拉机	YFX704-1	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:2025kg;配置驾驶室K值:28.92;配置安全架最小使用质量:1975kg;配置安全架K值:28.21;	发动机功率51.5千瓦; 国三排放外; 廓尺寸(长×宽×高)mm: 3410×1485×2370; 四轮驱动; 前进8个挡倒退2个挡;直联式干式单作用/双作用, 液压转向; 最小使用质量kg:2025;动力输出轴后置非独立式; 驾驶室	评审通过
2360	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	浙江奔野拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	704-2	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机型号: 4D32ZT33/704; 发动机标定功率/转速: 52kW/2400r/min; 排放阶段: 国三; 起动方式: 电起动; 驱动型式: 四轮驱动 最小使用质量: 2110kg	评审通过

2361	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC704-E	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号: DMC704-E, 轮式拖拉机; 整机型式:轮式 ;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）3740×1550×2330（安全架顶部）;轴距或履带接地长1970mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1210/1190mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距:1210/1190 mm ;最小离地间隙及部位:340mm（前桥底部）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1070mm;变速箱齿轮副轴孔中心距84mm;最小使用质量:2165kg;标准配重(前/后)144/60kg;最小使用比质量42.04Kg/kW;档位数（前进/倒退）8/8;主变速档位数4;副变速档位数2×(1+1);最高设计理论速度20.81Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号:704.45.1; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:YD4CZ70C1;发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、两气门;发动机生产厂:扬动股份有限公司;发动机进气方式:增压;发动机气缸数:4;发动机标定功率:51.5kW;发动机额定净功率:51.5kW;发动机标定转速:2400;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:K1553;空气滤清器型式:湿式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):Φ130×430mm;排气管消声腔质量:5.4KG;驾驶员座椅型号:NS-819;安全带型号:002;安全带生产厂:河间市百信驰汽车安全带厂;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速换档方式:机械有级档;传动系主变速位置: 在第2箱体中; 副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):7.50-16/11.2-28;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:开心、分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置液压油泵型号:CBHT-F16CFBR;工作装置液压输出组数: 1组; 工作装置安全阀全开压力:19±0.5;动力输出轴花键数目:8;	评审通过

2362	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号: DMC704, 轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）4120×1810×2450（安全架顶部）;轴距或履带接地长2100mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1270/1310mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距: 1270、1370/1310~1585 mm ;最小离地间隙及部位:360mm（前桥底部）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1152mm;变速箱齿轮副轴孔中心距92mm;最小使用质量:2760kg;标准配重(前/后)144/60kg;最小使用比质量53.59Kg/kW;档位数（前进/倒退）12/12;主变速档位数4;副变速档位数3×（1+1）;最高设计理论速度27.31Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号: 1004.451.1A; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:YD4CZ70C1;发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、两气门;发动机生产厂:扬动股份有限公司;发动机进气方式:增压;发动机气缸数:4;发动机标定功率:51.5kW;发动机额定净功率:51.5kW;发动机标定转速:2400;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:RC800.11.010B;空气滤清器型式:湿式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):Φ120×480mm;排气管消声腔质量:7.45KG;驾驶员座椅型号:NS-819;驾驶员座椅生产厂:临朐县纳森座椅厂;安全带型号:002;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速换档方式:机械有级档;传动系主变速位置: 在第2箱体中; 副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 2类; 工作装置液压油泵型号:CB-F320L;工作装置液压输出组数: 2组; 工作装置安	评审通过

2363	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR704-K	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：51.5KW（70马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2280kg(驾驶室)；最小使用质量：2075kg(安全架)；排放标准：国家第三阶段	评审通过
2364	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL704-B	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动型式：四轮驱动；配套功率：70马力；K值=28.1。	评审通过
2365	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰山拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TT704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm)：3630×1550×2370(安全框架顶)；最小使用质量(kg)：1962；功率(kW)：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：38.10；PTO转速(r/min)：540/720;	评审通过
2366	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰山拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TT704-D	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm)：3170×1250×2255(安全框架顶)；最小使用质量(kg)：1962；功率(kW)：51.5；最小使用比质量(kg/kW)：38.10；PTO转速(r/min)：540/720;	评审通过
2367	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	704-B	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，最小使用质量kg：2455，K值：35.07（选装驾驶室最小使用质量：2670，K值：38.14），档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3 X（1+1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架(选装驾驶室），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，动力输出轴花键数目：8。	评审通过

2368	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1950，常用轮距mm：1300/1300，最小使用质量kg：2100，K值：30（驾驶室配置：2300，K值：32.86），档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架（选装驾驶室），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，动力输出轴花键数目：8。	评审通过
2369	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	704-A	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1850，常用轮距mm：1300/1300，最小使用质量kg：2030，K值：29.0，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4＋1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅰ类，液压输出组数：2组，动力输出轴花键数目：8。	评审通过
2370	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰鸿拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TH704-1	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率（kw）：51.5kw；驱动方式：四轮驱动	评审通过

2371	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	704-N	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3620mm×1550mm×2400mm（安全架）3620mm×1550mm×2620mm（驾驶室），轴距:1860mm，轮距（前轮/后轮）： 1100、1200/1000~1300，最小使用质量：1980kg（安全架）2040kg(驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：52kW，发动机型号：4D32ZT33/704。排放阶段：第三阶段	评审通过
2372	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	704-C	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3560mm×1520mm×2400mm（安全架）3560mm×1520mm×2640mm（驾驶室）：，轴距:1950mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960~1300，最小使用质量：1970kg（安全架）2020kg（驾驶室）， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：51.5kW，发动机型号：YN4EZ070-32CR。排放阶段：第三阶段	评审通过
2373	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	704-K	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):3310mm×1340mm×1990mm：，轴距：1750mm，轮距（前轮/后轮）： 960、1100/960~1300，最小使用质量：1965kg， 发动机与离合器联接方式：直联 ，起动方式：电起动，配套动力：51.5kW，发动机型号：4TG70K。排放阶段：第三阶段	评审通过
2374	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ704-N	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动	评审通过
2375	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	洛阳丰收农业机械装备有限公司	轮式拖拉机	芬美得-704ME	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率：51.5kW；驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸（mm)长×宽×高及部位:3750×1504×2730（安全架顶）；3770×1504×2250（驾驶室顶部）；轴距:1820mm；最小使用质量：安全架1960（kg）；驾驶室1965（kg）；排放阶段：第三阶段	评审通过

2376	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	704-A	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3515*1600*2720（安全架顶部）MM；驱动型式：四驱；功率:70马力；轴距:1965 MM；最小离地间隙及部位：365 mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1285、1375/1200、1300、1460mm；最小使用质量：2160 KG；标准配重质量(前/后)：64/92KG；最小使用比质量（kg/kw）：41.9；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数:4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：KT1204A.46B.010　安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24	评审通过
2377	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	轮式拖拉机	704-X	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：51.5kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3880x1750x2670mm（驾驶室）3880x1750x2550(安全架)；轴距：2060mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300、1400/1200、1300、1400mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：2270（驾驶室）kg，2100（安全架）kg；标准配重（前/后）：80/170kg；档位数（前进/倒退）：8/8；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；	评审通过
2378	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	ME704-N	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：51.5kw/70马力；驱动形式：四轮驱动	评审通过

2379	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机信息: 型号: BOTON704; 型式: 4*4轮式; 用途: 一般农业用; 外廓尺寸: 3340mm*1610mm*2640mm; 轴距: 2040mm; 轮距: 1300/1300¯1600mm; 最小离地间隙: 350mm; 最小使用质量: 2435kg; 挡位数: 12F+4R。 发动机信息: 型式: 直列、水冷、直喷、四冲程柴油机、增压; 型号: YCD4R23T8-70A; 制造商名称: 广西玉柴动力机械有限公司; 吸气方式 : 增压; 气缸数: 4缸; 缸径*行程 : 102*118mm; 排量: 3.857L; 压缩比: 17.5:1; 标定功率: 51.5KW; 标定转速: 2400r/min; 排放阶段: 国三。	评审通过
2380	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNJ704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	1.整机型式: 轮式; 2.整机驱动型式: 四驱; 3.整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm: 3510×1540×2240安全框架顶部;4.轴距或履带接地长 mm:1860;5.最小使用质量kg:1970; 6.标准配重(前/后)kg: 72/60; 7.最小使用比质量Kg/kw: 38.2; 8.主变速挡位数: 4+1; 9.发动机与主离合器联接方式: 直联; 10.发动机结构型式: 直列、直喷、水冷、四冲程; 11.发动机标定功率kw: 51.5; 12.轮胎型号(前轮/后轮): 7.50-16/11.2-28;	评审通过
2381	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNN704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	1.整机型式: 轮式; 2.整机驱动型式: 四驱; 3.整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm: 3770×1710×2745(驾驶室顶部);4.轴距或履带接地长 mm:1970;5.最小使用质量kg:2200; 6.标准配重(前/后)kg: 60/60; 7.最小使用比质量Kg/kw: 42.31; 8.主变速挡位数: 4+1; 9.发动机与主离合器联接方式: 直联; 10.发动机结构型式: 直列、直喷、水冷、四冲程; 11.发动机标定功率kw: 52; 12.轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-24/11-32; 13.选装翻倾防护装置(驾驶室或安全框架)型号: NB1004.46.01; 14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm: 3770×1710×2525(防翻架顶部); 15.选装最小使用质量kg: 2200; 16.选装最小使用比质量kg/kW: 42.31;	评审通过

2382	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	GT704-N	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	K值:33.7，结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1620×2700（安全架顶），驱动型式：四驱，标定功率（kw)：52，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT33/704,轴距（mm）:2000，最小使用质量（kg）：2360，配重（kg）(前/后)：75/280，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室（一）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1620×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重（kg）(前/后）：75/280，选装简易驾驶室（二）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1780×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重（kg）(前/后）：75/280	评审通过
2383	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF754-J	功率(马力):75马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型式：轮式；整机机架型式：无架；整机驱动型式：四驱；外廓尺寸（长×宽×高）mm:4325×1970×2668；轴距mm：2135；轮距（前轮/后轮）mm：前轮1550，后轮1315、1425、1540、1685、1700、1810、1920；最小使用质量kg:3280；标准配重（前/后）kg：300/540；最小使用比质量kg/kw：59.4；档位数（前进/倒退）：12/12；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号：前轮11.2-24，后轮16.9-30；轮胎数量：前轮2个/后轮2个；配套动力型号：CF4C75T-Z，制造商：江苏常发农业装备股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：55.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段	评审通过
2384	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-EF1	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：51.5KW	评审通过

2385	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M704-H1	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式: 四轮驱动; 功率（kw）: 51.5KW	评审通过
2386	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WE704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）:3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）;轴距（mm）:1845;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）: 1300/1230 ;最小使用质量（kg）: 2060（带安全架）/2250（带驾驶室）; 轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-20/13.6-28 ; 选装配置轮胎型号(前轮/后轮): 7.5-16/11.2-28 8.3-20/12.4-28 8.3-20（水田）/12.4-28（水田） 7.5-16（水田）/12.4-26（水田） 轮胎数量(前轮/后轮)(个): 2/2 ; 转向系转向操纵机构: 方向盘	评审通过
2387	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB704-5	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）: 52 ; 型式: 四轮驱动 ; 外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3860×1500×2540（安全架）; 最小使用质量: 1930 ; 轴距（mm）:1840; 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1250、1410/1200、1270、1340 ; 最小离地间隙（mm）: 370（前桥底部）; 标准配重（kg）: 128/80; 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ; 变速箱型式: （4+1）x2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。	评审通过
2388	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB704-3	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）:52 ; 型式: 四轮驱动; 外廓尺寸（长×宽×高mm）: 3765×1550×2350（安全架）; 最小使用质量: 1980; 轴距（mm）: 1860 ; 轮距（前轮/后轮（mm）: 1200、1440/1200-1250; 最小离地间隙（mm）: 310（前桥底部） ; 标准配重（kg）: 96/80 ; 档位数（前进/倒退/爬行）: 8/2/0 ; 变速箱型式: （4+1） x2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）: 7.50-16/11.2-28。	评审通过

2389	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）:52; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸（长×宽×高mm）:4065×1835×2770（安全架）4065×1835×2650（驾驶室）; 最小使用质量:2675（安全框架）、2805（驾驶室）; 轴距（mm）:2050; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1345、1445、1545/1350-1600; 最小离地间隙（mm）:370（前桥底部）; 标准配重（kg）:160/80; 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0; 变速箱型式:4x3×（1+1）; 轮胎型号（前轮/后轮）: 8.3-24/14.9-28。	评审通过
2390	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊福康农业装备有限公司	轮式拖拉机	GF704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机功率: 51.5kw; 驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸（长x宽x高）: 4040x1820x2805（mm）; 轴距或履带接地长: 2030（mm）; 最小使用质量: 2560kg; 标准配重（前/后）: 144/180kg; 转向系型式: 全液压;	评审通过
2391	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊市昱坤农业机械有限公司	轮式拖拉机	YK704-C	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:51.5kw; 发动机型号:4D32ZT31/704; 轮距(mm):前轮1300,后轮1300; 轴距(mm):2050; 轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30.	评审通过
2392	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL704-A	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号、名称: BL704-A型轮式拖拉机; 整机型式: 轮式; 整机驱动型式: 四驱; 整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm: 3920×1680×2555（安全架顶部); 轴距mm: 2080; 常用轮距(前轮/后轮)mm: 1260/1300; 轮距(前轮/后轮)mm: 1260、1340、1380、1460/ 1300、1386、1480; 最小离地间隙及部位mm: 305(牵引框架下端): 最小使用质量kg: 2335; 标准配重(前/后)kg: 144/60; 挡位数(前进/倒退): 2/12; 主变速挡位数: 4; 副变速挡位数: 3X（1+1); 驾驶员座椅型号: 迪尔704: 驾驶员座椅生产厂: 临朐县纳森座椅厂; 转向系型式: 全液压 转向系转向操纵机构: 方向盘; 转向系转向机构型式: 前轮转向; 轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-24/12.4-28	评审通过

2393	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M704-D	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2394	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M704-A	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2395	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机外廓尺寸：3600*1550*2235mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：51.5KW；国三发动机；轴距：1950mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1180/1220mm；轮距（前轮/后轮）：1180、1230、1350/1220-1575mm；最小离地间隙：310mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1065mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：80.5±0.044；最小使用质量：1980kg；标准配重（前/后）：80/100kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.46km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；	评审通过
2396	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL704-B	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	:整机外廓尺寸：3800*1650*2400mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：52KW；国三发动机；轴距：2010mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1250/1320mm；轮距（前轮/后轮）：1250、1320、1400、1480/1250、1320、1400、1480、1560mm；最小离地间隙：400mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1180mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：92±0.044；最小使用质量：2180kg；标准配重（前/后）：52/320kg；档位数（前进/后退）：8/2；主变速挡位数：4+1；副变速挡位数：2；最高设计理论速度：31.03km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；	评审通过
2397	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊越腾农业机械有限公司	轮式拖拉机	704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型号、名称：704轮式拖拉机；型式：轮式；机架型式：无架；驱动型式：四驱； 用途：一般用途；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3650mm×1640mm×2500mm安全框架顶部；轴距：2000mm；轮距(mm)：1200、1300/1200、1300	评审通过

2398	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	704-F	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率:70马力;驱动方式:四轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2399	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	LZ704-H	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率:70马力;驱动方式:四轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2400	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊中野驰奔农业装备有限公司	轮式拖拉机	704-M	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：1980kg,安全架K值：28.3	评审通过
2401	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊中野驰奔农业装备有限公司	轮式拖拉机	704-A	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：1980kg,安全架K值：28.3，驾驶室最小使用质量：2100kg,驾驶室K值：30	评审通过
2402	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	邢台市同德机械有限公司	轮式拖拉机	XT-704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:51.5KW驱动方式:四轮驱动启动方式:电启动	评审通过
2403	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊中野驰奔农业装备有限公司	轮式拖拉机	704-S	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：2100kg,安全架K值：30，驾驶室最小使用质量：2150kg,驾驶室K值：30.7	评审通过
2404	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛704-E	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；发动机标定功率（kW）：51.5	评审通过

2405	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊一拖机械制造有限公司	轮式拖拉机	XHC704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	产品型号、名称：XHC704型轮式拖拉机；发动机生产厂家：浙江新柴股份有限公司；发动机标定转速：2400r/min；发动机标定功率：52kW；驱动型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高及部位mm）：3660×1660×2510（安全框架顶部）；轴距：1990mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距mm:1260/1320标准配重（前/后）60/60；最小使用质量:2150kg；排放阶段：第三排放阶段	评审通过
2406	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	704-N	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力，52KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：1980，K值：28.3，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3540×1530×2360（安全框架顶部），轴距（mm）：1840，常用轮距（前轮/后轮mm）：1200/1200	评审通过
2407	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：70马力，51.5KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：1980，K值：28.3，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3520×1350×2240（安全框架顶部），轴距（mm）：1840，常用轮距（前轮/后轮mm）：1000/1000 ，	评审通过
2408	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	NINGBODEER704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：51.5KW（70马力）；驱动方式：四轮驱动； 最小使用质量：2357kg; 外廓尺寸(长×宽×高)：3965mm*1690mm*2385mm; 轴距或履带接地长：2020mm; 轮距(前轮/后轮)：1300mm/1300mm、1350mm、1400mm、1450mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式：不可调/有级调整; 最小离地间隙：270mm（前桥底部）; 前轴质量（带配重）/后轴质量（带配重）：1115kg/1481kg 最大配重(前/后)：124kg/180kg; 挡位数(前进/倒退/爬行)：8/4;	评审通过

2409	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	JH704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 3750×1700×2550mm; 轴距或履带接地长: 1985mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1300/1300; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级可调/有级可调; 最小使用质量: 2300kg; 标准配重(前/后): 70/160kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 8/2/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: (4+1)/2/0; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 六柱驾驶室; 前照灯型号: D-1DDzhL; 转向系型式: 前轮液压转向; 行车制动系型式: 机械操纵、盘式制动器; 驻车制动系型式: 机械操纵、盘式制动器; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 单片、干式、单作用、常接合; 传动系动力输出轴离合器型式: ; 传动系变速箱型式: 圆锥齿轮/内置式、单级直齿圆柱齿轮; 主变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 副变速箱换档方式: 滑动齿轮换挡; 轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-24/11-32	评审通过
2410	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	70-80马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	HP704	功率(马力):70马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率: 70马力, 驱动方式: 四轮驱动, 最小使用质量: 2500Kg, K值: 35.7, 外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3910×1760×2420(防翻架顶部);轴距: 2050mm; 常用轮距(前轮/后轮mm): 1450/1400,	评审通过
2411	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	804-R	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式: 4×4四轮驱动, 结构尺寸(长*宽*高): 4020mm×1830mm×2750mm(安全架) 4020mm×1830mm×2750mm(驾驶室), 轴距: 2055mm, 轮距(前轮/后轮): 1100、1200、1300/1100~1400, 最小使用质量: 2570kg(安全架)2770kg(驾驶室), 发动机与离合器联接方式: 直联 , 起动方式: 电起动, 配套动力: 59kW, 发动机型号: 4C6-80C32。排放阶段: 第三阶段	评审通过

2412	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：80马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：1950，常用轮距mm：1300/1300，最小使用质量kg：2370，K值：29.63，档位数（前进/倒退）：8/2，主变速档位数：4+1，副变速档位数：2，发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：简易驾驶室，转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，动力输出轴花键数目：8。	评审通过
2413	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊金福农业装备有限公司	轮式拖拉机	804-B	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：80马力，驱动型式：四轮驱动，整机机架型式：无架，轴距mm：2000，常用轮距mm：1300/1300，最小使用质量kg：2455，K值：30.69（选装驾驶室最小使用质量：2670，K值：33.38），档位数（前进/倒退）：12/12，主变速档位数：4，副变速档位数：3 X（1+1），发动机与主离合器联接方式：直联，翻倾防护装置：安全框架(选装驾驶室），转向系型式：全液压，转向操纵机构：方向盘，转向机构型式：前轮转向，传动系箱体数量：2，变速箱型式：机械平面组成式，主变速换挡方式：机械有级挡，副变速换挡方式：机械有级挡，轮胎数量（前轮/后轮）：2/2，液压悬挂系统型式：分置式，悬挂装置型式：后置三点悬挂，悬挂装置类别：Ⅱ类，动力输出轴花键数目：8。	评审通过
2414	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东骏玛道机械有限公司	轮式拖拉机	MD804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率：58.8kW（80马力）；驱动方式：四轮驱动	评审通过

2415	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	艾格瑞明农装备巨业有限公司	轮式拖拉机	JM804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动；	发动机标定功率：59kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1795×2600mm；轴距：2072mm；最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2875kg；最大配重（前/后）：136/350kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；最大牵引力：≥19.0kN；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；翻倾防护装置：四柱式安全驾驶室；悬挂装置型式：后置三点悬挂。	评审通过
2416	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR804-K	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动；	功率:59KW(80马力);驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：2405kg（驾驶室）,最小使用比质量:40.76(驾驶室)；最小使用质量 2310kg（安全架），最小使用比质量:39.15（安全架）；排放标准：国家第三阶段	评审通过

2417	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号: DMC804, 轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）4120×1810×2450（安全架顶部）;轴距或履带接地长2100mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1270/1310mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距: 1270、1370/1310~1585 mm ;最小离地间隙及部位:360mm（前桥底部）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1152mm;变速箱齿轮副轴孔中心距92mm;最小使用质量:2760kg;标准配重(前/后)144/60kg;最小使用比质量46.94Kg/kW;档位数（前进/倒退）12/12;主变速档位数4;副变速档位数3×（1+1）;最高设计理论速度27.31Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号: 1004.451.1A; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:YD4CZ80C1;发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、两气门;发动机生产厂:扬动股份有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:4;发动机标定功率:58.8kW;发动机额定净功率:58.8kW;发动机标定转速:2400;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:RC800.11.010B;空气滤清器型式:湿式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):Φ120×480mm;排气管消声腔质量:7.45KG;驾驶员座椅型号:NS-819;驾驶员座椅生产厂:临朐县纳森座椅厂;安全带型号:002;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速换档方式:机械有级档;传动系主变速位置: 在第2箱体中; 副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 2类; 工作装置液压油泵型号:CB-F320L;工作装置液压输出组数: 2组; 工作装置安	评审通过

2418	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	河北冀拖农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	JT804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：59kW；驱动方式：四轮驱动；发动机型号：4D32ZT33/804；发动机制造商：浙江新柴股份有限公司；发动机标定功率：59kW；发动机排放标准：第三阶段。外廓尺寸(长×宽×高)：3665mm×1750mm×2650mm（驾驶室顶部）；轴距：1970mm；轮距(前轮/后轮)：1300mm/1300mm；最小使用质量：2410kg；标准配重(前/后)：74kg/60kg；档位数(前进/倒退)：8/2；主变速档位数/副变速档位数：5/2；发动机与离合器联接方式：直联；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：简易驾驶室；转向系型式：全液压转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速箱换档方式：机械有级挡；副变速箱换档方式：机械有级挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32。	评审通过
2419	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	轮式拖拉机	YE804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:2735kg;配置驾驶室K值:34.18;配置安全架最小使用质量:2650kg;配置安全架K值:33.12;	发动机功率58.8千瓦，国三排放，四轮驱动4*(1+1)*2变速箱;直接联接;液压转向，动力输出轴半独立式。	评审通过

2420	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	804-3	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:2430kg;配置安全架K值:30.34;	四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高);3505*1670*2440（至安全架顶端） 80马力四轮驱动轮式拖拉机; 标定功率: 59kw; 最小使用质量:2430kg	评审通过
2421	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	804-2	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:2250kg;配置安全架K值:28.125;	四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高);3505*1590*2390（至安全架顶端） 80马力四轮驱动轮式拖拉机; 标定功率: 59kw; 最小使用质量:2250kg	评审通过

2422	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	青州市国昊机械有限公司	轮式拖拉机	804C	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:2750kg;配置驾驶室K值:46.61;配置安全架最小使用质量:2600kg;配置安全架K值:44.07;	四轮驱动 ； 整机外形尺寸：（安全架）4000mm*1850mm*2650mm ，（驾驶室）4000mm*1780mm*2700mm ； 轴距2050mm; 常用轮距：1270mm/1400m; 最小使用质量：（安全架）2600kg（驾驶室）2750kg，最小使用比质量：（安全架）44.07kg/kW（驾驶室）46.61kg/kW; 发动机型号：YN4E085-32CR4 标定功率59;	评审通过
2423	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME804-N	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ；	标定功率：58.8kw，驱动型式：四轮驱动。K=31.5（四柱驾驶室），31.63（六柱驾驶室）28.13（安全架）	评审通过
2424	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ；	标定功率：58.8kw，驱动型式：四轮驱动。K=36（四柱驾驶室），36.38（六柱驾驶室），33.75（安全架）	评审通过
2425	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊市昱坤农业机械有限公司	轮式拖拉机	YK804-C	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ；	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:59kw; 发动机型号:4D32ZT33/804; 轮距(mm):前轮1300,后轮1300; 轴距(mm):2050; 轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30.	评审通过
2426	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-854	功率(马力):85马力;驱动方式:四轮驱动 ；	外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：四轮驱动；标定功率：62.5kW；发动机型号YCD4J23T8-85A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：11.2-24/16.9-34,，轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1600-1620/1600-1620（mm），最小离地间隙：380mm,最小使用质量kg：3910	评审通过

2427	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊福康农业装备有限公司	轮式拖拉机	GF804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机功率：59kw ； 驱动方式：四轮驱动； 外廓尺寸（长x宽x高）：4040x1820x2805（mm）； 轴距或履带接地长：2030（mm）； 最小使用质量：2560kg； 标准配重（前/后）：144/180kg； 转向系型式：全液压；	评审通过
2428	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）:59; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸（长×宽×高mm）:4065×1835×2770（安全架）4065×1835×2650（驾驶室）; 最小使用质量:2675（安全框架）、2805（驾驶室）; 轴距（mm）：2050； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1345、1445、1545/1350-1600； 最小离地间隙（mm）:370（前桥底部）； 标准配重（kg）:160/80； 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0; 变速箱型式:4x3×（1+1）; 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28	评审通过
2429	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB804-2	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：59kW; 型式:四轮驱动; 最小使用质量:2240; 配套动力（kW）:59; 外廓尺寸（长×宽×高mm）:4000×1640×2580（安全架）; 轴距（mm）:1980； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1290、1490/1300、1380； 最小离地间隙（mm）:390（前桥底部螺栓）； 标准配重（kg）:128/80； 档位数（前进/倒退/爬行）:8/2/0; 变速箱型式:（4+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/11-32。	评审通过
2430	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WE804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）:3650×1572×2400（至安全架顶）/2460（至驾驶室顶）;轴距（mm）： 1845 ;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）:1300/1230;最小使用质量（kg）： 2300（带安全架）/2390（带驾驶室）; 轮胎型号(前轮/后轮)： 8.3-20/13.6-28 ； 选装配置轮胎型号(前轮/后轮)： 7.5-16/11.2-28 8.3-20/12.4-28 8.3-20（水田）/12.4-28（水田） 7.5-16（水田）/12.4-26（水田） 轮胎数量(前轮/后轮)(个)： 2/2 ； 转向系转向操纵机构:方向盘	评审通过

2431	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	GT804-N	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	K值:29.5，结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1620×2700（安全架顶），驱动型式：四驱，标定功率（kw)：59，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32ZT33/804,轴距（mm）:2000，最小使用质量（kg）：2360，配重（kg）(前/后)：75/280，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室（一）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1620×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重（kg）(前/后）：75/280，选装简易驾驶室（二）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1780×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2480，标准配重（kg）(前/后）：75/280	评审通过
2432	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNN804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:3770×1710×2745（驾驶室顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:1970;5.最小使用质量kg:2290；6.标准配重（前/后）kg：60/60；7.最小使用比质量Kg/kw：38.81；8.主变速挡位数：4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：59；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：NB1004.46.01；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3770×1710×2525（防翻架顶部）；15.选装最小使用质量kg：2290；16.选装最小使用比质量kg/kW：38.81;	评审通过

2433	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机信息: 型号: BOTON804; 型式: 4*4轮式; 用途: 一般农业用; 外廓尺寸: 4100mm*1900mm*2890mm; 轴距: 2410mm; 轮距: 1630¯1960/1520¯2120mm; 最小离地间隙: 450mm; 最小使用质量: 3920kg; 挡位数: 12F+4R。 发动机信息: 型式: 直列、水冷、直喷、四冲程柴油机; 型号: WP4T80E20; 制造商名称: 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司; 吸气方式 : 增压; 气缸数: 4缸; 缸径*行程 : 105*130mm; 排量: 4.5L; 压缩比: 17.5:1; 标定功率: 60KW; 标定转速: 2300r/min; 排放阶段: 国三。	评审通过
2434	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	804-A	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高及部位):3540×1640×2735(安全架顶部)MM; 驱动型式:四驱; 功率:80马力; 轴距:1960 MM; 最小离地间隙及部位: 365 mm(前桥底部); 轮距(前轮/后轮): 1295、1385/1200、1300、1380、1460mm; 最小使用质量: 2170 KG; 标准配重质量(前/后): 64/92 KG; 最小使用比质量(kg/kw): 36.9 ; 档位数(前进/倒退): 8/2 ; 变速箱型式:机械平面组成式; 主变速档位数: 4+1 ; 副变速档位数: 2 ; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): KT1204A.46B.010 安全框架; 轮胎型号(前轮/后轮): 7.50-16/12.4-28, 选装件轮胎型号(前轮/后轮)6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24	评审通过
2435	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	轮式拖拉机	804-B	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率: 59KW;驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸: 4100x1850x2650mm(驾驶室) 4100×1850×2590mm; 轴距: 2090mm; 轮距(前轮/后轮): 1200、1300/1200、1300mm; 常用轮距(前轮/后轮)1300/1300mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级可调/有级可调; 最小离地间隙: 380mm前桥底部; 最小使用质量: 2750kg(驾驶室), 2600kg(安全架); 标准配重(前/后): 140/160kg; 档位数(前进/倒退): 12/12; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电启动;	评审通过

2436	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	轮式拖拉机	804-X	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：59kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3880×1750×2550（安全架顶）3880×1750×2670（驾驶室顶）；轴距：2060mm;轮距（前轮/后轮）：1200、1300、1400/1200、1300、1400mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm（前桥底部）；最小使用质量：（2300kg安全架）（2450kg驾驶室）；标准配重（前/后）：80/170kg；档位数（前进/倒退）：8/8；主变速档位数：4；副变速档位数：2×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。	评审通过
2437	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	JH804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高)：3750×1700×2550mm；轴距或履带接地长：1985mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1300/1300；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调；最小使用质量：2300kg；标准配重(前/后)：70/160kg；档位数(前进/倒退/爬行)：8/2/0；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：（4+1）/2/0；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱驾驶室；前照灯型号：D-1DDzhL；转向系型式：前轮液压转向；行车制动系型式：机械操纵、盘式制动器；驻车制动系型式：机械操纵、盘式制动器；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：单片、干式、单作用、常接合；传动系动力输出轴离合器型式：圆锥齿轮/内置式、单级直齿圆柱齿轮；传动系变速箱型式：（4+1）×2机械组成式；主变速箱换档方式：滑动齿轮换挡；副变速箱换档方式：滑动齿轮换挡；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/11-32	评审通过
2438	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	804	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：80马力，59KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：主机型：2350，K值：29.4，涵盖机型：2500，K值：31.3，主机型：外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3750×1660×2910（安全框架顶部），涵盖机型：外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):3750×1660×2650（驾驶室顶部），轴距（mm）：1950，常用轮距（前轮/后轮mm）：1300/1300	评审通过

2439	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊中驰奔野农业装备有限公司	轮式拖拉机	804-A	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：2300kg,安全架K值：28.8，驾驶室最小使用质量：2400kg,驾驶室K值：30	评审通过
2440	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊中驰奔野农业装备有限公司	轮式拖拉机	804-B	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：2500kg,安全架K值：31.3，驾驶室最小使用质量：2600kg,驾驶室K值：32.5	评审通过
2441	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊中驰奔野农业装备有限公司	轮式拖拉机	804-S	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：80马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：2300kg,安全架K值：28.8，驾驶室最小使用质量：2400kg,驾驶室K值：30	评审通过
2442	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	LZ804-H	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率:80马力;驱动方式:四轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2443	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX804-C	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:58.8KW/80马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K=48.75kg/hp	评审通过
2444	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊越腾农业机械有限公司	轮式拖拉机	804-A	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型号、名称：804-A轮式拖拉机；型式：轮式；机架型式：无架；驱动型式：四驱； 用途：一般用途；外廓尺寸（长×宽×高及部位）：3850mm×1840mm×2590mm安全框架顶部；轴距：2070mm；轮距(mm)：1200、1300/1200、1300	评审通过

2445	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL804-A	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号、名称：BL804-A型轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长X宽X高及部位)mm：3920X 1680X2555 (安全架顶部)；轴距mm：2080；常用轮距(前轮/后轮)mm：1260/1300；轮距(前轮/后轮)mm：1260、1340、1380、1460/ 1300、1386、1480；最小离地间隙及部位mm：305(牵引框架下端)：最小使用质量kg：2335；标准配重(前/后)kg：144/60；挡位数(前进/倒退)：2/12；主变速挡位数：4；副变速挡位数：3X (1+1)；驾驶员座椅型号：迪尔704：驾驶员座椅生产厂：临朐县纳森座椅厂；转向系型式：全液压转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；轮胎型号(前轮/后轮)：8.3-24/12.4-28	评审通过
2446	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M804-B	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2447	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M804-C	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：80马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2448	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	80-90马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M804-A	功率(马力):80马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：59KW	评审通过
2449	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：66.2kw，驱动型式：四轮驱动。K=32（四柱驾驶室），32.33（六柱驾驶室），30（安全架）	评审通过
2450	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME904-N	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：66.2kw，驱动型式：四轮驱动。K=28（四柱驾驶室），28.11（六柱驾驶室）	评审通过

2451	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	青州市国昊机械有限公司	轮式拖拉机	904C	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:2750kg;配置驾驶室K值:41.54;配置安全架最小使用质量:2600kg;配置安全架K值:39.27;	四轮驱动; 整机外形尺寸: （安全架）4000mm*1850mm*2650mm ，（驾驶室）4000mm*1780mm*2700mm 轴距2050mm ; 常用轮距:1270mm/1400m; 最小使用质量: （安全架）2600KG（驾驶室）2750KG; 最小使用比质量: （安全架）39.27kg/kW（驾驶室）41.54kg/kW; 发动机型号:YN4E095-32CR4 标定功率66.2;	评审通过
2452	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	浙江中野农机装备有限公司	轮式拖拉机	904-3	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:2530kg;配置安全架K值:28.11;	四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高);3505*1670*2440（至安全架顶端） 90马力四轮驱动轮式拖拉机; 标定功率: 66.2kw; 最小使用质量: 2530kg	评审通过

2453	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	宁波宁奔奔野农业机械有限公司	轮式拖拉机	904-3	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;配置驾驶室最小使用质量:/kg;配置驾驶室K值:/;配置安全架最小使用质量:2530kg;配置安全架K值:28.1;	四轮驱动; 整机外廓尺寸(长×宽×高); 3505*1670*2440（至安全架顶端） 90马力四轮驱动轮式拖拉机; 标定功率: 66.2kw; 最小使用质量: 2530kg	评审通过

2454	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机型号: DMC904, 轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）4120×1810×2780（安全架顶部）4120×1810×2590（驾驶室顶部）;轴距或履带接地长2100mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1270/1470mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距: 1270、1370/1310~1585 mm ;最小离地间隙及部位:360mm（前桥底部）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1180mm;变速箱齿轮副轴孔中心距92mm;最小使用质量:2900（驾驶室）/2660（安全架）;标准配重(前/后)144/180（驾驶室）、144/180（安全架）;最小使用比质量43.81（驾驶室）/40.18（安全架）;档位数（前进/倒退）12/12;主变速档位数4;副变速档位数3×（1+1）;最高设计理论速度27.31Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号: 1004.451.1A; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:YD4CL90G1;发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、两气门;发动机生产厂:扬动股份有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:4;发动机标定功率:66.2kW;发动机额定净功率:66.2kW;发动机标定转速:2400;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:RC800.11.010B;空气滤清器型式:湿式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):Φ120×480mm;排气管消声腔质量:7.45KG;驾驶员座椅型号:NS-819;安全带型号:002;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速换档方式:机械有级档;传动系主变速位置: 在第2箱体中; 副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):8.3-24/14.9-30;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工	评审通过

2455	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	湖北特拉斯农业机械有限公司	轮式拖拉机	TLS904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动；	外廓尺寸：长3760宽1700高2510（安全架顶部）；轮距前/后1285/1400;最小离地间隙及部位360（后牵引座底部）；最小使用质量2550kg;档位数(前进/后退）8/2;变速箱型式：机械平面组成式，箱体数量：2个；轮胎型号：（前轮/后轮）8.3-24/11-32;液压悬挂系统型式：分置式；悬挂装置型式：后置、三点悬挂；发动机功率：66.2kw(90马力），四轮驱动。	评审通过
2456	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	艾格瑞明农装备巨业有限公司	轮式拖拉机	JM904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动；	发动机标定功率：66.2kW；型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）：4100×1895×2600mm；轴距：2072mm；最小离地间隙：365mm；最小使用质量：2875kg；最大配重（前/后）：136/350kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；最大牵引力：≥19.0kN；变速箱型式：4×3×（1+1）组成式；翻倾防护装置：四柱式安全驾驶室；悬挂装置型式：后置三点悬挂。	评审通过
2457	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	904-R	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动；	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高):4020mm×1830mm×2750mm（安全架）4020mm×1830mm×2750mm（驾驶室），轴距:2055mm，轮距（前轮/后轮）：1100、1200、1300/1100~1400，最小使用质量：2570kg（安全架）2770kg（驾驶室），发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，配套动力:66.2kW，发动机型号：4C6-90C33。排放阶段：第三阶段	评审通过
2458	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	山东联迪发野业装农有限备公司	轮式拖拉机	904-B	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动；	标定功率：66.2KW;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4100x1850x2650mm（驾驶室）；轴距:2090mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300/1200、1300mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：380mm；最小使用质量：2800（驾驶室）kg；标准配重（前/后）：140/160kg；档位数（前进/倒退）：12/12；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动；	评审通过

2459	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	轮式拖拉机	904-X	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	标定功率：66.2kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：3880x1750x2672mm（空滤器顶）；轴距：2060mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300、1400/1200、1300、1400mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：440mm；最小使用质量：2550kg；标准配重（前/后）：80/170kg；档位数（前进/倒退/爬行）：8/8/0；主变速数：4；副变速数:2×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。	评审通过
2460	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	904-A	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):3640×1700×2745（安全架顶部）MM；驱动型式:四驱；功率:90马力；轴距:1975MM；最小离地间隙及部位：365mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1290、1380/1200、1310、1390、1480mm；最小使用质量:2450 KG；标准配重质量(前/后)：140/276 KG；最小使用比质量（kg/kw）：37.0；档位数(前进/倒退):8/2；变速箱型式:机械平面组成式；主变速档位数：4+1；副变速档位数：2；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）:型号KT1204A.46B.010，安全框架；轮胎型号（前轮/后轮）：7.50-16/12.4-28，选装件轮胎型号（前轮/后轮）6.50-16、6.00-16/12.4-24、11.2-24	评审通过
2461	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	整机信息：型号：BOTON904；型式：4*4轮式；用途：一般农业用；外廓尺寸：3940mm*1900mm*2910mm；轴距：2350mm；轮距：1630¯1960/1520¯2120mm；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：3765kg；挡位数：12F+4R。发动机信息：型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压、电控共轨泵；型号：YCD4J23T8-90A；制造商名称：广西玉柴动力机械有限公司；吸气方式：增压；气缸数：4缸；缸径*行程：105*125mm；排量：4.33L；压缩比：17.5:1；标定功率：67KW；标定转速：2300r/min；排放阶段：国三。	评审通过

2462	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNN904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:3770×1710×2745（驾驶室顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:1970;5.最小使用质量kg:2520；6.标准配重（前/后）kg：60/60；7.最小使用比质量Kg/kw：38.07；8.主变速挡位数： 4+1；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw：66.2；12.轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-24/11-32；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：NB1004.46.01；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm：3770×1710×2525（防翻架顶部）；15.选装最小使用质量kg：2520；16.选装最小使用比质量kg/kW：38.07;	评审通过
2463	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	GT904-N	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	K值:28.1,结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1620×2700（安全架顶），驱动型式：四驱，标定功率（kw)：66.2，发动机商标或品牌：新柴，发动机型号：4D32RT30/904,轴距（mm）:2000，最小使用质量（kg）：2530，配重（kg）(前/后)：75/280，档位数（前进/倒退）：8/2，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架，选装简易驾驶室（一）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1620×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg)：2650，标准配重(前/后)：75/280，选装简易驾驶室（二）:结构尺寸（长*宽*高及部位mm）:3800×1780×2700（驾驶室顶），最小使用质量（kg）：2650，标准配重(前/后)：75/280	评审通过
2464	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	山东东科华盛农业机械有限公司	轮式拖拉机	DONKORWOTION904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	904:外廓尺寸（长×宽×高）:4000×1900×2700/4000×1900×2640（mm），轴距：2100mm，常用轮距（前轮/后轮）:1470/1520，档位：12+12啮合套换挡，最大牵引力：16.5KN,最大提升力：≥23KN，动力输出转速（PTO）：540/760r/min，多路阀：二组，转向形式：液压转向，发动机型号：全柴国Ⅲ4C6-90U32,功率：66.2KW，驱动方式：四轮驱动	评审通过

2465	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	配套动力（kW）:66.2; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸（长×宽×高mm）:4250×1835×2770（安全架）4250×1835×2650（驾驶室）; 最小使用质量:2728（安全框架）、2829（驾驶室）; 轴距（mm）:2090; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1345、1445、1545/1350-1600; 最小离地间隙（mm）:370（前桥底部）; 标准配重（kg）:160/80; 档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0; 变速箱型式:4x3×（1+1）; 轮胎型号（前轮/后轮）:8.3-24/14.9-28。	评审通过
2466	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸: 4250*2050*2785(mm); 驱动形式: 四轮驱动; 标定功率: 67kW; 发动机型号YCD4J23T8-90A; 档位数: 前进8/倒退4; 前后轮胎: 11.2-24/16.9-34 轴距: 2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距: 1600-1620/1600-1650（mm）, 最小离地间隙: 380mm,最小使用质量kg: 3910	评审通过
2467	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	潍坊福康农业装备有限公司	轮式拖拉机	GF904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机功率: 66.2kw ; 驱动方式: 四轮驱动; 外廓尺寸（长x宽x高）: 4040x1820x2805（mm）; 轴距或履带接地长: 2030（mm）; 最小使用质量: 2800kg; 标准配重（前/后）: 144/180kg; 转向系型式: 全液压;	评审通过
2468	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	潍坊市昱坤农业机械有限公司	轮式拖拉机	YK904-C	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动形式:四轮驱动; 标定功率:66.2kw; 发动机型号:4D32RT30/904; 轮距(mm):前轮1300,后轮1300; 轴距(mm):2050; 轮胎规格(前/后):9.5-24/14.9-30.	评审通过
2469	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D2	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式: 四轮驱动; 功率（kw）: 66.2KW	评审通过
2470	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-D	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式: 四轮驱动; 功率（kw）: 66.2KW	评审通过
2471	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M904-DA	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式: 四轮驱动; 功率（kw）: 66.2KW	评审通过

2472	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M904-C	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：90马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2473	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX954-C	功率(马力):95马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:70KW/95马力;驱动方式:四轮驱动:最小使用比质量K=41.05kg/hp	评审通过
2474	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LX904-C	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率:66.2KW/90马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K=43.33kg/hp	评审通过
2475	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	LZ904-H	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	发动机标定功率:90马力;驱动方式:四轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2476	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	潍坊中驰奔野农业装备有限公司	轮式拖拉机	904-S	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：2530kg,安全架K值：28.1，驾驶室最小使用质量：2565kg,驾驶室K值：28.5	评审通过
2477	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	潍坊中驰奔野农业装备有限公司	轮式拖拉机	904-B	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	功率：90马力；驱动方式：四轮驱动；安全架最小使用质量：2650kg,安全架K值：29.4，驾驶室最小使用质量：2750kg,驾驶室K值：30.6	评审通过

2478	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	904	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	外廓尺寸(长×宽×高): 4285×1910×2765mm; 轴距或履带接地长: 2368mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1500/1575; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 固定轮距式/有级可调轮距式; 最小使用质量: 3280kg; 标准配重(前/后): 308/80kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 10/10/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: 5/(1+1)/2; 发动机与离合器联接方式: 直联式; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 六柱式拖拉机驾驶室; 前照灯型号: D-1DDzhL; 转向系型式: 液压转向; 行车制动系型式: 双片油浴盘式制动器; 驻车制动系型式: 手制式; 前驱动桥型式: 旱地型 ; 离合器型式: 单片、干式、双作用; 传动系动力输出轴离合器型式: 单片、独立式操纵; 传动系变速箱型式: 5×2×(1+1)组合式; 主变速箱换档方式: 啮合套换挡; 副变速箱换档方式: 啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮): 8.3-24/14.9-30	评审通过
2479	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	90-100马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇904-B	功率(马力):90马力;驱动方式:四轮驱动 ;	驱动方式: 四轮驱动, 外廓尺寸: 3952*1830*2755, 轴距: 2060mm, 最小使用质量: 2686kg, 标定功率: 66.2kw, 标定转速: 2300r/min	评审通过
2480	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	1004-R	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动 ;	型式: 4×4四轮驱动, 结构尺寸(长*宽*高): 4020mm×1830mm×2750mm(安全架) 4020mm×1830mm×2750mm(驾驶室), 轴距: 2055mm, 轮距(前轮/后轮): 1100、1200、1300/1100~1400, 最小使用质量: 2880kg(安全架)3080kg(驾驶室), 发动机与离合器联接方式: 直联 , 起动方式: 电起动, 配套动力: 73.5kW, 发动机型号: 4C6-100C35。排放阶段: 第三阶段	评审通过

2481	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC1004	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC1004，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）4340×2100×2935（安全架顶部）;轴距或履带接地长2190mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1700/1710mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距: 1590、1700、1840、1930/1400～1800 mm ;最小离地间隙及部位:395（前桥放油口螺栓处）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1310mm;变速箱齿轮副轴孔中心距118mm;最小使用质量:4210;标准配重(前/后)440/240;最小使用比质量57.28;档位数（前进/倒退）16/8;主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2;最高设计理论速度33.2Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号: 1004.451.1A; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:LR4A3LR22/0735 ;发动机结构型式:直列、水冷、高压共轨;发动机生产厂:一拖（洛阳）柴油机有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:4;发动机标定功率:73.5kW;发动机额定净功率:73.5kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:S00031990;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):600×285×125mm;排气管消声腔质量:14.25KG;驾驶员座椅型号:NS-TF1504;驾驶员座椅生产厂:临朐县纳森座椅厂;安全带型号:002;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速换档方式:机械有级档;传动系主变速位置: 在第1箱体中; 副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 2类;工作装置液压油泵型号:CBT-F425CXL;工作装置液	评审通过

2482	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1104	功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸（长×宽×高及部位）:4600×2100×2850（mm）（至安全框架）；功率：81（kw）；驱动方式：四轮驱动；轴距：2500（mm）；轮距（前轮/后轮）：1530~1700/1540~2020（mm）；最小使用质量：4250（kg）	评审通过
2483	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	洛阳千年丰农业机械有限公司	轮式拖拉机	千年丰-1004	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸（长×宽×高及部位）:4220×2100×2850（mm）（至安全框架）；功率：73.5（kw）；驱动方式：四轮驱动；轴距：2200（mm）；轮距（前轮/后轮）：1530~1700/1540~2020（mm）；最小使用质量：4090（kg）	评审通过
2484	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1104-1L	功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡	评审通过
2485	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1004-1L	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；换挡方式：部分动力换挡+同步器换挡	评审通过
2486	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1004-1K	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5KW；负载变速（动力换挡）	评审通过
2487	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1104-1K	功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81KW；负载变速（动力换挡）	评审通过
2488	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-DA2	功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81	评审通过

2489	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1004-D2	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：73.5	评审通过
2490	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1104-D2	功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：81	评审通过
2491	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1004	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸：4250*2050*2785(mm)；驱动形式：四轮驱动；标定功率：73.6kW；发动机型号YCD4J23T8-100A；档位数：前进8/倒退4；前后轮胎：11.2-24/16.9-34 ,轴距：2195mm,轮距（前轮/后轮）或轨距：1600-1620/1600-1650（mm），最小离地间隙：380mm,最小使用质量kg：3910	评审通过
2492	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1104	功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸（mm）：4250*2050*2775；驱动形式：四轮驱动；标定功率：81kW；发动机型号YCD4J33T6-110；档位数：前进16/倒退8；前后轮胎：11.2-24/16.9-34，轮距（前轮/后轮）或轨距：1600-1620/1600-1650（mm），最小离地间隙：380mm,最小使用质量kg：4260	评审通过
2493	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1004	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	整机信息：型号：BOTON1004；型式：4*4轮式；用途：一般农业用；外廓尺寸：3940mm*1900mm*2910mm；轴距：2350mm；轮距：1630¯1960/1520¯2120mm；最小离地间隙：450mm；最小使用质量：3765kg；挡位数：12F+4R。发动机信息：型式：立式、直列、水冷、四冲程、增压、电控共轨泵；型号：YCD4J23T8-100A；制造商名称：广西玉柴动力机械有限公司；吸气方式：增压；气缸数：4缸；缸径*行程：105*125mm；排量：4.33L；压缩比：17.5:1；标定功率：73.6KW；标定转速：2300r/min；排放阶段：国三。	评审通过

2494	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1104	功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动;	整机信息: 型号: BOTON1104; 型式: 4*4轮式; 用途: 一般农业用; 外廓尺寸: 4100mm*1900mm*2890mm; 轴距: 2410mm; 轮距: 1730/1620mm; 最小离地间隙: 450mm; 最小使用质量: 3920kg; 挡位数: 12F+12R。 发动机信息: 型式: 直列、水冷、直喷、四冲程、增压; 型号: WP4T110E200; 制造商名称: 潍柴动力股份有限公司; 吸气方式 : 增压; 气缸数: 4缸; 缸径*行程 : 105*130mm; 排量: 4.5L; 压缩比: 18:1; 标定功率: 82KW; 标定转速: 2300r/min; 排放阶段: 国三。	评审通过
2495	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	1004-A	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	型式: 轮式; 机架型式: 无架; 用途: 一般用途; 外廓尺寸(长×宽×高): 4000×1800×2650(安全架顶部)MM; 驱动型式:四驱; 功率:100马力; 轴距: 2100MM; 最小离地间隙及部位: 330 mm(前桥底部); 轮距(前轮/后轮): 1275、1365/1200~1480mm; 最小使用质量: 2775KG; 标准配重质量(前/后)140/92KG; 最小使用比质量(kg/kw): 37.5; 档位数(前进/倒退): 12/12 ; 变速箱型式: 机械平面组成式; 主变速档位数: 4; 副变速档位数: 3×(1+1); 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):型号KT1204A.46B.010,安全框架, KT1204A.45B.010,简易驾驶室; 轮胎型号(前轮/后轮): 8.30-20/11-32 , 选装件轮胎型号(前轮/后轮)7.50-16、7.50-20、6.50-16/12.4-32、12.4-28、12.4-24	评审通过
2496	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	山东时风(集团)有限责任公司	轮式拖拉机	SF1004	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	洛4115国Ⅲ、前轮8.3-24后轮14.9-30、8+4档侧置变速、液压转向、双速输出(760/1000)、差速锁、双强压升降提升器、吊挂式踏板、双作用离合器、不带前后配重、安全架	评审通过

2497	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	山东联发野迪农业装备有限公司	轮式拖拉机	1004-B	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	标定功率：74kw;驱动方式：四轮驱动；外廓尺寸：4100x1850x2650mm（驾驶室顶）；轴距：2090mm；轮距（前轮/后轮）：1200、1300、1400/1200、1300、1400mm；常用轮距（前轮/后轮）1300/1300mm；轮距（前轮/后轮）调整方式：有级可调/有级可调；最小离地间隙：380mm；最小使用质量：3000kg；标准配重（前/后）：140/160kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电启动。	评审通过
2498	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	山东潍坊鲁中拖拉机有限公司	轮式拖拉机	LZ1004-H	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	发动机标定功率:100马力;驱动方式:四轮驱动，发动机符合国三排放标准	评审通过
2499	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M1004	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：100马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2500	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	F1004	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:4650×2160×2700（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:74（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1167；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2430mm；最小使用质量:3700kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）：12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全架	评审通过
2501	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1004	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:4550×2235×2750mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:73.6KW；发动机型号:44CWC3.1171；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2486mm；最小使用质量:4050kg；最大配重重量(前/后):420/272kg；档位数（前进/倒退）：12/04档；变速箱型式：2x2x(3+1)；驾驶室型式：安全驾驶室	评审通过

2502	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	F1004-C	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:4650×2160×2700（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:74（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1167；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2430mm；最小使用质量:4100kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退/爬行）:12/12/0；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室	评审通过
2503	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1104-C	功率(马力):110马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:81（12小时功率）KW；发动机型号:44CWC3.1165；发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司；轴距:2500mm；最小使用质量:4300kg；最大配重重量(前/后):770/300kg；档位数（前进/倒退）：12/12；变速箱型式：（1+1）x6x2；主变速箱换挡方式：同步器换挡（动力换向）；驾驶室型式：安全驾驶室	评审通过
2504	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	100-120马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1004B	功率(马力):100马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：73.5kW 马力：100马力 驱动方式：四轮驱动	评审通过
2505	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	轮式拖拉机	1304-H	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5020×2125×2810（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:4603；轴距（mm）:2620； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1670；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1750、1850、1950/1620~2420；最小离地间隙（mm）：390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34；	评审通过

2506	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农基业机械有限公司	轮式拖拉机	1304-A	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:4630×2120×2800（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:4295；轴距（mm）:2320；轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1680；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1730、1830、1930/1630~2230；最小离地间隙（mm）：390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34	评审通过
2507	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	轮式拖拉机	YN1204-1	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;配置驾驶室最小使用质量:3950kg;配置驾驶室K值:32.91;配置安全架最小使用质量:3950kg;配置安全架K值:32.91;	发动机功率：88.2千瓦；国三排放；四轮驱动;4*4*(1+1)组成式变速箱；整机最小使用质量:3950kg；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4438*2140*2775；液压转向；动力输出轴独立式；驾驶室	评审通过
2508	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	轮式拖拉机	YN1204	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;配置驾驶室最小使用质量:3950kg;配置驾驶室K值:32.91;配置安全架最小使用质量:3950kg;配置安全架K值:32.91;	发动机功率：88.2千瓦；国三排放；四轮驱动;;4*4*(1+1)组成式变速箱；整机最小使用质量:3950kg；整机外廓尺寸(长×宽×高)mm4438*2140*2775；液压转向；动力输出轴独立式.	评审通过

2509	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	江苏悦达智能农业装备有限公司	轮式拖拉机	YG1204-1	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;配置驾驶室最小使用质量:4260kg;配置驾驶室K值:35.5;配置安全架最小使用质量:4100kg;配置安全架K值:34.16;	发动机功率88.2千瓦，国三排放，四轮驱动（16+8）变速箱;双作用，直接联接，动力输出轴独立式，驾驶室。	评审通过
2510	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1204-1	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：88.2；最小使用质量（kg）：4310（驾驶室）、4200（安全架）；排放标准：第三阶段。	评审通过
2511	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1304-6	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：95.6；最小使用质量（kg）：4600（驾驶室）、4490（安全架）；排放标准：第三阶段。	评审通过
2512	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	山东威晟农业装备有限公司	轮式拖拉机	JWS-1304	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	130马力；驱动方式：四轮驱动；k =35.4，最小使用比质量：48.12 外廓尺寸（长×宽×高）mm：4950×2210×3000;轴距mm：2590；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520¯2090；最小使用质量kg:4600；标定功率：95.6kW；发动机型号:WP6G130E311;排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;型式核准证书:CNFCG30583020026 轮胎规格;12.4-24/16.9-34 ,	评审通过

2513	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC1304	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC1304，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）4340×2100×2935（安全架顶部）4310×2100×2720（驾驶室顶部）;轴距或履带接地长2190mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1700/1710mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距: 1590、1700、1840/1930/1400~1800 mm ;最小离地间隙及部位:395（前桥放油口螺栓处）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1310mm;变速箱齿轮副轴孔中心距118mm;最小使用质量:4750（驾驶室）/4320（安全架）;标准配重(前/后)308/172（驾驶室）、308/172（安全架）;最小使用比质量49.69（驾驶室）/45.19（安全架）;档位数（前进/倒退）16/8;主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2;最高设计理论速度33.2Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号: 1004.451.1A; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:LR4M3LR22/0956;发动机结构型式:直列、水冷、高压共轨;发动机生产厂:一拖（洛阳）柴油机有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:4;发动机标定功率:95.6kW;发动机额定净功率:95.6kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:S00031990;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):600×285×125mm;排气管消声腔质量:14.25KG;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量:2个; 主变速换档方式:机械有级档;传动系主变速位置: 在第2箱体中; 副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类	评审通过

2514	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC1204	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC1204，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）4340×2100×2935（安全架顶部）;轴距或履带接地长2190mm; 常用轮距（前轮/后轮）或轨距1700/1710mm ; 轮距（前轮/后轮）或轨距: 1590、1700、1840、1930/1400～1800 mm ;最小离地间隙及部位:395（前桥放油口螺栓处）;变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1310mm;变速箱齿轮副轴孔中心距118mm;最小使用质量:4320;标准配重(前/后)440/240;最小使用比质量48.98;档位数（前进/倒退）16/8;主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2;最高设计理论速度33.2Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号: 1004.451.1A; 翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型式:安全框架;发动机型号:LR4A3LR22/0882 ;发动机结构型式:直列、水冷、高压共轨;发动机生产厂:一拖（洛阳）柴油机有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:4;发动机标定功率:88.2kW;发动机额定净功率:88.2kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:S00031990;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×厚或直径×长):600×285×125mm;排气管消声腔质量:14.25KG;驾驶员座椅型号:NS-TF1504;驾驶员座椅生产厂:临朐县纳森座椅厂;安全带型号:002;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速换档方式:机械有级档;传动系主变速位置: 在第1箱体中; 副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):12.4-24/16.9-34;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 2类;工作装置液压油泵型号:CBT-F425CXL;工作装置液	评审通过

2515	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	山东山拖凯泰农业装备有限公司	轮式拖拉机	1204-A	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	型式：轮式；机架型式：无架；用途：一般用途；外廓尺寸(长×宽×高及部位):4000×1900×2650（安全架顶部）MM；驱动型式:四驱；功率：120马力；轴距：2100 MM；最小离地间隙及部位：330mm（前桥底部）；轮距（前轮/后轮）：1265、1355/1200、1310、1390、1445mm；最小使用质量:3200KG；标准配重质量(前/后)：140/276KG；最小使用比质量（kg/kw）：36.3；档位数(前进/倒退):12/12；变速箱型式：机械平面组成式；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1）；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：KT1204A.46B.010　安全框架，KT1204A.45B.010，简易驾驶室；轮胎型号（前轮/后轮）：8.3-20/11-32，选装件轮胎型号（前轮/后轮）7.50-16、7.50-20、6.50-16/12.4-32、12.4-28、12.4-24	评审通过
2516	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1204	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	整机信息：　型号：BOTON1204；型式：4*4轮式；用途：一般农业用；外廓尺寸:4700mm*2150mm*2860mm；轴距：2820mm；轮距:1630¯1960/1520¯2120mm；最小使用质量:3957kg；挡位数：12F+12R。 发动机信息：　型式：立式、 直列、水冷、四冲程、增压中冷、电控共轨泵；型号：YCD4J33T6-120A；制造商名称:广西玉柴动力机械有限公司；吸气方式 ：增压中冷；气缸数：4缸；缸径*行程 ：105*125mm；；标定功率：88.2KW；标定转速：2300r/min；排放阶段：国三。	评审通过
2517	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB1204-1	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	配套动力（kW）:88.2；型式:四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高mm）:4750×2130×2940(空滤器)；最小使用质量:4215；轴距（mm）:2210；　轮距（前轮/后轮）（mm）:1525、1625、1725/1500-1900；　最小离地间隙（mm）:400（前驱动桥）；标准配重（kg）:240/340；　档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；变速箱型式:4x(2+1)×2；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34。	评审通过

2518	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1254	功率(马力):125马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(mm): 5317*2450*3155; 驱动形式: 四轮驱动; 标定功率: 92 kW; 发动机型号 WP6G125E330; 档位数: 前进16/倒退16; 前后轮胎: 14.9-26/18.4-38, 轴距: 2688mm,轮距(前轮/后轮)或轨距: 1876/1750(mm), 最小离地间隙: 450mm,最小使用质量kg: 6700	评审通过
2519	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB1304-1	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	配套动力(kW):95.6; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸(长×宽×高mm): 4750×2130×2940(空滤器); 最小使用质量:4215; 轴距(mm):2200; 轮距(前轮/后轮)(mm):1500、1600、1700/1500-1900; 最小离地间隙(mm):400(前驱动桥); 标准配重(kg):240/340; 档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0; 变速箱型式:4x(2+1)×2; 轮胎型号(前轮/后轮): 12.4-24/16.9-34。	评审通过
2520	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1204-D2	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 88.2	评审通过
2521	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	1204-1K	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 88.2KW; 换挡方式: 负载变速(动力换挡)	评审通过
2522	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-DF	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 95.6KW	评审通过

2523	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFF1204-X	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：4487×1970×2862（至安全架顶）；轴距mm：2135；轮距（前轮/后轮）mm：1450、1550、1650/1315、1425、1540、1700、1810；最小使用质量kg：3540；标准配重（前/后）kg：0/540；最小使用比质量kg/kw：40.1；档位数(前进/倒退/爬行)：12/12/0，选装12/12/24；主变速档位数：4；副变速档位数：3×（1+1），选装3×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：安全框架；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号（前/后）：11.2-28、8.3-24、9.5-24、8.3-24PR、9.5-24PR、11.2-24PR、11.2-24/16.9-34、14.9-30、11-32PR、14.9-30PR、16.9-30PR、13.6-38PR、16.9-30、12-38；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；配套动力型号：YC4A140-T314,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：4缸，标定功率：88.2kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段	评审通过
2524	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P1304-5M	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW	评审通过
2525	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P1204-5M	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：88.2KW	评审通过

2526	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1204	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式: 4×4四轮驱动; 配套功率:88.5（12小时功率）KW; 发动机型号:44CWC3.1164; 发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司; 轴距:2500mm; 最小使用质量:3900kg; 最大配重重量(前/后):770/300kg; 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12/0; 变速箱型式: （1+1）x6x2; 主变速箱换挡方式: 同步器换挡（动力换向）; 驾驶室型式: 安全架	评审通过
2527	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1304-C	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式: 4×4四轮驱动; 配套功率:95.6（12小时功率）KW; 发动机型号:44CWC3.1156; 发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司; 轴距:2500mm; 最小使用质量:4300kg; 最大配重重量(前/后):770/300kg; 档位数（前进/倒退）: 12/12; 变速箱型式: （1+1）x6x2; 主变速箱换挡方式: 同步器换挡（动力换向）; 驾驶室型式: 安全驾驶室	评审通过
2528	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1204	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:4550×2235×2750mm 驱动型式: 4×4四轮驱动; 配套功率:88.3KW; 发动机型号:44CWC3.1169; 发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司; 轴距:2486mm; 最小使用质量:4050kg; 最大配重重量(前/后):420/272kg; 档位数（前进/倒退）: 12/04档; 变速箱型式: 2x2x(3+1); 驾驶室型式: 安全驾驶室	评审通过
2529	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	S1204-C	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:4650×2160×2750（带配重）mm 驱动型式: 4×4四轮驱动; 配套功率:88.5（12小时功率）KW; 发动机型号:44CWC3.1164; 发动机制造商:爱科（常州）农业机械有限公司; 轴距:2500mm; 最小使用质量:4300kg; 最大配重重量(前/后):770/300kg; 档位数（前进/倒退/爬行）: 12/12/0; 变速箱型式: （1+1）x6x2; 主变速箱换挡方式: 同步器换挡（动力换向）; 驾驶室型式: 安全驾驶室	评审通过

2530	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1254	功率(马力):125马力;驱动方式:四轮驱动;	发动机标定功率：92kW（125马力）；驱动方式:四轮驱动	评审通过
2531	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1304	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	发动机标定功率：95.6kW（130马力）；驱动方式：四轮驱动	评审通过
2532	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-D	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW	评审通过
2533	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1304-DA	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：95.6KW	评审通过
2534	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	1304	功率(马力):130马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高)：4950×2160×2910mm；轴距或履带接地长：2560mm；常用轮距(前轮/后轮)或轨距：1600/1720；轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/有级可调或无级可调；最小使用质量：4500kg；标准配重(前/后)：600/340kg；档位数(前进/倒退/爬行)：16/8；主变速档位数*副变速档位数/其他档位数：4/2+1/2；发动机与离合器联接方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）：六柱式简易驾驶室；前照灯型号：FT65.48.082；转向系型式：全液压转向；行车制动系型式：湿式、盘式、静液压操纵；驻车制动系型式：湿式操纵；前驱动桥型式：旱地型；离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系动力输出轴离合器型式：独立操纵双作用离合器；传动系变速箱型式：4×（2+1）×2 组合式；主变速箱换档方式：啮合套换挡；副变速箱换档方式：啮合套式；轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-	评审通过

2535	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	120-140马力四轮驱动拖拉机	洛阳路通农业装备有限公司	轮式拖拉机	路通-1204	功率(马力):120马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：88.3kW　马力：120马力　驱动方式：四轮驱动	评审通过
2536	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1404-1	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量（kg）：4310；排放标准：第三阶段。	评审通过
2537	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1404-6	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：103；最小使用质量（kg）：4600；排放标准：第三阶段。	评审通过
2538	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1504-6	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：110.3；最小使用质量（kg）：4610；排放标准：第三阶段。	评审通过
2539	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	道依茨法尔机械有限公司	轮式拖拉机	CD1504-1	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	整机驱动型式：四驱；发动机标定功率（kW）：110.3；最小使用质量（kg）：4310；排放标准：第三阶段。	评审通过
2540	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	轮式拖拉机	1504-A	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:4630×2120×2800（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:4525；轴距（mm）:2320；　轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1680；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1730、1830、1930/1630~2230；最小离地间隙（mm）：390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180；　档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34；	评审通过

2541	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农机械基业有限公司	轮式拖拉机	1404-A	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:4630×2120×2800（驾驶室顶部）; 最小使用质量（kg）:4295; 轴距（mm）:2320; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1680; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1730、1830、1930/1630~2230; 最小离地间隙（mm）: 390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34;	评审通过
2542	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农机械基业有限公司	轮式拖拉机	1504-G	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5120×2350×2920（驾驶室顶部）; 最小使用质量（kg）:5255; 轴距（mm）:2630; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1750/1860; ; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1650、1750、1850、1950/1620~2420; 最小离地间隙（mm）: 460（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38;	评审通过
2543	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农机械基业有限公司	轮式拖拉机	1504-H	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5020×2125×2810（驾驶室顶部）; 最小使用质量（kg）:4603; 轴距（mm）:2620; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1670; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1750、1850、1950/1620~2420; 最小离地间隙（mm）: 390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34;	评审通过
2544	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农机械基业有限公司	轮式拖拉机	1404-H	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5020×2125×2810（驾驶室顶部）; 最小使用质量（kg）:4603; 轴距（mm）:2620; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1670; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1750、1850、1950/1620~2420; 最小离地间隙（mm）: 390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34;	评审通过

2545	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME1404	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	标定功率：103kw，驱动型式：四轮驱动。K=32.86（驾驶室），30（安全架）	评审通过
2546	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东威晟农业装备有限公司	轮式拖拉机	JWS-1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	150马力；驱动方式：四轮驱动；k=30.7最小使用比质量：41.7 外廓尺寸（长×宽×高）mm：4950×2210×3000;轴距mm：2590；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520¯2090；最小离地间隙mm:410,最小使用质量kg：4600；标定功率：110.3kW；发动机型号：WP6G150E330A;排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；型式核准证书：CNFCG30583020030 轮胎规格;12.4-24/16.9-34 ,	评审通过
2547	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1504-S	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动型式：四轮驱动；配套功率：150马力；K值=30.4	评审通过
2548	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1404-S	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动型式：四轮驱动；配套功率：140马力；K值=31。	评审通过
2549	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	轮式拖拉机	1404-G	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）5120×2350×2920（驾驶室顶部）:；最小使用质量（kg）:5255；轴距（mm）:2630；轮距（前轮/后轮）（mm）:1750/1860；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1650、1750、1850、1950/1620~2420;最小离地间隙（mm）：460（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38;	评审通过

2550	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-XAP	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW	评审通过
2551	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P1504-5M	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW	评审通过
2552	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P1404-5M	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW	评审通过
2553	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-XA	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW	评审通过
2554	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1404-X1	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW	评审通过
2555	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	P1404-5A	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW;换挡方式:机械有级挡+Hi-Lo挡（2速动力换挡）	评审通过
2556	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	现:M1404-QP（原:M1404-DP）	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：102.9KW；负载变速（动力换挡）	评审通过

2557	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	现：M1504-QP（原：M1504-DP）	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：110.3KW；负载变速（动力换挡）	评审通过

2558	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC1504，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）5100×2165×3120（空气滤清器顶部）;轴距2650mm; 常用轮距（前轮/后轮）1850/1850mm ; 轮距（前轮/后轮）: 1700、1780、1850/1460 1910 mm ;最小离地间隙及部位:410（前桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1305mm;变速箱齿轮副轴孔中心距115mm;最小使用质量:4820;标准配重(前/后)660/240;最小使用比质量43.7;档位数（前进/倒退）16/8;主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2;最高设计理论速度32.2Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型号:DMC2404-451B; 翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型式:简易驾驶室;发动机型号:WP6G150E330A;发动机结构型式:直列、直喷、水冷、四冲程、;发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:6;发动机标定功率:110.3kW;发动机额定净功率:110.3kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:KLQ518D-1000;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高或长×直径):820*185;排气管消声腔质量:10.9KG;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速位置和主变速换档方式:主变速位置: 在第1箱体中 机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 3类;工作装置液压油泵型号:CBT-G32/310;工作装置液压输出组数: 3组; 工作装置安全阀全开压力:18±0.5;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴标	评审通过

2559	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB1404-1	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	配套动力（kW）:103; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸（长×宽×高mm）:4890×2120×2945(空滤器); 最小使用质量:4500; 轴距（mm）:2520; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1525、1625、1725/1500-1900; 最小离地间隙（mm）:400（前驱动桥）; 标准配重（kg）:240/340; 档位数（前进/倒退/爬行）: 16/8/0; 变速箱型式:4x(2+1)×2; 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34。	评审通过
2560	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB1504-1	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	配套动力（kW）:110.3; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸（长×宽×高mm）:4920×2140×2945(空滤器); 最小使用质量:4500; 轴距（mm）:2520; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1500、1600、1700/1500-1900; 最小离地间隙（mm）:400（前驱动桥）; 标准配重（kg）:240/340; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0; 变速箱型式:4x(2+1)×2; 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34。	评审通过
2561	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	配套动力（kW）:110.3; 型式:四轮驱动; 外廓尺寸（长×宽×高mm）:5150×2400×3000（空滤器）; 最小使用质量:5300; 轴距（mm）:2560; 轮距（前轮/后轮）（mm）: 1950、2070/1600~1996; 最小离地间隙（mm）:460（前桥底部）; 标准配重（kg）:520/400; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0; 变速箱型式:4×(2+1)×2; 轮胎型号（前轮/后轮）: 14.9-26/18.4-38。	评审通过
2562	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WF1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）:5230×2075×2850（至安全架顶）/2930（至驾驶室顶）;轴距（mm）: 2799 ;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）:1610/1620;最小使用质量（kg）: 4820（带安全架）/5000（带驾驶室）; 轮胎型号(前轮/后轮): 14.9-26/18.4-38; 选装配置轮胎型号(前轮/后轮): 13.6-24/16.9-34/ 11.2-24（水田）/14.9-30（水田）11.2-24（水田）/14.9-30（水田）12.4-28（水田）/16.9-34（水田）12.4-28（水田）/13.6-38（水田）12.4-28（水田）/18.4-34（水田）14.9-26（R2半高花）/18.4-38（R2半高花） ; 轮胎数量(前轮/后轮)(个): 2/2 ; 转向系转向操纵机构: 方向盘	评审通过

2563	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(mm): 5150*2220*3155; 驱动形式: 四轮驱动; 标定功率: 110.3kW; 前后轮胎: 14.9-26/19.4-38, 轴距: 2660mm,常用轮距(前轮/后轮): 1710/1740(mm), 最小离地间隙: 460mm, 最小使用质量kg: 5500, 档位数: 前进/倒退/爬行: 16/8/12, 主变速档位数: 4, 副变速档位数/其他档位数: 3/2,	评审通过
2564	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1404	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	整机信息: 型号: BOTON1404; 型式: 4*4轮式; 用途: 一般农业用; 外廓尺寸: 4340mm*3350mm*3000mm; 轴距: 2820mm; 轮距: 2153/2262mm; 最小离地间隙: 450mm; 最小使用质量: 4910kg; 挡位数: 12F+4R。 发动机信息: 型式: 直列、水冷、直喷、四冲程; 型号: WP6T140E22; 制造商名称: 潍柴动力股份有限公司; 吸气方式 : 增压; 气缸数: 6缸; 缸径*行程 : 105/108mm; 排量: 4.5L; 压缩比: 18/1; 标定功率: 105KW; 标定转速: 2200r/min; 排放阶段: 国三。	评审通过
2565	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	洛阳博途农业装备有限公司	轮式拖拉机	BOTON1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	整机信息: 型号: BOTON1504; 型式: 四轮驱动; 用途: 一般农业用; 外廓尺寸: 5060mm*2250mm*3180mm; 轴距: 2730mm; 轮距: 1930/1680mm; 最小离地间隙: 470mm; 最小使用质量: 5080kg; 挡位数: 12F+12R。 发动机信息: 型式: 直列、水冷、直喷、四冲程、空空中冷、CR(BOSCH); 型号: YC6J175-T301; 制造商名称: 广西玉柴机器股份有限公司; 吸气方式 : 增压中冷; 气缸数: 6缸; 缸径*行程 : 105*125mm; 标定功率: 110.3KW; 标定转速: 2300r/min; 排放阶段: 国三。	评审通过
2566	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇1504-F	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动, 外廓尺寸: 5040*2350*3020, 轴距: 2550mm, 最小使用质量: 5300kg, 标定功率: 110.3kw, 标定转速: 2200r/min	评审通过

2567	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNM1404	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5035×2260×2865（防翻架顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2610;5.最小使用质量kg:4500；6.标准配重（前/后）kg: 440/172；7.最小使用比质量Kg/kw: 43.69；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw: 103；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TD1604.45.01；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm: 5035×2260×3110（空滤器顶部）；15.选装最小使用质量kg: 4585；16.选装最小使用比质量kg/kW: 44.51;	评审通过
2568	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNM1404-4	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:4630×2280×2860（防翻架顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2335;5.最小使用质量kg:4230；6.标准配重（前/后）kg: 440/172；7.最小使用比质量Kg/kw: 41.07；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw: 103；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34;	评审通过

2569	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高): 5180×2345×3030mm; 轴距或履带接地长: 2630mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1800/1900; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 翻转辐板或轮辋/无极可调; 最小使用质量: 5230kg; 标准配重(前/后): 440/480kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 16/8/12; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: 4/3/2; 发动机与离合器联接方式: 直联式; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 六柱式拖拉机驾驶室; 前照灯型号: YYDT16-1(12V/24); 转向系型式: 全液压转向; 行车制动系型式: 油浴室式盘式制动; 驻车制动系型式: 手制动; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 干式、双作用离合器、独立操纵; 传动系动力输出轴离合器型式: 干式/独立式操纵; 传动系变速箱型式: 4×(2+1)×2组合式; 主变速箱换档方式: 啮合套换档; 副变速箱换档方式: 啮合套换档; 轮胎型号(前轮/后轮): 14.9-26/18.4-38	评审通过
2570	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL1404-B	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号、名称: BL.1404-B 轮式拖拉机; 整机型式: 轮式; 整机驱动型式: 四驱; 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm: 4980×2120×2870 (驾驶室顶部); 轴距mm: 2600; 常用轮距(前轮/后轮)mm: 1600/1720; 轮距(前轮/后轮)mm:1600、1670、1720/ 1600¯2000;最小离地间隐及部位mm:440 (前桥油堵底端);最小使用质量kg:4500;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:2×(2+1);驾驶员座椅型号:SMTI;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16. 9-34	评审通过
2571	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M1404	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	功率: 140马力, 驱动方式: 四轮驱动, 排放标准: 第三阶段	评审通过

2572	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸：5025*2385*3070mm； 驱动方式：四轮驱动； 功率：110.3KW；国三发动机；轴距：2550mm；轮距（前轮/后轮）：1620、1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm)；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：5130kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：93.8KW；最大牵引力：32KN	评审通过
2573	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL1404	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	参数：外廓尺寸：5050*2055*3005mm； 驱动方式：四轮驱动； 功率：103KW；国三发动机；轴距：2510mm；轮距（前轮/后轮）：1600、1700、1800、1900/1610、1710、1810、1910(mm)；最小离地间隙：490mm；最小使用质量：4465kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：87.6KW；最大牵引力：32KN	评审通过
2574	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH1504	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	发动机标定功率：110.3kW（150马力）； 驱动方式：四轮驱动	评审通过
2575	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇1504-DF	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4712*2312*3020，轴距：2512mm，最小使用质量：4850kg，标定功率：110.3kw，标定转速：2200r/min	评审通过
2576	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇1404-DF	功率(马力):140马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4720*2365*3020，轴距：2515mm，最小使用质量：4830kg，标定功率：103kw，标定转速：2200r/min	评审通过
2577	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	140-160马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇1504-D4	功率(马力):150马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4440*2342*3010，轴距：2200mm，最小使用质量：4485kg，标定功率：110.3kw，标定转速：2200r/min	评审通过

2578	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1604-S	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动型式：四轮驱动；配套功率：160马力；K值=30.9。	评审通过
2579	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	山东威晟农业装备有限公司	轮式拖拉机	JWS-1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	：160马力；驱动方式：四轮驱动k=28.8；最小使用比质量：38.98/39.08/39.12 外廓尺寸（长×宽×高）mm：4950×2210×3000; 轴距mm：2640；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520~2090；最小使用质量kg：4600；标定功率：118kW/117.7KW/117.6KW; 发动机型号：WP6G160E330;/ LR6M3LR22/1360/YC6J190-T302排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司/一拖（洛阳）柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司；型式核准证书：CN FC G3 00 0583000050 000001/ CN FC G 30006690005830000001/CN FC G 300015800022600001 轮胎规格；12.4-24/16.9-34 （选装：11.2-24/13.6-38、12.4-24/16.9-34、12.4-26/18.4-34、12.4-28/16.9-34、12.4-28/18.4-34、12.4-28/18.4-34、13.6-24/16.9-34、13.6-24/16.9-38、14.9-26/18.4-38、	评审通过
2580	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XS1604-A	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	标定功率：117.6KW；驱动方式：四轮驱动；K=30.6;	评审通过
2581	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	标定功率：117.7kw，驱动型式：四轮驱动。K=30（驾驶室），28（安全架）	评审通过

2582	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农机械基业有限公司	轮式拖拉机	1604-A	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:4630×2120×2800（驾驶室顶部）; 最小使用质量（kg）:4825; 轴距（mm）:2320; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1680; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1730、1830、1930/1630~2230; 最小离地间隙（mm）: 390（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:12.4-24/16.9-34	评审通过
2583	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农机械基业有限公司	轮式拖拉机	1604-H	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5020×2125×2810（驾驶室顶部）; 最小使用质量（kg）:4830; 轴距（mm）:2620; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1630/1670; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1630、1750、1850、1950/1620~2420; 最小离地间隙（mm）: 460（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/180; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:112.4-24/16.9-34;	评审通过
2584	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农机械基业有限公司	轮式拖拉机	1604-G	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5120×2350×2920（驾驶室顶部）; 最小使用质量（kg）:5255; 轴距（mm）:2630; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1750/1860; ; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1650、1750、1850、1950/1620~2420; 最小离地间隙（mm）: 460（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38	评审通过
2585	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	湖北特拉斯农业机械有限公司	轮式拖拉机	TLS1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸: 长4910宽2210高3065（mm）（空滤器顶部）; 轮距（前轮/后轮）: 1615/1765mm最小离地间隙及部位: 390mm(前桥底部);最小使用质量: 4520kg; 档位数: （前进/倒退）: 16/8; 变速箱型式: 机械平面组成式，箱体数量: 2个; 轮胎型号: （前轮/后轮）12.4-24/16.9-34;液压悬挂系统型式: 分置式; 悬挂装置型式: 后置、三点悬挂; 发动机功率: 118kw,(160马力）; 驱动方式: 四轮驱动。	评审通过

2586	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNP1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5130×2370×3200（空滤器顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2650;5.最小使用质量kg:5500；6.标准配重（前/后）kg: 440/240；7.最小使用比质量Kg/kw: 46.61；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw: 118；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-26/18.4-38;	评审通过
2587	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNM1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5035×2260×2865（防翻架顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2610;5.最小使用质量kg:4500；6.标准配重（前/后）kg: 440/172；7.最小使用比质量Kg/kw: 38.14；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw: 118；12.轮胎型号（前轮/后轮）：12.4-24/16.9-34；13.选装翻倾防护装置（驾驶室或安全框架）型号：TD1604.45.01；14.选装外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm: 5035×2260×3110（空滤器顶部）；15.选装最小使用质量kg: 4585；16.选装最小使用比质量kg/kW: 38.86;	评审通过
2588	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇1654-F	功率(马力):165马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸:5040*2350*3020，轴距：2550mm，最小使用质量：5320kg，标定功率：121.3kw，标定转速:2200r/min	评审通过
2589	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	洛LR6M3Z-23国Ⅲ(118KW)，前轮14.9-28，后轮18.4-38，32+24梭式同步器和啮合套换挡，双速输出540/1000，液压转向，分置式强压提升器，电液控制前轮驱动和动力输出，爬行档，三路阀，国产悬挂，安全架,不带配重	评审通过

2590	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(mm)：5340*2780*3170；驱动形式：四轮驱动；标定功率：118kW；前后轮胎：18.4-26/20.8-38，轴距：2810mm,常用轮距（前轮/后轮）：1995/2030（mm），最小离地间隙：410mm,最小使用质量kg：6540 档位数：前进/倒退/爬行：16/16/0，主变速档位数：4，副变速档位数/其他档位数：4/（1+1）	评审通过
2591	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WF1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）:5230×2075×2850（至安全架顶）/2930（至驾驶室顶）;轴距（mm）:2799;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）:1610/1620;最小使用质量（kg）：4820（带安全架）/5000（带驾驶室）;轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；选装配置轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34 11.2-24（水田）/14.9-30（水田） 11.2-24（水田）/14.9-30（水田） 12.4-28（水田）/16.9-34（水田） 12.4-28（水田）/13.6-38（水田） 12.4-28（水田）/18.4-34（水田） 14.9-26（R2半高花）/18.4-38（R2半高花）轮胎数量(前轮/后轮)(个)：2/2；转向系转向操纵机构：方向盘	评审通过
2592	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	山东东科华盛农业机械有限公司	轮式拖拉机	DONKORWOTION1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	1604:外廓尺寸（长×宽×高）：5000×2220×3030/5000×2220×2980（mm），轴距：2630mm，常用轮距（前轮/后轮）：1700/1730，档位：16+8啮合套换挡，最大牵引力：29KN,最大提升力：≥28.4KN，动力输出转速（PTO）：760/850r/min，多路阀：三组,转向形式：液压转向，发动机型号：玉柴国ⅢYC6J190-T302，功率：117.6KW，驱动方式：四轮驱动。	评审通过
2593	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	配套动力（kW）:117.7；型式:四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高mm）：5150×2400×3000（空滤器）；最小使用质量:5400；轴距（mm）:2560;轮距（前轮/后轮）（mm）:1950、2070/1600~1996；最小离地间隙（mm）:460（前桥底部）;标准配重（kg）:520/400；档位数（前进/倒退/爬行）：16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38 。	评审通过

2594	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC1604，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）5100×2165×3120（空气滤清器顶部）;轴距2650mm; 常用轮距（前轮/后轮）1850/1850mm ; 轮距（前轮/后轮）: 1700、1780、1850/1460 1910 mm ;最小离地间隙及部位:410（前桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1305mm;变速箱齿轮副轴孔中心距115mm;最小使用质量:5400;标准配重(前/后)660/240;最小使用比质量45.8;档位数（前进/倒退）16/8;主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2;最高设计理论速度32.2Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型号:DMC2404-451B; 翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型式:简易驾驶室;发动机型号:WP6G160E330;发动机结构型式:直列、直喷、水冷、四冲程、;发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:6;发动机标定功率:118kW;发动机额定净功率:118kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:KLQ518D-1000;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高或长×直径):820*185;排气管消声腔质量:10.9KG;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速位置和主变速换档方式:主变速位置: 在第1箱体中 机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 3类;工作装置液压油泵型号:CBT-G32/310;工作装置液压输出组数: 3组; 工作装置安全阀全开压力:18±0.5;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴标	评审通过

2595	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	河南千里机械有限公司	轮式拖拉机	千里牛1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；发动机额定功率（kW）：117.7	评审通过
2596	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL1604-G	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长*宽*高mm）:驾驶室:5030*2300*3250，安全架5030*2300*3000 整机质量（kg）:驾驶室：4880，安全架：4200 配套动力（kw）:118 驱动方式:四轮驱动 轴距（mm）:2600 轮距（前轮/后轮）（mm）:1600、1700、1800、1900、2000/1610、1710、1810、1910、2010 常用轮距（前轮/后轮）（mm）:1800/1810 最小离地间隙（mm）:驾驶室：470，安全架：420 标准配重（前/后）（kg）:驾驶室：440/160，安全架：440/160 最大配重(前/后）（kg）:驾驶室：520/480，安全架：520/480 各档理论速度（km/h）:前进：1.7、2.2、2.9、5.6、2.4、3.3、4.2、8.4、7.2、9.5、12.4、24.1、10.6、14.2、18.3、35.7倒退：2.5、3.4、4.4、8.6、10.9、14.5、18.8、36.7 发动机与离合器联接方式:直联起动方式:电启动 动力输出轴功率（kw）:100.3 最大牵引力（KN）:35.0	评审通过
2597	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1654-G	功率(马力):165马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：121.3KW	评审通过
2598	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过

2599	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL1604-C	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号、名称：BL.1604-C 轮式拖拉机；整机型式：轮式；整机驱动型式：四驱；整机外廓尺寸(长x宽X高及部位)mm：4980×2120×2870（驾驶室顶部)；轴距mm：2600；常用轮距(前轮/后轮)mm：1600/1720；轮距(前轮/后轮)mm:1600、1670、1720/ 1600¯2000;最小离地间隐及部位mm:440（前桥油堵底端);最小使用质量kg:4500;挡位数(前进/倒退):16/8;主变速挡位数:4;副变速挡位数:2X(2+1);驾驶员座椅型号:SMTI;驾驶员座椅生产厂:潍坊舒美特机械有限公司;转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘;轮胎型号(前轮/后轮):13.6-24/16．9-34	评审通过
2600	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL1604-B	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号、名称:BL1604-B轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5050×2400×3050（驾驶室顶部);轴距mm:2700;常用轮距(前轮/后轮)mm:1950/ 1840;最小离地间隙及部位mm:470（前桥油堵下端); 最小使用质量kg:5445;挡位数(前进/倒退):16/8; 主变速挡位数:4;副变速挡位数:2×(2+1); 转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘; 轮胎型号(前轮/后轮):14．9-26/18.4-38	评审通过
2601	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL1604	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸：5025*2270*3235mm；驱动方式：四轮驱动；功率：117.6KW；国三发动机；轴距：2550mm；轮距（前轮/后轮）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm)；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：5130kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：100.0KW；最大牵引力：35KN	评审通过
2602	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊鹏1604D	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：160马力，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：4600，K值：28.8，外廓尺寸(长×宽×高mm)：4800×2250×2850，轴距（mm）：2300，常用轮距（前轮/后轮mm）：1700/1770，轮距(前轮/后轮)调整方式：有级可调/无级可调，最小离地间隙（mm）:420（前桥底部）	评审通过

2603	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	160-180马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇1604-DF	功率(马力):160马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸：4750*2372*2980，轴距：2510mm，最小使用质量：4865kg，标定功率：117.7kw，标定转速：2200r/min	评审通过
2604	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	潍坊耕耘农业机械设备有限公司	轮式拖拉机	GY1804-A	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;配置驾驶室最小使用质量:5950kg;配置驾驶室K值:33.1;配置安全架最小使用质量:/kg;配置安全架K值:/;	GY1804-A轮式拖拉机，匹配发动机为广西玉柴机器股份有限公司生产的型号为YC6J200-T301的发动机，发动机标定功率为132.4KW（180马力），标定转速为2200r/min，第三阶段排放标准，驱动形式为四驱，整体外观尺寸为5190mm×2420mm×2930mm，轴距为2640，变速箱采用16+8档位布置，机械平面组成式，机械有级档，整车最小使用质量5950KG，最小使用质量比为44.93kg/kW，33.1KG/马力。	评审通过
2605	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	潍坊米林农机械有限公司	轮式拖拉机	1804-G	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5120×2350×2920（驾驶室顶部）；最小使用质量（kg）:5450；轴距（mm）:2630；轮距（前轮/后轮）（mm）:1750/1860；；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1650、1750、1850、1950/1620~2420；最小离地间隙（mm）：460（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240；档位数（前进/倒退/爬行）:16/8；变速箱型式:；4×（2+1）×2组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38	评审通过
2606	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	标定功率：132.4kw，驱动型式：四轮驱动。K=30	评审通过

2607	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	轮式拖拉机	1804-C	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5210×2340×2970（驾驶室顶）; 最小使用质量（kg）:5450; 轴距（mm）:2700; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1950/1860; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1610、1720、1810、1950/1620-2420; 最小离地间隙（mm）: 470（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38	评审通过
2608	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	轮式拖拉机	1804-S	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5340×2350×3220（排气管）; 最小使用质量（kg）:6740; 轴距（mm）:2850; 轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/1870; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、1820、2000、2100/1700～2300; 最小离地间隙（mm）:425（后牵引架）;最大配重（kg）:780/480; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/16 ; 变速箱型式:; 4×4×（1+1）组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42	评审通过
2609	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	山东威晟农业装备有限公司	轮式拖拉机	JWS-1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	180马力; 驱动方式: 四轮驱动; k=30.6最小使用比质量41.51 外廓尺寸（长×宽×高）mm: 5100×2260×3200; 轴距mm: 2650; 轮距（前轮/后轮）mm: 1610、1710、1810、1950/1520¯2120; 最小使用质量kg: 5500; 标定功率: 132.5kW; 发动机型号: WP6G180E330;排放标准: 国Ⅲ标准; 潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司; 型式核准证书: CNFCG30583010002 轮胎规格;14.9-26/18.4-38 最大牵引力≥32300 玉柴柴油机型号YC6J200-T301 标定功率 132.4KW东方红柴油机型号: LR6M3LR22/1324 标定功率 132.4kw	评审通过
2610	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	潍坊泰山拖拉机有限公司	轮式拖拉机	TT1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动型式: 四轮驱动; 外廓尺寸(长x宽x高及部位)(mm): 4990×2320×3130(空滤器顶); 最小使用质量(kg): 5866; 功率(kW): 132.5; 最小使用比质量(kg/kW): 44.27; PTO转速(r/min): 760/850;	评审通过

2611	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL1804-A	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动型式：四轮驱动；配套功率：180马力；K值=33.6。	评审通过
2612	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	山东凯斯迪尔农业装备有限公司	轮式拖拉机	DR1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：132.5KW（180马力）；驱动方式：四轮驱动；最小使用质量：6900kg,K值（kg/kw）：52.08（单胎）;最小使用质量:7620kg,K值（kg/kw）：57.51（双胎）；排放阶段：国家第三阶段	评审通过

2613	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC1804，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）5300×2480×3200（空气滤清器顶部）;轴距2750mm; 常用轮距（前轮/后轮）1850/1900mm ; 轮距（前轮/后轮）: 1850、1980、2080/1830¯2110 mm ;最小离地间隙及部位:470（前桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1340mm;变速箱齿轮副轴孔中心距118mm;最小使用质量:6110;标准配重(前/后)780/480;最小使用比质量46.1;档位数（前进/倒退）16/8;主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2;最高设计理论速度34.76Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型号: DMC2404-451B; 翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型式:简易驾驶室;发动机型号:WP6G180E330;发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、直喷燃烧室;发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;发动机进气方式:空空中冷;发动机气缸数:6;发动机标定功率:132.5kW;发动机额定净功率:132.5kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:KLQ-518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高或长×直径):820*185;排气管消声腔质量:10.9KG;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速位置和主变速换档方式:主变速位置:在第1箱体中 机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 3类; 工作装置液压油泵型号:CBT-G32/310;工作装置液压输出组数: 3组; 工作装置安全阀全开压力:19±0.5;动力输出轴花键数目:8;	评审通过

2614	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC1804-F	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC1804，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）5100×2165×3120（空气滤清器顶部）;轴距2650mm; 常用轮距（前轮/后轮）1850/1850mm ; 轮距（前轮/后轮）: 1755、1850、1960/1460 1910 mm ;最小离地间隙及部位:410（前桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1305mm;变速箱齿轮副轴孔中心距115mm;最小使用质量:6050;标准配重(前/后)360/240;最小使用比质量45.7;档位数（前进/倒退）16/8;主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2;最高设计理论速度32.2Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型号: DMC2404-451B; 翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型式:简易驾驶室;发动机型号:WP6G180E330;发动机结构型式:直列、水冷、四冲程、直喷然烧室;发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;发动机进气方式:空空中冷;发动机气缸数:6;发动机标定功率:132.5kW;发动机额定净功率:132.5kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:KLQ518D-1000;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高或长×直径):820*185;排气管消声腔质量:10.9KG;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速位置和主变速换档方式:主变速位置: 在第1箱体中 机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 3类; 工作装置液压油泵型号:CBT-G32/310;工作装置液压输出组数: 3组; 工作装置安全阀全开压力:18±0.5;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴标	评审通过

2615	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	MG1804-1	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4KW	评审通过
2616	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	MG1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4KW	评审通过
2617	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1804-QAP	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：132.4KW	评审通过
2618	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	山东渊博农业装备有限公司	轮式拖拉机	YB1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	配套动力（kW）:132.4；型式:四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高mm）:双轮：5150×3240×3000（空滤器） 单轮：5150×2580×3000（空滤器）；最小使用质量:5575（单轮）、6080（双轮）；；轴距（mm）:2560； 轮距（前轮/后轮）（mm）:1950、2070/1750~1996（单轮）、2230（双轮）； 最小离地间隙（mm）:460（前桥底部）； 标准配重（kg）:5575（单轮）、6080（双轮）； 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8/0；变速箱型式:4×(2+1)×2；轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38。	评审通过

2619	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WH1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm):5220×2300×2940(至驾驶室顶);轴距(mm): 2775.5 ;常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1760/1830;最小使用质量(kg): 5660; 轮胎型号(前轮/后轮): 14.9-26/18.4-38; 选装配置轮胎型号(前轮/后轮): 13.6-24/16.9-34/12.4-28(水田)/16.9-34(水田)12.4-28(水田)/18.4-34(水田)14.9-26(R2半高花)/18.4-38(R2半高花) 轮胎数量(前轮/后轮)(个): 2/2; 转向系转向操纵机构: 方向盘	评审通过
2620	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(mm): 5340*2780*3170; 驱动形式: 四轮驱动; 标定功率: 132.5kW; 前后轮胎: 18.4-26/20.8-38, 轴距: 2810mm,常用轮距(前轮/后轮): 1995/2030(mm), 最小离地间隙: 410mm, 最小使用质量kg: 6540 档位数: 前进/倒退/爬行: 16/16/0, 主变速档位数: 4, 副变速档位数/其他档位数: 4/(1+1)	评审通过
2621	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇1854-F	功率(马力):185马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动, 外廓尺寸: 5040*2350*3020, 轴距: 2550mm, 最小使用质量: 5320kg, 标定功率: 136kw, 标定转速: 2200r/min	评审通过
2622	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNP1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式: 轮式; 2.整机驱动型式: 四驱; 3.整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)mm: 5130×2370×3200(空滤器顶部);4.轴距或履带接地长 mm:2650;5.最小使用质量kg:5500; 6.标准配重(前/后)kg: 440/240; 7.最小使用比质量Kg/kw: 41.51; 8.主变速挡位数: 4; 9.发动机与主离合器联接方式: 直联; 10.发动机结构型式: 直列、直喷、水冷、四冲程; 11.发动机标定功率kw: 132.5; 12.轮胎型号(前轮/后轮): 14.9-26/18.4-38;	评审通过

2623	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	JH1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高): 5180×2220×3030mm; 轴距或履带接地长: 2630mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1800/1900; 轮距(前轮/后轮)调整方式: 有级可调/无级可调; 最小使用质量: 5460kg; 标准配重(前/后): 520/240kg; 档位数(前进/倒退/爬行): 16/8/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: 4/(2+1)×2/0; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电起动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 六柱式; 前照灯型号: YYDT16-1; 转向系型式: 前轮液压转向; 行车制动系型式: 湿式、盘式制动器、静液压操纵; 驻车制动系型式: 独立式手制动; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 单片、干式、双作用; 传动系动力输出轴离合器型式: 单片、干式、双作用; 传动系变速箱型式: 4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换档方式: 啮合套换挡; 副变速箱换档方式: 啮合套换挡; 轮胎型号(前轮/后轮): 14.9-26/18.4-38	评审通过
2624	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	山东润达农业装备有限公司	轮式拖拉机	RD1804-B	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	功率: 132.5kW; 驱动型式: 四轮驱动; 外廓尺寸mm(长×宽×高): 5100×2250×3000(至空滤器顶); 轴距: 2635mm; 最小使用质量: 5600kg; 常用轮距mm(前轮/后轮): 1810/1750	评审通过
2625	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL1804-B	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号、名称:BL1804-B轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5050×2400×3050 (驾驶室顶部);轴距mm:2700;常用轮距(前轮/后轮)mm:1950/ 1840;最小离地间隙及部位mm:470 (前桥油堵下端); 最小使用质量kg:5445;挡位数(前进/倒退):16/8; 主变速挡位数:4;副变速挡位数:2×(2+1); 转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘; 轮胎型号(前轮/后轮):14. 9-26/18.4-38	评审通过
2626	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M1854-G	功率(马力):185马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 136KW	评审通过

2627	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸：5230*2790*3300(单轮mm)、5230*3365*3300（双轮mm）； 驱动方式：四轮驱动 ；功率：132.4KW ；国三发动机；轴距:2760mm ；轮距（前轮/后轮）：1720、1815、1900、2000、2100/1680-2380（单轮mm）、1720、1815、1900、2000、2100/2300（双轮mm）；最小离地间隙：410mm；最小使用质量：6700kg（单轮）、7252kg（双轮）；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率:112.6KW；最大牵引力：38KN	评审通过
2628	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL1804-F	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸：5025*2270*3010；驱动方式：四轮驱动； 功率：132.5KW；国三发动机；轴距：2650mm；轮距（前轮/后轮）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm)；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：5550kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：≥112.6KW；最大牵引力：32KN	评审通过
2629	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL1804-G	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸：5025*2270*3010；驱动方式：四轮驱动； 功率：132.5KW；国三发动机；轴距：2650mm；轮距（前轮/后轮）：1784、1792、1912、1954、2074、2082、2202/1620-2020(mm)；最小离地间隙：460mm；最小使用质量：5550kg；发动机与离合器连接方式：直联；启动方式：电启动；动力输出轴功率：≥112.6KW；最大牵引力：32KN	评审通过
2630	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	180-200马力四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF1804	功率(马力):180马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:5540×3430×3120（双后轮）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:133KW；发动机型号:66CW3.1189；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7500(单轮)kg，8600（双轮）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）:24/24档；变速箱型式：半动力换挡变速箱；驾驶室型式：封闭驾驶室	评审通过
2631	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL2004-A	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动型式：四轮驱动；配套功率：200马力；K值=30。	评审通过

2632	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东威晟农业装备有限公司	轮式拖拉机	JWS-2104	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	210马力；驱动方式：四轮驱动；k=26.2：最小使用比质量kg/kw：26.2外廓尺寸（长×宽×高）mm：5100×2260×3200；轴距mm：2650；轮距（前轮/后轮）mm：1610、1710、1810、1950/1520¯2120；最小使用质量kg：5500；标定功率：154.4kW；发动机型号：WP6G220E330;排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；型式核准证书：CNFCG30583010011 轮胎规格;14.9-26/18.4-38，14.9-28/18.4-38,玉柴型号YC6J210-T304 功率：154.4kw,	评审通过
2633	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东威晟农业装备有限公司	轮式拖拉机	JWS-2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	220马力；驱动方式：四轮驱动；单胎k=31.5,双胎K=34.5，最小使用比质量单胎42.7双胎46.9 外廓尺寸（长×宽×高）mm：5270×2750×3100(选装后轮双排：5270× 3450 ×3200)轴距mm：2820；轮距（前轮/后轮）mm： 1795、1995、2195/1700~2300 (后轮单排) 1795、1995、2195/2660 (后轮双排)；最小离地间隙mm:440;最小使用质量kg：6920（后轮单排）7600（后轮双排）； 标定功率：162kW；发动机型号：WP6G220E330;/LR6M3LR22/1620/ YC6J220-T302排放标准：国Ⅲ标准；潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司；/一拖（洛阳）柴油机有限公司/广西玉柴机器股份有限公司，型式核准证书：CN FC G3 00 0583000005000001/CNFCG30006690007200000001最大牵引力≥38500 轮胎规格；16.9-28/20.8-38 （选装：16.9-28/18.4-42、 18.4-26/20.8-38、420/85R28-520/85R38、 460/85R30-650/70R42、460/85R30-710/70R38	评审通过

2634	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东威晟农业装备有限公司	轮式拖拉机	JWS-2604	功率(马力):260马力;驱动方式:四轮驱动;	260马力；驱动方式：四轮驱动；单胎k=26.6，双胎k=29.2，最小使用比质量kg/kw：单胎26.6双胎29.2，外廓尺寸（长×宽×高）mm:5270×2750×3100(选装后轮双排：5270× 3450 ×3200)；轴距mm:2820；轮距（前轮/后轮）mm：1795、1995、2195/1700~2300（后轮单排)1795、1995、2195/2660（后轮双排)；最小使用质量kg：6920（后轮单排）7600（后轮双排）；标定功率：191.5kW；发动机型号：SC7H260G3;排放标准：国Ⅲ标准；上海柴油机股份有限公司；型式核准证书：CN FC G3 00 0293000225	评审通过
2635	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊市鑫升机械制造有限公司	轮式拖拉机	XS2104-A	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	标定功率：154.4KW；驱动方式：四轮驱动；K=30.1；	评审通过
2636	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊昌荣机械有限公司	轮式拖拉机	2604	功率(马力):260马力;驱动方式:四轮驱动;	型式：4×4四轮驱动，结构尺寸（长*宽*高）5470mm×3650mm×3100mm（双胎）：，轴距:2835mm，轮距（前轮/后轮）：1720、1880、2010、2100/1680¯2380，最小使用质量：8480kg，发动机与离合器联接方式：直联，起动方式：电起动，配套动力：191.5kW，发动机型号：SC7H260G3。排放阶段：第三阶段	评审通过
2637	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊米林农基业机械有限公司	轮式拖拉机	2104-S	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5340×2350×3220（排气管）；最小使用质量（kg）:6740；轴距（mm）:2850；轮距（前轮/后轮）（mm）:2000/1870；选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1720、1820、2000、2100/1700~2300；最小离地间隙（mm）:425（后牵引架）;最大配重（kg）:780/480；档位数（前进/倒退/爬行）:16/16；变速箱型式:；4×4×（1+1）组成式；轮胎型号（前轮/后轮）:16.9-28/18.4-42；	评审通过

2638	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊米基林农业机械有限公司	轮式拖拉机	2104-C	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	结构尺寸（长×宽×高mm）:5210×2340×2970（驾驶室顶）; 最小使用质量（kg）:6335; 轴距（mm）:2700; 轮距（前轮/后轮）（mm）:1950/1860; 选装轮距（前轮/后轮）（mm）:1610、1720、1810、1950/1620-2420; 最小离地间隙（mm）: 470（前桥放油螺塞）;最大配重（kg）:440/240; 档位数（前进/倒退/爬行）:16/8 ; 变速箱型式:; 4×（2+1）×2组成式; 轮胎型号（前轮/后轮）:14.9-26/18.4-38;	评审通过
2639	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	连云港迈恩农业机械有限公司	轮式拖拉机	ME2004	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	标定功率: 147kw，驱动型式: 四轮驱动。K=28	评审通过
2640	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东华拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	HT2004	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动形式: 四轮驱动; 标定功率:147kw; 发动机型号:WP6G200E330; 轮距(mm):前轮1750,后轮1750; 轴距(mm):2760; 轮胎规格(前/后):14.9-28/18.4-38.	评审通过
2641	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东华拖农业装备有限公司	轮式拖拉机	HT2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动形式: 四轮驱动; 标定功率:162kw; 发动机型号:WP6G220E330; 轮距(mm):前轮2020,后轮1745; 轴距(mm):2760; 轮胎规格(前/后):16.9-28/20.8-38.	评审通过
2642	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊耕耘农业机械设备有限公司	轮式拖拉机	GY2104-A	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;配置驾驶室最小使用质量:6350kg;配置驾驶室K值:30.2;配置安全架最小使用质量:/kg;配置安全架K值:/;	匹配广西玉柴机器股份有限公司生产的YC6J210-T304的发动机，发动机标定功率为154.4KW（210马力），标定转速为2200r/min，第三阶段排放标准，驱动形式为四驱，整体外观尺寸为5190mm×2420mm×2930mm，轴距为2640，变速箱采用16+8档位布置，机械平面组成式，机械有级档，整车最小使用质量6350KG，最小使用质量比为41.12kg/kW，30.2KG/马力。	评审通过

2643	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNS2604	功率(马力):260马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5460×2785×3215（空滤器顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2830;5.最小使用质量kg:7315；6.标准配重（前/后）kg: 780/480；7.最小使用比质量Kg/kw: 38.20；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw: 191.5；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38;	评审通过
2644	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNS2404	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5460×2785×3215（空滤器顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2830;5.最小使用质量kg:6900；6.标准配重（前/后）kg: 780/480；7.最小使用比质量Kg/kw: 38.98；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw: 177；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38;	评审通过
2645	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNS2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5460×2785×3215（消音器顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2830;5.最小使用质量kg:6900；6.标准配重（前/后）kg: 780/480；7.最小使用比质量Kg/kw: 42.95；8.主变速挡位数： 4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw: 162；12.轮胎型号（前轮/后轮）：18.4-26/20.8-38;	评审通过

2646	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNT2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5360×2300×3205（空滤器顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2755;5.最小使用质量kg:6650；6.标准配重（前/后）kg:780/240；7.最小使用比质量Kg/kw:41.05；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw:162；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38;	评审通过
2647	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNT2004	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5360×2300×3205（空滤器顶部）;4.轴距或履带接地长 mm:2755;5.最小使用质量kg:6040；6.标准配重（前/后）kg:780/240；7.最小使用比质量Kg/kw:41.09；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：直列、直喷、水冷、四冲程；11.发动机标定功率kw:147；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38;	评审通过
2648	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNQ2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5280×2270×3200（空滤器顶）;4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:6200；6.标准配重（前/后）kg:780/240；7.最小使用比质量Kg/kw:38.27；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：四冲程水冷，电控高压共轨，直喷；11.发动机标定功率kw:162；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38;	评审通过

2649	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	天津拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	TNQ2004	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	1.整机型式：轮式；2.整机驱动型式：四驱；3.整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）mm:5280×2270×3200（空滤器顶）;4.轴距或履带接地长 mm:2690;5.最小使用质量kg:5620；6.标准配重（前/后）kg：780/240；7.最小使用比质量Kg/kw：38.23；8.主变速挡位数：4；9.发动机与主离合器联接方式：直联；10.发动机结构型式：四冲程水冷，电控高压共轨，直喷；11.发动机标定功率kw：147；12.轮胎型号（前轮/后轮）：14.9-28/18.4-38;	评审通过
2650	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	传奇2104-C	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸:5230*2360*3090，轴距：2670mm，最小使用质量:5890kg，标定功率：155kw，标定转速：2200r/min	评审通过
2651	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	安徽省传奇农业机械制造有限公司	轮式拖拉机	CQ2204-G	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动，外廓尺寸:5600*2800*3150，轴距：2880mm，最小使用质量:7100kg，标定功率：162kw，标定转速：2200r/min	评审通过
2652	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	泰安泰山国泰拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	GT2104	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	K值:30.8，外廓尺寸（长*宽*高mm）:5300×2360×3200(驾驶室顶)，驱动型式：四轮驱动，配套功率（kw）：155，发动机商标或品牌：潍柴，发动机型号：WP6G220E330，轴距（mm）：2700，最小使用质量（kg）：6480，配重（kg）(前/后)：720/720，档位数（前进/倒退）：16/8，变速箱（器）型式：机械平面组成式，机架型式：无架式	评审通过
2653	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东时风（集团）有限责任公司	轮式拖拉机	SF2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动，LR6M3LR22/1620，功率:162kW，一拖（洛阳）柴油机有限公司，第三阶段。	评审通过

2654	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	北京弗雷森拖拉机有限公司	轮式拖拉机	FS-2004	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(mm)：5280*2415*3300；驱动形式：四轮驱动；标定功率：147kW；档位数：前进/倒退/爬行：24/24/（16+16），主变速档位数：4+2/0，副变速档位数/其他档位数,：4/2：前后轮胎:16.9-30/20.8-38，轴距：2880mm,常用轮距（前轮/后轮）：1890/1885（mm），最小离地间隙：420mm,最小使用质量kg：6430	评审通过
2655	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WH2004	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）:5220×2300×2940（至驾驶室顶）;轴距（mm）:2775.5;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）:1760/1830;最小使用质量（kg）：5660；轮胎型号(前轮/后轮)：14.9-26/18.4-38；选装配置轮胎型号(前轮/后轮)：13.6-24/16.9-34/12.4-28（水田）/16.9-34（水田）12.4-28（水田）/18.4-34（水田）14.9-26（R2半高花）/18.4-38（R2半高花）;轮胎数量(前轮/后轮)(个)：2/2；转向系转向操纵机构：方向盘	评审通过
2656	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WG2004	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)（mm）:5510×2665(后轮单胎)/3600(后轮双胎)×3140（至驾驶室顶）;轴距（mm）:2860;常用轮距(前轮/后轮)或轨距（mm）：1900/1930(单胎)1900/2450(双胎)；最小使用质量（kg）：7250(后轮单胎)/7550(后轮双胎)；轮胎型号(前轮/后轮)：(460/85R30)/(710/70R38)（单胎）16.9-28/20.8-38（双胎）；选装配置轮胎型号(前轮/后轮)：16.9-28/20.8-38（单胎）16.9-28/18.4-42（单胎）18.4-26/20.8-38（单胎）16.9-28/20.8-38（双胎）16.9-28/18.4-42（双胎）18.4-26/20.8-38（双胎）；轮胎数量(前轮/后轮)(个)：2/2（单胎）2/4（双胎）转向系转向操纵机构：方向盘	评审通过

2657	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WG2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm):5510×2665(后轮单胎)/3600(后轮双胎)×3140(至驾驶室顶);轴距(mm):2860;常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1900/1930(单胎)1900/2450(双胎);最小使用质量(kg):7250(后轮单胎)/7550(后轮双胎);轮胎型号(前轮/后轮):(460/85R30)/(710/70R38)(单胎) 16.9-28/20.8-38(双胎);选装配置轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38(单胎) 16.9-28/18.4-42(单胎) 18.4-26/20.8-38(单胎) 16.9-28/20.8-38(双胎) 16.9-28/18.4-42(双胎) 18.4-26/20.8-38(双胎) 轮胎数量(前轮/后轮)(个): 2/2(单胎) 2/4(双胎);转向系转向操纵机构:方向盘	评审通过
2658	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	江苏沃得高新农业装备有限公司(原:江苏沃得植保机械有限公司、原:沃得重工(中国)有限公司)	轮式拖拉机	WG2404	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸(长×宽×高及部位)(mm):5510×2665(后轮单胎)/3600(后轮双胎)×3140(至驾驶室顶);轴距(mm):2860;常用轮距(前轮/后轮)或轨距(mm):1900/1930(单胎)1900/2450(双胎);最小使用质量(kg):7250(后轮单胎)/7550(后轮双胎);轮胎型号(前轮/后轮):(460/85R30)/(650/70R42)(单胎) 16.9-28/20.8-38(双胎);选装配置轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38(单胎) 16.9-28/18.4-42(单胎) 18.4-26/20.8-38(单胎) 16.9-28/20.8-38(双胎) 16.9-28/18.4-42(双胎) 18.4-26/20.8-38(双胎) (460/85R30)/(710/70R38)(单胎);轮胎数量(前轮/后轮)(个): 2/2(单胎) 2/4(双胎);转向系转向操纵机构: 方向盘	评审通过

2659	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东东科华盛农业机械有限公司	轮式拖拉机	DT2404	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高):单轮:5700×2220×3250;双轮5700×3550×3250(mm);轴距或履带接地长:2840mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1995/2000单排轮1995/2660双排轮(mm);轮距(前轮/后轮)调整方式:有极可调/无级可调;最小使用质量:单轮:7205双轮:7785KG;标准配重(前/后):单轮:1110/240双轮:1125/0KG;档位数(前进/倒退/爬行):16/16/0;主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:4/4/2;发动机与离合器联接方式:直联;起动方式:电启动;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):驾驶室;前照灯型号:DT-2;转向系型式:液压转向;行车制动系型式:湿式、盘式、静液压操纵;驻车制动系型式:盘式,机械操纵;前驱动桥型式:旱地型;离合器型式:单片、干式、双作用;传动系动力输出轴离合器型式:单片、干式;传动系变速箱型式:4×4×(1+1)组成式;主变速箱换档方式:啮合套换档;副变速箱换档方式:啮合套换档;轮胎型号(前轮/后轮):18.4-26/20.8-38选装16.9-28 14.9-28/18.4-38/420/85R28/520/85R38/460/85R30/480/80R42/T1	评审通过

2660	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东东盛科华农业机械有限公司	轮式拖拉机	DH2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高): 5100×2280×3000(mm); 轴距或履带接地长: 2700mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距: 1810/1750(mm); 轮距(前轮/后轮)调整方式: 有极可调/无级可调; 最小使用质量: 5450KG; 标准配重(前/后): 600/240KG; 档位数(前进/倒退/爬行): 16/8/0; 主变速档位数*副变速档位数/其他档位数: 4/3/2; 发动机与离合器联接方式: 直联; 起动方式: 电启动; 翻倾防护装置(驾驶室或安全框架): 驾驶室; 前照灯型号: VK-003/VK-004; 转向系型式: 液压转向; 行车制动系型式: 湿式、盘式、静液压操纵; 驻车制动系型式: 盘式，机械操纵; 前驱动桥型式: 旱地型; 离合器型式: 单片、干式、双作用; 传动系动力输出轴离合器型式: 单片、干式; 传动系变速箱型式: 4×(2+1)×2组成式; 主变速箱换档方式: 啮合套换档; 副变速箱换档方式: 啮合套换档; 轮胎型号(前轮/后轮): 14.9-28/18.4-38选装14.9-26/18.4-38	评审通过
2661	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2604-N	功率(马力):260马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 191.5KW	评审通过
2662	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2404-NA	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 177KW	评审通过
2663	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2204-RA	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 162KW	评审通过
2664	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	MG2004	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式: 四轮驱动; 功率(kw): 147KW	评审通过

2665	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2404-N	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：177KW	评审通过
2666	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2004-Q1	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147	评审通过
2667	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH2004-X	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5230×2155×3110（至驾驶室顶），选装5230×（2123-3055）×3110（至驾驶室顶）；轴距mm：2677；轮距（前轮/后轮）mm：1736/1688，选装1736/1656-2588（无极调节）；最小使用质量kg：6170；标准配重（前/后）kg：0/400；最小使用比质量kg/kw：42；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1）；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号（前/后）：14.9-28、14.9-26、12.4/11-28PR、14.9-26PR-2、14.9R28、12.4-26PR/18.4-38、16.9-38、18.4-34R-2、18.4-38R-2、18.4R38、18.4-34PR、18.4-38PR；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；配套动力型号：YC6J220-T304,制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：147kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段	评审通过

2668	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	江苏常发农业装备股份有限公司	轮式拖拉机	CFH2204-L	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	型式：四轮驱动；外廓尺寸（长×宽×高）mm：5300×（2278-2382）×3150（至驾驶室顶），选装5230×2328×3150（至驾驶室顶）；轴距mm：2825；轮距（前轮/后轮）mm：1700、1800、1912、2080/1750-1854（无极调节），选装1700、1800、1912、2080/1800；最小使用质量kg：6900；标准配重（前/后）kg：0/400；最小使用比质量kg/kw：42.6；档位数(前进/倒退)：16/16；主变速档位数：4；副变速档位数：4×（1+1），选装4×（1+1）×2；发动机与离合器联结方式：直联式；起动方式：电启动；翻倾防护装置：简易驾驶室；转向系型式：全液压；转向系转向操纵机构：方向盘；转向系转向机构型式：前轮转向；变速箱型式：机械平面组成式；主变速换挡方式：机械有级档；副变速换挡方式：机械有级档；轮胎型号（前/后）：16.9-28、14.9-28、14.9-26、14.9-26PR-2、14.9R28/20.8-38、18.4-38、16.9-38、18.4-38R-2、18.4R38、18.4-38PR；轮胎数量（前轮/后轮）：2/2；配套动力型号：YC6J220-T303，制造商：广西玉柴机器股份有限公司，气缸数：6缸，标定功率：162kw，标定转速：2300r/min，排放标准：第三阶段	评审通过
2669	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	雷沃重工股份有限公司	轮式拖拉机	M2004-Q2	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；功率（kw）：147	评审通过

2670	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC2104	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC2104，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）5300×2430×3080（空气滤清器顶部）;轴距2750mm; 常用轮距（前轮/后轮）1850/1900mm ; 轮距（前轮/后轮）: 1850、1980、2080/1830¯2110 mm ;最小离地间隙及部位:500（前桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1340mm;变速箱齿轮副轴孔中心距118mm;最小使用质量:6620;标准配重(前/后)360/480;最小使用比质量42.9;档位数（前进/倒退）16/8;主变速档位数4;副变速档位数（2+1）×2;最高设计理论速度34.76Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型号: DMC2404-451B; 翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型式:简易驾驶室;发动机型号:WP6G220E330;发动机结构型式:直列、直喷、水冷、四冲程、;发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:6;发动机标定功率:154.4kW;发动机额定净功率:162kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:KLQ-518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高或长×直径):820*185;排气管消声腔质量:10.9KG;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速位置和主变速换档方式:主变速位置: 在第1箱体中 机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):16.9-28/20.8-38;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 3类;工作装置液压油泵型号:CBT-G36/310;工作装置液压输出组数: 3组; 工作装置安全阀全开压力:19±0.5;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴标	评审通过

2671	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC2404	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC2404，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）5580×2470×3200（空气滤清器顶部）;轴距2850mm; 常用轮距（前轮/后轮）1900/1900mm ;轮距（前轮/后轮）: 1780、1880、1900、2035/1700¯2300 mm ;最小离地间隙及部位:430（前桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1405mm;变速箱齿轮副轴孔中心距125mm;最小使用质量:7800;标准配重(前/后)1110/720;最小使用比质量44.1;档位数（前进/倒退）16/16;主变速档位数4;副变速档位数4×(1+1);最高设计理论速度30.14Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型号: DMC2404-451B; 翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型式:简易驾驶室;发动机型号:SC7H240G3;发动机结构型式:直列、直喷、水冷、四冲程、;发动机生产厂:上海柴油机股份有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:6;发动机标定功率:177kW;发动机额定净功率:177kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:S00021530;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高或长×直径):820*185;排气管消声腔质量:10.9KG;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速位置和主变速换档方式:主变速位置: 在第1箱体中 机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):18.4-30/20.8-42;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 3类;工作装置液压油泵型号:CBT-G36/310;工作装置液压输出组数: 3组; 工作装置安全阀全开压力:18.0±0.5;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴	评审通过

2672	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	金世纪（江苏）智能科技有限公司	轮式拖拉机	DMC2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号: DMC2204，轮式拖拉机; 整机型式:轮式;整机机架型式:无架式;整机驱动形式:四驱;整机用途:一般用途 ; 整机外廓尺寸（长×宽×高及部位）5580×2470×3200（空气滤清器顶部）;轴距2850mm; 常用轮距（前轮/后轮）1900/1900mm ;轮距（前轮/后轮）: 1780、1880、1900、2035/1700¯2300 mm ;最小离地间隙及部位:430（前桥底部）;离合器壳体前端面至后驱动轴轴心线的水平距离1405mm;变速箱齿轮副轴孔中心距125mm;最小使用质量:7200;标准配重(前/后)1110/720;最小使用比质量44.4;档位数（前进/倒退）16/16;主变速档位数4;副变速档位数4×(1+1);最高设计理论速度30.14Km/h;发动机与主离合器联接方式:直联式;翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型号: DMC2404-451B; 翻倾防护装置（驾驶室或简易驾驶室）型式:简易驾驶室;发动机型号:WP6G220E330;发动机结构型式:直列、直喷、水冷、四冲程、;发动机生产厂:潍柴（潍坊）中型柴油机有限公司;发动机进气方式:增压中冷;发动机气缸数:6;发动机标定功率:162kW;发动机额定净功率:162kW;发动机标定转速:2200;发动机冷却方式:水冷;空气滤清器型号:KLQ-518D;空气滤清器型式:干式;排气管消声腔外形尺寸（长×宽×高或长×直径):820*185;排气管消声腔质量:10.9KG;转向系型式:全液压;转向系转向操纵结构:方向盘;转向系转向结构型式:前轮转向;变速箱（器）型式:机械平面组成式;传动系箱体数量: 2个; 主变速位置和主变速换档方式:主变速位置: 在第1箱体中机械有级档;副变速换档方式:机械有级档;轮胎型号(前轮/后轮):18.4-30/20.8-42;轮胎数量(前轮/后轮):2/2;液压悬挂系统型式:分置式;悬挂装置型式:后置三点悬挂;工作装置悬挂装置类别: 3类;工作装置液压油泵型号:CBT-G36/310;工作装置液压输出组数: 3组; 工作装置安全阀全开压力:18.0±0.5;动力输出轴花键数目:8;动力输出轴	评审通过

2673	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊鸿创金拖机械制造有限公司	轮式拖拉机	HC2604	功率(马力):260马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高)mm:5500×2800×3200(驾驶室顶); 轴距或履带接地长:2850mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:2000/1910mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调; 最小使用质量:7853kg; 最小使用比质量: 41.01; 标准配重(前/后): 280/320kg; 档位数: 前进/倒退/爬行: 16/16; 主变速器档位数: 4; 副变速器档位数/其他档位数: 4×(1+1)	评审通过
2674	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊鸿创金拖机械制造有限公司	轮式拖拉机	HC2404	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高)mm:5500×2800×3200(驾驶室顶); 轴距或履带接地长:2850mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:2000/1910mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调; 最小使用质量:7300kg; 最小使用比质量: 41.24; 标准配重(前/后): 280/320kg; 档位数: 前进/倒退/爬行: 16/16; 主变速器档位数: 4; 副变速器档位数/其他档位数: 4×(1+1)	评审通过
2675	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊鸿创金拖机械制造有限公司	轮式拖拉机	HC2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高)mm:5500×2800×3200(驾驶室顶); 轴距或履带接地长:2850mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1970/1740mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调; 最小使用质量:6650kg; 最小使用比质量: 41.05; 标准配重(前/后): 280/320kg; 档位数: 前进/倒退/爬行: 16/16; 主变速器档位数: 4; 副变速器档位数/其他档位数: 4×(1+1)	评审通过
2676	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊鸿创金拖机械制造有限公司	轮式拖拉机	HC2104-A	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高)mm:5200×2300×3200(驾驶室顶); 轴距或履带接地长:2750mm; 常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1850/1850mm; 轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调; 最小使用质量:6350kg; 最小使用比质量: 41.13; 标准配重(前/后): 350/480kg; 档位数: 前进/倒退/爬行: 16/8/0; 主变速器档位数: 4; 副变速器档位数/其他档位数: 2×(2+1)	评审通过
2677	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊华夏拖拉机制造有限公司	轮式拖拉机	HX2104-C	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	功率: 210马力; 驱动方式: 四轮驱动; K=30.43(参考指标)	评审通过

2678	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东东汽农业装备有限公司	轮式拖拉机	DQ2104-C	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：154.4kW；驱动方式：四轮驱动	评审通过
2679	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:5540×3430×3120（双后轮）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:162KW；发动机型号:74CW3.1192；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7900(单轮)kg，9000（双轮）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）:24/24档；变速箱型式：半动力换挡变速箱；驾驶室型式：封闭驾驶室	评审通过
2680	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF2404	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:5540×3430×3120（双后轮）mm 驱动型式：4×4四轮驱动；配套功率:177KW；发动机型号：74CW3.1193；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:2993mm；最小使用质量:7900(单轮)kg，9000（双轮）kg；最大配重重量(前/后):700/500kg；档位数（前进/倒退）:24/24档；变速箱型式：半动力换挡变速箱；驾驶室型式：封闭驾驶室	评审通过
2681	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东康弘机械有限公司	轮式拖拉机	KH2104C	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	发动机标定功率：154.4kW（210马力）；驱动方式：四轮驱动	评审通过
2682	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF2704	功率(马力):270马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:199KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1312；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室	评审通过

2683	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF3004	功率(马力):300马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:221KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1309；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室	评审通过
2684	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF3204	功率(马力):320马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:236KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1310；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；动力输出轴离合器型式：电子控制离合器（动力换向）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室	评审通过
2685	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	爱科（常州）农业机械有限公司	轮式拖拉机	MF3404	功率(马力):340马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸:5900×4300×3360（带配重，双后轮）mm 驱动型式：四轮驱动；配套功率:250KW（12小时功率）KW；发动机型号:84AW3.1308；发动机制造商:AGCO Power Inc.；轴距:3105mm；最小使用质量:12600kg；最大配重重量(前/后):1320/1000kg；档位数（前进/倒退）：CVT（无级变速）；变速箱型式：CVT（无级变速）；驾驶室型式：安全驾驶室	评审通过
2686	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	第一拖拉机股份有限公司	轮式拖拉机	LN2104	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	功率:155KW/210马力;驱动方式:四轮驱动;最小使用比质量K=31kg/hp	评审通过
2687	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊大野奔申机械有限公司	轮式拖拉机	M2204	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：220马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过

2688	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M2104-A	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：210马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2689	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊大申奔野机械有限公司	轮式拖拉机	M2104-B	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：210马力，驱动方式：四轮驱动，排放标准：第三阶段	评审通过
2690	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL2104-Q	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸：5200*2360*3190mm；驱动方式：四轮驱动；功率：154.4KW；国三发动机；轴距：2680mm；常用轮距（前轮/后轮）：1940/1750mm；轮距（前轮/后轮）：1760、1860、1880、1920、1940、1980、2000、2040、2060/1710-2280mm；最小离地间隙：510mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.04；最小使用质量：6040kg；标准配重（前/后）：780/720kg；档位数（前进/后退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）*2；最高设计理论速度：37.11km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；	评审通过
2691	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL2004-Q	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸：5200*2360*3190mm；驱动方式：四轮驱动；功率：147KW；国三发动机；轴距：2680mm；常用轮距（前轮/后轮）：1940/1750mm；轮距（前轮/后轮）：1760、1860、1880、1920、1940、1980、2000、2040、2060/1710-2280mm；最小离地间隙：510mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.04；最小使用质量：6040kg；标准配重（前/后）：780/720kg；档位数（前进/后退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）*2；最高设计理论速度：37.11km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；	评审通过

2692	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	宏力重工有限公司	轮式拖拉机	HL2204-Q	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	整机外廓尺寸：5200*2360*3190mm；驱动方式：四轮驱动； 功率：162KW；国三发动机；轴距：2680mm ；常用轮距（前轮/后轮）：1940/1750mm；轮距（前轮/后轮）：1760、1860、1880、1920、1940、1980、2000、2040、2060/1710-2280mm；最小离地间隙：510mm；变速箱前端面至后驱动轴轴心线的水平距离：1350mm；变速箱齿轮副轴孔中心距：118±0.04；最小使用质量：6160kg；标准配重（前/后）：780/720kg；档位数（前进/后退）：16/8；主变速挡位数：4；副变速挡位数：（2+1）*2；最高设计理论速度：37.11km/h；发动机与主离合器联接方式：直联；	评审通过
2693	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL2004-B	功率(马力):200马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号、名称:BL2004-B轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱 整机外廓尺寸(长×宽×高及部位):5050×2400×3050 (驾驶室顶部);轴距mm:2700;常用轮距(前轮/后轮)mm:1950/ 1840;最小离地间隙及部位mm:470 (前桥油堵下端); 最小使用质量kg:5445;挡位数(前进/倒退):16/8; 主变速挡位数:4副变速挡位数:2×(2+1); 转向系型式:全液压;转向系转向操纵机构:方向盘; 轮胎型号(前轮/后轮):14．9-28/18.4-38	评审通过
2694	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	临沂宝迪机械有限公司	轮式拖拉机	BL2204-A	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	整机型号、名称:BL2204-A轮式拖拉机;整机型式:轮式;整机驱动型式:四驱;整机外廓尺寸(长x宽x高及部位)mm:5450X 2775X 3055 (驾驶室顶部):轴距mm:2825;常用轮距(前轮/后轮)mm:1980/ 1880;轮距(前轮/后轮)mm:1880、1930、1980/1700¯ 2300;最小离地间隙及部位mm:415 (牵引框架下端);最小使用质量kg:7580;挡位数(前进/倒退):16/16;主变速挡位数:4;副变速挡位数:4X (1+1);转向系型式:全液压;轮胎型号(前轮/后轮):18．4 -26/20．8-38	评审通过
2695	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	山东双力现代农业装备有限公司	轮式拖拉机	SL2104A	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	驱动方式：四轮驱动；配套功率：210马力，K值=28.76.	评审通过

2696	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	2104-A	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：210马力，154.4KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：6450，K值：30.7，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5000×2300×3100（空滤器顶部），轴距（mm）：2650，常用轮距（前轮/后轮mm）：1730/1850	评审通过
2697	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	2204-A	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：220马力，162KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：6750，K值：30.7，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5000×2300×3100（空滤器顶部），轴距（mm）：2650，常用轮距（前轮/后轮mm）：1730/1850	评审通过
2698	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	2204-B	功率(马力):220马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：220马力，162KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：6740，K值：30.6，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5085×2300×3100（空滤器顶部），轴距（mm）：2735，常用轮距（前轮/后轮mm）：1730/1850	评审通过
2699	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	2604-A	功率(马力):260马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：260马力，191.5KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：8330，K值：32，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5050×2720×3140（空滤器顶部），轴距（mm）：2780，常用轮距（前轮/后轮mm）：2030/2020	评审通过
2700	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	2404-A	功率(马力):240马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：240马力，177KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：7885，K值：32.9，外廓尺寸(长×宽×高及部位mm):5050×2720×3140（空滤器顶部），轴距（mm）：2780，常用轮距（前轮/后轮mm）：2030/2020	评审通过
2701	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊昊鹏农业装备有限公司	轮式拖拉机	昊鹏2104A	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	功率：210马力，154.4KW，驱动方式：四轮驱动，最小使用质量(Kg)：5880，K值：28，外廓尺寸(长×宽×高mm):5140×2250×3140，轴距（mm）：2670，常用轮距（前轮/后轮mm）：1830/1760	评审通过

2702	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	安徽天平机械股份有限公司	轮式拖拉机	JH2104	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	外廓尺寸(长×宽×高):5180×2220×3030mm;轴距或履带接地长:2630mm;常用轮距(前轮/后轮)或轨距:1800/1900;轮距(前轮/后轮)调整方式:有级可调/无级可调;最小使用质量:5550kg;标准配重(前/后):520/480kg;档位数(前进/倒退/爬行):16/8/0;主变速档位数*副变速档位数/其他档位数:4/(2+1)×2/0;发动机与离合器联接方式:直联;起动方式:电起动;翻倾防护装置(驾驶室或安全框架):六柱式;前照灯型号:YYDT16-1;转向系型式:前轮液压转向;行车制动系型式:湿式、盘式制动器、静液压操纵;驻车制动系型式:独立式手制动;前驱动桥型式:旱地型;离合器型式:单片、干式、双作用;传动系动力输出轴离合器型式:单片、干式、双作用;传动系变速箱型式:4×(2+1)×2组成式;主变速箱换档方式:啮合套换挡;副变速箱换档方式:啮合套换挡;轮胎型号(前轮/后轮):14.9-26/18.4-38	评审通过
2703	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊腾达机械装备有限公司	轮式拖拉机	TD2104-B	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	标定功率:154.4kW;驱动型式:四轮驱动;外廓尺寸mm(长×宽×高):5330×2300×3050(至空滤器、单轮);5330×3350×3050(至空滤器、双轮);轴距:2750mm;最小使用质量:6400kg(单轮);6800kg(双轮);发动机型号:WP6G220E330;制造商:潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司;排放阶段:国三;单轮K:30.4;双轮K:32.3	评审通过
2704	动力机械	拖拉机	轮式拖拉机	200马力及以上四轮驱动拖拉机	潍坊同和动力装备有限公司	轮式拖拉机	TH2104	功率(马力):210马力;驱动方式:四轮驱动;	210马力;驱动方式:四轮驱动;排放标准:国三排放;发动机转速:2200r/min;外廓尺寸(长×宽×高):5350×2400×3030mm;最大牵引力:54.21kN;轴距:2670mm;最小离地间隙离地部位:510mm;最小使用质量:6355kg;功率:154.4kW.	评审通过

2705	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50马力及以上履带式拖拉机	湖南湘源智能装备有限公司（原：双峰县金穗收割机制造有限公司）	轻型履带拖拉机	JS-752	功率(马力):75马力;驱动方式:履带式 ;履带形式:橡胶式履带 ;	外廓尺寸（长*宽*高）：2760*1350*2270mm；履带接地长：1238mm；轨距：1050mm；最小离地间隙：390mm；最小使用质量：1579kg；发动机与离合器联接方式：直联；起动方式：电起动；配套动力：云内动力YN4EZ075-31CR,功率55KW；转速：2600r/min；履带型式：90*46*350mm橡胶履带；驱动方式:三角履带式；马力：75马力	评审通过
2706	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50马力及以上履带式拖拉机	湖南福格森装备科技有限公司	轻型履带拖拉机	FGS-702	功率(马力):70马力;驱动方式:履带式 ;履带形式:橡胶式履带 ;	1、产品型号：FGS-702； 2、整机型式：履带式；3 、外廓尺寸（mm）：3100x1460x2360 4、轴距或履带接地长（mm）：1250 5、轮距（前轮/后轮）或轨距（mm）：1050 6、最小离地间隙（mm）：395 7、最小使用质量（kg）：1625 8、档位数（前进/倒退/爬行）：3/3/0 （主变速/副变速/其他）：3/2/0 9、发动机与离合器联接方式：直联 10、起动方式：电起动 11、发动机生产企业：云内动力股份有限公司； 12、发动机型式：直列、立式、水冷、四冲程； 13、型号：YN4EZ070-31CR； 14、标定功率：51.5kw； 12、标定转速：2600r/min	评审通过
2707	动力机械	拖拉机	履带式拖拉机	50马力及以上履带式拖拉机	浙江亿森机械有限公司	轻型履带拖拉机	YSL-752	功率(马力):75马力;驱动方式:履带式 ;履带形式:橡胶式履带 ;	功率：75马力，驱动方式：履带自走式；履带材质：橡胶履带	评审通过

2708	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	浙江联辉智能科技有限公司	北斗导航插秧机自驶系统	AC01BD-5GD	直线精度:5cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统 ；	型号/AC01BD-5GD型北斗 导航插秧机动驾驶系统 转向控制型式/力矩电机控制 车载计算机处理器型号/D2550 车载计算机内存GB2 车载计算机硬盘GB16 车载计算机操作系统及软件版本/Windows xp,AZ300 v1.00 车载计算机显示分辨率/210×135×50mm,800×480 车载计算机接口种类/LAN、USB、RS-232、RS422、485、GPIO 车载计算机数据输入输出协议/支持以太网协议、CAN口协议、串口协议 卫星接收机类型及频点/GPS(L1/L2)、GLONASS(L1/L2)、BDS(B1/B2) 卫星接收机主板固件版本/Bui1d19856 卫星接收机通道数/432通道 卫星接收机接口种类/RS-232 卫星接收机差分类型/DGPS、SBAS、RTK 卫星接收机数据更新率Hz10 卫星接收机接收天线型式/GPS500 双测量天线 转向控制器主板固件版本/AC300_V2.00 转动电机型号规格/CTSM170-30 角度传感器型号规格// 移动机站信号覆盖范围km/ 固定基站信号覆盖范围km/ 基站无线电发射设备频率MHz/ 移动基站无线电发射设备功率W/ 固定基站无线电发射设备功率W/ 集成部分组成//	评审通过

2709	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	苏测导航技术扬州有限公司	北斗农业机械自动导航系统	SC606BD-2.5RD	直线精度:±10cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统；	力矩电机、windows7显示器8寸分辨率800x600, 北斗B1 B2, GPS L1 L2 L5, GLONASS G1 G2	评审通过
2710	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	深圳冰河导航科技有限公司	北斗导航农业机械自动驾驶系统	AS210BD-2.5RD	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统；	1.转向控制方式：电动方向盘 直线度精度：≤2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统 衔接行间距精度：≤2.5cm 2.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km 固定基站≥15km 3.车载计算机：安卓5.0操作系统. 10寸显示屏. 4.卫星接收机：信号源:北斗 GPS GLONASS 5.转向控制系统：角度传感器	评审通过
2711	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	深圳冰河导航科技有限公司	北斗导航农业机械自动驾驶系统	AS310BD-2.5RD	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统；	1.转向控制方式：电动方向盘 直线度精度：≤2.5cm的北斗导航辅助驾驶系统 衔接行间距精度：≤2.5cm 2.基站信号覆盖范围：移动基站≥5km 固定基站≥15km 3.车载计算机：安卓5.0操作系统. 10寸显示屏. 4.卫星接收机：信号源:北斗 GPS GLONASS 5.转向控制系统：角度传感器	评审通过
2712	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	河北徽尚科技有限公司	农机北斗自动导航系统	HS2000BD-2.5RD	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统；	1.转向控制型式：电动方向盘 2、输出精度：直线精度±2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本：windows XPE ，显示终端尺寸及分辨率：800x480 4.卫星接收机类型及频点：三星七频 beidou B1/B2/B3 GPS L1/L2 Glonass G1/G2 ,卫星接收机差分类型：RTK 5.移动基站信号覆盖范围：≥5KM, 固定基站信号覆盖范围：≥15KM	评审通过

2713	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	北京天宝伟业科技有限公司	北斗导航自动驾驶系统	TB302BD-2.5GD	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统；	1.转向控制型式:电动方向盘控制 2.输出精度:直线精度±2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本:Android 6.0.1 4.车载计算机显示终端尺寸及分辨率:10英寸/1024×600.5.卫星接收机类型及频点:T100/BDS B1/B2,GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1+E5b.6.卫星接收机差分类型:RTK.7.卫星接收机接收天线型式:3星8频双天线.8.集成部分组成:卫星接收机与车载终端集成、控制器与转向电机集成.	评审通过
2714	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	河北超平农机制造有限公司	自动导航系统	CP508BD-2.5GD	直线精度:2.5cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统；	1.转向控制型式:电动方向盘控制 2.输出精度:直线精度±2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本:Android 6.0.1 4.车载计算机显示终端尺寸及分辨率:10英寸/1024×600.5.卫星接收机类型及频点:T100/BDS B1/B2,GPS L1/L2+GLONASS L1/L2+GALILEO E1+E5b.6.卫星接收机差分类型:RTK.7.卫星接收机接收天线型式:3星8频双天线.8.集成部分组成:卫星接收机与车载终端集成、控制器与转向电机集成.	评审通过
2715	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	江苏银涛智能装备有限公司	北斗农机驾驶仪	YTBD-2.5RY	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统；	电动方向盘,直线精度±2.5CM的北斗导航辅助驾驶系统	评审通过
2716	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	电动方向盘,直线精度±10cm的北斗导航辅助驾驶系统	黑龙江普野科技有限公司	北斗导航插秧机自动驾驶系统	PYKJ01BD-5GD	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:电动方向盘、北斗导航辅助驾驶系统；	型号名称: PYKJ01BD-5GD北斗导航插秧机自动驾驶系统; 转向控制形式: 力矩电机; 直线精度:±5cm; 车载计算机处理器型号: D2550;车载计算机内存: 2GB; 车载系统及软件版本: WINWOWS XP,AZ300v1.00;显示终端尺寸及分标率210*135*50,800*480; 主机版本: Build9856; 卫星接收机差分类: DGPS、SBAS、RTK。	评审通过

2717	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	苏测导航技术扬州有限公司	北斗农业机械自动导航系统	SC600BD-2.5RY	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统 ;	液压电磁阀、windows7显示器8寸分辨率800x600,北斗B1 B2, GPS L1 L2 L5, GLONASS G1 G2	评审通过
2718	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	上海华测导航技术股份有限公司	北斗导航农机自动驾驶系统	领航员NX300	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统 ;	车载计算机内存:2(可扩展至8)GB; 车载计算机硬盘:32(可扩展至128)GB; 车载计算机操作系统及软件版本:Windows ; 车载计算机显示分辨率:1280×500pixel; 接收机类型:测地型GNSS接收机; 接收信号源:北斗、GPS、GLONASS、伽利略; 差分类型:CMR、RTCM3.0、RTCM3.2; 接收天线:小盘天线; 角度传感器型号规格:LVN-90; 转动电机型号规格:HCSW-020; 直线度精度≤2.5cm; 衔接行间距精度≤2.5cm	评审通过

2719	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	浙江联辉智能科技有限公司	北斗农机自动导航驾驶系统	LFC800BD-2.5RY	直线精度:2.5cm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统；	液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统，直线精度±2.5cm; 产品配置参数: 显示器主机参数硬盘 GB 8; 显示器主机参数操作系统 xp; 显示器主机参数显示参数 800×480pixel ; 显示器物理参数尺寸（长×宽×高） mm 185.4×141.4×50.42 ; 显示器物理参数重量 kg 1; 显示器物理参数固定方式 支架固定 ; 显示器卫星参数接收机类型 M300 ; 显示器卫星参数通道 120 ; 显示器卫星参数差分类型 RTK; 显示器卫星参数数据更新率 Hz 10; 显示器卫星参数接收天线 At800双星四频卫星天线 ; 显示器通讯参数接口信息 LAN、USB、RS-232、RS422/485、GPIO ; 显示器通讯参数数据输入输出协议 支持以太网协议、CAN口协议、串口协议 ; 显示器电气参数输入电压 V 12 ; 显示器电气参数功耗 W ≤16 ; 显示器电气参数电流 A 0.44～1.78; 自动驾驶控制系统尺寸（长×宽×高） mm 139.7×152.4×40 ; 自动驾驶控制系统材质 高强度的朔料封装 ; 自动驾驶控制系统电源输入电压（直流） V 12; 自动驾驶控制系统安全保护 IP65 ; 基站信号精度 cm 1 ; 信号传输距离: 移动电台基站8 km;固定式电台基站:20 km; 电台功率 W 13;30 ; 显示器主机参数内存 GB 1	评审通过

2720	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	雷沃重工股份有限公司	农业机械导航自动作业系统	AGCS-I	直线精度：±2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	液压控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	评审通过
2721	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	雷沃重工股份有限公司	农业机械导航自动作业系统	AG1BD-2.5GD	直线精度：±2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	电动控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	评审通过
2722	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	雷沃重工股份有限公司	农业机械导航自动作业系统	AG2BD-2.5GD	直线精度：±2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	电动控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	评审通过

2723	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	雷沃重工股份有限公司	农业机械自动导航及作业系统	AG4BD-2.5RD	直线精度：±2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	电动控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	评审通过
2724	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	雷沃重工股份有限公司	农业机械自动导航及作业系统	AG5BD-2.5RD	直线精度：±2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	电动控制转向机，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	评审通过
2725	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	江苏银涛智能装备有限公司	电机式北斗农机驾驶仪	YTBD-2.5RD	直线精度：±2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	液压控制转向机，北斗导航自动驾驶系统，直线精度±2.5CM	评审通过

2726	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	南京沃杨机械科技有限公司	北斗农机自动驾驶仪	KM-502	直线精度：±2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	液压控制转向机，北斗自动导航驾驶系统；直线精度±2.5cm；北斗中端应用领域：广泛应用于开沟、起垄、耕整、播种、施肥、施药等农业耕作及收获	评审通过
2727	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	西安合众思壮导航技术有限公司	电动方向盘自动驾驶系统	慧农EAS100	直线精度：2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	评审通过
2728	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘，直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	西安合众思壮导航技术有限公司	北斗导航农机自动驾驶系统	慧农RinoSteer	直线精度：2.5cm；功能及卫星接收机类型：液压控制转向机或电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统；	液压控制转向机直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	评审通过

2729	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	安徽超跑智能科技有限公司	电机式北斗农机自动驾驶仪	CPBD-2.5RD	直线精度:2.5cm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统；	电动方向盘，北斗导航辅助驾驶系统，直线度精度:基站与接收机距离（5±0.5km），工作速度（0.5±0.2m/s），（2.5±0.2）m/s时直线度精度≤2.5cm，，移动基站覆盖范围≥5KM	评审通过
2730	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	浙江联辉智能科技有限公司	北斗农机自动导航驾驶系统	LFC801BD-2.5RD	直线精度:2.5cm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统；	电机方向盘，北斗导航自动驾驶系统直线精度±2.5cm。一、显示器1、主机参数①内存:1GB②硬盘32GB③操作系统:xp④显示参数:800×480pixel2、物理参数①尺寸(长×宽×高)(mm):185.4×141.4×50.42②重量:1kg③固定方式:支架固定3、卫星参数①接收机类型:北斗GNSS②通道:372③差分类型:RTK④数据更新率:10Hz⑤接收天线:GPS500测量型天线4、通讯参数①接口信息:LAN、USB、RS-232、RS422/485、GPIO②数据输入输出协议:支持以太网协议、CAN口协议、串口协议5、电气参数①输入电压:9¯36V②功耗:≤150W③电流:0.44¯10A二、基站1、信号精度(cm):1cm2、信号传输距离(km):移动电台基站:5; 固定式电台基站:15四、电台功率(W):移动电台基站:5W; 固定式电台基站:25W.	评审通过
2731	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	河北徽尚科技有限公司	农机北斗自动导航系统	HS1000BD-2.5RY	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统；	1.转向控制型式：液压 2、输出精度：直线精度±2.5cm 3.车载计算机操作系统及软件版本：windows XPE ，显示终端尺寸及分辨率：800x480 4.卫星接收机类型及频点：三星七频 Beidou B1/B2/B3 GPS L1/L2 Glonass G1/G2 ,卫星接收机差分类型：RTK 5.移动基站信号覆盖范围：≥5KM，固定基站信号覆盖范围：≥15KM	评审通过

2732	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	广州中创博智能科技有限公司	北斗高精度农机自动驾驶系统	FARMSTAR F2BD-2.5RD	直线精度:≤2.5cmcm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统；	一、电动方向盘,转向控制型式：力矩电机控制，转动电机型号规格：MDU-180；二、北斗导航自动驾驶系统,接收信号源：多星多频GPS： L1 C/A 、L2E、 L2C、L5，GLONASS： L1 C/A、 L1 P 、L2C/A、L2 P,SBAS：L1 C/A、L5,Galileo:L1 BOC、E5A、E5B、E5A1tBOC2,QZSS：L1 C/A、L1 SAIF、L2C、L5,BDS（北斗）：B1、B2/B1、B3；三、直线精度≤2.5cm;	评审通过
2733	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	广州中创博智能科技有限公司	北斗高精度农机自动驾驶系统	FARMSTAR G1BD-2.5RY	直线精度:≤2.5cmcm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统；	一、液压控制转向机。转向控制型式：液压电磁阀控制；二、北斗导航自动驾驶系统,接收信号源：多星多频GPS： L1 C/A 、L2E、 L2C、L5GLONASS： L1 C/A、 L1 P 、L2C/A、L2 P,SBAS：L1 C/A、L5,Galileo:L1 BOC、E5A、E5B、E5A1tBOC2,QZSS：L1 C/A、L1 SAIF、L2C、L5,BDS（北斗））：B1、B2/B1、B3；三、直线精度≤2.5cm;	评审通过
2734	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	黑龙江普野科技有限公司	北斗农机自动导航驾驶系统	PYKJ800BD-2.5GY	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统；	投档技术参数： 型号名称：PYKJ800BD-2.5GY北斗农机自动导航驾驶系统；转向控制形式：液压阀；直线精度：±2.5cm；车载计算机处理器型号：D2550;车载计算机内存：2GB；车载系统及软件版本：WINWOWS XP,AZ300v1.00;显示终端尺寸及分标率210*135*50,800*480；主机版本：Build9856；卫星接收机差分类：DGPS、SBAS、RTK。	评审通过

2735	其他机械	其他机械	农业用北斗终端（含渔船用）	液压控制转向机或电动方向盘,直线精度±2.5cm的北斗导航自动驾驶系统	黑龙江普野科技有限公司	北斗农机自动导航驾驶系统	PYKJ800BD-2.5GD	直线精度:±2.5cm;功能及卫星接收机类型:液压控制转向机或电动方向盘,北斗导航辅助驾驶系统 ;	型号名称：PYKJ800BD-2.5GD北斗农机自动导航驾驶系统；转向控制形式：力矩电机；直线精度：±2.5cm；车载计算机处理器型号：D2550;车载计算机内存：2GB；车载系统及软件版本：WINWOWS XP,AZ300v1.00;显示终端尺寸及分标率210*135*50,800*480；主机版本：Build9856；卫星接收机差分类：DGPS、SBAS、RTK。	评审通过
2736	其他机械	其他机械	驱动耙	2-3m驱动耙	雷肯农业机械（青岛）有限公司	驱动耙	1BQ-2.5A	作业幅宽:2.5m;	外形尺寸(长×宽×高)：1480×2620×1300mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：250cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：20个；传动机构形式：中央齿轮传动	评审通过
2737	其他机械	其他机械	驱动耙	3-4m驱动耙	雷肯农业机械（青岛）有限公司	驱动耙	1BQ-3.0A	作业幅宽:3m;	外形尺寸(长×宽×高)：1500×3120×1300mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：300cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：24个；传动机构形式：中央齿轮传动	评审通过
2738	其他机械	其他机械	驱动耙	3-4m驱动耙	雷肯农业机械（青岛）有限公司	驱动耙	1BQ-3.5B	作业幅宽:3.5m;	外形尺寸(长×宽×高)：1525×3640×1270mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：350cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：28个；传动机构形式：中央齿轮传动	评审通过
2739	其他机械	其他机械	驱动耙	3-4m驱动耙	天津库恩农业机械有限公司	驱动耙	HRB302D	作业幅宽:3m;	结构型式：水平旋转 工作状态外形尺寸（长x宽x高）： 1600x3100x1200mm 工作宽幅：3m 耙组数量：10个 耙齿数量：20个	评审通过

2740	其他机械	其他机械	驱动耙	3-4m驱动耙	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	驱动耙	1BQ-3.05	作业幅宽:3.05m;	项目 单位 设计值 型号名称 / 1BQ-3.05型驱动耙 挂接方式 / 三点悬挂 配套动力 kW 95.6~132.3 工作状态外形尺寸（长x宽x高） / 1530mm×3150mm×1360mm 耙座数量 个 11 每个耙座上耙齿数量 个 2 工作幅宽 mm 3050	评审通过
2741	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	雷肯农业机械（青岛）有限公司	驱动耙	1BQ-4.0B	作业幅宽:4m;	外形尺寸(长×宽×高)：1510×4100×1340mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：400cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：32个；传动机构形式：中央齿轮传动	评审通过
2742	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	雷肯农业机械（青岛）有限公司	驱动耙	1BQ-6.0B	作业幅宽:6m;	外形尺寸(长×宽×高)：1650×6155×1450mm；结构形式：悬挂式；工作宽幅：600cm；耙齿结构形式：刀型；耙齿数量：48个；传动机构形式：中央齿轮传动	评审通过

2743	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	天津库恩农业机械有限公司	驱动耙	1BQH-4(HR4030)	作业幅宽:4m;	整机配置形式：耙刀组，镇压辊，刮土器 结构形式：水平旋转 工作状态外形尺寸（长x宽x高）： 1550x4050x1200mm 耙组数：14个 耙刀数：28个 工作宽幅：4米	评审通过
2744	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	天津库恩农业机械有限公司	驱动耙	HR4530	作业幅宽:4.5m;	整机配置形式：耙刀组，镇压辊，刮土器 结构形式：水平旋转 工作状态外形尺寸（长x宽x高）： 1600x4510x1330mm 耙组数：16个 耙刀数：22个 工作宽幅：4.5米	评审通过
2745	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	天津库恩农业机械有限公司	驱动耙	1BQ-4(HR4004D)	作业幅宽:4m;	整机配置形式：耙刀组，镇压辊，刮土器 结构形式：水平旋转 工作状态外形尺寸（长x宽x高）： 1550x4200x1200mm 耙组数：14个 耙刀数：28个 工作宽幅：4米	评审通过
2746	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	天津库恩农业机械有限公司	驱动耙	1BQ-4.5(HR4504D)	作业幅宽:4.5m;	整机配置形式：耙刀组，镇压辊，刮土器 结构形式：水平旋转 工作状态外形尺寸（长x宽x高）： 1550x4550x1400mm 耙组数：16个 耙刀数：32个 工作宽幅：4.5米	评审通过
2747	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	驱动耙	1BQ-5	作业幅宽:5m;	外形尺寸（长×宽×高）：1850×5120×1530mm;整机配置形式：耙刀组、镇压辊、折叠油缸；配套动力：132-220kW；连接型式：三点悬挂；作业幅宽：5000mm；结构型式：立式耙刀、水平旋转；PTO转速：1000r/min；耙深：50-180mm；耙刀数：40个；耙组数：20组；整压辊直径：Ø500mm。	评审通过

2748	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	马斯奇奥（青岛）农机制造有限公司	驱动耙	1BQ-4	作业幅宽:4m;	外形尺寸（长×宽×高）：1450×4110×1350mm; 整机配置形式： 耙刀组、镇压辊、折叠油缸; 配套动力：117-220kW; 连接型式：三点悬挂; 作业幅宽：4000mm; 结构型式： 立式耙刀、水平旋转; PTO转速：540/1000r/min; 耙深：50-180mm; 耙刀数：32个; 耙组数：16组; 整压辊直径：Ø500mm。	评审通过
2749	其他机械	其他机械	驱动耙	4m及以上驱动耙	赤峰市顺通农业机械制造有限公司	驱动耙	1BQ-4.15	作业幅宽:4.15m;	型号名称 / 1BQ-4.15型驱动耙 挂接方式 / 三点悬挂式 配套动力 kW 132.3~161.8 工作状态外形尺寸（长x宽x高） / 1530mm×4240mm×1360mm 耙座数量 个 15 每个耙座上耙齿数量 个 2 工作幅宽 mm 4150	评审通过
2750	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	10-15m³罐式畜禽粪便发酵处理机	郑州程翔重工机械有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-10A	盛料容器容积:10m³;盛料容器型式:罐式 ;	型号名称：11FFG-10A 型畜禽粪便发酵处理机 结构型式：罐式 盛料容器容积：10m³ 配套动力总功率：35kW 处理周期：7d 处理能力：1-1.5m³/d 小时耗电量：15-18（kW.h）/h	评审通过

2751	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	10-15m³罐式畜禽粪便发酵处理机	湖南丰沃机械制造有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-11	盛料容器容积:11m³;盛料容器型式:罐式；	由上料斗、发酵罐体、搅拌装置、电控系统等几部分组成。配套总功率：40.25kw。罐内设有不锈钢内壁。	评审通过
2752	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	南京贝特空调设备有限公司	智能高温畜禽粪便发酵罐	11FFG-130	盛料容器容积:130m³;盛料容器型式:罐式；	直立罐式，盛料容积130立方米，日处理量为8-14d。	评审通过
2753	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	山东菏泽三仪生物工程有限公司	有机废弃物智能罐式发酵设备	11FFG-120	盛料容器容积:120m³;盛料容器型式:罐式；	结构型式：罐式；盛料容积：120 m³；配套动力总功率：56.85 kW；处理周期：7¯14 d	评审通过
2754	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	南京贝特空调设备有限公司	智能高温畜禽粪便发酵罐	11FFG-75	盛料容器容积:75m³;盛料容器型式:罐式；	直立罐式，盛料容积75立方米，日处理量为6-10d。	评审通过
2755	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	湖南丰沃机械制造有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-65	盛料容器容积:65m³;盛料容器型式:罐式；	容积65立主米；配套总功率47.82kw，含加装处理装置、废气处理装置，结构型式：罐式	评审通过
2756	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	湖南丰沃机械制造有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-25	盛料容器容积:25m³;盛料容器型式:罐式；	容积25立方米，配套总功率17.24kw；含加热处理装置、废气处理装置；结构形式：罐式	评审通过

2757	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	浙江明佳环保科技股份有限公司	罐式发酵处理机	11FFG-55	盛料容器容积:55m³;盛料容器型式:罐式；	型号名称：11FFG-55罐式发酵处理机 结构型式：罐式 盛料容器容积：55m³ 配套动力总功率：27.7KW 处理周期：7d	评审通过
2758	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	浙江明佳环保科技股份有限公司	罐式发酵处理机	11FFG-80	盛料容器容积:80m³;盛料容器型式:罐式；	型号名称：11FFG-80罐式发酵处理机 结构型式：罐式 盛料容器容积：80m³ 配套动力总功率：34.7kW 处理周期：7d	评审通过
2759	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	浙江明佳环保科技股份有限公司	罐式发酵处理机	11FFG-100	盛料容器容积:100m³;盛料容器型式:罐式；	型号名称：11FFG-100罐式发酵处理机 结构型式：罐式 盛料容器容积：100m³ 配套动力总功率：41.2KW 处理周期：7d	评审通过
2760	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	浙江明佳环保科技股份有限公司	罐式发酵处理机	11FFG-160	盛料容器容积:160m³;盛料容器型式:罐式；	型号名称：11FFG-160罐式发酵处理机 结构型式：罐式 盛料容器容积：160m³ 配套动力总功率：71.2KW 处理周期：7d	评审通过
2761	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	山东龙泰畜牧机械有限公司	智能好氧发酵环保设备	11FFG-118	盛料容器容积:118m³;盛料容器型式:罐式；	型号名称 :11FFG-118型智能好氧发酵环保设备 结构型式:罐式 盛料容器容积（m³）：118 配套动力总功率 （kW）：73.67 处理周期（ d）：10～15	评审通过
2762	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	山东龙泰畜牧机械有限公司	智能好氧发酵环保设备	11FFG-91	盛料容器容积:91m³;盛料容器型式:罐式；	型号名称：11FFG-91型智能好氧发酵环保设备 结构型式：罐式 盛料容器容积（m³）：91 配套动力总功率（kW）：61.67 处理周期（d）：7～10	评审通过

2763	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	青岛殖富园机械有限公司	有机废弃物智能高温好氧发酵设备	11FFG-100	盛料容器容积:100m³;盛料容器型式:罐式 ;	型号名称: 11FFG-100型有机废弃物智能高温好氧发酵设备; 结构型式: 罐式; 盛料容器容积: 100m³; 配套动力总功率: 46.2kW; 处理周期: 7¯12 d	评审通过
2764	其他机械	其他机械	畜禽粪便发酵处理机	15m³及以上罐式畜禽粪便发酵处理机	诸城市中裕机电设备有限公司	畜禽粪便发酵处理机	11FFG-86	盛料容器容积:86m³;盛料容器型式:罐式 ;	型号名称: 11FFG-86型畜禽粪便发酵处理机 结构型式: 罐式 盛料容器容积: 86m3 配套动力总功率: 46.5kW 处理周期: 7～12d	评审通过